
3

Электротехнические клеммы

2015 / 2016



PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS



Электротехнические клеммы



Полевая кабельная разводка и промышленные соединители

- Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов
- Кабели и провода
- Штекерные соединители



Маркировка, инструмент и принадлежности для монтажа

- Маркировка и нанесение обозначений
- Инструмент
- Принадлежности для монтажа



Защита от перенапряжений и источники питания

- Помехоподавляющие фильтры и устройства защиты от перенапряжений
- Источники питания и ИБП
- Устройства защиты



Интерфейсные технологии и коммутационные устройства

- Электронные коммутационные устройства и устройства управления электродвигателем
- Контрольно-измерительные и регулирующие устройства
- Мониторинг
- Релейные модули
- Системная кабельная разводка для контроллеров



Контроллеры, системы ввода-вывода и устройства для сетевой инфраструктуры

- Освещение и сигнализация
- Компоненты и системы полевых шин
- Функциональная безопасность
- HMI и промышленные ПК
- Системы ввода-вывода
- Industrial Ethernet
- Промышленные системы связи
- Программное обеспечение
- Контроллеры
- Беспроводная передача данных



Технологии подключения печатных плат и корпуса для электроники 2013/14

- Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
- Корпуса для электроники

Технологии подключения полевых устройств 2013/14

- Штекерные соединители
- Кабели и провода

Информация по данной продукции приведена в каталоге электронных устройств 2013/14.

Вы также можете ознакомиться со всеми новинками и получить дополнительные сведения прямо в разделе продукции на нашем веб-сайте:

phoenixcontact.net/products

Узнать больше при помощи веб-кода

На некоторых страницах каталога Вы найдете веб-код: решетка, а затем четырехзначная комбинация цифр.

Веб-код: #1234 (пример)

С его помощью Вы быстро найдете дополнительную информацию об изделии на нашем сайте.

Это так просто:

1. Открыть веб-сайт Phoenix Contact
2. Ввести # и комбинацию цифр в строку поиска
3. Получить доступ к дополнительной информации и вариантам изделия

#1234 **Поиск**

Или воспользуйтесь прямой ссылкой:
phoenixcontact.net/webcode/#1234

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Воспользуйтесь специальным приложением для просмотра интерактивного каталога Phoenix Contact на планшете.

Содержание

Обзор продукции 4

Отсюда вы можете перейти прямо к интересующему вас продукту

Характеристики системы 15

CLIPLINE complete

Электротехнические клеммы

CLIPLINE complete

Винтовые клеммы UT  25

Клеммы PT с зажимами Push-in  79

Пружинные клеммы ST  161

Клеммы для быстрого монтажа QT  209

Штекерные элементы COMBI  225

Болтовые клеммы RT  323

Принадлежности  337

Электротехнические клеммы

Универсальные клеммы UK  357

Клеммы для подключения экрана SK

Решения для отдельных отраслей  525

Сервис  589

Клеммные сборки и клеммные коробки CLIPSAFE, ПО для проектирования и маркировки

Техническая информация и указатель 598

Винтовые клеммы UT




Стр. 25



Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы
2,5 мм² ... Стр. 30
4 мм² ... Стр. 40
6 мм² ... Стр. 52




10 мм² ... Стр. 60
16 мм² ... Стр. 62
35 мм² ... Стр. 64
50 мм² - 240 мм² Стр. 66



Клеммы для подключения 3 проводников
2,5 мм² ... Стр. 31
4 мм² ... Стр. 41



Клеммы с зоной разрыва цепи
2,5 мм² ... Стр. 33
4 мм² ... Стр. 45
6 мм² ... Стр. 54



Клеммы с ножевыми размыкателями
2,5 мм² ... Стр. 34
4 мм² ... Стр. 47
6 мм² ... Стр. 55



Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
4 мм² ... Стр. 49
6 мм² ... Стр. 56



Диодные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 35
4 мм² ... Стр. 50


Клеммы PT с зажимами Push-in



Стр. 79



Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы
1,5 мм² ... Стр. 86
2,5 мм² ... Стр. 110
4 мм² ... Стр. 132
6 мм² ... Стр. 140



10 мм² ... Стр. 146
16 мм² ... Стр. 148



Клеммы для подключения 3 проводников
1,5 мм² ... Стр. 87
2,5 мм² ... Стр. 111
4 мм² ... Стр. 133
6 мм² ... Стр. 141



Клеммы для датчиков и исполнительных устройств
2,5 мм² ... Стр. 89



Клеммы с держателем предохранителя
4 мм² ... Стр. 134
10 мм² ... Стр. 147



Клеммы с зоной разрыва цепи и клеммы с ножевыми размыкателями
1,5 мм² ... Стр. 90
2,5 мм² ... Стр. 113
4 мм² ... Стр. 135



Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
4 мм² ... Стр. 136
6 мм² ... Стр. 142

Отсюда Вы можете перейти прямо к интересующему Вас продукту



Клеммы для подключения 4 проводников
2,5 мм² ... Стр. 31
4 мм² ... Стр. 41



Двухъярусные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 31
4 мм² ... Стр. 42



Трехъярусные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 32
4 мм² ... Стр. 42




Клеммы с держателем предохранителя
4 мм² ... Стр. 43
6 мм² ... Стр. 53




Клеммы для распределительных сетей зданий
2,5 мм² ... Стр. 36
4 мм² ... Стр. 51
6 мм² ... Стр. 58
10 мм² ... Стр. 61




16 мм² ... Стр. 63
35 мм² ... Стр. 65



Проходные и заземляющие мини-клеммы
2,5 мм² ... Стр. 39
4 мм² ... Стр. 51




10 мм² ... Стр. 147
16 мм² ... Стр. 149




Клеммы для подключения 4 проводников
1,5 мм² ... Стр. 87
2,5 мм² ... Стр. 111
4 мм² ... Стр. 133
6 мм² ... Стр. 141



Двухъярусные клеммы
1,5 мм² ... Стр. 87
2,5 мм² ... Стр. 111
4 мм² ... Стр. 133



Трехъярусные клеммы
1,5 мм² ... Стр. 88
2,5 мм² ... Стр. 112




Распределительные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 92



Сотовые клеммы
2,5 мм² ... Стр. 99



Диодные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 121
4 мм² ... Стр. 137



Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом
2,5 мм² ... Стр. 123
4 мм² ... Стр. 137
16 мм² ... Стр. 123



Проходные и заземляющие клеммы, угловые
1,5 мм² ... Стр. 108
2,5 мм² ... Стр. 124



Трехпроводные клеммы угловые
1,5 мм² ... Стр. 108
2,5 мм² ... Стр. 124



4-проводные клеммы, угловые
1,5 мм² ... Стр. 108
2,5 мм² ... Стр. 124



Двухъярусные клеммы угловые
1,5 мм² ... Стр. 108
2,5 мм² ... Стр. 124

Пружинные клеммы ST



Стр. 161



Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы
1,5 мм² ... Стр. 166
2,5 мм² ... Стр. 170
4 мм² ... Стр. 186



6 мм² ... Стр. 194
10 мм² ... Стр. 200
16 мм² ... Стр. 204
35 мм² ... Стр. 206



Клеммы для подключения 3 проводников
1,5 мм² ... Стр. 167
2,5 мм² ... Стр. 171
4 мм² ... Стр. 187
6 мм² ... Стр. 195



Клеммы для датчиков и исполнительных устройств
2,5 мм² ... Стр. 174



Клеммы с держателем предохранителя
4 мм² ... Стр. 189
6 мм² ... Стр. 199



Клеммы с зоной разрыва цепи и клеммы с ножевыми размыкателями
2,5 мм² ... Стр. 176
4 мм² ... Стр. 190



Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
6 мм² ... Стр. 195



Трехпроводные клеммы угловые
2,5 мм² ... Стр. 180
4 мм² ... Стр. 191
6 мм² ... Стр. 197



4-проводные клеммные модули, угловые
2,5 мм² ... Стр. 181
4 мм² ... Стр. 192



Двухъярусные клеммы угловые
2,5 мм² ... Стр. 181
4 мм² ... Стр. 192



Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями угловые
2,5 мм² ... Стр. 181
4 мм² ... Стр. 193

PTPOWER



Клеммы для распределительных сетей зданий
2,5 мм² ... Стр. 126
4 мм² ... Стр. 138
6 мм² ... Стр. 145




Многоярусные клеммы для распределительных сетей зданий
2,5 мм² ... Стр. 127
4 мм² ... Стр. 139



Проходные и заземляющие мини-клеммы
1,5 мм² ... Стр. 109
2,5 мм² ... Стр. 131



Сильноточные клеммы и клеммные блоки
35 мм² ... Стр. 153
50 мм² ... Стр. 155
95 мм² ... Стр. 157
150 мм² ... Стр. 159



10 мм² ... Стр. 201
16 мм² ... Стр. 205



Клеммы для подключения 4 проводников
1,5 мм² ... Стр. 167
2,5 мм² ... Стр. 171
4 мм² ... Стр. 187



Двухъярусные клеммы
1,5 мм² ... Стр. 168
2,5 мм² ... Стр. 172
4 мм² ... Стр. 188



Трехъярусные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 173



Диодные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 178
4 мм² ... Стр. 190



2-ярусные клеммы со встроенными диодами
2,5 мм² ... Стр. 178



Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом
2,5 мм² ... Стр. 180
4 мм² ... Стр. 191
10 мм² ... Стр. 202
35 мм² ... Стр. 207



Проходные и заземляющие клеммы, угловые
2,5 мм² ... Стр. 180
4 мм² ... Стр. 191
6 мм² ... Стр. 197



Клеммы для распределительных сетей зданий
10 мм² ... Стр. 201
16 мм² ... Стр. 205
35 мм² ... Стр. 207



Проходные и заземляющие мини-клеммы, с вертикальным отводом проводника
2,5 мм² ... Стр. 182



Проходные и заземляющие мини-клеммы, с горизонтальным отводом проводника
2,5 мм² ... Стр. 184

Клеммы для быстрого монтажа QT



Стр. 209



Проходные и многовыводные клеммы
1,5 мм² ... Стр. 214
2,5 мм² ... Стр. 220



Клеммы для подключения 3 проводников
1,5 мм² ... Стр. 215
2,5 мм² ... Стр. 221



Клеммы для подключения 4 проводников
1,5 мм² ... Стр. 215
2,5 мм² ... Стр. 221

Штекерные элементы COMBI



Гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением
1,5 мм² ... Стр. 219
2,5 мм² ... Стр. 223



Стр. 225



Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы с винтовыми зажимами
2,5 мм² ... Стр. 234
4 мм² ... Стр. 240
6 мм² ... Стр. 250



Клеммы для вставки штекера с обеих сторон
2,5 мм² ... Стр. 236
4 мм² ... Стр. 242




Клеммы для вставки штекера с обеих сторон
1,5 мм² ... Стр. 256
2,5 мм² ... Стр. 265
4 мм² ... Стр. 271




Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
6 мм² ... Стр. 275



Наборные и готовые розетки COMBI с зажимом push-in
1,5 мм² ... Стр. 258
6 мм² ... Стр. 278



Разъемы на плату
2,5 мм² ... Стр. 267
4 мм² ... Стр. 272



Разъемы на плату
2,5 мм² ... Стр. 291
4 мм² ... Стр. 304



Наборные и готовые штекеры с пружинным соединением
2,5 мм² ... Стр. 292
4 мм² ... Стр. 305



Проходные, многоярусные и заземляющие клеммы для быстрого монтажа
1,5 мм² ... Стр. 306



Наборные и готовые штекеры с зажимами для быстрого монтажа
1,5 мм² ... Стр. 308

Отсюда Вы можете перейти прямо к интересующему Вас продукту




Двухъярусные клеммы
1,5 мм² ... Стр. 216



Клеммы с держателем предохранителя
2,5 мм² ... Стр. 222




Клеммы с зоной разрыва цепи и клеммы с ножевыми размыкателями
1,5 мм² ... Стр. 216



Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом
1,5 мм² ... Стр. 218
2,5 мм² ... Стр. 222



Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
4 мм² ... Стр. 243



Разъемы на плату
2,5 мм² ... Стр. 237
4 мм² ... Стр. 245



Наборные и готовые штекеры с винтовыми зажимами
2,5 мм² ... Стр. 238
4 мм² ... Стр. 247
6 мм² ... Стр. 252



Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы с зажимами push-in
1,5 мм² ... Стр. 254
2,5 мм² ... Стр. 262
4 мм² ... Стр. 270
6 мм² ... Стр. 274



Монтируемые по месту и готовые штекеры с зажимом push-in
1,5 мм² ... Стр. 260
2,5 мм² ... Стр. 268
4 мм² ... Стр. 273
6 мм² ... Стр. 280



Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы с пружинными зажимами
2,5 мм² ... Стр. 282
4 мм² ... Стр. 298



Клеммы для вставки штекера с обеих сторон
2,5 мм² ... Стр. 286
4 мм² ... Стр. 299



Наборные и готовые розетки COMBI с пружинным соединением
2,5 мм² ... Стр. 287
4 мм² ... Стр. 301



Фиксаторы и приспособления для снятия растягивающего усилия
PR ..., PRZ ... Стр. 313



Защелка-фиксатор
PR ..., UPR ... Стр. 313



Корпус для штекера COMBI
PH ... Стр. 316



Крышка с фланцевым креплением
DFS ... Стр. 319
Резьбовой фланец и фланцевая крышка
UP ...-F Стр. 320

Отсюда Вы можете перейти прямо к интересующему Вас продукту


Болтовые клеммы RT



Стр. 323




Проходные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 328
6 мм² ... Стр. 330
35 мм² ... Стр. 334



Проходные клеммы открытая конструкция
2,5 мм² ... Стр. 329
6 мм² ... Стр. 331
35 мм² ... Стр. 335



Клеммы с размыкателями
6 мм² ... Стр. 333



Разъединители и штекеры для установки электронных компонентов
P-... Стр. 350



Держатели табличек / предупредительные таблички
STP ... Стр. 352
Описание концевых держателей и несущих реек приведено в каталоге 5

Универсальные клеммы UK



Стр. 357



Проходные и заземляющие клеммы
UK ..., USLKG ... Стр. 360



Клеммы с держателями предохранителей
UK ...-DREHSI Стр. 398



Клеммы с держателем для предохранителей NEOZED® и DIAZED®
USEN ... Стр. 408



Базовые клеммы для разъединителей и штекеров с электронными компонентами
UK ...-TG Стр. 410



Разъединители, штекеры с предохранителями и компонентами
ST-BE, BES 6 Стр. 412



Измерительные клеммы
URTK/SP Стр. 429



2-ярусные клеммы со встроенными диодами
UKK ...-DIO Стр. 432



Клеммы для термоэлектрических преобразователей
MTKD ... Стр. 436




Клеммы с коммутируемым заземлением
GTF 76 Стр. 437


Принадлежности




Стр. 337



Штекерные перемычки
FBS ... Стр. 340
FBSR ... Стр. 342



Принадлежности для проверки
PS ..., MPS ..., PAI ... Стр. 346



Штекерный модуль под предохранитель
P-FU...-5 Стр. 349



Трех-, четырехъярусные клеммы
UK ...-TWIN Стр. 368
UDK ... Стр. 372



Двухъярусные клеммы
UKK ... Стр. 374




Клеммы для датчиков и исполнительных устройств
DIK ..., DOK ..., VIOK ... Стр. 382



Клеммы с держателями предохранителей
UK 5-HESI N Стр. 392




Клеммы с ножевыми размыкателями
MTK ... Стр. 416
UK ...MTK Стр. 417



Двухъярусные клеммные модули с размыкателями
UKK ...MTK Стр. 418



Клеммы для поперечного переключения
UGSK/S Стр. 421



Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
URTK 6 Стр. 427



Клеммы с плоскими контактами
UVKB 4-FS/FS ... Стр. 438



Винтовые клеммы
UIK ... Стр. 444



Заземляющие клеммы для распределительных сетей зданий
UISLKG ... Стр. 446



Клеммы с размыкателями для нейтрального провода
UKN ... Стр. 447

Отсюда Вы можете перейти прямо к интересующему Вас продукту



Керамические клеммы
SSK ... Стр. 450



Винтовые клеммы с пружинной опорой
USST ... Стр. 454



Клеммы-размыкатели с пружинной опорой
USST-T ... Стр. 458



Микро- и мини-клеммы
MT 1,5 ... Стр. 462



Болтовые клеммы с размыкателем
OTTA 6-T Стр. 476



Болтовые клеммы для установки на монтажную рейку и прямого монтажа
RBO ... Стр. 478



Болтовые клеммы с защитным кожухом
RBO ...-HC Стр. 484




Болтовые клеммы для установки на монтажную рейку и прямого монтажа
RSC ... Стр. 486

Принадлежности



Разветвитель цепей
См. каталог 7, страница 618



Тестовый штекер для клемм серии UK
PS ... Стр. 504



Тестовый штекер для клемм серии UK
MPS ... Стр. 509
PS-UK ... Стр. 509



Предупредительные таблички
WS ... Стр. 511


Решения для отдельных отраслей



Опоры для непосредственного монтажа
AB ... Стр. 521



FAME 2 Тестовая штекерная система европейской идеологии Стр. 528



FAME 1 Испытательные блоки для российского рынка Стр. 560



Кулачковый переключатель
RS20-US ... Стр. 569


Отсюда Вы можете перейти прямо к интересующему Вас продукту



Микро- и мини-клеммы
MTTB 1,5 ... Стр. 465



Проходные мини-клеммы
MBK ... Стр. 468



Двухъярусные мини-клеммы
MBKKB ... Стр. 470



Болтовые клеммы для установки на монтажную рейку и прямого монтажа
OTTA ... Стр. 473



Сильноточные клеммы
HV M ... Стр. 491



Сильноточные клеммы
UHV ... Стр. 494



Приборные клеммы
G ..., GE ... Стр. 498



Распределительные клеммы
UDB 2X... Стр. 502

Зажимы SK для подключения экранирующей оплетки



Клеммы для подключения экрана
SK ... Стр. 512



Клеммы для подключения экрана
SKS ... Стр. 515



Экранированные опоры для нейтральных шин
AB-SK ..., AB/SS ... Стр. 516



Сдвоенные опоры
AB-SK 65-D ... Стр. 518

Сервис: клеммные сборки, клеммные коробки CLIPSAFE Ex из нержавеющей стали и пустые корпуса



Услуги
Стр. 589



Клеммные сборки
Стр. 590




Клеммные коробки CLIPSAFE Ex из нержавеющей стали и пустые корпуса Стр. 592

ПО для проектирования и маркировки



ПО для проектирования и маркировки
CLIP PROJECT Стр. 594


QT
PT
ST
UT

Характеристики системы CLIPLINE complete

Серия уникальной продукции CLIPLINE complete производства Phoenix Contact предоставляет свободный выбор типа подключения. Предлагаются следующие системы подключения:

– Универсальные винтовые клеммы UT
– Клеммы PT с зажимами Push-in
– Компактные пружинные клеммы ST
– Клеммы быстрого подключения QT QUICKON
– Штекерные клеммы COMBI
– Прочные болтовые клеммы RT.

Вне зависимости от выбранного способа подключения наличие унифицированных принадлежностей и двух рядов функциональных гнезд позволяет объединять клеммы друг с другом в любых комбинациях.

Помимо гибкости система электротехнических клемм CLIPLINE complete отличается еще одним преимуществом. Все перемычки, маркировочные элементы и принадлежности для тестеров стандартизированы, что снижает логистические расходы.


Все электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete полностью соответствуют требованиям национальных и международных стандартов. Высокая надежность и качество клемм серии CLIPLINE complete достигается путем проверки каждого изделия на соответствие требованиям директив ATEX. Они могут использоваться во взрывоопасных зонах.

Обзор продукции

Характеристики системы **16**

CLIPLINE complete


Все типы подключения - одна система




Общие сведения

Система CLIPLINE complete предоставляет унифицированные принадлежности для клемм всех типов. Маркировочные элементы и принадлежности для тестеров стандартизированы, что снижает логистические расходы. Кроме того все электротехнические клеммы системы CLIPLINE complete могут применяться в любой комбинации друг с другом благодаря двойному ряду функциональных отверстий. Благодаря унифицированному сочленению штекерные соединители COMBI можно объединять в группы согласно индивидуальным требованиям и независимо от типа зажимов.

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete (винтовые, пружинные, болтовые, с зажимами push-in и выводами для быстрого монтажа) предоставляют вам возможность гибко реагировать на требования каждого заказчика.



Шунтирование




Вставка



Разделение



Маркировка



Тестирование

Гибкая система штекерных перемычек

Один тип штекерных перемычек для всех видов подключения. Наличие двух рядов шунтирования в клеммных группах CLIPLINE complete позволяет очень быстро разветвить цепи. Эти ряды располагаются в линию вдоль группы клемм независимо от способа присоединения проводников, что позволяет свободно комбинировать различные клеммы. Перемычки имеют от 2 до 50 полюсов и обеспечивают быструю организацию цепей любых конфигураций. С помощью перемычек переходного сечения можно соединить, например, винтовые клеммы UT и пружинные клеммы ST.

Вставные коммутационные перемычки надежно фиксируются в ряду функционального шунтирования при помощи защелки. Они образуют разъемное соединение с соседними клеммами.

Штекерные элементы

Система клемм COMBI позволяет сэкономить время при создании модульной структуры приложения. Разъемы COMBI так же, как и электротехнические клеммы, оснащаются винтовыми и пружинными разъемами, а также разъемами push-in и выводами для быстрого монтажа.

Номинальный ток 41 А и напряжение 1000 В позволяют использовать систему вставных элементов как в цепях питания, так и в цепях управления. При этом данная техника соединения выдерживает высокую вибрацию. Как клеммы так и штекеры имеют защиту от прикосновений.

К ним предлагается большой выбор принадлежностей: от защелок до зажима для подключения экрана.

Многофункциональные зоны разрыва цепи

Все разделительные клеммы серии CLIPLINE complete имеют стандартизированную разделительную зону. Для клемм данного типа поставляются различные функциональные штекеры. Разделительный штекер обеспечивает простое размыкание цепи. Штекер с держателем предохранителя служит для установки предохранителей. Запатентованные штекеры для размещения компонентов обеспечивают быстрое и надежное подключение схемного элемента без применения пайки.


Маркировочные элементы большого размера


Для клемм CLIPLINE complete поставляются маркировочные элементы с большими полями для обозначений. Такая маркировка позволяет сократить до минимума ошибки при подключении и проведении пуско-наладочных работ и значительно упростить поиск неисправностей и техобслуживание. Для маркировки клеммных групп и блоков дополнительно поставляются крепящиеся на защелках держатели маркировочных табличек с большим полем для обозначений.


Стандартизованная система тестирования


Система CLIPLINE complete включает в себя широкий ассортимент принадлежностей для тестирования. Все контрольные штекеры подключаются к легкодоступному ряду функционального шунтирования. Для отдельных измерительных проводов в ассортименте
контрольные штекеры диаметрам 2,3 мм. Наборные тестовые вилки позволяют решить любые задачи, связанные с тестированием оборудования. Соответствующие промежуточные элементы позволяют собирать адаптеры различной конфигурации, оптимально согласованные с задачами тестирования.

Характеристики системы Винтовой зажим









Свойства материалов

Металлические части винтовых клемм UT изготавливают из высококачественных медных сплавов, стойких к коррозии и образованию усталостных трещин. Это препятствует образованию гидроксида меди при высокой влажности и исключает опасность возникновения коррозии. Вследствие чего удается избежать таких нежелательных последствий, как плохой контакт и заклинивание винтов. Еще одно преимущество - низкое нагревание благодаря высокой электрической проводимости. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Изолирующие корпуса винтовых клемм UT изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.


Технология подключения


Клеммы UT с винтовыми зажимами соответствуют самым высоким требованиям. Они зарекомендовали себя в течение более чем 80 лет в самых разных областях применения. Основная их особенность - подключение проводников не требует обслуживания. Клеммные зажимы не требуют периодической проверки затяжки. Ослаблению препятствует разработанная Phoenix Contact технология Reakdyn, в которой используется подпружиненная шайба.


Винтовые клеммы Phoenix Contact UT могут использоваться без предварительной подготовки. Для защиты жил от расплетания могут применяться кабельные наконечники. Подключение нескольких проводников к одному зажиму - часто используемая на практике возможность винтовых клемм.


Газоплотное и долговременное соединение обеспечивается даже для проводников с большим сечением до 240 мм².

Характеристики системы Push-in зажим









Свойства материалов

Все металлические части клемм с зажимами push-in изготовлены из устойчивого к воздействию коррозии материала. Токопроводящие металлические части состоят из высококачественного медного сплава. Высокая электрическая проводимость гарантирует слабый нагрев контактов. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Контактная ЭДС клемм с зажимами Push-in
обеспечивается пружинными элементами из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали.

Изолирующие корпуса клемм изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения


Соединительные клеммы PT с разъемами Push-in предназначены для прямого подключения проводов. Это означает, что жесткие проводники и проводники с кабельными наконечниками подсоединяются к клеммам без использования инструмента.

Благодаря пружине особой формы можно легко вставлять проводники с кабельными наконечниками сечением от 0,34 мм² до 95 мм². При введении провода контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине. Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подсоединения провода с небольшим сечением от 0,14 мм², достаточно нажать на нажимной механизм, не опасаясь контакта с токоведущими деталями. Для этого можно использовать отвертку любого типа.

Способ подключения PT сертифицирован и прошел испытания на соответствие требованиям различных норм. Сюда относятся вибростойкость по стандарту для железнодорожного оборудования EN 50155, а также ударная прочность и коррозионная стойкость согласно действующим стандартам для судостроительной промышленности. Кроме того, имеется сертификат для примененения в зонах с повышенной взрывобезопасностью.

Характеристики системы Пружинный зажим









Свойства материалов

Все металлические части пружинных клемм изготавливаются из устойчивых к воздействию коррозии материалов. Токопроводящие металлические части состоят из высококачественного медного сплава. Высокая электрическая проводимость гарантирует слабый нагрев контактов. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Необходимое усилие сжатия пружинных контактов обеспечивается пружинными элементами из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали.

Изолирующие корпуса пружинных клемм изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Пружинные клеммы ST обеспечивают надежный подпружиненный контакт.

Усилие зажима не требует регулировки: при подсоединении образуется устойчивое к вибрации, газоплотное и стабильное соединение.

Для подсоединения проводников необходима обычная отвертка. После вставки проводника в соответствующее гнездо клеммы и извлечения отвертки зажим проводника осуществляется автоматически. Подсоединение осуществляется спереди, то есть проводник и отвертка вставляются параллельно в одном направлении.


Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников сечением до 35 мм². Для защиты жил от расплетания могут применяться кабельные наконечники.


Пружинные клеммы Phoenix Contact имеют большие вводные отверстия, что позволяет подсоединять к ним проводники с кабельными наконечниками с изолирующим воротом соответствующего номинального сечения.

Характеристики системы Клеммы для быстрого подключения









Свойства материалов

Запатентованная контактная металлическая часть клеммы для быстрого монтажа QT изготавливается из специального высококачественного медного сплава. Это, а также высокая электропроводность обеспечивает высокую упругость пружинных частей.

Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Изолирующие корпуса клемм для быстрого подключения изготавливаются из регенерируемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Электротехнические клеммные блоки QT серии QUICKON предназначены для максимально быстрого подсоединения проводников. Снимать изоляцию и выполнять предварительную подготовку проводника не требуется, нужно только отрезать его по длине и через секунду электрическое соединение готово.

Важная особенность данных клемм - поворотный фиксирующий механизм малого размера. Простота подсоединения позволяет сократить время монтажа на 60 %.


Правильное подсоединение и отсоединение, осуществляемое стандартной отверткой, сопровождается характерным щелчком в начальном и концевом положении.


Жесткие и гибкие проводники сечением от 0,25 до 2,5 мм² могут соединяться без вспомогательных средств, например, направляющих втулок.


При подсоединении проводника с него снимается изоляция, при этом он надежно фиксируется, образуя газоплотное соединение с большой площадью контакта.


Высокое качество системы быстрого монтажа QUICKON подтверждается тем фактом, что она была сертифицирована как и клеммы в исполнении с винтовыми и пружинными зажимами для применения в Ex e-зонах.

Характеристики системы Болтовые зажимы









Свойства материалов

Все металлические части болтовых клемм изготавливаются из устойчивых к воздействию коррозии материалов. Токопроводящие металлические части состоят из высококачественного медного сплава. Высокая электрическая проводимость гарантирует слабый нагрев контактов. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Изолирующие корпуса болтовых клемм изготавливаются из регенерируемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения.

Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Прочные болтовые клеммы были разработаны специально для удобного подсоединения с использованием круглых кабельных наконечников.

Отличительным признаком является откидная крышка с невыпадающими колпачковыми гайками. Это обеспечивает быстрое соединение с использованием круглых кабельных наконечников.


Встроенная защита от самопроизвольного раскручивания в форме шайбы с пружинным стопором гарантирует безопасность эксплуатации под вибрацией и ударными нагрузками.


Возможно подсоединение кабелей с любыми круглыми наконечниками, соответствующими DIN 46234, DIN 46235 или DIN 46237.


Болтовые клеммы также очень часто применяются для многопроводного подсоединения, позволяющего использовать до четырех проводников с кабельным наконечником.


Зажимы надежно фиксируют проводники любого типа с сечением до 240 мм².

Характеристики системы Штекерное соединение









Свойства материалов

Все металлические части соединителей COMBI изготовлены из устойчивого к воздействию коррозии материала. Особенность данных соединителей - раздельное выполнение электрических и механических функций. Токопроводящие металлические части состоят из высококачественного медного сплава. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова. Высокая электропроводность контактов обеспечивается встроенными пружинными элементами из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали.

Изолирующие корпуса соединителей COMBI изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и характеристики старения.

Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения


Разъемы COMBI отличаются наивысшим качеством и универсальностью соединения. Контакты соединителей рассчитаны на номинальные токи проводников как цепей питания, так и цепей управления.

Важная особенность - наличие унифицированной зоны для установки штекерных модулей. Благодаря этому штекерные соединители и базовые клеммы с зажимами четырех типов можно произвольно комбинировать.

Модульная конструкция позволяет самостоятельно собирать клеммы и соединители согласно требуемым условиям.

Медные проводники любого типа могут быть подсоединены без предварительной подготовки. Для защиты жил от расплетания могут применяться кабельные наконечники.

Все соединители COMBI имеют большие вводные отверстия, что позволяет подсоединять к клеммам проводники с кабельными наконечниками с изолирующим воротом соответствующего номинального сечения.


UT

Винтовые клеммы UT

Винтовые клеммы UT семейства CLIPLINE complete отвечают самым высоким требованиям и могут использоваться в различных областях. Разъем для проводников не требует обслуживания, максимальную гибкость дает возможность подсоединения нескольких проводников к одному зажиму. Возможно подключение проводников номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без них. Периодическая затяжка резьбы не требуется, поскольку ослаблению препятствует разработанная Phoenix Contact технология Reakdyn, в которой используется клеммная клетка особой конструкции. надёжное и надёжное соединение обеспечивается даже для проводников с большим сечением до 240 мм².

Обзор продукции

2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **31**

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями **33**

Диодные клеммы и со встроенными световыми индикаторами **35**

Клеммы для распределительных сетей зданий **36**

Проходные и заземляющие мини-клеммы **39**

4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **41**

Клеммы под предохранитель и клеммы с размыкателями той же формы **43**

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями **45**

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **49**

Диодные клеммы **50**

Клеммы для распределительных сетей зданий **51**

Проходные и заземляющие мини-клеммы **51**

6 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **53**

Клеммы с держателями предохранителей **53**

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями **54**

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **56**

Клеммы для распределительных сетей зданий **58**

10 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **61**

Клеммы для распределительных сетей зданий **61**

16 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **63**

Клеммы для распределительных сетей зданий **63**


35 мм²


Проходные и заземляющие клеммы **65**

Клеммы для распределительных сетей зданий **65**

50 мм² - 240 мм²

Сильноточные клеммы **67**





Универсальность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания


Винтовой зажим отличается тремя характерными чертами.

– Стандарт используемый во всем мире
– возможность подключения нескольких проводов
– отсутствие необходимости техобслуживания благодаря использованию принципа „Reakdyn“.




Основание PE, фиксируемое с помощью защелок

В заземляющих клеммах с одинаковым контуром контакт с монтажной рейкой обеспечивается при простой фиксации. Этот механически и электрически безупречный контакт выполняет все требования нормы IEC 60947-7-2.




Гибкая система съемных перемычек


Стандартные штекерные перемычки позволяют быстро производить разветвление цепей. Наличие двух рядов шунтирования во всех клеммах позволяет реализовывать различные схемы объединения цепей, в том числе и соединение несмежных клемм.




Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм UT 10 и UT 2,5. Она позволяет быстро компоновать клеммные блоки питания.




Два ряда функционального шунтирования позволяют объединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.




Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки с отдельными удаленными контактными выводами. Таким образом, с помощью клеммной сборки две отдельные цепи могут быть проведены параллельно друг другу. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.



В универсальной контактной зоне разделительной клеммы могут использоваться проходные заглушки P-FIX, полностью извлекаемые размыкатели P-DI, штекеры для подключения компонентов P-CO и штекеры для стеклянных предохранителей P-FU.




Для проводов измерительных устройств в наличии контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер для контрольного штекера диаметром 4 мм и наборные тестовые штекеры позволяют быстро выполнять любые контрольно-измерительные работы.




Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Серия UK предусматривает возможность отдельной маркировки каждого клеммного контакта.



В ассортименте разделительные и проходные клеммы, той же формы, что и клеммы для установки предохранителей UT 4 MTD. Все клеммы могут быть соединены между собой посредством двойного ряда фукнционального шунтирования.




Смещение верхних ярусов двухъярусных клемм обеспечивает беспрепятственный доступ к нижним клеммам даже при полном заполнении монтажного пространства и оптимальный обзор нижних маркировочных табличек и проводов.



Клеммы UT-COMBI предназначены для разъемного подсоединения сигнальных проводов и кабелей питания. Конструкция данных изделий исключает возможность прикосновения к токоведущим частям. Данная система также включает в себя наборные штекеры с широким выбором принадлежностей. См. раздел „COMBI“, стр. 225.

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы UT ...



- Многоярусные клеммы с заземляющим контактом PE и функциональным ярусом
- Распределение сигналов и защита на небольшом пространстве при помощи предохранительного/разделительного рычага и универс. функциональной зоны
- Двойной канал шунтирования дает возможность индивидуального распределения потенциалов и подвода тока
- Подходит для производственных процессов благодаря допуску Ex-nA
- В наличии проходные клеммы той же формы

Ваш веб-код: #0056


Многофункциональные клеммы UT ...



- Большое многообразие продукции благодаря исполнениям с заземляющим контактом PE или со световыми индикаторами
- Оптимальный обзор сигнальных разъемов благодаря разнообразным возможностям маркировки
- Возможность модульного расширения количества полюсов до 50, так как питающие клеммы имеют одинаковый контур
- Питающие клеммы обеспечивают расширение клеммных групп и подачу на них электропитания

Ваш веб-код: #0075

Клеммы с размыкателем UT ...



- Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
- Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования перед точкой разрыва и за ней
- Безопасное обслуживание благодаря фиксации размыкателя в концевом положении
- Четкая идентификация точки разрыва благодаря выделению цветом
- Индивидуальная компоновка разделительных элементов, предохранительных штекеров, штекеров для электронных компонентов и проходных соединителей

Ваш веб-код: #0057

Клеммы с размыкателями для измерит. трансформаторов UTME ...



– Простота и безопасность в эксплуатации благодаря четкому обозначению коммутационного положения
– Наивысшая функциональность – до шести универсальных рядов шунтирования для распределения потенциалов или тестирования
– Возможность модульного расширения благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
– Модульный монтаж схем преобразования благодаря штекерным разделительным клеммам для измерительных трансформаторов
– Надежная защита подключенных трансформаторов тока благодаря штекерным исполнениям со встроенным опережающим короткозамыкающим контактом

Ваш веб-код: #0058

Мини-клеммы MUT ...



– Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
– Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
– Простое разветвление цепей с помощью стандартных штекерных перемычек
– Идеальны для монтажа в малогабаритных распределительных или соединительных коробках, например, для подключения электродвигателя.

Ваш веб-код: #0059

Клеммы UTI ... для распределительных сетей зданий



– Экономия места благодаря компактным трехъярусным распределительным клеммам одинаковой формы для одно- и многофазных цепей
– Полная гибкость – возможность комбинирования всех клемм с различными технологиями соединения
– Проверка изоляции без отсоединения нейтрального проводника благодаря подвижному размыкателю
– Защита от случайной коммутации, так как размыкатель фиксируется в конечных положениях
– Простой монтаж клемм без необходимости демонтажа шины нейтрального проводника

Ваш веб-код: #0060


Винтовые клеммы UT 2,5 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для установки перемычек обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ Тестовый **штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** диаметр отверстия 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 341.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



32 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**47,7**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**1000**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5**	①	3044076	50
	синий	**UT 2,5 BU**	①	3044089	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5-PE**	②	3044092	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/10**	3047028	50



30 A, проходные и заземляющие клеммы, 3 контакта

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	150	150	352
		24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-TWIN	①	3044513	50
UT 2,5-TWIN BU	①	3044526	50
UT 2,5-TWIN-PE	②	3044539	50

Принадлежности[1])


D-UT 2,5/4-TWIN	3047141	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



30 A, проходные и заземляющие клеммы, 4 контакта

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**65,4**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	150	150	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5-QUATTRO**	①	3044542	50
	синий	**UT 2,5-QUATTRO BU**	①	3044555	50
со связью потенциала	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5-QUATTRO-PE**	②	3044568	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-QUATTRO**	3047170	50
Разделительная пластина	серый			



28 A, двухъярусные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	600	600	352
		24 / 2,5	20 / -	20 / -	20 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 2,5	①	3044636	50
UTTB 2,5 BU	①	3044649	50
UTTB 2,5-PV	②	3044652	50
UTTB 2,5-PE	③	3044665	50

Принадлежности[1])


D-UTTB 2,5/4	3047293	50
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50

Винтовые клеммы UT 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.





28 A, двухъярусная клемма с заземляющим контактом PE





24 A, трехъярусная и заземляющая клемма

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTTB 2,5-PE/L**	①	3044678	50
верхний ярус синий	серый	**UTTB 2,5-PE/N**	①	3046731	50
верхний ярус синий	серый	**UTTB 2,5-L/N**	②	3044681	50
со связью потенциала	серый				
Заземляющая клемма	зеленый, желтый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50
Разделительная пластина	серый	**DP-UTTB 2,5/4**	3047303	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**90**	**77,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	19 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	19 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-3L	①	3214259	50
UT 2,5-3PV	②	3214262	50
UT 2,5-3PE	③	3214275	50


Принадлежности[1])


D-UT 2,5-3L	3214314	50

Многоярусные клеммы


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.





24 A, трехъярусная клемма с заземляющим основанием





24 A, трехъярусная клемма со световым индикатором

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**90**	**77,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	19 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	19 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5-PE/L/L**	①	3214301	50
верхний ярус синий	серый	**UT 2,5-PE/L/N**	①	3214291	50
Клемма, со световым индикатором для –12–30 В пост. тока, 0,7–2,4 мА	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5-3L**	3214314	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**90**	**77,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	19 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	24	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	19 / 2,5	20 / -	20	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-3L-LA24RD/O-M	①	3214288	50

Принадлежности[1])


D-UT 2,5-3L	3214314	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 



20 A, клемма с разделительной зоной

① 



20 A, двухъярусная клемма с разделительной зоной

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20²)	**400²)**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	20 / -	16 / -	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**UT 2,5-TG**	①	3046388	50
	синий	**UT 2,5-TG BU**	①	3046579	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 2,5-TG-P/P**	①	3046391	50
	синий	**UT 2,5-TG-P/P BU**	①	3046582	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-TWIN**	3047141	50
Разделительная пластина	серый			

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16	-	-
		16²) / 2,5 (разделительный ярус)			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
		UTTB 2,5-TG-P/P	①	3044644	50


Принадлежности1)


D-UTTB 2,5/4	3047293	50
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.

① 



16 A, двухъярусная клемма с двумя разделительными зонами

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**80,1**	**58,1 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5-2TG-P/P**	①	3044674	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTT 2,5/4**	3044676	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм	серый	**DP-UTT 2,5/4**	3044677	50

Винтовые клеммы UT 2,5 мм²

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.



20 A, клемма с ножевым размыкателем



24 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**400**	**0,14 - 4 / 26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	16 / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UT 2,5-MT**	①	3046362	50
	синий	**UT 2,5-MT BU**	①	3046553	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 2,5-MT-P/P**	①	3046375	50
	синий	**UT 2,5-MT P/P BU**	①	3046566	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-TWIN**	3047141	50
Разделительная пластина	серый			

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	**400**	**0,14 - 4 / 26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	16	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
		UTTB 2,5-MT-P/P	①	3044640	50
		UTTB 2,5-MT-P/P BU	①	3044641	50


Принадлежности[1])

D-UTTB 2,5/4	3047293	50
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.



16 A, двухъярусная клемма с ножевыми размыкателями на каждом ярусе и полыми винтами для щупа тестера

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**80,1**	**65 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16	**400**	**0,14 - 4 / 26-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UTT 2,5-2MT-P/P**	①	3044670	50
	синий	**UTT 2,5-2MT-P/P BU**	①	3044671	50


Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTT 2,5/4**	3044676	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм	серый	**DP-UTT 2,5/4**	3044677	50

Диодные клеммы и со встроенными световыми индикаторами


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.





32 А, проходные и заземляющие клеммы, той же формы





0,5 А, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	57,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	800	0,14 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5-MTD**	①	3064085	50
	синий	**UT 2,5-MTD BU**	①	3064108	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 2,5-MTD P/P**	①	3064098	50
	синий	**UT 2,5-MTD P/P BU**	①	3064111	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5-MTD-PE**	②	3064124	50
Клемма, направление диодов см. в схеме	серый				
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-TWIN**	3047141	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	57,8	47,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
0,5	800	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
0,5 / 1	0,5 / -	0,5 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-MTD-DIO/R-L	①	3064140	50
UT 2,5-MTD-DIO/L-R	②	3064137	50


Принадлежности[1])


D-UT 2,5/4-TWIN	3047141	50	

Диодные клеммы и со встроенными световыми индикаторами


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.





28 А, диодная двухъярусная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)





28 А, двухъярусная клемма с двумя диодами 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	69,9	65 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	500	0,14 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	1 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, направление диода см. в схеме	серый	**UTTB 2,5-DIO/O-U**	①	3046650	50
	серый	**UTTB 2,5-DIO/U-O**	②	3046663	50
	серый	**UTTB 2,5-DIO/UL-UR**	③	3046728	50
	серый				
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50
Разделительная пластина	серый	**DP-UTTB 2,5/4**	3047303	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	69,9	65 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	500	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
24 / 2,5	20 / -	1 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	①	3046689	50
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	②	3046676	50

Принадлежности[1])

D-UTTB 2,5/4	3047293	50	
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50	


Винтовые клеммы UT 2,5 мм²


Диодные клеммы и со встроенными световыми индикаторами

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.


[2]) Уровень напряжения отображается выбранными моделями со световыми индикаторами.





28 A, двухъярусная клемма со световым индикатором





28 A, двухъярусная клемма для впаивания элементов

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	**24[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
24[2])	600	24	-
24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, со световым индикатором для 12–30 В пост. тока, 0,7–2,4 мА	серый	**UTTB 2,5-LA 24 RD** ①	3046692	50
для 30-60 В пост. тока, 0,8-1,8 мА	серый	**UTTB 2,5-LA 60 RD** ①	3046702	50
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,1–0,5 мА	серый	**UTTB 2,5-LA 230** ①	3046715	50
Клемма, впаиваемый элемент	серый			

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50
Разделительная пластина	серый	**DP-UTTB 2,5/4**	3047303	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTTB 2,5-BE ①	3046744	50

Принадлежности[1])

D-UTTB 2,5/4	3047293	50
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50


Клеммы распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.


[2]) 3-контактный клеммный блок


Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products





24 A, клемма с размыкателем N





4 (4) мм², 30 A, трехъярусная клемма, 1 проходной ярус L, 1 ярус N с размыканием, 1 PE

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]
2-провод (одинаковые жилы)	[мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**55**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**250**	**0,14 - 4**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	-	-	-
24 / 2,5	-	-	-
2,5			
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	синий	**UTN 2,5** ①	3245011	50
	серый			

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	синий	**D-UTN 2,5/10**	3245079	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**93,5**	**51,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	-	-
24 / 4	20	-	-
4			
24 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTI 2,5-PE/L/NT ①	3076028	50

Принадлежности[1])

D-UTI/3	3076036	50


Клеммы распределительных сетей зданий

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.

2) 3-контактный клеммный блок

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



4 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма, 2 проходных яруса L, 1 PE



4 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма, 1 проходной ярус L, 1 ярус N, 1 PE

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-провод (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTI 2,5-PE/L/L**	①	3076029	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTI/3**	3076036	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-провод (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTI 2,5-PE/L/N	①	3076030	50

Принадлежности[1])

D-UTI/3	3076036	50


Клеммы распределительных сетей зданий

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.

2) 3-контактный клеммный блок

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



4 (4) мм², 30 А, двухъярусная клемма, 2 проходных яруса L



4 (4) мм², 30 А, клемма, 1 проходной ярус L

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Макс. тока шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-провод (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTI 2,5-L/L**	①	3076031	50
верхний ярус синий	серый	**UTI 2,5-L/N**	①	3076035	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTI/3**	3076036	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Макс. тока шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	20	-
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-провод (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTI 2,5-L	①	3076034	50

Принадлежности[1])

D-UTI/3	3076036	50


Винтовые клеммы UT 2,5 мм²


Клеммы распределительных сетей зданий


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.

[2]) 3-контактный клеммный блок









4 (4) мм², 30 A, трехъярусная клемма, 2 внешних провода L

4 (4) мм², 24 A, трехъярусная клемма, 1 проходной ярус L, 1 ярус N с размыкателем, 1 PE

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**93,5**	**51,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30[2])	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4			
Диапазон сечений AWG	24 - 12	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	-			
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-провод (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа			
Описание / Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма серый	**UTI 2,5-L/LB** ①	3076033	50
Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм серый	**D-UTI/3**	3076036	50

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**93,5**	**51,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	21 / 4	20	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4			
Диапазон сечений AWG	24 - 12	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 4 (разделительный ярус)			
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-провод (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-


Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
UTI 2,5-PE/L/NTB	①	3076032	50
Принадлежности[1])			
D-UTI/3		3076036	50

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 30.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





32 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex:
SEV13ATEX0178U / IECEx SEV13.0012U

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**29,9**	**34 (NS 15)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500**	**0,2 - 4**	**24-12**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	600	352
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	20,5 / 4
Диапазон сечений AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-провод (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-

Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**MUT 2,5**	①	**3248030**	50
	синий	**MUT 2,5 BU**	①	**3248031**	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MUT 2,5-PE**	②	**3248032**	50


Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MUT 2,5/4**	**3248033**	50

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	26 - 10			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
2-провод (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
провод гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для установки перемычек обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ Тестовый **штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** диаметр отверстия 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 341.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



41 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**47,7**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**1000**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	30 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4**	①	3044102	50
	синий	**UT 4 BU**	①	3044115	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 4-PE**	②	3044128	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/10**	3047028	50



41 A, проходные и заземляющие клеммы, 3 контакта

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	41	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	150	150	352
	32 / 4	30 / -	30 / -	29 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-TWIN	①	3044364	50
UT 4-TWIN BU	①	3044500	50
UT 4-TWIN-PE	②	3044380	50

Принадлежности[1])


D-UT 2,5/4-TWIN	3047141	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



39 A, 1000 B, проходная клемма, 3 контакта

Ex:

SEV13ATEX0133U / IECEx SEV13.0004U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**57,8**	**50 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		39	**1000**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30	27 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-TWIN HV**	①	3000608	50
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 4-TWIN HV**	3000710	50



39 A, проходные и. заземляющая клемма, 4 контакта

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	**65,4**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	39	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	150	150	352
	32 / 4	30 / -	30 / -	29 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-QUATTRO	①	3044571	50
UT 4-QUATTRO BU	①	3044584	50
UT 4-QUATTRO-PE	②	3044597	50

Принадлежности[1])

D-UT 2,5/4-QUATTRO	3047170	50

Винтовые клеммы UT 4 мм²


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.

①



37 A, 1000 В, проходная клемма, 4 контакта

Ex:
SEV13ATEX0133U / IECEx SEV13.0004U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**65,4**	**50 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		37	**1000**	**0,14 - 6** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	- / 550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	- / 27 / 4


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-QUATTRO HV**	①	3048823	50
	серый	**UT 4-QUATTRO HV BU**	①	3048836	50
с перемычкой между ярусами	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 4-QUATTRO HV**	3048852	50
Разделительная пластина	серый			

① ② ③ 



36 A, двухъярусные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex
KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		6,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36	**800**	**0,14 - 6** / **26-10**
		30 (FBS) / 24 (FBSR)		
		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
		800	600	600 / 440
		30 / 4	30 / -	30 / - / 25,5 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 4	①	3044814	50
UTTB 4 BU	①	3044791	50
UTTB 4-PV	②	3044733	50
UTTB 4-PE	③	3044759	50


Принадлежности[1])

D-UTTB 2,5/4	3047293	50	
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50	

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

① 



36 A, 1000 В, двухъярусная клемма

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**75,6**	**65 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36	**1000**	**0,14 - 6** / **26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	30 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 4	30 / -	- / -


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTTB 4 HV**	①	3000610	50
	серый				
	серый				
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	**D-UTTB 4 HV**	3000709	50

① ② ③ 



36 A, многоярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,7**	**61,7 (NS 35/7,5)**
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36	**500**	**0,14 - 6** / **26-10**
		32 (FBS) / 24 (FBSR)		
		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
		500	300	- / -
		30 / 4	16	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L/L	①	3214360	50
UT 4-PE/L/N	①	3214361	50
UT 4-L/L	②	3214362	50
UT 4-L	③	3214363	50

Принадлежности[1])

Клеммы под предохранители и клеммы с размыкателями той же формы

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

[2]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением необходимым для работы светодиода..

[3]) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 616.


[4]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора.

Для маркировки откидных размыкателей используйте маркировочный материал с делением 5,2 мм.





10 А, клемма для установки стеклянных предохранителей 5 x 20 мм





6,3 А, клемма для установки стеклянных предохранителей 5 x 20 мм, с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**57,8**	**73 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10[3])	**500[4])**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[4])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 1	6,3 / -	6,3 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный	**UT 4-HESI (5X20)**	①	3046032	50
с индикатором для 12 – 30 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-HESILED 24 (5X20)**	②	3046090	50
для цепей 12 ... 60 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM**	②	3248005	50
для 30 – 60 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-HESILED 60 (5X20)**	②	3046126	50
для 110 — 250 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-HESILA 250 (5X20)**	②	3046100	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**70,8**	**73 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3[3])	**500[4])**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[4])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 1	10	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный	**UT 4-PE/HESI (5X20)**	①	3073995	50
с индикатором для 12 – 30 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20)**	②	3070053	50
для 30 – 60 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-PE/HESILED 60 (5X20)**	②	3070066	50
для 110 — 250 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-PE/HESI LA 250 (5X20)**	②	3070079	50


Клеммы с под предохранители и клеммы с размыкателями той же формы

– Форма клемм с размыкателем аналогична форме клемм под предохранители

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

Для маркировки размыкателей используйте маркировочный материал с делением 5,2 мм.





20 А, клемма с размыкателем, той же формы





20 А, клемма с размыкателем, той же формы, с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**57,8**	**73 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный / оранжевый	**UT 4-HEDI**	①	3046249	50
с винтами для крепления щупа тестера	черный / оранжевый	**UT 4-HEDI-P/P**	①	3046252	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**70,8**	**73 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный / оранжевый	**UT 4-PE/HEDI**	①	3074004	50
с винтами для крепления щупа тестера	черный / оранжевый				

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Клеммы под предохранители и клеммы с размыкателями той же формы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.


2) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением необходимым для работы светодиода..

3) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 616.

4) Ток определяется установленным предохранителем.

Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 5,2 мм.


Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





36 A, многоярусная клемма, под предохранитель

cULus
Ex: cULus





36 A, многоярусная клемма, с индикацией, под предохранитель, основание PE

cULus
Ex: cULus

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,7**	**88,9 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36[3])	**500[3])**	**0,14 - 6 / 26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[3])	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	16	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3[4]) / 1 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**UT 4-L/HESI (5X20)**	①	3214325	50
	черный				
с индикатором на 12-30 В постоян. тока[2])	черный				
для 30 – 60 В перем./пост. тока[2])	черный				
для 110 – 250 В перем./пост. тока[2])	черный				

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,7**	**88,9 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36[3])	**500[3])**	**0,14 - 6 / 26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[3])	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	16	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3[4]) / 1 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L/HESI (5X20)	①	3214320	50
UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20)	②	3214321	50
UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)	②	3214322	50
UT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20)	③	3214323	50


Клеммы под предохранители и клеммы с размыкателями той же формы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.


Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 5,2 мм.






36 A, многоярусная клемма с размыкателем, основание PE, той же формы

cULus





36 A, многоярусная клемма с разделительной зоной и основанием PE

cUL

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,7**	**88,9 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36	**500**	**0,14 - 6 / 26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	16	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 1 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный	**UT 4-PE/L/HEDI**	①	3214324	50
	серый				
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый				

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,7**	**61,7 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36	**500**	**0,14 - 6 / -**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L/TG	①	3214365	50
UT 4-PE/L/MT	②	3214364	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:
[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.
[2]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением необходимым для работы светодиода..
[3]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.
Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта на сайте phoenixcontact.net/products, а также в сертификате соответствия IECEx IECEx UL 13.0007U и в файле UL E192998.
Использоваться могут исключительно приведенные здесь штекеры с держателем предохранителя.
Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





20 A, клемма с разрывом цепи





20 A, клемма с разрывом цепи, для Ex nA

Ex: IECEx UL 13.0007U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[3])	**500[3])**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[3])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[3]) / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-TG**	①	3046142	50
	синий	**UT 4-TG BU**		3073283	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-TG-P/P**	①	3046168	50
	синий	**UT 4-TG-P/P BU**		3073296	50

Принадлежности[1])

Штекер под предохранитель, ширина 6,2 мм²)	черный		
с индикатором на 12-30 В постоян. тока	черный		
для 30 – 60 В перем./пост. тока	черный		
для 110 – 250 В перем./пост. тока	черный		

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**500[3])**	**0,14 - 6**	**-**
20 (FBS)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[3])	-	-	250
20[3]) / 2,5	-	-	6,3 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-TG-EX	①	3046143	50
UT 4-TG-P/P-EX	①	3046169	50

Принадлежности[1])

P-FU 5X20-EX	3036807	10
P-FU 5X20 LED 24-EX	3036821	10
P-FU 5X20 LED 60-EX	3036823	10
P-FU 5X20 LA 250-EX	3036836	10


Винтовые клеммы UT 4 мм²

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 



20 A, клемма с разрывом цепи, 3 разъема

① 



20 A, клемма с разрывом цепи, 4 контакта

Размеры		Технические характеристики¹)			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		6,2	**65,4**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**500²)**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	20 / -	16 / -	-

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**UT 4-TWIN-TG**	①	3046595	50
	синий	**UT 4-TWIN-TG BU**	①	3073034	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-TWIN-TG P/P**	①	3046605	50
	синий	**UT 4-TWIN-TG P/P BU**	①	3073047	50
		Принадлежности¹)			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-QUATTRO**		3047170	50

Размеры		Технические характеристики¹)			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		6,2	**65,4**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**500²)**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	20 / -	16 / -	-

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**UT 4-QUATTRO-TG**	①	3064027	50
	синий	**UT 4-QUATTRO-TG BU**	①	3073076	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-QUATTRO-TG P/P**	①	3064030	50
	синий	**UT 4-QUATTRO-TG P/P BU**	①	3073089	50
		Принадлежности¹)			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-QUATTRO**		3047170	50


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.


2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.


3) Нижний ярус

① 



20 A, клемма с разрывом цепи с заземляющим контактом

① 



38 A, двухъярусная клемма с разрывом цепи

Размеры		Технические характеристики¹)			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		6,2	**70,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**500**	**0,14 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	16 / -	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-			

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**UT 4-PE/TG**	①	3070024	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-PE/TG P/P**	①	3070037	50
Клемма с размыкателем	серый				
		Принадлежности¹)			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый				
Разделительная пластина	серый				

Размеры		Технические характеристики¹)			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		6,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38³)	**500²)**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 4	16	5	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5 (разделительный ярус)			


Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
		UTTB 4-TG	①	3044720	50
		Принадлежности¹)			
		D-UTTB 2,5/4		3047293	50
		DP-UTTB 2,5/4		3047303	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



36 A, многоярусная клемма с разрывом цепи и основанием PE



20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,7**	**61,7 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36	**500**	**0,14 - 6** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	серый
	синий
с винтами для крепления щупа тестера	серый
	синий

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L/TG	①	3214365	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**500**	**0,14 - 6** / **26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-		

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-MT	①	3046139	50
UT 4-MT BU	①	3046278	50
UT 4-MT-P/P	①	3046171	50
UT 4-MT-P/P BU	①	3046265	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.


Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта на сайте phoenixcontact.net/products, а также в сертификате соответствия IECEx IECEx UL 13.0007U и в файле UL E192998.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



20 A, клемма с ножевым размыкателем для Ex nA

Ex:
IECEx UL 13.0007U



20 A, клемма с ножевым размыкателем и заземляющим контактом

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**500**	**0,14 - 6** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / 500
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	- / 16 / 4
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5 / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
с винтами для крепления щупа тестера	серый

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-MT-EX	①	3046141	50
UT 4-MT-P/P-EX	①	3046173	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**70,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**500**	**0,14 - 6** / **26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	16 / - / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5 / -

Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/MT	①	3070011	50
UT 4-PE/MT P/P	①	3046140	50

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.





20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта





20 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	65,4	49,1 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	500	0,14 - 6 / 26-10
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	16 / - / -

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	65,4	49,1 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	500	0,14 - 6 / 26-10
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	16 / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-TWIN-MT**	①	3046003	50
	синий	**UT 4-TWIN-MT BU**	①	3073018	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-TWIN-MT P/P**	①	3064014	50
	синий	**UT 4-TWIN-MT P/P BU**	①	3073021	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-QUATTRO-MT	①	3064043	50
UT 4-QUATTRO-MT BU	①	3073050	50
UT 4-QUATTRO-MT P/P	①	3064056	50
UT 4-QUATTRO-MT P/P BU	①	3073063	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-QUATTRO**	3047170	50

Принадлежности[1])


D-UT 2,5/4-QUATTRO	3047170	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.


[2]) Нижний ярус





38 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем





36 A, многоярусная клемма с ножевым размыкателем и контактом PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	69,9	65 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		38[2])	500	0,14 - 6 / 26-10
Макс. ток перемычки	[A]	36 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 4	16	5 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5 (разделительный ярус)		

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	92,7	61,7 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36[2])	500	0,14 - 6 / 26-10
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	16	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UTTB 4-MT**	①	3044775	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UTTB 4-MT P/P**	①	3044762	50
для 12 – 30 В пост. тока, 0,7 – 2,4 мА	серый	**UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U**	②	3046773	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L/MT	①	3214364	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50


Принадлежности[1])

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.


①



28 A, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов

①

② 



28 A, проходные и заземляющие клеммы, той же формы

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**66**	**47,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
28 / 4	25 / -	25 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма с разм-лем	серый
с винтами для крепления щупа тестера	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
UTME 4	①	3047452	50
UTME 4-P/P	①	3047453	50
UTME 4-P/P BU	①	3047454	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTME 4**	3047491	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**66**	**47,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
32 / 4	25 / -	25 / -	-


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTMED 4	①	3047465	50
UTMED 4-PE	②	3047478	50

Принадлежности[1])

D-UTME 4	3047491	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерительных трансформаторов UTME 4



– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две клеммы с поворотным размыкателем UTME 4
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка FBS... для соединения потенциалов нескольких клемм
② Гнездо для щупа тестера PAI-4-FIX... диаметром 4 мм
③ Блокировочное устройство S–ME 4
④ Коммутационая перемычка SB–ME...
⑤ Соединительный штекер C–ME 4/2

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера, для щупов диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10
	1	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10
	1	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10
	1	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10
	1	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10
Блокировочное устройство		белый	**S-ME 4**	3035758	10
Коммутационная перемычка, штекерная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-6**	3035755	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-6**	3035756	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-6**	3035757	10
Рычаг, для включения 2 клемм с поворотными размыкателями для	2	оранжевый	**C-ME 4/2**	3035759	10
	3	оранжевый	**C-ME 4/3**	3035760	10

Диодные клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.






41 A, проходные и заземляющие клеммы, той же формы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U





0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	690
32 / 4	30 / -	30 / -	29 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-MTD**	①	3046184	50
	синий	**UT 4-MTD BU**	①	3046197	50
Заземляющая клемма, с основанием на защелках с винтовым креплением	желто-зел. / желто-зел.	**UT 4-MTD-PE**	②	3046223	50
		UT 4-MTD-PE/S	③	3046207	50
Клемма, направление диода см. в схеме	серый / серый	**UT 4-MTD-DIO/L-R**	①	3046210	50
		UT 4-MTD-DIO/R-L	②	3046236	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-TWIN**	3047141	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
0,5	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
0,5 / 1	0,5 / -	1 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-MTD-DIO/L-R	①	3046210	50
UT 4-MTD-DIO/R-L	②	3046236	50


Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-UT 2,5/4-TWIN	3047141	50

Диодные клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.





0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), направление диода: слева направо





0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), направление диода: справа налево

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**70,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
0,5	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
0,5 / 1	0,5	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P**	①	3046834	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**70,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
0,5	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
0,5 / 1	0,5	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P	①	3046235	50

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных сборок колодок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

①



32 A, клемма с размыкателем N

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**55**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**250**	**0,14 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 6	0,14 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем N	синий	**UTN 4**	①	3245024	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	синий	**D-UTN 2,5/10**	3245079	50
Опора	синий	**AB-UTN 2,5/10**	3245082	50


Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 40.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.

①

② 



41 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex:
SEV13ATEX0178U / IECEx SEV13.0012U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**29,9**	**34 (NS 15)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**500**	**0,2 - 6**	**24-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	27,5 / 6
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MUT 4**	①	3248035	50
	синий	**MUT 4 BU**	①	3248036	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MUT 4-PE**	②	3248037	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MUT 2,5/4**	3248033	50

Винтовые клеммы UT 6 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	24 - 8			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-провод. гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для установки перемычек обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 52.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





57 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**47,7**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	40 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 6**	①	3044131	50
	синий	**UT 6 BU**	①	3044144	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 6-PE**	②	3044157	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/10**	3047028	50

Клеммы с держателями предохранителей

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 52.


[2]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением необходимым для работы светодиода..

[3]) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 616.

[4]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора.

В качестве блоков-разъединителей 500 В

Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 6,2 мм.






10 A, клемма для установки стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**57,8**	**73 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10[3])	**630[4])**	**0,2 - 10**	**24-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	630[4])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10[4]) / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный	**UT 6-HESI (6,3X32)**	①	3046401	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА²)	черный				
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА²)	черный				
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА²)	черный				





10 A, клемма для установки стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм, со световой индикацией

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**57,8**	**73 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[3])	**24[4])**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
24[4])	600	600	-
10[4]) / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 6-HESILED 24 (6,3X32)	①	3046414	50
UT 6-HESILED 60 (6,3X32)	①	3046427	50
UT 6-HESILA 250 (6,3X32)	①	3046430	50


Винтовые клеммы UT 6 мм²

Клеммы с разрывом цепи

Примечания:
[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 52.
[2]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением необходимым для работы светодиода..
[3]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.
Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта на сайте phoenixcontact.net/products, а также в сертификате соответствия IECEx IECEx UL 13.0007U и в файле UL E192998.
Использоваться могут исключительно приведенные здесь штекеры с держателем предохранителя.
Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



20 A, клемма с разрывом цепи



20 A, клемма с разрывом цепи для Ex nA

Ex:
IECEx UL 13.0007U

Технические характеристики[1])				Технические характеристики[1])			
Размеры							
Ширина	Длина	Высота		Ширина	Длина	Высота	
8,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**		**8,2**	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные							
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**500[3])**	**0,2 - 10**	**24-8**	**20[3])**	**500[3])**	**0,2 - 10**	**-**
Макс. ток перемычки [A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные							
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500[3])	600	600	-	500[3])	-	-	250
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20[3]) / 2,5	20 / -	16 / -	-	20[3]) / 2,5	-	-	6,3 / 6

Данные для заказа					Данные для заказа			
Описание	Цвет	**Тип**		**Артикул №**	Штук	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**UT 6-TG**	①	3046485	50	**UT 6-TG-EX**	①	3046486	50
	синий	**UT 6-TG BU**	①	3073856	50				
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 6-TG P/P**	①	3073869	50	**UT 6-TG P/P-EX**	①	3073870	50
	синий	**UT 6-TG P/P BU**	①	3073872	50				

Принадлежности[1])			Принадлежности[1])		
Штекер под предохранитель, ширина 8,2 мм²	черный		**P-FU 6,3X32-EX**	3046499	10
со световым индикатором 12-30 В пост. тока, 0,35-0,95 мА	черный		**P-FU 6,3X32 LED 24-EX**	3046509	10
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,36–0,95 мА	черный		**P-FU 6,3X32 LED 60-EX**	3046512	10
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,4–0,95 мА	черный		**P-FU 6,3X32 LA 250-EX**	3046525	10

Клеммы с ножевыми размыкателями

① 



20 A, клемма с ножевым размыкателем

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 52.

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**500**	**0,2 - 10**	**24-8**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	16 / -	-


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 6-MT**	①	3064069	50
	синий	**UT 6-MT BU**	①	3073267	50
	серый	**UT 6-MT P/P**	①	3064072	50
	синий	**UT 6-MT P/P BU**	①	3073270	50


Винтовые клеммы UT 6 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:
Перемычки других типов показаны на стр. 340.
Гнезда для щупов тестеров других типов приведены на стр. 505.
Описание подходящих крышек для клеммных колодок AP-ME и AH-ME приведено в каталоге 5.



57 A, 1000 В, клемма с ползунковым размыкателем, 2 гнезда под штекерные перемычки





50 A, клемма с ползунковым размыкателем, 4 гнезда под штекерные перемычки и 2 гнезда. для винтовых перемычек

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**72,6**	**54,3**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**72,6**	**59,3**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**1000**	**0,2 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	-	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Момент затяжки [Нм]	1,2 - 1,4			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
8,2	**105,2**	**53**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
8,2	**105,2**	**58**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
50	**1000**	**0,2 - 10**	**20-8**	
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
1000	600	-	-	
41 / 6	50	-	-	
12				
1,5 - 1,8				

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма		серый	**UT 6-T-HV**		3070134	50
с винтами для крепления щупа тестера		серый	**UT 6-T-HV P/P**		3070121	50
Проходная клемма		серый				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UT 6-T/SP		3072815	50
UTD 6/SP		3072817	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UT 6-T-HV**		3070147	50
Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-8**	41 A	3030284	10
	3	красный	**FBS 3-8**	41 A	3030297	10
	4	красный	**FBS 4-8**	41 A	3030307	10
	5	красный	**FBS 5-8**	41 A	3030310	10
	10	красный	**FBS 10-8**	41 A	3030323	10
Подготовленная перемычка, с маркировкой						
3-полюсн., полюс 1, 3	3	красный	**FBS 1/3-8**	24 A	3032363	10
4-полюсн., полюс 1, 4	4	красный	**FBS 1/4-8**	24 A	3032376	10
5-полюсн., полюс 1, 5	5	красный	**FBS 1/5-8**	24 A	3032381	10
5-полюсн., полюс 1, 3, 5	5	красный	**FBS 1/3/5-8**	24 A	3032389	10
10-полюсн., полюс 1, 4, 7, 10	10	красный	**FBS 1/4/7/10-8**	24 A	3032402	10
Мостик винтовой, 10-полюсный						
	10	серебристый				
Мостик винтовой с изоляцией, 10-конт.						
	10	серебристый				
Коммутационная перемычка						
	2	оранжевый				
	3	оранжевый				
	4	оранжевый				
Коммутационная перемычка, штекерная						
	2	серый/оранжевый	**SB-MER 2-8**	30 A	3000587	10
	3	серый/оранжевый	**SB-MER 3-8**	30 A	3000588	10
	4	серый/оранжевый	**SB-MER 4-8**	30 A	3000589	10
Гнездо для щупа тестера		серебристый				
Адаптер тестера, вставной		желтый	**PAI-4-FIX YE**		3032745	10
		зеленый	**PAI-4-FIX GN**		3032758	10
		фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**		3032761	10
		черный	**PAI-4-FIX BK**		3032774	10
		синий	**PAI-4-FIX BU**		3032729	10
		фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**		3032761	10
		черный	**PAI-4-FIX BK**		3032774	10
		коричневый	**PAI-4-FIX BN**		3032787	10
		серый	**PAI-4-FIX GY**		3032790	10
Адаптер тестера, ввинчиваемый		желтый				
		зеленый				
		фиолетовый				
		черный				
		синий				
		красный				

Принадлежности

D-UT 6-T/SP		3072816	50
FBS 2-8	41 A	3030284	10
FBS 3-8	41 A	3030297	10
FBS 4-8	41 A	3030307	10
FBS 5-8	41 A	3030310	10
FBS 10-8	41 A	3030323	10
FBS 1/3-8	24 A	3032363	10
FBS 1/4-8	24 A	3032376	10
FBS 1/5-8	24 A	3032381	10
FBS 1/3/5-8	24 A	3032389	10
FBS 1/4/7/10-8	24 A	3032402	10
SCBI 10-8,15		3245134	10
SCBI 10-8,15 ISO		3000417	10
SB 6-T 2-8	32 A	3075842	10
SB 6-T 3-8	32 A	3075843	10
SB 6-T 4-8	32 A	3075844	10
SB-MER 2-8	25 A	3000587	10
SB-MER 3-8	25 A	3000588	10
SB-MER 4-8	25 A	3000589	10
TPS 3/20/5		3246586	10
PAI-4-FIX YE		3032745	10
PAI-4-FIX GN		3032758	10
PAI-4-FIX VT		3032761	10
PAI-4-FIX BK		3032774	10
PAI-4-FIX BU		3032729	10
PAI-4-FIX VT		3032761	10
PAI-4-FIX BK		3032774	10
PAI-4-FIX BN		3032787	10
PAI-4-FIX GY		3032790	10
PSBJ 6-T YE		3070326	10
PSBJ 6-T GN		3070327	10
PSBJ 6-T VT		3070328	10
PSBJ 6-T BK		3070318	10
PSBJ 6-T BU		3070329	10
PSBJ 6-T RD		3070319	10

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 52.

Описание подходящих крышек для клеммных колодок приведено в каталоге 5.



30 A, клемма с поворотным размыкателем для измерительных трансформаторов



41 A, проходные и заземляющие клеммы, той же формы

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**500**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
30 / 6	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**UTME 6**	①	3047400	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTME 6**	3047426	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**500**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
41 / 6	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTMED 6	①	3047413	50
UTMED 6-PE	②	3047442	50

Принадлежности[1])

D-UTME 6	3047426	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями UTME 6



– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две клеммы с размыкателями UTME 6
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного подсоединения
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX... диаметром 4–мм
③ Блокировочное устройство S–ME 6
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Соединительный штекер C–ME 6/2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Адаптер тестера, для щупов диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX OG**	3034455	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX YE**	3032745	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX GN**	3032758	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**	3032761	10
	1	черный	**PAI-4-FIX BK**	3032774	10
	1	синий	**PAI-4-FIX BU**	3032729	10
	1	красный	**PAI-4-FIX RD**	3032732	10
	1	серый	**PAI-4-FIX GY**	3032790	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX BN**	3032787	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 6**	3034439	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-8**	3034468	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-8**	3032800	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-8**	3034484	10
Рычаг, для включения клемм с размыкателями		оранжевый	**C-ME 6/1**	3034441	10
	2	оранжевый	**C-ME 6/2**	3034442	10
	3	оранжевый	**C-ME 6/3**	3034390	50

Винтовые клеммы UT 6 мм²

Клеммы для распределительных сетей зданий





41 A, клемма с размыкателем N

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 52.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**55**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
		41	**400**	**0,2 - 10** **-**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	- -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	-	- -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	синий	**UTN 6** ①	3245037	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	синий	**D-UTN 2,5/10**	3245079	50
Опора	синий	**AB-UTN 2,5/10**	3245082	50


Винтовые клеммы UT 10 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 10 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	10			
Диапазон сечений	AWG	20 - 6			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 10 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10			
	5	красный	**FBS 5-10**	3005948	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 4-UT 10**	3047112	50			
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 60.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.

① ② 



76 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,2	**47,7**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		76	**1000**	**0,5 - 16** / **20-6**
Макс. ток перемычки	[A]	57		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600 / 690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / - / 54 / 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 10**	①	3044160	50
	синий	**UT 10 BU**	①	3044188	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 10-PE**	②	3044173	50
с винтовым креплением	желто-зел.	**UT 10-PE/S**	②	3215054	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/10**	3047028	50


Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 60.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

①



57 A, клемма с размыкателем N

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,2	**55**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		57	**400**	**0,5 - 16** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	57		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	-	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	синий	**UTN 10**	①	3245040	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	синий	**D-UTN 2,5/10**	3245079	50
Опора	синий	**AB-UTN 2,5/10**	3245082	50


Винтовые клеммы UT 16 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 16 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	16			
Диапазон сечений	AWG	16 - 4			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	1,5 - 25	1,5 - 25	1 - 16	1 - 16
провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	1 - 6	1 - 6	1 - 6	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,75 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	14			
Резьба винтов		M5			
Момент затяжки	[Нм]	2,5 - 3			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычек обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 16 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-12**	3005950	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 4-UT 16**	3047125	50			
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 62.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





101 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12,2**	**55,5**	**55 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		101	**1000**	**1,5 - 25**	**16-4**
Макс. ток перемычки	[A]	76			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	85 / -	85 / -	73,5 / 16

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 16**	①	3044199	50
	синий	**UT 16 BU**	①	3044209	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 16-PE**	②	3044212	50
с винтовым креплением	желто-зел.	**UT 16-PE/S**	③	3215915	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 16**	3047206	50

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 62.


Для UTI 16 можно использовать только перемычки FBI 10-12 арт. № 0203454.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products





76 A, клемма с размыкателем N





76 A, проходные и заземляющие клеммы

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12,2**	**55**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**400**	**6 - 25**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	10 - 4	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	6 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	2,5 - 10	2,5 - 6	4 - 6	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый				
	синий	**UTN 16**	①	3245053	50
Заземляющая клемма	желто-зел.				

EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
12,2	**51**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**400**	**6 - 25**	**-**
101			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
76 / 16	-	-	-
10 - 4	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
6 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16
2,5 - 10	2,5 - 6	4 - 6	-
12			
V2			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTI 16	①	3073827	50
UTI 16 BU	①	3075728	50
UTI 16-PE	②	3073830	50


Винтовые клеммы UT 35 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 35 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	35			
Диапазон сечений	AWG	16 - 1/0			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
1-провод.	[мм²]	1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 35	1,5 - 35
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 16	1,5 - 10	1,5 - 10	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 16
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,2 - 3,7			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычек обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 35 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-16**	3005963	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 4-UT 35**	3047138	50			
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 64.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.

① ○——○



150 A, проходной блок зажимов

① ○——○

② ○——○



125 A, заземляющая клемма

Ex: KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**16**	**60,2**	**65,7 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		150	**1000**	**1,5 - 50**	**14-1/0**
Макс. ток перемычки	[A]	101			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	150 / -	150 / -	126 / 35
Диапазон сечений	AWG	16 - 1/0	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 35	1,5 - 35

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 35**	①	3044225	50
	синий	**UT 35 BU**	①	3044238	50
Заземляющая клемма с винтовым креплением	желто-зел.				

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
16	**60,2**	**65,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125		**1,5 - 35**	**14-2**
101			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
-	-	-	-
125 / 35	-	-	- / 35
16 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 35

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 35-PE	①	3044241	50
UT 35-PE/S	②	3215928	50

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 64.

Для UTI 35 можно использовать только перемычки FBI ...-12.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products


① ○——○



110 A, клемма с размыкателем N

① ○——○

② ○——○



125 A, проходные и заземляющие клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**15**	**55**	**51 (NS 35/7,5) / 56 (NS 32)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		110	**400**	**0,75 - 35**	**-**
Макс. тока шунтирования	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	110 / 35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	18 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	16			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый				
	синий	**UTN 35**	①	3245066	50
Заземляющая клемма, закрытая	желто-зел.				

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
15,2	**55**	**51 (NS 35/7,5) / 56 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**800**	**0,75 - 35**	**-**
135			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
125 / 35	-	-	-
18 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
16			
V2			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTI 35	①	3074088	50
UTI 35 BU	①	3075731	50
UTI 35-PE	②	3074091	50


Винтовые клеммы UKH 50 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 50 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	50			
Диапазон сечений	AWG	6 - 2/0			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	16 - 70	25 - 70	25 - 50	25 - 50
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	10 - 16	10 - 16	10 - 16	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	24			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	6 - 8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 50 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
⑲ **Винтовая перемычка**[1])	2	серебристый	**FBI 2-20**	0201346	10			
	3	серебристый	**FBI 3-20**	0201317	10			
⑪ **Вставной профиль для подсоединения ленточного провода, см. стр. 496**		серебристый	**UKH 50 EP**	3009228	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 50**	3001763	10			
Отвертка			**SZS 1,2X8,0 VDE**	1205082	10			

㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 66.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



150 A, проходная клемма



150 A, клеммные блоки

Ex: KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. тока шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20	**75,5**	**83,5 (NS 35/15) / 81 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**16 - 70**	**6-1/0**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	690
150 / 50	150 / -	150 / -	133 / 50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60	**75,5**	**83,5 (NS 35/15) / 81 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**16 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
150 / 50	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Клеммный блок, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 50	①	3009118	10
UKH 50 BU	①	3009105	10
USLKG 50	②	0443049	10


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 50-3L	①	3076634	3
UKH 50-3L/N	①	3076635	2
UKH 50-3L/FE	①	3076636	2
UKH 50-3L/N/FE	①	3076637	2


Сильноточные клеммы для крепления на монтажную панель

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 66.



150 A, проходная клемма, с фланцевым креплением



150 A, клеммный блок, с фланцевым креплением

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20	**103,4**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**16 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
150 / 50	-	-	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60	**103,4**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**16 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
150 / 50	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма, с фланцевым креплением	серый
Клеммный блок, с фланцевым креплением, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 50-F	①	3247019	10

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 50-3L-F	①	3076638	3
UKH 50-3L/N-F	①	3076639	2
UKH 50-3L/FE-F	①	3076640	3
UKH 50-3L/N/FE-F	①	3076641	2


Винтовые клеммы UKH 70 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 70 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	70			
Диапазон сечений	AWG	4 - 3/0			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	16 - 95	25 - 70	16 - 70	16 - 70
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	16 - 25	16 - 25	16 - 25	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	24			
Резьба винтов		M8			
Момент затяжки	[Нм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 70 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
⑲ **Винтовая перемычка**[1])	2	серебристый	**FBI 2-20 N**	3213195	10			
	3	серебристый	**FBI 3-20 N**	3213205	10			
⑪ **Вставной профиль для подсоединения плоского проводника, см. стр. 496**		серебристый	**UKH 50 EP**	3009228	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 50**	3001763	10			
Торцовый шестигранный ключ			**VDE-ISS 6**	1201934	1			


㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





192 A, проходная клемма

Ex: SEV12ATEX0168U / IECEx SEV12.0008U


Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20,3	**70,5**	**80 (NS 35/7,5) / 85 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**6-3/0**
192			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	1000	1000	880
192 / 70	192 / -	192 / -	180 / 70

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UKH 70**	①	3213140	10
	синий	**UKH 70 BU**	①	3244601	10
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UKH 70-PE/S**	②	3213141	10
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				



192 A, клеммные блоки

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60,9	**70,5**	**87,5 (NS 35/15) / 85 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**-**
192			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
192 / 70	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 70-3L	①	3076329	4
UKH 70-3L/N	①	3076361	3
UKH 70-3L/FE	①	3076400	3
UKH 70-3L/N/FE	①	3076442	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



192 A, проходной блок зажимов, для прямого монтажа


Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. тока шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20,3	**103,4**	**80**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**-**
192			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
192 / 70	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**UKH 70-F**	①	3247051	10
Клеммный блок, для прямого монтажа, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				



192 A, клеммные блоки, для прямого монтажа

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60,9	**103,4**	**80**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**-**
192			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
192 / 70	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 70-3L-F	①	3076484	4
UKH 70-3L/N-F	①	3076523	3
UKH 70-3L/FE-F	①	3076565	3
UKH 70-3L/N/FE-F	①	3076604	2

Винтовые клеммы UKH 70 мм²


Сильноточные клеммы

Примечания:

Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68



- Компактные клеммы для высокого тока с номинальным напряжением 1500 В
- Для применения в производстве энергии от возобновляемых источников - для солнечых батарей
- Четыре отвода сечением 10 мм² для простого питания или распределения потенциалов
- Компактная экономящая пространство конструкция
- Простое распределение потенциалов с помощью винтовых перемычек
- Большие поверхности для маркировки



192 A, проходная клемма, 4 отвода 10 мм²


Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]			
20,3	**88,6**	**80**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
[мм]			
20,3	**88,6**	**87,5**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]			
20,3	**88,6**	**85**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1500**	**16 - 95**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1	
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	1500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	192 / -	- / -	- / -	-
Расчетное сечение [мм²]	70	-	-	-
Диапазон сечений AWG	4 - 3/0	-	-	-
Возможности подключения, цепь раздачи питания	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод. [мм²]	16 - 95	25 - 70	16 - 70	16 - 70
2-провод. (одинаковые жилы) [мм²]	16 - 25	16 - 25	16 - 25	-
Соединительная способность отвода	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	1,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	зеленый, желтый

Тип	Артикул №	Штук
UKH 70/4X10	3213142	10
UKH 70/4X10 BU	3213143	10





192 A, заземляющая клемма, 4 отвода 10 мм²

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
20,3	**88,6**	**80**	
Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
20,3	**88,6**	**87,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
20,3	**88,6**	**85**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**-**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	-	-
192 / 70	- / -	- / -	-
70	-	-	-
4 - 3/0	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
16 - 95	25 - 70	16 - 70	16 - 70
16 - 25	16 - 25	16 - 25	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UKH 70/4X10-PE	**3213144**	10


Винтовые клеммы UKH 95 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 95 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	95			
Диапазон сечений	AWG	4 - 3/0			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	25 - 95	35 - 95	35 - 95	35 - 95
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	25 - 35	25 - 35	16 - 35	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	95	70	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	33			
Резьба винтов		M8			
Момент затяжки	[Нм]	15 - 20			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 95 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	серый	**EB 2-25/UKH**	0201362	10			
	3	серый	**EB 3-25/UKH**	0201375	10			
⑪ **Вставной профиль для подсоединения плоского проводника, см. стр. 496**		серебристый	**UKH 95 EP**	3009231	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 95**	3003541	10			
Торцовый шестигранный ключ			**VDE-ISS 6**	1201934	1			


㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 72.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





232 A, проходная клемма



232 A, клеммный блок

CCA

Ex:

KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		25	**83**	**97,5 (NS 35/15) / 95 (NS 32)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	**1000**	**25 - 95**	**2-4/0**
Макс. ток перемычки	[A]	232			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	880
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	230 / -	200 / -	216 / 95

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UKH 95**	①	3010013	3
	синий	**UKH 95 BU**	①	3010136	3
Заземляющая клемма	желто-зел.	**USLKG 95**	②	0441041	10
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		75	**82,8**	**97,5 (NS 35/15) / 95 (NS 32)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	**1000**	**25 - 95**	**2-4/0**
Макс. ток перемычки	[A]	232			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	230 / -	-	-


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 95-3L	①	3076332	3
UKH 95-3L/N	①	3076374	2
UKH 95-3L/FE	①	3076413	2
UKH 95-3L/N/FE	①	3076455	2

Сильноточные клеммы для крепления на монтажную панель


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 72.





232 A, проходная клемма, с фланцевым креплением



232 A, клеммные блоки, с фланцевым креплением

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		25	**118,8**	**90**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	**1000**	**25 - 95**	**2-4/0**
Макс. ток перемычки	[A]	232			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	230 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, с фланцевым креплением	серый	**UKH 95-F**	①	3247022	10
Клеммный блок, с фланцевым креплением, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		75	**118,8**	**90**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	**1000**	**25 - 95**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	232			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 95-3L-F	①	3076497	4
UKH 95-3L/N-F	①	3076536	2
UKH 95-3L/FE-F	①	3076578	2
UKH 95-3L/N/FE-F	①	3076617	2


Винтовые клеммы UKH 150 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 150 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1			
Расчетное сечение	[мм²]	150			
Диапазон сечений	AWG	2 - 300 kcmil			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	35 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	25 - 50	35 - 50	25 - 50	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	150	120	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	40			
Резьба винтов		M10			
Момент затяжки	[Нм]	25 - 30			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 150 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	серый	**EB 2-31/UKH**	0201388	10			
	3	серый	**EB 3-31/UKH**	0201391	10			
⑪ **Вставной профиль для подсоединения плоского проводника, см. стр. 496**		серебристый	**UKH 150/240 EP**	3009244	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 150/240**	3003554	10			
Торцовый шестигранный ключ			**VDE-ISS 8**	1201947	1			

㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 74.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



309 A, проходная клемма



309 A, клеммный блок

Ex: KEMA 99ATEX8332 U / IECEx KEM 06.0030U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**31**	**100**	**118,5 (NS 35/15) / 116 (NS 32)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	**1000**	**35 - 150**	**2-300**
Макс. тока шунтирования	[A]	300			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	285 / -	275 / -	256 / 150

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UKH 150**	①	3010110	3
	синий	**UKH 150 BU**	①	3010123	3
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**93**	**100**	**118,5 (NS 35/15) / 116 (NS 32)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	**1000**	**35 - 150**	**2-300**
Макс. тока шунтирования	[A]	300			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	285 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 150-3L	①	3076345	3
UKH 150-3L/N	①	3076387	2
UKH 150-3L/FE	①	3076426	2
UKH 150-3L/N/FE	①	3076468	2

Сильноточные клеммы для крепления на монтажную панель

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 74.



309 A, проходная клемма, с фланцевым креплением



309 A, клеммные блоки, с фланцевым креплением

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**31**	**136,1**	**111**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	**1000**	**35 - 150**	**2-300**
Макс. ток перемычки	[A]	300			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	285 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, с фланцевым креплением	серый	**UKH 150-F**	①	3247035	10
Клеммный блок, с фланцевым креплением, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**93**	**136,1**	**111**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	**1000**	**35 - 150**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	300			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 150-3L-F	①	3076507	4
UKH 150-3L/N-F	①	3076549	2
UKH 150-3L/FE-F	①	3076581	2
UKH 150-3L/N/FE-F	①	3076620	2


Винтовые клеммы UKH 240 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 240 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1			
Расчетное сечение	[мм²]	240			
Диапазон сечений	AWG	2/0 - 500 kcmil			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	70 - 240	70 - 240	70 - 185	70 - 185
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	35 - 95	50 - 95	35 - 50	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	240	185	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	40			
Резьба винтов		M10			
Момент затяжки	[Нм]	25 - 30			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 240 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	серый	**EB 2-36/UKH**	0201401	10			
	3	серый	**EB 3-36/UKH**	0201414	10			
⑪ **Вставной профиль для подсоединения плоского проводника, см. стр. 496**		серебристый	**UKH 150/240 EP**	3009244	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 150/240**	3003554	10			
Торцовый шестигранный ключ			**VDE-ISS 8**	1201947	1			

㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 76.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



415 A, проходная клемма



415 A, клеммные блоки

Ex: KEMA 99ATEX8332 U / IECEx KEM 06.0030U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**36**	**100**	**131,5 (NS 35/15) / 129 (NS 32)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		415	**1000**	**70 - 240**	**2/0-500**
Макс. ток перемычки	[A]	382			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	415 / 240	380 / -	400 / -	350 / 240

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UKH 240**	①	3010217	3
	синий	**UKH 240 BU**	①	0711852	3
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
108	**100**	**131,5 (NS 35/15) / 129 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
415	**1000**	**70 - 240**	**2/0-500**
382			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	-	-
415 / 240	380 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 240-3L	①	3076358	3
UKH 240-3L/N	①	3076390	2
UKH 240-3L/FE	①	3076439	2
UKH 240-3L/N/FE	①	3076471	2

Сильноточные клеммы для крепления на монтажную панель

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 76.



415 A, проходная клемма, с фланцевым креплением



415 A, клеммные блоки, с фланцевым креплением

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**36**	**136,1**	**124**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		415	**1000**	**70 - 240**	**2/0-500**
Макс. ток перемычки	[A]	382			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	415 / 240	380 / -	-	-

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, с фланцевым креплением	серый	**UKH 240-F**	①	3247048	10
Клеммный блок, с фланцевым креплением, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
108	**136,1**	**124**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
415	**1000**	**70 - 240**	**-**
382			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
415 / 240	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 240-3L-F	①	3076510	4
UKH 240-3L/N-F	①	3076552	2
UKH 240-3L/FE-F	①	3076594	2
UKH 240-3L/N/FE-F	①	3076633	2


PT
PT

Клеммы PT с зажимами Push-in

Клеммы PT с зажимами Push-in, входящие в систему CLIPLINE complete, предназначены для прямого подключения проводов и подходят для применения в самых разнообразных целях. Простота применения, подсоединение напрямую без использования инструмента с уменьшенным на 50 процентов усилием подключения - существенные преимущества данной технологии. При введении жесткого проводника сечением от 0,25 мм² или гибкого проводника с наконечником сечением от 0,34 мм² контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине.

Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подсоединения провода с небольшим сечением от 0,14 мм², достаточно нажать на пластиковую оранжевую кнопку, не опасаясь контакта с токоведущими деталями.

Способ подключения PT прошел испытания на соответствие требованиям различных норм и сертифицирован. Сюда относятся вибростойкость по стандарту для железнодорожного оборудования EN 50155, а также ударная прочность и коррозионная стойкость согласно действующим стандартам для судостроительной промышленности. Кроме того, имеется сертификат для применения в зонах с повышенной взрывоопасностью Ex e.

Обзор продукции

1,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **87**
Клеммы для подключения датчиков **89**
Клеммы с ножевыми размыкателями **90**
Распределительные клеммы **92**
Сотовые клеммы **99**
Клеммы с угловой конструкцией **108**
Проходные и заземляющие мини-клеммы **109**

2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **111**
Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями **113**
Диодные клеммы **121**
Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом **123**
Клеммы с угловой конструкцией **124**
Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями угловой конструкции **125**
Клеммы для распределительных сетей зданий **126**
Проходные и заземляющие мини-клеммы **131**

4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **133**
Клеммы с держателями предохранителей **134**
Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями **135**
Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **136**
Диодные клеммы **137**
Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом **137**
Клеммы для распределительных сетей зданий **138**

6 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **141**
Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **142**
Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом **143**
Клеммы для распределительных сетей зданий **145**


10 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы **147**
Клеммы с держателями предохранителей **147**

16 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы **149**

Сильноточные клеммы PTPOWER power 35 мм² - 150 мм² **150**






Технология подключения Push-in

Клеммы серии PT отличаются простотой непосредственного подсоединения проводов и сочетают в себе все преимущества системы CLIPLINE complete.




Простота подключения

Благодаря снижению усилия ввода почти на 50 % технология подключения Push-in прекрасно подходит для быстрого непосредственного подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками сечением от 0,34 мм².




Функция нажимной кнопки


Встроенная кнопка позволяет с легкостью отсоединять подключенные провода с помощью любого инструмента без прямого контакта с токопроводящими частями.




Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм PT 10 Push-in и PT 2,5. Переходная перемычка позволяет быстро компоновать сборки клемм.




Два ряда функционального шунтирования позволяют объединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.




Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки с отдельными удаленными контактными выводами. Таким образом, с помощью клеммной сборки две отдельные цепи могут быть проведены параллельно друг другу. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.




В универсальной контактной зоне клеммы с разрывом цепи могут использоваться изолированные проходные соединители P-FIX, размыкатели P-DI, штекеры для подключения электронных компонентов P-CO и штекеры для стеклянных предохранителей P-FU.



Для проводов измерительных устройств в наличии тестовый штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер для контрольного штекера диаметром 4 мм и устанавливаемые в ряд тестовые вилки позволяют быстро выполнять любые контрольно-измерительные работы.



Помимо двойного функционального ряда шунтирования для выполнения контрольно-измерительных работ все клеммы с технологией Push-in оснащены дополнительным контрольным гнездом для тестового штекера диаметром 2,3 мм.



Клеммы Push-in COMBI предназначены для подсоединения сигнальных проводников. Штекерная конструкция обеспечивает защиту от прикосновения к токоведущим частям. Вилки в данной системе являются наборными и для них предусмотрены различные принадлежности.



В ассортименте клеммы для установки плоских автомобильных предохранителей, той же формы, что и проходные клеммы, с разъемом для подключения кабеля сечением 4 мм². Все клеммы могут быть соединены между собой посредством двойного ряда фукнционального шунтирования.



Компактные клеммы для установки предохранителей имеют ту же форму, что и проходные клеммы, и допускают возможность сквозной маркировки и проходного соединения. Возможность соединения несмежных клемм позволяет быстро и просто производить разветвление потенциалов.

Клеммы PT с зажимами push-in

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы PT ...



- Встроенная нажимная кнопка эргономичной формы обеспечивает удобное извлечение проводника без использования инструмента
- Легкость подключения обжатых проводников от 0,25 мм²
- Однозначная идентификация точки присоединения проводника обеспечивает оптимальную защиту от неправильного подключения
- Универсальное обслуживание с любым подходящим инструментом
- Двойные функциональные отверстия для подключения перемычек
- Возможность индивидуального контроля каждой токовой цепи

Ваш веб-код: #0068

Трехпроводная клемма для датчиков/исполнительных устройств PTIO ...



- Компактная разводка датчиков и исполнительных элементов при ширине всего 3,5 мм
- Компактная конструкция для максимальной плотности сигналов
- Клеммы питания дают возможность индивидуального распределения положительных и отрицательных потенциалов посредством штекерных перемычек FBS ...
- Модели со световым индикатором для отображения состояния коммутирующих элементов
- Маркировка уровней большого размера

Ваш веб-код: #0069


Клеммы с ножевым размыкателем PT ... и PTT ...



- Удобное разделение измерительной и регулирующей цепей при помощи ножевого размыкателя
- Надежная фиксация ножевого размыкателя в концевых положениях
- Гибкие возможности тестирования с обеих сторон размыкателя
- Опциональное блокировочное устройство позволяет предотвратить случайное перемещение размыкателя
- Универсальная зона разрыва цепи для установки размыкателей, штекеров под предохранители и для электронных компонентов

Ваш веб-код: #0070


Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов PTME ...



– Удобная разводка измерительных цепей трансформаторов тока
– Надежное продольное и поперечное разделение токовых цепей
– Фиксация размыкателя в конечных положениях
– Применение опционального блокировочного устройства для предотвращения случайного переключения
– Для распределения потенциалов и проведения работ по тестированию в каждую клемму интегрировано до шести функциональных отверстий

Ваш веб-код: #0071

Распределительные клеммы PTRV ...



– Распределительные клеммы в экономящем пространство исполнении
– Сигнальная разводка на четырех или восьми уровнях
– Цветовая кодировка до одиннадцати цветов для однозначного обозначения монтажных уровней
– Запатентованное двойное подключение для надежного подключения
– Возможность проверки на каждом двойном подключении

Ваш веб-код: #0160

Сотовые клеммы PTMC ...



– Модульные сотовые клеммы с масштабируемой концепцией
– Подключение с передней и задней стороны
– Индивидуальная цветовая кодировка точек подключения
– Простота и наглядность разводки благодаря технологии соединения push-in
– Удобная возможность тестирования и маркировки точек подключения
– Разнообразные виды монтажа

Ваш веб-код: #0161

Гибридные клеммы PTU ...



- Гибридная технология: Push-in зажим с одной стороны и винтовой зажим с другой стороны
- Простое и быстрое подключение push-in для внутренней разводки в шкафу управления
- Универсальное винтовое соединение для внешней разводки конечных устройств
- Возможность двойного шунтирования и совместимость со всеми стандартными клеммами
- Двойной ряд зажимов TWIN для компактного распределения потенциалов

Ваш веб-код: #0068

Проходные и многовыводные клеммы угловой конструкции PTS ..., PTS ...-TWIN



- Угловая конструкция обеспечивает минимальные радиусы изгиба для улучшенного подключения проводников
- Особенно удобны для установки на профиле для компактной и скрытой укладки проводки
- Компактная конструкция с шириной клемм от 3,5 мм
- Двух-, трех- и четырехпроводные клеммы в корпусе одного размера

Ваш веб-код: #0072

Клеммы для распределительных сетей зданий PTI ...



- Компактные распределительные клеммы для одно-/трехфазных приложений
- Двойные функциональные отверстия для быстрого распределения потенциалов на каждом ярусе
- Быстрое и надежное размыкание нейтрали с защелкиванием в конечном положении
- Гибкий монтаж и демонтаж без сложного удаления шины нейтрали
- Маркировочные элементы большого размера и возможность контроля на каждой клемме

Ваш веб-код: #0073

Миниклеммы MPT ...



- Миниатюрная клемма для установки на рейку шириной 15 мм
- Исключительно компактная конструкция для использования в небольших распределительных коробках
- Возможность контроля для каждой цепи
- Возможность шунтирования при помощи запатентованной системы штекерных перемычек FBS ...
- Заземляющие клеммы аналогичной формы
- Вставной вариант с односторонним штекерным соединением COMBI, к примеру для быстрого расключения подготовленных проводников
- Подключение силовых проводов до 24 А

Ваш веб-код: #0075

Сильноточные клеммы PTPOWER



- Пружинная клемма для высоких токов с запатентованным разъемом power-turn
- Простая и легкая разводка проводников сечением до 150 мм²
- Возможность подключения проводника напрямую, например, в стесненных условиях
- Простое распределение потенциалов при помощи жестко устанавливаемых штекерных перемычек
- Вставляемые с двух сторон клеммы-отводы обеспечивают отвод проводников до 4 x 16 мм² на клемму
- Установка на монтажную рейку 35 мм или с фланцем для крепления на монтажную панель

Ваш веб-код: #0158

Клеммы для подключения двигателя




- Компактные четырехъярусные клеммы для разводки трехфазных потребителей
- Три фазы и подключение защитного проводника в одной клемме
- Возможность шунтирования на каждом ярусе для распределения потенциалов или приложений "звезда-треугольник"
- Возможность контроля на каждом ярусе
- Маркировочные элементы большого размера на каждой клемме
- Подключение силовых проводов до 32 А

Ваш веб-код: #0159

Общие технические характеристики для соединительных клемм PT с зажимами push-in 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	1,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 14			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,25 - 1,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм PT с зажимами push-in 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-3,5**	3213014	50			
	3	красный	**FBS 3-3,5**	3213027	50			
	4	красный	**FBS 4-3,5**	3213030	50			
	5	красный	**FBS 5-3,5**	3213043	50			
	10	красный	**FBS 10-3,5**	3213056	50			
	20	красный	**FBS 20-3,5**	3213069	50			
⑤ **Тестовый штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 0-0,4X2,5**	1204504	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS 1,5/S-PV ... см. на странице 341.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UCT-TM 3,5 или ZB 3,5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UCT-TMF 3,5 или ZBF 3,5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 352.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



17,5 A, проходная клемма


SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	45	32 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,14 - 1,5	26-14
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	15 / 1,5

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S**	①	3208100	50
	синий	**PT 1,5/S BU**	①	3208126	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S-PE**	②	3208139	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S**	3208142	50



17,5 A, проходная клемма, 3 контакта

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	54	32 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,14 - 1,5	26-14
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	15 / 1,5

Тип		Артикул №	Штук
PT 1,5/S-TWIN	①	3208155	50
PT 1,5/S-TWIN BU	①	3208168	50
PT 1,5/S-TWIN-PE	②	3208171	50

Принадлежности[1])


D-PT 1,5/S-TWIN	3208184	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



17,5 A, проходная клемма, 4 контакта


SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	63,2	32 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,14 - 1,5	26-14
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	15 / 1,5

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S-QUATTRO**	①	3208197	50
	синий	**PT 1,5/S-QUATTRO BU**	①	3208208	50
с обесточенной сборной шиной	серый	**PT 1,5/S-QUATTRO-U**	②	3208359	50
с перемычкой между ярусами	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S-QUATTRO-PE**	③	3208333	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S-QUATTRO**	3208375	50



16 A, двухъярусная клемма, 4 контакта

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	65,4	42,6 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	500	0,14 - 1,5	26-14
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 1,5	15 / -	15 / -	14,5 / 1,5

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 1,5/S	①	3208511	50
PTTB 1,5/S BU	①	3208524	50
PTTB 1,5/S-PV	②	3208540	50
PTTB 1,5/S-PE	③	3208537	50


Принадлежности[1])

D-PTTB 1,5/S	3208579	50

Многоярусные клеммы


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.





16 A, двухъярусная клемма, 4 контакта





15 A, многоярусная клемма, 6 контактов

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	65,4	42,6 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16	**500**	**0,14 - 1,5** / **26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 1,5	15 / -	15 / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTB 1,5/S-L/N**	①	3208544	50
	синий				
	серый	**PTTB 1,5/S-PE/L**	②	3208553	50
верхний ярус синий	серый	**PTTB 1,5/S-PE/N**	②	3208566	50
с перемычкой между ярусами	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 1,5/S**	3208579	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	97,2	53,2 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		15	**500**	**0,14 - 1,5** / **26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	15 / 1,5	15 / -	15 / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 1,5/S-3L	①	3213713	50
PT 1,5/S-3L BU	①	3213726	50
PT 1,5/S-3PV	②	3213742	50
PT 1,5/S-3PE	③	3213739	50


Принадлежности[1])


D-PT 1,5/S-3L	3113771	50

Многоярусные клеммы


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.





15 A, многоярусная клемма с контактом PE





15 A, многоярусная клемма с контактом PE, верхний ярус с синей маркировкой

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	97,2	53,2 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		15	**500**	**0,14 - 1,5** / **26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	15 / 1,5	15 / -	15 / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S-PE/L/L**	①	3213768	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S-3L**	3113771	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	97,2	53,2 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		15	**500**	**0,14 - 1,5** / **26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	15 / 1,5	15 / -	15 / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 1,5/S-PE/L/N	①	3213755	50


Принадлежности[1])

D-PT 1,5/S-3L	3113771	50


Клеммы для датчиков и исполнительных устройств

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.



13,5 А, клемма для трехпроводного датчика



13,5 А, клемма для четырехпроводного датчика

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**74,4**	**41,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		13,5	**250**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	13,5 / 1,5	15	15	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTIO 1,5/S/3**	①	3244410	50
Красный светодиод, 15-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD**	②	3244423	50
Зеленый светодиод, 15-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN**	②	3244436	50
Клеммы с контактом PE	серый	**PTIO 1,5/S/3-PE**	③	3244449	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTIO 1,5/S/3**	3244575	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**90,8**	**41,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		13,5	**250**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	13,5 / 1,5	15	15	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTIO 1,5/S/4**	①	3244452	50
Красный светодиод, 15-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD**	②	3244517	50
Зеленый светодиод, 15-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN**	②	3244520	50
Клеммы с контактом PE	серый	**PTIO 1,5/S/4-PE**	③	3244465	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTIO 1,5/S/4**	3244588	50

Клеммы ввода питания датчиков


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.

[2]) При подаче питания в средней части.



2,5 (4) мм², 20 А, вводная клемма



2,5 (4) мм², 20 А, вводная клемма с заземляющим контактом

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**7**	**74,4**	**41,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[2])	**250**	**0,2 - 4**	**24-12**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16	16	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Вводная клемма для питания датчиков	оранжевый	**PTIO-IN 2,5/3 OG**	①	3244559	50
Вводная клемма, с PE контактом	оранжевый				
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTIO 1,5/S/3**		3244575	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**7**	**90,8**	**41,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[2])	**250**	**0,2 - 4**	**24-12**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	-	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	16	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5

Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
PTIO-IN 2,5/4-PE OG	①	3244481	50
D-PTIO 1,5/S/4		3244588	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.


Номинальный ток для клемм PT ...MTD.. составляет 17,5 А.





10 А, клемма с ножевым размыкателем





10 А, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**58,9**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10	**400**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
Макс. ток перемычки	[A]	10			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10 / 1,5	10	10	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PT 1,5/S-MT**	①	3210301	50
	синий	**PT 1,5/S-MT BU**	①	3210302	50
Проходная клемма, той же формы	серый	**PT 1,5/S-MTD**	②	3210308	50
	синий	**PT 1,5/S-MTD BU**	②	3210309	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PT 1,5/S-MT-0,8**	3210303	50
	оранжевый	**D-PT 1,5/S-MT-0,8 OG**	3210304	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**67,8**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10	**400**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
Макс. ток перемычки	[A]	10			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10 / 1,5	10	10	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PT 1,5/S-TWIN-MT**	①	3210311	50
	синий	**PT 1,5/S-TWIN-MT BU**	①	3210312	50
Проходная клемма, той же формы	серый	**PT 1,5/S-TWIN-MTD**	②	3210317	50
	синий	**PT 1,5/S-TWIN-MTD BU**	②	3210319	50


Принадлежности[1])


Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8**	3210313	50
	оранжевый	**D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG**	3210314	50

Клеммы с ножевыми размыкателями


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.





10 А, клемма с ножевым размыкателем, 4 контакта





17,5 А, проходная клемма, той же формы, 4 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**76,9**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10	**400**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
Макс. ток перемычки	[A]	10			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10 / 1,5	10	10	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PT 1,5/S-QUATTRO-MT**	①	3210321	50
	синий	**PT 1,5/S-QUATTRO-MT BU**	①	3210322	50
Проходная клемма, той же формы	серый				
	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8**	3210333	50
	оранжевый	**D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG**	3210334	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**76,9**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
		17,5			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	300	300	-
		17,5 / 1,5	10	10	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD	①	3210328	50
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD BU	①	3210329	50


Принадлежности[1])

D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8	3210333	50	
D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG	3210334	50	


Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.



9 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на каждом ярусе



9 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на верхнем ярусе

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	**86**	**42,6 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		9	**400**	**0,14 - 1,5 / 26-16**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	9 / 1,5	10	10 / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTT 1,5/S-2MT**	①	3210351	50
	синий	**PTT 1,5/S-2MT BU**	①	3210352	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8**	3210353	50
	оранжевый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG**	3210354	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	**86**	**42,6 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		9	**400**	**0,14 - 1,5 / 26-16**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	9 / 1,5	10	10 / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTT 1,5/S-L/MT**	①	3210341	50
	синий	**PTT 1,5/S-L/MT BU**	①	3210342	50


Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8**	3210353	50
	оранжевый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG**	3210354	50

Двухъярусные клеммы, той же формы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.



9 A, двухъярусные клеммы, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	**86**	**42,6 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		9	**400**	**0,14 - 1,5 / 26-16**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	9 / 1,5	10	10 / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Проходная клемма	серый	**PTT 1,5/S-2L**	①	3210356	50
	синий	**PTT 1,5/S-2L BU**	①	3210357	50


Принадлежности[1])


Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8**	3210353	50
	оранжевый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG**	3210354	50

Распределительные клеммы, четыре яруса

новинка








10 A, распределительная клемма, 16 разъемов

- Максимальная плотность сигнала и до 20 % меньше затрат на место благодаря компактной конструкции
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа.
- Через двойные контакты можно подключить четыре проводника до 2,5мм² к одному потенциалу
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным гнездам 2,3 мм расположенным между точками подключения
- Маркировочные элементы большого размера, без делений, для нанесения обозначений
- Простое распределение потенциалов с помощью штекерных перемычек и питания 6 мм²
- Синие распределительные клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i < 60 В
- Устанавливаемая по желанию вертикальная маркировка уровней подключения
- В наличии варианты FTRV без нажимной кнопки



Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		8,3	**64**	**55,5**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		10	**250**	**0,14 - 2,5** / **-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10 / 1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Распределительная клемма, контакты белые	серый	**PTRV 4 /WH**	3270115	10
Контакты: красные	серый	**PTRV 4 /RD**	3270121	10
Контакты: синие	синий	**PTRV 4 BU/BU**	3270118	10
Контакты: белые	синий	**PTRV 4 BU/WH**	3270119	10
Контакты: красные	синий	**PTRV 4 BU/RD**	3270120	10
Распределительная клемма, без нажимной кнопки, контакты белые	серый	**FTRV 4 /WH**	3270169	10
Контакты: красные	серый	**FTRV 4 /RD**	3270175	10
Контакты: синие	синий	**FTRV 4 BU/BU**	3270172	10
Контакты: белые	синий	**FTRV 4 BU/WH**	3270173	10
Контакты: красные	синий	**FTRV 4 BU/RD**	3270174	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 4**	3270163	10
Крышка, с блокировкой, без надписей	белый	**D-PTRV 4 WH**	3270151	10
надписи: 1-4	белый	**D-PTRV 4 WH 1-4**	3270152	10
надписи: A-D	белый	**D-PTRV 4 WH A-D**	3270153	10
Гребенка канала троссировки межсоединений, с защелками	серый	**CDC-PTRV**	3270167	10
Маркировка на проставки DP-PTRV ..., без надписей	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**	0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**	0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**	0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**	0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**	0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**	8191575	1
Элементы маркировки клемм PTRV, без надписей	белый	**ZB 8,3:UNBEDRUCKT**	0803444	10
с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: например, 1-10, 11-20	белый	**ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN**	0803480	10
с надписями поперек полосы, цифры по порядку: например, 1-10, 11-20	белый	**ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN**	0803479	10


Распределительные клеммы, четыре яруса

– С клеммами PTRV ...-PV возможно реализовать распределение потенциалов до 16 подключений
– Синие распределительные соединители для применения во взрывобезопасных цепях Ex i < 60 В
– Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек и питания 6 мм²

Примечания:

1) Номинальный ток 17,5 А. 16 Соединения

новинка



17,5 А, распределительная клемма, 16 контактов

новинка



32 А, распределительная клемма, 11 контактов

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,3**	**64**	**55,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**250**	**0,14 - 2,5**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5
Расчетные данные, питание		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	-	-
Возможности подключения, цепь раздачи питания		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	-	-	-	-

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,3	**64**	**55,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**250**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	-	-	-
17,5 / 1,5	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
32 / 4	-	-	-
12 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6
2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Распределительная клемма, контакты черные	серый	**PTRV 4-PV /BK**	3270125	10
Контакты: черные	синий	**PTRV 4-PV BU/BK**	3270126	10
Распределительная клемма, верхние два отсека желтые, нижние два отсека черные	серый	**PTRV 4-FE /YEBK**	3270130	10
верхние два отсека черные, нижние два отсека желтые	серый	**PTRV 4-FE /BKYE**	3270131	10
Распределительная клемма, с питанием	серый			
Распределительная клемма1)	серый			
Распределительная клемма, без клавиши, контакты черные	серый	**FTRV 4-PV /BK**	3270178	10
контакты: черные		**FTRV 4-PV BU/BK**	3270181	10
Распределительная клемма, без клавиши, верхние два отсека желтые, нижние два отсека черные	серый	**FTRV 4-FE /YEBK**	3270184	10
верхние два отсека черные, нижние два отсека желтые	серый	**FTRV 4-FE /BKYE**	3270185	10
Распределительная клемма, с питанием	серый			
Распределительная клемма1)	серый			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTRVB 4-FI	3270158	10
PTRVB 4-PV	3270157	10
FTRVB 4-FI	3270208	10
FTRVB 4-PV	3270207	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 4**	3270163	10
Крышка, с блокировкой, без надписей	белый	**D-PTRV 4 WH**	3270151	10
надписи: 1-4	белый	**D-PTRV 4 WH 1-4**	3270152	10
надписи: A-D	белый	**D-PTRV 4 WH A-D**	3270153	10
Перемычки, длина 500 мм, нарезаются на требуемую длину, для разветвления потенциалов				
Номинальный ток 32 А	красный			
	серый			
Маркировка на проставки DP-PTRV ..., без надписей	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**	0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**	0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**	0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**	0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**	0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**	8191575	1


Принадлежности

Тип	Артикул №	Штук
DP-PTRV 4	3270163	10
D-PTRV 4 WH	3270151	10
D-PTRV 4 WH 1-4	3270152	10
D-PTRV 4 WH A-D	3270153	10
FBST 500-PLC RD	2966786	20
FBST 500-PLC GY	2966838	20
ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT	0803447	10
ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8	0803450	10
ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H	0803451	10
ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8	0803448	10
ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H	0803449	10
ZBF 6/9,2 S8 CUS	8191575	1

Распределительные клеммы, восемь ярусов

новинка








8 A, распределительные клеммы, 32 контакта

- Максимальная плотность сигнала и до 20 % меньше затрат на место благодаря компактной конструкции
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа.
- Через двойные контакты можно подключить четыре проводника до 2,5мм² к одному потенциалу
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным гнездам 2,3 мм отцентрованным между точками подключения
- Маркировочные элементы большого размера, без делений, для нанесения обозначений
- Простое распределение потенциалов с помощью штекерных перемычек и питания 6 мм²
- Синие распределительные клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i < 60 В
- Устанавливаемая по желанию вертикальная маркировка уровней подключения
- В наличии варианты FTRV без нажимной кнопки



Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,3**	**100**	**87,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		8	**250**	**0,14 - 2,5**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	8 / 1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Распределительная клемма, верхние четыре контакта белые, нижние четыре контакта красные	серый	**PTRV 8 /WHRD**	3270133	10
верхние четыре контакта красные, нижние четыре контакта белые	серый	**PTRV 8 /RDWH**	3270137	10
контакты: синие	синий	**PTRV 8 BU/BU**	3270136	10
верхние четыре контакта белые, нижние четыре контакта красные	синий	**PTRV 8 BU/WHRD**	3270134	10
верхние четыре контакта красные, нижние четыре контакта белые	синий	**PTRV 8 BU/RDWH**	3270135	10
Распределительная клемма, без нажимной кнопки, верхние четыре контакта белые, нижние четыре контакта красные	серый	**FTRV 8 /WHRD**	3270187	10
верхние четыре контакта красные, нижние четыре контакта белые	серый	**FTRV 8 /RDWH**	3270193	10
контакты: синие	синий	**FTRV 8 BU/BU**	3270190	10
верхние четыре контакта белые, нижние четыре контакта красные	синий	**FTRV 8 BU/WHRD**	3270191	10
верхние четыре контакта красные, нижние четыре контакта белые	синий	**FTRV 8 BU/RDWH**	3270192	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 8**	3270166	10
Крышка, с блокировкой, без надписей	белый	**D-PTRV 8 WH**	3270154	10
надписи: 1-8	белый	**D-PTRV 8 WH 1-8**	3270155	10
надписи: A-H	белый	**D-PTRV 8 WH A-H**	3270156	10
Вертикальная маркировка уровней, с защелками	серый	**CDC-PTRV**	3270167	10
Маркировка на проставки DP-PTRV ..., без надписей	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**	0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**	0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**	0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**	0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**	0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**	8191575	1
Элементы маркировки клемм PTRV, без надписей	белый	**ZB 8,3:UNBEDRUCKT**	0803444	10
с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: например, 1-10, 11-20	белый	**ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN**	0803480	10
с надписями поперек полосы, цифры по порядку: например, 1-10, 11-20	белый	**ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN**	0803479	10


Распределительные клеммы, восемь ярусов

– С клеммами PTRV ...-PV возможно реализовать распределение потенциалов до 32 подключений
– Синие распределительные клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i < 60 В
– Простое распределение потенциалов с помощью штекерных перемычек и питания 6 мм²

Примечания:

1) Номинальный ток 17,5 А. 32 соединения


новинка





17,5 А, распределительные клеммы, 32 контакта

новинка





32 А, распределительная клемма, 29 контактов

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,3**	**100**	**87,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**250**	**0,14 - 2,5**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5
Расчетные данные, питание		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	-	-
Возможности подключения, цепь раздачи питания		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	-	-	-	-

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,3	**100**	**87,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**250**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	-	-	-
17,5 / 1,5	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
32 / 4	-	-	-
12 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6
2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Распределительная клемма, отсеки черные	серый	**PTRV 8-PV /BK**	3270142	10
Отсеки: черные	синий	**PTRV 8-PV BU/BK**	3270145	10
Распределительная клемма, верхние четыре контакта желтые, нижние четыре контакта черные	серый	**PTRV 8-FE /YEBK**	3270148	10
верхние четыре контакта черные, нижние четыре контакта желтые	серый	**PTRV 8-FE /BKYE**	3270149	10
Распределительная клемма, с питанием	серый			
Распределительная клемма1)	серый			
Распределительная клемма, без клавиши, контакты черные	серый	**FTRV 8-PV /BK**	3270194	10
контакты: черные		**FTRV 8-PV BU/BK**	3270196	10
Распределительная клемма, без клавиши,верхние четыре контакта желтые, нижние четыре контакта черные	серый	**FTRV 8-FE /YEBK**	3270202	10
верхние четыре контакта черные, нижние четыре контакта желтые	серый	**FTRV 8-FE /BKYE**	3270204	10
Распределительная клемма, с питанием	серый			
Распределительная клемма1)	серый			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTRVB 8-FI	3270160	10
PTRVB 8-PV	3270159	10
FTRVB 8-FI	3270210	10
FTRVB 8-PV	3270209	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 8**	3270166	10
Крышка, с блокировкой, без надписей	белый	**D-PTRV 8 WH**	3270154	10
надписи: 1-8	белый	**D-PTRV 8 WH 1-8**	3270155	10
надписи: A-H	белый	**D-PTRV 8 WH A-H**	3270156	10
Перемычки, длина 500 мм, нарезаются на требуемую длину, для разветвления потенциалов				
Номинальный ток 32 А	красный			
	серый			
Вертикальная маркировка уровней, с защелками	серый	**CDC-PTRV**	3270167	10
Маркировка на проставки DP-PTRV ..., без надписей	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**	0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**	0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**	0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**	0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**	0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**	8191575	1

Принадлежности


Тип	Артикул №	Штук
DP-PTRV 8	3270166	10
D-PTRV 8 WH	3270154	10
D-PTRV 8 WH 1-8	3270155	10
D-PTRV 8 WH A-H	3270156	10
FBST 500-PLC RD	2966786	20
FBST 500-PLC GY	2966838	20
ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT	0803447	10
ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8	0803450	10
ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H	0803451	10
ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8	0803448	10
ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H	0803449	10
ZBF 6/9,2 S8 CUS	8191575	1


Конфигурируемые распределительные клеммы

новинка

Примечания:

Технические характеристики и принадлежности приведены на странице 92.








Распределительные клеммы, цветовая конфигурация на заказ

- **Распределительные клеммы просто конфигурируются в разделе изделия на сайте phoenixcontact.net/products и заказываются одним щелчком мыши.**
- **Для заказа по факсу или электронной почте, пожалуйста, используйте данные, указанные в примере заказа на следующей странице**
- Распределительные клеммы для свободного конфигурирования с одиннадцатью цветами на выбор
- Поярусная конфигурация цветов
- Для сборки уникальной конструкции возможны различные комбинации



Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип		Артикул №	Штук
① **Распределительные клеммы,,** 4-конт., цвета левой стороны свободно конфигурируются, цвет правой стороны: красный	серый	**PTRV 4 /COL-RD**	①	3001754	1
② цвета левой стороны свободно конфигурируются, цвет правой стороны: белый	серый	**PTRV 4 /COL-WH**	①	3001871	1
③ цвет левой стороны: красный, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**PTRV 4 /RD-COL**	①	3001872	1
④ цвет левой стороны: белый, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**PTRV 4 /WH-COL**	①	3001874	1
⑤ цвета левой и правой стороны свободно конфигурируются, ярусы одинакового цвета	серый	**PTRV 4 /COL-COL**	①	3001875	1
① **Распределительные клеммы,** 8-конт., цвета левой стороны свободно конфигурируются, справа: верхние 4 контакта красные, нижние 4 контакта белые	серый	**PTRV 8 /COL-RDWH**	①	3001851	1
② цвета левой стороны свободно конфигурируются, справа: верхние 4 контакта белые, нижние 4 контакта красные	серый	**PTRV 8 /COL-WHRD**	①	3001876	1
③ слева: верхние 4 контакта красные, нижние 4 контакта белые, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**PTRV 8 /RDWH-COL**	①	3001877	1
④ слева: верхние 4 контакта белые, нижние 4 контакта красные, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**PTRV 8 /WHRD-COL**	①	3001878	1
⑤ цвета левой и правой стороны свободно конфигурируются, ярусы одинакового цвета	серый	**PTRV 8 /COL-COL**	①	3001879	1
① **Распределительные клеммы,** без нажимной кнопки, 4-конт., цвета левой стороны свободно конфигурируются, цвет правой стороны: красный	серый	**FTRV 4 /COL-RD**	①	3001760	1
② цвета левой стороны свободно конфигурируются, цвет правой стороны: белый	серый	**FTRV 4 /COL-WH**	①	3001880	1
③ цвет левой стороны: красный, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**FTRV 4 /RD-COL**	①	3001881	1
④ цвет левой стороны: белый, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**FTRV 4 /WH-COL**	①	3001882	1
⑤ цвета левой и правой стороны свободно конфигурируются, ярусы одинакового цвета	серый	**FTRV 4 /COL-COL**	①	3001883	1
① **Распределительная клемма,** без нажимной кнопки 8-конт., цвета левой стороны свободно конфигурируются, справа: верхние 4 контакта красные, нижние 4 контакты белые	серый	**FTRV 8 /COL-RDWH**	①	3001852	1
② цвета левой стороны свободно конфигурируются, справа: верхние 4 контакта белые, нижние 4 контакта красные	серый	**FTRV 8 /COL-WHRD**	①	3001884	1
③ слева: верхние 4 контакта красные, нижние 4 контакта белые, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**FTRV 8 /RDWH-COL**	①	3001885	1
④ слева: верхние 4 контакта белые, нижние 4 контакта красные, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**FTRV 8 /WHRD-COL**	①	3001887	1
⑤ цвета левой и правой стороны свободно конфигурируются, ярусы одинакового цвета	серый	**FTRV 8 /COL-COL**	①	3001888	1

Пример заказа: Конфигурируемые распределительные клеммы

Пример заказа:
Распределительная клемма с восемью ярусами в соответствии с DIN VDE 0815 должна иметь следующую конфигурацию:

Правая сторона верхних ярусов 1-4 обозначается красным, а нижних ярусов 5-8 - белым.
Для этого из конфигурируемых артикулов выберите артикул номер 3001851.
Ярусы левой стороны должны быть цветными.

Ярус 1: синий
Ярус 2: красный
Ярус 3: серый
Ярус 4: желтый
Ярус 5: зеленый
Ярус 6: коричневый
Ярус 7: белый
Ярус 8: черный

При заказе введите комбинацию цветов, по образцу примера заказа.


Выбранные цвета:

BU	Синий
RD	Красный
GY	Серый
YE	Желтый
GN	Зеленый
BN	Коричневый
WH	Белый
BK	Черный
VT	Фиолетовый
OG	Оранжевый
PK	Розовый



Данные заказа для этого примера выглядят следующим образом:

Артикул №	Ярус 1	Ярус 2	Ярус 3	Ярус 4	Ярус 5	Ярус 6	Ярус 7	Ярус 8
3001851	BU	RD	GY	YE	GN	BN	WH	BK




Для правильного заказа необходимо определить внешний вид.
Он определяется, когда основание с защелками находится на левой стороне при виде сверху.
В верхнем ярусе слева видно букву L.



Сотовые клеммы, для самостоятельной сборки



Точное количество полюсов, подходящая к поставленной задаче благодаря модульности. Плотность сигналов выше на 20 % благодаря компактной конструкции.
– Элементы просто и надежно фиксируются
– Блочная форма образует чрезвычайно стабильную и жесткую на кручение конструкцию



Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа. Кодировка клемм одиннадцатью цветами на выбор.

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]




Адаптер для крепления на стандартную монтажную рейку.



Адаптер для монтажа напрямую на вырезах в стенке или стойках 19".

Описание	Цвет
Сотовые клеммы, отдельный элемент, контакты серые	серый
Контакты: белые	серый
Контакты: синие	серый
Контакты: красные	серый
Контакты: зеленые	серый
Контакты: коричневые	серый
Контакты: черные	серый
Контакты: фиолетовые	серый
Контакты: оранжевые	серый
Контакты: желтые	серый
Контакты: розовые	серый
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, отдельный элемент, отсеки серые	серый
Контакты: белые	серый
Контакты: синие	серый
Контакты: красные	серый
Контакты: зеленые	серый
Контакты: коричневые	серый
Контакты: черные	серый
Контакты: фиолетовые	серый
Контакты: оранжевые	серый
Контакты: желтые	серый
Контакты: розовые	серый
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый
Адаптер, для установки на рейку	черный
Адаптер, для вставления маркировки	серый
Тестовый штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный
Маркировка	

новинка



22 A, отдельный элемент, 6 контактов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
11	**12,2**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5-3 /GY	**3270300**	10
PTMC 1,5-3 /WH	**3270301**	10
PTMC 1,5-3 /BU	**3270420**	10
PTMC 1,5-3 /RD	**3270421**	10
PTMC 1,5-3 /GN	**3270422**	10
PTMC 1,5-3 /BN	**3270423**	10
PTMC 1,5-3 /BK	**3270424**	10
PTMC 1,5-3 /VT	**3270425**	10
PTMC 1,5-3 /OG	**3270426**	10
PTMC 1,5-3 /YE	**3270427**	10
PTMC 1,5-3 /PK	**3270428**	10
FTMC 1,5-3 /GY	**3270340**	10
FTMC 1,5-3 /WH	**3270341**	10
FTMC 1,5-3 /BU	**3270440**	10
FTMC 1,5-3 /RD	**3270441**	10
FTMC 1,5-3 /GN	**3270442**	10
FTMC 1,5-3 /BN	**3270443**	10
FTMC 1,5-3 /BK	**3270444**	10
FTMC 1,5-3 /VT	**3270445**	10
FTMC 1,5-3 /OG	**3270446**	10
FTMC 1,5-3 /YE	**3270447**	10
FTMC 1,5-3 /PK	**3270448**	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	**3270400**	10
DF-PTMC-U	**3270401**	10
DF-PTMC-NS	**3270403**	10
DF-PTMC-ZB	**3270410**	10
MPS-MT	**0201744**	10
MPS-IH RD	**0201676**	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)

новинка



22 A, отдельный элемент, 4 контакта

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
11	**8,6**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5-2 /GY	**3270302**	10
PTMC 1,5-2 /WH	**3270303**	10
PTMC 1,5-2 /BU	**3270430**	10
PTMC 1,5-2 /RD	**3270431**	10
PTMC 1,5-2 /GN	**3270432**	10
PTMC 1,5-2 /BN	**3270433**	10
PTMC 1,5-2 /BK	**3270434**	10
PTMC 1,5-2 /VT	**3270435**	10
PTMC 1,5-2 /OG	**3270436**	10
PTMC 1,5-2 /YE	**3270437**	10
PTMC 1,5-2 /PK	**3270438**	10
FTMC 1,5-2 /GY	**3270342**	10
FTMC 1,5-2 /WH	**3270343**	10
FTMC 1,5-2 /BU	**3270450**	10
FTMC 1,5-2 /RD	**3270451**	10
FTMC 1,5-2 /GN	**3270452**	10
FTMC 1,5-2 /BN	**3270453**	10
FTMC 1,5-2 /BK	**3270454**	10
FTMC 1,5-2 /VT	**3270455**	10
FTMC 1,5-2 /OG	**3270456**	10
FTMC 1,5-2 /YE	**3270457**	10
FTMC 1,5-2 /PK	**3270458**	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	**3270400**	10
DF-PTMC-U	**3270401**	10
DF-PTMC-NS	**3270403**	10
DF-PTMC-ZB	**3270410**	10
MPS-MT	**0201744**	10
MPS-IH RD	**0201676**	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)

Сотовые клеммы, в сборе с шестью контактами на элемент




- Компактная конструкция с меньшими размерами по сравнению со стандартными вариантами 19"
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Через три контакта можно подключить шесть проводников до 2,5 мм² к одному потенциалу
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным гнездам 2,3 мм
- Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам
- Синие сотовые клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i
- В наличии варианты FTMC без нажимной кнопки



Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.



новинка



22 A, 32-конт., 192 контакта

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		44	**102**	**30**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		22[1])	**500**	**0,14 - 2,5** / **-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[1])	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 32-конт., контакты: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/32-3**	3270310	18
Контакты: синие	серый	**PTMC 1,5/32-3 /BU**	3270312	18
Сотовые клеммы, 48-конт., контакты: серый/белый	серый			
Контакты: синие	серый			
Сотовые клеммы, 80-конт., контакты: серый/белый	серый			
Контакты: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 32-конт., контакты: серый/белый	серый	**FTMC 1,5/32-3**	3270350	18
Контакты: синие	серый	**FTMC 1,5/32-3 /BU**	3270352	18
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 48-конт., контакты: серый/белый	серый			
Контакты: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 80-конт., контакты: серый/белый	серый			
Контакты: синие	серый			

Принадлежности


Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на рейку	черный	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер, для вставления маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10
Тестовый штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Маркировка		**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)**		

новинка



22 A, 48-конт., 288 контактов

новинка



22 A, 80-конт., 480 разъемов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
66	**102**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/48-3	**3270318**	10
PTMC 1,5/48-3 /BU	**3270320**	10
FTMC 1,5/48-3	**3270358**	10
FTMC 1,5/48-3 /BU	**3270360**	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	**3270400**	10
DF-PTMC-U	**3270401**	10
DF-PTMC-NS	**3270403**	10
DF-PTMC-ZB	**3270410**	10
MPS-MT	**0201744**	10
MPS-IH RD	**0201676**	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
110	**102**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/80-3	**3270324**	6
PTMC 1,5/80-3 /BU	**3270326**	6
FTMC 1,5/80-3	**3270364**	6
FTMC 1,5/80-3 /BU	**3270366**	6

Принадлежности

DF-PTMC-O	**3270400**	10
DF-PTMC-U	**3270401**	10
DF-PTMC-NS	**3270403**	10
DF-PTMC-ZB	**3270410**	10
MPS-MT	**0201744**	10
MPS-IH RD	**0201676**	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)


Сотовые клеммы, в сборе с четырьмя контактами на элемент



- Максимальная плотность сигнала и на десять процентов меньше размеры по сравнению со стандартными вариантами 19"
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Через три контакта можно подключить шесть проводников до 2,5 мм² к одному потенциалу
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным гнездам 2,3 мм
- Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам
- Синие сотовые клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i
- В наличии варианты FTMC без нажимной кнопки

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.



новинка



22 A, 32-конт., 128 контактов

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		44	**73,2**	**30**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		22[1])	**500**	**0,14 - 2,5** / **-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[1])	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 32-конт., контакты: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/32-2**	3270314	18
Контакты: синие	серый	**PTMC 1,5/32-2 /BU**	3270315	18
Сотовые клеммы, 48-конт., контакты: серый/белый	серый			
Контакты: синие	серый			
Сотовые клеммы, 80-конт., контакты: серый/белый	серый			
Контакты: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 32-конт., контакты: серый/белый	серый	**FTMC 1,5/32-2**	3270354	18
Контакты: синие	серый	**FTMC 1,5/32-2 /BU**	3270355	18
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 48-конт., контакты: серый/белый	серый			
Контакты: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 80-конт., контакты: серый/белый	серый			
Контакты: синие	серый			

Принадлежности


Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на рейку	черный	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер, для вставления маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10
Тестовый штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Маркировка		**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)**		

новинка



22 A, 48-конт., 192 контакта

новинка



22 A, 80-конт., 320 контактов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
66	**73,2**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/48-2	3270322	10
PTMC 1,5/48-2 /BU	3270323	10
FTMC 1,5 /48-2	3270362	10
FTMC 1,5 /48-2 /BU	3270363	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
110	**73,2**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/80-2	3270329	6
PTMC 1,5/80-2 /BU	3270330	6
FTMC 1,5/80-2	3270368	6
FTMC 1,5/80-2 /BU	3270369	6

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)

Сотовые клеммы на 19 дюймов, по шесть разъемов на элемент




– Размер в соответствии со стандартом DIN EN 60297-3-101 для корпуса 19"
– Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
– Через три контакта можно подключить шесть проводников до 2,5 мм² к одному потенциалу
– Возможность нанесения крупной маркировки
– Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным гнездам 2,3 мм
– Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам
– Синие сотовые клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i
– В наличии варианты FTMC без нажимной кнопки

Вариант PTMC 1,5/32-2H 19Z небольшой ширины 34,4 мм и четырьмя контактами на элемент

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.



новинка



22 A, 32-элем., 128 контактов, по 6 контактов на элемент

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		44	**111**	**30**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		22[1])	**500**	**0,14 - 2,5** / **-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[1])	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 32-конт., отсеки: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/32-3 19Z**	3270311	18
Отсеки: синие	серый	**PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z**	3270313	18
Сотовые клеммы, 48-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, 80-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, 32-конт., четыре разъема в отсеке, отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 32-конт., отсеки: серый/белый	серый	**FTMC 1,5/32-3 19Z**	3270351	18
Отсеки: синие	серый	**FTMC 1,5/32-3 /BU 19Z**	3270353	18
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 48-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 80-конт., отсеки: серый/белый	серый			
	серый			
Сотовые клеммы, 32-конт., четыре разъема в отсеке, без клавиши, отсеки: серый/белый	серый			
	серый			


Принадлежности

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на рейку	черный	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер, для вставления маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10

Маркировка	UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)


новинка






22 A, 48-элем., 288 контактов, по 6 контактов на элемент


новинка





22 A, 80-элем., 480 контактов, по 6 контактов на элемент

новинка





22 A, 32-элем., 128 контактов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
66	**111**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/48-3 19Z	3270319	10
PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z	3270321	10
FTMC 1,5/48-3 19Z	3270359	10
FTMC 1,5/48-3 /BU 19Z	3270361	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
110	**111**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/80-3 19Z	3270325	6
PTMC 1,5/80-3 /BU 19Z	3270327	6
FTMC 1,5/80-3 19Z	3270365	6
FTMC 1,5/80-3 /BU 19Z	3270367	6

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
34,4	**111**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5[1])	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/32-2H 19Z	3270316	24
PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z	3270317	24
FTMC 1,5/32-2H 19Z	3270356	24
FTMC 1,5/32-2H /BU 19Z	3270357	24

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)

Клеммы push-in PT 1,5 мм²

Сотовые клеммы в блоках


- **Клеммы просто конфигурируются в разделе изделия на сайте phoenixcontact.net/products и заказываются одним щелчком мыши.**
- **Для заказа по факсу или электронной почте, пожалуйста, используйте данные заказа, указанные в примере заказа на следующей странице**

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.


2) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

новинка



22 A, для прямого монтажа

новинка



22 A, установка на монтажную рейку

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]

Ширина	Длина	Высота	
-	30	16,6	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[2])	500	0,14 - 2,5	-
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
10[2]) / 1,5	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 3 контакта, 1-рядные	серый	**PTMC 1,5 /1-3 -DF**	①	3001929	1
2-рядные	серый	**PTMC 1,5 /2-3 -DF**	①	3001930	1
3-рядные	серый	**PTMC 1,5 /3-3 -DF**	①	3001931	1
4-рядные	серый	**PTMC 1,5 /4-3 -DF**	①	3001932	1
5-рядные	серый	**PTMC 1,5 /5-3 -DF**	①	3001933	1
6-рядные	серый	**PTMC 1,5 /6-3 -DF**	①	3001934	1
7-рядные	серый	**PTMC 1,5 /7-3 -DF**	①	3001935	1
8-рядные	серый	**PTMC 1,5 /8-3 -DF**	①	3001936	1
Сотовые клеммы, 2 контакта, 1-рядные	серый	**PTMC 1,5 /1-2 -DF**	②	3001937	1
2-рядные	серый	**PTMC 1,5 /2-2 -DF**	②	3001940	1
3-рядные	серый	**PTMC 1,5 /3-2 -DF**	②	3001942	1
4-рядные	серый	**PTMC 1,5 /4-2 -DF**	②	3001943	1
5-рядные	серый	**PTMC 1,5 /5-2 -DF**	②	3001944	1
6-рядные	серый	**PTMC 1,5 /6-2 -DF**	②	3001945	1
7-рядные	серый	**PTMC 1,5 /7-2 -DF**	②	3001946	1
8-рядные	серый	**PTMC 1,5 /8-2 -DF**	②	3001947	1
Сотовые клеммы, без клавиши, 3 контакта, 1-рядные	серый	**FTMC 1,5 /1-3 -DF**	①	3001975	1
2-рядные	серый	**FTMC 1,5 /2-3 -DF**	①	3001976	1
3-рядные	серый	**FTMC 1,5 /3-3 -DF**	①	3001977	1
4-рядные	серый	**FTMC 1,5 /4-3 -DF**	①	3001978	1
5-рядные	серый	**FTMC 1,5 /5-3 -DF**	①	3001979	1
6-рядные	серый	**FTMC 1,5 /6-3 -DF**	①	3001980	1
7-рядные	серый	**FTMC 1,5 /7-3 -DF**	①	3001981	1
8-рядные	серый	**FTMC 1,5 /8-3 -DF**	①	3001982	1
Сотовые клеммы, без клавиши, 2 контакта, 1-рядные	серый	**FTMC 1,5 /1-2 -DF**	②	3001984	1
2-рядные	серый	**FTMC 1,5 /2-2 -DF**	②	3001985	1
3-рядные	серый	**FTMC 1,5 /3-2 -DF**	②	3001986	1
4-рядные	серый	**FTMC 1,5 /4-2 -DF**	②	3001987	1
5-рядные	серый	**FTMC 1,5 /5-2 -DF**	②	3001988	1
6-рядные	серый	**FTMC 1,5 /6-2 -DF**	②	3001989	1
7-рядные	серый	**FTMC 1,5 /7-2 -DF**	②	3001990	1
8-рядные	серый	**FTMC 1,5 /8-2 -DF**	②	3001991	1

Принадлежности[1])

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на рейку	черный	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер, для вставления маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10
Маркировка		**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)**		

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]

Ширина	Длина	Высота	
-	63	26,2 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[2])	500	0,14 - 2,5	-
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
10[2]) / 1,5	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTMC 1,5 /1-3 -NS	①	3001905	1
PTMC 1,5 /2-3 -NS	①	3001906	1
PTMC 1,5 /3-3 -NS	①	3001907	1
PTMC 1,5 /4-3 -NS	①	3001908	1
PTMC 1,5 /5-3 -NS	①	3001910	1
PTMC 1,5 /6-3 -NS	①	3001911	1
PTMC 1,5 /7-3 -NS	①	3001913	1
PTMC 1,5 /8-3 -NS	①	3001914	1
PTMC 1,5 /1-2 -NS	②	3001915	1
PTMC 1,5 /2-2 -NS	②	3001916	1
PTMC 1,5 /3-2 -NS	②	3001917	1
PTMC 1,5 /4-2 -NS	②	3001918	1
PTMC 1,5 /5-2 -NS	②	3001919	1
PTMC 1,5 /6-2 -NS	②	3001920	1
PTMC 1,5 /7-2 -NS	②	3001921	1
PTMC 1,5 /8-2 -NS	②	3001922	1
FTMC 1,5 /1-3-NS	①	3001957	1
FTMC 1,5 /2-3-NS	①	3001958	1
FTMC 1,5 /3-3-NS	①	3001959	1
FTMC 1,5 /4-3-NS	①	3001960	1
FTMC 1,5 /5-3-NS	①	3001961	1
FTMC 1,5 /6-3-NS	①	3001962	1
FTMC 1,5 /7-3-NS	①	3001963	1
FTMC 1,5 /8-3-NS	①	3001964	1
FTMC 1,5 /1-2-NS	②	3001965	1
FTMC 1,5 /2-2-NS	②	3001966	1
FTMC 1,5 /3-2-NS	②	3001968	1
FTMC 1,5 /4-2-NS	②	3001969	1
FTMC 1,5 /5-2-NS	②	3001971	1
FTMC 1,5 /6-2-NS	②	3001972	1
FTMC 1,5 /7-2-NS	②	3001973	1
FTMC 1,5 /8-2-NS	②	3001974	1

Принадлежности[1])

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10
UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)		

Пример заказа: Конфигурируемые сотовые клеммы

Пример заказа:

Сотовые клеммы заказываются в следующей конфигурации:

Нажимная кнопка, фланцевое крепление сотовых клемм, три подключения на отдельный элемент.
Четыре ряда в направлении X и десять рядов в направлении Y.

Для этого из конфигурируемых артикулов выберите артикул номер 3001932.
В обозначении артикула число 4 означает-> четыре ряда в направлении X
В обозначении артикула число 3 означает -> три подключения


Ряд 1: синий
Ряд 2: красный
Ряд 3: серый
Ряд 4: желтый

В направлении X возможны только одноцветные ряды.
При заказе укажите необходимое количество столбцов. Возможно заказать минимум 2 столбца и максимум 20 столбцов.

Адаптер для табличек DF-PTMC-ZB арт. № 3270410 заказывается как принадлежность.

Выбранные цвета:


BU	Синий
RD	Красный
GY	Серый
YE	Желтый
GN	Зеленый
BN	Коричневый
WH	Белый
BK	Черный
VT	Фиолетовый
OG	Оранжевый
PK	Розовый



Данные заказа для этого примера заказа выглядят следующим образом:

Артикул №	Столбцы	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 4
3001932	10	BU	RD	GY	YE


Крепежный материал для установки на стенку или монтажную рейку поставляется в достаточном количестве.




Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы угловой конструкции


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.





17,5 A, проходные клеммы





17,5 A, проходные клеммы, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	50,7	38,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,14 - 1,5	26-14
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 1,5/S**	①	3214547	50
	синий	**PTS 1,5/S BU**	①	3214550	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 1,5/S-PE**	②	3214563	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTS 1,5/S**	3214576	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	50,7	38,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,14 - 1,5	26-14
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTS 1,5/S-TWIN	①	3214589	50
PTS 1,5/S-TWIN BU	①	3214592	50
PTS 1,5/S-TWIN-PE	②	3214602	50


Принадлежности[1])


D-PTS 1,5/S	3214576	50

Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы угловой конструкции


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.





17,5 A, проходные клеммы, 4 контакта





16 A, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	50,7	38,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,14 - 1,5	26-14
Макс. ток перемычки	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 1,5/S-QUATTRO**	①	3214615	50
	синий	**PTS 1,5/S-QUATTRO BU**	①	3214631	50
	со связью потенциала	серый			
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 1,5/S-QUATTRO-PE**	②	3214644	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTS 1,5/S**	3214576	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	78,8	48,2 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	500	0,14 - 1,5	26-14
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 1,5	15 / -	15 / -	-


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 1,5/S	①	3214657	50
PTTBS 1,5/S BU	①	3214660	50
PTTBS 1,5/S-PV	②	3214686	50
PTTBS 1,5/S-PE	③	3214673	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 1,5/S	3214699	50

Проходные и заземляющие мини-клеммы





Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 86.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.

17,5 A, проходные мини-клеммы

Ex: SEV14ATEX0140U / IECEx SEV14.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**33,55**	**28,1 (NS 15)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	14,5 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MPT 1,5/S**	①	3248100	50
	синий	**MPT 1,5/S BU**	①	3248101	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MPT 1,5/S-PE**	②	3248110	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MPT 1,5/S**	3248120	50

Клеммы push-in PT 2,5 мм²

Общие технические характеристики для клемм PT с зажимами push-in 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычек обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм PT с зажимами push-in 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 2,5/0,2**	3002843	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 2,5/0,5**	3002856	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 2,5/1,0**	3002869	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 341.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 352.**
㉖ **Крышка для шахты проводника**	**CEC ... см. на странице 348.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





30 A, проходные клеммы

Ex:

PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	48,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	800	0,14 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	19 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 2,5**	①	3209510	50
	синий	**PT 2,5 BU**	①	3209523	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 2,5-PE**	②	3209536	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50
Крышка, ширина 0,8 мм	оранжевый			





30 A, проходные клеммы, 3 контакта

Ex:

PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	800	0,14 - 4	26-12
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	550
	24 / 2,5	20 / -	20 / -	19 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-TWIN	①	3209549	50
PT 2,5-TWIN BU	①	3209552	50
PT 2,5-TWIN-PE	②	3209565	50

Принадлежности[1])


D-ST 2,5-TWIN	3030488	50
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG	3030512	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





30 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	72,2	36,8 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	800	0,14 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	19 / 2,5


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 2,5-QUATTRO**	①	3209578	50
	синий	**PT 2,5-QUATTRO BU**	①	3209581	50
с перемычкой между ярусами	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 2,5-QUATTRO-PE**	②	3209594	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**	3030514	50
Крышка, ширина 0,8 мм	оранжевый	**D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG**	3030513	50





26 A, двухъярусная клемма, 4 контакта

Ex:

PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	26	500	0,14 - 4	26-12
	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	600	600	440
	22 / 2,5	20 / -	20 / -	18 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 2,5	①	3210567	50
PTTB 2,5 BU	①	3210570	50
PTTB 2,5-PV	②	3210583	50
PTTB 2,5-PE	③	3210596	50


Принадлежности[1])


D-PTTB 2,5	3211634	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.





30 А, двухъярусная клемма с основанием PE



новинка

24 А, двухъярусная клемма, 3 контакта на ярус

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	500	0,14 - 4	24-12
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	111,8	55 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	500	0,14 - 4	-
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTB 2,5-PE/L**	①	3210978	50
верхний ярус синий	серый	**PTTB 2,5-PE/N**	①	3210981	50
верхний ярус синий	серый	**PTTB 2,5-L/N**	②	3210994	50
	серый				
	синий				
с перемычкой между ярусов	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 2,5**	3211634	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-TWIN	①	3210600	50
PTTBS 2,5-TWIN BU	①	3210601	50
PTTBS 2,5-TWIN-PV	②	3210603	50
PTTBS 2,5-TWIN-PE	③	3210602	50

Принадлежности[1])


D-PTTBS 2,5-TWIN	3210608	50


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.


Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.






новинка

24 А, двухъярусная клемма, 4 контакта на ярус





24 А, многоярусная клемма

Ex:

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	115,2	55 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	500	0,14 - 4	-
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	-	-	-

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	102	58 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	500	0,14 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	17 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTBS 2,5-QUATTRO**	①	3210609	50
	синий	**PTTBS 2,5-QUATTRO BU**	①	3210610	50
с перемычкой между ярусов	серый	**PTTBS 2,5-QUATTRO-PV**	②	3210612	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTBS 2,5-QUATTRO-PE**	③	3210611	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 2,5-QUATTRO**	3210613	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-3L	①	3210499	50
PT 2,5-3L BU	①	3210509	50
PT 2,5-3PV	②	3210512	50
PT 2,5-3PE	③	3210525	50

Принадлежности[1])

D-PT 2,5-3L	3211647	50


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.



24 A, трехъярусная клемма с заземляющим основанием



новинка

25 A, четырехъярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**102**	**58 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки [A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый/желто-зеленый	**PT 2,5-PE/L/L**	①	3210541	50
	серый	**PT 2,5-PE/L/N**	①	3210538	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм серый	**D-PT 2,5-3L**	3211647	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**99,5**	**92,6 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	25	**800**	**0,14 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки [A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый/желто-зеленый	**PT 2,5-PE/3L**	①	3210542	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм серый	**D-PT 2,5-PE/3L**	3210543	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



16 A, клемма с разрывом цепи, 4 функциональными отверстиями



20 A, клемма с разрывом цепи, 2 функциональными отверстиями

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**70,1**	**36,8 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	16	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PT 2,5-TGB**	①	3210192	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм серый	**D-PT 2,5-MTB**	3210196	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**62**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400[2])	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PT 2,5-TG**	①	3210185	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм серый	**D-PT 2,5-MT**	3211003	50


Клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 

новинка



20 А, клемма с разрывом цепи

①

новинка



20 А, проходная клемма, той же формы

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400[2])**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**PTC 2,5-TG** ①	3270088	50
Проходная клемма, той же формы	серый			
	синий			

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	**D-PTC 2,5-MT**	3270097	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTC 2,5-MTD ①	3270106	50
PTC 2,5-MTD BU ①	3270109	50

Принадлежности[1])


D-PTC 2,5-MT	3270097	50


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.


2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 



16 А, клемма с разрывом цепи, 3 контакта, 4 функциональных отверстия

① 



20 А, клемма с разрывом цепи, 3 контакта, 2 функциональных отверстия

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**81,9**	**36,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	600	600	-
16 / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**PT 2,5-TWIN-TGB** ①	3210193	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-TWIN-MTB**	3210202	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**74**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PT 2,5-TWIN-TG ①	3210198	50

Принадлежности[1])

D-PT 2,5-TWIN-MT	3211317	50

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 



новинка

20 A, клемма с разрывом цепи, 3 контакта

①



новинка

20 A, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**67,8**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**400[2])**	**0,14 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**PTC 2,5-TWIN-TG**	①	3270091	50
Проходная клемма, той же формы	серый				
	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	**D-PTC 2,5-TWIN-MT**	3270100	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,8**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTC 2,5-TWIN-MTD	①	3270110	50
PTC 2,5-TWIN-MTD BU	①	3270111	50

Принадлежности[1])

D-PTC 2,5-TWIN-MT	3270100	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.


[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 



16 A, клемма с разрывом цепи, 4 контакта, 4 функциональных отверстия

① 



20 A, клемма с разрывом цепи, 4 контакта, 2 функциональных отверстия

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**92,2**	**36,7 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**PT 2,5-QUATTRO-TGB**	①	3210194	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-QUATTRO-MTB**	3210209	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**84**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-QUATTRO-TG	①	3210208	50

Принадлежности[1])


D-ST 2,5-QUATTRO-MT	3038590	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 



20 A, клемма с разрывом цепи, 4 разъема

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**79,6**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**400²)**	**0,14 - 4** / **-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400²)	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**PTC 2,5-QUATTRO-TG**	①	3270094	50

Принадлежности1)


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO-MT**	3038590	50


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.


2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① ② 



16 A, двухъярусная клемма с одной зоной разрыва цепи

① 



16 A, двухъярусная клемма с двумя раздельными зонами разрыва цепи

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**92,4**	**47,4 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16²)	**400**	**0,14 - 4** / **26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	-		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16²) / 2,5	16	16 / -

Технические характеристики1)

		Ширина	Длина	Высота
		5,2	**127,5**	**64,3 (NS 35/7,5)**
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16²)	**400²)**	**0,14 - 4** / **26-12**
		20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
		400²)	300	300 / -
		16²) / 2,5	16	10 / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**PTT 2,5-L/TG**	①	3210230	50
	синий	**PTT 2,5-L/TG BU**	①	3210270	50
Проходная клемма, той же формы	серый	**PTT 2,5-2L**	②	3210267	50
	синий	**PTT 2,5-2L BU**	②	3210268	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-2TGB	①	3210402	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый		
Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 2,5-2MT-0,8**	3210300	50
	оранжевый	**D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG**	3210299	50

Принадлежности1)

D-PTTBS 2,5-2MTB	3210404	50


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

3) 3-контактный клеммный блок



30 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 зона разрыва цепи



30 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 PE, 1 зона разрыва цепи

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
303)	**400**2)	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400²)	300	-	-
24 / 4	20 / -	-	-
4			
16 / 1,5 (разделительный ярус)			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
PTI 2,5-L/TG ①	3213961	50

Принадлежности1)

D-PTI/3B	3213976	50

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
303)	**400**2)	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400²)	300	-	-
24 / 4	20 / -	-	-
4			
16 / 1,5 (разделительный ярус)			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTI 2,5-PE/L/TG ①	3213960	50


Принадлежности1)

D-PTI/3B	3213976	50


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.



16 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 функциональных отверстия



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 2 функциональных отверстия

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**70,1**	**36,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	600	600	-
16 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
	синий
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
PT 2,5-MTB ①	3210157	50
PT 2,5-MTB BU ①	3210163	50

Принадлежности1)

D-PT 2,5-MTB	3210196	50

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**62**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PT 2,5-MT ①	3210156	50
PT 2,5-MT BU ①	3211650	50

Принадлежности1)


D-PT 2,5-MT	3211003	50

Клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

① 



новинка

20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**400**	**0,14 - 4**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTC 2,5-MT**	①	3270079	50
Проходные клемм, той же формы	серый				
	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	**D-PTC 2,5-MT**	3270097	50

①



новинка

20 A, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**400**	**0,14 - 4**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTC 2,5-MTD**	①	3270106	50
	синий	**PTC 2,5-MTD BU**	①	3270109	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	**D-PTC 2,5-MT**	3270097	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

① 



16 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта, 4 функциональных отверстия

Технические характеристики[1])


Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**81,9**	**36,7 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	16 / -	-


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PT 2,5-TWIN-MTB**	①	3210170	50
	синий	**PT 2,5-TWIN-MTB BU**	①	3210177	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-TWIN-MTB**	3210202	50

① 



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта, 2 функциональных отверстия

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**74**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PT 2,5-TWIN-MT**	①	3210169	50
	синий	**PT 2,5-TWIN-MT BU**	①	3211663	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-TWIN-MT**	3211317	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

[2]) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать макс. тока нагрузки.

① 



20 А, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта

①



20 А, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**67,8**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[2])	**400**	**0,14 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
Проходные клеммы, той же формы	серый
	синий

Тип		Артикул №	Штук
PTC 2,5-TWIN-MT	①	3270082	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-TWIN-MT**	3211317	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,8**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTC 2,5-TWIN-MTD	①	3270110	50
PTC 2,5-TWIN-MTD BU	①	3270111	50

Принадлежности[1])


D-PT 2,5-TWIN-MT	3211317	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

① 



16 А, клемма с ножевым размыкателем, 4 контакта, 4 функциональных отверстия

① 



20 А, клемма с ножевым размыкателем, 4 контакта, 2 функциональных отверстия

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**92,2**	**36,7 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
	синий

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-QUATTRO-MTB	①	3210184	50
PT 2,5-QUATTRO-MTB BU	①	3210191	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-QUATTRO-MTB**	3210209	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**84**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-QUATTRO-MT	①	3210172	50
PT 2,5-QUATTRO-MT BU	①	3211676	50


Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO-MT	3038590	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

① 



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**79,6**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
		20	**400**	**0,14 - 4** **-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	- -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	- -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTC 2,5-QUATTRO-MT**	①	3270085	50


Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO-MT**	3038590	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

① ② ③ 



16 A, двухъярусная клемма с двумя разделительными зонами

① 



16 A, двухъярусные клеммы, две разделительных зоны, угловая конструкция

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**92,4**	**47,4 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16	16	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**127,5**	**64,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
16 / 2,5	16	10	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTT 2,5-2MT**	①	3210258	50
	синий	**PTT 2,5-2MT BU**	①	3210265	50
Разделение только в верхнем ярусе	серый	**PTT 2,5-L/MT**	②	3210251	50
	синий	**PTT 2,5-L/MT BU**	②	3210257	50
Проходные клеммы, той же формы	серый	**PTT 2,5-2L**	③	3210267	50
	синий	**PTT 2,5-2L BU**	③	3210268	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-2MTB	①	3210400	50
PTTBS 2,5-2MTB BU	①	3210401	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 2,5-2MT-0,8**	3210300	50
	оранжевый	**D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG**	3210299	50


Принадлежности[1])

D-PTTBS 2,5-2MTB	3210404	50

Диодные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.





0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)





0,5 A, диодные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**48,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	20 / -	0,5 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, направление диода см. в схеме	серый	**PT 2,5-DIO/L-R**	①	3210224	50
	серый	**PT 2,5-DIO/R-L**	②	3210237	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**60,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	20 / -	0,5 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, направление диода см. в схеме	серый	**PT 2,5-TWIN-DIO/L-R**	①	3210240	50
	серый	**PT 2,5-TWIN-DIO/R-L**	②	3210253	50


Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-TWIN**	3030488	50

Диодные клеммы


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.





0,5 A, диодные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), 4 контакта





26 A, диодные двухъярусные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**72**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	20 / -	0,5 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, направление диода см. в схеме	серый	**PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R**	①	3210266	50
	серый	**PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L**	②	3210279	50
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**	3030514	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**68**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
		20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	300	300	-
		20 / 2,5	20 / -	0,5 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 2,5-DIO/O-U	①	3210923	50
PTTB 2,5-DIO/U-O	②	3210936	50
PTTB 2,5-DIO/UL-UR	③	3211427	50


Принадлежности[1])


D-PTTB 2,5	3211634	50

Диодные и монтажные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.





26 А, диодные двухъярусные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])


Ширина	Длина	Высота	
5,2	**68**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	0,5 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, направление диодов см. в схеме	серый	**PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL**	①	3211430	50
	серый	**PTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR**	②	3211443	50
Клемма, впаиваемый элемент	серый				
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 2,5**		3211634	50

Принадлежности[1])

26 А, двухъярусная клемма для впаивания элементов





Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**68**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**500**	**0,14 - 4**	**-**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
22 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 2,5-2BE	①	3211480	50

Принадлежности[1])


D-PTTB 2,5		3211634	50


Двухъярусные клеммы с резистором или световым индикатором

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

[2]) Рабочее напряжение отображается моделями, оснащенными световым индикатором.





20 А, двухъярусная клемма с резистором

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток пермычки	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]


Технические характеристики[1])


Ширина	Длина	Высота	
5,2	**68**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**500**	**0,14 - 4**	**-**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, со встроенным резистором, 499 Ом, рассеиваемая мощность 0,4 Вт	серый	**PTTB 2,5-R499/O-U**	①	3210925	50
Клемма, со световым индикатором для 12–30 В пост. тока, 0,7–2,4 мА	серый				
для 30-60 В пост. тока, 0,8-1,8 мА	серый				
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,1–0,5 мА	серый				
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 2,5**		3211634	50

Принадлежности[1])





24 А, двухъярусная клемма со световым индикатором

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток пермычки	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**68**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500[2])**	**0,14 - 4**	**24-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[2])	300	30	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 2,5-LA 24 RD	①	3211456	50
PTTB 2,5-LA 60 RD	①	3211469	50
PTTB 2,5-LA 230	①	3211472	50

Принадлежности[1])


D-PTTB 2,5		3211634	50

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 2,5 (4) мм²

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.


2) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 30.





24 А, проходные клеммы





28 А, проходные клеммы, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**53,5**	**42,8 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	**800**	**0,14 - 4** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTU 2,5**	①	3209519	50
	синий	**PTU 2,5 BU**	①	3209520	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTU 2,5-PE**	②	3209521	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTU 2,5**	3209522	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**65,3**	**42,8 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		28	**800**	**0,14 - 4** / **26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTU 2,5-TWIN**	①	3209515	50
	синий	**PTU 2,5-TWIN BU**	①	3209516	50
		PTU 2,5-TWIN-PE	②	3209517	50

Принадлежности[1])

D-STU 2,5-TWIN	3033045	50


Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 16 (25) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products

Полные технические данные см. на phoenixconta.net/products





16 (25) мм², 80 А (винтовой зажим), распределительная клемма, 15 контактов

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		17,5	**89,5**	**36 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		25	**1000**	**1 - 2,5** / **-**
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	25 / 2,5	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	18 - 14	-	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-провод.	[мм²]	1 - 2,5	-	0,75 - 1,5 / 0,75 - 1,5


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTU 16/14X2,5 GY**	①	3214016	10
	синий	**PTU 16/14X2,5 BU**	①	3214014	10
	зеленый	**PTU 16/14X2,5 GN**	①	3214015	10

Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.





30 А, проходная клемма

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	49	43 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	800	0,14 - 4	26-12
Макс. тока шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 2,5**	①	3211799	50
	синий	**PTS 2,5 BU**	①	3211812	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 2,5-PE**	②	3211867	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**	3031762	50





28 А, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	49	43 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	800	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTS 2,5-TWIN	①	3211896	50
PTS 2,5-TWIN BU	①	3211906	50
PTS 2,5-TWIN-PE	②	3211935	50

Принадлежности[1])


D-STS 2,5	3031762	50

Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





28 А, проходные клеммы, 4 контакта

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	49	43 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	800	0,14 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 2,5-QUATTRO**	①	3211993	50
	синий	**PTS 2,5-QUATTRO BU**	①	3212002	50
	с перемычкой между ярусов	серый			
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 2,5-QUATTRO-PE**	②	3212011	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**	3031762	50





24 А, двухъярусные клеммы

Ex: Ex

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	78	55 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	500	0,14 - 4	26-12
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	440
22 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5	①	3209604	50
PTTBS 2,5 BU	①	3209617	50
PTTBS 2,5-PV	②	3210211	50
PTTBS 2,5-PE	③	3209620	50


Принадлежности[1])

D-STTBS 2,5	3038503	50


Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.



24 A, двухъярусная клемма, 3 контакта на ярус



24 A, двухъярусная клемма, 4 контакта на ярус

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**111,8**	**55 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
Макс.ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTBS 2,5-TWIN**	①	3210600	50
	синий	**PTTBS 2,5-TWIN BU**	①	3210601	50
с перемычкой между ярусов	серый	**PTTBS 2,5-TWIN-PV**	②	3210603	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTBS 2,5-TWIN-PE**	③	3210602	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 2,5-TWIN**	3210608	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**115,2**	**55 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
Макс.ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTBS 2,5-QUATTRO**	①	3210609	50
	синий	**PTTBS 2,5-QUATTRO BU**	①	3210610	50
с перемычкой между ярусов	серый	**PTTBS 2,5-QUATTRO-PV**	②	3210612	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTBS 2,5-QUATTRO-PE**	③	3210611	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 2,5-QUATTRO**	3210613	50

Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями угловой конструкции


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



16 A, двухъярусная клемма с двумя зонами разрыва цепи



16 A, двухъярусные клеммы, размыкатели на 2 ярусах, угловая конструкция

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**127,5**	**64,3 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16[2])	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16[2]) / 2,5	16	10	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PTTBS 2,5-2TGB**	①	3210402	50
	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 2,5-2MTB**	3210404	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**127,5**	**64,3 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16	10	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PTTBS 2,5-2MTB**	①	3210400	50
	синий	**PTTBS 2,5-2MTB BU**	①	3210401	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 2,5-2MTB**	3210404	50


Клеммы push-in PT 2,5 мм²


Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products





24 A, проходная клемма





24 A, клемма с размыкателем N

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**59,5**	**44 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
24 / 4	20 / -	-	-
4			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTI 2,5**	①	3213968	50
	синий	**PTI 2,5 BU**	①	3213969	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTI 2,5-PE**	②	3213962	50
Клемма с размыкателем N	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTI 2,5**	3034824	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI**	3214006	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**59**	**46,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**250**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	600	-	-
24 / 2,5	20 / -	-	-
4			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTN 2,5	①	3213963	50

Принадлежности[1])

D-PTN 2,5	3213977	50
AB-PTI	3214006	50


Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.


[2]) 3-контактный клеммный блок

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



30 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 провод N отделяемый, 1 PE





30 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 провод N, 1 PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30[2])	**400**	**0,14 - 4 / 26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4		
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-провод.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 2,5-PE/L/NT**	①	3213946	50
	серый	**PTI 2,5-L/NT**	②	3213947	50
верхний ярус серый	серый	**PTI 2,5-L/LT**	②	3213948	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI/3**	3213975	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI/3**	3213974	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	-	-
24 / 4	20 / -	-	-
4			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-PE/L/N	①	3213950	50
PTI 2,5-PE/L/L	①	3213949	50

Принадлежности[1])

D-PTI/3	3213975	50
AB-PTI/3	3213974	50


Клеммы для распределительных сетей зданий


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.


[2]) 3-контактный клеммный блок


Указание по монтажу:
Для надежной фиксации Nшины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products





30 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 провод N





30 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 провод N отделяемый, 1 PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
Ширина	Длина	Высота		
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**		
Макс. электрические данные				
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30[2])	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**	
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
Расчетное напряжение [B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	-			
Возможности подключения				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
1-провод.. [мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 2,5-L/N**	①	3213954	50
	серый	**PTI 2,5-L/L**	①	3213953	50
	серый/синий	**PTI 2,5-N**	②	3213952	50
	серый	**PTI 2,5-L**	②	3213951	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI/3**	3213975	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI/3**	3213974	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30[2])	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
400	300	-	-	
24 / 2,5	20 / -	-	-	
16 / 1,5 (разделительный ярус)				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-PE/L/NTB	①	3213955	50
PTI 2,5-PE/L/LTB	①	3213957	50

Принадлежности[1])


D-PTI/3B	3213976	50	

Клеммы для распределительных сетей зданий


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

[2]) 3-контактный клеммный блок



30 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 провод N отделяемый



30 A, трехъярусная клемма, 2 фазных провода L, 1 PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30[2])	**400**	**0,14 - 4** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 1,5 (разделительный ярус)		
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-провод.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма, верхний ярус синий	серый
	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-L/NTB	①	3213956	50
PTI 2,5-L/LTB	①	3213958	50

Принадлежности[1])

D-PTI/3B		3213976	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30[2])	**400**	**0,14 - 4** / **26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-		
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-провод.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-PE/L/LB	①	3213959	50

Принадлежности[1])

D-PTI/3B		3213976	50

Клеммы для распределительных сетей зданий




- Трехъярусные клеммы для сетей зданий были разработаны специально для этого
- Управляемая DALI система освещения от резервного агрегата удобно предохраняется и расключается на небольшом пространстве
- На внутренней стороне распределительного шкафа в распоряжении две функциональные шахты на каждый ярус
- Простое и быстрое распределение потенциалов, например, от шинной системы DALI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[3]) 3-контактный клеммный блок



30 A, трехъярусная клемма с зоной разделения и заземляющим контактом

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Возможности подключения	
1-провод..	[мм²]

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**118**	**42,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[3])	**400[2])**	**0,14 - 4**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	-	-	-
22 / 2,5	-	-	-
16 / 2,5 (разделительный ярус)			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5


Описание	Цвет
Клемма	серый
	серый
с ножевым разъединителем	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTB 2,5-PE/L/NTG	①	3210545	50
PTB 2,5-PE/L/TG	①	3210539	50
PTB 2,5-PE/L/MT	②	3210549	50

Принадлежности[1])

D-PTB 2,5/3	3210552	50




Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

[2]) 3-контактный клеммный блок



24 A, трехъярусная клемма с заземляющим контактом

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**118**	**42,3 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**400**	**0,14 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5 (разделительный ярус)			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод..	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTB 2,5-PE/L/L**	①	3210547	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTB 2,5-PE/L/L**		3210553	50

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 110.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



27 A, проходные мини-клеммы

Ex:

SEV14ATEX0140U / IECEx SEV14.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**36**	**34,8 (NS 15)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		27	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	20,5 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MPT 2,5**	①	3248125	50
	синий	**MPT 2,5 BU**	①	3248126	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MPT 2,5-PE**	②	3248130	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MPT 2,5**		3248140	50

Клеммы push-in PT 4 мм²

Общие технические характеристики для клемм PT с зажимами push-in 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 10			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,5 - 6	-	0,5 - 4	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10 - 12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема.. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм PT с зажимами push-in 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная стопорная гильза,** 0,25-0,5 мм²		серый	**ISH 4/0,5**	3002885	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 4/1,0**	3002898	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 341.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 352.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





38 A, проходной блок зажимов

Ex:

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	56	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38	800	0,2 - 6	24-10
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	26 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 4**	①	3211757	50
	синий	**PT 4 BU**	①	3211760	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 4-PE**	②	3211766	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50





38 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex:

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	66,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38	800	0,2 - 6	24-10
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	26 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-TWIN	①	3211771	50
PT 4-TWIN BU	①	3211775	50
PT 4-TWIN-PE	②	3211780	50

Принадлежности[1])


D-PT 4-TWIN	3208977	50


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





38 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	77	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38	800	0,2 - 6	24-10
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	26 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 4-QUATTRO**	①	3211797	50
	синий	**PT 4-QUATTRO BU**	①	3211802	50
с перемычкой между ярусов	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 4-QUATTRO-PE**	②	3211809	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 4-QUATTRO**	3208979	50





32 A, двухъярусная клемма, 4 контакта

Ex:

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	83,5	47,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	500	0,2 - 6	24-10
Макс. ток перемычки	[A]	22 (FBS) / 22 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	28 / -	30 / -	23 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 4	①	3211786	50
PTTB 4 BU	①	3211793	50
PTTB 4-PV	②	3211825	50
PTTB 4-PE	③	3211854	50

Принадлежности[1])

D-STTB 4	3030462	50

Проходные и многоярусные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

① 



38 A, 1000 В, проходная клемма, вкл. крышку

① 

новинка



32 A, четырехъярусная клемма с заземляющим контактом

Размеры		Технические характеристики[1])				Технические характеристики[1])			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота		Ширина	Длина	Высота	
		8,2	**83,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**		**6,2**	**104,4**	**96,9 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38	**1000**	**0,2 - 6**	**24-10**	**32**	**800**	**0,2 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	-				22 (FBS) / 22 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	1000	1000	1000	-	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30	-	26 / 4	-	-	-


Описание	Цвет	Данные для заказа				Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**PTTB 4-L 1000V**	①	3062744	50	**PT 4-PE/3L**	①	3210442	50
		Принадлежности[1])				**Принадлежности[1])**			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый					**D-PT 4-PE/3L**		3210443	50

Клеммы с держателем предохранителя

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

[2]) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную рассеивающую мощность, см. phoenixcontact.net/products.

① ② 



6,3 A, клемма для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм, 2 функциональных отверстия

① ② 

новинка



6,3 A, клемма для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Размеры		Технические характеристики[1])				Технические характеристики[1])			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота		Ширина	Длина	Высота	
		6,2	**56**	**62,5 (NS 35/7,5)**		**8,2**	**67,8**	**62,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3[2])	**500[2])**	**0,2 - 6**	**24-10**	**6,3[2])**	**500[2])**	**0,2 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)				-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500[2])	300	300	-	500[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 1	6,3 / -	6,3 / -	-	6,3 / 1	-	-	-

Описание	Цвет	Данные для заказа				Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма под предохранитель	черный	**PT 4-HESI (5X20)**	①	3211861	50	**PTC 4-HESI (5X20)**	①	3270200	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА	черный	**PT 4-HESILED 24 (5X20)**	②	3211903	50	**PTC 4-HESILED 24 (5X20)**	②	3270203	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный	**PT 4-HESILED 60 (5X20)**	②	3207908	50	**PTC 4-HESILED 60 (5X20)**	②	3270205	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный	**PT 4-HESILA 250 (5X20)**	②	3211907	50	**PTC 4-HESILA 250 (5X20)**	②	3270197	50
		Принадлежности[1])				**Принадлежности[1])**			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**		3030420	50	**D-PTC 2,5-TWIN-MT**		3270100	50


Клеммы с держателем предохранителя

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

2) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора.

3) 15 А при отдельной установке, 10 А при групповой установке. Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products. Согласно DIN 72581/раздел 3 рекомендуемая продолжительная нагрузка на вставки предохранителей составляет макс. 80 процентов их номинального тока (при температуре окружающей среды 23 °C)






15 А, клеммы для плоских предохранителей типа F

Технические характеристики1)			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
153)	**400**2)	**0,2 - 6**	**24-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400²)	300	300	-
10²) / 4	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 4-FSI/F	①	3208943	50

Принадлежности1)			
D-ST 4		3030420	50

Описание	Цвет
Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Клемма под предохранитель	черный
со световым индикатором для 12 В пост. тока, 1,7 мА	черный
для 24 В пост. тока, 1,9 мА	черный
Крышка, ширина 2,2 мм	серый





15 А, клеммы для плоских предохранителей типа F, с индикацией

Технические характеристики1)			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
153)	**12**2)	**0,2 - 6**	**24-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
12²)	300	12	-
10²) / 4	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 4-FSI/F-LED 12	①	3208951	50
PT 4-FSI/F-LED 24	①	3208964	50


Принадлежности1)			
D-ST 4		3030420	50


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.






20 А, клемма с разрывом цепи

Технические характеристики1)			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
202)	**400**2)	**0,2 - 6**	**24-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400²)	300	300	-
20²) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 4-TG	①	3211922	50

Принадлежности1)			
D-ST 4		3030420	50

Описание	Цвет
Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый





20 А, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики1)			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,2 - 6**	**24-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	-


Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 4-MT	①	3211933	50

Принадлежности1)			
D-ST 4		3030420	50


Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.



24 A, Клемма для измерительных трансформаторов преобразователя



32 A, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**70,5**	**49,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	**500**	**0,2 - 6** / **24-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	26 / -	26 / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTME 4**	①	3212139	50
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTME 4**	3212167	10

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**70,5**	**49,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32	**500**	**0,2 - 6** / **24-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	26 / -	26 / - / -


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTMED 4**	①	3212141	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTMED 4-PE**	②	3212154	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTME 4**	3212167	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. трансформаторов PTME 4



– Создание измерительной схемы с помощью двух PTME 4
– Требует меньше места по сравнению со схемой, в которую входят клеммы с ползунковым размыкателем
① Штекерная перемычка FBS... для поперечного подсоединения
② Тестовое гнездо PAI-4-FIX... диаметром 4 мм
③ Блокировочное устройство S–ME 4
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Соединительный штекер C–ME 4/2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Тестовое гнездо, для щупа тестера диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10
	1	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10
	1	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10
	1	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10
	1	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 4**	3035758	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-6**	3035755	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-6**	3035756	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-6**	3035757	10
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных трансформаторов	2	оранжевый	**C-ME 4/2**	3035759	10
	3	оранжевый	**C-ME 4/3**	3035760	10

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.



1,5 A, диодная клемма, 1N 5408 (1000 В/1,5 А)



1,5 A, диодная клемма, 1N 5408 (1000 В/1,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	77	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		1,5	800	0,2 - 6	24-10
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	1,5 / 1	1,5 / -	1,5 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма, направление диода см. в схеме	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R	①	3211919	50

Принадлежности[1])

D-PT 4-QUATTRO		3208979	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	77	36,5 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
1,5	800	0,2 - 6	24-10	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	-	
1,5 / 1	1,5 / -	1,5 / -	-	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L	①	3211921	50

Принадлежности[1])


D-PT 4-QUATTRO		3208979	50

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 4 (6) мм²


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

[2]) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 40.



38 A, проходная клемма



38 A, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	58,8	42,8 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38	800	0,2 - 6	-
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Крышка, ширина 2,2 мм	

Тип		Артикул №	Штук
PTU 4	①	3211855	50
PTU 4 BU	①	3211856	50
PTU 4-PE	②	3211857	50

Принадлежности[1])

D-PTU 4		3211858	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	69,3	42,8 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
38	800	0,2 - 6	24-10	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	-	-	
32 / 4	30	-	-	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTU 4-TWIN	①	3211859	50
PTU 4-TWIN BU	①	3211860	50
PTU 4-TWIN-PE	②	3211862	50

Принадлежности[1])


D-PTU 4-TWIN		3211863	50

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 4 (6) мм²

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

[2]) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 40.





20 A, разделительная клемма, 3 функциональных отверстия и два контрольных гнезда 4 мм





20 A, клемма с размыкателем, 3 функциональных отверстия и два контрольных гнезда 4 мм

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные[2])	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**71**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,2 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
20 / 4	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTU 4-TG**	①	3209542	50
с тестовыми гнездами	серый	**PTU 4-TG-P**	①	3209541	50
Проходная клемма, той же формы	серый				
с тестовыми гнездами	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	**D-PTU 4-MT**	3209534	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**71**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,2 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
20 / 4	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTU 4-MT	①	3209538	50
PTU 4-MT-P	①	3209532	50
PTU 4-MTD	②	3209539	50
PTU 4-MTD-P	②	3209540	50

Принадлежности[1])


D-PTU 4-MT	3209534	50


Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products





32 A, проходной блок зажимов





32 A, клемма с размыкателем N

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. тока шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**66**	**44 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,2 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
32 / 4	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTI 4**	①	3213970	50
	синий	**PTI 4 BU**	①	3213971	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTI 4-PE**	②	3213964	50
Клемма с размыкателем N	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTI 4**	3034895	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI**	3214006	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**66**	**46,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**250**	**0,2 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	-	-	-
32 / 4	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTN 4	①	3213965	50

Принадлежности[1])


D-PTN 4	3213978	50
AB-PTI	3214006	50

Клеммы для распределительных сетей зданий


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации Nшины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



32 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 провод N отделяемый, 1 PE



32 A, трехъярусная клемма, 2 фазных провода L, 1 PE

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**114**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**400**	**0,2 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 4-PE/L/NT**	①	3214047	50
	серый	**PTI 4-PE/L/LT**	①	3214048	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI 4/3**	3214054	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI 4/3**	3214053	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**114**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**400**	**0,2 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 4-PE/L/N**	①	3214049	50
	серый	**PTI 4-PE/L/L**	①	3214050	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI 4/3**	3214054	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI 4/3**	3214053	50

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 132.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



32 A, трехъярусная клемма, 1 фазный провод L, 1 провод N

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**114**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**400**	**0,2 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 4-L/N**	①	3214051	50
	серый	**PTI 4-L/L**	①	3214052	50


Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI 4/3**	3214054	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI 4/3**	3214053	50

Общие технические характеристики для клемм PT с зажимами push-in 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	20 - 8			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм PT с зажимами push-in 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**	1204520	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 140.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



52 A, проходная клемма

Ex:

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**57,7**	**43,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	40 / -	40 / -	36,5 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 6**	①	3211813	50
	синий	**PT 6 BU**	①	3211819	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 6-PE**	②	3211822	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 6**	3212044	50



52 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex:

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		8,2	**74,2**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
		41 (FBS) / 32 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		1000	600	600	550
		41 / 6	40 / -	40 / -	35,5 / 6

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 6-TWIN	①	3211929	50
PT 6-TWIN BU	①	3211485	50
PT 6-TWIN-PE	②	3211498	50

Принадлежности[1])


D-PT 6-TWIN	3211508	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 140.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



52 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**90,5**	**43,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	40 / -	40 / -	36 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 6-QUATTRO**	①	3212934	50
	серый	**PT 6-QUATTRO BU**	①	3212947	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 6-QUATTRO-PE**	②	3212950	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 6-QUATTRO**	3212963	10

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 140.

Варианты PTME 6 HV имеют замеренное напряжение 1000 В.

Вставные разделительные клеммы для измерительных преобразователей COMBI, см. стр. 276.



30 A, Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов



41 A, проходная клемма, той же формы

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**500**	**0,5 - 10**	**20-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
30 / 6	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разм-лем и	серый	**PTME 6**	①	3212170	50
	серый	**PTME 6 HV**	①	3035696	50
	синий	**PTME 6 HV BU**	①	3035695	50
Проходная клемма	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41 / 6	30 / -	30 / -	-


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTMED 6	①	3212183	50
PTMED 6-PE	②	3212196	50

Принадлежности[1])

D-DTME 6	3034426	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. трансформаторов PTME 6



– Создание тестовой схемы с помощью двух клемм PTME 6
– Требует меньше места по сравнению со схемой, в которую входят клеммы с ползунковой перемычкой

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного подсоединения
② Тестовые гнезда PAI-4-FIX... диаметром 4–мм
③ Блокировочное устройство S–ME 6
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Соединительная перемычка C–ME 6/2

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Тестовое гнездо, для тестовых щупов диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX OG**	3034455	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX YE**	3032745	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX GN**	3032758	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**	3032761	10
	1	черный	**PAI-4-FIX BK**	3032774	10
	1	синий	**PAI-4-FIX BU**	3032729	10
	1	красный	**PAI-4-FIX RD**	3032732	10
	1	серый	**PAI-4-FIX GY**	3032790	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX BN**	3032787	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 6**	3034439	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-8**	3034468	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-8**	3032800	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-8**	3034484	10
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями	2	оранжевый	**C-ME 6/2**	3034442	10
	3	оранжевый	**C-ME 6/3**	3034390	50

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 6 (10) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 140.

2) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 52.





41 A, Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов





52 A, проходная клемма, той же формы

EAC

Технические характеристики¹)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	73,9	48 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	500	0,5 - 10	-
Расчетные данные²)		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	-	-	-

Технические характеристики¹)

Ширина	Длина	Высота		
8,2	73,9	48 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
52	800	0,5 - 10	-	
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	-	-	-	
41 / 6	-	-	-	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разм-лем и	серый	**PTU 6-T**	①	3209535	50
с тестовыми гнездами	серый	**PTU 6-T-P**	①	3209530	50
Проходная клемма	серый				
с тестовыми гнездами	серый				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTUD 6	①	3209531	50
PTUD 6-P	①	3209537	50


Принадлежности¹)

Крышка, ширина 2,2 мм	**D-PTU 6-T**	3209533	50
Отвертка	**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10

Принадлежности¹)

D-PTU 6-T	3209533	50
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. трансформаторов PTU 6-T



– Эффективная разводка при помощи разъемов push-in с внутренней стороны шкафа
– Универсальное винтовое соединение на стороне клиента
– Для короткого замыкания трансформаторов и распределения потенциалов в наличии следующие принадлежности:

① Изолированные короткозамыкающие штекеры KSSI...
② Гнездо для щупа тестера PSBJ 6-T...
③ Коммутационная перемычка с изоляцией SCBI 10-8,15...
④ Короткозамыкающий штекер KSS...

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2	серый	**EB 2- 8**	0202154	100
	3	серый	**EB 3- 8**	0202141	100
	4	серый	**EB 4- 8**	0202142	100
	10	серый	**EB 10- 8**	0202138	10
Винтовая перемычка, 10-полюсный	10	серебристый	**SCBI 10-8,15**	3245134	10
Винтовая перемычка с изоляцией, 10-контактная	10	серебристый	**SCBI 10-8,15 ISO**	3000417	10
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**TPS 3/20/5**	3246586	10
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**ATP-URTK/SP**	0311139	10
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клемм, полностью изолированная, 2-полюсная	2	черный	**KSSI 2-8**	3000722	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клемм, полностью изолированный, 2-полюсная, $I_{макс.}$ 20 A	2	черный	**KSS 8**	0311540	10
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		оранжевый	**PSBJ 6-T OG**	3070320	10

Клеммы push-in PT 6 мм²

Диодные клеммы

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 140.

[2]) Если нагрузка на диод составляет 5 A, температура поверхности достигает 140 °C.

[3]) Запирающее напряжение 1000 В

При последовательном размещении нескольких диодных клемм на рейке между ними должна быть установлена разделительная пластина.

① ②



5 A, 1000 В, диодная клемма, той же формы



Разделительная пластина, той же формы

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**100,8**	**60 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		5[2])	**1000[3])**	**0,5 - 10**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000[3])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	5[2]) / 6	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, направление диода см. в схеме	серый	**PTME 6-DIO/L-R HV**	①	3035697	50
	серый	**PTME 6-DIO/R-L HV**	②	3035698	50
Разделительная пластина	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**
-			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
-	-	-	-
-	-	-	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
DP-STMED 6	3035690	50


Принадлежности[1])

Клеммы для электронных компонентов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 140.

①



Клемма, для впаивания электронных компонентов

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**100,8**	**60 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные			$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
			500	**0,5 - 10**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	32			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 6	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, впаиваемый элемент	серый	**PTME 6-BE**	①	3035687	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 140.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products





41 A, проходная клемма





41 A, клемма с размыкателем N

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**66**	**50 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		41	**800**	**0,5 - 10** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	-	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTI 6**	①	3213972	50
	синий	**PTI 6 BU**	①	3213973	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTI 6-PE**	②	3213966	50
Клемма с размыкателем N	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTI 6**	3034947	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI 6**	3214008	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**66,3**	**50 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**400**	**0,5 - 10**	**-**
41 (FBS)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
41 / 6	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTN 6	①	3213967	50

Принадлежности[1])


D-PTN 6	3213979	50
AB-PTI 6	3214008	50

Клеммы push-in PT 10 мм²

Общие технические характеристики для клемм PT с зажимами push-in 10 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	10			
Диапазон сечений	AWG	20 - 6			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 10
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 4
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 16	-	4 - 10	2,5 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая клемма. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм PT с зажимами push-in 10 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10
	5	красный	**FBS 5-10**	3005948	10
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10

Тип	Артикул №	Штук


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 10, UCT-TMF 10 или ZBF 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 146.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



70 A, проходная клемма

Ex: SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,2	**67,7**	**50,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		70	**1000**	**0,5 - 16**	**20-6**
Макс. ток перемычки	[A]	57			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	60 / -	55 / -	52,5 / 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 10**	①	3212120	50
	синий	**PT 10 BU**	①	3212123	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 10-PE**	②	3212131	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 10**	3212057	50



70 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex: SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
10,2	**88,9**	**50,5 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
70	**1000**	**0,5 - 16**	**20-6**	
57				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
1000	600	600	550	
57 / 10	60 / -	55 / -	48,5 / 10	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 10-TWIN	①	3208746	50
PT 10-TWIN BU	①	3208747	50
PT 10-TWIN-PE	②	3208745	50

Принадлежности[1])

D-PT 10-TWIN	3208748	50

Клеммы для установки предохранителей PT 10,3–HESI 1000V

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 146.


Описание инструментов для снятия изоляции и обжима проводов и разъемов для солнечных систем приведено в каталоге 5.

Разделительные клеммы на 1000 В, и диодные клеммы PTME ... HV см. со страницы 142.

Подробная информация по применению в ФГ системах и показатели рассеиваемой мощности приведены на сайте: phoenixcontact.net/products

Соответствующие блоки предохранителей см. на стр. 405.

Описание прочих вставок предохранителя с допуском UL приведено на сайте: phoenixcontact.net/products



20 A, 1000 В, клемма под предохранитель 10,3 x 38 мм

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		17,6	**87**	**63 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**1000**	**1,5 - 10**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 10	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 6	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1,5 - 10	-	4 - 10	2,5 - 10

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма под предохранитель	черный	**PT 10,3-HESI 1000V**	①	3062142	10
со световым индикатором для 400 - 1000 В пост. тока	черный	**PT 10,3-HESILED 1000V**	②	3062143	10

Клеммы push-in PT 16 мм²

Общие технические характеристики для клемм PT с зажимами push-in 16 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	16			
Диапазон сечений	AWG	20 - 4			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод..	[мм²]	0,5 - 25	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 4
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	2,5 - 25	-	2,5 - 16	2,5 - 16
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм PT с зажимами push-in 16 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-12**	3005950	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**


Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 148.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.







85 А, проходная клемма

Ex: SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12,2**	**75,4**	**52,6 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		85	**1000**	**0,5 - 25**	**20-4**
Макс. ток перемычки	[A]	76			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	85	70	65,5 / 16

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 16 N**	①	3212138	50
	синий	**PT 16 N BU**	①	3212142	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 16 N-PE**	②	3212147	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 16 N**		3212060	50

85 А, проходная клемма, 3 контакта

Ex: SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
12,2	**100,2**	**52,6 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
85	**1000**	**0,5 - 25**	**20-4**	
76				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
1000	600	600	550	
76 / 16	85	70	65,5 / 16	


Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
PT 16-TWIN N	①	3208760	25
PT 16-TWIN N BU	①	3208773	25
PT 16-TWIN N-PE	②	3208786	25

Принадлежности[1])

D-PT 16-TWIN N	3208799	50


Сильноточные клеммы PTPOWER 35 мм²






Поворотное соединение

Запатентованная технология пружинного соединения power-turn дает возможность подключения проводников большого размера быстро и просто при помощи стандартной отвертки и одного движения рычага.




Надежность контактов

До трех прижимных пружин из высококачественной пружинной стали в сочетании с призматическим дном клеммы обеспечивают долговременное вибростойкое подсоединение проводников.




Подключение напрямую

Простое подключение теперь возможно и для больших проводов. Если рычажок находится в закрытом положении, то провода вставляются просто и быстро напрямую, как в зажимы push-in.




Переходная перемычка на PTPOWER 35 обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм PT 2,5 push-in или PT 4. Она позволяет быстро компоновать клеммные сборки.




Распределяйте потенциалы при помощи изолированных гребенчатых мостиков. Они монтируются просто без использования инструмента и надежно закрепляются в клемме. Благодаря специальной форме они легко распознаются даже после подсоединения проводника.



При помощи полностью изолированной и опционально фиксируемой отводной клеммы можно простым способом реализовать отводы напряжения для двух проводников до 16 мм². С маркировкой большого размера и встроенным тестовым отводом 2,3 мм.



Контрольный отвод с двух сторон для стандартных контрольных штекеров диаметром 2,3 мм. Для использования контрольных штекеров 4 мм в наличии варианты клемм для высоких токов с контрольным отводом 4 мм в центре клеммы.



Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и однозначная маркировка клеммных контактов. Кроме этого, она обеспечивает максимальный обзор.



Клеммные блоки в сборе позволяют снизить затраты на монтаж и хранение. В ассортименте клеммные блоки для выполнения любых функций и установки на монтажную рейку или для монтажа напрямую.


Ваш веб-код: #0158

Сильноточные клеммы PTPOWER 35 мм²

Общие технические характеристики сильноточных клемм PTPOWER power-turn 35 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	35			
Диапазон сечений	AWG	10 - 2			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	6 - 35	6 - 35	-	6 - 35
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	2,5 - 10
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	6 - 35	6 - 35	6 - 35	6 - 35
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для сильноточных клемм PTPOWER power-turn 35 мм²




Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-16**	3005963	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑫ **Контрольный штекер,** с проводником 2,5 мм²		красный	**PAI-ST 35/1000MM**	3029994	20			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) арт. № 3030900 для перехода на ST 2,5 / PT 2,5 или ST 4 / PT 4 RB PTPOWER 35-ST 16 арт. № 3032170 для перехода на ST 16 / PT 16**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 152.





125 A, проходная клемма



125 A, клеммный блок

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
16	**91,6**	**62,3 (NS 35/15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**6 - 35**	**-**
125			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
125	-	-	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
48	**91,6**	**62,3 (NS 35/15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**6 - 35**	**-**
125			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
125	-	-	-

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
	черный / желтый
Заземляющая клемма	желто-зел.
Клеммный блок, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 35	①	3212064	10
PTPOWER 35 BU	①	3212065	10
PTPOWER 35-FE	①	3212081	10
PTPOWER 35-PE	②	3212066	10

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 35-3L	①	3212068	10
PTPOWER 35-3L/N	①	3212069	10
PTPOWER 35-3L/FE	①	3212070	10
PTPOWER 35-3L/N/FE	①	3212071	10


Сильноточные клеммы для прямого монтажа


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 152.



125 A, проходная клемма, для прямого монтажа





125 A, клеммный блок, для прямого монтажа

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
16	**91,6**	**62,3 (NS 35/15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**6 - 35**	**-**
125			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
125	-	-	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
48	**91,6**	**62,3 (NS 35/15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**6 - 35**	**-**
125			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
125	-	-	-

Описание	Цвет
Клемма, для прямого монтажа	серый
	синий
	черный / желтый
Клеммный блок, для прямого монтажа, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 35-F	①	3212078	10
PTPOWER 35-F BU	①	3212079	10
PTPOWER 35-FE-F	①	3212082	10

Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 35-3L-F	①	3212072	10
PTPOWER 35-3L/N-F	①	3212073	10
PTPOWER 35-3L/FE-F	①	3212075	10
PTPOWER 35-3L/N/FE-F	①	3212076	10

Сильноточные клеммы PTPOWER power-turn 50 мм²

Общие технические характеристики сильноточных клемм PTPOWER power-turn 50 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	50			
Диапазон сечений	AWG	8 - 2/0			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	Кабельный наконечник без пластмассовой втулки
1-жильн.	[мм²]	10 - 70	10 - 70	10 - 50	10 - 50
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	10 - 16
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	10 - 70	-	10 - 50	10 - 50
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	50	50	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	30			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Системные принадлежности для сильноточных клемм PTPOWER power-turn 50 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	красный	**EB 2-20/PT**	3260067	10
	3	красный	**EB 3-20/PT**	3260068	10
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-PTPOWER**	3260145	10
		синий	**AGK 10-PTPOWER BU**	3260148	10
		зеленый, желтый	**AGK 10-PTPOWER GN/YE**	3260151	10
		черный / желтый	**AGK 10-PTPOWER BK/YE**	3260154	10
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10


Тип	Артикул №	Штук


㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉘㉙ **Тестовые штекеры**	**MPS-MT/ 4MM и PS-IH RD см. на странице 346**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 154.





150 A, проходная клемма



150 A, клеммный блок

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20	**101**	**105 (NS 35/15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1500**	**10 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1500	-	-	-
150	-	-	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60	**101**	**105 (NS 35/15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1500**	**10 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1500	-	-	-
150	-	-	-

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
	черный / желтый
с контрольным отводом диаметром 4 мм	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.
Клеммный блок, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 50	①	3260050	10
PTPOWER 50 BU	①	3260051	10
PTPOWER 50-FE	①	3260063	10
PTPOWER 50 P	①	3260065	10
PTPOWER 50-PE	②	3260052	10


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 50-3L	①	3260053	10
PTPOWER 50-3L/N	①	3260054	10
PTPOWER 50-3L/FE	①	3260055	10
PTPOWER 50-3L/N/FE	①	3260056	10

Сильноточные клеммы для прямого монтажа


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 154.





150 A, проходная клемма, для прямого монтажа



150 A, клеммный блок, для прямого монтажа

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20	**101**	**105 (NS 35/15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1500**	**10 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1500	-	-	-
150	-	-	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60	**101**	**105 (NS 35/15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1500**	**10 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1500	-	-	-
150	-	-	-

Описание	Цвет
Клемма, для прямого монтажа	серый
	синий
	черный / желтый
Клеммный блок, для прямого монтажа, три серых проходных клеммы	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 50-F	①	3260061	10
PTPOWER 50-F BU	①	3260062	10
PTPOWER 50-FE-F	①	3260064	10

Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 50-3L-F	①	3260057	10
PTPOWER 50-3L/N-F	①	3260058	10
PTPOWER 50-3L/FE-F	①	3260059	10
PTPOWER 50-3L/N/FE-F	①	3260060	10

Сильноточные клеммы PTPOWER power-turn 95 мм²

Общие технические характеристики сильноточных клемм PTPOWER power-turn 95 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	95			
Диапазон сечений	AWG	4 - 3/0			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	25 - 95	25 - 95	25 - 95	25 - 95
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	25 - 95	-	25 - 95	25 - 95
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	95	70	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	40			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для сильноточных клемм PTPOWER power-turn 95 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	красный	**EB 2-20/PT**	3260067	10			
	3	красный	**EB 3-20/PT**	3260068	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-PTPOWER**	3260145	10			
		синий	**AGK 10-PTPOWER BU**	3260148	10			
		зеленый, желтый	**AGK 10-PTPOWER GN/YE**	3260151	10			
		черный / желтый	**AGK 10-PTPOWER BK/YE**	3260154	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			


㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉘㉙ **Тестовые штекеры**	**MPS-MT/ 4MM и PS-IH RD см. на странице 346**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





232 A, проходная клемма



232 A, клеммный блок

cULus EAC
Ex:
SEV14ATEX0156U / IECExSEV14.0013U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		25	105,5	108,7 (NS 35/15)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	1500	25 - 95	4-4/0
Макс. ток перемычки	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	-	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	230	-	215 / 95

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTPOWER 95**	①	3260100	10
	синий	**PTPOWER 95 BU**	①	3260103	10
	черный / желтый	**PTPOWER 95-FE**	①	3260139	10
с контрольным отводом диаметром 4 мм	серый	**PTPOWER 95 P**	①	3260163	10
Заземляющая клемма	зеленый, желтый	**PTPOWER 95-PE**	②	3260106	10
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

cULus EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		75	105,5	108,7 (NS 35/15)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	1500	25 - 95	4-4/0
Макс. ток перемычки	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	230	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 95-3L	①	3260109	3
PTPOWER 95-3L/N	②	3260112	2
PTPOWER 95-3L/FE	②	3260115	2
PTPOWER 95-3L/N/FE	②	3260118	2


Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Схема расположения отверстий phoenixcontact.net/products

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



232 A, проходная клемма, для прямого монтажа



232 A, клеммный блок, для прямого монтажа

cULus EAC
Ex:
SEV14ATEX0156U / IECExSEV14.0013U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		25	139,1	99,8
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	1500	25 - 95	4-4/0
Макс. ток перемычки	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	-	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	230	-	215 / 95

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**PTPOWER 95-F**	①	3260133	10
	синий	**PTPOWER 95-F BU**	①	3260136	10
	черный / желтый	**PTPOWER 95-FE-F**	①	3260142	10
Клеммный блок, для прямого монтажа, три серых проходных клеммы	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

cULus EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		75	139,1	99,8
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	1500	25 - 95	4-4/0
Макс. ток перемычки	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	230	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 95-3L-F	①	3260121	3
PTPOWER 95-3L/N-F	②	3260124	2
PTPOWER 95-3L/FE-F	②	3260127	2
PTPOWER 95-3L/N/FE-F	②	3260130	2


Сильноточные клеммы PTPOWER power-turn 150 мм²

Общие технические характеристики сильноточных клемм PTPOWER power-turn 150 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	150			
Диапазон сечений	AWG	1/0 - 300 kcmil			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
1-жильн.	[мм²]	50 - 150	50 - 150	50 - 95	50 - 95
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	50 - 150	-	50 - 95	50 - 95
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	150	150	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	40			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для сильноточных клемм PTPOWER power-turn 150 мм²




Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	красный	**EB 2-31/PT**	3215057	5			
	3	красный	**EB 3-31/PT**	3215058	5			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-PTPOWER**	3260145	10			
		синий	**AGK 10-PTPOWER BU**	3260148	10			
		зеленый, желтый	**AGK 10-PTPOWER GN/YE**	3260151	10			
		черный / желтый	**AGK 10-PTPOWER BK/YE**	3260154	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉘㉙ **Тестовые штекеры**	**MPS-MT/ 4MM и PS-IH RD см. на странице 346**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 158.



309 A, проходная клемма зажимов



309 A, клеммный блок


Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**31**	**116,4**	**116,5 (NS 35/15)**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	309	**1500**	**50 - 150**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	150		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	-	-

Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**PTPOWER 150** ①	3215000	3
	синий	**PTPOWER 150 BU** ①	3215001	3
	черный / желтый	**PTPOWER 150-FE** ①	3215002	3
с контрольным отводом диаметром 4 мм	серый	**PTPOWER 150 P** ①	3215003	3
	синий	**PTPOWER 150 P BU** ①	3215004	3
Клеммный блок, 3 серых	серый	**PTPOWER 150-3L** ①	3215005	1
3 серых, 1 синий	серый/синий	**PTPOWER 150-3L/N** ①	3215006	1
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый	**PTPOWER 150-3L/FE** ①	3215007	1
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый	**PTPOWER 150-3L/N/FE** ①	3215008	1


Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 158.




309 A, проходная клемма, для прямого монтажа



309 A, клеммный блок, для прямого монтажа

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**31**	**150**	**108,3**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	309	**1500**	**50 - 150**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	150		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	-	-

Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**PTPOWER 150 F** ①	3215030	3
	синий	**PTPOWER 150 F BU** ①	3215031	3
	черный / желтый	**PTPOWER 150-FE-F** ①	3215032	3
Клеммный блок, для прямого монтажа, три серых проходных клеммы	серый	**PTPOWER 150-3L-F** ①	3215033	1
3 серых, 1 синий	серый/синий	**PTPOWER 150-3L/N-F** ①	3215034	1
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый	**PTPOWER 150-3L/FE-F** ①	3215035	1
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый	**PTPOWER 150-3L/N/FE-F** ①	3215036	1


ST
ST

Пружинные клеммы ST

Пружинные клеммы ST семейства CLIPLINE complete обеспечивают надежный подпружиненный контакт. Высокое усилие зажима не требует регулировки: при подсоединении образуется устойчивое к вибрации, газонепроницаемое и стабильное соединение.

Подсоединение удобно выполняется спереди. Для подсоединения проводников необходима обычная отвертка. После вставки проводника в соответствующее гнездо клеммы и извлечения отвертки зажим проводника осуществляется автоматически.

Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников сечением до 35 мм².

Пружинные клеммы имеют большие вводные отверстия, что позволяет подсоединять к ним проводники соответствующего номинального сечения с кабельными наконечниками и без них.

Обзор продукции

1,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **167**

2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **171**

Клеммы для датчиков и исполнительных устройств **174**

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями **176**

Диодные клеммы **178**

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом **180**

Электротехнические клеммы угловой конструкции **180**

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями угловой конструкции **181**

Мини-клеммы **182**

4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **187**

Клеммы под предохранители и клеммы с размыкателями той же формы **189**

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями **190**

Диодные клеммы **190**

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом **191**

Проходные клеммы угловой конструкции **191**

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями угловой конструкции **193**

6 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы **195**

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **196**

Диодные клеммы **197**

Электротехнические клеммы угловой конструкции **197**

Клеммы с держателями предохранителей **199**

10 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы **201**

Клеммы для распределительных сетей зданий **201**

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом **202**

16 мм²


Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы **205**


Клеммы для распределительных сетей зданий **205**

35 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **207**


Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом **207**





Компактная конструкция

Компактная конструкция и верхнее расположение кабельного ввода делают пружинные клеммы ST идеальным вариантом для применения в системах управления с ограниченным монтажным пространством.




Максимально большая контактная зона

Благодаря большим вводным отверстиям пружинные клеммы обеспечивают быстрое подсоединение гибких и жестких проводов, в том числе проводов номинального сечения с кабельными наконечниками.




Большая маркировка


Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Каждый клеммный контакт может быть обозначен отдельной дополнительной маркировкой.




Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения. Она позволяет быстро компоновать клеммные сборки, например, соединять пружинную клемму ST 10 с клеммой ST 2,5 или ST 4.




Два ряда шунтирования позволяют объединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.




Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки с отдельными удаленными контактными выводами. Таким образом, с помощью клеммной сборки две отдельные цепи могут быть проведены параллельно друг другу. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.




В универсальной контактной зоне разделительной клеммы могут использоваться изолированные проходные соединители P-FIX, разделительные штекеры P-DI, штекеры для подключения компонентов P-CO и штекеры для предохранителей P-FU.



Для проводов измерительных устройств в наличии контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер для контрольного штекера диаметром 4 мм и устанавливаемые в ряд контрольные штекеры позволяют быстро выполнять любые контрольно-измерительные работы.




Гибридные варианты сочетают в себе преимущества технологии пружинного подключения с одной стороны и эффективность винтовых соединений с другой.



Разделительные пластины выступают за очертания контура клеммы. Они обеспечивают оптическое и электрическое разделение клеммных групп.




Сегменты крышки перекрывают вышестоящие клеммные сегменты трех- и четырехпроводных клемм, при подсоединении двухпроводных клемм. При этом обеспечивается защита от прикосновений.



Клеммы ST-COMBI предназначены для разъемного подсоединения проводников (сигнальных и питания). Конструкция данных изделий исключает возможность прикосновения к токоведущим частям, данная система также включает в себя наборные штекеры с широким выбором принадлежностей. См. раздел „COMBI“, стр. 225.


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы ST ...



– Подсоединение удобно выполняется спереди
– Экономия места благодаря компактной конструкции
– Оптимальный обзор благодаря большим полям для маркировки

Ваш веб-код: #0061

Трехпроводная клемма для датчиков/исполнительных устройств STIO ...



– Большое многообразие продукции благодаря исполнениям с функцией PE или со световыми индикаторами
– Оптимальный обзор сигнальных разъемов благодаря разнообразным возможностям маркировки
– Возможность модульного расширения количества полюсов до 50, так как питающие клеммы имеют одинаковый контур
– Питающие клеммы обеспечивают расширение клеммных групп и подачу на них питания
– Питание потенциала происходит через клеммы питания STIO-IN

Ваш веб-код: #0062

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями ST ...



– Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
– Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования перед точкой разрыва и за ней
– Безопасное обслуживание благодаря фиксации разделительного рычага в концевом положении
– Индивидуальная компоновка разделительных элементов, предохранительных штекеров, штекеров для электронных компонентов и проходных соединителей

Ваш веб-код: #0063

Клеммы STI ... для распределительных сетей зданий



– Компактность благодаря низкой конструкции
– Полная гибкость – возможность комбинирования всех клемм с различными технологиями соединения
– Проверка изоляции без отсоединения нейтрального проводника благодаря разделительной задвижке
– Защита от случайного подключения, так как разделительная задвижка фиксируется в конечных положениях

Ваш веб-код: #0066

Мини-клеммы MSB ...



– Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
– Горизонтальный ввод для особо плоских вариантов монтажа
– Вертикальный ввод для ограниченных пространственных условий
– Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм

Ваш веб-код: #0067

Клеммы с размыкателями для измерит. трансформаторов STME ...



– Простота и безопасность в эксплуатации благодаря четкому обозначению коммутационного положения
– Наивысшая функциональность – до шести универсальных функциональных отверстий для распределения потенциалов или тестирования
– Возможность модульного расширения благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
– Модульный монтаж схем тестирования благодаря клеммам с размыкателем для измерительных трансформаторов

Ваш веб-код: #0064

Гибридные клеммы STU ...



– Соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
– Свободный выбор типа подключения благодаря двум возможностям комбинирования
– Экономия места благодаря компактной конструкции
– Унифицированное расстояние до кабельных каналов
– Проходные и заземляющие клеммы аналогичной формы

Ваш веб-код: #0065

Пружинные клеммы угловой конструкции STS ...



– Угловая конструкция обеспечивает минимальные радиусы изгиба для улучшенного ведения проводников
– Предназначены для использования на монтажных системах скрытой проводки вместо обычного расположения проводников в каналах
– Двух-, трех- и четырехпроводные клеммы в корпусе одной формы
– Универсальная разделительная зона для установки разделительных и предохранительных штекеров, проходных соединителей и штекеров для компонентов

Ваш веб-код: #0061


Клеммы с пружинными зажимами ST 1,5 мм²

Общие технические характеристики клемм с пружинными зажимами ST 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	1,5			
Диапазон сечений	AWG	28 - 16			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 1,5	0,08 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-4**	3030116	50			
	3	красный	**FBS 3-4**	3030129	50			
	4	красный	**FBS 4-4**	3030132	50			
	5	красный	**FBS 5-4**	3030145	50			
	10	красный	**FBS 10-4**	3030158	10			
	20	красный	**FBS 20-4**	3030352	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-4**	3030970	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-4**	3036712	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 1,5/0,2**	3206131	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 1,5/0,5**	3031034	50			
Отвертка			**SZF 0-0,4X2,5**	1204504	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 4, UCT-TM 4 или ZB 4. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 4, UCT-TMF 4 или ZBF 4. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 352.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 166.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





17,5 A, проходной блок зажимов

Ex:

KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**4,2**	**48,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,08 - 1,5**	**26-14**
Макс. тока шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 1,5**	①	3031076	50
	синий	**ST 1,5 BU**	①	3031089	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 1,5-PE**	②	3031513	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50





17,5 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex:

KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	4,2	**60,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**500**	**0,08 - 1,5**	**26-14**
	17,5			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	300	300	440
	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 1,5-TWIN	①	3031128	50
ST 1,5-TWIN BU	①	3031131	50
ST 1,5-TWIN-PE	②	3031144	50

Принадлежности[1])


D-ST 2,5-TWIN	3030488	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 166.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





17,5 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**4,2**	**72**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,08 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	17,5 / 1,5


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 1,5-QUATTRO**	①	3031186	50
	серый				
	синий	**ST 1,5-QUATTRO BU**	①	3031199	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 1,5-QUATTRO-PE**	②	3031209	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**	3030514	50





17,5 A, клемма с разрывом цепи, 4 контакта

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	4,2	**72**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**500**	**0,08 - 1,5**	**26-14**
	17,5			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	300	-	-
	17,5 / 1,5	15 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 1,5-QUATTRO-U	①	3038600	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50

Клеммы с пружинными зажимами ST 1,5 мм²


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 166.

Изоляционные стопорные гильзы ISH... и принадлежности для контроля PS ... и PAI ... не могут быть использованы с ST 1,5/S-QUATTRO.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.









17,5 A, проходная клемма, 4 разъема

17,5 A, двухъярусные клеммы

Ex: KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

Технические характеристики[1])					Технические характеристики[1])			
Размеры	Ширина	Длина	Высота		Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**3,5**	**72**	**32 (NS 35/7,5)**		**4,2**	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. ток перемычки	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**500**	**0,08 - 1,5**	**28-16**	**17,5**	**500**	**0,08 - 1,5**	**26-14**
Макс. тока шунтирования [A]	17,5				15			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	-	500	300	300	440
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	17,5 / 1,5
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод. [мм²]	0,08 - 1,5	0,08 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1	0,08 - 1,5	0,08 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Общие характеристики								
Длина снятия изоляции [мм]	8				10			


Данные для заказа					Данные для заказа			
Описание	Полюсов	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма		серый	**ST 1,5/S-QUATTRO** ①	3213124	50	**STTB 1,5** ①	3031157	50
		синий				**STTB 1,5 BU** ①	3031160	50
с перемычкой между ярусов		серый				**STTB 1,5-PV** ②	3031526	50
Заземляющая клемма		желто-зел.				**STTB 1,5-PE** ③	3036013	50

Принадлежности[1])					Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-ST 1,5/S-QUATTRO**	3213166	50	**D-STTB 2,5**	3030459	50
Перемычка								
	2	красный	**FBS 2-3,5** 17,5 A	3213014	50			
	3	красный	**FBS 3-3,5** 17,5 A	3213027	50			
	4	красный	**FBS 4-3,5** 17,5 A	3213030	50			
	5	красный	**FBS 5-3,5** 17,5 A	3213043	50			
	10	красный	**FBS 10-3,5** 17,5 A	3213056	50			


Двухъярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 166.









24 А, двухъярусные клеммы

20 А, двухъярусная клемма, возможность шунтирования на обоих ярусах

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,5**	**42,5 (NS 35/7,5) / 42 (NS 15)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
20			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
17,5 / 1,5	15 / -	-	-
26 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
9			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма		серый
		серый
с перемычкой между ярусов		серый

Тип		Артикул №	Штук
MZFKK 1,5	①	3029813	50
MZFKK 1,5-PV	②	3029826	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 1 мм		серый	
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	
Перемычка винтовая, для объединения соседних клемм, винты в изолирующих втулках			
	2	серебристый	
	3	серебристый	
	10	серебристый	
Отвертка			

D-MZFKK 1,5		3029839	50
TS-KK 3		2770215	50
FBRI 2-5 N	20 А	3000227	10
FBRI 3-5 N	20 А	3000201	10
FBRI 10-5 N	20 А	2770642	10
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10

Маркировка бокового паза

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 5)

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**85**	**42,5 (NS 35/7,5) / 42 (NS 15)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**500**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
17,5 / 1,5	15 / -	-	-
26 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
9			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MZFKKB 1,5	①	3005714	50

Принадлежности[1])

D-MZFKKB 1,5		3024630	50
TS-KK 3		2770215	50
FBRI 2-5 N	20 А	3000227	10
FBRI 3-5 N	20 А	3000201	10
FBRI 10-5 N	20 А	2770642	10
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 5)


Клеммы с пружинными зажимами ST 2,5 мм²

Общие технические характеристики клемм с пружинными зажимами ST 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	28 - 12			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 2,5/0,2**	3002843	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 2,5/0,5**	3002856	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 2,5/1,0**	3002869	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 352.**
㉖ **Крышка для шахты проводника**	**CEC ... см. на странице 348.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





31 A, проходная клемма

Ex:

KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	48,5	36,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		31	800	0,08 - 4	28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5**	①	3031212	50
	синий	**ST 2,5 BU**	①	3031225	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-PE**	②	3031238	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50





28 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex:

KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	800	0,08 - 4	28-12
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		800	600	600	550
		24 / 2,5	20 / -	20 / -	21,5 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN	①	3031241	50
ST 2,5-TWIN BU	①	3031254	50
ST 2,5-TWIN-PE	②	3031267	50

Принадлежности[1])


D-ST 2,5-TWIN	3030488	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





28 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	72	36,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	800	0,08 - 4	28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO**	①	3031306	50
с проходная клемма	серый				
	синий	**ST 2,5-QUATTRO BU**	①	3031319	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-QUATTRO-PE**	②	3031322	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**	3030514	50





28 A, клемма с разрывом цепи, 4 контакта

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		5,2	72	36,5 (NS 35/7,5)
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	800	0,08 - 4	28-12
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		800	600	600	-
		22 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-QUATTRO-U	①	3031636	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50


Клеммы с пружинными зажимами ST 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





26 A, двухъярусные клеммы

Ex:
KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	19,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5**	①	3031270	50
	синий	**STTB 2,5 BU**	①	3031283	50
с перемычкой между ярусов	серый	**STTB 2,5-PV**	②	3031539	50
	синий	**STTB 2,5-PV BU**	②	3035108	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 2,5-PE**	③	3036026	50
Клемма	серый-желтый-зеленый				
	серый				
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5**	3030459	50





32 A, двухъярусная заземляющая клемма

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
22 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5-PE/L	①	3036314	50
STTB 2,5-PE/N	①	3036327	50
STTB 2,5-L/N	②	3036330	50


Принадлежности[1])


D-STTB 2,5	3030459	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.





26 A, проходная клемма, 3 контакта на каждом ярусе

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**91,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	-


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5-TWIN**	①	3038516	50
	синий	**STTB 2,5-TWIN BU**	①	3038529	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 2,5-TWIN-PE**	②	3038532	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5-TWIN**	3038558	50





26 A, проходная клемма, с объединением потенциалов

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**91,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
22 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5-TWIN-PV	①	3038545	50


Принадлежности[1])

D-STTB 2,5-TWIN	3038558	50


Многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.



28 A, трехъярусная клемма



28 A, трехъярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**99,5**	**58 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-3L**	①	3036042	50
	синий	**ST 2,5-3L BU**	①	3038710	50
с перемычкой между ярусов	серый	**ST 2,5-3PV**	②	3036068	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-3PE**	③	3036071	50
Клемма	серый				
	серый				
с перемычкой между ярусов	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-3L**	3036660	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**99,5**	**58 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	22 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-PE/L/N	①	3036084	50
ST 2,5-PE/L/L	①	3036097	50
ST 2,5-PE/2PV	②	3038833	50

Принадлежности[1])


D-ST 2,5-3L	3036660	50

Многоярусные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

[2]) Рабочее напряжение отображается моделями, оснащенными световым индикатором.



28 A, трехъярусная клемма со световым индикатором



26 A, четырехъярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**99,5**	**58 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**500[2])**	**0,08 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, со световым индикатором для 12 – 30 В перем. тока, 0,7 – 2,4 мА	серый	**ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M**	①	3035580	50
Клемма	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-3L**	3036660	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота			
5,2	**98,5**	**73,5 (NS 35/7,5)**			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)		
26	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**		
-					
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex		
800	600	600	-		
20 / 2,5	20 / -	20 / -	-		

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-PE/3L	①	3036055	50

Принадлежности[1])


D-ST 2,5-PE/3L	3036673	50

Клеммы с пружинными зажимами ST 2,5 мм²

Клеммы для датчиков и исполнительных устройств


Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.





18 A, трехпроводная клемма для датчика





18 A, трехпроводная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	75	44,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		18	250	0,08 - 4 / 28-12
Макс. тока шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	18 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STIO 2,5/3-2B/L**	①	3209015	50
Красный светодиод, 15-30 В пост. тока, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M**	②	3209028	50
Зеленый светодиод, 15-30 В пост. тока, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M**	②	3209031	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/3**		3209112	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	75	44,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		18	250	0,08 - 4 / 28-12
Макс. тока шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	18 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STIO 2,5/3-PE/B/L**	①	3209044	50
Красный светодиод, 15-30 В пост. тока, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M**	②	3209138	50
Зеленый светодиод, 15-30 В пост. тока, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M**	②	3209141	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/3**		3209112	50

Клеммы ввода электропитания для датчиков

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

[2]) При подаче питания в средней части.





30 A, клемма ввода питания





30 A, клемма ввода питания с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,4	75	44,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30[2])	250	0,08 - 4 / 28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма питания	оранжевый	**STIO-IN 2,5/3 OG**	①	3209196	25
	оранжевый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/3**		3209112	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,4	75	44,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30[2])	250	0,08 - 4 / 28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма питания	оранжевый	**STIO-IN 2,5/3-PE OG**	①	3209086	25
	оранжевый				


Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/3**		3209112	50


Клеммы для датчиков и исполнительных устройств

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.



18 A, четырехпроводная клемма для датчика



18 A, четырехпроводная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**92,3**	**44,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		18	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	18 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STIO 2,5/4-3B/L**	①	3209057	50
Красный светодиод, 15-30 В пост. тока, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M**	②	3209154	50
Зеленый светодиод, 15-30 В пост. тока, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M**	②	3209167	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/4**	3209125	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**92,3**	**44,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		18	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	18 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STIO 2,5/4-PE/2B/L**	①	3209060	50
Красный светодиод, 15-30 В пост. тока, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M**	②	3209170	50
Зеленый светодиод, 15-30 В пост. тока, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M**	②	3209183	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/4**	3209125	50

Клеммы ввода электропитания для датчиков


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

[2]) При подаче питания в средней части.



30 A, клемма ввода питания



30 A, клемма ввода питания с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,4	**92,3**	**44,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма питания	оранжевый	**STIO-IN 2,5/4 OG**	①	3209206	25
	оранжевый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/4**	3209125	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,4	**92,3**	**44,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STIO-IN 2,5/4-PE OG	①	3209109	25

Принадлежности[1])

D-STIO 2,5/4	3209125	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 



20 A, клемма с разрывом цепи

① 



20 A, клемма с разрывом цепи, 3 контакта

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20²)	400²)	0,08 - 4	28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-TG** ①	3038435	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-TWIN**	3030488	50

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	72	36,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	400²)	0,08 - 4	28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-TWIN-TG** ①	3038448	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**	3030514	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 



20 A, разделительная клемма, 4 разъема

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	84	36,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	400²)	0,08 - 4	28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO-TG** ①	3038451	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO-MT**	3038590	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.



20 A, клемма с ножевым размыкателем



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	400	0,08 - 4	28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-MT**	①	3036343	50
	синий	**ST 2,5-MT BU**	①	3037818	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-TWIN**	3030488	50

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	72	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	400	0,08 - 4	28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN-MT	①	3036356	50
ST 2,5-TWIN-MT BU	①	3037821	50


Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50	


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 контакта



16 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на каждом ярусе

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	84	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	400	0,08 - 4	28-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / -	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO-MT**	①	3036576	50
	синий	**ST 2,5-QUATTRO-MT BU**	①	3037834	50
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO-MT**	3038590	50

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		6,2	107	55 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	400	0,2 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 1,5	10 / -	10 / -	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ZDMTK 2,5	①	3005798	50
ZDMTK 2,5 BU	①	3006784	50
ZDMTK 2,5-TWIN	②	3005808	50


Принадлежности[1])

Клеммы с пружинными зажимами ST 2,5 мм²

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.





0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)


Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**48,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
0,5	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
0,5 / 1	1 / -	1 / -	-

Данные для заказа				
Тип		Артикул №	Штук	
ST 2,5-DIO/L-R	①	3036262	50	
ST 2,5-DIO/R-L	②	3036518	50	

Принадлежности[1])			
D-ST 2,5		3030417	50

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Описание	Цвет
Клемма, направление диода см. в схеме	серый
	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый





0,5 A, диодные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), 3 разъема

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**60,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
0,5	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
0,5 / 1	20 / -	-	-


Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук	
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R	① 3036246	50	
ST 2,5-TWIN-DIO/R-L	② 3036521	50	

Принадлежности[1])		
D-ST 2,5-TWIN	3030488	50

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.





0,5 A, диодные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), 4 контакта


Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**72**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
0,5	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
0,5 / 1	20 / -	-	-

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук	
ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R	① 3036233	50	
ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L	② 3036534	50	

Принадлежности[1])		
D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Описание	Цвет
Клемма, направление диода см. в схеме	серый
	серый
	серый
	серый
	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый





26 A, диодные двухъярусные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
22 / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук	
STTB 2,5-DIO/O-U	① 3031555	50	
STTB 2,5-DIO/U-O	② 3031563	50	
STTB 2,5-DIO/UL-UR	③ 3031571	50	


Принадлежности[1])		
D-STTB 2,5	3030459	50

Диодные клеммы

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

[2]) Рабочее напряжение отображается моделями, оснащенными световым индикатором.





26 A, диодные двухъярусные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)





26 A, двухъярусная клемма со световым индикатором

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	250	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, направление диода см. в схеме	серый	**STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL**	①	3031584	50
	серый	**STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR**	②	3031597	50
Клемма, со световым индикатором для 12 – 30 В перем. тока, 0,7 – 2,4 мА	серый				
со светодиодным индикатором для 30-60 В пост. тока, 0,8-1,8 мА	серый				
со светодиодным индикатором для 110-230 В пер./пост. тока, 0,1–0,5 мА	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5**	3030459	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**500[2])**	**0,08 - 4**	**28-12**
		20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500[2])	600	-	-
		22 / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5-LA 24 RD	①	3031607	50
STTB 2,5-LA 60 RD	①	3031610	50
STTB 2,5-LA230	①	3031623	50


Принадлежности[1])


D-STTB 2,5	3030459	50

Двухъярусная клемма с датчиком температуры

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.





26 A, двухъярусная клемма с датчиком температуры

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		7,4	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, со встроенным датчиком температуры PT 100 и торцевой крышкой	серый	**STTB 2,5-PT100 MD**	①	3035564	50


Клеммы с пружинными зажимами ST 2,5 мм²

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 2,5 (4) мм²

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

[2]) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products





28 A, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**65,3**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	28	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные[2])	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STU 2,5-TWIN**	①	3033016	50
	синий	**STU 2,5-TWIN BU**	①	3033029	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STU 2,5-TWIN-PE**	②	3033032	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STU 2,5-TWIN**	3033045	50

Пружинные клеммы угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





31 A, проходная клемма

Ex:

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])


Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**50,8**	**43 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	31	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	20,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 2,5**	①	3036398	50
	синий	**STS 2,5 BU**	①	3036408	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STS 2,5-PE**	②	3036411	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**	3031762	50





28 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex:

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**51**	**43 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
28	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	550	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STS 2,5-TWIN	①	3031720	50
STS 2,5-TWIN BU	①	3036275	50
STS 2,5-TWIN-PE	②	3031733	50

Принадлежности[1])


D-STS 2,5	3031762	50

Пружинные клеммы угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





28 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**51**	**43 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	20,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 2,5-QUATTRO**	①	3031746	50
	синий	**STS 2,5-QUATTRO BU**	①	3036288	50
с перемычкой между ярусов	серый				
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STS 2,5-QUATTRO-PE**	②	3031759	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**	3031762	50





26 A, двухъярусные клеммы

Ex:

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**78**	**55 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
26	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	300	440	
22 / 2,5	20 / -	20 / -	19,5 / 2,5	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTBS 2,5	①	3038464	50
STTBS 2,5 BU	①	3038493	50
STTBS 2,5-PV	②	3038477	50
STTBS 2,5-PV BU	②	3035289	50
STTBS 2,5-PE	③	3038480	50

Принадлежности[1])


D-STTBS 2,5	3038503	50

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.





20 A, клемма с разрывом цепи

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**50,8**	**43 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[2])	**400[2])**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5	16 / -	16 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 2,5-TG**	①	3037009	50
	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**	3031762	50





20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**50,8**	**43 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
20	**400**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
400	300	300	-	
20 / 2,5	16 / -	16 / -	-	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STS 2,5-MT	①	3036990	50
STS 2,5-MT BU	①	3035425	50

Принадлежности[1])

D-STS 2,5	3031762	50


Клеммы с пружинными зажимами ST 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





30 A, проходная клемма

Ex: PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**32**	**30 (NS 15)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	-			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	690
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма		серый	**MSB 2,5**	①	3244012	50
		синий	**MSB 2,5 BU**	①	3244025	50
Заземляющая клемма		желто-зел.	**MSB 2,5-PE**	②	3244151	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм		серый	**D-MZB 1,5**	3024177	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2	серый			





30 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex: PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
10,4	**32**	**30 (NS 15)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	690	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5	
8				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDB 2,5	①	3244216	50
MSDB 2,5 BU	①	3244229	50

Принадлежности[1])


D-MZB 1,5		3024177	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





30 A, проходная клемма

Ex: PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**42,7**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	-			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	690
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма		серый	**MSB 2,5-NS 35**	①	3244119	50
		синий	**MSB 2,5-NS 35 BU**	①	3244122	50
Заземляющая клемма		желто-зел.	**MSB 2,5-NS 35-PE**	②	3244148	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм		серый	**D-MZB 1,5**	3024177	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2	серый			





30 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex: PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
10,4	**42,7**	**32 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	690	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5	
8				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDB 2,5-NS 35	①	3244300	50
MSDB 2,5-NS 35 BU	①	3244313	50

Принадлежности[1])

D-MZB 1,5		3024177	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



30 A, проходная клемма, для образования блоков

Ex:

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**32**	**22**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MSB 2,5-M**	①	3244067	50
	синий	**MSB 2,5-M BU**	①	3244070	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MZB 1,5**		3024177	50



30 A, фланцевая боковая клемма, для образования блока

Ex:

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**32**	**22**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	550
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
8			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSB 2,5-F	①	3244041	50
MSB 2,5-F BU	①	3244054	50

Принадлежности[1])

Тип		Артикул №	Штук
D-MZB 1,5-F		3024180	50

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



30 A, проходная клемма, для образования блоков, 4 разъема

Ex:

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**10,4**	**32**	**22**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма		серый	**MSDB 2,5-M**	①	3244258	50
		синий	**MSDB 2,5-M BU**	①	3244261	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм		серый	**D-MZB 1,5**		3024177	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2	серый	**ESB 2-MZDB**	24 A	3029703	10



30 A, фланцевая боковая клемма, 4 контакта, для образования блока

Ex:

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
10,4	**32**	**22**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
24			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	550
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
8			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDB 2,5-F	①	3244232	50
MSDB 2,5-F BU	①	3244245	50

Принадлежности[1])

Тип		Артикул №	Штук
D-MZB 1,5-F		3024180	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



30 A, проходная клемма, с защелкой

Ex:

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**32**	**22**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	-			
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа		серый	**MSB 2,5-RZ** [1]	3244164	50
		синий	**MSB 2,5-RZ BU** [1]	3244177	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MZB 1,5**	3024177	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная				
2	серый			



30 A, проходная клемма, 4 контакта, с защелкой

Ex:

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
10,4	**32**	**22**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
24			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	550
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
8			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDB 2,5-RZ	[1]	3244339	50
MSDB 2,5-RZ BU	[1]	3244342	50

Принадлежности[1])

D-MZB 1,5		3024177	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.



30 A, проходная клемма, боковой ввод

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**32**	**30 (NS 15)**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	-			
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма		серый	**MSBV 2,5** [1]	3249017	50
		синий	**MSBV 2,5 BU** [1]	3249020	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MSBV 2,5**	3251018	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная				
2	серый			



30 A, проходная клемма, боковой ввод, 4 контакта

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
10,4	**32**	**30 (NS 15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
24			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
8			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDBV 2,5	[1]	3249143	50
MSDBV 2,5 BU	[1]	3249156	50

Принадлежности[1])

D-MSBV 2,5		3251018	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

① ○———○



30 A, проходная клемма, боковой ввод

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**42,7**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	-			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа				
Описание	Полюсов	Цвет	**Тип**	**Артикул №** / Штук
Клемма		серый	**MSBV 2,5-NS 35** ①	3249088 / 50
		синий	**MSBV 2,5-NS 35 BU** ①	3249091 / 50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MSBV 2,5**	3251018 / 50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная			
2	серый		

① ○———○



30 A, проходная клемма, боковой ввод, 4 контакта

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
10,4	**42,7**	**32 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	-	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	-	
8				

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
MSDBV 2,5-NS 35	①	3249211	50
MSDBV 2,5-NS 35 BU	①	3249224	50

Принадлежности[1])			
D-MSDBV 2,5		3251018	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 170.

① ○———○



30 A, проходная клемма, для образования блоков

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**32**	**22**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	-			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа				
Описание	Полюсов	Цвет	**Тип**	**Артикул №** / Штук
Клемма		серый	**MSBV 2,5-M** ①	3249062 / 50
		синий	**MSBV 2,5-M BU** ①	3249075 / 50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MSBV 2,5**	3251018 / 50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная			
2	серый		

① ○———○



30 A, проходная клемма, для образования блоков, 4 контактов

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
10,4	**32**	**22**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	-	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	-	
8				

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
MSDBV 2,5-M	①	3249198	50
MSDBV 2,5-M BU	①	3249208	50


Принадлежности[1])			
D-MSDBV 2,5		3251018	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Клеммы с пружинными зажимами ST 4 мм²

Общие технические характеристики клемм с пружинными зажимами ST 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	28 - 10			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная стопорная гильза,** 0,25-0,5 мм²		серый	**ISH 4/0,5**	3002885	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 4/1,0**	3002898	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 352.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.






40 A, проходной блок зажимов

Ex:

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	40	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Макс. тока шунтирования [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	30 / 4

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4** ①	3031364	50
	синий	**ST 4 BU** ①	3031377	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4-PE** ②	3031380	50
		Принадлежности[1])		
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50





40 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex:

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	**71,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	40	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Макс. тока шунтирования [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	30 / 4


Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4-TWIN** ①	3031393	50
	синий	**ST 4-TWIN BU** ①	3031403	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4-TWIN-PE** ②	3031416	50
		Принадлежности[1])		
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-TWIN**	3030491	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





40 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	**87**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	40	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Макс. ток перемычки [A]	32 (FBS)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	28,5 / 4

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4-QUATTRO** ①	3031445	50
	синий	**ST 4-QUATTRO BU** ①	3031458	50
	серый			
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4-QUATTRO-PE** ②	3031461	50
		Принадлежности[1])		
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-QUATTRO**	3030527	50





37 A, клемма с разрывом цепи, 4 контакта

Ex:

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	**87**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	37	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	28 / 4	30 / -	-	-

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
ST 4-QUATTRO-U	①	3038639	50
Принадлежности[1])			
D-ST 4-QUATTRO		3030527	50


Клеммы с пружинными зажимами ST 4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





32 A, двухъярусные клеммы

Ex:

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**83,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,08 - 6**	**28-10**
Макс. ток перемычки	[A]	26 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 4	30 / -	30 / -	26,5 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 4**	①	3031429	50
	синий	**STTB 4 BU**	①	3031432	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 4-PE**	②	3036039	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 4**	3030462	50





32 A, двухъярусные клеммы, с объединением потенциалов

Ex:

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	**83,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
32	**500**	**0,08 - 6**	**28-10**	
22 (FBS) / 22 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	300	440	
30 / 4	30 / -	30 / -	26,5 / 4	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 4-PV	①	3031542	50


Принадлежности[1])


D-STTB 4	3030462	50	

Многоярусный клеммный модуль

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.





32 A, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**101**	**83,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4-PE/3L**	①	3038338	50

Клеммы под предохранители и клеммы с размыкателями той же формы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

[2]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, необходимым для работы светодиода.


[3]) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.

Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





6,3 А, клемма для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм





20 А, клемма с размыкателем, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	61,5	62,5 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3[3])	500[3])	0,08 - 6	28-10
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[3])	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3[3]) / 1	10 / -	6,3 / -	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	61,5	62,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	500	0,08 - 6	-
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**ST 4-HESI (5X20)**	①	3036369	50
со световым индикатором 12-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА²)	черный	**ST 4-HESILED 24 (5X20)**	②	3036547	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА²)	черный	**ST 4-HESILED 60 (5X20)**	②	3036550	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА²)	черный	**ST 4-HESILA 250 (5X20)**	②	3036563	50
Клемма с размыкателем	черный / оранжевый				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-HEDI	①	3035140	50

Клеммы с держателями предохранителей

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

[2]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением, необходимым для работы светодиода.

[3]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products


[4]) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.

Согласно DIN 72581/Раздел 3 рекомендуемая продолжительная нагрузка на вставки автоматических предохранителей составляет макс. 80 процентов их номинального тока (при температуре окружающей среды 23 °C)





10 А, клемма для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм





30 А, клеммы для плоских предохранителей тип C

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	76,5	69 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10[4])	400	0,08 - 6	28-10
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10[4]) / 1,5	15 / -	10 / -	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	86,5	43,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[3])	400[4])	0,08 - 6	28-10
41 (FBS)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[4])	300	300	-
30[4]) / 4	30 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма под предохранитель	черный	**ST 4-HESI (6,3X32)**	①	3036385	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА²)	черный	**ST 4-HESILED 24 (6,3X32)**	②	3038765	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА²)	черный	**ST 4-HESILA 250 (6,3X32)**	②	3038778	50
Клемма под предохранитель, для плоских предохранителей	черный				
со световым индикатором для 12 В пост. тока, 1,7 мА²)	черный				
со светодиодным индикатором для 24 В пост. тока, 1,9 мА²)	черный				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-FSI/C	①	3036372	50
ST 4-FSI/C-LED 12	②	3036495	50
ST 4-FSI/C-LED 24	③	3036505	50


Клеммы с пружинными зажимами ST 4 мм²

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.





20 A, клемма с размыкателем





20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**61,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20[2])	**500[2])**	**0,08 - 6 / 28-10**
Макс. тока шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[2])	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5	10 / -	16 / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**ST 4-TG** ①	3038367	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый			

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		6,2	**61,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**500**	**0,08 - 6 / 28-10**
		32 (FBS) / 24 (FBSR)		
		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
		500	300	300 / -
		20 / 2,5	10 / -	16 / -


Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 4-MT ①	3038875	50

Диодные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.





1,5 A, диодная клемма, 1N 5408 (1000 В/1,5 A)





1,5 A, диодная клемма, 1N 5408 (1000 В/1,5 A)

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**87**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		1,5	**800**	**0,08 - 6 / -**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	1,5 / 1	-	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, направление диода см. в схеме	серый	**ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R** ①	3037782	50
	серый			

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-QUATTRO**	3030527	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		6,2	**87**	**36,5 (NS 35/7,5)**
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		1,5	**800**	**0,08 - 6 / -**
		32 (FBS) / 24 (FBSR)		
		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
		800	-	- / -
		1,5 / 1	-	- / -

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L ①	3037795	50

Принадлежности[1])


Тип	Артикул №	Штук
D-ST 4-QUATTRO	3030527	50

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 4 (6) мм²

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.


2) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 40.





38 A, проходные клеммы, 3 контакта





32 A, двухъярусные клеммы

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	6,2	74,4	42,8 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	38	800	0,08 - 6	28-10
Макс. ток перемычки [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные2)	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	-
Диапазон сечений AWG	26 - 10	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STU 4-TWIN**	1	3033058	50
	синий	**STU 4-TWIN BU**	1	3033061	50
с перемычкой между ярусов	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STU 4-TWIN-PE**	2	3033074	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	6,2	81	55,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	500	0,08 - 6	-
Макс. ток перемычки [A]	22 (FBS) / 22 (FBSR)			
Расчетные данные2)	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	30 / 4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	28 - 10	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTBU 4**	1	3033155	50
	синий	**STTBU 4 BU**	1	3033168	50
с перемычкой между ярусов	серый	**STTBU 4-PV**	2	3033184	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTBU 4-PE**	3	3033171	50

Принадлежности1)


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-TWIN**	3030491	50


Пружинные клеммы угловой конструкции

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





38 A, проходная клемма





38 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex:

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	6,2	64,5	43 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	38	800	0,08 - 6	28-10
Макс. ток перемычки [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	28,5 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 4**	1	3036424	50
	синий	**STS 4 BU**	1	3036437	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STS 4-PE**	2	3036440	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 4**	3031704	50

Ex:

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	6,2	64,5	43 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	38	800	0,08 - 6	28-10
Макс. ток перемычки [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	30 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 4-TWIN**	1	3031665	50
	синий	**STS 4-TWIN BU**	1	3036291	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STS 4-TWIN-PE**	2	3031678	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 4**	3031704	50

Клеммы с пружинными зажимами ST 4 мм²

Пружинные клеммы угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





38 A, проходная клемма, 3 контакта

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**64,6**	**43 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32 / 4	30 / -	-	-

Данные для заказа


Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
STS 4-TWIN/L	①	3036592	50
STS 4-TWIN/L BU	①	3036589	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-STS 4-TWIN/L	3036770	50





38 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**64,5**	**43 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
24			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	550
32 / 4	30 / -	30 / -	28,5 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STS 4-QUATTRO	①	3031681	50
STS 4-QUATTRO BU	①	3036301	50
STS 4-QUATTRO-PE	②	3031694	50


Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-STS 4	3031704	50

Пружинные клеммы угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.





34 A, двухъярусные клеммы

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**92,4**	**55 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
34	**500**	**0,08 - 6**	**28-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
28 / 4	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа


Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
с перемычкой между ярусов	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
STTBS 4	①	3035056	50
STTBS 4 BU	①	3035069	50
STTBS 4-PE	②	3035072	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-STTBS 4	3035098	50





34 A, двухъярусные клеммы, с объединением потенциалов

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**92,4**	**55 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
34	**500**	**0,08 - 6**	**28-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
28 / 4	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTBS 4-PV	①	3035085	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-STTBS 4	3035098	50


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями угловой конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 186.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[3]) Нижний ярус



4 (6) мм², 34 А, двухъярусная клемма с разрывом цепи

cULus EAC

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,4**	**55 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		34[3])	**500[2])**	**0,08 - 6** / **28-10**
Макс. ток перемычки	[A]	28 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[2])	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28[2]) / 2,5	16 / -	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**STTBS 4-TG** ①	3035483	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый синий			

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTBS 4-MT**	3035548	50



4 (6) мм², 34 А, двухъярусные клеммы с ножевым размыкателем

cULus EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	**92,4**	**55 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
34[3])	**500**	**0,08 - 6**	**28-10**	
28 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	-	-	
28[2]) / 2,5	16 / -	-	-	
20 (разделительный ярус)				

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
STTBS 4-MT ①	3035470	50
STTBS 4-MT BU ①	3035522	50

Принадлежности[1])

D-STTBS 4-MT	3035548	50


Клеммы с пружинными зажимами ST 6 мм²

Общие технические характеристики клемм с пружинными зажимами ST 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	24 - 8			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
3-полюсн.	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
4-полюсн.	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
5-полюсн.	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
10-полюсн.	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**	1204520	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 194.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



52 A, проходная клемма

Ex: KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**69,5**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	36,5 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 6**	①	3031487	50
	синий	**ST 6 BU**	①	3031490	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 6-PE**	②	3031500	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 6**	3030433	50



52 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex: KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**90,5**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	36 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 6-TWIN**	①	3036466	50
	синий	**ST 6-TWIN BU**	①	3036479	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 6-TWIN-PE**	②	3036482	50


Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 6-TWIN**	3036767	50

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов – Замеренное напряжение 1000 В

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 194.



30 A, 1000 B, клемма с размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 6	30 / -	30	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STME 6 HV**	①	3035693	50
	синий	**STME 6 HV BU**	①	3035694	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10


Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 194.



30 A, Клемма для измерит. трансформаторов



41 A, проходная клемма, той же формы

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**500**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
30 / 6	30 / -	30	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STME 6	①	3035700	50

Принадлежности[1])

D-DTME 6		3034426	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**500**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
41 / 6	30 / -	30	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STMED 6	①	3035713	50
STMED 6-PE	②	3035726	50

Принадлежности[1])

D-DTME 6		3034426	10

Описание	Цвет
Клемма с разм-лем	серый
Проходная клемма	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. трансформаторов STME 6



– Создание измерительной цепи с помощью двух клемм STME 6
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка для поперечного подсоединения FBS...
② Тестовые гнезда диаметром 4–мм PAI-4-FIX...
③ Блокировочное устройство S–ME 6
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Соединительная перемычка C–ME 6/2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Тестовое гнездо, для щупов диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX OG**	3034455	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX YE**	3032745	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX GN**	3032758	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**	3032761	10
	1	черный	**PAI-4-FIX BK**	3032774	10
	1	синий	**PAI-4-FIX BU**	3032729	10
	1	красный	**PAI-4-FIX RD**	3032732	10
	1	серый	**PAI-4-FIX GY**	3032790	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX BN**	3032787	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 6**	3034439	10
Коммутационная перемычка, штекерная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-8**	3034468	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-8**	3032800	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-8**	3034484	10
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	2	оранжевый	**C-ME 6/2**	3034442	10
	3	оранжевый	**C-ME 6/3**	3034390	50

Диодные клеммы

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 194.

2) Если нагрузка на диод составляет 5 А, температура поверхности достигает 140 °C.


3) Запирающее напряжение 1000 В.

При последовательном размещении нескольких диодных клемм на несущей рейке между ними должна быть установлена разделительная пластина.

Крышки обеспечивают защиту от прикосновений.



5 А, 1000 В, диодная клемма, той же формы



Клемма, для впаивания электронных компонентов

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**8,2**	**100,8**	**60 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	5[2])	**1000[3])**	**0,2 - 10**	**24-8**
Макс. ток перемычки [A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	1000[3])	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	5[2]) / 6	5	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, направление диода см. в схеме	серый	**STME 6-DIO/L-R HV**	①	3035691	50
	серый	**STME 6-DIO/R-L HV**	②	3035692	50
Клемма, впаиваемый элемент	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10
Разделительная пластина	серый	**DP-STMED 6**	3035690	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**60 (NS 35/7,5)**	
	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	500	**0,2 - 10**	**-**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
30 / 6	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STME 6-BE	①	3035688	50


Принадлежности[1])

D-DTME 6	3034426	10
DP-STMED 6	3035690	50


Пружинные клеммы угловой конструкции

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 194.



57 А, проходная клемма



57 А, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**8,2**	**58**	**50 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**800**	**0,2 - 10**	**24-8**
Макс. ток перемычки [A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 6**	①	3038121	50
	синий	**STS 6 BU**	①	3038134	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STS 6-PE**	②	3038147	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 6**	3038189	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**70**	**50 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**800**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
41 / 6	50 / -	50 / -	-


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STS 6-TWIN	①	3038150	50
STS 6-TWIN BU	②	3038163	50
STS 6-TWIN-PE	③	3038176	50

Принадлежности[1])

D-STS 6-TWIN	3038202	50

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов




– Клемма SRTK 6 и клемма с ползунковым размыкателем SGSK 6 разработана специально для применения во вторичных цепях трансформатора тока
– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две клеммы SRTK 6
– Универсальное решение размыкателем

① Коммутационная перемычка SB...
② Тестовые гнезда диаметром 4 мм PSBJ–URTK 6...
③ Винтовая перемычка для поперечного подсоединения FBRI 10–8 N
④ Блокировочное устройство S–URTK/SP


Клеммы с ползунковым размыкателем

– Клемма с ползунковым размыкателем SGSK 6 для индивидуального подсоединения нескольких измерительных устройств или защитных реле
– В зависимости от задачи коммутации ползунок контактирует с перемычкой



Ползунковая клемма SGSK 6

Примечания:
Технические характеристики приведены на странице 194.
Блокировочное устройство S-URTK/SP использовать только для SRTK 6.



45 А, Клемма для измерит. трансформаторов

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**113**	**49**	
[мм]			
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
45	**400**	**0,2 - 10**	**18-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	40 / -	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Момент затяжки: контрольные гнезда, винтовые мостики, коммутационные перемычки [Нм]	0,6 - 0,8			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с разм-лем		серый	**SRTK 6**		3029952	50
Ползунковая клемма без разрыва цепи		серый	**SGSK 6**		3029965	50
Проходная клемма		серый	**SRDK 6**		3029973	50
Крышка, ширина 2 мм		серый	**D-SRTK 6**		3029981	10
Подвижный мостик, в комплекте с винтами	2	оранжевый	**SB 2-8-T**	41 A	3026366	10
	3	оранжевый	**SB 3-8-T**	41 A	3026492	10
	4	оранжевый	**SB 4-8-T**	41 A	3026379	10
	10	оранжевый	**SB 10-8-T**	41 A	3026382	10
для соединения несоседних клемм	10	оранжевый	**SB 10-8-T SO**	41 A	3026395	10
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRI 10-8 N**	41 A	2772080	10
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый	**S-URTK/SP**		0311155	50
Гнездо для щупа тестера, изолированное		бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**		3026450	10
		синий	**PSBJ-URTK 6 BU**		3026434	10
		желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**		3026405	10
		зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**		3026418	10
		фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**		3026421	10
		черный	**PSBJ-URTK 6 BK**		3026447	10
		серый	**PSBJ-URTK 6 GY**		3026612	10
		коричневый	**PSBJ-URTK 6 BN**		3026971	10
		красный	**PSBJ-URTK 6 RD**		3026719	10
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная, 2-полюсная		черный	**KSSI 2-8**		3000722	10
4-полюсн.		черный	**KSSI 4-8**		3000735	10
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**		1204520	10
Маркировка средней гайки			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)**			

Клеммы с держателями предохранителей


Примечания:

1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.



10 А, клемма с держателем предохранителя (для стеклянных предохр.) 5 x 20 мм



10 А, клемма с держателем предохранителя (для стеклянных предохр.) 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**12**	**86,5**	**56,5**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	10²)	**800²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800²)	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	10²) / 1,5	20 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 8	20-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	G / 5 x 20			
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма под предохранитель		черный
для 12 - 30 В пост. тока, 0,7 - 2,4 мА¹)		черный
110 – 250 В перем./пост. тока, 0,2 – 0,9 мА¹)		черный
Клемма под предохранитель, с индикатором		черный

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
ZFK 6-DREHSI (5X20)		3025040	25
ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20)		3025600	25
ZFK 6-DREHSILA 250 (5X20)		3025590	25
ZFK 6-DREHSI/K (5X25)		3029457	25

Принадлежности

Винтовая перемычка, изолированная 10	серебристый		
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый		
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный		
Отвертка			

FBI 10-12	57 A	0203454	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SZF 2-0,8X4,0		1204520	10

Маркировка среднего и бокового паза

UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
12	**86,5**	**56,5**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
10	**800**	**0,5 - 10**	**20-8**	
МЭК 60947-7-3 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
800	600	-	-	
10 / 1,5	20 / -	-	-	
6	-	-	-	
20 - 8	20-8	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6	
-	-	-	0,5 - 1,5	
G / 6,3 x 32				
12				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
ZFK 6-DREHSI (6,3X32)		3025273	25
ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32)		3025587	25
ZFK 6-DREHSILA 250 (6,3X32)		3025574	25

Принадлежности

FBI 10-12	57 A	0203454	10
SZF 2-0,8X4,0		1204520	10

UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12 (см. каталог 5)


Клеммы с пружинными зажимами ST 10 мм²

Общие технические характеристики клемм ST 10 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	10			
Диапазон сечений	AWG	24 - 6			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 16	0,2 - 10	0,25 - 10	0,25 - 10
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для установки перемычек обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 10 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 10, UCT-TMF 10 или ZBF 10. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 200.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



65 A, проходные клеммы



70 A, проходные клеммы, 3 контакта

Ex: KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**10,2**	**71,5**	**50,3 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		65	**1000**	**0,2 - 16**	**16-6**
Макс. ток перемычки	[A]	57			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	50 / 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 10**	①	3036110	50
	синий	**ST 10 BU**	①	3036123	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 10-PE**	②	3036136	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 10**	3036644	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		10,2	**97**	**50,3 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		70	**1000**	**0,2 - 16**	**16-6**
		57			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		1000	600	600	-
		57 / 10	55 / -	55	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 10-TWIN	①	3035288	25
ST 10-TWIN BU	①	3035292	25
ST 10-TWIN-PE	②	3035302	25

Принадлежности[1])


D-ST 10-TWIN	3035315	50

Клеммы для распределительных сетей зданий


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 200.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



57 A, проходные клеммы



57 A, клемма с размыкателем N

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**10**	**87**	**49 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	**400**	**0,2 - 16**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	57			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STI 10**	①	3038215	25
	синий	**STI 10 BU**	①	3038228	25
Клемма с размыкателем N	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STI 10-PE**	②	3038231	25

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2 мм	серый	**D-STI 10/16**	3038309	25
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-STI 16/10**	3037669	10

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		10	**87**	**50 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	**400**	**0,2 - 16**	**-**
		57			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		400	-	-	-
		57 / 10	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STN 10	①	3038244	25

Принадлежности[1])

D-STI 10/16	3038309	25
AB-STI 16/10	3037669	10

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 16 (16) мм²

Примечания:

Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 200



57 A, распределительная клемма, 4 отвода 2,5 мм²

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		10,3	**68**	**48,3**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		57	**800**	**0,5 - 16** / **20-8**
Расчетные данные, винтовые зажимы		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	55 / 10	50 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	20 - 6	20-8	- / -
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-провод.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10 / 0,5 - 10
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5 / -
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 6
Расчетные данные, пружинные зажимы		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	50 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	20-8	- / -
Возможности подключения для пружинных зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]			/ 0,14 - 0,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10		
Резьба винтов		M4		
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма		серый	**STU 10/ 4X2,5**		3033139	50
		синий	**STU 10/ 4X2,5 BU**		3033142	50

Принадлежности

Клемма-отвод, устанавливается в боковые отверстия клемм		серый	**AGK 4-UT 10**		3047112	50
Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-STU 10/ 4X2,5**		3033197	50
Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-5**	24 A	3030161	50
	3	красный	**FBS 3-5**	24 A	3030174	50
	4	красный	**FBS 4-5**	24 A	3030187	50
	5	красный	**FBS 5-5**	24 A	3030190	50
	10	красный	**FBS 10-5**	24 A	3030213	10
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**		1204520	10


Клеммы с пружинными зажимами ST 16 мм²

Общие технические характеристики клемм с пружинными зажимами ST 16 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	16			
Диапазон сечений	AWG	24 - 4			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 25	0,2 - 16	0,25 - 16	0,25 - 16
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 16 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-12**	3005950	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 204.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



90 A, проходная клемма



90 A, проходная клемма, 3 контакта

KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		12,2	**80**	**51,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		90	**1000**	**0,2 - 25**	**16-4**
Макс. ток перемычки	[A]	76			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	85 / -	85 / -	65 / 16

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 16**	①	3036149	50
	синий	**ST 16 BU**	①	3036152	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 16-PE**	②	3036165	25

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 16**	3036657	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		12,2	**107,8**	**51,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		90	**1000**	**0,2 - 25**	**16-4**
		76			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		1000	600	600	-
		76 / 16	75 / -	75	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 16-TWIN	①	3035328	25
ST 16-TWIN BU	①	3035331	25
ST 16-TWIN-PE	②	3035344	25

Принадлежности[1])


D-ST 16-TWIN	3035357	50

Клеммы для распределительных сетей зданий


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 204.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



76 A, проходная клемма



76 A, клемма с размыкателем N

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		12	**95**	**49 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**400**	**0,2 - 25**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	76			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STI 16**	①	3038257	25
	синий	**STI 16 BU**	①	3038260	25
Клемма с размыкателем N	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STI 16-PE**	②	3038273	25

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2 мм	серый	**D-STI 10/16**	3038309	25
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-STI 16/10**	3037669	10

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		12	**95**	**50 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**400**	**0,2 - 25**	**-**
		76			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		400	-	-	-
		76 / 16	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STN 16	①	3038286	25

Принадлежности[1])

D-STI 10/16	3038309	25
AB-STI 16/10	3037669	10


Клеммы с пружинными зажимами ST 35 мм²

Общие технические характеристики клемм с пружинными зажимами ST 35 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	35			
Диапазон сечений	AWG	14 - 2			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	2,5 - 35	2,5 - 35	2,5 - 35	2,5 - 35
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	2,5 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 35 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-16**	3005963	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑫ **Контрольный штекер,** с проводником 2,5 мм²		красный	**PAI-ST 35/1000MM**	3029994	20			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑳ **Предупредительная таблички**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 16, UCT-TMF 16 или ZBF 16. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**


Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 206.


Указание по монтажу:
Для надежной фиксации шины нейтрали на обоих концах каждой клеммной сборки, а также через каждые 20 см длинных клеммных сборок необходимо установить опорные стойки. Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products


Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





125 A, проходная клемма





125 A, клемма с размыкателем N

Ex:
KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		16	**100**	**59 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**1000**	**2,5 - 35**	**14-2**
Макс. ток перемычки	[A]	101			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	115 / -	115 / -	108 / 35

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 35**	①	3036178	10
	синий	**ST 35 BU**	①	3036181	10
Клемма с размыкателем N	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 35-PE**	②	3036194	10

Принадлежности[1])

Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий		

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		16	**92**	**59 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**400**	**2,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STN 35	①	3038299	10

Принадлежности[1])

AB-STI 16/10	3037669	10

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом


– Замеренное напряжение 1000 В

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на phoenixcontact.net/products

Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products

Перемычки других типов показаны на стр. 340.





125 A (винтовой зажим), распределительная клемма, 4 отвода 10 мм²

Технические характеристики


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		16,2	**86**	**46,8**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**1000**	**2,5 - 35**	**14-2**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	115 / -	-	-
Диапазон сечений	AWG	12 - 2	14-2	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	35			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма		серый	**STU 35/ 4X10**	3033126	25
		синий	**STU 35/ 4X10 BU**	3033210	25

Принадлежности

Перемычка					
	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10


QT
QT

Клеммы для быстрого монтажа QT

Использование клемм QT для быстрого подключения экономит до 60 % времени монтажа, поскольку не требуется снимать изоляцию и выполнять предварительную подготовку проводника. Проводник нужно только отрезать по длине и через секунду электрическое соединение готово. Основная особенность данных клемм - поворотный фиксирующий механизм малого размера с запатентованным ножевым контактом.

В точках фиксации четко обозначается исходное и конечное положение. При подсоединении проводника с него снимается изоляция, при этом он надежно фиксируется, образуя газонепроницаемое соединение с большой площадью контакта. Жесткие и гибкие проводники сечением от 0,25 до 2,5 мм² могут соединяться без вспомогательных средств, например, направляющих втулок.

Высокое качество клемм QT для быстрого монтажа подтверждается, помимо многочисленных допусков, также и сертификатами на соответствие стандартам по взрывобезопасности (Ex e).


Обзор продукции


1,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы	**215**
Клеммы с разрывом цепи	**216**
Клеммы с ножевыми размыкателями	**217**
Диодные клеммы	**217**
Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом	**218**
Гибридные клеммы с односторонним пружинным зажимом	**219**

2,5 мм²

Проходные и многовыводные клеммы	**221**
Клеммы с разрывом цепи	**221**
Клеммы с ножевыми размыкателями	**221**
Клеммы под предохранители и клеммы с размыкателями той же формы	**222**
Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом	**222**
Гибридные клеммы с односторонним пружинным зажимом	**223**






Компактная конструкция

Клеммы серии QUICKON-QT имеют специальный зажимной механизм IDC, при подсоединении автоматически прокалывающий изоляцию. Такая конструкция позволяет значительно экономить монтажное пространство без ущерба для качества соединения:

– возможность маркировки больших поверхностей
– большая площадь контакта
– гибкая система перемычек



Отрезать - Подключить - Готово !


Экономия времени до 60 % и более по сравнению с другой технологией подключения.

У клемм быстрого соединения QUICKON отсутствует необходимость снимать изоляцию с проводников. Провода должны быть только отрезаны по длине и потом подсоединены.




Мощный ножевой контакт


Клеммы оснащены патентованным механизмом продавливания изоляции, предназначенным для проводников сечением от 0,25 до 2,5 мм². Специальный высококачественный сплав и фиксаторы положения коммутирующих элементов гарантируют надежное электрическое соединение. Большая поверхность контакта в точке соединения обеспечивает рабочий ток до 24 А.




Перемычкой переходного сечения можно быстро и без дополнительных затрат объединять клеммы разного номинального сечения. Например, с помощью перемычки переходного сечения можно легко соединить выводы клемм ST 10 и QTC 1,5 или QTC 2,5.




Два ряда функционального шунтирования позволяют объединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.




Удаление отдельных выводов стандартной перемычки позволяет осуществлять соединение несмежных клемм. Это обеспечивает возможность параллельного проведения двух цепей. В верхней части перемычки может быть нанесена маркировка.




В универсальной контактной зоне разделительной клеммы могут использоваться проходные соединители P-FIX, разделительные штекеры P-DI, штекеры для подключения электронных компонентов P-CO и штекеры для стеклянных предохранителей P-FU с шагом 5,2 мм.




Для проводов измерительных устройств в наличии контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер для контрольного штекера диаметром 4 мм и устанавливаемые в ряд контрольные штекеры позволяют быстро выполнять любые контрольно-измерительные работы.




Гибридные варианты сочетают в себе преимущества технологии быстрого подключения с одной стороны и эффективность винтовых и пружинных соединителей с другой.



В ассортименте также клеммы для установки предохранителей, также относящиеся к разряду функциональных клемм. Невыпадающий держатель может оснащаться плавким предохранителем в черном корпусе или проходной металлической частью в оранжевом корпусе.




Сегменты крышки перекрывают вышестоящие клеммные сегменты трех- и четырехпроводных клемм, при подсоединении двухпроводных клемм. При этом обеспечивается защита от прикосновений.



Базовые клеммы QT-COMBI и штекерные соединители с зажимами для быстрого монтажа предназначены для подсоединения сигнальных проводников. См. раздел „COMBI“, стр. 225.

Клеммы для быстрого монтажа QT

Проходные клеммы QT ...



- Экономия времени при подключении до 60 процентов, поскольку подготовка проводников не требуется
- Простота обслуживания и применения благодаря запатентованному ножевому контакту
- Универсальное применение благодаря большому диапазону сечений
- Экономия места благодаря компактной конструкции

Ваш веб-код: #0053

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями QT ...



- Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
- Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования перед точкой разрыва и за ней
- Безопасное обслуживание благодаря фиксации разделительного рычага в концевом положении
- Четкая идентификация точки разрыва благодаря выделению цветом
- Простота работы с ножевым размыкателем с использованием стандартной отвертки.

Ваш веб-код: #0054


Гибридные клеммы QTCU ... и QTCS ...



- Соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
- Свободный выбор типа подключения благодаря двум возможностям комбинирования
- Исполнение с системой быстрого монтажа и пружинными зажимами или системой быстрого монтажа и винтовыми зажимами
- Унифицированное расстояние до кабельных каналов
- Проходные и заземляющие клеммы аналогичной формы

Ваш веб-код: #0055

Клеммы с держателем предохранителя QT ...



– Исключительно компактная конструкция
– Быстрое выполнение всех задач в области распределения потенциалов с помощью двух функциональных каналов
– В ассортименте функциональные клеммы QTC 2,5-TG / -MT аналогичной формы
– Двусторонний контрольный отвод в держателе предохранителя
– Модели со световым индикатором для передачи сигналов о срабатывании предохранителя дополняют данную линейку


Ваш веб-код: #0162

Клеммы для быстрого монтажа QT 1,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа QT 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2
Расчетное сечение	[мм²]	1,5
Диапазон сечений	AWG	24 - 16
Сечение подключаемого проводника согласно DIN VDE 0295		
H05V(Z) / H07V(Z)	[мм²]	0,5 - 1,5
Кл. 5 / кл. 6 [гибкий провод Ø ≥ 0,1 мм]	[мм²]	0,25 - 0,34
[Гибкий провод, Ø ≥ 0,19 мм]	AWG	24 - 16
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении		100
Общие характеристики		
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм быстрого монтажа QT 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS ..., см. стр. 341**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 352.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





17,5 A, проходная клемма

Ex:

KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**58,8**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	16 / 1,5


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTC 1,5**	①	3205019	50
	синий	**QTC 1,5 BU**	①	3205022	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTC 1,5-PE**	②	3205035	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5**	3205161	50





17,5 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex:

KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	**76,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	550
	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	16 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 1,5-TWIN	①	3205048	50
QTC 1,5-TWIN BU	①	3205051	50
QTC 1,5-TWIN-PE	②	3205064	50

Принадлежности[1])


D-QTC 1,5-TWIN	3205190	50


Клеммы для подключения нескольких проводов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





17,5 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex:

KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**94**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	16 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTC 1,5-QUATTRO**	①	3205077	50
	синий	**QTC 1,5-QUATTRO BU**	①	3205080	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTC 1,5-QUATTRO-PE**	②	3205093	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5-QUATTRO**	3205174	50

Клеммы для быстрого монтажа QT 1,5 мм²


Многоярусные и разделительные клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





17,5 A, двухъярусные клеммы

Ex: KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**99,6**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	440
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	15 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTTCB 1,5**	①	3205116	50
	синий	**QTTCB 1,5 BU**	①	3205129	50
с перемычкой между ярусов	серый	**QTTCB 1,5-PV**	②	3205153	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTTCB 1,5-PE**	③	3205132	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCB 1,5**	3205187	50





17,5 A, клемма с разрывом цепи

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**76,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
17,5[2])	**400[2])**	**0,25 - 1,5**	**24-16**	
16 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
400[2])	600	600	-	
17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 1,5-TG	①	3205145	50

Принадлежности[1])


D-QTC 1,5-TWIN	3205190	50	

Многоярусные и клеммы с разрывом цепи

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.





17,5 A, клемма с разрывом цепи, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**94**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**400[2])**	**0,25 - 1,5**	**-**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5 / 1,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**QTC 1,5-TWIN-TG**	①	3050413	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5-QUATTRO**	3205174	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.



17,5 A, клемма с ножевым размыкателем



17,5 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. тока шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**76,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**400**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
16 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	600	600	-
17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый

Тип		Артикул №	Штук
QTC 1,5-MT	①	3205103	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5-TWIN**	3205190	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**94**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**400**	**0,25 - 1,5**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
17,5 / 1,5	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 1,5-TWIN-MT	①	3050407	50


Принадлежности[1])

D-QTC 1,5-QUATTRO	3205174	50

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.



17,5 A, диодные двухъярусные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 A)

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**99,6**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма, направление диода см. в схеме	серый

Тип		Артикул №	Штук
QTTCB 1,5-DIO/O-U	①	3206241	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCB 1,5**	3205187	50

Клеммы для быстрого монтажа QT 1,5 мм²


Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 2,5 (4) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.


2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products


Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





17,5 A, проходная клемма





17,5 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex: KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**58,8**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные2)		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	16,5 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTCU 1,5**	①	3050015	50
	синий	**QTCU 1,5 BU**	①	3050028	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTCU 1,5-PE**	②	3050031	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCU 1,5**	3206283	50

Ex: KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**76,4**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные2)		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTCU 1,5-TWIN**	①	3050044	50
	синий	**QTCU 1,5-TWIN BU**	①	3050057	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTCU 1,5-TWIN-PE**	②	3050060	50

Принадлежности1)


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCU 1,5-TWIN**	3206296	50


Двухъярусные гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 2,5 (4) мм²

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.


2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products





17,5 A, двухъярусные клеммы





17,5 A, двухъярусные клеммы с объединением потенциалов

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**93,5**	**55,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные2)		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTTCBU 1,5**	①	3050264	50
	синий	**QTTCBU 1,5 BU**	①	3050280	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTTCBU 1,5-PE**	②	3050277	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCBU 1,5**	3050536	50

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**93,5**	**55,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные2)		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTTCBU 1,5-PV	①	3050361	50

Принадлежности1)

D-QTTCBU 1,5	3050536	50


Гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением 2,5 (4) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.

2) Расчетные данные пружинных соединений см. на странице 170.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





17,5 A, проходной блок зажимов

Ex:

KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**54,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	-	17 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTCS 1,5**	①	3050138	50
	синий	**QTCS 1,5 BU**	①	3050141	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTCS 1,5-PE**	②	3050154	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCS 1,5**	3206270	50





17,5 A, проходной блок зажимов, 3 контакта

Ex:

KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**71,6**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		800	600	-	550
		17,5 / 1,5	10 / -	-	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTCS 1,5-TWIN	①	3206348	50
QTCS 1,5-TWIN BU	①	3206351	50
QTCS 1,5-TWIN-PE	②	3206364	50

Принадлежности[1])


D-QTCS 1,5-TWIN	3206403	50


Двухъярусные гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением 2,5 (4) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 214.

2) Расчетные данные пружинных соединений см. на странице 170.





17,5 A, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**88,2**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTTCBS 1,5**	①	3050222	50
	синий	**QTTCBS 1,5 BU**	①	3050235	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTTCBS 1,5-PE**	②	3050248	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCBS 1,5**	3206335	50





17,5 A, двухъярусные клеммы с объединением потенциалов

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**88,2**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	600	-	-
		17,5	10 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTTCBS 1,5-PV	①	3206380	50

Принадлежности[1])


D-QTTCBS 1,5	3206335	50

Клеммы для быстрого монтажа QT 2,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа QT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3
Расчетное сечение	[мм²]	2,5
Диапазон сечений	AWG	20 - 14
Сечение подключаемого проводника согласно DIN VDE 0295		
H05V(Z) / H07V(Z)	[мм²]	0,5 - 2,5
Кл. 5 / кл. 6 [гибкий провод Ø ≥ 0,1 мм]	[мм²]	-
[Гибкий провод, Ø ≥ 0,19 мм]	AWG	20 - 14
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении		100
Общие характеристики		
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм для быстрого монтажа QT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS ..., см. стр. 341**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 352.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**


Проходные клеммы и клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 220.


2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





24 A, проходная клемма





20 A, клемма с размыкателем

Ex: KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	62,6	39,3 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	20-14
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	22,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
QTC 2,5	1	3206416	50
QTC 2,5 BU	1	3206429	50
QTC 2,5-PE	2	3206432	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 2,5**	3206568	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	82,5	39,3 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[2])	400[2])	0,5 - 2,5	20-14
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 2,5-TG	1	3206490	50
QTC 2,5-MT	2	3206487	50

Принадлежности[1])


D-QTC 2,5-TWIN	3206571	50


Клеммы для подключения нескольких проводов

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 220.


Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





24 A, проходная клемма, 3 контакта





24 A, проходная клемма, 4 контакта

Ex: KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	82,5	39,3 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	20-14
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	22,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Клемма, для установки на рейку NS 35...	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
QTC 2,5-TWIN	1	3206445	50
QTC 2,5-TWIN BU	1	3206461	50
QTC 2,5-TWIN-PE	2	3206474	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 2,5-TWIN**	3206571	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	102,4	39,3 (NS 35/7,5)
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	-
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 2,5-QUATTRO	1	3206446	50
QTC 2,5-QUATTRO BU	1	3206447	50
QTC 2,5-QUATTRO-PE	2	3206448	50

Принадлежности[1])

D-QTC 2,5-QUATTRO	3206449	50

Клеммы для быстрого монтажа QT 2,5 мм²

Клеммы под предохранители и клеммы с размыкателями той же формы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 220.

2) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.


3) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 616.

4) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора.





6,3 A, клемма для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм





20 A, клемма с размыкателем, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	82,5	64,9 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3[3])	500[4])	0,5 - 2,5	20-14
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[4])	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 1,5	15 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма под предохранитель	черный	QTC 2,5-HESI (5X20)	①	3050293	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА²)	черный	QTC 2,5-HESILED 24 (5X20)	②	3050374	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА²)	черный	QTC 2,5 HESILED 60 (5X20)	②	3050390	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА²)	черный	QTC 2,5-HESILA 250 (5X20)	②	3050387	50
Клемма с рычажным размыкателем, той же формы	черный / оранжевый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	D-QTC 2,5-TWIN	3206571	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	82,5	64,9 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	500	0,5 - 2,5	20-14
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 2,5-HEDI	①	3206678	50

Принадлежности[1])

D-QTC 2,5-TWIN	3206571	50	


Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 4 (6) мм²


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 220.


2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products


Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





24 A, проходная клемма





24 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex:

KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	62,6	42,8 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	20-14
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	22 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	QTCU 2,5	①	3206539	50
	синий	QTCU 2,5 BU	①	3206542	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	QTCU 2,5-PE	②	3206555	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	D-QTCU 2,5	3206597	50

Ex:

KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	82,5	42,8 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	20-14
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	-	22 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTCU 2,5-TWIN	①	3050303	50
QTCU 2,5-TWIN BU	①	3050316	50
QTCU 2,5-TWIN-PE	②	3050329	50

Принадлежности[1])

D-QTCU 2,5 TWIN	3050510	50	

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 4 (6) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 220.

2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	79,3	42,8 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	400	0,5 - 2,5	-
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные2)		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**QTCU 2,5-TWIN-MT**	1	3050304	50
	синий	**QTCU 2,5-TWIN-MT BU**	1	3050317	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCU 2,5-TWIN-MT**	3050511	50


Гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением 4 (6) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 220.

2) Расчетные данные пружинных соединений см. на странице 186.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



24 A, проходная клемма

Ex:

KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики1)


Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	59,7	39,3 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	20-14
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные2)		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	-	22,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTCS 2,5**	1	3206500	50
	синий	**QTCS 2,5 BU**	1	3206513	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTCS 2,5-PE**	2	3206526	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCS 2,5**	3206584	50



24 A, проходная клемма, 3 контакта

Ex:

KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики1)


Ширина	Длина	Высота			
6,2	79,6	39,3 (NS 35/7,5)			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)		
24	800	0,5 - 2,5	20-14		
32 (FBS) / 20 (FBSR)					
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex		
800	600	-	550		
24 / 2,5	15 / -	-	22,5 / 2,5		

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTCS 2,5-TWIN	1	3050332	50
QTCS 2,5-TWIN BU	1	3050345	50
QTCS 2,5-TWIN-PE	2	3050358	50

Принадлежности1)

D-QTCS 2,5 TWIN	3050523	50


COMBI
COMBI
COMBI

Штекерные элементы COMBI

Система клемм COMBI позволяет сэкономить время при создании модульной структуры приложения. Основная особенность - наличие унифицированной зоны для установки штекерных модулей. Благодаря этому возможны любые комбинации базовых клеммных модулей, предлагаемых с винтовыми, пружинными зажимами, а также в вариантах Push-in и для быстрого монтажа.

Номинальный ток 41 А и напряжение 1000 В позволяют использовать систему штекерных элементов как в цепях питания, так и в цепях управления. При этом данная техника соединения выдерживает высокую вибрацию. Как клеммы так и штекеры имеют защиту от прикосновений.

Все штекеры могут быть набраны индивидуально, т.е. можно учитывать количество контактов, необходимое для каждого конкретного приложения. Комбинированное использование штекерной системы COMBI и системы ввода кабелей CES (см. каталог 4) обеспечивает возможность компактного и безопасного (класс защиты IP54) прокладывания готовых проводов в распределительных шкафах и корпусах. Пользователю предлагается быстрая и недорогая альтернатива промышленным разъёмам.

Обзор продукции

2,5 мм² винтовой зажим
Штекерные клеммы **235**
Разъем на плату **237**
Штекер **238**

Винтовой зажим 4 мм²
Штекерные клеммы **241**
Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **243**
Разъем на плату **245**
Штекер **247**

Винтовой зажим 6 мм²
Штекерные клеммы **251**
Штекер **252**

1,5 мм² зажим push-in
Штекерные клеммы **255**
Розетки COMBI **258**
Штекер **260**

2,5 мм² зажим push-in
Штекерные клеммы **263**
Разъем на плату **267**
Штекер **268**

4 мм² зажим push-in
Штекерные клеммы **271**
Разъем на плату **272**
Штекер **273**

6 мм² зажим push-in
Штекерные клеммы **275**
Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **275**
Розетки COMBI **278**
Штекер **280**


2,5 мм² пружинное соединение
Штекерные клеммы **283**
Розетки COMBI и разъемы на плату **287**
Штекер **292**


4 мм² пружинное соединение
Штекерные клеммы **299**
Розетки COMBI и разъемы на плату **301**
Штекер **305**


1,5 мм² для быстрого подключения
Штекерные клеммы **307**
Штекер **308**

Принадлежности **310**

Возможности формирования кабельной разводки при помощи штекерных элементов COMBI







① Проходные клеммы с одним штекерным отводом
② Многовыводные клеммы с одним штекерным отводом
③ Многовыводные клеммы с двумя штекерными отводами
④ Двухъярусные клеммы с одним штекерным отводом на ярус
⑤ Проходные клеммы PIN/PIN
⑥ Многовыводные клеммы PIN/PIN
⑦ Двухъярусные клеммы PIN/PIN
⑧ Кабельные разъемы для навесного соединения
⑨ Разъемы с защелкой для непосредственного монтажа
⑩ Разъемы для монтажа на рейке
⑪ Кабельный разъем для ввода через стенку
⑫ Корпусная часть для подключения платы
⑬ Штекер с отводом провода по направлению подключения
⑭ Шунтируемый штекер с отводом провода по направлению подключения
⑮ Шунтируемый 2-проводной штекер с отводом провода по направлению подключения
⑯ Штекер с отводом провода под прямым углом к направлению подключения
⑰ Опциональные принадлежности с креплением на защелках, например, защелка для подключения экрана
⑱ Система ввода кабелей CES со степенью защиты IP54/65, см. каталог 4
⑲ Промышленный разъем DUPLICON IP67, см. каталог 4

От электрошкафа до целой установки - разъемные соединения повсеместно используются в современной технике. Система клемм COMBI обеспечивает пользователю неограниченную гибкость. От питания электрошкафа до подачи питания на сильноточные и управляющие компоненты оборудования до быстрого монтажа децентрализованных элементов установки – система COMBI обеспечит идеальное решение.

Эта система имеет различные преимущества. Штекерные компоненты могут быть легко и быстро установлены в электрошкафу или извлечены из него. Штекерные соединения обеспечивают надежную подачу питания от одного электрошкафа к другому. С помощью устройств сопряжения можно не только выполнять соединение компонентов на ограниченном пространстве, с их помощью можно без проблем удлинить подготовленные кабели.

Корпусные части COMBI позволяют выполнить внутренние соединения электронных устройств или компонентов.

Система кабельного ввода CES предоставляет возможность ввода до 40 подготовленных штекерных соединений в электротехнический шкаф с соблюдением степени защиты IP54/65. При необходимости соблюдения более жестких требований IP67 или для подключения электрошкафа в жестких промышленных условиях для соединения рекомендуется использоовать элементы DUPLICON.

Гибкость и число возможностей стандартизированных участков для установки штекера системы COMBI убедили многие известные компании. Так, компания Rittal применяет систему COMBI и интегрировала штекерные участки в новые адаптеры RILine 60 для оборудования.

Таблица соответствия клемм и штекеров

Клемма

Штекер

		Винтовая технология UT				Технология PT push-in	
		UPBV 2,5... Страница 238	UPBV 4... Страница 247	UP 4... Страница 248	UP 6... Страница 252	PP-H 1,5/S Страница 260	PP-H 2,5 Страница 268
							
Проходные клеммы							
UT 2,5/1P	Страница 235	■					■
UT 4/1P, UT 4/ 1P-H	Страница 241		■	■			
UT 6/1P	Страница 251				■		
PT 1,5/S/1P / MPT 1,5/S/1P	Страница 255					■	
PT 2,5/1P, ST 2,5/1P	Страница 263	■					■
PT 4/1P, ST 4/1P	Страница 271		■	■			
PT 6/1P	Страница 275				■		
QTC 1,5/1P	Страница 307	■					■
Проходные клеммы с тремя разъемами							
UT 2,5-TWIN/1P	Страница 235	■					■
UT 4-TWIN/1P	Страница 241		■	■			
PT 1,5/S-TWIN/1P	Страница 255					■	
PT 2,5-TWIN/1P, ST 2,5-TWIN/1P	Страница 263	■					■
Клеммы с ножевыми размыкателями							
ST 2,5-TWIN-MT/1P	Страница 284	■					■
ST 2,5-TWIN-TG/1P	Страница 284	■					■
Проходные клеммы с четырьмя разъемами							
UT 4-QUATTRO/2P	Страница 241		[1]	■			
UT 6-QUATTRO/2P	Страница 251				■		
PT 1,5/S-QUATTRO/2P	Страница 255					■	
PT 2,5-QUATTRO/2P, ST 2,5-QUATTRO/2P	Страница 263	[1]					■
PT 6-QUATTRO/2P	Страница 275				■		
ST 4-QUATTRO/2P	Страница 299		[1]	■			
ST 4-QUATTRO/4CP	Страница 300		[1]	[1]			
Проходные клеммы с шестью разъемами							
PT 2,5-HEXA/3P	Страница 263	[1]					■
Двухъярусные клеммы							
UTTB 2,5/2P	Страница 235	■					■
PTTB 1,5/S/2P	Страница 255					■	
PTTB 2,5/2P, PTTBS 2,5-TWIN/2P	Страница 264	■					■
STTB 2,5/2P	Страница 283	■					■
QTTCB 1,5/2P	Страница 307	■					■
Варианты PIN-PIN							
ST 2,5/2P	Страница 236	■					■
ST 4/2P	Страница 242		■	■			
ST 2,5-QUATTRO/4P	Страница 265	[1]					■
STTB 2,5/4P	Страница 236	■					■

[1]) Можно использовать только на трех внешних штырьках основной клеммы.
[2]) Можно использовать только на внутренних штырьках основной клеммы.
[3]) Можно использовать только с одной стороны основной клеммы.

		Пружинная технология ST						Разъем QT для быстрого монтажа	Обжимной контакт CP
PP-H 4 Страница 273	PP-H 6 Страница 280	SP 2,5... Страница 292	SP-H 2,5... Страница 293	SPV 2,5... Страница 294	SP 4... Страница 305	SPB 2,5... Страница 295	SPDB 2,5... Страница 296	QP 1,5 Страница 308	CP 4/6 Страница 315
									


Штекерные элементы COMBI

Таблица соответствия клемм и элементов сопряжения

Сопряжение

Клемма		Винтовые клеммы UT				Разъем PT push-in	
		UPBV 2,5... Страница 238	UPBV 4... Страница 247	UP 4... Страница 248	UP 6... Страница 252	PP-H 1,5/S Страница 260	PP-H 2,5 Страница 268
Устройства сопряжения							
PPC 1,5/S	Страница 258					■	
PPC 6/...	Страница 278				■		
SC 2,5/...	Страница 287	■					■
SC 4/...	Страница 301		■	■			
Разъемы с защелкой							
SC 2,5-RZ/...	Страница 288	■					■
SC 4-RZ/...	Страница 302		■	■			
Устройства сопряжения, с основанием на защелках							
PPC 1,5/S-NS/1-L	Страница 259					■	
PPC 6-NS/1-L	Страница 278				■		
SC 2,5-NS/1-L	Страница 290	■					■
SC 4-NS/1-L	Страница 303		■	■			
Ответная часть разъема для подключения печатных плат							
ST 2,5-PCB/...G-5,2	Страница 237	■					■
ST 4-PCB/...G-6,2	Страница 245		■	■			
ST 2,5-PCBV/...G-5,2	Страница 237	■					■
ST 4-PCB/...G-6,2	Страница 245		■	■			■


		Пружинные клеммы ST						Разъем QT для быстрого монтажа	Обжимной контакт CP
PP-H 4 Страница 273	PP-H 6 Страница 280	SP 2,5... Страница 292	SP-H 2,5... Страница 293	SPV 2,5... Страница 294	SP 4... Страница 305	SPB 2,5... Страница 295	SPDB 2,5... Страница 296	QP 1,5 Страница 308	CP 4/6 Страница 315
									
	■	■	■	■		■	■	■	
■					■				
		■	■	■		■		■	
■					■				
	■	■	■	■		■		■	
■					■				
		■	■	■		■		■	
■		■	■	■	■	■	■	■	
■					■				






Гибкость и простота подключения

Семейство изделий COMBI охватывает широкий ряд технологий подключения. Стандартная контактная зона COMBI позволяет использовать клеммы и штекеры независимо от метода подключения и в соответствии с целью применения.




Высокопроизводительное соединение

Система штекерного подключения к клеммным модулям серии COMBI позволяет с помощью дополнительных вставных клеммных модулей подсоединять проводники с номинальным током до 41 А и номинальным напряжением до 1000 В. При этом данная техника соединения выдерживает любую вибрацию благодаря встроенным пластинам, дополнительно прижимающим контакты друг к другу.




Защита от прикосновений


Система COMBI гарантирует наивысшую степень безопасности пользователя, так как основные клеммы и штекеры оснащены защитой от прикосновения. Помимо надежности это обеспечивает большую гибкость при проектировании: ток может подаваться через клеммы или штекер.




С помощью стандартных перемычек можно быстро и требуемым образом объединить в группу до 50 клемм. Для соединения двух несмежных клемм используются перемычки с удаленными отдельными выводами.




Для проводов измерительных устройств в наличии контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер для контрольного штекера диаметром 4 мм и устанавливаемые в ряд контрольные штекеры позволяют быстро выполнять любые контрольно-измерительные работы.




Штекеры с различными направлениями отвода кабеля - в сторону или вверх - обеспечивают возможность формирования точной и эффективной разводки. Благодаря этому достигается высокая гибкость применения.




Простая индивидуальная система механического кодирования обеспечивает безошибочное подсоединение проводников и повышает надежность соединения. Для этого нужно извлечь "ключ" из штекера, повернуть его и вставить в клемму.



Для разгрузки подведенных к штекерам проводов от натяжения рекомендуется использовать специальные приспособления, фиксируемые с помощью защелок. Кроме того, в ассортименте фиксаторы для надежного закрепления штекеров на базовых клеммах.




Прочные корпуса обеспечивают разгрузку кабелей от натяжения. Состоящий из двух частей корпус с легкостью монтируется и надежно закрепляется на предусмотренных для этого штекерах COMBI. В ассортименте такие принадлежности, как наконечники для защиты от перегиба, зажимы для подсоединения экрана.



Клеммы SSL для ввода кабеля через стену, устанавливаемые на стандартной муфте путем простого защелкивания, обеспечивают возможност эффективного проходного монтажа. Клемма вставляется в вырез и автоматически защелкивается.



Соединительные муфты, устанавливаемые на монтажную рейку, являются эффективным решением для устройств малой габаритной высоты. Встроенное основание Duo обеспечивает возможность монтажа на несущих рейках NS 15 и NS 35.




Базовые клеммы COMBI можно устанавливать в ряд с разъемами для подключения печатных плат. Таким образом, разъемные соединения в пределах одного устройства, от монтажной рейки до прибора, выполняются с помощью штекеров одинакового типа.

Штекерные элементы COMBI UT 2,5 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм COMBI UT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами COMBI UT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 341.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**Клемма: UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. Штекер: UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 312.**
㉜ **Винтовые фланцы, винтовые фланцевые крышки**	**См. со стр. 320.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 234.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.



24 А, Проходная клемма



24 А, Проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	49,1	47,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24²)	500	0,14 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24²) / 2,5	20 / -	20 / -	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5/1P**	1	3045017	50
	синий	**UT 2,5/1P BU**	1	3045020	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5/1P-PE**	2	3045033	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/1P**	3047154	50

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	55,7	47,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24²)	500	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
24²) / 2,5	20 / -	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-TWIN/1P	1	3060490	50
UT 2,5-TWIN/1P BU	1	3060500	50
UT 2,5-TWIN/1P-PE	2	3060513	50

Принадлежности1)

D-UT 4-TWIN/ 1P	3045237	50	


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 234.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.



24 А, Проходная клемма



24 А, двухъярусные клеммы с объединением потенциалов

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	74,3	65 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24²)	500	0,14 - 4	26-12
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24²) / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTTB 2,5/2P**	1	3060351	50
	синий	**UTTB 2,5/2P BU**	1	3060364	50
	серый				
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UTTB 2,5/2P-PE**	2	3060380	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4 2P**	3060393	50

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	74,3	65 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24²)	500	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
24²) / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 2,5/2P-PV	1	3060377	50
UTTB 2,5/2P-PV BU	1	3060487	50

Принадлежности1)

D-UTTB 2,5/4 2P	3060393	50	

Штекерные элементы COMBI UT 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 234.


2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.

Описание крепежного фланца см. на стр. 319.



24 А, проходная клемма



22 А, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**49,1**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[А]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5/2P**	①	3042133	50
	синий	**ST 2,5/2P BU**	①	3042094	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5/2P-PE**	②	3042146	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**98,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2])	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[А]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	22[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5/4P**	①	3061486	50
		STTB 2,5/4P BU	①	3061512	50
		STTB 2,5/4P-PE	②	3061499	50


Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5/4P**	3061538	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 234.



22 А, двухъярусная клемма с объединением потенциалов

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**98,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[А]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5/4P-PV**	①	3061509	50


Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм		**D-STTB 2,5/4P**	3061538	50


Штекеры COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 314 или на сайте phoenixcontact.net/products



24 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения



24 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**10,4**	**-**	**-**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**500**	**-**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2**	1980378	50
	3	15,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2**	1980381	50
	4	20,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2**	1980394	50
	5	26 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2**	1980404	50
	6	31,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2**	1980417	50
	7	36,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2**	1980420	50
	8	41,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2**	1980433	50
	9	46,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2**	1980446	50
	10	52 мм	серый	**ST 2,5-PCB/10-G-5,2**	1980459	50
	11	57,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/11-G-5,2**	1980462	50
	12	62,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/12-G-5,2**	1980475	50

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота		
10,4	**-**	**-**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
24	**500**	**-**	**-**	
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	300	-	-	
24 / 2,5	15 / -	-	-	
2,5				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI		
ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2	1980488	50
ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2	1980491	50
ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2	1980501	50
ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2	1980514	50
ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2	1980527	50
ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2	1980530	50
ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2	1980543	50
ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2	1980556	50
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2	1980569	50
ST 2,5-PCBV/11-G-5,2	1980572	50
ST 2,5-PCBV/12-G-5,2	1980585	50

Штекерные элементы COMBI UT 2,5 мм²

Штекер COMBI



- Для штекеров, как и для базовых клемм, можно выбрать соответствующую технологию подключения в зависимости от области применения
- В ассортименте широкий выбор принадлежностей, устанавливаемых по желанию
- Возможность практичного кодирования
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Винтовые штекеры комбинируются с любыми клеммами COMBI и поставляются в двух исполнениях

Шткер UPBV ...

- Возможность шунтирования с помощью стандартных перемычек FBS ...
- Подключение кабеля сбоку
- Закручивание и раскручивание винта сверху
- Таким образом подключенные провода могут быть введены прямо в кабельный канал со значительной экономией места

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 234.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



24 A, штекер, подключение под прямым углом к проводнику

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Возможности подключения	
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**20,5**	**47**	**32,2**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
24[2]) / 2,5	20 / -	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	0,5 - 1

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет
Штекер	1	5,2 мм	серый
	2	10,4 мм	серый
	3	15,6 мм	серый
	4	20,8 мм	серый
	5	26 мм	серый
	6	31,2 мм	серый
	7	36,4 мм	серый
	8	41,6 мм	серый
	9	46,8 мм	серый
	10	52 мм	серый
	11	57,2 мм	серый
	12	62,4 мм	серый
	13	67,6 мм	серый
	14	72,8 мм	серый
	15	78 мм	серый
	1	5,2 мм	синий
	1	5,2 мм	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UPBV 2,5/ 1	①	3045145	50
UPBV 2,5/ 2	①	3045402	50
UPBV 2,5/ 3	①	3045415	50
UPBV 2,5/ 4	①	3045428	50
UPBV 2,5/ 5	①	3045431	50
UPBV 2,5/ 6	①	3045444	25
UPBV 2,5/ 7	①	3045457	25
UPBV 2,5/ 8	①	3045460	25
UPBV 2,5/ 9	①	3045473	25
UPBV 2,5/10	①	3045499	25
UPBV 2,5/11	①	3045509	10
UPBV 2,5/12	①	3045512	10
UPBV 2,5/13	①	3045525	10
UPBV 2,5/14	①	3045538	10
UPBV 2,5/15	①	3045541	10
UPBV 2,5/ 1 BU	①	3045240	50
UPBV 2,5/ 1 GNYE	①	3045253	50

Принадлежности[1])

UPZ/ 2	3045554	50
UPR/ 2	3045567	50
UPRZ	3045570	50
DF-UPBV 2,5/ 4	3060432	50

Разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV, 2 полюса	черный
Защелка-фиксатор, для штекера UPBV, 2 полюса	оранжевый
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV..., 2-полюсн.	оранжевый
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UPBV 2,5 и UPBV 4 COMBI	серый

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 234.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





24 А, штекер, подключение под прямым углом к проводнику

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
	[мм]	**5,2 x Полюсов**	**20,5**	**47**	**32,2**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Макс. тока шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер, левый элемент	1	серый	**UPBV 2,5/ 1-L**	①	3045318	50
	1	синий	**UPBV 2,5/ 1-L BU**	①	3045321	50
	1	желто-зел.	**UPBV 2,5/ 1-L GNYE**	①	3045334	50
Штекер, средний элемент	1	серый	**UPBV 2,5/ 1-M**	①	3045347	50
	1	синий	**UPBV 2,5/ 1-M BU**	①	3045350	50
	1	желто-зел.	**UPBV 2,5/ 1-M GNYE**	①	3045363	50
Штекер, правый элемент	1	серый	**UPBV 2,5/ 1-R**	①	3045376	50
	1	синий	**UPBV 2,5/ 1-R BU**	①	3045389	50
	1	желто-зел.	**UPBV 2,5/ 1-R GNYE**	①	3045392	50

Принадлежности[1])


		Тип	Артикул №	Штук
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV, 2 полюса	черный	**UPZ/ 2**	3045554	50
Защелка-фиксатор, для штекера UPBV, 2 полюса	оранжевый	**UPR/ 2**	3045567	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV..., 2-полюсн.	оранжевый	**UPRZ**	3045570	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UPBV 2,5 и UPBV 4 COMBI	серый	**DF-UPBV 2,5/ 4**	3060432	50

Штекерные элементы COMBI UT 4 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм COMBI UT 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	26 - 10			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами COMBI UT 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**Клемма: UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6** **Штекер: UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 312.**
㉜ **Винтовые фланцы, винтовые фланцевые крышки**	**См. со стр. 320.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 240.


2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products


Винтовой фланец, см. стр. 320.





32 А, проходная клемма





новинка

32 А, проходная клемма, горизонтальное подключение штекера

Технические характеристики[1]				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**6,2**	**47,6**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**UT 4/ 1P** ①	3045583	50
	синий	**UT 4/ 1P BU** ①	3045596	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 4/ 1P-PE** ②	3045606	50
Принадлежности[1])				
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/1P**	3047154	50

Технические характеристики[1]				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**6,2**	**49,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,14 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	-	-	-

Данные для заказа				
Тип			**Артикул №**	Штук
UT 4/ 1P-H	①		3001369	50
UT 4/ 1P-H-PE	②		3001372	50
Принадлежности[1])				
D-UT 4/1P-H			3001382	50


Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 240.


2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products


Винтовой фланец, см. стр. 320.





32 А, проходная клемма, 3 контакта





32 А, проходная клемма, 4 контакта


Технические характеристики[1]				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**6,2**	**55,7**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**UT 4-TWIN/ 1P** ①	3060267	50
	синий	**UT 4-TWIN/ 1P BU** ①	3060270	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 4-TWIN/ 1P-PE** ②	3060283	50
Принадлежности[1])				
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 4-TWIN/ 1P**	3045237	50

Технические характеристики[1]				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**6,2**	**82,4**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1


Данные для заказа				
Тип			**Артикул №**	Штук
UT 4-QUATTRO/ 2P	①		3060296	50
UT 4-QUATTRO/ 2P BU	①		3060306	50
UT 4-QUATTRO/ 2P-PE	②		3060319	50
Принадлежности[1])				
D-UT 4-QUATTRO/ 2P			3045648	50

Штекерные двухъярусные и заземляющие клеммы COMBI PIN/PIN



- В клеммах исполнения PIN/PIN серии COMBI штекеры могут использоваться с обеих сторон
- Это делает систему COMBI еще более гибкой, поскольку позволяет использовать клеммы в качестве соединительных элементов для модулей
- Подключение с помощью стандартных штекеров COMBI
- Возможность применения широкого ряда принадлежностей - фиксатора, приспособления для снятия растягивающего усилия, механического ключа и зажима для подсоединения экрана
- Аналогичные клеммы защитных проводов
- Безупречный механический и электрический контакт благодаря простой фиксации защелкой на несущей рейке
- Все требования стандарта МЭК 60947-7-2 соблюдены


CLIP PROJECT Planning обеспечивает быстрое решение задач проектирования безупречных клеммных сборок.



Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 240.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





32 A, проходная клемма

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**55,9**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
32[2]) / 4	-	-	-
28 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
ST 4/ 2P	①	3042735	50
ST 4/ 2P BU	①	3043789	50
ST 4/ 2P-PE	②	3042748	50

Принадлежности[1])

D-ST 4	3030420	50

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:
1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 240.
2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





28 A, Клемма для измерит. трансформаторов

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**71,1**	**47,7 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		28²)	**500**	**0,14 - 6** / **26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28²) / 4	25 / -	25 / - / -


Технические характеристики[1])

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTME 4/1P** ①	3057416	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTME 4/1P**	3057429	10

Принадлежности[1])

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. трансформаторов UTME 4/1P



– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две клеммы UTME 4/1P
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного подсоединения
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX... диаметром 4 мм
③ Блокировочное устройство S–ME 4
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Соединительная перемычка C–ME 4/2

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольный адаптер, для защитных штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10
	1	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10
	1	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10
	1	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10
	1	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 4**	3035758	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-6**	3035755	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-6**	3035756	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-6**	3035757	10
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	2	оранжевый	**C-ME 4/2**	3035759	10
	3	оранжевый	**C-ME 4/3**	3035760	10


Данные для заказа

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 240.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



28 A, клемма для трансформатора тока



20 A, штекер, со встроенной функцией короткого замыкания

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**86,5**	**49,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
28[2]) / 4	25 / -	25 / -	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
-	-	-	0,5 - 2,5

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
12,4	**38,5**	**48,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**320**	**0,14 - 6**	**26-10**
-			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
320	300	300	-
20 / 4	25 / -	25 / -	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
-	-	-	0,5 - 1

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]

Описание	Цвет
Клемма	серый
Штекер, со встроенной функцией короткого замыкания, 2-конт.	серый
3-полюсн.	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTME 4-CT/1P	①	3057432	50

Принадлежности[1])

D-UTME 4-CT/1P	3057445	10

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UPCT 4/2	①	3057461	10
UPCT 4/3	②	3057458	10

Принадлежности[1])

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. трансформаторов UTME 4-CT/1P



- Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две клеммы UTME 4-CT/1P
- Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного подсоединения
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX... диаметром 4 мм
③ Блокировочное устройство S–ME 4
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Соединительная перемычка C–ME 4/2
⑥ Комплект кодировки PC-CT 6...

Примечания:

[1]) Набор для кодировки содержит элементы для кодирования 30 штекеров.

Описание	Полюсов	Цвет
Контрольный адаптер, для защитных штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый
	1	желтый
	1	зеленый
	1	фиолетовый
	1	черный
	1	синий
	1	красный
	1	серый
	1	коричневый
Блокировочное устройство, вставное		белый
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый
	3	серый/оранжевый
	4	серый/оранжевый
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	2	оранжевый
	3	оранжевый
Набор для кодировки, для 2-контактных штекеров[1])		красный


Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PAI-4-FIX-5/6 OG	3035974	10
PAI-4-FIX-5/6 YE	3035977	10
PAI-4-FIX-5/6 GN	3035978	10
PAI-4-FIX-5/6 VT	3035979	10
PAI-4-FIX-5/6 BK	3035980	10
PAI-4-FIX-5/6 BU	3035975	10
PAI-4-FIX-5/6 RD	3035976	10
PAI-4-FIX-5/6 GY	3035982	10
PAI-4-FIX-5/6 BN	3035981	10
S-ME 4	3035758	10
SB-ME 2-6	3035755	10
SB-ME 3-6	3035756	10
SB-ME 4-6	3035757	10
C-ME 4/2	3035759	10
C-ME 4/3	3035760	10
PC-CT 6/2	3212308	1


Штекеры COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 314 или на сайте phoenixcontact.net/products



32 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения



32 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12,4**	**-**	**-**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**800**	**-**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	20 / -	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Общие характеристики					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	12,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 2-G-6,2**	1980598	50
	3	18,9 мм	серый	**ST 4-PCB/ 3-G-6,2**	1980608	50
	4	24,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 4-G-6,2**	1980611	50
	5	31 мм	серый	**ST 4-PCB/ 5-G-6,2**	1980624	50
	6	37,2 мм	серый	**ST 4-PCB/ 6-G-6,2**	1980637	50
	7	43,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 7-G-6,2**	1980640	50
	8	49,6 мм	серый	**ST 4-PCB/ 8-G-6,2**	1980653	50
	9	55,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 9-G-6,2**	1980666	50
	10	62 мм	серый	**ST 4-PCB/10-G-6,2**	1980679	50
	11	68,2 мм	серый	**ST 4-PCB/11-G-6,2**	1980682	50
	12	74,4 мм	серый	**ST 4-PCB/12-G-6,2**	1980695	50

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
12,4	**-**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**-**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32 / 4	20 / -	-	-
4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 4-PCBV/ 2-G-6,2	1980705	50
ST 4-PCBV/ 3-G-6,2	1980718	50
ST 4-PCBV/ 4-G-6,2	1980721	50
ST 4-PCBV/ 5-G-6,2	1980734	50
ST 4-PCBV/ 6-G-6,2	1980747	50
ST 4-PCBV/ 7-G-6,2	1980750	50
ST 4-PCBV/ 8-G-6,2	1980763	50
ST 4-PCBV/ 9-G-6,2	1980776	50
ST 4-PCBV/10-G-6,2	1980789	50
ST 4-PCBV/11-G-6,2	1980792	50
ST 4-PCBV/12-G-6,2	1980802	50

Штекерные элементы COMBI UT 4 мм²


Штекерные соединители

– Подключение трансформаторов тока и напряжения напрямую, к примеру, к релейной защите распределительных устройств среднего напряжения
– Штекеры UP 4...CT и BP 4...CT включают короткозамыкающий элемент. Подключенный трансформатор тока замыкается накоротко с опережением при вытягивании штекера.


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 240.

новинка

① 

новинка

① ② 

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**78**	**29,1**	**34,3**
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	15	**320**	**0,5 - 2,5**	**-**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	320	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	15	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	-			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Разъемы для печатных плат, с фланцевыми крышками на винтах	8	серый	**FC 4-PCB/8**	①	3208694	10
	10	серый	**FC 4-PCB/10**	①	3208736	10
Короткозамыкающий штекер, для четырех трансформаторов тока	8	серый				
Штекер, для четырех трансформаторов напряжения	8	серый				
Короткозамыкающий штекер, для четырех трансформаторов тока, болтовое соединение	10	серый				
Штекер, для четырех трансформаторов, болтовое соединение	10	серый				

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	86,7	**56,4**	**34,3**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	15	**320**	**0,14 - 6**	**-**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	320	-	-	-
Номинальный ток / сечение	15	-	-	-
Расчетное сечение	6			
Диапазон сечений	26 - 10	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	0,14 - 6	0,14 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4
2-провод. (одинаковые жилы)	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	8 - 9			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UP 4-4CT	①	3208720	10
UP 4-4VT	②	3208721	10
BP 4-5CT	①	3208733	10
BP 4-5VT	②	3208734	10

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 240.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ○——●——○



32 A, штекер, подключение под прямым углом к проводнику

① ○——●——○



32 A, штекер, подключение под прямым углом к проводнику, наборные элементы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
	[мм]	**6,2 x Полюсов**	**22**	**48,5**	**32,2**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
6,2 x Полюсов	**22**	**48,5**	**32,2**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32[2]) / 4	30 / -	30	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер	1	6,2 мм	серый	**UPBV 4/ 1**	①	3045800	50
	2	12,4 мм	серый	**UPBV 4/ 2**	①	3045813	50
	3	18,6 мм	серый	**UPBV 4/ 3**	①	3045826	50
	4	24,8 мм	серый	**UPBV 4/ 4**	①	3045839	50
	5	31 мм	серый	**UPBV 4/ 5**	①	3045842	50
	6	37,2 мм	серый	**UPBV 4/ 6**	①	3045855	25
	7	43,4 мм	серый	**UPBV 4/ 7**	①	3045868	25
	8	49,6 мм	серый	**UPBV 4/ 8**	①	3045871	25
	9	55,8 мм	серый	**UPBV 4/ 9**	①	3045884	25
	10	62 мм	серый	**UPBV 4/10**	①	3045897	25
	11	68,2 мм	серый	**UPBV 4/11**	①	3045907	10
	12	74,4 мм	серый	**UPBV 4/12**	①	3045910	10
	13	80,6 мм	серый	**UPBV 4/13**	①	3045923	10
	14	86,8 мм	серый	**UPBV 4/14**	①	3045936	10
	15	93 мм	серый	**UPBV 4/15**	①	3045949	10
	1	6,2 мм	синий	**UPBV 4/ 1 BU**	①	3045266	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UPBV 4/ 1 GNYE**	①	3045279	50
Штекер, левый элемент	1	6,2 мм	серый	**UPBV 4/ 1-L**	①	3045716	50
	1	6,2 мм	синий	**UPBV 4/ 1-L BU**	①	3045729	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UPBV 4/ 1-L GNYE**	①	3045732	50
Штекер, средний элемент	1	6,2 мм	серый	**UPBV 4/ 1-M**	①	3045745	50
	1	6,2 мм	синий	**UPBV 4/ 1-M BU**	①	3045758	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UPBV 4/ 1-M GNYE**	①	3045761	50
Штекер, правый элемент	1	6,2 мм	серый	**UPBV 4/ 1-R**	①	3045774	50
	1	6,2 мм	синий	**UPBV 4/ 1-R BU**	①	3045787	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UPBV 4/ 1-R GNYE**	①	3045790	50

Принадлежности[1])

		Тип	Артикул №	Штук
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV, 2 полюса	черный	**UPZ/ 2**	3045554	50
Защелка-фиксатор, для штекера UPBV, 2 полюса	оранжевый	**UPR/ 2**	3045567	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV..., 2-полюсн.	оранжевый	**UPRZ**	3045570	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UPBV 2,5 и UPBV 4 COMBI	серый	**DF-UPBV 2,5/ 4**	3060432	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
UPZ/ 2	3045554	50
UPR/ 2	3045567	50
UPRZ	3045570	50
DF-UPBV 2,5/ 4	3060432	50

Штекерные элементы COMBI UT 4 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 240.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○



32 A, штекер, подключение в направлении проводника

① ——○



32 A, штекер, подключение в направлении проводника, наборные элементы

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]
2-провод (одинаковые жилы)	[мм²]
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
6,2 x Полюсов	**21**	**41,2**	**24,8**
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**26-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32[2]) / 4	30 / -	30	-
24 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
6,2 x Полюсов	**21**	**41,2**	**24,8**
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**26-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32[2]) / 4	30 / -	30	-
24 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер	1	6,2 мм	серый	**UP 4/ 1**	①	3060115	50
	2	12,4 мм	серый	**UP 4/ 2**	①	3060128	50
	3	18,6 мм	серый	**UP 4/ 3**	①	3060131	50
	4	24,8 мм	серый	**UP 4/ 4**	①	3060144	50
	5	31 мм	серый	**UP 4/ 5**	①	3060157	50
	6	37,2 мм	серый	**UP 4/ 6**	①	3060160	25
	7	43,4 мм	серый	**UP 4/ 7**	①	3060173	25
	8	49,6 мм	серый	**UP 4/ 8**	①	3060186	25
	9	55,8 мм	серый	**UP 4/ 9**	①	3060199	25
	10	62 мм	серый	**UP 4/10**	①	3060209	25
	11	68,2 мм	серый	**UP 4/11**	①	3060212	10
	12	74,4 мм	серый	**UP 4/12**	①	3060225	10
	13	80,6 мм	серый	**UP 4/13**	①	3060238	10
	14	86,8 мм	серый	**UP 4/14**	①	3060241	10
	15	93 мм	серый	**UP 4/15**	①	3060254	10
	1	6,2 мм	синий	**UP 4/ 1 BU**	①	3045282	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UP 4/ 1 GNYE**	①	3045295	50
Штекер, левый элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				
Штекер, средний элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				
Штекер, правый элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UP 4/ 1-L	①	3060021	50
UP 4/ 1-L BU	①	3060034	50
UP 4/ 1-L GNYE	①	3060047	50
UP 4/ 1-M	①	3060050	50
UP 4/ 1-M BU	①	3060063	50
UP 4/ 1-M GNYE	①	3060076	50
UP 4/ 1-R	①	3060089	50
UP 4/ 1-R BU	①	3060092	50
UP 4/ 1-R GNYE	①	3060102	50

Принадлежности[1])

2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50	
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50	
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50	
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50	
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UP 4 COMBI	серый	**DF-UP 4**	3060348	50	

Принадлежности[1])


PZ/2	3040627	50	
PR	3040559	50	
PR/2	3040630	50	
PRZ	3040614	50	
DF-UP 4	3060348	50	

Штекерные элементы COMBI UT 6 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм COMBI UT 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	24 - 8			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с винтовыми зажимами COMBI UT 6 мм²





Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**Клемма: UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8** **Штекер: UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 312.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:
[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 250.
[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products
Винтовой фланец, см. стр. 320.





41 А, проходная клемма

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**49,1**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41[2])	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40 / -	50 / -	-

Данные для заказа


Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.


Тип		Артикул №	Штук
UT 6/1P	①	3060539	50
UT 6/1P BU	①	3060542	50
UT 6/1P-PE	②	3060555	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

D-UT 2,5/1P	3047154	50





41 А, проходная клемма, 4 контакта

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**86,5**	**60 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40 / -	50	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 6-QUATTRO/2P	①	3060568	50
UT 6-QUATTRO/2P BU	①	3060571	50
UT 6-QUATTRO/2P-PE	②	3060584	50

Принадлежности[1])

D-UT 6-QUATTRO/2P	3060607	50

Штекерные элементы COMBI UT 6 мм²

Штекер COMBI



- Для штекеров, как и для базовых клемм, можно выбрать соответствующую технологию подключения в зависимости от области применения
- В ассортименте широкий выбор принадлежностей, устанавливаемых по желанию
- Возможность практичного кодирования
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Винтовые штекеры комбинируются с любыми клеммами COMBI и поставляются в двух исполнениях


Штекер UP ...

- Закручивание и раскручивание винта сбоку
- Подключение кабеля сверху
- Конструкция штекера обеспечивает возможность компактного разветвления цепей с помощью четырехвыводныхклемм с двумя гнездами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 250.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



41 A, штекер, подключение в направлении проводника

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Возможности подключения	
1-провод.	[мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
8,2 x Полюсов	**21**	**42,7**	**26**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41[2])	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40	50	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет
Штекер	1	8,2 мм	серый
	2	16,4 мм	серый
	3	24,6 мм	серый
	4	32,8 мм	серый
	5	41 мм	серый
	6	49,2 мм	серый
	7	57,4 мм	серый
	8	65,6 мм	серый
	9	73,8 мм	серый
	10	82 мм	серый
	1	8,2 мм	синий
	1	8,2 мм	желто-зел.

Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
UP 6/ 1	①	3060610	50
UP 6/ 2	①	3060623	50
UP 6/ 3	①	3060636	50
UP 6/ 4	①	3060649	25
UP 6/ 5	①	3060652	25
UP 6/ 6	①	3060665	25
UP 6/ 7	①	3060678	25
UP 6/ 8	①	3060681	25
UP 6/ 9	①	3060694	25
UP 6/10	①	3060704	25
UP 6/ 1 BU	①	3060717	50
UP 6/ 1 GNYE	①	3060720	50

Принадлежности[1])

2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	
2-полюсн.	оранжевый	
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	
Крышка винтового фланца, для штекеров UP 6 COMBI	серый	

PZ/2	3040627	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PRZ	3040614	50
DF-UP 6	3060856	50

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки




- Штекеры COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
- Штекеры собираются на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения
- Винтовые штекеры комбинируются с любыми клеммами COMBI и поставляются в двух исполнениях
- В данном случае штекер собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения, пример сборки представлен ниже

① DF-UP 6
② UP 6/1-L
③ UP 6/1-M и UP 6/1-M BU
④ UP 6/1-R GNYE

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 250.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



41 А, штекер, подключение в направлении проводника, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
		8,2 x Полюсов	**21**	**42,7**	**26**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41[2])	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41[2]) / 6	40	50	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6


Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Штекер, левый элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.
Штекер, средний элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.
Штекер, правый элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
UP 6/ 1-L	①	3060733	50
UP 6/ 1-L BU	①	3060746	50
UP 6/ 1-L GNYE	①	3060759	50
UP 6/ 1-M	①	3060762	50
UP 6/ 1-M BU	①	3060775	50
UP 6/ 1-M GNYE	①	3060788	50
UP 6/ 1-R	①	3060791	50
UP 6/ 1-R BU	①	3060801	50
UP 6/ 1-R GNYE	①	3060814	50

Принадлежности[1])

2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Крышка винтового фланца, для штекеров UP 6 COMBI	серый	**DF-UP 6**	3060856	50




Штекерные элементы COMBI PT 1,5 мм²

Общие технические характеристики для клемм с зажимами push-in COMBI PT 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	1,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 14			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,25 - 1,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Системные принадлежности для клемм с зажимами push-in COMBI PT 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-3,5**	3213014	50			
	3	красный	**FBS 3-3,5**	3213027	50			
	4	красный	**FBS 4-3,5**	3213030	50			
	5	красный	**FBS 5-3,5**	3213043	50			
	10	красный	**FBS 10-3,5**	3213056	50			
	20	красный	**FBS 20-3,5**	3213069	50			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 0-0,4X2,5**	1204504	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS 1,5/S-PV ... см. на странице 341.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UCT-TM 3,5 или ZB 3,5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UCT-TMF 3,5 или ZBF 3,5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UCT-TMF 3,5 или ZBF 3,5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉛ Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны	**См. со стр. 312.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 А, проходная клемма



17,5 А, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**46**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S/1P**	①	3208582	50
	синий	**PT 1,5/S/1P BU**	①	3208595	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S/1P-PE**	②	3212332	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S**	3208142	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**55**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S-TWIN/1P**	①	3212358	50
	синий	**PT 1,5/S-TWIN/1P BU**	①	3212361	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S-TWIN/1P-PE**	②	3212374	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S-TWIN**	3208184	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 А, проходная клемма, 4 контакта



16 А, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**78,5**	**32 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S-QUATTRO/2P**	①	3212390	50
	синий	**PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU**	①	3212400	50
с перемычкой между ярусов	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S-QUATTRO/2P-PE**	②	3212413	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P**	3212426	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**69,3**	**42,6 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16[2]) / 1,5	15 / -	15	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTB 1,5/S/2P**	①	3212439	50
	синий	**PTTB 1,5/S/2P BU**	①	3212442	50
с перемычкой между ярусов	серый	**PTTB 1,5/S/2P-PV**	②	3212468	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTB 1,5/S/2P-PE**	③	3212455	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 1,5/S/2P**	3212471	50

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





17,5 A, проходная мини клемма

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	**33,55**	**28,1 (NS 15)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5** / **26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MPT 1,5/S/1P**	①	3248115	50
	синий	**MPT 1,5/S/1P BU**	①	3248116	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MPT 1,5/S/1P-PE**	②	3248117	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MPT 1,5/S**	3248120	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.


[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





17,5 A, проходная клемма





16 A, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		3,5	**45,8**	**32 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S/2P**	①	3213784	50
	синий	**PT 1,5/S/2P BU**	①	3213797	50
с перемычкой между ярусов	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S/2P-PE**	②	3213810	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S**	3208142	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
3,5	**93,9**	**42,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**-**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
16[2]) / 1,5	15 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 1,5/S/4P	①	3213865	50
PTTB 1,5/S/4P BU	①	3213878	50
PTTB 1,5/S/4P-PV	②	3213852	50
PTTB 1,5/S/4P-PE	③	3213881	50

Принадлежности[1])


D-PTTB 1,5/S/4P	3213894	50

Штекерные клеммы угловой конструкции

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





17,5 А, проходная клемма





17,5 А, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**50,7**	**38,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 1,5/S/1P**	①	3214453	50
	синий	**PTS 1,5/S/1P BU**	①	3214466	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 1,5/S/1P-PE**	②	3214479	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTS 1,5/S**	3214576	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
3,5	**50,7**	**38,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTS 1,5/S-TWIN/1P	①	3214709	50
PTS 1,5/S-TWIN/1P BU	①	3214712	50
PTS 1,5/S-TWIN/1P-PE	②	3214725	50

Принадлежности[1])


D-PTS 1,5/S	3214576	50


Штекерные клеммы угловой конструкции

Примечания:


1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.


2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





16 А, двухъярусные клеммы





16 А, двухъярусная клемма с перемычкой между ярусами

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**78**	**55 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Макс. ток перемычки	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTBS 1,5/S/2P**	①	3214495	50
	синий	**PTTBS 1,5/S/2P BU**	①	3214505	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTBS 1,5/S/2P-PE**	②	3214518	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 1,5/S/2P**	3214534	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
3,5	**78**	**55 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
16[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 1,5/S/2P-PV	①	3214521	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 1,5/S/2P	3214534	50

Штекерные элементы COMBI PT 1,5 мм²

Розетки COMBI с Push-in зажимами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 A, розетка COMBI



17,5 A, розетка COMBI, самостоятельная сборка

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5 x Полюсов**	**27**	**17,8**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5 x Полюсов**	**27**	**17,8**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Hjptnrf COMBI	2	7 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 2**	①	3213386	50
	3	10,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 3**	①	3213399	50
	4	14 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 4**	①	3213409	50
	5	17,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 5**	①	3213412	50
	6	21 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 6**	①	3213425	25
	7	24,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 7**	①	3213438	25
	8	28 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 8**	①	3213441	25
	9	31,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 9**	①	3213454	25
	10	35 мм	серый	**PPC 1,5/S/10**	①	3213467	25
	11	38,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/11**	①	3213470	10
	12	42 мм	серый	**PPC 1,5/S/12**	①	3213483	10
	13	45,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/13**	①	3213496	10
	14	49 мм	серый	**PPC 1,5/S/14**	①	3213506	10
	15	52,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/15**	①	3213519	10
Розетка COMBI, самостоятельная сборка	1	3,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/1-L**	①	3213357	50
	1	3,5 мм	синий	**PPC 1,5/S/1-L BU**	①	3213360	50
	1	3,5 мм	желто-зел.	**PPC 1,5/S/1-L GNYE**	①	3213373	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PPC 1,5/S/1-L	①	3213357	50
PPC 1,5/S/1-L BU	①	3213360	50
PPC 1,5/S/1-L GNYE	①	3213373	50

Принадлежности[1])


		Тип	Артикул №	Штук
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PPC 1,5/S**	3213690	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50
Корпус кабельного разъема, для PP–H 1,5... и PPC1,5...	серый	**PH 1,5/S/3**	3212756	50
4-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/4**	3212769	50
5-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/5**	3212772	50
6-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/6**	3212785	25
7-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/7**	3212798	25
8-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/8**	3212808	25
9-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/9**	3212811	25
10-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/10**	3212824	25
11-конт.	серый	**PH 1,5/S/11**	3212837	10
12-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/12**	3212840	10
13-конт.	серый	**PH 1,5/S/13**	3212853	10
14-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/14**	3212866	10
15-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/15**	3212879	10

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-PPC 1,5/S	3213690	50
PC	3040588	50
PZ 1,5/S/2	3212918	50
PH 1,5/S/3	3212756	50
PH 1,5/S/4	3212769	50
PH 1,5/S/5	3212772	50
PH 1,5/S/6	3212785	25
PH 1,5/S/7	3212798	25
PH 1,5/S/8	3212808	25
PH 1,5/S/9	3212811	25
PH 1,5/S/10	3212824	25
PH 1,5/S/11	3212837	10
PH 1,5/S/12	3212840	10
PH 1,5/S/13	3212853	10
PH 1,5/S/14	3212866	10
PH 1,5/S/15	3212879	10

Розетки COMBI с Push-in зажимами

①



17,5 A, розетка COMBI для монтажа на рейке

Примечания:
[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.
[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**43**	**28,3 (NS 35/7,5) / 28,3 (NS 15)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Hjptnrf COMBI	серый	**PPC 1,5/S-NS/1-L** ①	3213700	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PPC 1,5/S**	3213690	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50

Штекер COMBI




- В ассортименте широкий выбор принадлежностей, устанавливаемых по желанию
- Возможность практичного кодирования
- Возможность нанесения крупной маркировки
- В ассортименте прочные корпуса для штекеров для разгрузки кабелей от натяжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 A, штекер, подключение в направлении проводника

Технические характеристики[1])

Размеры			
			[мм]
Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
3,5 x Полюсов	**16,5**	**31,3**	**19,5**
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение			[B]
500	600	600	-
Номинальный ток / сечение			[A] / [мм²]
17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	3,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/1**	①	3212484	50
	2	7 мм	серый	**PP-H 1,5/S/2**	①	3212510	50
	3	10,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/3**	①	3212523	50
	4	14 мм	серый	**PP-H 1,5/S/4**	①	3212536	50
	5	17,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/5**	①	3212549	50
	6	21 мм	серый	**PP-H 1,5/S/6**	①	3212552	25
	7	24,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/7**	①	3212565	25
	8	28 мм	серый	**PP-H 1,5/S/8**	①	3212578	25
	9	31,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/9**	①	3212581	25
	10	35 мм	серый	**PP-H 1,5/S/10**	①	3212594	25
	11	38,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/11**	①	3212604	10
	12	42 мм	серый	**PP-H 1,5/S/12**	①	3212617	10
	13	45,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/13**	①	3212620	10
	14	49 мм	серый	**PP-H 1,5/S/14**	①	3212633	10
	15	52,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/15**	①	3212646	10
	1	3,5 мм	синий	**PP-H 1,5/S/1 BU**	①	3212497	50
	1	3,5 мм	желто-зел.	**PP-H 1,5/S/1 GNYE**	①	3212507	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ 1,5/S**	3212905	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR 1,5/S**	3212882	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR 1,5/S/2**	3212895	50
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50
Корпус кабельного разъема, для PP–H 1,5... и PPC1,5...	серый	**PH 1,5/S/3**	3212756	50
4-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/4**	3212769	50
5-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/5**	3212772	50
6-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/6**	3212785	25
7-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/7**	3212798	25
8-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/8**	3212808	25
9-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/9**	3212811	25
10-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/10**	3212824	25
11-конт.	серый	**PH 1,5/S/11**	3212837	10
12-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/12**	3212840	10
13-конт.	серый	**PH 1,5/S/13**	3212853	10
14-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/14**	3212866	10
15-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/15**	3212879	10

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки

– Штекеры COMBI с технологией подключения Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
– В ассортименте прочные корпуса для штекеров для разгрузки кабелей от натяжения
– В данном случае штекер собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения, пример сборки представлен ниже
① PP–H 1,5/S/1-L
② PP–H 1,5/S/1-M и PP–H 1,5/S/1-M BU
③ PP–H 1,5/S/1-R GNYE



Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

Корпус кабельных разъемов других типов приведены на стр. 317.





17,5 A, штекер, подключение в направлении проводника, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
		3,5 x Полюсов	**16,5**	**31,3**	**19,5**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI, левый элемент	1	серый	**PP-H 1,5/S/1-L**	①	3212659	50
	1	синий	**PP-H 1,5/S/1-L BU**	①	3212662	50
	1	желто-зел.	**PP-H 1,5/S/1-L GNYE**	①	3212675	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	серый	**PP-H 1,5/S/1-M**	①	3212688	50
	1	синий	**PP-H 1,5/S/1-M BU**	①	3212691	50
	1	желто-зел.	**PP-H 1,5/S/1-M GNYE**	①	3212701	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	серый	**PP-H 1,5/S/1-R**	①	3212714	50
	1	синий	**PP-H 1,5/S/1-R BU**	①	3212727	50
	1	желто-зел.	**PP-H 1,5/S/1-R GNYE**	①	3212730	50

Принадлежности[1])


Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ 1,5/S**	3212905	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR 1,5/S**	3212882	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR 1,5/S/2**	3212895	50
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50
Корпус кабельного разъема, для PP–H 1,5... и PPC1,5...	серый	**PH 1,5/S/3**	3212756	50
4-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/4**	3212769	50
5-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/5**	3212772	50
6-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/6**	3212785	25
7-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/7**	3212798	25
8-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/8**	3212808	25
9-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/9**	3212811	25
10-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/10**	3212824	25
11-конт.	серый	**PH 1,5/S/11**	3212837	10
12-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/12**	3212840	10
13-конт.	серый	**PH 1,5/S/13**	3212853	10
14-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/14**	3212866	10
15-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/15**	3212879	10

Штекерные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Общие технические характеристики для клемм с зажимами push-in COMBI PT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с зажимами push-in COMBI PT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 2,5/0,2**	3002843	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 2,5/0,5**	3002856	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 2,5/1,0**	3002869	50			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 341.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉖ **Крышка для шахты проводника**	**CEC ... см. на странице 348.**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 312.**
㉜ **Винтовые фланцы, винтовые фланцевые крышки**	**См. со стр. 320.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.


[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.

Описание крепежного фланца см. на стр. 319.



24 А, проходная клемма



24 А, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики[1])					Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота		Ширина	Длина	Высота		
[мм]	**5,2**	**48,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**		**5,2**	**60,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**		
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
	24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**	**24**	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**	
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-	500	600	300	-	
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-	

Данные для заказа					Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**		**Артикул №**	Штук	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**PT 2,5/1P**	①	3210033	50	**PT 2,5-TWIN/1P**	①	3209633	50
	синий	**PT 2,5/1P BU**	①	3210046	50	**PT 2,5-TWIN/1P BU**	①	3209646	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 2,5/1P-PE**	②	3210059	50	**PT 2,5-TWIN/1P-PE**	②	3209659	50
Принадлежности[1])						**Принадлежности[1])**			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**		3030417	50	**D-ST 2,5-TWIN**		3030488	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.


[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.

Описание крепежного фланца см. на стр. 319.



24 А, проходная клемма, 4 контакта



новинка

24 А, проходная клемма, 6 контактов

Технические характеристики[1])					Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота		Ширина	Длина	Высота		
[мм]	**5,2**	**81**	**36,5 (NS 35/7,5)**		**5,2**	**111,2**	**35,3 (NS 35/7,5)**		
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
	24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**	**24[2])**	**500**	**0,14 - 4**	**-**	
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-	500	-	-	-	
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-	24[2]) / 2,5	-	-	-	

Данные для заказа					Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**		**Артикул №**	Штук	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**PT 2,5-QUATTRO/2P**	①	3209662	50	**PT 2,5-HEXA/3P**	①	3040044	50
	синий	**PT 2,5-QUATTRO/2P BU**	①	3209675	50	**PT 2,5-HEXA/3P BU**	①	3040048	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 2,5-QUATTRO/2P-PE**	②	3209688	50	**PT 2,5-HEXA/3P-PE**	②	3040052	50
Принадлежности[1])						**Принадлежности[1])**			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P**		3040083	50	**D-PT 2,5-HEXA/3P**		3040058	50
Проставка, ширина 5,2 мм	оранжевый					**DP-PT 2,5-HEXA/3P**		3040060	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.


[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.

Описание крепежного фланца см. на стр. 319.



22 А, двухъярусные клеммы



новинка

22 А, двухъярусная клемма, угловая конструкция

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**71,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		22[2])	**500**	**0,14 - 4 / 24-12**
Макс. ток перемычки	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22[2]) / 2,5	20 / -	20 / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTB 2,5/2P**	①	3210871	50
	синий	**PTTB 2,5/2P BU**	①	3210884	50
с перемычкой между ярусов	серый	**PTTB 2,5/2P-PV**	②	3210907	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTB 2,5/2P-PE**	③	3210897	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5/ 2P**		3040096	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**111,8**	**55 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
22 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-TWIN/2P	①	3210604	50
PTTBS 2,5-TWIN/2P BU	①	3210605	50
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PV	②	3210607	50
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE	③	3210606	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 2,5-TWIN	3210608	50	

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.


2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.

Описание крепежного фланца см. на стр. 319.



24 А, проходная клемма



24 А, проходная клемма, 4 контакта

		Технические характеристики[1]			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**49,1**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2]	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

		Технические характеристики[1]			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**89,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5/2P**	①	3042133	50
	синий	**ST 2,5/2P BU**	①	3042094	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5/2P-PE**	②	3042146	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**Принадлежности[1]**			
		D-ST 2,5		3030417	50


Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
		ST 2,5-QUATTRO/4P	①	3042159	50
		ST 2,5-QUATTRO/4P BU	①	3042081	50
		ST 2,5-QUATTRO/4P-PE	②	3042162	50
		Принадлежности[1]			
		D-ST 2,5-QUATTRO/4P		3042175	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



22 А, двухъярусные клеммы



22 А, двухъярусная клемма с объединением потенциалов

		Технические характеристики[1]			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**98,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2]	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

		Технические характеристики[1]			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**98,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5/4P**	①	3061486	50
	синий	**STTB 2,5/4P BU**	①	3061512	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 2,5/4P-PE**	②	3061499	50
Крышка, ширина 2,2 мм		**Принадлежности[1]**			
		D-STTB 2,5/4P		3061538	50

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
STTB 2,5/4P-PV	①	3061509	50
Принадлежности[1]			
D-STTB 2,5/4P		3061538	50


Штекерные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Многоярусные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



10 A, четырехъярусная клемма



10 A, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием

EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**105,6**	**59 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**250**	**0,14 - 4**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	-	-	-
10[2]) / 1,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 2,5-4L/1P**	①	3012300	50
Клемма, с PE-основанием	серый				
Клемма, с двумя вставными разъемами	серый				

Принадлежности[1])

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-4L/1P**	3012301	10

EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**125**	**59 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**250**	**0,14 - 4**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	-	-	-
10[2]) / 1,5	-	-	-


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-PE/3L/2P	①	3012316	50
PT 2,5-4L/2P	②	3012310	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-PT 2,5-4L/2P	3012311	10

Штекер для четырехъярусной клеммы



① Четырехполюсный штекер со стопорными втулками CP–H 2,5-4L-Z
② Промежуточный элемент DP-CP-H 2,5-4L
③ Четырехполюсный штекер CP-H 2,5-4L
④ Держатель защитного профиля D-CP-H 2,5-4L
⑤ Держатель защитного профиля с крышкой стопорного фланца DFS-CP-H 2,5-4L
⑥ Крышка стопорного фланца

DFS-CP 2,5-4L
⑦ Защитный профиль AP-CP-H

Примечания:

Для обжима модульных гнездовых контактов STG-MTN... необходимо использовать обжимные клещи CRIMPFOX MT 2,5, арт. № 1204038.



Корпус штекера, для установки четырех гнездовых контактов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Корпус штекера, для установки 4 гнездовых контактов	серый	**CP-H 2,5-4L**	3012313	50
	серый	**CP-H 2,5-4L-PE**	3012323	50
Корпуса штекеров с защелкой	серый	**CP-H 2,5-4L-Z**	3012314	50
	серый	**CP-H 2,5-4L-Z-PE**	3012324	50


Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Стопорный фланец, надписи при помощи UC-TM	серый	**PT 2,5-4L/1P-FS**	3012302	10
Разделительная пластина	серый	**DP-CP-H 2,5-4L**	3012319	50
Защитный профиль, 1 м, надписи при помощи UC-TM ...				
	серый	**AP-CP-H METER**	3012315	10
Держатель защитного профиля	серый	**D-CP-H 2,5-4L**	3012320	50
Держатель защитного профиля, с крышкой стопорного фланца	серый	**DFS-CP-H 2,5-4L**	3012317	50
Крышка стопорного фланца	серый	**DFS-CP 2,5-4L**	3012321	50
Гнездовой контакт модуля, от 0,5 до 1 мм²	серебристый	**STG-MTN 0,5-1,0**	3190438	100
для проводников 1,5 - 2,5 мм²	серебристый	**STG-MTN 1,5-2,5**	3190506	100

Штекеры COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 314 или на сайте phoenixcontact.net/products




24 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**10,4**	**-**	**-**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**500**	**-**	**-**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2**	1980378	50
	3	15,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2**	1980381	50
	4	20,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2**	1980394	50
	5	26 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2**	1980404	50
	6	31,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2**	1980417	50
	7	36,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2**	1980420	50
	8	41,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2**	1980433	50
	9	46,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2**	1980446	50
	10	52 мм	серый	**ST 2,5-PCB/10-G-5,2**	1980459	50
	11	57,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/11-G-5,2**	1980462	50
	12	62,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/12-G-5,2**	1980475	50
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый			
	3	15,6 мм	серый			
	4	20,8 мм	серый			
	5	26 мм	серый			
	6	31,2 мм	серый			
	7	36,4 мм	серый			
	8	41,6 мм	серый			
	9	46,8 мм	серый			
	10	52 мм	серый			
	11	57,2 мм	серый			
	12	62,4 мм	серый			



24 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

Технические характеристики


Ширина	Длина	Высота	
10,4	**-**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**-**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
24 / 2,5	15 / -	-	-
2,5			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2	1980488	50
ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2	1980491	50
ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2	1980501	50
ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2	1980514	50
ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2	1980527	50
ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2	1980530	50
ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2	1980543	50
ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2	1980556	50
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2	1980569	50
ST 2,5-PCBV/11-G-5,2	1980572	50
ST 2,5-PCBV/12-G-5,2	1980585	50

Штекерные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Штекер COMBI




- В ассортименте широкий выбор принадлежностей, устанавливаемых по желанию
- Возможность практичного кодирования
- Возможность нанесения крупной маркировки
- В ассортименте прочные корпуса кабельных разъемов для разгрузки кабелей от натяжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



24 A, штекер, подключение в направлении проводника

Технические характеристики[1])

Размеры			
			[мм]
Макс. электрические данные			
Расчетные данные			
Расчетное напряжение			[В]
Номинальный ток / сечение			[А] / [мм²]

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**15,8**	**39**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
24[2]) / 2,5	20 / / -	20 / -	-

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**PP-H 2,5/ 1**	①	3209866	50
	2	10,4 мм	серый	**PP-H 2,5/ 2**	①	3209879	50
	3	15,6 мм	серый	**PP-H 2,5/ 3**	①	3209882	50
	4	20,8 мм	серый	**PP-H 2,5/ 4**	①	3209895	50
	5	26 мм	серый	**PP-H 2,5/ 5**	①	3209905	50
	6	31,2 мм	серый	**PP-H 2,5/ 6**	①	3209918	25
	7	36,4 мм	серый	**PP-H 2,5/ 7**	①	3209921	25
	8	41,6 мм	серый	**PP-H 2,5/ 8**	①	3209934	25
	9	46,8 мм	серый	**PP-H 2,5/ 9**	①	3209947	25
	10	52 мм	серый	**PP-H 2,5/10**	①	3209950	25
	11	57,2 мм	серый	**PP-H 2,5/11**	①	3209963	10
	12	62,4 мм	серый	**PP-H 2,5/12**	①	3209976	10
	13	67,6 мм	серый	**PP-H 2,5/13**	①	3209989	10
	14	72,8 мм	серый	**PP-H 2,5/14**	①	3209992	10
	15	78 мм	серый	**PP-H 2,5/15**	①	3210004	10
	1	5,2 мм	синий	**PP-H 2,5/ 1 BU**	①	3210017	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**PP-H 2,5/ 1 GNYE**	①	3210020	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50
Внешний корпус, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...	серый	**PH 2,5/ 2**	3209691	50
3-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 3**	3209701	50
4-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 4**	3209714	50
5-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 5**	3209727	50
6-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 6**	3209730	25
7-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 7**	3209743	25
8-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 8**	3209756	25
9-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 9**	3209507	25
10-полюсн.	серый	**PH 2,5/10**	3209769	25
11-конт.	серый	**PH 2,5/11**	3209772	10
12-полюсн.	серый	**PH 2,5/12**	3209785	10
13-конт.	серый	**PH 2,5/13**	3209798	10
14-полюсн.	серый	**PH 2,5/14**	3209808	10
15-полюсн.	серый	**PH 2,5/15**	3209811	10

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки

– Штекеры COMBI с технологией подключения Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
– В ассортименте корпуса штекеров для разгрузки кабелей от натяжения
– В данном случае штекер собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения, пример сборки представлен ниже
① PP–H 2,5/S/1-L
② PP–H 2,5/S/1-M и PP–H 2,5/S/1-M BU
③ PP–H 2,5/S/1-R GNYE



Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





24 A, штекер, подключение в направлении проводника, наборные элементы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
		5,2 x Полюсов	**15,8**	**39**	**24**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI, левый элемент	1	серый	**PP-H 2,5/1-L**	①	3210062	50
	1	синий	**PP-H 2,5/1-L BU**	①	3210075	50
	1	желто-зел.	**PP-H 2,5/1-L GNYE**	①	3210088	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	серый	**PP-H 2,5/1-M**	①	3210091	50
	1	синий	**PP-H 2,5/1-M BU**	①	3210101	50
	1	желто-зел.	**PP-H 2,5/1-M GNYE**	①	3210114	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	серый	**PP-H 2,5/1-R**	①	3210127	50
	1	синий	**PP-H 2,5/1-R BU**	①	3210130	50
	1	желто-зел.	**PP-H 2,5/1-R GNYE**	①	3210143	50

Принадлежности[1])


Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50
Внешний корпус, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...	серый	**PH 2,5/ 2**	3209691	50
3-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 3**	3209701	50
4-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 4**	3209714	50
5-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 5**	3209727	50
6-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 6**	3209730	25
7-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 7**	3209743	25
8-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 8**	3209756	25
9-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 9**	3209507	25
10-полюсн.	серый	**PH 2,5/10**	3209769	25
11-конт.	серый	**PH 2,5/11**	3209772	10
12-полюсн.	серый	**PH 2,5/12**	3209785	10
13-конт.	серый	**PH 2,5/13**	3209798	10
14-полюсн.	серый	**PH 2,5/14**	3209808	10
15-полюсн.	серый	**PH 2,5/15**	3209811	10

Штекерные элементы COMBI PT 4 мм²

Общие технические характеристики для клемм с зажимами push-in COMBI PT 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 10			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,5 - 6	-	0,5 - 4	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10 - 12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с зажимами push-in COMBI PT 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		серый	**ISH 4/0,5**	3002885	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 4/1,0**	3002898	50			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 312.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**


Проходная клемма PT COMBI

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 270.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





32 A, проходная клемма

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**24-10**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	28 / -	28 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 4/1P**	①	3211937	50
	синий	**PT 4/1P BU**	①	3212007	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 4/1P-PE**	②	3211942	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50


Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 270.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





32 A, проходная клемма

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**55,9**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	28 - 10	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4/ 2P**	①	3042735	50
	синий	**ST 4/ 2P BU**	①	3043789	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4/ 2P-PE**	②	3042748	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50


Штекерные элементы COMBI PT 4 мм²

Штекеры COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 314 или на сайте phoenixcontact.net/products





32 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения

32 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	12,4	-	-
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	800	-	-
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	32 / 4	20 / -	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	12,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 2-G-6,2**	1980598	50
	3	18,9 мм	серый	**ST 4-PCB/ 3-G-6,2**	1980608	50
	4	24,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 4-G-6,2**	1980611	50
	5	31 мм	серый	**ST 4-PCB/ 5-G-6,2**	1980624	50
	6	37,2 мм	серый	**ST 4-PCB/ 6-G-6,2**	1980637	50
	7	43,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 7-G-6,2**	1980640	50
	8	49,6 мм	серый	**ST 4-PCB/ 8-G-6,2**	1980653	50
	9	55,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 9-G-6,2**	1980666	50
	10	62 мм	серый	**ST 4-PCB/10-G-6,2**	1980679	50
	11	68,2 мм	серый	**ST 4-PCB/11-G-6,2**	1980682	50
	12	74,4 мм	серый	**ST 4-PCB/12-G-6,2**	1980695	50

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	12,4	-	-
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	800	-	-
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	32 / 4	20 / -	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	12,4 мм	серый	**ST 4-PCBV/ 2-G-6,2**	1980705	50
	3	18,6 мм	серый	**ST 4-PCBV/ 3-G-6,2**	1980718	50
	4	24,8 мм	серый	**ST 4-PCBV/ 4-G-6,2**	1980721	50
	5	31 мм	серый	**ST 4-PCBV/ 5-G-6,2**	1980734	50
	6	37,2 мм	серый	**ST 4-PCBV/ 6-G-6,2**	1980747	50
	7	43,4 мм	серый	**ST 4-PCBV/ 7-G-6,2**	1980750	50
	8	49,6 мм	серый	**ST 4-PCBV/ 8-G-6,2**	1980763	50
	9	55,8 мм	серый	**ST 4-PCBV/ 9-G-6,2**	1980776	50
	10	62 мм	серый	**ST 4-PCBV/10-G-6,2**	1980789	50
	11	68,2 мм	серый	**ST 4-PCBV/11-G-6,2**	1980792	50
	12	74,4 мм	серый	**ST 4-PCBV/12-G-6,2**	1980802	50

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 270.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○



4 (6) мм², 32 А, штекер, подключение в направлении проводника

① ——○



32 А, штекер, подключение в направлении проводника, наборные элементы

Технические характеристики[1])

Размеры	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**6,2 x Полюсов**	**21**	**42,3**	**24**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**24-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	28 / -	-	-

Технические характеристики[1])

Размеры	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**6,2 x Полюсов**	**21**	**42,3**	**24**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**24-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	28 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	6,2 мм	серый	**PP-H 4/ 1** ①	3212010	50
	2	12,4 мм	серый	**PP-H 4/ 2** ①	3212016	50
	3	18,6 мм	серый	**PP-H 4/ 3** ①	3212022	50
	4	24,8 мм	серый	**PP-H 4/ 4** ①	3212029	50
	5	31 мм	серый	**PP-H 4/ 5** ①	3212035	50
	6	37,2 мм	серый	**PP-H 4/ 6** ①	3212041	25
	7	43,4 мм	серый	**PP-H 4/ 7** ①	3212048	25
	8	49,6 мм	серый	**PP-H 4/ 8** ①	3212054	25
	9	55,8 мм	серый	**PP-H 4/ 9** ①	3212061	25
	10	62 мм	серый	**PP-H 4/10** ①	3212067	25
	11	68,2 мм	серый	**PP-H 4/11** ①	3212074	10
	12	74,4 мм	серый	**PP-H 4/12** ①	3212080	10
	13	80,6 мм	серый	**PP-H 4/13** ①	3212087	10
	14	86,8 мм	серый	**PP-H 4/14** ①	3212093	10
	15	93 мм	серый	**PP-H 4/15** ①	3212100	10
	1	6,2 мм	синий	**PP-H 4/ 1 BU** ①	3212077	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**PP-H 4/ 1 GNYE** ①	3212088	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	6,2 мм	серый	**PP-H 4/ 1-L** ①	3211948	50
	1	6,2 мм	синий	**PP-H 4/ 1-L BU** ①	3211951	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**PP-H 4/ 1-L GNYE** ①	3211958	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	6,2 мм	серый	**PP-H 4/ 1-M** ①	3211965	50
	1	6,2 мм	синий	**PP-H 4/ 1-M BU** ①	3211964	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**PP-H 4/ 1-M GNYE** ①	3211971	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	6,2 мм	серый	**PP-H 4/ 1-R** ①	3211977	50
	1	6,2 мм	синий	**PP-H 4/ 1-R BU** ①	3211980	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**PP-H 4/ 1-R GNYE** ①	3211987	50

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PP-H 4/ 1-L ①	3211948	50
PP-H 4/ 1-L BU ①	3211951	50
PP-H 4/ 1-L GNYE ①	3211958	50
PP-H 4/ 1-M ①	3211965	50
PP-H 4/ 1-M BU ①	3211964	50
PP-H 4/ 1-M GNYE ①	3211971	50
PP-H 4/ 1-R ①	3211977	50
PP-H 4/ 1-R BU ①	3211980	50
PP-H 4/ 1-R GNYE ①	3211987	50

Принадлежности[1])

			Тип	Артикул №	Штук
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Внешний корпус, для штекера COMBI PP–H 4...	серый	**PH 4/2**	3000734	50
	серый	**PH 4/3**	3000736	50
	серый	**PH 4/4**	3000737	50
	серый	**PH 4/5**	3000738	50
	серый	**PH 4/6**	3000739	25
	серый	**PH 4/7**	3000740	25
	серый	**PH 4/8**	3000741	25
	серый	**PH 4/9**	3000742	25
	серый	**PH 4/10**	3000743	25

Принадлежности[1])


Тип	Артикул №	Штук
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PZ/2	3040627	50
PH 4/2	3000734	50
PH 4/3	3000736	50
PH 4/4	3000737	50
PH 4/5	3000738	50
PH 4/6	3000739	25
PH 4/7	3000740	25
PH 4/8	3000741	25
PH 4/9	3000742	25
PH 4/10	3000743	25

Штекерные элементы COMBI PT 6 мм²

Общие технические характеристики для клемм с зажимами push-in COMBI PT 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	20 - 8			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для соединительных клемм с зажимами push-in COMBI PT 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**	1204520	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. стр. 312**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 274.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



41 A, проходная клемма



41 A, проходная клемма, 4 контакта

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**57,7**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41²)	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41²) / 6	40 / -	40 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 6/1P**	①	3061758	50
	синий	**PT 6/1P BU**	①	3061761	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 6/1P-PE**	②	3061774	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 6**	3212044	50

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**99,8**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41²) / 6	40 / -	40 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 6-QUATTRO/2P**	①	3061826	50
	синий	**PT 6-QUATTRO/2P BU**	①	3061839	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 6-QUATTRO/2P-PE**	②	3061842	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 6-QUATTRO/2P**	3061855	50


Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 274.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Подготовленные перемычки см. phoenixcontact.net/products



30 A, клемма для измерит. трансформаторов

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**99,4**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30²)	**500**	**0,5 - 10**	**20-8**
Макс. ток перемычки	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30²) / 6	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...	серый	**PTME 6/1P**	①	3212306	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTME 6/1P**	3212307	10

Штекерные элементы COMBI PT 6 мм²


Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 274.



30 A, клемма для трансформатора тока, для короткозамыкающего штекера



30 A, проходная клемма, для короткозамыкающего штекера

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**114,9**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**500**	**0,5 - 10**	**20-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
30 / 6	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма с размыкателем	серый
Проходная клемма	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PTME 6-CT/1P	①	3212300	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-PTME 6-CT/1P	3212303	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**114,9**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**500**	**0,5 - 10**	**20-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
30 / 6	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTMED 6-CT/1P	①	3212301	50
PTMED 6-CT/1P-PE	②	3212302	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-PTME 6-CT/1P	3212303	10

Штекер со встроенной функцией короткого замыкания

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 274.



20 A, штекер, 2-конт.



20 A, штекер, 3-конт.

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
16,4	**38,5**	**48,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**320**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
320	600	600	-
20 / 6	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Штекер COMBI, со встроенной функцией короткого замыкания, 2-контактный	серый
3-контактный	серый

Тип		Артикул №	Штук
PPCT 6/2	①	3212304	10


Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
24,6	**38,5**	**48,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**320**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
320	600	600	-
20 / 6	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PPCT 6/3	①	3212305	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. трансформаторов PTME 6-CT/1P



– Создание измерительной цепи трансформатора тока с помощью двух PTME 6-CT/1P
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка для поперечного подсоединения FBS...
② Адаптер контрольного штекера диаметром 4–мм PAI-4-FIX...
③ Блокировочное устройство S–ME 6
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Соединительный рачаг C–ME 6/2
⑥ Комплект кодировки PC-CT 6...

Примечания:

[1]) Набор для кодировки содержит элементы для кодирования 30 штекеров.

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольный адаптер, для защитных штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10
	1	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10
	1	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10
	1	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10
	1	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 6**	3034439	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-8**	3034468	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-8**	3032800	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-8**	3034484	10
Рычаг, для включения клемм с размыкателями для измерительных преобразователей		оранжевый	**C-ME 6/1**	3034441	10
	2	оранжевый	**C-ME 6/2**	3034442	10
	3	оранжевый	**C-ME 6/3**	3034390	50
Набор для кодировки, для 2-контактных штекеров[1])		красный	**PC-CT 6/2**	3212308	1

Штекерные элементы COMBI PT 6 мм²

Розетки COMBI с Push-in зажимами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 274.



41 A, розетка COMBI



41 A, розетка COMBI, самостоятельная сборка

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2 x Полюсов	**47**	**24,7**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		41	**1000**	**0,5 - 10** / **20-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	40	36 / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	16,4 мм	серый	**PPC 6/2** ①	3000693	25
	3	24,6 мм	серый	**PPC 6/3** ①	3000694	25
	4	32,8 мм	серый	**PPC 6/4** ①	3000695	25
	5	41 мм	серый	**PPC 6/5** ①	3000697	25
	6	49,2 мм	серый	**PPC 6/6** ①	3000698	25
	7	57,4 мм	серый	**PPC 6/7** ①	3000699	25
	8	65,6 мм	серый	**PPC 6/8** ①	3000700	25
	9	73,8 мм	серый	**PPC 6/9** ①	3000701	25
	10	82 мм	серый	**PPC 6/10** ①	3000702	25
Устройство сопряжения COMBI, самостоятельная сборка	1	8,2 мм	серый	**PPC 6/1-L** ①	3000690	50
	1	8,2 мм	синий	**PPC 6/1-L BU** ①	3000691	50
	1	8,2 мм	зеленый, желтый	**PPC 6/1-L GNYE** ①	3000692	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PPC 6**	3000703	10
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2 x Полюсов	**47**	**24,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41 / 6	40	36	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PPC 6/1-L ①	3000690	50
PPC 6/1-L BU ①	3000691	50
PPC 6/1-L GNYE ①	3000692	50


Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-PPC 6	3000703	10
PC	3040588	50
PZ/2	3040627	50

Розетки COMBI с Push-in зажимами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 274.

① 

41 A, розетка COMBI для монтажа на рейке

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**27**	**38 (NS 35/7,5) / 38 (NS 15)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		41	**1000**	**0,5 - 10** / **20-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	40	36 / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	серый	**PPC 6-NS/1-L** ①	3000689	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PPC 6**	3000703	10
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50

Штекерные элементы COMBI PT 6 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 274.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○



41 A, штекер, подключение в направлении проводника

① ——○



41 A, штекер, подключение в направлении проводника, наборные элементы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**8,2 x Полюсов**	**21**	**49,3**	**31,2**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	41[2])	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41[2]) / 6	40 / -	40 / -	-

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
	8,2 x Полюсов	**21**	**49,3**	**31,2**
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	41[2])	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	1000	600	600	-
	41[2]) / 6	40 / -	40 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1**	①	3061541	50
	2	16,4 мм	серый	**PP-H 6/ 2**	①	3061570	50
	3	24,6 мм	серый	**PP-H 6/ 3**	①	3061583	50
	4	32,8 мм	серый	**PP-H 6/ 4**	①	3061596	50
	5	41 мм	серый	**PP-H 6/ 5**	①	3061606	50
	6	49,2 мм	серый	**PP-H 6/ 6**	①	3061619	25
	7	57,4 мм	серый	**PP-H 6/ 7**	①	3061622	25
	8	65,6 мм	серый	**PP-H 6/ 8**	①	3061635	25
	9	73,8 мм	серый	**PP-H 6/ 9**	①	3061648	25
	10	8,2 мм	серый	**PP-H 6/10**	①	3061651	25
	1	8,2 мм	синий	**PP-H 6/ 1 BU**	①	3061554	50
	1	8,2 мм	желто-зел.	**PP-H 6/ 1 GNYE**	①	3061567	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-L**	①	3061664	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-L BU**	①	3061677	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-L GNYE**	①	3061680	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-M**	①	3061693	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-M BU**	①	3061703	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-M GNYE**	①	3061716	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-R**	①	3061729	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-R BU**	①	3061732	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-R GNYE**	①	3061745	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PP-H 6/ 1-L	①	3061664	50
PP-H 6/ 1-L BU	①	3061677	50
PP-H 6/ 1-L GNYE	①	3061680	50
PP-H 6/ 1-M	①	3061693	50
PP-H 6/ 1-M BU	①	3061703	50
PP-H 6/ 1-M GNYE	①	3061716	50
PP-H 6/ 1-R	①	3061729	50
PP-H 6/ 1-R BU	①	3061732	50
PP-H 6/ 1-R GNYE	①	3061745	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Внешний корпус, для штекера COMBI PP–H 6...	серый	**PH 6/2**	3000680	25
3-полюсн.	серый	**PH 6/3**	3000681	25
4-полюсн.	серый	**PH 6/4**	3000682	25
5-полюсн.	серый	**PH 6/5**	3000683	25
6-полюсн.	серый	**PH 6/6**	3000684	10
7-полюсн.	серый	**PH 6/7**	3000685	10

Принадлежности[1])


MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PZ/2	3040627	50
PH 6/2	3000680	25
PH 6/3	3000681	25
PH 6/4	3000682	25
PH 6/5	3000683	25
PH 6/6	3000684	10
PH 6/7	3000685	10

Штекерные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа COMBI ST 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	28 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами COMBI ST 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 2,5/0,2**	3002843	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 2,5/0,5**	3002856	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 2,5/1,0**	3002869	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 349.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 353.**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉖ **Крышка для шахты проводника**	**CEC ... см. на странице 348.**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 312.**
㉜ **Винтовые фланцы, винтовые фланцевые крышки**	**См. со стр. 320.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.


2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.

Описание крепежного фланца см. на стр. 319.



24 A, проходная клемма



24 A, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**48,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24²)	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24²) / 2,5	20 / -	20 / / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5/ 1P**	①	3040012	50
	синий	**ST 2,5/ 1P BU**	①	3040656	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5/ 1P-PE**	②	3040025	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**60,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
24	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	600	-	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	-	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN/ 1P	①	3042117	50
ST 2,5-TWIN/ 1P BU	①	3042104	50
ST 2,5-TWIN/ 1P-PE	②	3042120	50

Принадлежности1)

D-ST 2,5-TWIN	3030488	50	

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.


2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.

Описание крепежного фланца см. на стр. 319.



24 A, проходная клемма, 4 контакта



22 A, проходная клемма

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**81**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO/2P**	①	3040038	50
	синий	**ST 2,5-QUATTRO/2P BU**	①	3040669	50
с перемычкой между ярусов	серый				
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-QUATTRO/2P-PE**	②	3040041	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P**	3040083	50

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**71,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
22²)	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	600	-	
22²) / 2,5	20 / -	20 / -	-	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5/2P	①	3040054	50
STTB 2,5/2P BU	①	3040672	50
STTB 2,5/2P-PV	②	3040070	50
STTB 2,5/2P-PV BU	②	3040685	50
STTB 2,5/2P-PE	③	3040067	50

Принадлежности1)

D-STTB 2,5/ 2P	3040096	50	

Штекерные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320.

Описание крепежного фланца см. на стр. 319.



22 A, проходная клемма



22 A, проходная клемма, с объединением потенциалов

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**71,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
22[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, с пазами для маркировочных табличек со стороны разъемных выводов	серый	**STTB 2,5/2P SO** ①	3040892	50
	синий	**STTB 2,5/2P BU SO** ①	3040902	50
	серый			
Заземляющая клемма, с пазами для маркировочных табличек со стороны разъемных выводов	зеленый, желтый	**STTB 2,5/2P-PE SO**	3040915	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5/ 2P**	3040096	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**71,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
22[2]) / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
STTB 2,5/2P-PV SO ①	3040928	50

Принадлежности[1])

D-STTB 2,5/ 2P	3040096	50


Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[3]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



20 A, клемма с разрывом цепи, 3 контакта



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 контакта

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. ток перемычки	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**81**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**400[2])**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	600	300	-
20[3]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с разрывом цепи	серый	**ST 2,5-TWIN-TG/1P** ①	3040847	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый			

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P**	3040083	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**81**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**400**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	600	300	-
20[3]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN-MT/1P ①	3040766	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P	3040083	50

Многоярусные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



10 A, четырехъярусная клемма



10 A, четырехъярусная клемма, два штекерных разъёма

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**101**	**59 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10[2])	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	серый
(с защелками)	серый

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-4L/1P	①	3041985	50
ST 2,5-PE/3L/1P	②	3041969	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	

D-ST 2,5-4L/1P	3041930	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**120,5**	**59 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10[2])	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	-


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-4L/2P	①	3042007	50
ST 2,5-4L/2P-Z	①	3041998	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-4L/2P	3041927	50

Корпус штекерного разъема четырехъярусной клеммы



① Четырехполюсный штекер со стопорными втулками CP–H 2,5-4L-Z
② Промежуточный элемент DP-CP-H 2,5-4L
③ Четырехполюсный штекер CP-H 2,5-4L
④ Держатель защитного профиля D-CP-H 2,5-4L
⑤ Носитель защитного профиля с крышкой стопорного фланца DFS-CP-H 2,5-4L
⑥ Держатель стопорного фланца DFS-CP 2,5-4L
⑦ Защитный профиль AP-CP-H

Примечания:

Для обжима модульных гнездовых контактов STG-MTN... необходимо использовать обжимные клещи CRIMPFOX MT 2,5, арт. № 1204038.



Корпус штекера, для установки четырех гнездовых контактов

Данные для заказа

Описание	Цвет
Корпус штекера, для установки 4 гнездовых контактов	серый
	серый
Корпуса штекеров с защелкой	серый
	серый

Тип	Артикул №	Штук
CP-H 2,5-4L	3012313	50
CP-H 2,5-4L-PE	3012323	50
CP-H 2,5-4L-Z	3012314	50
CP-H 2,5-4L-Z-PE	3012324	50

Принадлежности

Стопорный фланец, надписи при помощи UC-TM	серый	
Разделительная пластина	серый	
Защитный профиль, 1 м, надписи при помощи UC-TM ...		
	серый	
Держатель защитного профиля	серый	
Держатель защитного профиля, с крышкой стопорного фланца	серый	
Крышка стопорного фланца	серый	
Гнездовой контакт модуля, от 0,5 до 1 мм²	серебристый	
для проводников 1,5 - 2,5 мм²	серебристый	

PT 2,5-4L/1P-FS		3012302	10
DP-CP-H 2,5-4L		3012319	50
AP-CP-H	**METER**	3012315	10
D-CP-H 2,5-4L		3012320	50
DFS-CP-H 2,5-4L		3012317	50
DFS-CP 2,5-4L		3012321	50
STG-MTN 0,5-1,0		3190438	100
STG-MTN 1,5-2,5		3190506	100

Штекерные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.


2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 320

Описание крепежного фланца см. на стр. 319



24 А, проходная клемма



24 А, проходная клемма, 4 контакта

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	49,1	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24²)	500	0,08 - 4	-
Макс. ток перемычки	[А]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	24²) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	89,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	500	0,08 - 4	-
Макс. ток перемычки	[А]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	24²) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5/2P	①	3042133	50
ST 2,5/2P BU	①	3042094	50
ST 2,5/2P-PE	②	3042146	50

Принадлежности¹)

D-ST 2,5		3030417	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-QUATTRO/4P	①	3042159	50
ST 2,5-QUATTRO/4P BU	①	3042081	50
ST 2,5-QUATTRO/4P-PE	②	3042162	50

Принадлежности¹)


D-ST 2,5-QUATTRO/4P		3042175	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



22 А, двухъярусные клеммы



22 А, двухъярусная клемма с объединением потенциалов

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	98,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22²)	500	0,08 - 4	-
Макс. ток перемычки	[А]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	22²) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	98,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22	500	0,08 - 4	-
Макс. ток перемычки	[А]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	-

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.
Крышка, ширина 2,2 мм	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5/4P	①	3061486	50
STTB 2,5/4P BU	①	3061512	50
STTB 2,5/4P-PE	②	3061499	50

Принадлежности¹)

D-STTB 2,5/4P		3061538	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5/4P-PV	①	3061509	50

Принадлежности¹)

D-STTB 2,5/4P		3061538	50

Розетки COMBI с пружинными зажимами

– Для надежного и компактного расположения штекерных контактов в кабельных и распределительных каналах
– Отверстие для установки контрольного штекера диаметром 2,3 мм в диске каждой муфты

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.


[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○



24 A, розетка COMBI

① —○



24 A, розетка COMBI, самостоятельная сборка

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2 x Полюсов	**37,2**	**18,8**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	-	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2 x Полюсов	**37,2**	**21,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
24[2]) / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Розетка COMBI	2	серый	**SC 2,5/ 2**	①	3041312	50
	3	серый	**SC 2,5/ 3**	①	3042269	50
	4	серый	**SC 2,5/ 4**	①	3042272	50
	5	серый	**SC 2,5/ 5**	①	3042285	50
	6	серый	**SC 2,5/ 6**	①	3042298	25
	7	серый	**SC 2,5/ 7**	①	3041367	25
	8	серый	**SC 2,5/ 8**	①	3042308	25
	9	серый	**SC 2,5/ 9**	①	3041383	25
	10	серый	**SC 2,5/10**	①	3042311	25
	11	серый	**SC 2,5/11**	①	3041406	10
	12	серый	**SC 2,5/12**	①	3042324	10
	13	серый	**SC 2,5/13**	①	3041422	10
	14	серый	**SC 2,5/14**	①	3041435	10
	15	серый	**SC 2,5/15**	①	3041448	10
Розетка COMBI	1	серый				
	1	синий				
	1	желто-зел.				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SC 2,5/ 1-L	①	3042188	50
SC 2,5/ 1-L BU	①	3042191	50
SC 2,5/ 1-L GNYE	①	3042201	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 2,2 мм	серый			
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-SC 2,5	3042243	50
PDZ/2	3040562	50
PDZ/4	3040575	50
PC	3040588	50

Штекерные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Розетки COMBI с пружинными зажимами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○



24 A, розетка с защелками

① —○



24 A, розетка с защелками, самостоятельная сборка

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2 x Полюсов	**37,2**	**21,8**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,08 - 4 / 26-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2 x Полюсов	**37,2**	**21,8**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,08 - 4 / 26-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Розетка COMBI, с защелками	2	серый	**SC 2,5-RZ/ 2**	①	3041516	50
	3	серый	**SC 2,5-RZ/ 3**	①	3041529	50
	4	серый	**SC 2,5-RZ/ 4**	①	3041532	50
	5	серый	**SC 2,5-RZ/ 5**	①	3041545	50
	6	серый	**SC 2,5-RZ/ 6**	①	3041558	25
	7	серый	**SC 2,5-RZ/ 7**	①	3041561	25
	8	серый	**SC 2,5-RZ/ 8**	①	3041574	25
	9	серый	**SC 2,5-RZ/ 9**	①	3041590	25
	10	серый	**SC 2,5-RZ/10**	①	3041587	25
	11	серый	**SC 2,5-RZ/11**	①	3041600	10
	12	серый	**SC 2,5-RZ/12**	①	3041613	10
	13	серый	**SC 2,5-RZ/13**	①	3041626	10
	14	серый	**SC 2,5-RZ/14**	①	3041639	10
	15	серый	**SC 2,5-RZ/15**	①	3041642	10
Розетка COMBI, с защелками	1	серый				
	1	синий				
	1	желто-зел.				

Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
SC 2,5-RZ/ 1-L	①	3042214	50
SC 2,5-RZ/ 1-L BU	①	3042227	50
SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE	①	3042230	50

Принадлежности[1])


Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 2,2 мм	серый			
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-SC 2,5	3042243	50
PDZ/2	3040562	50
PDZ/4	3040575	50
PC	3040588	50




Пример схемы высверливания отверстий: 1 x SC 2,5-RZ/ 6



Пример схемы высверливания отверстий: 6 x SC 2,5-RZ/ 1-L

Защёлка для розеток COMBI





Подсоединение защелки к клемме для ввода кабеля через стену SSL 2,5



Защелка для крепления розетки в стенке

- Клемма для ввода кабеля через стену обеспечивает возможность надежной фиксации защелок SC 2,5 и SC 4 в вырезах стенок устройств
- Элементы для ввода кабеля через стену соединяются с защелками, вставляются в вырез стенки и автоматически защелкиваются
- Окончательная фиксация защелки производится путем нажатия рычажка клеммы для ввода кабеля через стену
- Применяется для листов толщиной от 0,8 мм до 3 мм

Выполнение выреза в панели

- Вырез в стенке формируется очень просто. Высота прямоугольного выреза всегда одинаковая, длина зависит от количества контактов сборки. Дополнительные отверстия для крепежных винтов, как в используемых ранее решениях, не требуются

Технические характеристики

Общие характеристики		
Толщина листа	[мм]	0,8 - 3
Высота выреза	[мм]	16,6
Ширина выреза	[мм]	5,15 x кол-во полюсов + 13 (SC 2,5) 6,15 x кол-во полюсов +14 (SC 4)
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защелка для фиксации розетки, для подсоединения к штекерным элементам, защелка SSL 2,5 состоит из левого и правого элемента, для толщины листа 0,8 – 3 мм	серый	**SSL 2,5**	3043815	50

Принадлежности

Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50
Отвертка		**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10

Маркировка бокового паза	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 5)



Монтаж защелки SSL 2,5 в вырезе стенки устройства



Фиксация защелки

Штекерные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Розетки COMBI с пружинными зажимами


① —○

– После крепления на штекерной сборке элемента с креплением на рейку SC... она может быть установлена как на несущую рейку NS 15, так и на NS 35

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



24 A, розетка для монтажа на рейке

cULus EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**43,5**	**34 (NS 35/7,5) / 34 (NS 15)**
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Элемент с креплением на рейку COMBI	серый	**SC 2,5-NS/ 1-L**	①	3042340	50


Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-SC 2,5**		3042243	50
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**		3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**		3040575	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**		3040588	50

Штекеры COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 314 или на сайте phoenixcontact.net/products



24 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения


cULus EAC

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**10,4**	**-**	**-**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**500**	**-**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2**	1980378	50
	3	15,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2**	1980381	50
	4	20,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2**	1980394	50
	5	26 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2**	1980404	50
	6	31,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2**	1980417	50
	7	36,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2**	1980420	50
	8	41,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2**	1980433	50
	9	46,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2**	1980446	50
	10	52 мм	серый	**ST 2,5-PCB/10-G-5,2**	1980459	50
	11	57,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/11-G-5,2**	1980462	50
	12	62,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/12-G-5,2**	1980475	50
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый			
	3	15,6 мм	серый			
	5	26 мм	серый			
	6	31,2 мм	серый			
	7	36,4 мм	серый			
	8	41,6 мм	серый			
	9	46,8 мм	серый			
	10	52 мм	серый			
	11	57,2 мм	серый			
	12	62,4 мм	серый			



24 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота		
10,4	**-**	**-**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
24	**500**	**-**	**-**	
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	300	-	-	
24 / 2,5	15 / -	-	-	
2,5				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2	1980488	50
ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2	1980491	50
ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2	1980514	50
ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2	1980527	50
ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2	1980530	50
ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2	1980543	50
ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2	1980556	50
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2	1980569	50
ST 2,5-PCBV/11-G-5,2	1980572	50
ST 2,5-PCBV/12-G-5,2	1980585	50

Штекерные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○



24 A, штекер, подключение в направлении проводника

① ——○



24 A, штекер, подключение в направлении проводника, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**15,8**	**39**	**24**
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / / -	-

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
	5,2 x Полюсов	**15,8**	**39**	**24**
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	600	300	-
	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / / -	-

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Данные для заказа: Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SP 2,5/ 1**	①	3040258	50
	2	10,4 мм	серый	**SP 2,5/ 2**	①	3040261	50
	3	15,6 мм	серый	**SP 2,5/ 3**	①	3040274	50
	4	20,8 мм	серый	**SP 2,5/ 4**	①	3040287	50
	5	26 мм	серый	**SP 2,5/ 5**	①	3040290	50
	6	31,2 мм	серый	**SP 2,5/ 6**	①	3040300	25
	7	36,4 мм	серый	**SP 2,5/ 7**	①	3040313	25
	8	41,6 мм	серый	**SP 2,5/ 8**	①	3040326	25
	9	46,8 мм	серый	**SP 2,5/ 9**	①	3040339	25
	10	52 мм	серый	**SP 2,5/10**	①	3040342	25
	11	57,2 мм	серый	**SP 2,5/11**	①	3040355	10
	12	62,4 мм	серый	**SP 2,5/12**	①	3040368	10
	13	67,6 мм	серый	**SP 2,5/13**	①	3040371	10
	14	72,8 мм	серый	**SP 2,5/14**	①	3040384	10
	15	78 мм	серый	**SP 2,5/15**	①	3040397	10
	1	5,2 мм	синий	**SP 2,5/ 1 BU**	①	3040698	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP 2,5/ 1 GNYE**	①	3040708	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый	**SP 2,5/ 1-L**	①	3043019	50
	1	5,2 мм	синий	**SP 2,5/ 1-L BU**	①	3043022	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP 2,5/ 1-L GNYE**	①	3043035	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый	**SP 2,5/ 1-M**	①	3043043	50
	1	5,2 мм	синий	**SP 2,5/ 1-M BU**	①	3043051	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP 2,5/ 1-M GNYE**	①	3043064	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый	**SP 2,5/ 1-R**	①	3043077	50
	1	5,2 мм	синий	**SP 2,5/ 1-R BU**	①	3043080	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP 2,5/ 1-R GNYE**	①	3043093	50

Принадлежности[1])				Принадлежности[1])		
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50	**PZ/4**	3040643	50

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○



2,5 (4) мм², 24 А, штекер, подключение в направлении проводника

① ——○



24 А, штекер, подключение в направлении проводника, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**15,8**	**39**	**24**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**15,8**	**39**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SP-H 2,5/ 1** ①	3210619	50
	2	10,4 мм	серый	**SP-H 2,5/ 2** ①	3210622	50
	3	15,6 мм	серый	**SP-H 2,5/ 3** ①	3210635	50
	4	20,8 мм	серый	**SP-H 2,5/ 4** ①	3210648	50
	5	26 мм	серый	**SP-H 2,5/ 5** ①	3210651	50
	6	31,2 мм	серый	**SP-H 2,5/ 6** ①	3210664	25
	7	36,4 мм	серый	**SP-H 2,5/ 7** ①	3210677	25
	8	41,6 мм	серый	**SP-H 2,5/ 8** ①	3210680	25
	9	46,8 мм	серый	**SP-H 2,5/ 9** ①	3210693	25
	10	52 мм	серый	**SP-H 2,5/10** ①	3210703	25
	11	57,2 мм	серый	**SP-H 2,5/11** ①	3210716	10
	12	62,4 мм	серый	**SP-H 2,5/12** ①	3210729	10
	13	67,6 мм	серый	**SP-H 2,5/13** ①	3210732	10
	14	72,8 мм	серый	**SP-H 2,5/14** ①	3210745	10
	15	78 мм	серый	**SP-H 2,5/15** ①	3210758	10
	1	5,2 мм	синий	**SP-H 2,5/ 1 BU** ①	3210761	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP-H 2,5/ 1 GNYE** ①	3210774	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый	**SP-H 2,5/ 1-L** ①	3210787	50
	1	5,2 мм	синий	**SP-H 2,5/ 1-L BU** ①	3210790	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP-H 2,5/ 1-L GNYE** ①	3210800	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый	**SP-H 2,5/ 1-M** ①	3210813	50
	1	5,2 мм	синий	**SP-H 2,5/ 1-M BU** ①	3210826	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP-H 2,5/ 1-M GNYE** ①	3210839	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый	**SP-H 2,5/ 1-R** ①	3210842	50
	1	5,2 мм	синий	**SP-H 2,5/ 1-R BU** ①	3210855	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP-H 2,5/ 1-R GNYE** ①	3210868	50

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SP-H 2,5/ 1-L ①	3210787	50
SP-H 2,5/ 1-L BU ①	3210790	50
SP-H 2,5/ 1-L GNYE ①	3210800	50
SP-H 2,5/ 1-M ①	3210813	50
SP-H 2,5/ 1-M BU ①	3210826	50
SP-H 2,5/ 1-M GNYE ①	3210839	50
SP-H 2,5/ 1-R ①	3210842	50
SP-H 2,5/ 1-R BU ①	3210855	50
SP-H 2,5/ 1-R GNYE ①	3210868	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50
Внешний корпус, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...	серый	**PH 2,5/ 2**	3209691	50
3-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 3**	3209701	50
4-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 4**	3209714	50
5-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 5**	3209727	50
6-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 6**	3209730	25
7-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 7**	3209743	25
8-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 8**	3209756	25
9-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 9**	3209507	25

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PZ/2	3040627	50
PZ/4	3040643	50
DF-SP-H 2,5	3209824	50
PH 2,5/ 2	3209691	50
PH 2,5/ 3	3209701	50
PH 2,5/ 4	3209714	50
PH 2,5/ 5	3209727	50
PH 2,5/ 6	3209730	25
PH 2,5/ 7	3209743	25
PH 2,5/ 8	3209756	25
PH 2,5/ 9	3209507	25

Штекерные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○



24 A, штекер, подключение под прямым углом к направлению проводника

① ——○



24 A, штекер, подключение под прямым углом к направлению проводника, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])					Технические характеристики[1])			
Размеры	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**23,4**	**34**	**19**	**5,2 x Полюсов**	**23,4**	**34**	**19**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**	**24[2])**	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	-	-	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	-	-	24[2]) / 2,5	20 / -	-	-

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Данные для заказа: Тип		Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SPV 2,5/ 1**	①	3041710	50				
	2	10,4 мм	серый	**SPV 2,5/ 2**	①	3041723	50				
	3	15,6 мм	серый	**SPV 2,5/ 3**	①	3041736	50				
	4	20,8 мм	серый	**SPV 2,5/ 4**	①	3041749	50				
	5	26 мм	серый	**SPV 2,5/ 5**	①	3041752	50				
	6	31,2 мм	серый	**SPV 2,5/ 6**	①	3041765	25				
	7	36,4 мм	серый	**SPV 2,5/ 7**	①	3041778	25				
	8	41,6 мм	серый	**SPV 2,5/ 8**	①	3041781	25				
	9	46,8 мм	серый	**SPV 2,5/ 9**	①	3041794	25				
	10	52 мм	серый	**SPV 2,5/10**	①	3041804	25				
	11	57,2 мм	серый	**SPV 2,5/11**	①	3041817	10				
	12	62,4 мм	серый	**SPV 2,5/12**	①	3041820	10				
	13	67,6 мм	серый	**SPV 2,5/13**	①	3041833	10				
	14	72,8 мм	серый	**SPV 2,5/14**	①	3041846	10				
	15	78 мм	серый	**SPV 2,5/15**	①	3041859	10				
	1	5,2 мм	синий	**SPV 2,5/ 1 BU**	①	3061017	50				
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPV 2,5/ 1 GNYE**	①	3061020	50				
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый					**SPV 2,5/ 1-L**	①	3041024	50
	1	5,2 мм	синий					**SPV 2,5/ 1-L BU**	①	3041037	50
	1	5,2 мм	желто-зел.					**SPV 2,5/ 1-L GNYE**	①	3041040	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый					**SPV 2,5/ 1-M**	①	3041053	50
	1	5,2 мм	синий					**SPV 2,5/ 1-M BU**	①	3041066	50
	1	5,2 мм	желто-зел.					**SPV 2,5/ 1-M GNYE**	①	3041079	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый					**SPV 2,5/ 1-R**	①	3041082	50
	1	5,2 мм	синий					**SPV 2,5/ 1-R BU**	①	3041095	50
	1	5,2 мм	желто-зел.					**SPV 2,5/ 1-R GNYE**	①	3041105	50

		Принадлежности[1])			Принадлежности[1])		
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка-фиксатор, для штекера SPV, 2 полюса	оранжевый	**PRV/2**	3041862	50	**PRV/2**	3041862	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50	**PZ/4**	3040643	50

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

①

24 A, штекер, подключение в направлении проводника

① 

24 A, штекер, подключение в направлении проводника, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
	[мм]	**5,2 x Полюсов**	**20**	**39**	**24**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**20**	**39**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SPB 2,5/ 1**	①	3040106	50
	2	10,4 мм	серый	**SPB 2,5/ 2**	①	3040119	50
	3	15,6 мм	серый	**SPB 2,5/ 3**	①	3040122	50
	4	20,8 мм	серый	**SPB 2,5/ 4**	①	3040135	50
	5	26 мм	серый	**SPB 2,5/ 5**	①	3040143	50
	6	31,2 мм	серый	**SPB 2,5/ 6**	①	3040151	25
	7	36,4 мм	серый	**SPB 2,5/ 7**	①	3040164	25
	8	41,6 мм	серый	**SPB 2,5/ 8**	①	3040177	25
	9	46,8 мм	серый	**SPB 2,5/ 9**	①	3040180	25
	10	52 мм	серый	**SPB 2,5/10**	①	3040193	25
	11	57,2 мм	серый	**SPB 2,5/11**	①	3040203	10
	12	62,4 мм	серый	**SPB 2,5/12**	①	3040216	10
	13	67,6 мм	серый	**SPB 2,5/13**	①	3040229	10
	14	72,8 мм	серый	**SPB 2,5/14**	①	3040232	10
	15	78 мм	серый	**SPB 2,5/15**	①	3040245	10
	1	5,2 мм	синий	**SPB 2,5/ 1 BU**	①	3040724	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPB 2,5/ 1 GNYE**	①	3040711	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SPB 2,5/ 1-L	①	3043103	50
SPB 2,5/ 1-L BU	①	3043116	50
SPB 2,5/ 1-L GNYE	①	3043129	50
SPB 2,5/ 1-M	①	3043132	50
SPB 2,5/ 1-M BU	①	3043145	50
SPB 2,5/ 1-M GNYE	①	3043158	50
SPB 2,5/ 1-R	①	3043161	50
SPB 2,5/ 1-R BU	①	3043174	50
SPB 2,5/ 1-R GNYE	①	3043187	50

Принадлежности[1])

				Тип	Артикул №	Штук
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.		оранжевый		**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс		оранжевый		**PR**	3040559	50
2-полюсн.		оранжевый		**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.		черный		**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.		черный		**PZ/4**	3040643	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PZ/2	3040627	50
PZ/4	3040643	50

Штекерные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 282.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

①



24 А, штекер, два контакта в направлении проводника

①



24 А, штекер, два контакта в направлении проводника, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**32,7**	**39**	**24**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Макс. ток перемычки [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
	5,2 x Полюсов	**32,7**	**39**	**24**
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	600	300	-
	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 1**	①	3040407	50
	2	10,4 мм	серый	**SPDB 2,5/ 2**	①	3040410	50
	3	15,6 мм	серый	**SPDB 2,5/ 3**	①	3040423	50
	4	20,8 мм	серый	**SPDB 2,5/ 4**	①	3040436	50
	5	26 мм	серый	**SPDB 2,5/ 5**	①	3040449	50
	6	31,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 6**	①	3040452	25
	7	36,4 мм	серый	**SPDB 2,5/ 7**	①	3040465	25
	8	41,6 мм	серый	**SPDB 2,5/ 8**	①	3040478	25
	9	46,8 мм	серый	**SPDB 2,5/ 9**	①	3040481	25
	10	52 мм	серый	**SPDB 2,5/10**	①	3040494	25
	11	57,2 мм	серый	**SPDB 2,5/11**	①	3040504	10
	12	62,4 мм	серый	**SPDB 2,5/12**	①	3040517	10
	13	67,6 мм	серый	**SPDB 2,5/13**	①	3040520	10
	14	72,8 мм	серый	**SPDB 2,5/14**	①	3040533	10
	15	78 мм	серый	**SPDB 2,5/15**	①	3040546	10
	1	5,2 мм	синий	**SPDB 2,5/ 1 BU**	①	3040737	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPDB 2,5/ 1 GNYE**	①	3040740	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 1-L**	①	3043190	50
	1	5,2 мм	синий	**SPDB 2,5/ 1-L BU**	①	3043200	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPDB 2,5/ 1-L GNYE**	①	3043213	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 1-M**	①	3043226	50
	1	5,2 мм	синий	**SPDB 2,5/ 1-M BU**	①	3043239	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPDB 2,5/ 1-M GNYE**	①	3043242	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 1-R**	①	3043255	50
	1	5,2 мм	синий	**SPDB 2,5/ 1-R BU**	①	3043268	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPDB 2,5/ 1-R GNYE**	①	3043271	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SPDB 2,5/ 1-L	①	3043190	50
SPDB 2,5/ 1-L BU	①	3043200	50
SPDB 2,5/ 1-L GNYE	①	3043213	50
SPDB 2,5/ 1-M	①	3043226	50
SPDB 2,5/ 1-M BU	①	3043239	50
SPDB 2,5/ 1-M GNYE	①	3043242	50
SPDB 2,5/ 1-R	①	3043255	50
SPDB 2,5/ 1-R BU	①	3043268	50
SPDB 2,5/ 1-R GNYE	①	3043271	50


Принадлежности[1])

Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50


Принадлежности[1])

PRZ	3040614	50	
PR	3040559	50	
PR/2	3040630	50	
PDZ/2	3040562	50	
PDZ/4	3040575	50	


Штекеры COMBI, с пружинными зажимами




– Штекер с возможностью шунтирования, для применения с базовыми клеммами
– Штекер SPB 2,5/... предназначен для подключения одного провода и при этом обеспечивает дополнительную возможность шунтирования
– Штекер SPDB 2,5/... предназначен для подключения двух проводов и при этом обеспечивает дополнительную возможность шунтирования
– Система ввода кабелей CES (см. каталог 4) предоставляет возможность компактного простого ввода подготовленных проводников в распределительный шкаф с соблюдением степени защиты IP54/65, см. изображение ниже



Наборные штекеры COMBI с пружинными зажимами, для самостоятельной сборки



– Штекеры ST-COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
– К штекерам SP-H ... могут быть подсоединены внешние корпуса
– В данном случае штекер с пружинными зажимами собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения, пример сборки представлен ниже
① SP 2,5/1-L
② SP 2,5/1-M и SP 2,5/1-M BU
③ SP 2,5/1-R GNYE




Штекерные элементы COMBI ST 4 мм²

Общие технические характеристики клемм с пружинными зажимами COMBI ST 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	28 - 10			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места для подключения перемычки обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм с пружинными зажимами COMBI ST 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная стопорная гильза,** 0,25-0,5 мм²		серый	**ISH 4/0,5**	3002885	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 4/1,0**	3002898	50			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка среднего паза**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 312.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы


Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



32 A, проходная клемма



32 A, проходная клемма, 4 контакта

Размеры		
	[мм]	
Макс. электрические данные		
Макс. ток перемычки	[A]	
Расчетные данные		
Расчетное напряжение	[В]	
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**55,8**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32[2]) / 4	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
ST 4/ 1P	①	3042719	50
ST 4/ 1P BU	①	3042874	50
ST 4/ 1P-PE	②	3042722	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	

D-ST 4	3030420	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**97,3**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32[2]) / 4	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-QUATTRO/2P	①	3042845	50
ST 4-QUATTRO/2P BU	①	3042861	50
ST 4-QUATTRO/2P-PE	②	3042858	50

Принадлежности[1])


D-ST 4-QUATTRO/2P	3043747	50

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



32 A, проходная клемма

Размеры		
	[мм]	
Макс. электрические данные		
Макс. ток перемычки	[A]	
Расчетные данные		
Расчетное напряжение	[В]	
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**55,9**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
32[2]) / 4	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
ST 4/ 2P	①	3042735	50
ST 4/ 2P BU	①	3043789	50
ST 4/ 2P-PE	②	3042748	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	


D-ST 4	3030420	50

Проходные и многовыводные клеммы


– Данная штекерная клемма может оснащаться как штекерами COMBI 4 мм², так и обжимными контактами в корпусе штекера CP 4/6.
– Проводники с обжатыми модульными гнездовыми контактами STG-MTN ... просто защелкиваются в корпусе штекера CP 4/6.

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.

① 

новинка



32 A, проходная клемма, 4 контакта

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**95,9**	**36,8 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32	**500**	**0,08 - 4** / **-**
Макс. ток перемычки	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-провод.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 4	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4-QUATTRO/4CP** ①	3042736	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-QUATTRO/4CP**	3042739	10
Корпус штекера, для установки модульных гнездовых контактов	серый	**CP 4/6**	3061049	10
Гнездовой контакт модуля, от 0,5 до 1 мм²				
для проводников сечением 0,5...1,0 мм²	серебристый	**STG-MTN 0,5-1,0**	3190438	100
для проводников 1,5 - 2,5 мм²	серебристый	**STG-MTN 1,5-2,5**	3190506	100

Розетки COMBI с пружинными зажимами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.


[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○



32 A, розетки

① —○



32 A, розетки, самостоятельная сборка

cULus EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**6,2 x Полюсов**	**48,6**	**22,3**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Розетка COMBI	2	серый	**SC 4/ 2**	①	3042450	50
	3	серый	**SC 4/ 3**	①	3042463	50
	4	серый	**SC 4/ 4**	①	3042476	50
	5	серый	**SC 4/ 5**	①	3042489	50
	6	серый	**SC 4/ 6**	①	3042492	25
	7	серый	**SC 4/ 7**	①	3042502	25
	8	серый	**SC 4/ 8**	①	3042515	25
	9	серый	**SC 4/ 9**	①	3042528	25
	10	серый	**SC 4/10**	①	3042531	25
	11	серый	**SC 4/11**	①	3042544	10
	12	серый	**SC 4/12**	①	3042557	10
	13	серый	**SC 4/13**	①	3042560	10
	14	серый	**SC 4/14**	①	3042573	10
	15	серый	**SC 4/15**	①	3042586	10
Розетка COMBI	1	серый				
	1	синий				
	1	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Торцевая крышка	серый			
Разгрузка от усилий тяжения, для сопрягающего устройства SC 4...	черный	**CZ/2**	3043831	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

cULus EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2 x Полюсов	**48,6**	**22,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32[2]) / 4	30 / -	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SC 4/ 1-L	①	3042599	50
SC 4/ 1-L BU	①	3042609	50
SC 4/ 1-L GNYE	①	3042612	50

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-SC 4	3043307	50
CZ/2	3043831	50
PC	3040588	50


Розетки COMBI с пружинными зажимами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.


[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

①



32 A, Розетки COMBI для крепления на панели

①



32 A, Розетки COMBI для крепления на панели, самостоятельная сборка

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2 x Полюсов**	**48,6**	**31**
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	-	-

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	6,2 x Полюсов	**48,6**	**31**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	-	-
	32[2]) / 4	30 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Розетки COMBI для крепления на панели	2	серый	**SC 4-RZ/ 2**	①	3042625	50
	3	серый	**SC 4-RZ/ 3**	①	3042638	50
	4	серый	**SC 4-RZ/ 4**	①	3042641	50
	5	серый	**SC 4-RZ/ 5**	①	3042654	50
	6	серый	**SC 4-RZ/ 6**	①	3042667	25
	7	серый	**SC 4-RZ/ 7**	①	3042670	25
	8	серый	**SC 4-RZ/ 8**	①	3042683	25
	9	серый	**SC 4-RZ/ 9**	①	3042696	25
	10	серый	**SC 4-RZ/10**	①	3042706	25
	11	серый	**SC 4-RZ/11**	①	3043323	10
	12	серый	**SC 4-RZ/12**	①	3043336	10
	13	серый	**SC 4-RZ/13**	①	3043349	10
	14	серый	**SC 4-RZ/14**	①	3043352	10
	15	серый	**SC 4-RZ/15**	①	3043365	10
Розетки COMBI для крепления на панели	1	серый				
	1	синий				
	1	желто-зел.				

Данные для заказа


Тип		Артикул №	Штук
SC 4-RZ/ 1-L	①	3043378	50
SC 4-RZ/ 1-L BU	①	3043381	50
SC 4-RZ/ 1-L GNYE	①	3043394	50

Принадлежности[1])


Щуп тестера, состоит из металлической детали для втулок, диаметр 2,3 мм	серебристый			
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-MT**	0201744	10
Торцевая крышка	серый	**MPS-IH RD**	0201676	10
Приспособление для фиксации разъема, для розетки SC 4...	черный	**CZ/2**	3043831	50
Кодировка, 4 шт, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-SC 4	3043307	50
CZ/2	3043831	50
PC	3040588	50



Пример схемы высверливания отверстий: 1 x SC 4-RZ/ 6




Пример схемы высверливания отверстий: 6 x SC 4-RZ/ 1-L


Розетки COMBI для крепления на DIN рейке

Примечания:
[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.
[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

①



32 A, Розетки COMBI для крепления на DIN рейке



Крепежные фланцы

cULus EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**48,6**	**35,6 (NS 35/7,5) / 35,6 (NS 15)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Розетки COMBI для крепления на DIN рейке	серый	**SC 4-NS/ 1-L** ①	3043404	50
Клемма для ввода кабеля через стену, для подсоединения к боковым фланцам, клемма SSL 2,5 состоит из левого и правого элемента, для толщины листа 0,8 – 3 мм	серый			

Принадлежности[1])

Торцевая крышка	серый	**D-SC 4**	3043307	50
Кодировка, 4 шт	красный			

EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**-**		
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
-	-	-	-
-	-	-	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SSL 2,5	3043815	50

Принадлежности[1])


PC	3040588	50

Штекерные клеммы COMBI ST 4 мм²


Штекеры COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 314 или на сайте phoenixcontact.net/products



32 A, разъем на плату, горизонтальное направление подключения



32 A, разъем на плату, вертикальное направление подключения

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Общие характеристики	
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
12,4	**-**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**-**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32 / 4	20 / -	-	-
4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	12,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 2-G-6,2**	1980598	50
	3	18,9 мм	серый	**ST 4-PCB/ 3-G-6,2**	1980608	50
	4	24,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 4-G-6,2**	1980611	50
	5	31 мм	серый	**ST 4-PCB/ 5-G-6,2**	1980624	50
	6	37,2 мм	серый	**ST 4-PCB/ 6-G-6,2**	1980637	50
	7	43,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 7-G-6,2**	1980640	50
	8	49,6 мм	серый	**ST 4-PCB/ 8-G-6,2**	1980653	50
	9	55,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 9-G-6,2**	1980666	50
	10	62 мм	серый	**ST 4-PCB/10-G-6,2**	1980679	50
	11	68,2 мм	серый	**ST 4-PCB/11-G-6,2**	1980682	50
	12	74,4 мм	серый	**ST 4-PCB/12-G-6,2**	1980695	50

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
12,4	**-**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**-**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32 / 4	20 / -	-	-
4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 4-PCBV/ 2-G-6,2	1980705	50
ST 4-PCBV/ 3-G-6,2	1980718	50
ST 4-PCBV/ 4-G-6,2	1980721	50
ST 4-PCBV/ 5-G-6,2	1980734	50
ST 4-PCBV/ 6-G-6,2	1980747	50
ST 4-PCBV/ 7-G-6,2	1980750	50
ST 4-PCBV/ 8-G-6,2	1980763	50
ST 4-PCBV/ 9-G-6,2	1980776	50
ST 4-PCBV/10-G-6,2	1980789	50
ST 4-PCBV/11-G-6,2	1980792	50
ST 4-PCBV/12-G-6,2	1980802	50

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○



32 A, штекер, подключение вертикальное

① ——○



32 A, штекер, подключение вертикальное, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**6,2 x Полюсов**	**21**	**41,5**	**24**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	-

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
6,2 x Полюсов	**21**	**41,5**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32[2]) / 4	30 / -	30 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	6,2 мм	серый	**SP 4/ 1**	①	3042887	50
	2	12,4 мм	серый	**SP 4/ 2**	①	3042890	50
	3	18,6 мм	серый	**SP 4/ 3**	①	3042900	50
	4	24,8 мм	серый	**SP 4/ 4**	①	3042926	50
	5	31 мм	серый	**SP 4/ 5**	①	3042939	50
	6	37,2 мм	серый	**SP 4/ 6**	①	3042942	25
	7	43,4 мм	серый	**SP 4/ 7**	①	3042955	25
	8	49,6 мм	серый	**SP 4/ 8**	①	3042968	25
	9	55,8 мм	серый	**SP 4/ 9**	①	3042971	25
	10	62 мм	серый	**SP 4/10**	①	3042984	25
	11	68,2 мм	серый	**SP 4/11**	①	3042997	10
	12	74,4 мм	серый	**SP 4/12**	①	3043006	10
	13	80,6 мм	серый	**SP 4/13**	①	3043718	10
	14	86,8 мм	серый	**SP 4/14**	①	3043721	10
	15	93 мм	серый	**SP 4/15**	①	3043734	10
	1	6,2 мм	синий	**SP 4/1 BU**	①	3061033	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**SP 4/1 GNYE**	①	3061046	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	6,2 мм	серый	**SP 4/ 1-L**	①	3042751	50
	1	6,2 мм	синий	**SP 4/ 1-L BU**	①	3042764	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**SP 4/ 1-L GNYE**	①	3042777	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	6,2 мм	серый	**SP 4/ 1-M**	①	3042780	50
	1	6,2 мм	синий	**SP 4/ 1-M BU**	①	3042793	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**SP 4/ 1-M GNYE**	①	3042803	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	6,2 мм	серый	**SP 4/ 1-R**	①	3042816	50
	1	6,2 мм	синий	**SP 4/ 1-R BU**	①	3042829	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**SP 4/ 1-R GNYE**	①	3042832	50

Принадлежности[1])

		Тип	Артикул №	Штук
Щуп тестера, состоит из металлической детали для втулок, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Приспособление для фиксации разъема, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50

Принадлежности[1])


Тип	Артикул №	Штук
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PZ/2	3040627	50

Штекерные клеммы COMBI QT 1,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа COMBI QT 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984
Расчетное сечение	[мм²]	1,5
Диапазон сечений	AWG	24 - 16
Сечение подключаемого проводника согласно DIN VDE 0295		
H05V(Z) / H07V(Z)	[мм²]	0,5 - 1,5
Кл. 5 / кл. 6 [гибкий провод Ø ≥ 0,1 мм]	[мм²]	0,25 - 0,34
[Гибкий провод, Ø ≥ 0,19 мм]	AWG	24 - 16
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении		100
Общие характеристики		
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места соединения для шунтирования обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Принадлежности для клемм для быстрого монтажа COMBI QT 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Щуп тестера, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Щуп тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодировка**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка центрального паза**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 312.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**


Проходные, многоярусные и заземляющие клеммы

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 306.


[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





17,5 А, проходная клемма





17,5 А, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**53,5**	**39,3 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5[2])	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. тока шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...	серый	**QTC 1,5/ 1P**	①	3050073	50
	синий	**QTC 1,5/ 1P BU**	①	3050086	50
с объединенным потенциалом	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTC 1,5/ 1P-PE**	②	3050099	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5/1P**	3206322	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**87,8**	**49,9 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5[2])	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Макс. тока шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	-


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...	серый	**QTTCB 1,5/ 2P**	①	3050196	50
	синий	**QTTCB 1,5/ 2P BU**	①	3050206	50
с объединенным потенциалом	серый	**QTTCB 1,5/ 2P-PV**	②	3206377	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTTCB 1,5/ 2P-PE**	③	3050219	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCB 1,5/2P**	3206306	50

Штекер COMBI



- Для штекеров, как и для базовых клемм, можно выбрать соответствующую технологию подключения в зависимости от области применения
- Штекер для быстрого подключения QP 1,5/... предназначен для подсоединения жестких и гибких проводов
- Знаменитый поворотный разъем IDC позволяет быстро подключать провод без снятия изоляции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 306.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Другие принадлежности на странице 312



17,5 A, штекер, подключение вертикальное

Технические характеристики[1])

Размеры			
			[мм]
Макс. электрические данные			
Расчетные данные			
Расчетное напряжение			[В]
Номинальный ток / сечение			[А] / [мм²]

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**20**	**40**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5[2])	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	-

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый
	2	10,4 мм	серый
	3	15,6 мм	серый
	4	20,8 мм	серый
	5	26 мм	серый
	6	31,2 мм	серый
	7	36,4 мм	серый
	8	41,6 мм	серый
	9	46,8 мм	серый
	10	52 мм	серый
	11	57,2 мм	серый
	12	62,4 мм	серый
	13	67,6 мм	серый
	14	72,8 мм	серый
	15	78 мм	серый
	1	5,2 мм	синий
	1	5,2 мм	желто-зел.


Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QP 1,5/ 1	①	3051108	50
QP 1,5/ 2	①	3051111	50
QP 1,5/ 3	①	3051124	50
QP 1,5/ 4	①	3051137	50
QP 1,5/ 5	①	3051140	50
QP 1,5/ 6	①	3051153	25
QP 1,5/ 7	①	3051166	25
QP 1,5/ 8	①	3051179	25
QP 1,5/ 9	①	3051182	25
QP 1,5/10	①	3051195	25
QP 1,5/11	①	3051205	10
QP 1,5/12	①	3051218	10
QP 1,5/13	①	3051221	10
QP 1,5/14	①	3051234	10
QP 1,5/15	①	3051247	10
QP 1,5/ 1 BU	①	3051250	50
QP 1,5/ 1 GNYE	①	3051263	50


Принадлежности[1])

Щуп тестера, состоит из металлической детали для втулок, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Приспособление для фиксации разъема, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50


Штекер COMBI



– Штекеры QT-COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
– Штекер для быстрого подключения QP 1,5/... предназначен для подсоединения жестких и гибких проводов
– Знаменитый поворотный разъем IDC позволяет быстро подключать провод без снятия изоляции
– В данном случае штекер с винтовыми зажимами собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения, пример сборки представлен ниже
① QP 1,5/1-L
② QP 1,5/1-M и QP 1,5/1-M BU
③ QP 1,5/1-R GNYE



Примечания:
[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 306.
[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products
Другие принадлежности на странице 312.



17,5 A, штекер, подключение вертикальное, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры			
	[мм]		

Макс. электрические данные			
Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**20**	**40**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5[2])	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**

Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	-

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI, левый элемент	1	серый	**QP 1,5/ 1-L**	①	3051014	50
	1	синий	**QP 1,5/ 1-L BU**	①	3051027	50
	1	желто-зел.	**QP 1,5/ 1-L GNYE**	①	3051030	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	серый	**QP 1,5/ 1-M**	①	3051043	50
	1	синий	**QP 1,5/ 1-M BU**	①	3051056	50
	1	желто-зел.	**QP 1,5/ 1-M GNYE**	①	3051069	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	серый	**QP 1,5/ 1-R**	①	3051072	50
	1	синий	**QP 1,5/ 1-R BU**	①	3051085	50
	1	желто-зел.	**QP 1,5/ 1-R GNYE**	①	3051098	50

Принадлежности[1])

Щуп тестера, состоит из металлической детали для втулок, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Приспособление для фиксации разъема, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50

Принадлежности COMBI Таблица соответствия

Принадлежности

Штекер	PZ 1,5/S/2 Арт. №: 3212918	PZ/2 Арт. №: 3040627	PZ/4 Арт. №: 3040643	UPZ/2 Арт. №: 3045554	PDZ/2 Арт. №: 3040562	PDZ/4 Арт. №: 3040575	CZ/2 Арт. №: 3043831	PRZ-1,5/S Арт. №: 3212905	PRZ Арт. №: 3040614
UPBV 2,5...				■					
UPBV 4...				■					
UP 4... UP 6...		■							■
UPCT 4/...				■					
PP-H 1,5...	■							■	
PP-H 2,5...		■	■						■
PP-H 4...		■							■
PP-H 6... PPCT 6/...		■							■
SP 2,5...		■	■						■
SP-H 2,5...		■	■						■
SPV 2,5...		■	■						
SP 4...		■							■
SPB 2,5...		■	■						■
SPDB 2,5...					■	■			
QP 1,5...		■	■						■

Розетки									
PPC 1,5...	■								
PPC 6...		■							
SC 2,5...					■	■			
SC 4...							■		

UPRZ Арт. №: 3045570	PR-1,5/S Арт. №: 3212882	PR-1,5/S/2 Арт. №: 3212895	PR Арт. №: 3040559	PR/2 Арт. №: 3040630	PRT/2 Арт. №: 3040631	PRV/2 Арт. №: 3041862	UPR/2 Арт. №: 3045567	PH 1,5/S/... Арт. №: 3212...	PH 2,5/... Арт. №: 3209...	PH 4/... Арт. №: 3000...	PH 6/... Арт. №: 3000...
											

Приспособление для снятия растягивающего усилия для штекера



– При желании приспособления для снятия растягивающего усилия могут быть установлены на штекер снаружи
– Провод может быть зафиксирован с помощью кабельного зажима от Phoenix Contact

Примечания:

Примеры применения дополнительных принадлежностей см. на стр. 311.

Подходящие кабельные зажимы приведены в каталоге 5.



Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	PA-GF

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV, 2 полюса	черный	**UPZ/ 2**	3045554	50

Приспособление для снятия растягивающего усилия для штекера и соединители



– Приспособление для снятия растягивающего усилия устанавливается в центральной части пружинных штекеров или пружинных соединителей.
– Провод может быть зафиксирован с помощью кабельного зажима от Phoenix Contact

Примечания:

Примеры применения дополнительных принадлежностей см. на стр. 311.

Подходящие кабельные зажимы приведены в каталоге 5.



Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	PA-GF

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50
Разгрузка от усилий натяжения, для розетки SC 4...	черный	**CZ/2**	3043831	50

Защелка и приспособление для снятия растягивающего усилия



– Фиксатор и приспособление для снятия растягивающего усилия в одном элементе
– Возможность установки в корпус штекера
– Провод может быть зафиксирован с помощью кабельного зажима от Phoenix Contact

Примечания:

Примеры применения дополнительных принадлежностей см. на стр. 311.

Подходящие кабельные зажимы приведены в каталоге 5.



Технические характеристики

Общие характеристики

Материал: PA-GF

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ 1,5/S**	3212905	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV..., 2-полюсн.	оранжевый	**UPRZ**	3045570	50

Защелка

Примечания:

Примеры применения дополнительных принадлежностей см. на стр. 311.



– Применяется во всех моделях штекеров
– Вводится снаружи в корпус штекера и при его установке цепляется за корпус клеммы



Технические характеристики

Общие характеристики

Материал: PA-GF

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR 1,5/S**	3212882	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR 1,5/S/2**	3212895	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
Защелка-фиксатор, для штекера SPV, 2 полюса	оранжевый	**PRV/2**	3041862	50
Защелка-фиксатор, для штекера UPBV, 2 полюса	оранжевый	**UPR/ 2**	3045567	50
Фиксатор, для штекера, отсоединение при помощи отвертки	оранжевый	**PRT/2**	3040631	50

Экран PSH ...

Примечания:

Подходящие кабельные зажимы приведены в каталоге 5.





- Для подключения экранированных проводов
- После подсоединения штекера устанавливается в приспособление для снятия растягивающего усилия
- Подключенный экранированный провод фиксируется с помощью кабельного зажима
- Соединительный кабель экрана подключается с помощью штекера и, таким образом, контактирует непосредственно с клеммой

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Экран, для установки на PZ/... и PRZ, 2-контактный, для кабеля диаметром 3 ... 6 мм, длина кабеля 55 мм	черный	**PSH 3- 6**	3040591	50
Длина кабеля 500 мм	черный	**PSH 3- 6 500MM**	3061525	10
для кабеля диаметром 5 ... 10 мм, длина кабеля 55 мм	черный	**PSH 5-10**	3040601	50

Кодировка PC





- Применение во всех клеммах, м розетках
- Отдельные кодировочные элементы вставляются в базовую клемму на кодируемую позицию, а в определенном месте на штекере удаляется кодировочный выступ

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Кодировка, 4 шт, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Корпус штекерного разъема CP ...



- Корпус штекера для установки проводников с обжимными модульными гнездовыми контактами
- Применяется в качестве альтернативы штекерам COMBI во всех вставных клеммах 4 мм² системы CLIPLINE complete COMBI, см. таблицу соответствия на странице 228.
- Опциональный монтаж защелок, см. стр. 313

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Корпус штекера, для установки модульных гнездовых контактов	серый	**CP 4/6**	3061049	10


Принадлежности

Гнездовой контакт модуля, от 0,5 до 1 мм²	серебристый	**STG-MTN 0,5-1,0**	3190438	100
для проводников 1,5 - 2,5 мм²	серебристый	**STG-MTN 1,5-2,5**	3190506	100

Корпус кабельного разъема, для штекерной части COMBI

Примечания:

Дополнительные принадлежности описаны по адресу phoenixcontact.net/products.



- Прочный кабельный короб обеспечивает разгрузку кабелей от натяжения
- Корпус, состоящий из двух частей
- Простой монтаж
- Надежная фиксация на предусмотренных для штекеров COMBI
- Установка в ряд, как в штекерах, без потери шага
- Возможность нанесения дополнительной маркировки для обозначения штекеров
- Провод может быть зафиксирован с помощью кабельного зажима от Phoenix Contact



Корпус кабельного разъема, от 3 до 15 контактов, защелкивается на штекере PP-H 1,5 и розетке PPC 1,5

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Корпус кабельного разъема, для PP–H 1,5... и PPC1,5...						
	3	10,5 мм	серый	**PH 1,5/S/3**	3212756	50
	4	14 мм	серый	**PH 1,5/S/4**	3212769	50
	5	17,5 мм	серый	**PH 1,5/S/5**	3212772	50
	6	21 мм	серый	**PH 1,5/S/6**	3212785	25
	7	24,5 мм	серый	**PH 1,5/S/7**	3212798	25
	8	28 мм	серый	**PH 1,5/S/8**	3212808	25
	9	31,5 мм	серый	**PH 1,5/S/9**	3212811	25
	10	35 мм	серый	**PH 1,5/S/10**	3212824	25
	11	38,5 мм	серый	**PH 1,5/S/11**	3212837	10
	12	42 мм	серый	**PH 1,5/S/12**	3212840	10
	13	45,5 мм	серый	**PH 1,5/S/13**	3212853	10
	14	49 мм	серый	**PH 1,5/S/14**	3212866	10
	15	52,5 мм	серый	**PH 1,5/S/15**	3212879	10
Корпус кабельного разъема, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...						
	2	10,4 мм	серый			
	3	15,6 мм	серый			
	4	20,8 мм	серый			
	5	26 мм	серый			
	6	31,2 мм	серый			
	7	36,4 мм	серый			
	8	41,6 мм	серый			
	9	46,8 мм	серый			
	10	52 мм	серый			
	11	57,2 мм	серый			
	12	62,4 мм	серый			
	13	67,6 мм	серый			
	14	72,8 мм	серый			
	15	78 мм	серый			
Корпус кабельного разъема, для штекера COMBI PP–H 4...						
	2	12,4 мм	серый			
	3	18,6 мм	серый			
	4	24,8 мм	серый			
	5	31 мм	серый			
	6	37,2 мм	серый			
	7	43,4 мм	серый			
	8	49,6 мм	серый			
	9	55,8 мм	серый			
	10	62 мм	серый			
Корпус кабельного разъема, для штекера COMBI PP–H 6...						
	2	16,4 мм	серый			
	3	24,6 мм	серый			
	4	32,8 мм	серый			
	5	41 мм	серый			
	6	49,2 мм	серый			
	7	57,4 мм	серый			

Принадлежности

Описание				Тип	Артикул №	Штук
Наконечник для защиты от перегиба, для кабелей диаметром 3–9 мм, подходит для PH 1,5/S/5 - PH 1,5/S/8 и PH 2,5/3 - PH 2,5/5			черный	**CPH 3-9**	3212015	25



Корпус кабельного разъема, от 2 до 15 контактов, защелкивается на штекере PP-H 2,5... u. SP-H 2,5



Корпус кабельного разъема, от 2 до 10 контактов, защелкивается на штекере PP-H 4



Корпус кабельного разъема, от 2 до 7 контактов, защелкивается на штекере PP-H 6

Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PH 2,5/ 2	3209691	50
PH 2,5/ 3	3209701	50
PH 2,5/ 4	3209714	50
PH 2,5/ 5	3209727	50
PH 2,5/ 6	3209730	25
PH 2,5/ 7	3209743	25
PH 2,5/ 8	3209756	25
PH 2,5/ 9	3209507	25
PH 2,5/10	3209769	25
PH 2,5/11	3209772	10
PH 2,5/12	3209785	10
PH 2,5/13	3209798	10
PH 2,5/14	3209808	10
PH 2,5/15	3209811	10

Принадлежности

CPH 3-9	3212015	25

Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PH 4/2	3000734	50
PH 4/3	3000736	50
PH 4/4	3000737	50
PH 4/5	3000738	50
PH 4/6	3000739	25
PH 4/7	3000740	25
PH 4/8	3000741	25
PH 4/9	3000742	25
PH 4/10	3000743	25

Принадлежности

CPH 3-9	3212015	25

Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PH 6/2	3000680	25
PH 6/3	3000681	25
PH 6/4	3000682	25
PH 6/5	3000683	25
PH 6/6	3000684	10
PH 6/7	3000685	10


Принадлежности

Крышка стопорного фланца




Надежная фиксация для защиты от случайного выпадения штекера.

– **Стопорные фланцы** устанавливаются прямо на монтажную рейку
– Аналогичны базовым клеммам по форме и ширине шага
– Благодаря размещению крепежных отверстий со смещением между двумя соседними штекерами требуется всего один стопорный фланец
– **Крышки стопорных фланцев** в дальнейшем могут быть закреплены на корпусе штекера
– Автоматическая фиксация в стопорном фланце



– При установке штекеры автоматически фиксируются в стопорном фланце



– Чтобы вынуть штекер, необходимо прижать фиксирующий крючок отверткой

Общие характеристики
Изоляционный материал

Описание	Цвет
Крышка стопорного фланца, для SPB 2,5	серый
Крышка стопорного фланца, для SPDB 2,5	серый
Крышка стопорного фланца, для SP–H 2,5... и PP–H 2,5...	серый
Стопорный фланец, для клемм ST-COMBI и PT-COMBI при использовании штекеров SPB 2,5..., SPDB 2,5..., SP-H 2,5... и PP-H 2,5, для ST 2,5/1P, ST 2,5/1P-PE, PT 2,5/1P, PT 2,5-PE/1PE	серый
для ST 2,5-TWIN/1P, ST 2,5-TWIN/1P-PE, PT 2,5-TWIN/1P, PT 2,5-TWIN/1P-PE	серый
для ST 2,5-QUATTRO/2P, ST 2,5-QUATTRO/2P-PE, PT 2,5-QUATTRO/2P, PT 2,5-QUATTRO/2P-PE	серый
для ST 2,5-QUATTRO/4P, ST 2,5-QUATTRO/4P-PE	серый
для ST 2,5/2P, ST 2,5/2P-PE	серый
для STTB 2,5/2P, STTB 2,5/2P-PE, PTTB 2,5/2P, PTTB 2,5/2P-PE	серый



Крышка стопорного фланца



Стопорный фланец

EAC

Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
DFS-SPB 2,5	3061444	50
DFS-SPDB 2,5	3061457	50
DFS-SP-H 2,5	3061431	50


Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5/1P-FS	3061376	50
ST 2,5-TWIN/1P-FS	3061389	50
ST 2,5-QUATTRO/2P-FS	3061392	50
ST 2,5-QUATTRO/4P-FS	3061402	50
ST 2,5/2P-FS	3061415	50
STTB 2,5/2P-FS	3061428	50

Резьбовой фланец и фланцевая крышка



Надежная фиксация для защиты от случайного выпадения штекера.

– **Винтовые фланцы** устанавливаются прямо на монтажную рейку
– Аналогичны базовым клеммам по форме и ширине шага
– Благодаря размещению винтовых гнезд со смещением между двумя соседними штекерами требуется всего один посадочный фланец
– **Крышка с резьбовым фланцем** в дальнейшем может быть закреплена на корпусе штекера
– Для надежной фиксации штекера с помощью винтового фланца





Винтовая фланцевая крышка

Технические характеристики

Общие характеристики		
Момент затяжки	[Нм]	0,4 - 0,5
Изоляционный материал		PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UP 4 COMBI	серый	**DF-UP 4**	3060348	50
для штекеров COMBI UP 6	серый	**DF-UP 6**	3060856	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UPBV 2,5 и UPBV 4 COMBI	серый	**DF-UPBV 2,5/ 4**	3060432	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50
Винтовой фланец, для клемм UT-COMBI, при применении штекеров UPBV 2,5..., SP...2,5... или PP–H 2,5 для UT 2,5/1P, UT 2,5/1P–PE	серый			
для UT 2,5-TWIN/1P	серый			
для UTTB 2,5/ 2P, UTTB 2,5/ 2P–PV, UTTB 2,5/ 2P–PE	серый			
для UT 4/ 1P, UT 4/ 1P–PE	серый			
для UT 2,5–TWIN/ 1P, UT 2,5–TWIN/ 1P–PE, UT 4–TWIN/ 1P, UT 4–TWIN/ 1P–PE	серый			
для клемм UT 4–QUATTRO/2P, UT 4–QUATTRO/2P–PE	серый			
для UT 6–QUATTRO/2P, UT 6–QUATTRO/2P–PE	серый			
Винтовой фланец, для клемм ST-COMBI, при применении штекеров UPBV 2,5..., SP...2,5... или PP–H 2,5 для ST 2,5/1P, ST 2,5/1P–PE, PT 2,5/1P, PT 2,5/1P–PE	серый			
для ST 2,5/2P, ST 2,5/2P–PE, PT 2,5/2P, PT 2,5/2P–PE	серый			
для ST 2,5–TWIN/1P, ST 2,5–TWIN/1P–PE, PT 2,5–TWIN/1P, PT 2,5–TWIN/1P–PE	серый			
для компонентов ST 2,5–QUATTRO/2P, ST 2,5–QUATTRO/2P–PE, ST 2,5–TWIN–MT/1P, ST 2,5–TWIN–TG/1P, PT 2,5–QUATTRO/2P, PT 2,5–QUATTRO/2P–PE	серый			
для ST 2,5–QUATTRO/4P, ST 2,5–QUATTRO/4P–PE	серый			
для STTB 2,5/2P, STTB 2,5/2P–PV, STTB 2,5/2P–PE, PTTB 2,5/2P	серый			
Винтовой фланец, для клемм QT-COMBI, при применении штекеров UPBV 2,5..., SP...2,5... или PP–H 2,5 для QTC 1,5/1P, QTC 1,5/1P–PE	серый			
для QTTCB 1,5/ 2P, QTTCB 1,5/ 2P–PE	серый			



Винтовой фланец



Винтовой фланец



Винтовой фланец

EAC

Технические характеристики
0,4 - 0,5
PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UT 2,5/1P-F	3060445	50
UT 2,5-TWIN/1P-F	3061172	50
UTTB 2,5/2P-F	3060474	50
UT 4/ 1P-F	3060458	50
UT 4-TWIN/ 1P-F	3060322	50
UT 4-QUATTRO/ 2P-F	3060335	50
UT 6-QUATTRO/2P-F	3060843	50

EAC

Технические характеристики
0,4 - 0,5
PA

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5/1P-F	3209837	50
ST 2,5/2P-F	3061198	50
ST 2,5-TWIN/1P-F	3209840	50
ST 2,5-QUATTRO/2P-F	3209853	50
ST 2,5-QUATTRO/4P-F	3061208	50
STTB 2,5/2P-F	3061169	50

EAC

Технические характеристики
0,4 - 0,5
PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
QTC 1,5/1P-F	3061211	50
QTTCB 1,5/ 2P-F	3061185	50


RT
RT

Болтовые клеммы RT

Прочные болтовые клеммы RT были разработаны специально для удобного подсоединения с использованием кольцевых кабельных наконечников. Отличительным признаком этих клемм является откидная крышка с невыпадающими колпачковыми гайками. Это обеспечивает быстрое соединение с использованием кольцевых кабельных наконечников.

Встроенная защита от самопроизвольного раскручивания в форме шайбы с пружинным стопором гарантирует безопасность эксплуатации под вибрацией и ударными нагрузками.

Возможно подсоединение кабелей с любыми кольцевыми кабельными наконечниками, соответствующими DIN 46234, DIN 46235 или DIN 46237.

Болтовые клеммы также очень часто применяются для многопроводного подсоединения, позволяющего использовать до четырех проводников с кабельным наконечником.

Зажимы надежно фиксируют проводники любого типа с сечением до 240 мм².

Обзор продукции

2,5 мм²


Проходные и заземляющие клеммы **329**


6 мм²

Проходные, заземляющие клеммы и клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **331**

35 мм²

Проходные клеммы **335**





Прочность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания


Болтовые клеммы используются в самых разнообразных областях и обладают следующими преимуществами:

– прочное соединение
– отсутствие необходимости технического обслуживания благодаря встроенному винтовому стопору
– возможность подключения нескольких проводов




Основание PE, фиксируемое с помощью защелок

В заземляющих клеммах с одинаковым контуром контакт с монтажной рейкой обеспечивается при простой фиксации. Этот механически и электрически безупречный контакт выполняет все требования нормы IEC 60947-7-2.




Гибкая система штекерных перемычек


Стандартные штекерные перемычки позволяют быстро производить разводку. Наличие двух рядов шунтирования во всех клеммах позволяет реализовывать различные схемы объединения цепей, в том числе и соединение несмежных клемм.




Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм RT 8 и RT 3. Переходная перемычка позволяет быстро компоновать клеммные блоки питания.




Два ряда функционального шунтирования позволяют объединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.



Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки с отдельными удаленными контактными выводами. Таким образом, благодаря строению клеммы две отдельные цепи могут быть проведены параллельно друг другу. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.




В случае необходимости создания разъемных соединений рекомендуется использовать клеммы RT 5-T. Винтовой ползунковый размыкатель замыкает и размыкает контакты без отсоединения проводников.



Для измерительных проводников в наличии тестовый штекер диаметром 2,3 мм, а для тестового штекера безопасности - тестовый адаптер диаметром 4 мм. Наборные тестовые штекеры позволяют собрать тестовые адаптеры с экономией времени.



Клеммы RT оснащаются легко заменяемыми маркировочными элементами с четко нанесенными обозначениями. Маркировочные элементы большой площади с четкими обозначениями обеспечивают быстрое и безошибочное подсоединение проводников.



Стандартные откидные крышки, которыми оснащаются клеммы RT, обеспечивают защиту от прикосновений при применении изолированных кабельных наконечников. Для упрощения подсоединения проводников применяются невыпадающие колпачковые гайки. Назначение каждого зажима клеммы может быть обозначено непосредственно на откидной крышке.



Также в ассортименте открытые изделия RTO, аналогичные по форме компонентам серии RT. Вместо колпачковой гайки, установленной в откидной крышке, используется стандартная шестигранная гайка. Прозрачная крышка, которой можно оснастить клемму, предназначена для защиты от контакта с токоведущими частями. Таким образом, для любой области применения имеются клеммы соответствующего исполнения.



Клеммы RT и RTO также могут использоваться для подсоединения проводников с неизолированными кабельными наконечниками. Для работы с высокими напряжениями клеммы можно оснастить вставными перегородками BE-RT.

Проходные клеммы RT ...



- Простота обслуживания и применения благодаря прочному болтовому соединению
- Универсальное применение благодаря большому диапазону сечений
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Простое и быстрое разветвление цепей с помощью штекерных перемычек
- Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя
- Широкий ассортимент принадлежностей: стандартизированы для шунтирования, испытаний и маркировки.

Ваш веб-код: #0051

Клеммы с размыкателями для измерит. трансформаторов RT ...



- Простота и безопасность в эксплуатации благодаря четкому обозначению коммутационного положения
- Наивысшая функциональность – до шести универсальных функциональных отверстий для распределения потенциалов или тестирования
- Возможность модульного расширения благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
- Оптимальный обзор разъемов благодаря возможности нанесения крупной маркировки
- Удобство формирования всех необходимых испытательных схем во вторичных цепях измерительных трансформаторов тока.


Ваш веб-код: #0052

Болтовые клеммы RT 2,5 мм²

Общие технические характеристики болтовых клемм RT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2
Расчетное сечение	[мм²]	2,5
Диапазон сечений	AWG	26 - 14
Сечение подключаемого провода DIN 46234		
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,5 - 2,5
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 6
Сечение подключаемого провода DIN 46237		
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	1 - 2,5
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 6
Цвет маркировки	красный	1,00 мм²
Цвет маркировки	синего цвета	2,50 мм²
Общие характеристики		
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8
Наружная резьба		M3
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места соединения для шунтирования обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Стандартные принадлежности для болтовых клемм RT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Щуп тестера, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Щуп тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑨ **Удлинитель**		серый	**BE-RT 3/5**	3049819	100			
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10			
Торцовый ключ			**SHN 5.5**	1209855	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 328.

При использовании многополюсных, устанавливаемых в ряд штекеров для подключения тестера PS-..., могут также применяться проставки DP PS-... для создания непрерывной группы с шириной, кратной ширине клеммы, см. стр. 346

Разделительная перегородка CARRIER 35-8 с возможностью хранения вставных перемычек описана на сайте phoenixcontact.net/products.

Другие болтовые клеммы см. на стр. 478.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



24 А, Проходная клемма

Ex:

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		12,3	**66**	**51 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**1000**	**0,1 - 2,5**	**-**
Макс. тока шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	30 / -	-	24 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**RT 3**	①	3049013	50
	синий	**RT 3 BU**	①	3049110	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**RT 3-PE**	②	3049411	50

Принадлежности[1])

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-RT 3/5**	3049097	50



24 А, проходная клемма, открытая

Ex:

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		12,3	**66**	**49,9 (NS 35/7,5)**
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**1000**	**0,1 - 2,5**	**-**
		32 (FBS) / 24 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		1000	600	-	550
		24 / 2,5	30 / -	-	24 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RTO 3	①	3049518	50
RTO 3 BU	①	3049660	50
RTO 3-PE	②	3049615	50


Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-RT 3/5	3049097	50

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 328.



24 А, проходная клемма, с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		12,3	**66**	**51 (NS 35/7,5)**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**1000**	**0,1 - 2,5**	**-**
Макс. тока шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**RTO 3-TC**	①	3049945	50
	синий	**RTO 3-TC BU**	①	3049835	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**RTO 3-PE-TC**	②	3049958	50

Принадлежности[1])


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-RT 3/5**	3049097	50

Болтовые клеммы RT 6 мм²

Общие технические характеристики болтовых клемм RT 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2
Расчетное сечение	[мм²]	6
Диапазон сечений	AWG	26 - 10
Сечение подключаемого провода DIN 46234		
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,5 - 6
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	5 / 5,3 / 10
Сечение подключаемого провода DIN 46237		
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	1 - 6
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	5 / 5,3 / 10
Цвет маркировки	красный	1,00 мм²
Цвет маркировки	синего цвета	2,50 мм²
Цвет маркировки	желтого цвета	6,00 мм²
Общие характеристики		
Момент затяжки	[Нм]	2,5 - 3
Наружная резьба		M5
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места соединения для шунтирования обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Стандартные принадлежности для болтовых клемм RT 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборная тестовая вилка**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑨ **Удлинитель**		серый	**BE-RT 3/5**	3049819	100			
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10			
Торцовый ключ			**SHN 8**	1209868	1			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные и заземляющие клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 330.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



41 A, проходной блок зажимов



41 A, проходная клемма, открытая

Ex:
PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**16,3**	**66**	**51 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**1000**	**0,1 - 6**	**-**
Макс. тока шунтирования	[A]	41 (FBS)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	-	41 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**RT 5**	①	3049026	50
	синий	**RT 5 BU**	①	3049123	50
с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения	серый				
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**RT 5-PE**	②	3049424	50
с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-RT 3/5**		3049097	50

Ex:
PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
16,3	**66**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000**	**0,1 - 6**	**-**
41 (FBS)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	-	550
41 / 6	30 / -	-	41 / 6

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RTO 5	①	3049521	50
RTO 5 BU	①	3049767	50
RTO 5-TC	①	3049961	50
RTO 5-TC BU	①	3049851	50
RTO 5-PE	②	3049628	50
RTO 5-PE-TC	②	3049974	50

Принадлежности[1])

D-RT 3/5		3049097	50


Болтовые клеммы RT 6 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 330.


[2]) Расчетное напряжение при открытой перегородке 500 В.

① 



41 A, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов

① 



41 A, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов

cULus EAC ABS

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		16,3	**91,4**	**51 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**1000[2])**	**0,1 - 6**	**-**
Макс. тока шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000[2])	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	-	-
Общие характеристики					
Момент затяжки замыкателя	[Нм]	1,5 - 1,8			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем для измерительных трансф.	серый	**RT 5-T**	①	3049039	25
с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-RT 5-T**	3049291	50

cULus EAC ABS

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
16,3	**91,4**	**49,9 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
41	**1000[2])**	**0,1 - 6**	**-**	
41 (FBS) / 32 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
1000[2])	600	-	-	
41 / 6	30 / -	-	-	
1,5 - 1,8				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RTO 5-T	①	3049233	25
RTO 5-T-TC	①	3049990	25


Принадлежности[1])


D-RT 5-T		3049291	50

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:


[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 330.

① 



новинка

41 A, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов

① 



новинка

41 A, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов, с прозрачной защитной крышкой

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**12,3**	**82,4**	**51 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	41	**500**	**0,1 - 6**	**-**
Макс. тока шунтирования [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41	30	-	-
Общие характеристики				
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Наружная резьба	M4			

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**12,3**	**82,4**	**51 (NS 35/7,5)**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	41	**500**	**0,1 - 6**	**-**
Макс. тока шунтирования [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41	30	-	-
Общие характеристики				
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Наружная резьба	M4			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Разделительная клемма для измерит. преобразователя, с винтами контрольных гнезд		серый	**RT 4-T-P/P**	①	3000565	50
		серый	**RTO 4-T-TC**	①	3000558	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RT 4-T-P/P	①	3000565	50
RTO 4-T-TC	①	3000558	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RT 4-T**	3000606	50
Перемычка					
	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10
Модульный штекер для подключения тестера, для индивидуальной сборки штекерных сборок		красный	**PS-6**	3030996	10
Проставка для подключения штекера тестера, для пропуска отдельных клемм при сборке собственных штекеров, ширина 6,2 мм, маркируется с помощью ZBF 6		красный	**DP PS-6**	3036738	10
Отвертка			**SF-SL 0,8X4,0-100**	1212551	10

Принадлежности[1])


Тип	Артикул №	Штук
D-RT 4-T	3000606	50
FBS 2-6	3030336	50
FBS 3-6	3030242	50
FBS 4-6	3030255	50
FBS 5-6	3030349	50
FBS 10-6	3030271	10
FBS 20-6	3030365	10
PS-6	3030996	10
DP PS-6	3036738	10
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	10

Болтовые клеммы RT 35 мм²

Общие технические характеристики болтовых клемм RT 35 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1
Расчетное сечение	[мм²]	35
Диапазон сечений	AWG	14 - 2
Сечение подключаемого провода DIN 46234		
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	2,5 - 35
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 16
Сечение подключаемого провода DIN 46237		
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	2,5 - 6
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 14
Цвет маркировки	синего цвета	2,50 мм²
Цвет маркировки	желтого цвета	6,00 мм²
Общие характеристики		
Момент затяжки	[Нм]	4,5 - 5
Наружная резьба		M8
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:




Рядом с артикулом расположена принципиальная электрическая схема. Свободные места соединения для шунтирования обозначаются черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 340.

Стандартные принадлежности для болтовых клемм RT 35 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10			
⑨ **Удлинитель**			**BE-RT 8**	3049916	50			
Торцовый ключ			**SHN 13**	1209923	1			


⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 344.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 5, таблицы выбора со страницы 100.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 5**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Проходные клеммы


Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 334.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



125 A, проходная клемма



125 A, проходная клемма, открытая

Ex:
PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Макс. тока шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Общие характеристики	
Момент затяжки	[Нм]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20,3	**84**	**63,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
57			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	-	690
125 / 35	115 / -	-	125 / 35
4,5 - 5			

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения	серый
	синий

Тип		Артикул №	Штук
RT 8	①	3049042	25
RT 8 BU	①	3049148	25

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	**D-RT 8**	3049194	50

Ex:
PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20,2	**84**	**62,2 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
57			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	-	690
125 / 35	115 / -	-	125 / 35
6 - 10			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RTO 8	①	3049343	25
RTO 8 BU	①	3049864	25
RTO 8-TC	①	3050002	25
RTO 8-TC BU	①	3049929	25

Принадлежности[1])

	D-RT 8	3049194	50


QT
PT
ST
UT


Принадлежности


Система CLIPLINE complete предоставляет унифицированные принадлежности для клемм всех типов соединения.

Маркировочные элементы и принадлежности для тестирования стандартизированы, что снижает логистические расходы. Кроме того все клеммные сборки системы CLIPLINE complete могут применяться в любой комбинации друг с другом. Клеммы с разрывом цепи серии CLIPLINE complete оснащаются стандартизованными гнездами для установки штекеров с электронными компонентами. Для клемм данного типа поставляются различные функциональные штекеры. Разделительный штекер обеспечивает простое размыкание цепи. Штекер с держателем предохранителя служит для установки предохранителей. Запатентованные штекеры для размещения компонентов обеспечивают быстрое и надежное подключение компонентов на печатную плату без применения пайки.

Обзор продукции

Принадлежности	**338**
Штекерные перемычки	**340**
Таблица переходных перемычек	**344**
Тестовые штекеры и адаптеры	**346**
Разъединители, штекеры для предохранителей и электронных компонентов	**349**
Держатели маркировки	**352**
Маркировка для клеммных групп	**353**
Предупредительные таблички	**353**





Фунциональный ряд шунтирования

Все электротехнические клеммы системы CLIPLINE complete оснащены одним или двумя рядами шунтирования для быстрого и индивидуального разветвления цепей с помощью штекерных перемычек, а также упрощения процесса измерения.




Единая и многофункциональная зона разрыва

Все клеммы с разрывом системы CLIPLINE complete обладают стандартной зоной размыкания. В ассортименте различные функциональные вставки для применения в клеммах с разрывом.




Маркировка


Все клеммы системы CLIPLINE complete допускают возможность нанесения крупной маркировки. Для маркировки клеммных групп и сборок в ассортименте держатели маркировочных элементов большого размера.




Ряды шунтирования располагаются в линию на одном уровне с клеммами, что позволяет свободно комбинировать различные технологии соединения. Перемычки имеют от 2 до 50 контактов и обеспечивают быструю организацию цепей любых конфигураций.




Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки с отдельными удаленными контактными выводами. Таким образом, с помощью клеммной колодки две отдельные цепи могут быть проведены параллельно друг другу. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.




Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм UT 10 и UT 2,5. Переходная перемычка позволяет быстро компоновать клеммные блоки.




Штекерные коммутационные перемычки SB-ME надежно фиксируются в ряду функционального шунтирования при помощи защелки. Они образуют разъемное соединение с соседними клеммами. Так можно объединять соседние клеммы для закоротки вторичной цепи измерительных трансформаторов.




Вертикальная перемычка для соединения верхнего и нижнего ярусов двухъярусной клеммы. Вертикальная перемычка устанавливается в гнездо верхнего ряда шунтирования и соединяет его с гнездом нижнего яруса.



Для проведения измерений в наличии тестовый штекер диаметром 2,3 мм, а для тестового бананового штекера - тестовый адаптер диаметром 4 мм. Наборные тестовые штекеры позволяют собрать тестовые адаптеры с экономией времени.



Для оперативного размыкания цепи необходимо просто извлечь размыкатель P-DI и установить его обратно в гнездо в „перевернутом“ положении. Проводящая заглушка P-FIX надежно закрывает точку разрыва цепи и не может быть демонтирована по завершении применения.




Запатентованные штекеры для радиокомпонентов P-CO с пружинными зажимами обеспечивают быстрое и надежное подключение радиокомпонентов с защитой от с неправильной полярностью.



Штекеры P-FU предназначены для установки стеклянных предохранителей. Для визуального контроля состояния предохранителей может использоваться светодиодный индикатор.

Штекерные перемычки FBS ...



- Для индивидуального разветвления цепей во всех клеммах системы CLIPLINE complete предусмотрено по два ряда шунтирования
- В данных рядах шунтирования можно за один раз соединить до 50 клемм с помощью перемычек на 2-50 выводов

Обозначение перемычек

- Последняя цифра в названии модели перемычки обозначает ширину клеммы, перемычка FBS ...-4 используется для клемм серии CLIPLINE complete шириной 4,2 мм, перемычка FBS ...-6 может использоваться с клеммами шириной 6,2 мм

Вертикальная перемычка

- Перемычка для соединения верхнего и нижнего ярусов двухъярусной клеммы
- Перемычка просто устанавливается в гнездо верхнего ряда шунтирования и соединяет его с гнездом нижнего яруса
- Вертикальные перемычки FBS–PV UT используются с UTTB 2,5, UTTB 4, PT 2,5-PE/3L и PT 4-PE/3L
- Вертикальная перемычка FBS-PV используется с клеммами STTBS 2,5, STTBS 4, PTTB 2,5, PTTB 4, PTTBS 2,5, QTTCB 1,5 и STTB 2,5/4P
- Вертикальная перемычка FBS 1,5/S-PV используется с клеммами PTTB 1,5/S, PT 1,5/S-3L и PT 1,5/S-PE/L/L
- Вертикальная перемычка FBS–PV PT 2,5–4L применяется с клеммами PT 2,5–4L...

Примечания:

Значения тока для перемычек FBS ... могут изменяться при использовании различных клеммных блоков. Точные значения приведены в характеристиках принадлежностей к соответствующим клеммным блокам.



Штекерная перемычка, красного цвета

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Перемычка					
	2	**FBS 2-3,5**	17,5 A	3213014	50
	3	**FBS 3-3,5**		3213027	50
	4	**FBS 4-3,5**		3213030	50
	5	**FBS 5-3,5**		3213043	50
	10	**FBS 10-3,5**		3213056	50
	20	**FBS 20-3,5**		3213069	50
	50	**FBS 50-3,5**		3000706	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-4**	17,5 A	3030116	50
	3	**FBS 3-4**		3030129	50
	4	**FBS 4-4**		3030132	50
	5	**FBS 5-4**		3030145	50
	10	**FBS 10-4**		3030158	10
	20	**FBS 20-4**		3030352	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-5**	24 A	3030161	50
	3	**FBS 3-5**		3030174	50
	4	**FBS 4-5**		3030187	50
	5	**FBS 5-5**		3030190	50
	10	**FBS 10-5**		3030213	10
	20	**FBS 20-5**		3030226	10
	50	**FBS 50-5**		3038930	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-6**	32 A	3030336	50
	3	**FBS 3-6**		3030242	50
	4	**FBS 4-6**		3030255	50
	5	**FBS 5-6**		3030349	50
	10	**FBS 10-6**		3030271	10
	20	**FBS 20-6**		3030365	10
	50	**FBS 50-6**		3032224	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-8**	41 A	3030284	10
	3	**FBS 3-8**		3030297	10
	4	**FBS 4-8**		3030307	10
	5	**FBS 5-8**		3030310	10
	6	**FBS 6-8**		3032470	10
	10	**FBS 10-8**		3030323	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-10**	57 A	3005947	10
	5	**FBS 5-10**		3005948	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-12**	76 A	3005950	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-16**	101 A	3005963	10
Подготовленная перемычка, с маркировкой					
3-полюсн., полюс 1, 3	3	**FBS 1/3-8**	41 A	3032363	10
4-полюсн., полюс 1, 4	4	**FBS 1/4-8**		3032376	10
5-полюсн., полюс 1, 3, 5	5	**FBS 1/3/5-8**		3032389	10
10-полюсн., полюс 1, 4, 7, 10	10	**FBS 1/4/7/10-8**		3032402	10
Вертикальная перемычка, для объединения выводов верхнего и нижнего ярусов					
	1				
	1				
	1				
	1				

Принадлежности

Защитные колпаки, обеспечивают защиту от прикосновений при использовании обрезанных перемычек серии FBS ...-5 и FBS ...-6	красный	**FBSC**		3012325	50



Штекерная перемычка, синего цвета



Штекерная перемычка, серого цвета



Вертикальная перемычка потенциалов для соединения двух ярусов в многоярусных клеммах

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FBS 2-3,5 BU	17,5 A	3213086	50
FBS 3-3,5 BU		3213099	50
FBS 4-3,5 BU		3213109	50
FBS 5-3,5 BU		3213112	50
FBS 10-3,5 BU		3213125	50
FBS 20-3,5 BU		3213138	50
FBS 50-3,5 BU		3000708	10
FBS 2-4 BU	17,5 A	3030117	50
FBS 3-4 BU		3030130	50
FBS 4-4 BU		3030133	50
FBS 5-4 BU		3030146	50
FBS 10-4 BU		3036851	10
FBS 20-4 BU		3030353	10
FBS 2-5 BU	24 A	3036877	50
FBS 3-5 BU		3036880	50
FBS 4-5 BU		3036893	50
FBS 5-5 BU		3036903	50
FBS 10-5 BU		3036916	10
FBS 20-5 BU		3036929	10
FBS 50-5 BU		3032114	10
FBS 2-6 BU	32 A	3036932	50
FBS 3-6 BU		3036945	50
FBS 4-6 BU		3036958	50
FBS 5-6 BU		3036961	50
FBS 10-6 BU		3032198	10
FBS 20-6 BU		3032208	10
FBS 50-6 BU		3032211	10
FBS 2-8 BU	41 A	3032567	10
FBS 3-8 BU		3032570	10
FBS 4-8 BU		3032583	10
FBS 5-8 BU		3032596	10
FBS 6-8 BU		3032677	10
FBS 10-8 BU		3032606	10

Принадлежности

FBSC		3012325	50

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FBS 2-3,5 GY	17,5 A	3213153	50
FBS 3-3,5 GY		3213167	50
FBS 4-3,5 GY		3213180	50
FBS 5-3,5 GY		3213183	50
FBS 10-3,5 GY		3213196	50
FBS 20-3,5 GY		3213206	50
FBS 50-3,5 GY		3000707	10
FBS 2-4 GY	17,5 A	3030118	50
FBS 3-4 GY		3030131	50
FBS 4-4 GY		3030134	50
FBS 5-4 GY		3030147	50
FBS 10-4 GY		3030160	10
FBS 20-4 GY		3030354	10
FBS 2-5 GY	24 A	3038969	50
FBS 3-5 GY		3038972	50
FBS 4-5 GY		3038985	50
FBS 5-5 GY		3038998	50
FBS 10-5 GY		3039007	10
FBS 20-5 GY		3038671	10
FBS 50-5 GY		3032127	10
FBS 2-6 GY	32 A	3032237	50
FBS 3-6 GY		3032240	50
FBS 4-6 GY		3032279	50
FBS 5-6 GY		3032266	50
FBS 10-6 GY		3032253	10
FBS 2-8 GY	41 A	3032621	10
FBS 3-8 GY		3032622	10
FBS 4-8 GY		3032635	10
FBS 5-8 GY		3032648	10
FBS 6-8 GY		3032664	10
FBS 10-8 GY		3032651	10

Принадлежности


FBSC		3012325	50

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FBS-PV PT 2,5-4L	10 A	3012318	50
FBS-PV UT	22 A	3047358	50
FBS-PV	32 A	3032185	50
FBS 1,5/S-PV	16 A	3216263	10

Принадлежности

Штекерные перемычки FBSR(H) ... и коммутационные перемычки SB–ME...



FBSRH

– Перемычки FBSRH ...-8 оснащены влитым приспособлением для извлечения, что делает их удобными в применении для выполнения индивидуальных задач по шунтированию без инструментов. Так можно создать закоротку вторичной обмотки измерительных трансформаторов

SB-ME

– Штекерные коммутационные перемычки SB-ME надежно фиксируются в ряду функционального шунтирования при помощи защелки. Они образуют разъемное соединение с соседними клеммами. Так можно создать закоротку вторичной обмотки измерительных трансформаторов

Обозначение перемычек

– Последняя цифра в названии модели перемычки обозначает ширину клеммы, перемычка FBSR ...-5 используется для клемм серии CLIPLINE complete шириной 5,2 мм, перемычка FBSR ...-6 может использоваться с клеммами шириной 6,2 мм

Примечания:

Коммутационные перемычки дополнительно фиксируются, занимая оба ряда функционального шунтирования.

По сравнению со стандартными перемычками FBS ... перемычки FBSR ... характеризуются меньшей допустимой нагрузкой по току.



Перемычка

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Перемычка					
	2	**FBSR 2-5**	17,5 A	3033702	50
	3	**FBSR 3-5**		3001591	50
	4	**FBSR 4-5**		3001592	50
	5	**FBSR 5-5**		3001593	50
	10	**FBSR 10-5**		3033710	10
Перемычка					
	2	**FBSR 2-6**	24 A	3033715	50
	3	**FBSR 3-6**		3001594	50
	4	**FBSR 4-6**		3001595	50
	5	**FBSR 5-6**		3001596	50
	10	**FBSR 10-6**		3033716	10
Перемычка					
	2	**FBSR 2-8**	32 A	3033808	10
	3	**FBSR 3-8**		3001597	10
	4	**FBSR 4-8**		3000585	10
	5	**FBSR 5-8**		3033809	10
	10	**FBSR 10-8**		3001599	10
	16	**FBSR 16-8**		3033816	10
Штекерная перемычка, с приспособлением для извлечения					
	2				
	3				
	4				
Коммутационная перемычка, вставная					
	2				
	3				
	4				
Коммутационная перемычка, вставная					
	2				
	3				
	4				
Коммутационная перемычка, вставная					
	2				
	3				
	4				

Принадлежности

Защитные колпаки, обеспечивают защиту от прикосновений при использовании обрезанных перемычек серии FBS ...-5 и FBS ...-6	красный	**FBSC**		3012325	50
Разделительная перегородка, с возможностью хранения коммутационных перемычек	серый				



Штекерная перемычка, с приспособлением для извлечения



30 А, коммутационная перемычка, тельной защелкой



25 А, коммутационная перемычка

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FBSRH 2-8	32 A	3033802	10
FBSRH 3-8		3033803	10
FBSRH 4-8		3033804	10

Принадлежности

CARRIER 35-8		3034387	10

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SB-ME 2-8	30 A	3034468	10
SB-ME 3-8		3032800	10
SB-ME 4-8		3034484	10


Принадлежности


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SB-ME 2-6	25 A	3035755	10
SB-ME 3-6		3035756	10
SB-ME 4-6		3035757	10
SB-MER 2-8	25 A	3000587	10
SB-MER 3-8		3000588	10
SB-MER 4-8		3000589	10

Принадлежности

Пример подключения питания к клемме 10 мм2 в средней части клеммы с помощью перемычек переходного сечения RB UT 10-(2,5/4) на 2,5 мм²





Подача питания сбоку | Подача питания по центру

Перемычки переходного сечения позволяют легко соединять стандартные клеммы различных сечений и технологий подключения системы CLIPLINE complete. Кабели питания большого сечения с помощью клемм с несколькими выводами можно легко разделить на несколько небольших кабелей. Перемычка переменного сечения должна подбираться в зависимости от типа клеммы и сечения подсоединенных проводников. Соответствующую перемычку переменного сечения и максимально допустимый ток при вводе проводника сбоку или по центру клеммы можно подобрать с помощью приведенной рядом таблицы.

Указание

Перемычки переходного сечения должны применяться с крышками, устанавливаемыми в соответствии с направлением подачи питания. Функция коррекции „Auto“ в ПО CLIP PROJECT оказывает при этом оптимальную поддержку.

Перемычки переходного сечения со стандартными проходными клеммами UT

Питание		Ответвление		Подача питания сбоку	Подача питания по центру	
Клемма	Сечение [мм²]	Клемма	Сечение [мм²]	$I_{макс.}$ [A]	$I_{макс.}$ [A]	Перемычка
UT 4	4	UT 2,5	2,5	24	24	FBS 2-5 3030161
UT 6	6	UT 2,5	2,5	40	56	RB UT 6-(2,5/4) 3047251
		UT 4	4	45	56	
		PT 2,5	2,5	40	56	RB UT 6-ST(2,5/4) 3047264
		PT 4	4	45	56	
		ST 2,5	2,5	40	56	
		ST 4	4	45	56	
		QTC 1,5	1,5	35	56	
		QTC 2,5	2,5	40	56	
UT 10	10	UT 2,5	2,5	40	65	RB UT 10-(2,5/4) 3047060
		UT 4	4	45	65	
		PT 2,5	2,5	40	65	RB UT 10-ST(2,5/4) 3047086
		PT 4	4	45	65	
		ST 2,5	2,5	40	65	
		ST 4	4	45	65	
		QTC 1,5	1,5	35	65	
		QTC 2,5	2,5	40	65	
UT 16	16	UT 2,5	2,5	40	80	RB UT 16-(2,5/4) 3047073
		UT 4	4	45	90	
		PT 2,5	2,5	40	80	RB UT 16-ST(2,5/4) 3047099
		PT 4	4	45	90	
		ST 2,5	2,5	40	80	
		ST 4	4	45	90	
		QTC 1,5	1,5	35	70	
		QTC 2,5	2,5	40	80	
UT 35	35	UT 2,5	2,5	40	80	RB UT 35-(2,5/4) 3047277
		UT 4	4	45	90	
		PT 2,5	2,5	40	80	RB UT 35-ST(2,5/4) 3047280
		PT 4	4	45	90	
		ST 2,5	2,5	40	80	
		ST 4	4	45	90	
		QTC 1,5	1,5	35	70	
		QTC 2,5	2,5	40	80	
UT 35	35	UT 16	16	90	90	RB 35-16 3032169

Перемычки переходного сечения со стандартными проходными клеммами RT

Питание		Ответвление		Подача питания сбоку	Подача питания по центру	
Клемма	Сечение [мм²]	Клемма	Сечение [мм²]	$I_{макс.}$ [A]	$I_{макс.}$ [A]	Перемычка
RT 5	6	UT 2,5	2,5	40	56	RB UT 6-(2,5/4) 3047251
		UT 4	4	40	56	
		RT 3	2,5	40	56	
		PT 2,5	2,5	40	56	RB UT 6-ST(2,5/4) 3047264
		PT 4	4	40	56	
		ST 2,5	2,5	40	56	
		ST 4	4	40	56	
		QTC 1,5	1,5	35	56	
		QTC 2,5	2,5	40	56	
RT 8	35	RT 3	2,5	40	56	RB ST 10-(2,5/4) 3030873
		UT 2,5	2,5	40	65	
		UT 4	4	45	65	

Перемычки переходного сечения со стандартными проходными клеммами ST и PT

Питание		Ответвление		Подача питания сбоку	Подача питания по центру	Перемычка
Клемма	Сечение [мм²]	Клемма	Сечение [мм²]	$I_{макс.}$ [A]	$I_{макс.}$ [A]	
ST 2,5 PT 2,5	2,5	PT 1,5/S	1,5	24	30	RB ST (2,5/4)-1,5/S 3214356
		ST 1,5	1,5	31	31	RB ST (2,5/4)-1,5 3038943
		QTC 1,5	1,5	31	31	FBS 2-5 3030161
ST 4 PT 4	4	PT 1,5/S	1,5	24	40	RB ST (2,5/4)-1,5/S 3214356
		ST 1,5	1,5	35	40	RB ST (2,5/4)-1,5 3038943
		PT 2,5	2,5	40	40	FBS 2-5 3030161
		ST 2,5	2,5	40	40	
		QTC 1,5	1,5	35	40	
		QTC 2,5	2,5	40	40	FBS 2-6 3030336
ST 6 PT 6	6	PT 1,5/S	1,5	24	48	RB ST 6-1,5/S 3213250
		PT 2,5	2,5	40	56	RB ST 6-(2,5/4) 3030860
		PT 4	4	45	56	
		ST 2,5	2,5	40	56	
		ST 4	4	45	56	
		QTC 1,5	1,5	35	56	
		QTC 2,5	2,5	40	56	
ST 10 PT 10	10	PT 1,5/S	1,5	24	48	RB ST 10-1,5/S 3213252
		PT 2,5	2,5	40	65	RB ST 10-(2,5/4) 3030873
		PT 4	4	45	65	
		ST 2,5	2,5	40	65	
		ST 4	4	45	65	
		QTC 1,5	1,5	35	65	
		QTC 2,5	2,5	40	65	
ST 16 PT 16	16	PT 1,5/S	1,5	24	48	RB ST 16-1,5/S 3213254
		PT 2,5	2,5	40	80	RB ST 16-(2,5/4) 3030886
		PT 4	4	45	90	
		ST 2,5	2,5	40	80	
		ST 4	4	45	90	
		QTC 1,5	1,5	35	70	
		QTC 2,5	2,5	40	80	
ST 35	35	PT 2,5	2,5	40	80	RB ST 35-(2,5/4) 3030899
		PT 4	4	45	90	
		ST 2,5	2,5	40	80	
		ST 4	4	45	90	
		QTC 1,5	1,5	35	70	
		QTC 2,5	2,5	40	80	
ST 35	35	ST 16	16	90	90	RB 35-16 3032169
STS 4	4	STS 2,5	2,5	40	40	FBS 2-5 3030161
STS 6	6	STS 2,5 STS 4	2,5 4	40 45	56 56	RB ST 6-(2,5/4) 3030860

Перемычки переходного сечения со стандартными проходными клеммами QT

Питание		Ответвление		Подача питания сбоку	Подача питания по центру	Перемычка
Клемма	Сечение [мм²]	Клемма	Сечение [мм²]	$I_{макс.}$ [A]	$I_{макс.}$ [A]	
QTC 2,5	2,5	QTC 1,5	1,5	31	31	FBS 2-5 3030161

Принадлежности

Штекер для измерений PS ...

- Штекер для подключения измерительных приборов, состоящий из двух элементов, для индивидуального подбора цветов штекеров
- Измерительные штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete или в предусмотренные для этого функциональные ряды
- Корпуса устанавливаемых в ряд штекеров PS–...2,3MM могут использоваться для создания контрольных адаптеров в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя





Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Корпус модульного штекера для подключения тестера, для металлической части MPS, маркируется с помощью ZB 5							
Ширина 5,2 мм	красный	**PS-5/2,3MM RD**	3038723	10			
Ширина 6,2 мм	красный	**PS-6/2,3MM RD**	3038736	10			
ширина 8,2 мм	красный	**PS-8/2,3MM RD**	3048564	10			
Изоляционная втулка, для металлической части MPS							
	белый				**MPS-IH WH**	0201663	10
	красный				**MPS-IH RD**	0201676	10
	синий				**MPS-IH BU**	0201689	10
	желтый				**MPS-IH YE**	0201692	10
	зеленый				**MPS-IH GN**	0201702	10
	серый				**MPS-IH GY**	0201728	10
	черный				**MPS-IH BK**	0201731	10
Щуп тестера, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм							
	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10	**MPS-MT**	0201744	10
Диаметр 4 мм	серебристый	**MPS-MT/ 4MM**	3048577	10	**MPS-MT/ 4MM**	3048577	10

Наборные тестовые штекеры PS–... и проставки DP PS–...

- штекеры штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete
- С помощью наборных тестовых штекеров PS–... и проставок DP PS–. можно собрать контрольный адаптер любой конфигурации



Тестовый штекер



Проставки

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Отдельный тестовый штекер, шириной 4,2 мм, маркировка полосами ZBF 4, UC-TMF 4 и UCT-TMF 4							
	красный	**PS-4/E**	3036709	10			
Модульный штекер для подключения тестера, для индивидуальной сборки штекерных колодок тестера							
4,2 мм, маркировка полосами ZBF 4, UC-TMF 4 и UCT-TMF 4	красный	**PS-4**	3030970	10	**DP PS-4**	3036712	10
5,2 мм, маркировка полосами ZBF 5, UC-TMF 5 и UCT-TMF 5	красный	**PS-5**	3030983	10	**DP PS-5**	3036725	10
6,2 мм, маркировка полосами ZBF 6, UC-TMF 6 и UCT-TMF 6	красный	**PS-6**	3030996	10	**DP PS-6**	3036738	10
8,2 мм, маркировка полосами ZBF 8, UC-TMF 8 и UCT-TMF 8	красный	**PS-8**	3031005	10	**DP PS-8**	3036741	10

Адаптер для тестового штекера PAI ...

– Надежный контакт тестового штекера диаметром 4 мм с функциональными гнездами
– Малый внешний диаметр контрольного гнезда также обеспечивает возможность использования защитных штекеров с защитой от прикосновений

Примечания:

[1]) Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274.



Тестовый штекер на 4 мм, для клемм шириной 4,2 мм



Тестовый штекер на 4 мм, для клемм шириной 5,2, 6,2 и 8,2 мм

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Тестовый штекер. гнездо 4 мм[1])	серый	**PAI-4**	3030925	10	**PAI-4-N GY**	3032871	10

Адаптер для тестового штекера PAI–4–FIX...

– Тестовые штекеры для установки банановых штекеров диаметром 4 мм
– Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке фунционального ряда шунтирования

Примечания:

Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274.



Тестовый штекер на 4 мм, для клемм шириной 5,2 мм и 6,2 мм



Тестовый штекер на 4 мм, для клемм шириной 8,2 мм

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Тестовый штекер, для банановых штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования							
	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10	**PAI-4-FIX OG**	3034455	10
	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10	**PAI-4-FIX YE**	3032745	10
	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10	**PAI-4-FIX GN**	3032758	10
	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10	**PAI-4-FIX VT**	3032761	10
	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10	**PAI-4-FIX BK**	3032774	10
	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10	**PAI-4-FIX BU**	3032729	10
	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10	**PAI-4-FIX RD**	3032732	10
	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10	**PAI-4-FIX GY**	3032790	10
	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10	**PAI-4-FIX BN**	3032787	10

Адаптер для тестового штекера PAIS ...

- Угловые тестовые штекеры для установки банановых штекеров диаметром 4 мм
- Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке фунционального ряда шунтирования

Примечания:

[1]) Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274.




Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Тестовые штекеры[1])				
	серый	**PAIS-4-FIX GY**	3032791	10
	черный	**PAIS-4-FIX BK**	3032792	10
	красный	**PAIS-4-FIX RD**	3032793	10

Крышка для шахты проводника CEC ...

- Заглушки для закрытия шахты проводника
- Применение в клеммах с зажимами push-in PT 2,5 и пружинными зажимами ST 2,5



Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Крышка для шахты проводника, 10-конт.	желтый	**CEC 2,5**	3062757	50

Штекерные держатели предохранителя P–FU ...

- Возможность нанесения крупной маркировки
- Модели с двухполюсным индикатором
- Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя

Примечания:

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 616.



Штекер 5,2 мм, для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм



Штекер 8,2 мм, для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**5,2**	**23,5**	**45,5**
Расчетные данные				
Максимальный ток нагрузки	[A]	6,3[2])		
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекер, ширина 5,2 мм[1])	черный	**P-FU 5X20-5**	3209235	10
со световым индикатором 12-30 В пост. тока, 0,35-0,95 мА	черный	**P-FU 5X20 LED 24-5**	3209248	10
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,36–0,95 мА	черный	**P-FU 5X20 LED 60-5**	3209251	10
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,4–0,95 мА	черный	**P-FU 5X20 LED 250-5**	3209264	10
Штекер без предохранителя, ширина 6,2 мм[2])	черный	**P-FU 5X20**	3036806	10
со световым индикатором 12-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА	черный	**P-FU 5X20 LED 24**	3036819	10
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный	**P-FU 5X20 LED 60**	3036822	10
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный	**P-FU 5X20 LA 250**	3036835	10
Штекер без предохранителя, ширина 8,2 мм	черный			
со световым индикатором 12-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА	черный			
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный			
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный			

Принадлежности

Маркировка центрального паза

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
8,2	**40**	**27**
10[2])		
PA		
V0		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
P-FU 6,3X32	3046498	10
P-FU 6,3X32 LED 24	3046508	10
P-FU 6,3X32 LED 60	3046511	10
P-FU 6,3X32 LA 250	3046524	10

Принадлежности

UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6 (см. каталог 5)

Блокировочное устройство S-MT



– Опциональное блокировочное устройство позволяет предотвратить случайное включение
– Применяется во всех клеммах с ножевыми размыкателями ...-MT, входящих в систему CLIPLINE complete



Блокировка включения

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**3,5**	**10,5**	**23,1**
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2		


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Блокировочное устройство, вставное[1])	белый	**S-MT**	3247954	50

Примечания:

[1]) Учитывайте макс. ток нагрузки.

Штекер-разъединитель P–DI



– Для размыкания цепи необходимо просто извлечь штекер-разъединитель PDI и установить его обратно в гнездо в „перевернутом“ положении
– Применяется во всех клеммах с размыкателями ...-TG, входящих в систему CLIPLINE complete



Функциональный штекер для универсальной разделительной зоны

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**3,5**	**10,8**	**23,1**
Расчетные данные				
Максимальный ток нагрузки	[A]	20		
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Ножевая вставка[1])	оранжевый	**P-DI**	3036783	50

Заглушка-перемычка P–FIX



– Проходная металлическая заглушка-перемычка P-FIX разрывает цепь по контуру в точке разделения и не демонтируется после использования
– Применяется во всех клеммах с размыкателями ...-TG, входящих в систему CLIPLINE complete

Примечания:

1) Учитывайте макс. ток нагрузки.



Заглушка-перемычка


Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**4**	**10,5**	**-**
Расчетные данные				
Максимальный ток нагрузки	[A]	20		
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Проходная вставка-заглушка[1])	серый	**P-FIX**	3038956	50

Штекерные модули для электронных компонентов P–CO ...



– Запатентованный штекер для компонентов схемы P-CO обеспечивает возможность быстрого и надежного подсоединения радио элемента
– Кодировочный паз обеспечивает защиту от включения с неправильной полярностью
– Для проведения комплектации пружинные разъемы, расположенные внутри штекера, открываются и закрываются путем поворачивания с помощью стандартной отвертки
– Применяется во всех клеммах с размыкателями ...-TG, входящих в систему CLIPLINE complete

Примечания:

1) Учитывайте макс. ток нагрузки. В зависимости от рассеиваемой мощности элемента. Макс. 0,5 Вт при одиночном расположении.

2) В зависимости от рассеиваемой мощности элемента. Макс. 1 Вт при одиночном расположении.

3) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 1,0 A



штекер для компонентов схемы

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**5,2**	**24,2**	**33,3**
Расчетные данные				
Максимальный ток нагрузки	[A]	6[2])		
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекерный модуль для установки радиокомпонент, маркируется с помощью ZBF 5 или UC–TMF 5[1])	серый	**P-CO**	3036796	10
Компонентная вставка, встроенный диод 1N 4007, прямое направление: слева направо, если смотреть: со стороны открытой части клеммы[3])	серый	**P-CO 1N4007/R-L**	3032457	10
Прямое направление: справа налево, направления взгляда: со стороны открытой части клеммного модуля	серый	**P-CO 1N4007/L-R**	3032460	10

Держатели маркировочных табличек для многоярусных клемм STP ...



STP ...

– Поверхность для нанесения маркировки подсоединенных многоярусных клемм увеличивается за счет держателей маркировки
– В зависимости от конструкции держатели маркировки вставляются в фиксаторы на верхнем уровне клеммы

STP ...-ZB

– К примеру, держатели маркировки вставляются в центральный маркировочный паз пружинных клемм ST, таким образом вдвое увеличивая поверхность для нанесения маркировки, см. рисунок ниже

CARRIER-TM 300

– Установка в плоский боковой паз для маркировки любых клеммы системы CLIPLINE complete
– Для установки клеммных маркировочных элементов ZB ..., UC-TM ... или UCT-TM ... и увеличения поверхности для нанесения маркировки

CARRIER-TMD 300

– Двухрядный, фиксируемый адаптер для установки двух клеммных маркировочных элементов ZB ... или UC–TM ... и UCT-TM ..., двукратное увеличение поверхности для нанесения маркировки





Держатели маркировки

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Двухуровневый держатель маркировки, устанавливается на двухъярусные клеммы Push-in PTTB 1,5/S, для маркировки используются элементы ZB 3,5 или ZBF 3,5	серый	**STP 3,5-2**	0830131	100
Тройной держатель маркировки, установка на трехъярусную клемму с зажимом PT 1,5/S-3..., маркировка с помощью полос ZB 3,5 или ZBF 3,5	серый	**STP 3,5-3**	0830132	100
Двойной держатель маркировки, установка на двухъярусные пружинные клеммы STTB 1,5, PTTB 1,5, нанесение надписей с помощью UC–TM 4, ZB 4 или UC–TMF 4, ZBF 4	серый	**STP 4-2**	0810575	100
Двойной держатель маркировки, установка на двухъярусные пружинные клеммы STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, нанесение надписей с помощью UC–TM 5, ZB 5 или UC–TMF 5, ZBF 5	серый	**STP 5-2**	0800967	100
Трехуровневый держатель маркировки, установка на трехъярусную клемму ST 2,5–3..., PT 2,5–3..., маркировка с помощью UC–TMF 5 и ZBF 5, а также ...TM 5 и ZB 5	серый	**STP 5-3**	0810562	100
Двойной держатель для маркировки, вставляется в двухъярусные клеммы для быстрого монтажа QTTCB ... и QTTCBS ..., маркируется с ZB 5 или ZBF 5	серый	**STP 5-2/S**	0800970	100
Двойной держатель маркировки, устанавливается на любые клеммы шириной 4,2 мм и в средний паз для планок Zack, маркируется с помощью ZB 4 или ZBF 4	серый	**STP 4-2-ZB**	3038613	100
Двойной держатель маркировки, устанавливается на любые клеммы шириной от 5,2 мм и в средний паз для планок Zack, маркируется с помощью ZB 5 или ZBF 5	серый	**STP 5-2-ZB**	3037643	100
Адаптер для маркировки, 300 мм длины, фиксация в боковом пазу соединительных зажимов для крепления ZB ... или UC–TM ...	серый	**CARRIER-TM 300**	0828282	25
Адаптер для маркировки, двухъярусный, 300 мм длины, фиксация в среднем пазу соединительных зажимов, для крепления двух ZB ... или UC–TM ...	серый	**CARRIER-TMD 300**	0828693	25
Переходники для маркировки, как то CARRIER-TM 300, площадь для нанесения маркировки расположена под углом к поверхности клеммы	серый	**CARRIER-TMH 300**	0830670	25

Маркировка для клеммных групп GBS ...

- Компактная групповая маркировка клеммы
- Установка в центральный паз для маркировки табличек любых клемм
- Большие надписи на этикетках или вручную с помощью B–STIFT или X–PEN



Шаг 3,5 мм и 5,2 мм



Шаг 29 мм

Технические характеристики		Технические характеристики	
Общие характеристики			
Материал	PA		PA/PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2		V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120		-40 ... 100
Состав	не содержит силикона и галогенов		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа				Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Табличка для групповой маркировки, установка в центральную часть клеммы, маркировка с помощью этикетки EML (24X4)R или EML (25,4X12,7)R... или вручную с помощью маркера B–STIFT или X–PEN, в области основания - с помощью полос ZB 5, UC–TM 5							
	серый	**GBS 5-25X5**	0829126	100			
	серый	**GBS 5-25X12**	0810588	100			
Табличка для групповой маркировки, установка в центральную часть клеммы, маркировка с помощью вставных полос ESL 26 x 6 или EMT (25 x 6) R, в области основания - с помощью полос Zack ZB, длина: 29 мм							
	серый				**GBS-ZB/26X6**	0809298	50

Предупредительные таблички WS...






Предупреждающие таблички для клемм серии UT ... и ST ...

- Предупредительные таблички и крышки служат для защиты и обозначения сетевых клемм
- Таким образом предотвращается несанкционированный доступ к клеммным группам
- Предупредительные таблички фиксируются в винтовых каналах соответствующих клемм
- Вертикальное и горизонтальное разъединение

Технические характеристики	
Общие характеристики	
Материал	PA
Стойкостью к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предупреждающая табличка, для серии UT				
ширина 5,2 мм	желтый	**WS UT 2,5**	3047923	10
ширина 6,2 мм	желтый	**WS UT 4**	3047332	10
ширина 8,2 мм	желтый	**WS UT 6**	3047345	10
ширина 10,2 мм	желтый	**WS UT 10**	3047361	10
ширина 12 мм	желтый	**WS UT 16**	3047374	10
ширина 16 мм	желтый	**WS UT 35**	3047387	10
Крышка с предупреждающими знаками, для серии ST				
ширина 4,2 мм	желтый	**WST 1,5**	3030958	50
ширина 5,2 мм	желтый	**WST 2,5**	3030941	50
ширина 6,2 мм	желтый	**WST 4**	3030954	50
ширина 8,2 мм	желтый	**WST 6**	3030967	10
ширина 10,2 мм	желтый	**WST 10/35**	3030006	25



Монтажные принадлежности служат для быстрого и надежного монтажа компонентов и подключения оборудования. Правильный подбор монтажных принадлежностей позволяет оптимально использовать пространство внутри шкафов управления. Основу любого монтажа в шкафу управления составляют DIN-рейки. Они являются надежным приспособлением для закрепления компонентов.Phoenix Contact поставляет широкий ассортимент стандартных монтажных реек из различных материалов. Вы можете заказать рейки, нарезанные на требуемую длину, и с высверленными отверстиями. Фиксаторы кабеля и профильные рейки дополняют ассортимент изделий.

Для надежной фиксации компонентов, эксплуатируемых в условиях повышенных ударных и вибрационных нагрузок, используются концевые держатели. В зависимости от конкретного случая они крепятся при помощи шурупов или при помощи защелок, как серия CLIPFIX. Держатели маркировки предназначены для крепления к концевым стопорам. Это обеспечивает визуальное разделение клеммных групп и прекрасный обзор отдельных блоков клемм.


Для обеспечения требуемой безопасности поставляется широкий спектр защитных профилей.Широкий ассортимент кабельных коробов позволяет потребителям легко и удобно прокладывать кабели, проламывая боковые перемычки без использования дополнительных инструментов.
В ассортимент монтажных принадлежностей также входят монтажные материалы с ответвляющими, евроклеммами и безвинтовыми клеммами.

Подробная информация приведена в каталоге 5 или на сайте phoenixcontact.net/products


Ваш веб-код: #0094



DIN-рейки NS 15 и NS 35 характеризуются высокой точностью размеров. При их производстве используется метод двойной закалки с последующим отпуском. Благодаря этому данные монтажные рейки прекрасно подходят для установки в шкафах управления.
Поверхности реек оцинкованы и пассивированы согласно требованиям директивы RoHS.



Концевые стопоры обеспечивают надежное крепление компонентов на монтажных рейках NS 15 и NS 35. Из широкого ассортимента фиксаторов Вы всегда можете выбрать необходимые Вам для решения конкретной задачи.



Крышки предназначены для защиты от случайного соприкосновения с токоведущими частями и непроизвольного срабатывания клеммных контактов и разделительных клемм.




Phoenix Contact предлагает различные электротехнические ответвительные клеммы и клеммы питания для магистральных шин коммутационных устройств.



Широкий ассортимент евроклемм включает в себя как клеммы с защитой провода, так и клеммы без защиты. Для отделения одного из полюсов клеммы достаточно ее просто повернуть, дополнительные инструменты не требуются. Благодаря вставным зажимам Push-in серии безвинтовых клемм к монтажным клеммам можно легко подсоединить жесткие проводники или кабели с кабельным наконечником. Надежность соединения обеспечивается малым усилием установки и высоким вытягивающим усилием провода.



Они нужны как в современных распределительных устройствах так и в простых распределительных шкафах: устанавливаемые на шину нормированные розетки. Смонтированная на открытом месте розетка обеспечивает удобное подсоединение монтажного инструмента, оборудования для технического обслуживания и другого электрооборудования.


UK

Универсальные клеммы UK, клеммы для подключения экрана SK

Универсальные клеммные блоки
Среди электротехнических клемм как и прежде доминируют клеммы с винтовыми зажимами. Никакие другие клеммы не могут обеспечить аналогичную силу зажима контакта при таком малом монтажном пространстве. Наши испытанные и признанные во всем мире универсальные клеммы серии UK оснащены, как видно из их названия, универсальным основанием на защелках и подходят для установки на монтажные и
G-образные рейки, а также подсоединения нескольких проводников. Еще одна особенность - винтовые перемычки с высокой нагрузочной способностью по току.


Эта серия включает помимо стандартных клемм и широкий выбор специальных клемм. Сюда относятся клеммы с плоскими контактами, клеммы для использования при высокой температуре и серии клемм для электроснабжения или подключения инженерного оборудования.


Клеммы основных типоразмеров получили различные допуски и сертифицированы согласно стандартам ATEX и IECEX и могут примеряться во взрывоопасных зонах Ex e.

Клеммы для подключения экрана
Клеммы для подключения экрана обеспечивают бесперебойную работу всей системы. Они подходят для присоединения всех стандартных экранирующих оболочек и, благодаря большой площади и низкому активному и индуктивному сопротивлению контакта, соответствуют нормам электромагнитной защиты.

Обзор продукции

Универсальные клеммные блоки UK	**358**
Проходные и заземляющие клеммы	**360**
Проходные и заземляющие клеммы 3-4 контактные	**368**
Двухъярусные клеммы и двухъярусные заземляющие клеммы	**374**
Таблица соответствия перемычек	**378**
Трехъярусные и трехпроводные клеммы для подключения датчиков	**382**
Четырехпроводные клеммы для подключения датчиков / исполнительных устройств	**388**
Трех- и четырехъярусные клеммы	**390**
Клеммы с держателями предохранителей	**392**
Клеммы для предохранителей, солнечных батарей	**402**
Клеммы с размыкателями	**410**
Клеммы с ножевыми размыкателями	**416**
Ползунковые клеммы, клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов	**421**
Двухъярусные клеммы со светодиодами, клеммы для элементов, клеммы со световой индикацией	**432**
Клеммы с коммутируемым заземлением	**437**
Универсальные клеммы с Fast-on разъемом UK	**438**
Клеммы UIK для распределительных сетей зданий	**445**
Высокотемпературные клеммы SSK	**451**
Винтовые клеммы с пружинной опорой USST	**455**
Винтовые мини клеммы MT и MBK	**463**
Винтовые клеммы OTTA, RBO и RSC	**473**
Приборные клеммы G и UDB	**499**
Принадлежности	**504**
Клеммы для подключения экрана SK	**512**





Универсальность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания


Винтовой разъем UK отличается тремя характерными чертами.

– Стандарт используемый во всем мире
– возможность подключения нескольких проводов
– отсутствие необходимости техобслуживания благодаря использванию принципа „Reakdyn“.




Универсальная опора корпуса

Универсальная опора обеспечивает возможность простой установки клемм на обоих широко используемых несущих профилях, монтажной рейке NS 35 или монтажной рейке NS 32 G-образной формы.




Система винтовых перемычек

Область применения клеммных блоков в значительной степени определяется используемыми перемычками. Для серии UK мы предлагаем широкий выбор перемычек, подходящих до оптимального решения любых коммутационных задач.



В сочетании с соответствующими жесткими перемычками ступенчатые языки STL... обеспечивают возможность подсоединения клемм различного поперечного сечения. Это значительно упрощает процесс компоновки клеммных блоков и распределения питания.




От 10-контактной ленты жесткой перемычки с изолирующим колпачком FBI ... с легкостью отделяется сегмент с любым количеством контактов, который вставляется и фиксируется винтами в канал шунтирования.




L-образная перемычка LB ... позволяет проводить через канал шунтирования две различные цепи питания, используя до 100 клемм. Изолированные цветные контактные винты используются для обозначения цепей.




Коммутационные перемычки с изоляцией ISSBI ... в сочетании с изолирующей перемычкой IS ... позволяют создавать коммутируемые поперечные соединения. При этом винт выполняет функцию токопроводящего коммутационного элемента.



Изолированные вставные перемычки EB ... с проводом или без него просто заводятся под клемму в месте соединения. Сборка перемычек осуществляется в соответствии с количеством контактов. Для соединения несмежных клемм отдельные выводы удаляются.




Контрольные штекерные гнезда PSB ..., ввинчиваемые в канал шунтирования, формируют надежный отвод для тестовых штекеров диаметром 2,3 мм и 4 мм. При использовании клемм шириной 5,2 и 6,2 мм подсоединение тестового штекера MPS ... диаметром 2,3 мм осуществляется прямо в канале шунтирования.



Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Серия UK предусматривает возможность отдельной маркировки каждого клеммного контакта.



Разделительная пластина TS ... предназначен для электрического и оптического разделения соседних клемм. Для поддержания полного номинального напряжения клемм с обеих сторон перемычки должна быть предусмотрена разделительная пластина.



Разделительные пластины выступают за очертания контура клеммы. Они обеспечивают оптическое и электрическое разделение клеммных групп.

Проходные клеммы UK ...




– Универсальные клеммы серии UK обладают типичными характеристиками для практического применения
– Универсальное основание для установки на монтажные рейки NS 35 и NS 32
– Электрическое объединение выводов клемм можно выполнять двумя способами: с помощью перемычек винтового крепления, устанавливаемых по оси клеммной группы, или с помощью гребенчатых перемычек, вставляемых в вводные отверстия клемм.


Сильноточные клеммы до 240 мм²

Описание сильноточных клемм UKH, до 240 мм², приведено в разделе "Винтовые клеммы UT"

CLIP PROJECT Planning обеспечивает быстрое решение задач проектирования безупречных клеммных сборок.



Примечания:
Другие модели вставных перемычек см. на сайте: phoenixcontact.net/products
[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



1,5 (1,5) мм², 17,5 А, проходная клемма

Ex:
KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики


Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
4,2	**42,5**	**42**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
4,2	**42,5**	**47**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		Ex
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	352
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	-	17 / 1,5
Расчетное сечение [мм²]	1,5	-	-	0.14-1.5
Диапазон сечений AWG	26 - 16	30-14	-	26 - 16
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,14 - 0,75	0,14 - 0,75	0,25 - 0,34	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 0,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	7			
Резьба винтов	M2			
Момент затяжки [Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UK 1,5 N**		3005837	50
		синий	**UK 1,5 N BU**		3005840	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UK 2,5**		3001022	50
		синий	**D-UK 2,5 BU**		3001103	50
Крышка, ширина 1,8 мм		серый				
		синий				
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRN 10-4 N**	12 A	3001624	10
Гребенчатый мостик, изолированный	10	серый				
Коммутируемая перемычка на 2 клеммы, в сборе, для усиления изоляции необходимо между полюсами расположить крышку	2	серебристый				
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый				
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый	**ATP-UK**		3003224	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый				
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый				
Отвертка			**SZS 0,4X2,5 VDE**		1205037	10
Маркировка бокового паза			**ZB 4 (см. каталог 5)**			



2,5 (4) мм², 24 А, проходная клемма

Ex:
KEMA 06ATEX0119 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**42,5**	**42**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**42,5**	**47**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**800**	**0,2 - 4**	**30-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	300	300	550
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
2,5	-	-	0.2-2.5
24 - 12	30-12	28-12	24 - 12
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1,5
2,5	2,5	-	-
7			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 2,5 N		3003347	50
UK 2,5 N BU		3003350	50

Принадлежности[1])

D-UK 2,5		3001022	50
D-UK 2,5 BU		3001103	50
FBRI 10-5 N	24 A	2770642	10
EBL 10- 5	24 A	2303132	10
USBR 2-7	18 A	2303239	1
TS-KK 3		2770215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 5 (см. каталог 5)



2,5 (4) мм², 32 А, проходная клемма

Ex:
KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**42,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	690
24 / 2,5	20 / -	20 / -	23 / 2,5
2,5	-	-	0.2-2.5
24 - 12	28-12	28-12	24 - 12
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 3 N		3001501	50
UK 3 N BU		3001514	50

Принадлежности[1])

D-UK 4/10		3003020	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
FBRI 10-5 N	30 A	2770642	10
EBL 10- 5	24 A	2303132	10
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 5 (см. каталог 5)



4 (6) мм², 41 А, проходная клемма

Ex:
KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**42,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**800**	**0,2 - 6**	**30-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	690
32 / 4	30 / -	30 / -	30,5 / 4
4	-	-	0.2-4
24 - 10	30-10	28-10	24 - 10
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5 N		3004362	50
UK 5 N BU		3004388	50

Принадлежности[1])

D-UK 4/10		3003020	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
FBI 10- 6	41 A	0203250	10
EB 10- 6	32 A	0201139	10
USBR 2-7	34 A	2303239	1
ISSBI 10- 6	30 A	0301505	10
IS-K 4		1302338	100
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10


ZB 6 (см. каталог 5)

Проходные клеммы UK ...


– Все универсальные клеммы серии UK... могут также применяться во взрывоопасных областях Ex e в соответствии с требованиями стандарта IEC/EN 60079
– Номер соответствующего сертификата EG о прохождении образцом специальных испытаний на соответствие требованиям в области взрывозащиты приведен под техническими данными

Примечания:

1) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



6 (10) мм², 57 A, 2000 В проходная клемма



6 (10) мм², 57 A, проходная клемма

Ex:
SEV12ATEX0168U / IECEx SEV12.0008U

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**10,2**	**52**	**70,5**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**10,2**	**52**	**75,5**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**2000**	**0,5 - 10**	**26-8**
	МЭК 60947-7-1			Ex
Расчетные данные	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	2000	1000	600	1100
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41	50 / -	25 / -	41 / 6
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	0.5-6
Диапазон сечений AWG	20 - 8	26-8	26-12	20 - 8
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UHSK/S 2000**		0704076	50
		синий				
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый				
		синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 1,8 мм		серый				
Крышка, ширина 1,5 мм		серый				
Крышка, ширина 2 мм		серый	**D-UHSK 2000**		0704021	50
Винтовая перемычка, изолированная	2	серебристый				
	10	серебристый	**FBI 10-10**	61 A	0203276	10
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	10	серый				
Коммутационная перемычка для 2 клемм, для лучшей изоляции рекомендуется размещать между элементами крышку	2	серебристый				
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый				
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый				
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый				
Отвертка						

Маркировка бокового паза — **ZB 10 (см. каталог 5)**

Ex:
KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
8,2	**42,5**	**47**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
8,2	**42,5**	**52**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
57	**800**	**0,2 - 10**	**26-8**	
МЭК 60947-7-1			Ex	
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
800	600	600	690	
41 / 6	50 / -	50 / -	41 / 6	
6	-	-	0.2-6	
24 - 8	26-8	26-8	24 - 8	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6	
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 4	
4	4	-	-	
10				
M4				
1,5 - 1,8				
PA				
V0				


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 6 N		3004524	50
UK 6 N BU		3004977	50


Принадлежности[1])

D-UK 4/10		3003020	50
FBI 10- 8	57 A	0203263	10
EB 10- 8	57 A	0202138	10
SB 2- 8/13 N	40 A	0200062	1
ISSBI 10- 8	57 A	0301534	10
IS-K 10		1303337	100
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 4/7/6		0303299	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10


ZB 8 (см. каталог 5)



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма



16 (25) мм², 101 А, проходная клемма



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма

Ex: c UL us

KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**42,5**	**47,3**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**42,5**	**52,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**800**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-1			Ex
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	690
57 / 10	65 / -	65 / -	57 / 10
10	-	-	0.5-10
20 - 6	24-6	24-6	20 - 6
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 6
10	10	-	-
10			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10 N		3005073	50
UK 10 N BU		3005086	50

Принадлежности[1])

D-UK 4/10		3003020	50
FBI 10-10	76 A	0203276	10
EB 10-10	70 A	0203137	10
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 4/7/6		0303299	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 10 (см. каталог 5)

Ex: c UL us

KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12,2	**42,5**	**54**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12,2	**42,5**	**59**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
101	**800**	**2,5 - 25**	**22-4**
МЭК 60947-7-1			Ex
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	690
76 / 16	85 / -	85 / -	74 / 16
16	-	-	4-16
14 - 4	22-4	22-4	14 - 4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	-
-	-	-	0,75 - 10
16	16	-	-
11			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 16 N		3006043	50
UK 16 N BU		3006056	50

Принадлежности[1])

D-UK 16		3006027	50
FBI 10-12	101 A	0203454	10
EB 10-12	70 A	3006137	10
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 4/7/6		0303299	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 12 (см. каталог 5)

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16	**54,5**	**62**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
16	**54,5**	**67**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**10 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
8 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35
6 - 16	6 - 10	6 - 10	-
-	-	-	6 - 10
-	-	-	-
16			
M6			
3,2 - 3,7			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 35 N		3074130	50
UK 35 N BU		3058350	50

Принадлежности[1])


FBI 2-15	125 A	0201333	10
PSB 6/5/6		0205290	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10


ZB 16,3 (см. каталог 5)

Заземляющие клеммы USLKG ...


Примечания:


[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





1,5 (1,5) мм², заземляющая клемма





2,5 (4) мм², заземляющая клемма

Ex:

KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**4,2**	**42,5**	**42**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**4,2**	**42,5**	**47**	
Макс. электрические данные				макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
				0,14 - 1,5	**30-14**
		МЭК 60947-7-2			Ex
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	-	-	-	- / 1,5
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	-	0.14-1.5
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	30-14	-	26 - 16
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 0,75	0,14 - 0,75	0,25 - 0,34	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Резьба винтов		M2			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M2 / 0,22 - 0,25			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M2 / 0,22 - 0,25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**USLKG 1,5 N**	3005853	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35/15–2,3	желто-зел.			

Принадлежности[1])

Отвертка	**SZS 0,4X2,5 VDE**	1205037	10
Маркировка бокового паза	**ZB 4 (см. каталог 5)**		

Ex:

KEMA 96ATEX4370 U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики


		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		5,2	**42,5**	**42**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		5,2	**42,5**	**47**	
				макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
				0,2 - 4	**30-12**
		МЭК 60947-7-2			Ex
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		-	-	-	-
		-	-	-	- / 2,5
		2,5	-	-	0.2-2.5
		24 - 12	30-12	28-12	24 - 12
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
		0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1,5	-
		-	-	-	0,5 - 1,5
		7			
		M3			
		M3 / 0,6 - 0,8			
		M2,5 / 0,5 - 0,6			
		PA			
		V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
USLKG 2,5 N	0441119	50
USLKG 2,5 N-1	0443081	50

Принадлежности[1])


SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10
ZB 5 (см. каталог 5)		



2,5 (4) мм², заземляющая клемма



4 (6) мм², заземляющая клемма



6 (10) мм², заземляющая клемма

CCA

Ex:

KEMA 97ATEX1622 U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**42,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 4	**28-12**
МЭК 60947-7-2			Ex
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	- / 2,5
2,5	-	-	0.2-2.5
24 - 12	28-12	22-12	24 - 12
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
8			
M3			
M3 / 0,6 - 0,8			
M2,5 / 0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 3	**0441083**	50
USLKG 3-1	**0441106**	50

Принадлежности[1])

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	**1212587**	10

ZB 5 (см. каталог 5)

CCA

Ex:

KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**42,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 6	**26-10**
МЭК 60947-7-2			Ex
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	- / 4
4	-	-	0.2-4
24 - 10	26-10	26-10	24 - 10
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
8			
M3			
M3 / 0,6 - 0,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 5	**0441504**	50
USLKG 5-1	**0441517**	50

Принадлежности[1])

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 5)

CCA

Ex:

KEMA 96ATEX4370 U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**42,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 10	**26-8**
МЭК 60947-7-2			Ex
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	- / 6
6	-	-	0.2-6
24 - 8	26-8	-	24 - 8
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4			
M4 / 1,5 - 1,8			
M4 / 1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
USLKG 6 N	**0442079**	50
USLKG 6 N-1	**0444048**	50

Принадлежности[1])

SZS 1,0X4,0 VDE	**1205066**	10

ZB 8 (см. каталог 5)

Заземляющие клеммы USLKG ...





10 (16) мм², 76 А, заземляющая клемма

CCA

Ex:

KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.

Технические характеристики


Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**10,2**	**42,5**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**10,2**	**42,5**	**52**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	76		**0,5 - 16**	**24-6**
	МЭК 60947-7-2			Ex
Расчетные данные	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	-	-	- / 10
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	0.5-10
Диапазон сечений AWG	20 - 6	24-6	24-6	20 - 6
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Резьба винтов	M4			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**USLKG 10 N**	3003923	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35/15–2,3	желто-зел.	**USLKG 10 N-1**	0442082	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35...	желто-зел.			


Принадлежности[1])

Отвертка	**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза	**ZB 10 (см. каталог 5)**		





16 (25) мм², 101 А, заземляющая клемма





35 (35) мм², 125 А, заземляющая клемма

Ex: EAC Ex
KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12,2	**42,5**	**54**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12,2	**42,5**	**59**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
101		**2,5 - 25**	**22-4**
МЭК 60947-7-2			Ex
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
76 / 16	-	-	- / 16
16	-	-	4-16
12 - 4	22-4	22-4	12 - 4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	-
-	-	-	0,75 - 10
11			
M4			
M4 / 1,5 - 1,8			
M4 / 1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 16 N	0443023	50
USLKG 16 N-1	0443036	50

Принадлежности[1])

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

ZB 12 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16	**53,4**	**62**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
16	**53,4**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125		**10 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
8 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35
6 - 16	6 - 10	6 - 10	-
-	-	-	6 - 10
16			
M6			
M6 / 3,2 - 3,7			
M5 / 2,5 - 3			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 35 N	3074143	50

Принадлежности[1])

SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10

ZB 16,3 (см. каталог 5)

Проходные клеммы с 3 контактами UK...–TWIN и UK 10–PLUS




- Данные сдвоенные электротехнические клеммы разработаны для выполнения основных задач в области разветвления цепей
- Беспроблемное подключение проводов различного типа и сечения
- Два независимых разъема для подключения провода на стороне распределительного шкафа
- Возможность установки соединительной перемычки в центре клеммы, в том числе для соединения соседних проходных клемм: UK 3–TWIN с UK 3 N, UK 5–TWIN с UK 5 N и UK 10–TWIN и UK 10–PLUS с UK 10 N
- Клеммы UK 3–TWIN и UK 5–TWIN имеют одинаковую форму при различной ширине шага
- К клемме UK 10–TWIN можно подключить два провода сечением 10 мм²
- Клемма UK 10–PLUS оснащена разъемом сечением 10–мм² и отводом сечением 4–мм²
- Клеммы UK 10–TWIN и UK 10–PLUS могут соединяться с проходными клеммами UK 10 N с помощью перемычки, установленной в центре клеммы
- Универсальное основание для установки на монтажные рейки NS 35... или NS 32...

Примечания:

Если к открытой стороне UK 3–TWIN и UK 5–TWIN последовательно подключены универсальные клеммы UK, открытая металлическая часть должна быть защищена КРЫШКОЙ UK 5–TWIN-DECKELSEGMENT, входящей в комплект в количестве пяти штук.

[1]) Ответвление: 41 A / 6 мм²



2,5 (2,5) мм², 24 A, проходная клемма, 3 контакта

CCA

Технические характеристики


Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**50,5**	**47**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**50,5**	**52**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400**	**0,2 - 2,5**	**30-12**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	10 / -	20 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 14	30-12	28-12	-
Возможности подключения при проходном пути	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 0,5	0,2 - 0,5	0,25 - 0,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 0,75
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	2,5	2,5	-	-
Возможности подключения для ответвления	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	-	-	-	-
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	-	-	-	-
2-жильный с кабельным наконечником TWIN [мм²]				-
Общие характеристики				
Длина удаления изоляции: проход/ответвление [мм]	8 / -			
Проход: резьба винтов / момент затяжки	M3 / 0,5 - 0,6			
Ответвление: резьба винтов / момент затяжки	- / -			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, с универсальным основанием для откидного монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UK 3-TWIN**		3002225	50
		синий	**UK 3-TWIN BU**		3002416	50

Принадлежности


Крышка, ширина 2 мм		серый	**D-UK 5-TWIN**		1923034	50
		синий	**D-UK 5-TWIN BU**		1923050	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRI 10-5 N**	24 A	2770642	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EBL 2- 5**	24 A	2303145	10
	3	серый	**EBL 3- 5**	24 A	2303158	10
	10	серый	**EBL 10- 5**	24 A	2303132	10
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-K**		1302215	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 5)**			



4 (4) мм², 32 А, проходная клемма, 3 контакта



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма, 3 контакта



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма, с ответвлением

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**50,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**50,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 4**	**30-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	150	300	275
32 / 4	30 / -	30 / -	32
4	-	-	-
24 - 12	30-10	22-10	0.2-4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	4	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
8 / -			
M3 / 0,6 - 0,8			
- / -			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5-TWIN		1923021	50
UK 5-TWIN BU		1923047	50

Принадлежности

D-UK 5-TWIN		1923034	50
D-UK 5-TWIN BU		1923050	50
FBI 10- 6	32 A	0203250	10
EB 2- 6	32 A	0201155	100
EB 3- 6	32 A	0201142	100
EB 10- 6	32 A	0201139	10
TS-K		1302215	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**56,5**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**56,5**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**800**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	300	600	-
57 / 10	65 / -	65 / -	-
10	-	-	-
20 - 6	24-6	24-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
11 / -			
M4 / 1,5 - 1,8			
- / -			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10-TWIN		3005196	50
UK 10-TWIN BU		3005235	50

Принадлежности

FBI 10-10	76 A	0203276	10
TS-KK 3		2770215	50
PSB 4/7/6		0303299	10
PSBJ 4/15/6 RD		0303325	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 10 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**53**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**53**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76[1])	**800**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	-
57 / 10	65 / -	65	-
10	-	-	-
20 - 6	24-6	24-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
			0,5 - 1,5
11 / 7			
M4 / 1,5 - 1,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10-PLUS		3001381	50
UK 10-PLUS BU		3001475	50

Принадлежности

FBI 10-10	76 A	0203276	10
TS-KK 3		2770215	50
PSB 4/7/6		0303299	10
PSBJ 4/15/6 RD		0303325	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 10 (см. каталог 5)

Заземляющие клеммы с 3 контактами UK...–TWIN–PE и UK 10–PLUS–PE





– С контуром и делением, как на проходных клеммах
– Универсальное заземляющее основание для установки на монтажную рейку NS 35...- или NS 32... (кроме NS 35/15–2,3)
– Перемычки LB... и ISSBI 10–6 обеспечивают возможность соединения – через вырез в корпусе заземляющей клеммы – с соседними клеммами UK-, UK–TWIN- и UK–PLUS различных исполнений

Примечания:

[1]) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать макс. тока нагрузки.

[2]) Ответвление: 41 A / 6 мм²





2,5 (2,5) мм², заземляющая клемма, 3 контакта

Технические характеристики


Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**5,2**	**50,5**	**47**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**5,2**	**50,5**	**52**
Макс. электрические данные				макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
				0,2 - 2,5 / **30-12**
		МЭК 60947-7-2		
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	-	-	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 14	30-12	- / -
Возможности подключения при проходном пути		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5 / 0,25 - 1
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 0,5	0,2 - 0,5	0,25 - 0,5 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 0,75
Возможности подключения для ответвления		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	-	-	- / -
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	-	-	- / -
2-жильный с кабельным наконечником TWIN	[мм²]			-
Общие характеристики				
Длина удаления изоляции: проход/ответвление	[мм]	8 / -		
Проход: резьба винтов / момент затяжки		M3 / 0,5 - 0,6		
Ответвление: резьба винтов / момент затяжки		- / -		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**UK 3-TWIN-PE**	1923128	50

Принадлежности


Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10
Маркировка бокового паза	**ZB 5 (см. каталог 5)**		



4 (4) мм², заземляющая клемма, 3 контакта



10 (16) мм², 76 А, заземляющая клемма, 3 контакта



10 (16) мм², 76 А, заземляющая клемма, с отводом и основанием PE

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**50,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**50,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 4	**30-10**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
4	-	-	-
24 - 12	30-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
8 / -			
M3 / 0,6 - 0,8			
- / -			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UK 5-TWIN-PE	1923076	50

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**56,5**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**56,5**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76[1])		**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
57 / 10	-	-	-
10	-	-	-
20 - 6	24-6	24-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
11 / -			
M4 / 1,5 - 1,8			
- / -			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UK 10-TWIN-PE	3001433	50

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

ZB 10 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**53**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**53**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76[2])		**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
57[1]) / 10	-	-	-
10	-	-	-
20 - 6	24-6	24-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 6	-
-	-	-	0,5 - 6
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
			0,5 - 1,5
11 / 7			
M4 / 1,5 - 1,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UK 10-PLUS-PE	3001420	50

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

ZB 10 (см. каталог 5)


Проходные клеммы и клеммы PE с 4 контактами UDK ...

– Два контакта на каждой стороне для подключения нескольких проводов
– Двойной соединительный канал дает возможность индивидуального распределения потенциалов и подвода тока
– Ширина 5,2 мм или 6,2 мм
– Клеммы UDK 3 и UDK 4 имеют одинаковую форму

Заземляющая клемма UDK ...-PE

– С контуром и делением, как на проходных клеммах
– Перемычка ISSBI 10–6 обеспечивает возможность соединения – через вырез в корпусе заземляющей клеммы – с соседними клеммами UDK 4 различных исполнений
– Универсальное заземляющее основание для установки на несущую рейку NS 35...- или NS 32... (кроме NS 35/15–2,3)

CLIP PROJECT Planning обеспечивает быстрое решение задач проектирования безупречных клеммных колодок.



2,5 (4) мм², 32 A, проходная клемма, 4 контакта

Технические характеристики


Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**5,2**	**63,5**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**5,2**	**63,5**	**52**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500**	**0,2 - 4**	**30-12**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	30-12	28-12	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M3 / 0,5 - 0,6			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	- / -			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UDK 3**		2775375	50
		синий	**UDK 3 BU**		2718277	50
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...		желто-зел.				

Принадлежности


Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UDK 4**		2775113	50
		синий	**D-UDK 4 BU**		2775197	50
Перемычка винтовая, для объединения соседних клемм, винты в изолирующих втулках						
	2	серебристый	**FBRI 2-5 N**	26 A	3000227	10
	3	серебристый	**FBRI 3-5 N**	26 A	3000201	10
	4	серебристый	**FBRI 4-5 N**	26 A	3000191	10
	10	серебристый	**FBRI 10-5 N**	26 A	2770642	10
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EBL 2- 5**	26 A	2303145	10
	3	серый	**EBL 3- 5**	26 A	2303158	10
	10	серый	**EBL 10- 5**	26 A	2303132	10
Коммутируемая перемычка на 2 клеммы, в сборе, для усиления изоляции необходимо между полюсами расположить крышку						
	2	серебристый				
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**						
	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 5)**			



4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, 4 контакта



2,5 (4) мм², клемма защитного соединения, 4 контакта



4 (6) мм², заземляющая клемма, 4 контакта

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**63,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**630**	**0,2 - 6**	**30-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	600	600	-
32 / 4	30 / -	25 / -	-
4	-	-	-
24 - 10	30-10	22-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
2,5	2,5	-	-
8			
M3 / 0,5 - 0,6			
- / -			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UDK 4		2775016	50
UDK 4 BU		2775090	50

Принадлежности

D-UDK 4		2775113	50
D-UDK 4 BU		2775197	50
FBI 10- 6	32 A	0203250	10
EB 2- 6	26 A	0201155	100
EB 3- 6	26 A	0201142	100
EB 10- 6	26 A	0201139	10
USBR 2-7	24 A	2303239	1
ISSBI 10- 6	32 A	0301505	10
IS-K 4		1302338	100
TS-KK 3		2770215	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**63,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**63,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 4	**30-12**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-12	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
-	-	-	-
8			
M3 / 0,5 - 0,6			
M2,5 / 0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDK 3-PE	2775456	50

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 5 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**63,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 6	**22-10**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
4	-	-	-
24 - 10	22-10	22-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
-	-	-	-
8			
M3 / 0,5 - 0,6			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDK 4-PE	2775184	50


Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10


ZB 6 (см. каталог 5)

Двухъярусные клеммы UKK ...

– Компактные двухъярусные клеммы номинальным сечением 2,5 и 4 мм²
– Один или два ряда шунтирования
– Возможность нанесения крупной маркировки
– Смещение ярусов обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства



2,5 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма



2,5 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма, возможность установки перемычки на обоих ярусах

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**5,2**	**56**	**62**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**5,2**	**56**	**67**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	25 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	28-12	28-12	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, для установки на несущую рейку NS 35... и NS 32...		серый	**UKK 3**		2770011	50
		синий	**UK 3 BU**		2770095	50
Двухъярусная клеммма, для установки на несущую рейку NS 35... и NS 32...,соединение цепей между ярусами		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-UKK 3/5**		2770024	50
		синий	**D-UKK 3/5 BU**		2770105	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-UKK 3/5**		2770794	50
Жесткая перемычка, изолированная						
	2	серебристый	**FBRNI 2-5 N**	28 A	3000175	10
	3	серебристый	**FBRNI 3-5 N**	28 A	3000162	10
	4	серебристый	**FBRNI 4-5 N**	28 A	3000159	10
	10	серебристый	**FBRNI 10-5 N**	28 A	2770639	10
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый				
	3	серый				
	10	серый	**EBL 10- 5**	22 A	2303132	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**						
	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Разделительная пластина, ширина 2,5 мм		серый	**ATP-UKK 3/5**		2778521	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики


		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		5,2	**67**	**62**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		5,2	**67**	**67**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,2 - 4**	**28-12**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		500	600	300	-
		24 / 2,5	20 / -	25 / -	-
		2,5	-	-	-
		24 - 12	28-12	28-12	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
		0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
		-	-	-	0,5 - 1
		2,5	2,5	-	-
		8			
		M3			
		0,5 - 0,6			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKKB 3		2771010	50
UKKB 3 BU		2771094	50


Принадлежности


D-UKKB 3/5		2771023	50
D-UKKB 3/5 BU		2771104	50
DP-UKKB 3/ 5		2770804	50
FBRNI 2-5 N	28 A	3000175	10
FBRNI 3-5 N	28 A	3000162	10
FBRNI 4-5 N	28 A	3000159	10
FBRNI 10-5 N	28 A	2770639	10
EBL 10- 5	22 A	2303132	10
TS-KK 3		2770215	50
ATP-UKKB 3		2771065	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 5 (см. каталог 5)			






4 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма





4 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма, возможность установки перемычки на обеих ярусах





4 (4) мм², 32 А, 800 В, двухъярусная клемма, возможность соединения обоих ярусов перемычкой

Ex:

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**56**	**62**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**56**	**67**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 4**	**26-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	300	-
32 / 4	30 / -	25 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	26-10	28-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5		**2774017**	50
UKK 5 BU		**2774091**	50
UKK 5-PV		**2791388**	50

Принадлежности

D-UKK 3/5		**2770024**	50
D-UKK 3/5 BU		**2770105**	50
DP-UKK 3/5		**2770794**	50
FBI 10- 6	32 A	**0203250**	10
EB 2- 6	28 A	**0201155**	100
EB 3- 6	28 A	**0201142**	100
EB 10- 6	28 A	**0201139**	10
ISSBI 10- 6	24 A	**0301505**	10
IS-K 4		**1302338**	100
TS-KK 3		**2770215**	50
ATP-UKK 3/5		**2778521**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**67**	**62**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**67**	**67**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 4**	**26-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	300	-
32 / 4	30 / -	25 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	26-10	28-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKKB 5		**2771146**	50
UKKB 5 BU		**3216053**	50

Принадлежности

D-UKKB 3/5		**2771023**	50
D-UKKB 3/5 BU		**2771104**	50
DP-UKKB 3/ 5		**2770804**	50
FBI 10- 6	32 A	**0203250**	10
EB 2- 6	28 A	**0201155**	100
EB 3- 6	28 A	**0201142**	100
EB 10- 6	28 A	**0201139**	10
ISSBI 10- 6	24 A	**0301505**	10
IS-K 4		**1302338**	100
TS-KK 3		**2770215**	50
ATP-UKKB 3		**2771065**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**84,5**	**64**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**84,5**	**69**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			Ex
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	750
32 / 4	20 / -	-	27
4	-	-	-
24 - 12	28-12	-	0.2-4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UXKK 4		**2780014**	50

Принадлежности


FBI 10- 6	24 A	**0203250**	10


ZB 6 (см. каталог 5)

Двухъярусные клеммы UKKB 10 ...


– Возможность установки перемычки для любого распределения потенциалов
– Монтажная ширина всего 10,2 мм
– Особенностью клеммы UKKB 10/2,5 является возможность подсоединения двух проводов сечением 2,5 мм² в верхнем ярусе

Примечания:
UKKB 10-PV: 70 A / 500 В.





10 (16) мм², 76 A, двухъярусная клемма





10 (16) мм², 76 A, двухъярусная клемма, верхний ярус с проходными клеммами 2 x 2,5 мм²

CCA

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**10,2**	**77,5**	**73**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**10,2**	**77,5**	**78**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	76	**500**	**0,5 - 16**	**24-6**
Расчетные данные, нижний ярус	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 6	24-6	24-6	-
Возможности подключения, нижний ярус	одноп.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]				0,5 - 6
Расчетные данные, верхний ярус	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 6	24-6	24-6	-
Возможности подключения, верхний ярус	одноп.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6	-
2-жильный с кабельным наконечником TWIN [мм²]				0,5 - 6
Общие характеристики				
Длина удаления изоляции верхн. / нижн. ярус [мм]	11 / 11			
Резьба, верхн. / нижн. ярус	M4 / M4			
Момент затяжки, верхн. / нижн. ярус [Нм]	1,5 - 1,8 / 1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UKKB 10**		2772077	50
Клемма, с разветвителем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UKKB 10-PV**		3003567	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UKKB 10**		3001394	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый				
Мостик винтовой, для объединения соседних клемм по центру, винты в изолирующих втулках, разделяемый, с 10 винтами	10	серебристый	**FBI 10-10**	70 A	0203276	10
Цепной мостик, с винтом	1	серебристый	**KB- 10**	70 A	0203205	100
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10-10**	38 A	0301521	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 10**		1303337	100
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка верхнего яруса			**ZB 10 (см. каталог 5)**			
Маркировка нижнего яруса			**ZB 10 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
10,2	**77,5**	**73**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
10,2	**77,5**	**78**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
76	**500**	**0,5 - 16**	**24-6**	
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500	600	300	-	
57 / 10	65 / -	65 / -	-	
10	-	-	-	
20 - 6	24-6	24-6	-	
одноп.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6	
0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6	-	
			0,5 - 6	
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500	600	300	-	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	-	
10	-	-	-	
24 - 12	30-12	28-12	-	
одноп.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1	-	
			0,5 - 1,5	
11 / 8				
M4 / M3				
1,2 - 1,8 / 0,5 - 0,8				
PA				
V0				

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKKB 10/2,5		2771007	50
UKKB 10/2,5-PV		2775485	50

Принадлежности

D-UKKB 10	3001394	50	
FBRI 10-5 N 26 A	2770642	10	
FBI 10-10 70 A	0203276	10	
KB- 10 70 A	0203205	100	
ISSBI 10-10 38 A	0301521	10	
IS-K 10	1303337	100	
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10	
ZB 5 (см. каталог 5)			
ZB 10 (см. каталог 5)			


Двухъярусные заземляющие клеммы UKK 5–PE и UKKB 5–PE


– С контуром и делением, как на проходных клеммах
– Смещение ярусов обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства
– Универсальное заземляющее основание для установки на монтажную рейку NS 35...- или NS 32... (кроме NS 35/15–2,3)





4 (4) мм², двухъярусная заземляющая клемма





4 (4) мм², двухъярусная заземляющая клемма

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**56**	**62**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**56**	**67**	
Макс. электрические данные				макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
				0,2 - 4	**26-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	-	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	26-10	28-10	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**UKK 5-PE**	2774211	50

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10
Маркировка бокового паза	**ZB 6 (см. каталог 5)**		

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		6,2	**67**	**62**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		6,2	**67**	**67**	
				макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
				0,2 - 4	**26-10**
		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		4	-	-	-
		24 - 12	26-10	28-10	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
		0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
		-	-	-	0,5 - 1,5
		8			
		M3			
		0,6 - 0,8			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UKKB 5-PE	3007123	50

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10
ZB 6 (см. каталог 5)		


Таблица соответствия перемычек

Тип	Артикул №	UK 2,5 N Страница 361	UK 3 N Страница 361	UK 5 N Страница 361	UK 6 N Страница 362	UK 10 N Страница 363	UK 16 N Страница 363	UK 35 N Страница 363
Коммутационная перемычка с изоляцией								
ISSBI 10-5	3026256	■	■					
ISSBI 10-6	0301505			■				
ISSBI 10-8	0301534				■			
ISSBI 10-10	0301521					■		
Изолирующая перемычка, в сочетании с коммутационной перемычкой								
IS-K 2,5	3026243	■	■					
IS-K 4	1302338			■				
IS-K 10	1303337				■	■		
Шина для поперечного соединения, с промежуточной деталью								
FB 150	0201595	■	■	■				
Промежуточная деталь с шиной для поперечного соединения								
ZS-6	0201605							
ZSR	2303608	■	■	■				
Угловая перемычка, 10-контактная								
LB 10-6 GY	0202358			■				
LB 10-6 BU	0202280			■				
Угловая перемычка, 100-контактная								
LB 100-6 GY	0202345			■				
LB 100-6 BU	0202303			■				
Цепной мостик								
KB 6	0201472			■				
KB 8	0202206				■			
KB 10	0203205					■		
KB 15	0204259							■

Винтовая перемычка с изоляцией ISSBI ...



Перемычка для соединения несмежных клемм FB ...



Угловая перемычка LB ...



UK 3-TWIN Страница 368	UK 5-TWIN Страница 369	UK 10-TWIN Страница 369	UDK 3 Страница 372	UDK 4 Страница 373	UKK 3 Страница 374	UKKB 3 Страница 374	UKK 5 Страница 375	UKKB 5 Страница 375	UKKB 10 Страница 376
■			■		■	■			
	■			■			■	■	
		■							■
■			■		■	■			
	■			■			■	■	
		■							■
■	■		■	■			■	■	
	■			■			■	■	
■			■						
	■			■			■	■	
	■			■			■	■	
	■			■			■	■	
		■							■

Цепная перемычка KB ...





Таблица соответствия перемычек

Тип	Артикул №	UK 2,5 N Страница 361	UK 3 N Страница 361	UK 5 N Страница 361	UK 6 N Страница 362	UK 10 N Страница 363	UK 16 N Страница 363	UK 35 N Страница 363
Коммутационная перемычка над 2 клеммами								
USBR 2-7	2303239	■	■	■				
SB 2-8/13	0202235				■			
SB 2-10/15	0203234					■	■	
Коммутационная перемычка для шунтированных клеммных групп								
USBRJ 2-7	2305538	■	■	■				
SBJ 2-8/13	0303286				■			
SBJ 2-10/15	0302287					■	■	
Звездообразная треугольная перемычка								
EB 3-6/ST	5020807			■				
EB 6-6/DR	5020255			■				
EB 3-8/ST	5020810				■			
EB 3-8/DR	5020768				■			
EB 3-10/ST	5020823					■		
EB 6-10/DR	5020771					■		
Ступенчатая перемычка								
STL 10N/5N	0204110			■		■		
Короткозамыкающий штекер								
KSS 5	2303543		■					
KSS 6	0301547			■				
KSS 3-6	0309523			■				
KSS 8	0311540				■			
KSS 10	0310541					■		


Коммутационная перемычка USBR ..., SB ...



Перемычка для цепи "звезда" EB .../ST




Перемычка для цепи "треугольник" EB .../DR




UK 3-TWIN Страница 368	UK 5-TWIN Страница 369	UK 10-TWIN Страница 369	UDK 3 Страница 372	UDK 4 Страница 373	UKK 3 Страница 374	UKKB 3 Страница 374	UKK 5 Страница 375	UKKB 5 Страница 375	UKKB 10 Страница 376
■	■		■	■	■	■	■	■	
		■							■
■	■		■	■	■	■	■	■	
		■							■
	■			■			■	■	
	■			■			■	■	
		■							■
		■							■
■			■		■	■			
	■			■			■	■	
	■			■			■	■	
		■							■


Ступенчатая перемычка STL ...



Короткозамыкающий штекер KSS ...



Трехъярусные и трехпроводные клеммы для подключения датчиков DIK 1,5 ... и DIKD 1,5 ...



Для уменьшения стоимости электромонтажных работ проводники от датчиков и исполнительных механизмов сначала заводят в клеммные коробки. В них объединяют между собой выводы, к которым подключены положительные и выводы, к которым подключены отрицательные проводники электропитания. В результате от клеммной коробки к шкафу управления остается проложить только сигнальные проводники и одну пару проводников электропитания.

DIK 1,5

– В верхнем ярусе расположены проходные выводы для подключения сигнальных проводов с возможностью нанесения маркировки
– Оба нижних яруса обеспечивают подачу питания к датчику
– Нижние клеммные контакты шунтируются с помощью штекерной вставной перемычки

DIKD 1,5

– Данная клемма питания обеспечивает возможность подачи положительного и отрицательного напряжения на вставные перемычки
– Одновременно к данной трехпроводной проходной клемме может быть сразу подключен первый датчик

DIKD 1,5-PV

– Компактная клемма-разветвитель
– Шунтируемый верхний ярус для разветвления цепей с использованием более 6 клеммных контактов
– Для четкого разделения цепей клеммы-разветвители поставляются в зеленом, синем или черном изолированном корпусе





2,5 (4) мм², 26 A, трехпроводная клемма для датчика

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**55**	**54,5**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	30-14	28-14	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			


Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**DIK 1,5**		2715966	50
		синий	**DIK 1,5 BU**		2716059	50
Клемма, с тремя металлическими деталями для проходного монтажа, для установки на рейку NS 35...		серый				
		синий				
Клемма, с проходными металлическими частями на верхнем и среднем ярусах, для установки на NS 35...		серый				
Клемма, с разветвителем, для установки на рейку NS 35...		серый				
		синий				
		черный				

Принадлежности


Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый				
Гребенчатый мостик, для среднего и нижнего яруса			**FBI 10- 6**	24 A	0203250	10
	10	синий	**EB 10- DIK BU**	24 A	2716680	10
	10	красный	**EB 10- DIK RD**	24 A	2716774	10
	10	серый	**EB 10- DIK GY**	24 A	2715937	10
	80	синий	**EB 80- DIK BU**	24 A	2715940	1
	80	красный	**EB 80- DIK RD**	24 A	2715953	1
	80	белый	**EB 80- DIK WH**	24 A	2715788	1
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-DIK 1,5**		1413272	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10


Маркировочные полосы, для среднего и нижнего яруса	**SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)**
Маркировка верхнего яруса	**ZB 6 (см. каталог 5)**







2,5 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма





2,5 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма с двумя проходными ярусами





2,5 (4) мм², 32 А, трехъярусная клемма, с внутренним соединением ярусов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5		2715979	50
DIKD 1,5 BU		2716101	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	0203250	10
EB 10- DIK BU	24 A	2716680	10
EB 10- DIK RD	24 A	2716774	10
EB 10- DIK GY	24 A	2715937	10
EB 80- DIK BU	24 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	24 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	24 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	-	-
24 / 2,5	15 / -	-	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-2D		2716512	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	0203250	10
EB 10- DIK BU	24 A	2716680	10
EB 10- DIK RD	24 A	2716774	10
EB 10- DIK GY	24 A	2715937	10
EB 80- DIK BU	24 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	24 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	24 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-PV		2715092	50
DIKD 1,5-PV BU		2715584	50
DIKD 1,5-PV BK		2715571	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	0203250	10
EB 10- DIK BU	24 A	2716680	10
EB 10- DIK RD	24 A	2716774	10
EB 10- DIK GY	24 A	2715937	10
EB 80- DIK BU	24 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	24 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	24 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Трехъярусные и трехпроводные клеммы для датчиков DIK 1,5 ... со световым индикатором

– Для визуального отображения состояния проводки датчиков и исполнительных устройств имеются клеммы со световым индикатором зеленого и красного цвета

Примечания:

1) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.


2) Светодиодный индикатор: напряжение 15–30 В пост. тока, ток 1–2,5 мА

3) Соответствующие принадлежности приведены в документации, см. стр. 412.





2,5 (4) мм², 26 A, трехпроводная клемма со световым индикатором





2,5 (4) мм², 26 A, трехпроводная клемма со световым индикатором

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**55**	**54,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	30-14	28-14	-
Расчетные данные, ярус		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, с красным светодиодом между верхним и средним ярусами, для установки на рейку NS 35...²)		серый	**DIK 1,5-LA 24RD/O-M**		2715856	50
Зеленый светодиод		серый	**DIK 1,5-LA 24GN/O-M**		2715762	50
Клемма, с красным светодиодом между верхним и нижним ярусами, для установки на рейку NS 35...²)		серый				
Зеленый светодиод		серый				
Клемма, с тремя проходными металлическими деталями и красным светодиодом между верхним и средним ярусами, для установки на рейку NS 35...²)		серый				
Зеленый светодиод		серый				
Клемма, с тремя проходными металлическими деталями и красным светодиодом между верхним и нижним ярусами, для установки на рейку NS 35...²)		серый				
Зеленый светодиод		серый				
Базовый клеммный модуль, для установки на монтажную рейку NS 35...³)		серый				

Принадлежности

			Тип		Артикул №	Штук
Жестная перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	24 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, для среднего и нижнего яруса						
	80	синий	**EB 80- DIK BU**	24 A	2715940	1
	80	красный	**EB 80- DIK RD**	24 A	2715953	1
	80	белый	**EB 80- DIK WH**	24 A	2715788	1
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-DIK 1,5**		1413272	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировочные полосы, для среднего и нижнего яруса			**SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)**			
Маркировка верхнего яруса			**ZB 6 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики


		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**55**	**54,5**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	[B]	250	300	300	-
	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
	[мм²]	2,5	-	-	-
	AWG	24 - 12	30-14	28-14	-
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	[A] / [мм²]	-	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
	[мм²]	4	2,5	-	-
	[мм]	8			
		M3			
	[Нм]	0,5 - 0,6			
		PA			
		V2			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIK 1,5-LA 24RD/U-O		2715995	50
DIK 1,5-LA 24GN/U-O		2715733	50


Принадлежности


		Тип		Артикул №	Штук
		FBI 10- 6	24 A	0203250	10
		EB 80- DIK BU	24 A	2715940	1
		EB 80- DIK RD	24 A	2715953	1
		EB 80- DIK WH	24 A	2715788	1
		ATP-DIK 1,5		1413272	50
		SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
		SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)			
		ZB 6 (см. каталог 5)			






2,5 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма со световым индикатором





2,5 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма со световым индикатором





2,5 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма с зоной разделения

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-LA 24RD/O-M		**2715814**	50
DIKD 1,5-LA 24GN/O-M		**2716376**	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	**0203250**	10
EB 80- DIK BU	24 A	**2715940**	1
EB 80- DIK RD	24 A	**2715953**	1
EB 80- DIK WH	24 A	**2715788**	1
ATP-DIKD 1,5		**1413285**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-LA 24RD/U-O		**2716279**	50
DIKD 1,5-LA 24GN/U-O		**2716402**	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	**0203250**	10
EB 80- DIK BU	24 A	**2715940**	1
EB 80- DIK RD	24 A	**2715953**	1
EB 80- DIK WH	24 A	**2715788**	1
ATP-DIKD 1,5		**1413285**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
15[1]	**250[1]**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250[1]	300	300	-
15[1] / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
15[1] / 2,5	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-TG		**2774237**	50


Принадлежности

EB 80- DIK BU	24 A	**2715940**	1
EB 80- DIK RD	24 A	**2715953**	1
EB 80- DIK WH	24 A	**2715788**	1
ATP-DIKD 1,5		**1413285**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Трехъярусные и трехпроводные клеммы для исполнительных устройств DOK 1,5... с основанием PE




– Аналогичны по форме трехъярусным клеммам DIK ...
– В верхнем ярусе расположены проходные выводы для подключения сигнальных проводов с возможностью нанесения маркировки
– Средний ярус обеспечивает подачу напряжения на подключенное исполнительное устройство
– В отличие от клемм DIK, не имеющих электрического контакта с несущей рейкой, в данных выходных клеммах выводы нижнего яруса напрямую соединены с ней и обозначены желто-зеленым цветом, как разъем PE
– Гребенчатые перемычки обеспечивают возможность шунтирования до 80 клемм
– Для шунтирования несмежных клемм отдельные выводы гребенчатой перемычки можно легко удалить
– Кроме того, можно без проблем попеременно подсоединять исполнительное устройство и датчик
– Для свободного формирования разводки всех клеммных контактов, а также позионирования перемычки гребешок перемычки соединяется с корпусом клеммы с помощью защелок
– Для визуального отображения состояния проводки датчиков и исполнительных устройств имеются клеммы со световым индикатором зеленого и красного цвета
– Клемма с возможностью установки радиокомпонентов DOKD 1,5-TG может использоваться для установки штекера с держателем предохранителя или разделительного штекера

Примечания:

[1]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[2]) Светодиодный индикатор: напряжение 15–30 В пост. тока, ток 1–2,5 мА

[3]) Соответствующие принадлежности приведены в документации, см. стр. 412.





2,5 (4) мм², 26 A, трехпроводная клемма для датчиков с основанием PE

Технические характеристики


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		6,2	**61,5**	**54,5**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		26	**250**	**0,2 - 4** / **30-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2		
		МЭК	UL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / - / -
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	30-14	28-14 / -
Расчетные данные, ярус		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-	-	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	4	2,5	- / -
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Резьба винтов		M3		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**DOK 1,5**		2717016	50
Клемма, с **красным (RD)** светодиодом между верхним и средним ярусами, для установки на NS 35...[2])		серый	**DOK 1,5-LA 24RD/O-M**		2717029	50
Клемма, с **зеленым (GN)** светодиодом между верхним и средним ярусами, для установки на NS 35...[2])		серый	**DOK 1,5-LA 24GN/O-M**		2717074	50
Клемма, с проходными металлическими частями на верхнем и нижнем ярусах, для установки на NS 35...		серый				
Базовый клеммный модуль, для установки на монтажную рейку NS 35...[3])		серый				


Принадлежности

Гребенчатый мост, для среднего и нижнего яруса, полностью изолированный						
	10	серый	**EB 10- DIK GY**	26 A	2715937	10
	10	красный	**EB 10- DIK RD**	26 A	2716774	10
	10	синий	**EB 10- DIK BU**	26 A	2716680	10
	80	синий	**EB 80- DIK BU**	26 A	2715940	1
	80	красный	**EB 80- DIK RD**	26 A	2715953	1
	80	белый	**EB 80- DIK WH**	26 A	2715788	1
Жесткая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 6**	26 A	0203250	10
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-DIK 1,5**		1413272	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировочные полосы, для среднего и нижнего яруса			**SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)**			
Маркировка верхнего яруса			**ZB 6 (см. каталог 5)**			






2,5 (4) мм², 26 А, трехъярусная схема с заземляющим основанием





2,5 (4) мм², 16 А, трехпроводная клемма с зоной разрыва цепи и основанием PE





2,5 (4) мм², 26 А, трехъярусная клемма с зоной разрыва и заземляющим основанием

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**62,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DOK 1,5-2D		2717139	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**61**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[1])	**250[1])**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250[1])	300	300	-
16[1]) / 1,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
16[1])	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DOK 1,5-TG		2717113	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
ATP-DIK 1,5		1413272	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26[1])	**250[1])**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250[1])	300	300	-
24[1]) / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
16[1])	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DOKD 1,5-TG		3011054	50


Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)

ZB 6 (см. каталог 5)

Четырехпроводные клеммы VIOK 1,5... для подключения датчиков и исполнительных устройств



VIOK 1,5

– Данная клемма представляет собой комбинацию клемм DIK ... и DOK ..., которая позволяет использовать одну клемму для подключения датчиков и исполнительных устройств
– В верхнем ярусе расположены проходные выводы для подключения сигнальных проводов с возможностью нанесения маркировки
– Два средних яруса обеспечивают подачу питания к датчику
– В нижнем ярусе расположен PE-разъем

VIOK 1,5-2D

– Данная клемма состоит из двух проходных ярусов и двух ярусов с выводами для шины нейтрали
– Данные клеммы предназначены для подключения программируемых или автоматически диагностируемых датчиков, состояние которых можно дополнительно контролировать через проводники, подключенные ко второму проходному ярусу

VIOK 1,5-D/TG/D/PE


– Данные клеммы оснащены штекерным размыкателем цепи во втором сверху ярусе, благодаря этому проводники положительной полярности, идущие от датчиков, можно подсоединить через штекерный модуль с предохранителем или через разделительный штекер для последующего тестирования

Примечания:

[1]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[2]) При использовании гребенчатых мостиков EB номинальное напряжение снижается до 250 В.

[3]) Соответствующие принадлежности приведены в документации, см. стр. 412.





2,5 (4) мм², 26 А, четырехпроводная клемма для датчиков с основанием PE

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**62,5**	**70**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2		
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [В]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение [А] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	30-14	28-14	-
Расчетные данные, ярус	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение [А] / [мм²]	-	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**VIOK 1,5**		2718015	50
Клемма, с **красным (RD)** светодиодом между верхним и расположенным ниже ярусами, для установки на NS 35...		серый	**VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO**		2718028	50
Клемма, с **зеленым (GN)** светодиодом между верхним и расположенным ниже ярусами, для установки на NS 35...		серый	**VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO**		2718112	50
Клемма, с двумя металлическими деталями для проходного монтажа, монтаж на рейку NS 35...		серый				
Клемма, с тремя металлическими деталями для проходного монтажа, для установки на рейку NS 35...		серый				
Базовый клеммный модуль, с двумя металлическими деталями для проходного монтажа, для установки на рейку NS 35...[3])		серый				

Принадлежности


Гребенчатый мост, для среднего и нижнего яруса, полностью изолированный						
	10	серый	**EB 10- DIK GY**	26 A	2715937	10
	10	красный	**EB 10- DIK RD**	26 A	2716774	10
	10	синий	**EB 10- DIK BU**	26 A	2716680	10
	80	синий	**EB 80- DIK BU**	26 A	2715940	1
	80	красный	**EB 80- DIK RD**	26 A	2715953	1
	80	белый	**EB 80- DIK WH**	26 A	2715788	1
Жесткая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 6**	26 A	0203250	10
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-DIK 1,5**		1413272	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировочные полосы, для среднего и нижнего яруса	**SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)**
Маркировка средних ярусов	
Маркировка верхнего яруса	**ZB 6 (см. каталог 5)**





2,5 (4) мм², 26 А, четырехпроводная клемма, два верхних яруса используются в качестве проходных





2,5 (4) мм², 26 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием





2,5 (4) мм², 24 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием, зона разрыва цепи в третьем ярусе

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**73**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
VIOK 1,5-2D		2718196	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
FBI 10- 6	26 A	0203250	10
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)			
ZB 6 (см. каталог 5)			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**82,5**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400²)**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
VIOK 1,5-3D/PE		2718206	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
FBI 10- 6	26 A	0203250	10
ATP-DIK 1,5		1413272	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)			
ZB 6 (см. каталог 5)			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**91,5**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24¹)	**250¹)**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250¹)	300	300	-
24¹) / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
16 / 1,5	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
VIOK 1,5-D/TG/D/PE		3011067	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SK 6,2/3,8 (см. каталог 5)			
ZBF 6 (см. каталог 5)			
ZB 6 (см. каталог 5)			

Трех- и четырехъярусные клеммы SLKK ... и DLK ... с основанием PE



Трехъярусные клеммы SLKK 5...


– С двумя смещенными в сторону проходными ярусами и разъемом для заземляющего провода с возможностью подключения к монтажной рейке, выполняющей функцию магистральной шины PE
– Это обеспечивает возможность компактной и систематической разводки 3-жильных проводов
– Особенно подходят для применения в устройствах управления с внешними сервоприводами, магнитными клапанами и концевыми выключателями
– В клеммы SLKK 5-LA...U-O встроен световой индикатор, сигнализирующий о наличии или отсутствии напряжения в выводе нижнего яруса
– Перемычка FBI 10–6 позволяет объединять в верхнем ярусе обратные провода внешних потребляющих устройств и выводы световых индикаторов для создания общей магистральной шины


Четырехъярусные клеммы DLK ...

– За счет своей конструкции - три проходных яруса с разъемом PE - трехпроводные клеммы DLK 2,5-PE и DLKB 2,5-PE особенно подходят для подсоединения потребителей трехфазного тока
– Для сокращения расходов на формирование проводки клемму DLKB 2,5-PE можно дополнительно шунтировать в среднем и нижнем ярусе с помощью вставных перемычек EB...-DIK, имеющих до 80 контактов

Примечания:

[1]) Напряжение определяется типом светового индикатора (только для SLKK 5-LA...)





4 (4) мм², 34 А, трехъярусная схема с заземляющим основанием

Технические характеристики


Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**66,5**	**69,5**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
34	**500[1])**	**0,2 - 4**	**26-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2		
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[1])	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	34 / 4	30 / -	25 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	26-10	28-12	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			


Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, с выводом в основании для заземляющего проводника, установка на монтажную рейку NS 35...		серый	**SLKK 5**		0461018	50
Двухъярусная клемма, с выводом в основании для заземляющего проводника, установка на монтажную рейку NS 35..., с индикатором для 15-30 В пер./пост. тока		серый	**SLKK 5-LA 24 RD/U-O**		0461021	50
с индикатором 30 - 60 В AC/DC		серый	**SLKK 5-LA 60 RD/U-O**		0461034	50
с индикатором 110 - 230 В AC/DC		серый	**SLKK 5-LA230**		0461047	50
Четырехвыводная клемма, для установки на монтажную рейку NS 35...		серый				


Принадлежности


Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-UKK 3/5**		2770024	50
Крышка-проставка, выравнивает смещения уровня при монтаже стандартных клемм в ряд, толщина 2,5 мм		серый	**DG-UKK 3/5**		2770817	50
Гребенчатый мост, для среднего и нижнего яруса, полностью изолированный						
	10	серый				
	10	красный				
	10	синий				
	80	синий				
	80	красный				
	80	белый				
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	26 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	26 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	26 A	0201139	10
Винтовая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	0203250	10
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			







2,5 (4) мм², 26 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием





2,5 (4) мм², 26 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием





4 (6) мм², 34 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**83,5**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DLKB 2,5-PE		3011038	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
FBI 10- 6	26 A	0203250	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 6 (см. каталог 5)			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**83**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
-	-	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DLK 2,5-PE		3011041	50

Принадлежности

FBI 10- 6	26 A	0203250	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 6 (см. каталог 5)			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**103,5**	**86,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
34	**400**	**0,2 - 6**	**30-10**
МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	600	-	-
32 / 4	30 / -	-	-
4	-	-	-
24 - 10	30-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
-	-	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DLK 4-PE		3011999	50

Принадлежности

FBI 10- 6	30 A	0203250	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 6 (см. каталог 5)			


Клеммы с держателем под предохранитель UK ...–HESI...N

– Компактная экономящая пространство конструкция
– Универсальная зона размыкания

Примечания:

1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

2) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.





4 (6) мм², 6,3 А, клемма, для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**58**	**50**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**58**	**55**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	6,3²)	**500²)**	**0,2 - 6**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500²)	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	6,3²) / 1,5	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	4	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с держателем предохранителя, для монтажа на NS 35..., для плавких предохранителей 5 x 20		черный	**UK 5-HESI N**		**3000539**	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,7–1,95 мА¹)		черный	**UK 5-HESILED 24 N**		**3000540**	50
со световым индикатором для 30–60 В перем./пост. тока, 0,9–1,8 мА¹)		черный	**UK 5-HESILED 60 N**		**3000541**	50
со светодиодным индикатором для 110-250 В пер./пост. тока, 0,1-0,5 мА¹)		черный	**UK 5-HESILA 250 N**		**3000542**	50
Клемма с размыкателем, форма аналогична UK 5–HESI N		черный / оранжевый серый/оранжевый				
Проходная клемма, для установки на монтажную рейку NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		черный	**D-UK 5-HESI N**	**3000543**	50
Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная					
	2	серый	**EBS 2- 8**	14 A	**3118151**	100
	3	серый	**EBS 3- 8**	14 A	**3118148**	50
	10	серый	**EBS 10- 8**	14 A	**3118135**	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		**1212587**	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)**			





4 (6) мм², 16 А, клемма с размыкателем, той же формы



4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**58**	**50**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**58**	**55**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**500**	**0,5 - 6**	**26-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	-	-
16 / 1,5	16	-	-
4	-	-	-
20 - 10	26-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5
0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	4	-	-
9			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5-HEDI N		**3000564**	50
UK 5-HEDI N GY		**3000752**	50

Принадлежности

D-UK 5-HESI N		**3000543**	50
EBS 2- 8	14 A	**3118151**	100
EBS 3- 8	14 A	**3118148**	50
EBS 10- 8	14 A	**3118135**	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**58**	**40,3**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**58**	**45,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,2 - 6**	**20-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	-
32 / 4	30 / -	-	-
4	-	-	-
24 - 10	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5-MTD N		**3000562**	50

Принадлежности

D-UK 5-HESI N		**3000543**	50
EBS 2- 8	30 A	**3118151**	100
EBS 3- 8	30 A	**3118148**	50
EBS 10- 8	30 A	**3118135**	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Клеммы с держателем предохранителя типа UK ...–HESI




- Рычаг предохранителя фиксируется в конечном положении
- Возможность нанесения больших надписей
- Для вставок стеклянных предохранителей 5 мм и 6,3 мм
- Модели со световым индикатором

Примечания:

Дополнительные технические указания по рассеиваемой мощности приведены на странице 616.

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.





4 (4) мм², 6,3 А, клемма для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики


Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**72,5**	**56,5**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**72,5**	**61,5**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	6,3[2])	**500[2])**	**0,2 - 4**	**26-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	6,3[2]) / 1	12 / -	6,3 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	26-10	28-10	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	4	-	-
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30			
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителей, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30 мм		черный	**UK 5-HESI**		3004100	50
с индикатором 12 - 30 В AC/DC		черный	**UK 5-HESILED 24**		3004126	50
с индикатором 110 - 250 В AC/DC[1])		черный	**UK 5-HESILA 250**		3004142	50
Клемма для установки предохранителя, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 6,3 x 32 мм		черный				
с индикатором 12 - 30 В AC/DC[1])		черный				
с индикатором 110 - 250 В AC/DC[1])		черный				

Принадлежности

Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная					
	2	серый	**EBS 2- 8**	32 A	3118151	100
	3	серый	**EBS 3- 8**	32 A	3118148	50
	10	серый	**EBS 10- 8**	32 A	3118135	10
Соединительная ось, для объединения нескольких клемм с держателем предохранителя, пластмассовая, длина 1 м		серый	**VS**		3004207	1
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 5)**			
Маркировка рычага						





16 (16) мм², 10 А, клемма для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**79**	**60,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**79**	**65,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**500[2])**	**0,5 - 16**	**26-8**
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500[2])	600	600	-
10[2]) / 1,5	10 / -	25 / -	-
16	-	-	-
20 - 6	26-8	26-8	-
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 6
10	10	-	-

G / 6,3 x 32
12
M4
1,2 - 1,5
PA
V0

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 6,3-HESI		**3004171**	50
UK 6,3-HESILED 24		**3004265**	50
UK 6,3-HESILA 250		**3004249**	50

Принадлежности

EB 2-10	63 A	**0203153**	100
VS		**3004207**	1
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10

ZB 10 (см. каталог 5)
ZB 8 (см. каталог 5)

Двухъярусные клеммы с держателем предохранителя рычажного типа UKK ...–HESI


– Компактные двухъярусные клеммы с держателем предохранителя
– Возможность нанесения крупной маркировки на каждый рычаг предохранителя и клеммный контакт
– Для вставок стеклянных предохранителей 5 мм и 6,3 мм
– Модели со световым индикатором


Примечания:

Дополнительные технические указания по рассеиваемой мощности приведены на странице 616.

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.





4 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма для стеклянного предохранителя 5 x 20 мм

Технические характеристики


Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**8,2**	**86,5**	**79**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**8,2**	**86,5**	**84**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32[2])	**400[2])**	**0,2 - 4 / 26-10**
Расчетные данные, нижний ярус		МЭК 60947-7-1		
		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	600	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	15 / -
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	26-10	28-10 / -
Расчетные данные, верхний ярус		МЭК 60947-7-3		
		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	600	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3[2]) / 1	15 / -	15 / -
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	26-10	28-10 / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4 / 0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	4	2,5	- / -
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	G / 5 x 20		
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Резьба винтов		M3		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,8		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 5 x 20 мм		черный	**UKK 5-HESI (5X20)**		3007204	50
со световым индикатором для 15–30 В перем./пост. тока, 0,98–2,4 мА[1])		черный	**UKK 5-HESILED 24 (5X20)**		3026654	50
Клемма для установки предохранителя, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 6,3 x 32 мм		черный				
со световым индикатором 12-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА[1])		черный				

Принадлежности

Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRI 10-8 N**	32 A	2772080	10
Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная	2	серый	**EBS 2- 8**	32 A	3118151	100
	3	серый	**EBS 3- 8**	32 A	3118148	50
	10	серый	**EBS 10- 8**	32 A	3118135	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 5)**			
Маркировка рычага			**ZBF 8 (см. каталог 5)**			





4 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма для стеклянного предохранителя 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**86,5**	**79**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**86,5**	**84**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**400[2])**	**0,2 - 4**	**26-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	600	300	-
32[2]) / 4	30 / -	15	-
4	-	-	-
24 - 12	26-10	28-10	-
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	600	300	-
10[2]) / 1,5	15 / -	15	-
4	-	-	-
24 - 12	26-10	28-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
G / 6,3 x 32			
8			
M3			
0,5 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5-HESI (6,3X32)		**3007217**	50
UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)		**0711632**	50

Принадлежности

FBRI 10-8 N	32 A	**2772080**	10
EBS 2- 8	32 A	**3118151**	100
EBS 3- 8	32 A	**3118148**	50
EBS 10- 8	32 A	**3118135**	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 8 (см. каталог 5)
ZBF 8 (см. каталог 5)

Клеммы с держателем предохранителя с резьбовым колпачком UK 10-DREHSI


- Возможность шунтирования с помощью жестких перемычек FBI ...
- Клемма с держателем предохранителя и навинчивающимся колпачком для вставок предохранителя 5 x 20, 5 x 25 или 6,3 x 32 мм
- Варианты со световым индикатором для сигнализации срабатывания предохранителя
- При выборе и применении вставок стеклянных предохранителей следует принимать во внимание требования директивы МЭК 60127–6/DIN EN 60127–6
- UK 10-DREHSI/K предназначается для установки вставок предохранителей с индикаторами. Смотровое окно, расположенное в навинчивающемся колпачке, позволяет быстро определить перегоревший предохранитель

Примечания:

Дополнительные технические указания по рассеиваемой мощности приведены на странице 616

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.





16 (16) мм², 10 А, клемма для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики


Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**12**	**62**	**57,2**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**12**	**62**	**62,2**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	10[2])	**500[2])**	**0,5 - 16**	**24-6**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[2])	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	10[2]) / 1,5	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 6	24-6	22-6	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	10	10	-	-
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	G / 5 x 20			
Длина снятия изоляции [мм]	11			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителя, устанавливается на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 5 x 20, 5 x 25, 6,3 x 32 мм		черный	**UK 10-DREHSI (5X20)**		3005109	50
.../K с индикатором		черный				
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для установки предохранителей 5 x 20, 6,3 x 32 мм, со светодиодным индикатором, 5 – 15 В пост. тока[1])		черный	**UK 10-DREHSILED 12 (5X20)**		3005112	50
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для установки предохранителей 5 x 20, 6,3 x 32 мм, со светодиодным индикатором, 15 – 30 В пост. тока[1])		черный	**UK 10-DREHSILED 24 (5X20)**		3005138	50
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для установки предохранителей 5 x 20, 6,3 x 32 мм, со светодиодным индикатором, 30 – 60 В пост. тока[1])		черный	**UK 10-DREHSILED 60 (5X20)**		3005154	50
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для установки предохранителей 5 x 20, 6,3 x 32 мм, со светодиодным индикатором, 110 – 250 В пост. тока[1])		черный	**UK 10-DREHSILA 250 (5X20)**		3005170	50


Принадлежности

Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10-12**	63 A	0203454	10
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	10	серый	**EB 10-12**	63 A	3006137	10
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый	**PSB 4/7/6**		0303299	10
Гнездо измерительного штекера, изолированное, для клемм UK 6 N, UK 10 N, URTK/SP и USST 10, резьба M4		бесцветный	**PSBJ 4/15/6 FARBLOS**		0303419	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			





16 (16) мм², 10 А, клемма для стеклянных предохранителей с индикатором состояния 5 x 25 мм





16 (16) мм², 10 А, клемма для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12	**62**	**57,2**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12	**62**	**62,2**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**500[2])**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500[2])	300	-	-
10[2]) / 1,5	20 / -	-	-
16	-	-	-
20 - 6	24-6	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 10
10	10	-	-
G / 5 x 25			
11			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10-DREHSI/K (5X25)		**3005688**	50

Принадлежности

FBI 10-12	63 A	**0203454**	10
EB 10-12	63 A	**3006137**	10
PSB 4/7/6		**0303299**	10
PSBJ 4/15/6 FARBLOS		**0303419**	10
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12	**62**	**57,2**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12	**62**	**62,2**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**400[2])**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	300	300	-
10[2]) / 1,5	20 / -	20 / -	-
16	-	-	-
20 - 6	24-6	22-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 10
10	10	-	-
G / 6,3 x 32			
11			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10-DREHSI (6,3X32)		**3005507**	50
UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32)		**3005646**	50
UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)		**3005662**	50

Принадлежности

FBI 10-12	63 A	**0203454**	10
PSB 4/7/6		**0303299**	10
PSBJ 4/15/6 FARBLOS		**0303419**	10
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Клеммы для предохранителей UK-SI и USIG

– В клемме с держателем предохранителя UK–SI вставки стеклянных предохранителей контактируют со встроенным штекером клеммы

Примечания:


[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.


[2]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.

Дополнительные технические указания по рассеиваемой мощности приведены на странице 616.


Внимание!
Держатели предохранителя должны выбираться с учетом максимальной рассеиваемой мощности, которая не должна быть меньше тепловой мощности, выделяемой вставленным в держатель предохранителем.

Другие модели вставных перемычек см. на сайте: phoenixcontact.net/products





4 (4) мм², 6,3 А, клемма для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм и 5 x 25 мм





16 (16) мм², 40 А, клемма для стеклянного предохранителя или разделительного штекера

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**59,5**	**58**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**59,5**	**63**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
6,3[2])	**400[2])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3		
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	250	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3[2]) / 1	10 / -	10 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	28-12	24-14	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	G / 5 x 20 / 5 x 25			
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G 5 x 20, 5 x 25 мм		черный	**UK-SI**		3118012	50
		синий	**UK-SI BU**		3118096	50
Базовая клемма для установки предохранителей, монтаж на рейку NS 32... или NS 35...		черный				
		синий				

Принадлежности

Гребенчатый мостик, изолированный	10	серый	**EBS 10- 8**	32 A	3118135	10
Ножевая вставка						
Штекерный держатель, для предохранителей 6,3 x 32 мм, номинальное напряжение 440 В		черный				
Штекер с держателем предохранителя, со световым индикатором, для вставок стеклянных предохранителей 6,3 x32 мм, номинальное напряжение 440 В[1])						
для 15 – 30 В перем./пост. тока, 3,2 – 7,5 мА		черный				
для 110 – 250 В перем./пост. тока, 0,1 – 0,9 мА		черный				
Штекер с держателем предохранителя, для вставок стеклянных предохранителей 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30мм		черный				
Штекерный держатель, для предохранителей 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30 мм, со светодиодным индикатором для 15 – 30 В пер./пост. тока, 3,2 – 7,5 мА, $I_{макс.}$ 6,3 A[1])		черный				
для 110 – 250 В перем./пост. тока, 0,1 – 0,9 мА, $I_{макс.}$ 6,3 A		черный				
Разделительная перегородка, ширина 0,8 мм		серый				
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**61**	**51,6**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**61**	**56,6**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
40[2])	**500[2])**	**0,5 - 16**	**18-8**
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500[2])	600	600	-
10[2]) / 1,5	40 / -	40 / -	-
16	-	-	-
20 - 6	18-8	24-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 6	0,5 - 6	-
-	-	-	0,5 - 6
G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32			
13			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USIG		0920083	50
USIG BU		0920122	50

Принадлежности

EB 10-10	76 A	0203137	10
ST-T	40 A	0920216	50
ST 1-SI	10 A	0920326	50
ST 1-SILED 24	10 A	0920384	50
ST 1-SILA 250	10 A	0920397	50
ST-SI	6,3 A	0920229	50
ST-SILED 24		0920452	50
ST-SILA250		0920287	50
ATS-GSK		0304227	50
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
ZB 10 (см. каталог 5)			


Клемма UK 6-FSI/C, для плоских предохранителей типа C



- Компактная клемма с держателем предохранителя, для плоских автомобильных предохранителей типа C
- Для быстрой диагностики неисправностей в ассортименте модели со световым индикатором.
- Возможность шунтирования с помощью винтовых перемычек FBI ...
- Возможность нанесения крупной маркировки на каждый клеммный контакт
- В качестве базовых клемм для автоматических выключателей с тепловым расцепителем могут использоваться клеммы серии TCP.../DC32V, см. каталог 6
- В разделе "Клеммы PT с разъемами Push-in" также приведено описание клемм для автомобильных плоских предохранителей типа F



Примечания:
[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.
[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products
[3]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.
Описание соответствующих вставок предохранителя приведено в каталоге 6.
Согласно DIN 72581/Раздел 3 рекомендуемая продолжительная нагрузка на вставки автоматических предохранителей составляет макс. 80 процентов их номинального тока (при температуре окружающей среды 23 °C)





6 (10) мм², 30 A, клемма для плоских п лавких предохранителей типа C

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**8,2**	**64**	**53,8**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**8,2**	**64**	**58,8**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	**250[3])**	**0,2 - 10**	**26-8**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250[3])	300	32	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30[1]) / 4	30 / -	30 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	26-8	26-8	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	C			
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителей, монтаж на рейку NS 32... или NS 35...		черный	**UK 6-FSI/C**		3118203	50
Клемма с держателем предохранителя для установки на монтажную шину NS 32... или NS 35..., со светодиодным индикатором для 12 В пост. тока, 1,7 мА[1])		черный	**UK 6-FSI/C-LED12**		3001925	50
со светодиодным индикатором для 24 В пост. тока, 1,9 мА[1])		черный	**UK 6-FSI/C-LED24**		3001938	50

Принадлежности

Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 8**	34 A	0203263	10
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2	серый	**EB 2- 8**	57 A	0202154	100
	3	серый	**EB 3- 8**	57 A	0202141	100
	4	серый	**EB 4- 8**	57 A	0202142	100
	10	серый	**EB 10- 8**	57 A	0202138	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 8**	38 A	0301534	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 10**		1303337	100
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 5)**			

Клеммы с держателем предохранителя UK ...–HESI


– Клеммы с держателем предохранителя UK ...-HESI служат для установки вставок предохранителей, которые, прежде всего, используются в США
– В ассортименте 56-контактные и трехфазные вставные перемычки
– Световой индикатор сигнализирует, что предохранитель сработал
– При выборе и применении клемм с держателями стеклянных предохранителей и вставок стеклянных предохранителей следует принимать во внимание требования директивы МЭК 60127–6/DIN EN 60127–6

Примечания:

Подробная информация по применению и показатели рассеиваемой мощности приведены на сайте: phoenixcontact.net/products

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.





16 (25) мм², 32 А, клемма для плавкого предохранителя 10,3 x 38 мм

Технические характеристики


Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**18**	**81**	**65,5**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32[2])	**690[2])**	**1,5 - 25** / **18-3**
Расчетные данные		МЭК 60947-1 / -3 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	690[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 16	30 / -	30 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 4	18-3	18-3	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 25	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	10	10	-	-
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	Миниатюрный / 10,3 x 38			
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Резьба винтов		M5			
Момент затяжки	[Нм]	2,5 - 3			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 35..., для плавких вставок Midget 10,3 x 38 мм, 690 В перем. тока/ 440 В пост. тока		черный	**UK 10,3-HESI N**		3048386	10
со световым индикатором[1])		черный	**UK 10,3-HESILED N 690**		3048399	10
Клемма для установки предохранителя, монтаж на рейку NS 35..., для плавких вставок CLASS CC 10,3 x 38 мм		черный				
		черный				

Принадлежности

Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная						
однофазный	2	серый	**EB 2-18**	76 A	3009300	50
однофазный	3	серый	**EB 3-18**	76 A	3009305	50
однофазный	56	серый	**EB 56-18**	76 A	3009299	5
трехфазный	56	серый	**EB 56-18/L1-L2-L3**	76 A	3009367	5
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPN-UK**		3003062	10
Соединительный штифт, для соединения нескольких клемм предохранителя, 2 контакта		черный	**VS-UK 10,3-HESI N 2POL**		3048532	10
3-полюсн.		черный	**VS-UK 10,3-HESI N 3POL**		3048409	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка центрального паза			**ZBF 10 (см. каталог 5)**			





25 (25) мм², 30 А, клемма для предохранителя CLASS CC 10,3 x 38 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
18	**81**	**65,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**600[2])**	**1,5 - 25**	**-**

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
600[2])	-	600	-
32[2]) / 25	-	30 / -	-
25	-	-	-
16 - 4	-	18-4	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 25	1,5 - 25	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	-
-	-	-	1,5 - 10
10	10	-	-

Класс CC
12
M5
2,5 - 3
PA
V0

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10,3-CC HESI N		**3048580**	10
UK 10,3-CC HESILED N 600		**3048616**	10

Принадлежности

EB 2-18	76 A	**3009300**	50
EB 3-18	76 A	**3009305**	50
EB 56-18	76 A	**3009299**	5
EB 56-18/L1-L2-L3	76 A	**3009367**	5
TPN-UK		**3003062**	10
VS-UK 10,3-HESI N 2POL		**3048532**	10
VS-UK 10,3-HESI N 3POL		**3048409**	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZBF 10 (см. каталог 5)


Клеммы для установки предохранителей для ФГ-систем UK 10,3–HESI 1000V

– Клеммы для предохранения фотогальванических элементов
– Особо пригодны для предохранения моно- и поликристаллических модулей
– Использование для стандартных плавких вставок предохранителей 10,3 x 38 мм с фотогальваническими характеристиками gPV
– Устойчивость к перенапряжению до 1000 В переменного тока
– Световой индикатор сигнализирует, что предохранитель сработал
– Проставки предназначены для улучшения отвода тепла, в особенности при установке предохранительных клемм в компактные распределительные коробки

Предохранители

– Специальные предохранители с ультрабыстрыми фотогальваническими характеристиками (gPV)
– Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1000 М постоянного тока
– Надежное отключение, даже если ток короткого замыкания превышает номинальный ток

Примечания:
Описание инструментов для снятия изоляции и обжима проводов и разъемов для солнечных систем приведено в каталоге 5.
Клеммы с размыкателем на 1000 В, и диодные клеммы STME ... HV, см. стр. 195.
Подробная информация по применению в ФГ системах и показатели рассеиваемой мощности приведены на сайте: phoenixcontact.net/products
Описание прочих вставок предохранителя с допуском UL приведено на сайте: phoenixcontact.net/products
[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.
[2]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.





25 (25) мм², 30 А, 1000 В, клемма для предохранителя 10,3 x 38 мм

Технические характеристики

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		18	81	65,5	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	1000[2])	0,75 - 25	-
Расчетные данные		МЭК 60269-1 / -2			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30[2]) / 16	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	25	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 3	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 25	0,75 - 25	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 4	0,75 - 10	1,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	10	10	-	-
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	Миниатюрный / 10,3 x 38			
Длина снятия изоляции	[мм]	11			
Резьба винтов		M5			
Момент затяжки	[Нм]	2 - 2,5			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителя, монтаж на рейку NS 35..., для плавких вставок Midget 10,3 x 38 мм[1])		черный	**UK 10,3-HESI 1000V**		3211236	10
со световым индикатором для 400 - 1000 В пост. тока		черный	**UK 10,3 HESILED 1000V**		3211249	10
Предохранитель, 10,3 x 38 мм, номинальный ток: 2 A		белый				
Номинальный ток: 4 A		белый				
Номинальный ток 6 A		белый				
Номинальный ток: 8 A		белый				
Номинальный ток: 10 A		белый				
Номинальный ток: 12 A		белый				
Номинальный ток: 16 A		белый				
Номинальный ток: 20 A		белый				

Принадлежности

Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная						
однофазный	2	серый	**EB 2-18**	76 A	3009300	50
однофазный	3	серый	**EB 3-18**	76 A	3009305	50
однофазный	56	серый	**EB 56-18**	76 A	3009299	5
Проставка для соседней предохранительной клеммы		белый	**DP-UK 10,3-HESI**		3211238	100
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPN-UK**		3003062	10
Соединительный штифт, для соединения нескольких клемм предохранителя, 2 контакта		черный	**VS-UK 10,3-HESI N 2POL**		3048532	10
3-полюсн.		черный	**VS-UK 10,3-HESI N 3POL**		3048409	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка центрального паза			**ZBF 16 (см. каталог 5)**			



Предохранители типа 10,3 x 38 мм, 2 A – 20 A

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10	**38**	**-**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**
МЭК 60269-6			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
-			
-			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FUSE 10,3X38 2A PV	**3061295**	10
FUSE 10,3X38 4A PV	**3061305**	10
FUSE 10,3X38 6A PV	**3061318**	10
FUSE 10,3X38 8A PV	**3061321**	10
FUSE 10,3X38 10A PV	**3061334**	10
FUSE 10,3X38 12A PV	**3061347**	10
FUSE 10,3X38 16A PV	**3061350**	10
FUSE 10,3X38 20A PV	**3061363**	10

Принадлежности

Винтовое соединение UK - клемма с предохранителем для фотогальваники 1500 В

Клемма с предохранителем

– Клеммы для предохранения фотогальванических элементов
– Особо пригодны для предохранения моно- и поликристаллических модулей
– Использование для стандартных плавких вставок предохранителей 10,3 x 85 мм с фотогальваническими характеристиками gPV
– до 1500 В пост. тока
– Разнообразные возможности нанесения надписей для четкого определения цепи


Предохранители

– Специальные предохранители с ультрабыстрыми фотогальваническими характеристиками (gPV)
– Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1500 В постоянного тока
– Надежное отключение, даже если ток короткого замыкания превышает номинальный ток

Диодные клеммы

– Диодные клеммы для предохранения фотогальванических элементов см. на стр. 144

Примечания:
Замеренное напряжение составляет 1250 В, максимальное рабочее напряжение 1500 В.
Высокая температура окружающей среды оказывает на блоки предохранителей дополнительную нагрузку. В таких случаях поэтому необходимо соответствующим образом учитывать смещение значения расчетного тока.
Описание инструментов для снятия изоляции и обжима проводов и разъемов для солнечных систем приведено в каталоге 5.
Подробная информация по применению и показатели рассеиваемой мощности приведены на сайте: phoenixcontact.net/products
[1]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.
[2]) Максимальное рабочее напряжение 1500 В.



25 (25) мм², 32 А, 1500 В, клемма для предохранителя

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
23	**130**	**65,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[1])	**1500[2])**	**0,75 - 25**	**-**

Размеры				
	[мм]			
Макс. электрические данные				
		МЭК 60269-1 / -2		
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1500[2])	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[1]) / 16	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	25	-	-
Диапазон сечений	AWG	18 - 3	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 25	0,75 - 25	1,5 - 16 / 1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 4	0,75 - 10	1,5 - 4 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 1,5 - 10
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	gG / gPV / 10,3 x 85		
Длина снятия изоляции	[мм]	11		
Резьба винтов		M5		
Момент затяжки	[Нм]	2,5 - 2,5		
Изоляционный материал		PA		

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с держателем предохранителя, для монтажа на NS 35..., для плавких предохранителей 10 x 85 мм	черный	**UK 10,3-HESI 1500V**	3062760	5
Мини-предохранитель **Midget**, 10,3 x 85 мм, 1500 В, номинальный ток: 2 А	белый			
Номинальный ток: 4 А	белый			
Номинальный ток 6 А	белый			
Номинальный ток: 8 А	белый			
Номинальный ток: 10 А	белый			
Номинальный ток: 12 А	белый			
Номинальный ток: 16 А	белый			
Мини-предохранитель **Midget**, 10,3 x 85 мм, 1200 В, номинальный ток: 20 А	белый			
Номинальный ток: 25 А	белый			

Принадлежности

TPN-UK	3003062	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Разделительная пластина, ширина 2 мм	серый
Отвертка	
Маркировка средней гайки	

EML (16,5X5)R (см. каталог 5)





**Предохранитель, 10,3 x 85 мм,
2 - 16 A, 1500 В**



**Предохранитель, 10,3 x 85 мм,
20 - 25 A, 1200 В**

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10	**85**	**-**	
	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	1500	**-**	**-**

МЭК 60269-6			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1500	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FUSE 10,3X85 2A PV	**3062766**	10
FUSE 10,3X85 4A PV	**3062767**	10
FUSE 10,3X85 6A PV	**3062768**	10
FUSE 10,3X85 8A PV	**3062769**	10
FUSE 10,3X85 10A PV	**3062770**	10
FUSE 10,3X85 12A PV	**3062771**	10
FUSE 10,3X85 16A PV	**3062772**	10

Принадлежности

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10	**85**	**-**	
	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	1200	**-**	**-**

МЭК 60269-6			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1200	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FUSE 10,3X85 20A PV	**3062773**	10
FUSE 10,3X85 25A PV	**3062774**	10

Принадлежности


Клеммы USEN ... с держателем предохранителя NEOZED®

– Данные клеммы разработаны для установки предохранителей NEOZED®
– Система NEOZED® отличается высокой допустимой нагрузкой по току

Примечания:


1) Нагрузочная способность по току для гребенчатого мостика при подаче питания в средней части: 120 А

NEOZED® и DIAZED® являются зарегистрированными товарными знаками фирмы Siemens AG.





35 (35) мм², 16 А, клемма для предохранителя NEOZED D 01 (E14)





35 (35) мм², 63 А, клемма для предохранителя NEOZED D 02 (E18)

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**27**	**82,7**	**71,9**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400**	**1,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 35	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 25	1,5 - 25
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	25	25	-	-
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	D 01 / E 14			
Длина снятия изоляции	[мм]	19			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,5 - 4			
Изоляционный материал		Duroplast			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Базовая клемма, для установки на монтажную рейку NS 35...						
		светло-серый	**USEN 14 N**		3048357	10

Принадлежности

Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная						
однофазный	36	серый	**EB 36-27**	65 A¹)	3009341	1
трехфазный	36	серый	**EB 36-27/L1-L2-L3**	65 A¹)	3009354	1
Специальная пружина NEOZED®, для размещения плавких вставок D 01 в навинчивающиеся колпачки D 02 (по заказу), допустимая нагрузка по току 2 - 16 A		серебристый				
Плавкие вставки NEOZED®, соответствующие требованиям DIN 49522 400 В перем. тока / 250 В пост. тока		розовый	**S 2 A/380 V**		0913016	10
		коричневый	**S 4 A/380 V**		0913029	10
		зеленый	**S 6 A/380 V**		0913032	10
		красный	**S 10 A/380 V**		0913045	10
		серый	**S 16 A/380 V**		0913058	10
		синий				
		желтый				
		черный				
		белый				
		Под медь				
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**		1205079	10
Держатель маркировки, для полосок Zack SS-ZB для контакторов		черный	**MA 20X 8 BK**		0814270	100
Полоски Zack для маркировки, 5 элементов, маркируются с помощью X-PEN, B-STIFT, плоттера или наклеек BMKT 20 x 8		белый	**SS-ZB WH**		5031171	50
Поле для надписей: 20 x 8 мм		желтый	**SS-ZB YE**		5031650	50

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота	
		27	**84**	**75**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		63	**400**	**1,5 - 35**	**-**
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		400	-	-	-
		63 / 35	-	-	-
		35	-	-	-
		16 - 2	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 25	1,5 - 25
		1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	-
		-	-	-	1,5 - 10
		25	25	-	-
		D 02 / E 18			
		19			
		M6			
		3,5 - 4			
		Duroplast			
		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USEN 18 N		3048360	10

Принадлежности

EB 36-27	65 A¹)	3009341	1
EB 36-27/L1-L2-L3	65 A¹)	3009354	1
SH-SE 14/18		0913317	50
S 2 A/380 V		0913016	10
S 4 A/380 V		0913029	10
S 6 A/380 V		0913032	10
S 10 A/380 V		0913045	10
S 16 A/380 V		0913058	10
S 20 A/380 V		0913061	10
S 25 A/380 V		0913074	10
S 35 A/380 V		0913087	10
S 50 A/380 V		0913090	10
S 63 A/380 V		0913100	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
MA 20X 8 BK		0814270	100
SS-ZB WH		5031171	50
SS-ZB YE		5031650	50

Клеммы USED ... с держателем предохранителя DIAZED®



- Данные клеммы предназначены для установки предохранителей DIAZED®
- Большим преимуществом системы DIAZED® является электрическая прочность до 500 В
- Закрытый корпус оснащен оригинальной резьбой DIAZED®-E 27
- Возможность подключения проводов сечением до 35 мм² с помощью удобного пружинного разъема

Примечания:

NEOZED® и DIAZED® являются зарегистрированными товарными знаками фирмы Siemens AG.



35 (35) мм², 25 А, клемма для предохранителя DIAZED D II (E27)

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**40**	**80**	**62,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		25	**500**	**1,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	25 / 35	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 25	1,5 - 25
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	25	25	-	-
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	D II / E 27			
Длина снятия изоляции	[мм]	19			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,5 - 4			
Изоляционный материал		Duroplast			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовая клемма, для установки на монтажную рейку NS 35...	светло-серый	**USED 27 N**	**3048373**	5

Принадлежности

Плавкая вставка DIAZED®, согласно DIN 49360 и DIN 49515, 500 В пер. тока / 250 В пост. тока	розовый	**S-II- 2 A/500 V**	**0913605**	5
	коричневый	**S-II- 4 A/500 V**	**0913618**	5
	зеленый	**S-II- 6 A/500 V**	**0913621**	5
	красный	**S-II-10 A/500 V**	**0913634**	5
	серый	**S-II-16 A/500 V**	**0913647**	5
	синий	**S-II-20 A/500 V**	**0913650**	5
	желтый	**S-II-25 A/500 V**	**0913663**	5
Отвертка		**SZS 1,0X6,5 VDE**	**1205079**	10
Держатель маркировки, для полосок Zack SS-ZB для контакторов	черный	**MA 20X 8 BK**	**0814270**	100
Полоски Zack для маркировки, 5 элементов, маркируются с помощью X-PEN, B-STIFT, плоттера или наклеек BMKT 20 x 8	белый	**SS-ZB WH**	**5031171**	50
Поле для надписей: 20 x 8 мм	желтый	**SS-ZB YE**	**5031650**	50

Клеммы с разрывом цепи



- Клемма с разрывом цепи с универсальной разделительной зоной для подсоединения размыкателей, штекеров под радиокомпоненты схемы и держателей предохранителей
- Монтажная ширина всего 6,2 мм
- В ассортименте клеммы различных базовых конструкций
- мини-клеммы MBK 5
- Универсальные клеммы UK 5 N
- Двойные клеммы UDK 4
- Двухъярусные клеммы UKK 5

Примечания:

Описание трех- или четырехпроводных базовых клемм для исполнительных устройств DOK 1,5–TG, DOKD 1,5–TG и VIOK 1,5–D/TG/D/PE с функцией разрыва цепи см. на стр. 387.

Предохранительные штекеры, штекеры для компонентов схемы и разделительные штекеры, см. стр. 412.

[1]) Ток и напряжение определяются установленным типом штекера с элементом и предохранителем.





4 (4) мм², 16 А, клемма с разрывом цепи

Технические характеристики

Размеры			
[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	6,2	**28**	**-**
Размеры			
[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 15
	6,2	**28**	**36**
Размеры			
[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 32
	6,2	**28**	**-**
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[1])	**500[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[1])	300	300	
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 4	20 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	28-12	28-12	-
Расчетные данные, верхний ярус	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	-	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]				0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	1,5	1,5		
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	9			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, с разрывом цепи для размещения штекеров с предохранителем		серый	**MBK 5/E-TG**		1415089	50
Базовая клемма, с обеих сторон винты для установки измерительных щупов тестера		серый				

Принадлежности


Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MBK 5/E-T**		1413706	50
Крышка, ширина 1,8 мм		серый				
Крышка, ширина 1,5 мм		серый				
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый				
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	16 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	16 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	16 A	0201139	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый				
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза						



4 (4) мм², 16 А, клемма с разрывом цепи



4 (6) мм², 16 А, клемма с разрывом цепи



4 (4) мм², 16 А, двухъярусная клемма с разрывом цепи

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
6,2	**42,5**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**42,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[1])	**500[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500[1])	600	600	
16 / 4	20 / -	15 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	28-12	28-12	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	- 0,5 - 1,5
1,5	1,5		
9			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 4-TG		2812018	50
UK 4-TG-P/P		2812034	50

Принадлежности

D-UK 4/10		3003020	50
EB 2- 6	16 A	0201155	100
EB 3- 6	16 A	0201142	100
EB 10- 6	16 A	0201139	10
ATP-UK		3003224	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
6,2	**63,5**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**63,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[1])	**400**	**0,2 - 6**	**30-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	-	
16 / 4	15 / -	- / -	-
4	-	-	-
24 - 10	30-12	-	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	- 0,5 - 1
2,5	2,5		
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UDK 4-TG		2777014	50

Принадлежности

D-UDK-RELG		2777027	50
FBI 10- 6	16 A	0203250	10
EB 2- 6	16 A	0201155	100
EB 3- 6	16 A	0201142	100
EB 10- 6	16 A	0201139	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**80**	**68,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
6,2	**80**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**80**	**56**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400[1])**	**0,2 - 4**	**26-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[1])	300	300	
26 / 4	25 / -	15 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	26-12	28-12	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
16 / 4	15 / -	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	- 0,5 - 2,5
4	4		
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5-TG		3007042	50

Принадлежности

FBI 10- 6	26 A	0203250	10
EB 2- 6	22 A	0201155	100
EB 3- 6	22 A	0201142	100
EB 10- 6	22 A	0201139	10
ISSBI 10- 6	26 A	0301505	10
IS-K 4		1302338	100
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Штекер для клемм серии UK

- Штекер ST–SI–UK 4, для вставок стеклянных предохранителей 5 x 20 мм, модель поставляется со световым индикатором или без него
- Штекер для компонентов схемы ST–BE поставляется в виде отдельного штекера для двухконтактных компонентов и двойного штекера

Примечания:

1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

2) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 1,0 А

3) При одиночном расположении.

4) Встроены: выпрямитель B 250 C 1500, обратное напряжение: 600 В, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 1,5 А



Штекер для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм



Штекер для 2- и 4-контактных компонентов

Технические характеристики

Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	6,3	6,3 / -	10 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	-	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	-	-
Общие характеристики					
Момент затяжки	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Технические характеристики

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	300	-	-
16	10 / -	-	-
-	-	-	-
-	30-14	-	-
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекерный держатель предохранителя, для установки плавких вставок типа G 5 x 20 мм, высота 26,5 мм, макс. ток 6,3 А	черный	**ST-SI-UK 4**	0921011	50
Штекер с предохранителем, для установки предохранителя 5 x 20 мм, высота 26,5 мм, макс. 6,3 А, с индикатором 5-15 В AC/DC[1])	черный	**ST-SILED 12-UK 4**	0921024	50
с индикатором 15 - 30 В AC/DC	черный	**ST-SILED 24-UK 4**	0921037	50
с индикатором 30 - 60 В AC/DC	черный	**ST-SILED 60-UK 4**	0921040	50
с индикатором 110 - 250 В AC/DC	черный	**ST-SILA250-UK 4**	0921053	50
Штекерный модуль без установленного элемента, для подключения двухполюсного элемента к базовой клемме, крепление с помощью винтового зажима, высота 19 мм, макс. 16 А[3])	серый			
Штекерный держатель компонентов, с двумя выводами, высота 19 мм, со световым индикатором 24 В AC/DC	серый			
с индикатором 230 В AC/DC	серый			
Штекерный держатель компонентов, с двумя выводами, встроенный выпрямительный диод 1N 4007, высота 19 мм[2])	серый			
Штекерный держатель компонентов, с четырьмя выводами, устанавливается в две клеммы с разрывом цепи, высота 19 мм	серый			
Штекерный компонентный модуль, с 4-мя выводами, устанавливается в две клеммы с разрывом цепи, со встроенным выпрямительным мостом B 250 C 1500, высота 19 мм[4])	серый			
Перемычка для оперативной коммутации, высота 13,5 мм, макс. 16 А	серый			

Принадлежности

Экстрактор, для извлечения перемычек оперативной коммутации			

Маркировка центрального паза

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST-BE	2802316	10
ST-BE-LA 24	2802374	10
ST-BE-LA230	2802387	10
ST-1N4007	2802329	10
ST-BE-VP	2802332	10
ST-B250C1500	2802345	10
ST-K 4	5025462	50

Принадлежности

TZ	0306704	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Клемма с разрывом цепи, размыкатель и штекер с держателем предохранителя

– Компактная конструкция клемма
– Универсальная зона разрыва

Примечания:
[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.
[2]) Учитывайте макс. ток нагрузки.
[3]) Учитывайте макс. ток нагрузки. В зависимости от рассеиваемой мощности элемента. Макс. 0,5 Вт при одиночном расположении.
[4]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.
Подходящие функциональные штекеры см. на сайте phoenixcontact.net/products.





4 (6) мм², 16 А, клемма с разрывом цепи



Функциональный штекер для универсальной зоны разрыва

EAC

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**42,5**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**42,5**	**52**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	16[4])	**500[4])**	**0,2 - 6**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[4])	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16[4]) / 1,5	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	4	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 35		серый	**UK 5 N-TG**		3000604	50
Ножевая вставка[2])		оранжевый				
Проходная вставка-заглушка[2])		серый				
Компонентная вставка, маркируется с помощью ZBF 5 или UC–TMF 5[3])		серый				
Штекер под предохранитель, ширина 5,2 мм[1])		черный				
со световым индикатором 12-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА		черный				
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА		черный				
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА		черный				
Штекер под предохранитель, ширина 8,2 мм		черный				
со световым индикатором 12-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА		черный				
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА		черный				
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА		черный				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,8 мм		серый	**D-UK 4/10**		3003020	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	16 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	16 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	16 A	0201139	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
3,5	**10,8**	**-**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
3,5	**10,8**	**-**		
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
20		**-**	**-**	
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
-	-	-	-	
-	-	15 / -	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-				
-				
-				
PA				
V2				

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
P-DI	3036783	50
P-FIX	3038956	50
P-CO	3036796	10
P-FU 5X20-5	3209235	10
P-FU 5X20 LED 24	3036819	10
P-FU 5X20 LED 60	3036822	10
P-FU 5X20 LA 250	3036835	10
P-FU 6,3X32	3046498	10
P-FU 6,3X32 LED 24	3046508	10
P-FU 6,3X32 LED 60	3046511	10
P-FU 6,3X32 LA 250	3046524	10

Принадлежности

Штекерная вставка под радиокомпоненты BES 6



- Подходит для установки любых 2-контактных конструктивных элементов, например, диодов или варисторов, между двумя соседними проходными клеммами
- Поставляется в комплекте с двумя штекерными гнездами
- Гнезда, навинчиваемые на центральную резьбу проходных клемм, имеют различную длину для принудительной установки направления функционирования и предотвращения дальнейшей путаницы - в соответствии со смещением "банановых" штекеров по высоте
- При использовании нескольких, расположенных непосредственно друг рядом с другом модулей BES 6 рекомендуется установить между двумя группами клемм разделительные пластины для предотвращения неправильного подключения
- Для подсоединения конструктивных элементов верхняя часть корпуса откидывается, открывая доступ для припаивания ножек радиокомпонентов
- В ассортименте модели со световым индикатором или вставным диодом для создания защитной схемы устройств постоянного тока

Штекеры используются с клеммами:

- MBK 5: размер a = 64 мм на монтажной шине NS 15
- MBK 5/E-Z: размер a = 68 мм на монтажной шине NS 15
- UK 5 N: размер a = 75 мм на монтажной шине NS 35/7,5
- UKK 5: размер a = 92 мм на монтажной шине NS 35/7,5
- UKKB 5: размер a = 92 мм на монтажной шине NS 35/7,5
- UVKB 4: размер a = 76 мм на монтажной шине NS 35/7,5

Примечания:

[1]) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 1,0 А




Штекерная вставка под радиокомпоненты

Технические характеристики


Общие характеристики	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекерный модуль, без компонентов, для соединения двух соседних клемм общего назначения	серый	**BES 6**	2802549	10
Штекерный модуль с установленным элементом, в сборе, для подключения элемента между двумя последовательно расположенными проходными клеммами, оснащен диодом 1N 4007[1])	серый	**BES 6-1N4007**	2802552	10
Штекерный модуль с установленным элементом, с индикатором, 15 - 30 В пост. тока	серый	**BES 6-LA 24**	2802565	10
Штекерный модуль с установленным элементом, с индикатором, 110 - 250 В пер. и пост. тока	серый	**BES 6-LA230**	2802578	10



Безынерционный диод с проходными клеммами и BES 6




Чертеж BES 6

Клеммы с ножевым размыкателем MTK ...


Данные клеммы с размыкателем используются в контрольно-измерительных приборах и устройствах управления для выполнения проверок и быстрого обнаружения неисправностей:

– Удобное обслуживание ножевого размыкателя
– Компактная форма
– Высокая допустимая нагрузка по току до 16 А
– Варианты со встроенным винтовым креплением для измерительных штекеров





2,5 (4) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем, винт с тестовым гнездом





2,5 (4) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**5,2**	**46**	**51,5**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**5,2**	**46**	**56,5**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	16	**400**	**0,2 - 4**	**28-12**
	МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 2,5	10 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	28-12	28-12	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	7			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон имеются винты для крепления щупа тестера		серый	**MTK-P/P**		3104013	50
		синий	**MTK-P/P BU**		3104097	50
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон винтовые зажимы		серый				
		синий				
Проходная клемма без размыкателя, с винтами для крепления щупа тестера		серый				
с винтовыми зажимами		серый				
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон имеются винты для крепления щупа тестера, возможность установки перемычек на двух ярусах		серый				
		синий				
без винтового крепления для контрольного гнезда		серый				
Клемма с ножевым размыкателем, для монтажа на рейку NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MTK**		3101029	50
		синий	**D-MTK BU**		3101090	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EBL 2- 5**	12 A	2303145	10
	3	серый	**EBL 3- 5**	12 A	2303158	10
	10	серый	**EBL 10- 5**	12 A	2303132	10
Разделительная перегородка, для визуального разделения и электрической изоляции клеммных групп, толщина 1,0 мм		серый	**ATS-MTK**		3101223	50
Отвертка			**SZG 0,6X3,5 VDE**		1205121	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики


Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
5,2	**46**	**51,5**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
5,2	**46**	**56,5**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
16	**400**	**0,2 - 4**	**28-12**	
МЭК 60947-7-1				
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
400	300	300	-	
16 / 2,5	10 / -	15 / -	-	
2,5	-	-	-	
24 - 12	28-12	28-12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 1,5	
4	2,5	-	-	
7				
M3				
0,5 - 0,6				
PA				
V0				

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MTK		3101016	50
MTK BU		3101197	50

Принадлежности


D-MTK		3101029	50
D-MTK BU		3101090	50
EBL 2- 5	12 A	2303145	10
EBL 3- 5	12 A	2303158	10
EBL 10- 5	12 A	2303132	10
ATS-MTK		3101223	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 5 (см. каталог 5)			



2,5 (4) мм², 16 А, проходная клемма, винт с тестовым гнездом



4 (6) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем винт, винт с тестовым гнездом



4 (6) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**46**	**51,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**46**	**56,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	600	-
16 / 2,5	10 / -	20 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	28-12	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
7			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MTKD-P/P		3100020	50
MTKD		3100017	50

Принадлежности

D-MTK		3101029	50
D-MTK BU		3101090	50
EBL 2- 5	12 A	2303145	10
EBL 3- 5	12 A	2303158	10
EBL 10- 5	12 A	2303132	10
ATS-MTK		3101223	50
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10

ZB 5 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**51**	**58,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**51**	**63,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**500**	**0,2 - 6**	**22-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	300	-
16 / 2,5	15 / -	15 / -	-
4	-	-	-
24 - 10	22-12	18-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5-MTK-P/P		3004032	50
UK 5-MTK-P/P BU		3004058	50
UK 5-MTK		3004430	50

Принадлежности

D-UK 4/10		3003020	50
EB 2- 6	12 A	0201155	100
EB 3- 6	12 A	0201142	100
EB 10- 6	12 A	0201139	10
ATP-UK 5-MTK		3004210	50
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**42,5**	**48,7**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**42,5**	**53,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**500**	**0,2 - 6**	**20-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	-	-
16 / 1,5	15 / -	-	-
4	-	-	-
24 - 10	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5 N-MT		3000563	50


Принадлежности

D-UK 4/10		3003020	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
EB 2- 6	16 A	0201155	100
EB 3- 6	16 A	0201142	100
EB 10- 6	16 A	0201139	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)


Клеммы с ножевым размыкателем

– Удобное обслуживание ножевого размыкателя
– Закрытый корпус двухъярусных клемм
– Небольшое смещение по высоте позволяет идентифицировать ножевой размыкатель соответствующего яруса
– Компактная конструкция, ширина всего 6,2 мм





4 (6) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем, 4 подключения, винты с тестовым гнездом





4 (4) мм², 12 А, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем винты с тестовым гнездом

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**63,5**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**63,5**	**52**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	16	**630**	**0,2 - 6**	**30-10**
	МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	630	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 4	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	30-10	22-10	-
Расчетные данные, верхний ярус	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	-	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон имеются винты для крепления щупа тестера		серый	**UDK 4-MTK-P/P**		2775210	50
		синий	**UDK 4-MTK-P/P BU**		2775223	50
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон имеются винты для крепления щупа тестера, возможность установки перемычек на двух ярусах		серый				
Двухъярусная клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с ножевым размыкателем и индикатором с питанием 24 В пост. тока		серый				
Двухъярусная клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с двумя проходными металлическими элементами, без светового индикатора		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UDK 4**		2775113	50
		синий	**D-UDK 4 BU**		2775197	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый				
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	12 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	12 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	12 A	0201139	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики


Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
6	**80**	**68**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
6	**80**	**73**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
26	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**	
МЭК 60947-7-1				
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
400	300	300	-	
26 / 4	-	15 / -	-	
4	-	-	-	
24 - 12	26-12	22-12	-	
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
12 / 4	-	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой		или без
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 1,5	
-	-	-	-	
8				
M3				
0,6 - 0,8				
PA				
V2				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5-MTK-P/P		2800004	50
UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U		2800020	50
UKK 5-MTKD-P/P		2800017	50


Принадлежности

FBI 10- 6 22 A	0203250	10	
SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	10	
ZB 6 (см. каталог 5)			







4 (4) мм², 8 А, проходная клемма, 3 контакта, с двумя ножевыми размыкателями, винт с тестовым гнездом





4 (4) мм², 8 А, двухъярусная клемма, с ножевым размыкателем на каждом ярусе и винтами с тестовыми гнездами





4 (4) мм², 8 А, двухъярусная клемма, с ножевым размыкателем и рядом шунтирования на каждом ярусе и винтами с тестовыми гнездами

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**76,5**	**68,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**76,5**	**73,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
8	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
8 / 4	8 / -	8 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	26-12	28-12	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
8 / 4	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDMTK 5-TWIN-P/P	3101126	50
UDMTK 5-TWIN-P/P BU	3101139	50

Принадлежности

SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**93**	**68,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**93**	**73,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10	**400**	**0,2 - 4**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	300	-
10 / 4	-	15 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	-	28-12	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
8 / 4	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDMTK 5-P/P	3101087	50
UDMTK 5-P/P BU	3101113	50

Принадлежности

SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**106**	**68,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**106**	**73,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10	**400**	**0,2 - 4**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
10 / 4	-	-	-
4	-	-	-
24 - 12	-	-	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
8 / 4	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UDMTKB 5-P/P		3024478	50

Принадлежности

FBI 10- 6	10 A	0203250	10
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10

ZB 6 (см. каталог 5)


Клемма с размыкателем UGSK/S
Клемма с размыкателем для трансформаторов URTK/SS



– Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться клеммы UGSK/S
– С помощью перемычек и скользящих перемычек могут подключаться отдельно измерительные устройства или реле защиты
– Кроме того, ползунковые размыкатели в зависимости от коммутационных задач соединяются с коммутационной перемычкой


– Клеммы URTK/SS обеспечивают возможность компактного и наглядного монтажа измерительных трансформаторов тока

Клеммы с ножевым размыкателем URTK/SS



	Тип	Арт. №
1	FBRNI 10-6	2770626
2	TS-URTK/SS	0321213
3	ATS-URTK/SS	0321226
4	D-URTK/SS	0321022

Клеммы с ползунковым размыкателем UGSK/S




	Тип	Арт. №
1	FB 10-GSK/S	0305174
2	GS-GSK/S	0305116
3	ATS-GSK	0304227
4	D-UGSK	0304023

Размеры	
	[мм]
Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма с размыкателем, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый
с контрольными гнездами		серый
Ползунковая клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый
без ползунка		серый


Крышка, ширина 1 мм	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый
Перемычка винтовая, для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, разделяемая, с 10 винтами 10	серебристый
Ползунок, для коммутируемого соединения в сочетании с FB 10-GSK/S или FB-GSK	серебристый
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек в центре клеммы, ширина 0,8 мм	серый
Разделительная перегородка, ширина 0,8 мм	серый
Ползунок с гнездом для щупа тестера, изолированная, для клемм UGSK/S, резьба M3,5	бесцветный
	белый
	красный
	синий
	желтый
	зеленый
	фиолетовый
	серый
	черный
Отвертка	
Маркировка бокового паза	



4 (4) мм², 26 А, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов



4 (4) мм², 26 А, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов с тестовым гнездом



6 (10) мм², 57 А, клемма с ползунковым размыкателем для измерительных трансформаторов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**56,5**	**40**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**56,5**	**45**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
26 / 4	20 / -	25 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	28-12	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
7			
M3 / 0,6 - 0,8			
M2,6 / 0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK/SS		**0321019**	50

Принадлежности

D-URTK/SS		**0321022**	50
FBRNI 10-6 N	26 A	**2770626**	10
TS-URTK/SS		**0321213**	50
ATS-URTK/SS		**0321226**	100
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**56,5**	**40**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**56,5**	**45**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400**	**0,2 - 4**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
26 / 4	-	-	-
4	-	-	-
24 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
7			
M3 / 0,6 - 0,8			
M2,6 / 0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
URTK/SS-PSB	**3056608**	50

Принадлежности

D-URTK/SS		**0321022**	50
TS-URTK/SS		**0321213**	50
ATS-URTK/SS		**0321226**	100
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**61**	**53,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**61**	**58,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,5 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
41 / 6	-	-	-
6	-	-	-
20 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 4
0,5 - 1,5	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 4
11			
M4 / 1,5 - 1,8			
M2,6 / 0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UGSK/S + GS		**0313085**	50
UGSK/S		**0305080**	50


Принадлежности

D-UGSK		**0304023**	50
FB 10- GSK/S	43 A	**0305174**	10
GS-GSK/S		**0305116**	100
TS-GSK		**0304214**	50
ATS-GSK		**0304227**	50
PSBJ-GSK/S FARBLOS		**0305394**	10
PSBJ-GSK/S WH		**0305310**	10
PSBJ-GSK/S RD		**0305323**	10
PSBJ-GSK/S BU		**0305336**	10
PSBJ-GSK/S YE		**0305349**	10
PSBJ-GSK/S GN		**0305352**	10
PSBJ-GSK/S VT		**0305365**	10
PSBJ-GSK/S GY		**0305378**	10
PSBJ-GSK/S BK		**0305381**	10
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10

ZB 8 (см. каталог 5)

Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов URTK/S...






– Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться контрольные разделительные клеммы семейства URTK/S
– С обеих сторон от зоны размыкания клемма URTK/S оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм
– Клеммы URTK/S-BEN ... оснащаются винтами под контрольные гнезда диаметром 4 мм

– Клеммы с размыкателем URTK/S и URTK/S–BEN 10 позволяют выполнять коммутирование путем установки двух клемм на каждой цепи трансформатора тока.


a Нормальный режим
b Контроль измеряемых значений
c Закоротка обмоток трансформаторов
d Проверка реле

Измерительные клеммы URTK/S



	Тип	Арт. №
1	FB 10-RTK/S	0311171
2	USB 2-RTK/S	0311278
3	ASB 2-RTK/S	0311281
4	ATS-RTK	0310224
5	SB 2-RTK/S	0311236
6	TS-RTK	0310211
7	SB 4-RTK/S	0311265
8	D-URTK	0310020

Контрольные разделительные клеммы URTK/S-BEN 10



	Тип Арт. №	
1	EB 2-8	0202154
2	TS-RTK-BEN	0308210
3	ATS-RTK-BEN	0308223
4	D-URTK/S-BEN	0308029

Размеры	
	[мм]
Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый
Крышка, ширина 2,2 мм		серый
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная		
	2	серый
	3	серый
	4	серый
	10	серый
Перемычка винтовая, для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, разделяемая, с 10 винтами		
	10	серебристый
Коммутационные перемычки для 2 клемм, с обеих сторон могут быть установлены перегородки, с 2 винтами		
захват внутрь	2	серебристый
захват наружу	2	серебристый
Коммутационные перемычки для 2 клемм, с 2 винтами		
	2	серебристый
Коммутационная перемычка, для 3-контактного закорачивания связанных трансформаторов тока, 4 винта		
	4	серебристый
Перегородка, для электрического разделения соседних перемычек по центру клеммы		серый
Разделительная перегородка, для визуального и электрического разделения клеммных групп		серый
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый
Отвертка		
Маркировка бокового паза		



6 (10) мм², 57 А, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов



10 (16) мм², 76 А, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**72**	**51,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**72**	**56,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**400**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
41 / 6	50 / -	40 / -	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	26-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 4
0,5 - 2,5	0,5 - 6	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 4
-	-	-	-
13			
M4 / 1,2 - 1,5			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK/S		0311087	50

Принадлежности

D-URTK		0310020	50
EB 2- 8	41 A	0202154	100
EB 3- 8	41 A	0202141	100
EB 4- 8	41 A	0202142	100
EB 10- 8	41 A	0202138	10
FB 10- RTK/S	41 A	0311171	10
USB 2-RTK/S	35 A	0311278	10
ASB 2-RTK/S	35 A	0311281	10
SB 2-RTK/S	35 A	0311236	10
SB 4-RTK/S	35 A	0311265	10
TS-RTK		0310211	50
ATS-RTK		0310224	50
S		0308359	100
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**61**	**58,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**61**	**63,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**500**	**0,5 - 16**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	600	-
57 / 10	50 / -	55 / -	-
10	-	-	-
20 - 6	26-8	26-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 4
10	10	-	-
11			
M4 / 1,5 - 1,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK/S-BEN 10		0309109	50

Принадлежности

D-URTK/S-BEN		0308029	50
EB 2- 8	41 A	0202154	100
EB 3- 8	41 A	0202141	100
EB 4- 8	41 A	0202142	100
EB 10- 8	41 A	0202138	10
TS-RTK-BEN		0308210	50
ATS-RTK-BEN		0308223	100
SZG 0,9X6,5 VDE		1205134	10

ZB 8 (см. каталог 5)

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов UK 6-T

– Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться клеммы с размыкателем семейства UK 6-T
– Компактная конструкция
– Коммутационные перемычки с гнездами для подключения

CLIP PROJECT Planning обеспечивает быстрое решение задач проектирования безупречных клеммных сборок.

Примечания:

Другие тестовые гнезда см. phoenixcontact.net/products



6 (10) мм², 57 А, клемма с размыкателем и тестовыми гнездами

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**66,5**	**48**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**66,5**	**53**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	30	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 8	26-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,6			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Момент затяжки: контрольные гнезда, винтовые мостики, коммутационные перемычки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем и тестовыми гнездами		серый	**UK 6-T-P**		3072800	50
Клемма с размыкателем		серый				
Проходная клемма		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UK 6-T**		3072802	50
Мостик винтовой, 10-полюсный	10	серебристый	**SCBI 10-8,15**	24 A	3245134	10
Коммутационная перемычка с изоляцией, 10-контактная	10	серебристый	**SCBI 10-8,15 ISO**	24 A	3000417	10
Коммутационная перемычка	2	оранжевый	**SB 6-T 2-8**	32 A	3075842	10
	3	оранжевый	**SB 6-T 3-8**	32 A	3075843	10
	4	оранжевый	**SB 6-T 4-8**	32 A	3075844	10
Коммутационная перемычка, с гнездами для контрольного штекера						
	2	оранжевый	**SBP-TB 6-T 2-8**	32 A	3070321	10
	3	оранжевый	**SBP-TB 6-T 3-8**	32 A	3070322	10
	4	оранжевый	**SBP-TB 6-T 4-8**	32 A	3070323	10
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**TPS 3/20/5**		3246586	10
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		оранжевый	**PSBJ 6-T OG**		3070320	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, маркируется с помощью ZB 8		красный	**PS-8/2,3MM RD**		3048564	10
Диаметр 4 мм		серебристый	**MPS-MT/ 4MM**		3048577	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
4-полюсн.		черный	**KSS 4- 8**		0309549	10
Отвертка			**SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE**		1212588	10

Маркировка бокового паза

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)



новинка




6 (10) мм², 57 А, клемма с размыкателем



6 (10) мм², 57 А, проходная клемма

новинка



6 (10) мм², 57 А, клемма с размыкателем

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**66,5**	**48**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**66,5**	**53**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	-	-
41 / 6	30	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,5 - 1,6			
M3 / 0,6 - 0,8			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UK 6-T	**3072803**	50

Принадлежности

D-UK 6-T	**3072802**	50
SCBI 10-8,15	**3245134**	10
SCBI 10-8,15 ISO	**3000417**	10
SB 6-T 2-8	**3075842**	10
SB 6-T 3-8	**3075843**	10
SB 6-T 4-8	**3075844**	10
SBP-TB 6-T 2-8	**3070321**	10
SBP-TB 6-T 3-8	**3070322**	10
SBP-TB 6-T 4-8	**3070323**	10
TPS 3/20/5	**3246586**	10
PSBJ 6-T OG	**3070320**	10
PS-8/2,3MM RD	**3048564**	10
MPS-MT/ 4MM	**3048577**	10
KSS 8	**0311540**	10
KSS 4- 8	**0309549**	10
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE	**1212588**	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**66,5**	**48**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**66,5**	**53**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**800**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	-
41 / 6	30	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,5 - 1,6			
- / -			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKD 6		**3072801**	50

Принадлежности

D-UK 6-T		**3072802**	50
SCBI 10-8,15	24 A	**3245134**	10
SCBI 10-8,15 ISO	24 A	**3000417**	10
SB 6-T 2-8	32 A	**3075842**	10
SB 6-T 3-8	32 A	**3075843**	10
SB 6-T 4-8	32 A	**3075844**	10
SBP-TB 6-T 2-8	32 A	**3070321**	10
SBP-TB 6-T 3-8	32 A	**3070322**	10
SBP-TB 6-T 4-8	32 A	**3070323**	10
TPS 3/20/5		**3246586**	10
PSBJ 6-T OG		**3070320**	10
PS-8/2,3MM RD		**3048564**	10
MPS-MT/ 4MM		**3048577**	10
KSS 8		**0311540**	10
KSS 4- 8		**0309549**	10
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE		**1212588**	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**66,5**	**66**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**66,5**	**71**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	-	-
41 / 6	30	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,5 - 1,6			
- / -			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 6-TK-P		**3072804**	50

Принадлежности

D-UK 6-T		**3072802**	50
SCBI 10-8,15	24 A	**3245134**	10
SCBI 10-8,15 ISO	24 A	**3000417**	10
TPS 3/20/5		**3246586**	10
PSBJ 6-T OG		**3070320**	10
PS-8/2,3MM RD		**3048564**	10
MPS-MT/ 4MM		**3048577**	10
KSS 8		**0311540**	10
KSS 4- 8		**0309549**	10
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE		**1212588**	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)


Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов с ползунковыми размыкателями URTK 6 / UGSK 6



– Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов URTK 6 и клемма с ползунковым размыкателем UGSK 6 разработаны специально для применения во вторичных цепях трансформатора тока
– Возможность двухстороннего шунтирования с помощью винтовых коммутируемых перемычек и контрольных гнезд диаметром 4 мм




– Разнообразные принадлежности для винтовых клемм с размыкателем URTK 6 можно использовать совместно с пружинными клеммами с размыкателем SRTK 6
– Более подробная информация и технические данные для вариантов с пружинными зажимами приведены на стр. 198



– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две клеммы с размыкателем URTK 6
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Коммутационная перемычка SB...
② Гнезда измерительных штекеров диаметром 4 мм PSBJ–URTK 6...
③ Винтовая перемычка для поперечного подсоединения FBRI 10–8 N
④ Блокировочное устройство S–URTK/SP



– Клемма с ползунковым размыкателем UGSK 6 для индивидуального подсоединения нескольких измерительных устройств или защитных реле
– В зависимости от задачи коммутации ползунок контактирует с перемычкой


① Коммутационная перемычка SB...
② Гнезда измерительных штекеров диаметром 4 мм PSBJ–URTK 6...
③ Винтовая перемычка для поперечного подсоединения FBRI 10–8 N

Примечания:
Гнезда для щупов тестеров других типов приведены на стр. 505
Описание подходящих крышек для клеммных сборок AP-ME и AH-ME приведено в каталоге 5.


Размеры	
	[мм]
Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Момент затяжки: контрольные гнезда, винтовые мостики, коммутационные перемычки	[Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов, для монтажа на рейку NS 35... или NS 32 ...		серый
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 32... или NS 35...		серый
Крышка, ширина 2 мм		серый
Подвижный мостик, в комплекте с винтами		
	2	оранжевый
	3	оранжевый
	4	оранжевый
	10	оранжевый
для соединения несоседних клемм	10	оранжевый
Винтовая перемычка, изолированная		
	10	серебристый
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная, 2-полюсная		черный
4-полюсн.		черный
Гнездо для щупа тестера, изолированное		бесцветный
		синий
		желтый
		зеленый
		фиолетовый
Отвертка, для тестовых гнезд		
Отвертка, для тестовых гнезд		


Маркировка бокового паза



6 (10) мм², 57 А, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов



6 (10) мм², 57 А, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов



6 (10) мм², 57 А, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**91**	**51**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**91**	**56**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**400**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	-	-
41 / 6	50 / -	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,2 - 1,4			
M3 / 0,6 - 0,8			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK 6		3026272	50

Принадлежности

D-URTK 6		3026340	10
SB 2-8-T	41 A	3026366	10
SB 3-8-T	41 A	3026492	10
SB 4-8-T	41 A	3026379	10
SB 10-8-T	41 A	3026382	10
SB 10-8-T SO	41 A	3026395	10
FBRI 10-8 N	45 A	2772080	10
S-URTK/SP		0311155	50
KSSI 2-8		3000722	10
KSSI 4-8		3000735	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**91**	**51**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**91**	**56**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**400**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	-	-
41 / 6	50 / -	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,2 - 1,4			
M3 / 0,6 - 0,8			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UGSK 6		3026285	50

Принадлежности

D-URTK 6		3026340	10
SB 2-8-T	41 A	3026366	10
SB 3-8-T	41 A	3026492	10
SB 4-8-T	41 A	3026379	10
SB 10-8-T	41 A	3026382	10
SB 10-8-T SO	41 A	3026395	10
FBRI 10-8 N	45 A	2772080	10
KSSI 2-8		3000722	10
KSSI 4-8		3000735	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**91**	**51**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**91**	**56**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**400**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	-	-
41 / 6	50 / -	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,2 - 1,4			
- / -			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URDK 6		3026706	50


Принадлежности

D-URTK 6		3026340	10
SB 2-8-T	41 A	3026366	10
SB 3-8-T	41 A	3026492	10
SB 4-8-T	41 A	3026379	10
SB 10-8-T	41 A	3026382	10
SB 10-8-T SO	41 A	3026395	10
FBRI 10-8 N	45 A	2772080	10
KSSI 2-8		3000722	10
KSSI 4-8		3000735	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов URTK/SP






– Клеммы с размыкателем URTK/SP предназначены для проведения контрольно-измерительных работ во вторичных цепях трансформатора тока
– Клеммы могут оснащаться перемычками с обеих сторон
– Контрольные гнезда с защитой от прикосновений и диаметром 4 мм
– Клемма URTKD/SP может использоваться в качестве проходной клеммы в той же формы без размыкател


– Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов URTK/SP и 2-контактная коммутационная перемычка SB 2–URTK/SP обеспечивают возможность выполнения любых задач в области коммутирования цепей трансформаторов тока

a Нормальный режим
b Контроль измеряемых значений
c Закоротка обмотки трансформатора
d Проверка реле

Измерительные клеммы URTK/SP



	Тип	Арт. №
1	FBI 10-8	0202263
	FB 10-URTK/SP	0311663
2	ISSBI 10-8	0301534
	+ IS-K 10	1303337
3	ATP-URTK/SP	0311139
4	SB 2-URTK/SP	0360012
5	SB 4-URTK/SP	0360025




Пример подключения
a Трехфазные трансформаторы тока
в Связанные трехфазные трансформаторы тока

Размеры	
	[мм]
Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов, для монтажа на рейку NS 35... или NS 32 ...		серый
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 32... или NS 35...		серый
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый
Перемычка винтовая, для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, изолированная, разделяемая с 10 винтами	10	серебристый
Коммутационные перемычки для 2 клемм, для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, захват внутрь, с 2 винтами	2	серебристый
	4	серебристый
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый
Изоляционная втулка, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная, 2-полюсная		черный
4-полюсн.		черный
Отвертка		
Маркировка бокового паза		



6 (10) мм², 50 А, клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов



6 (10) мм², 50 А, проходная клемма,той же формы



Короткозамыкающие штекеры

CCA

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**99,5**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**99,5**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
50	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	300	-
41 / 6	45 / -	45 / -	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	26-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
11			
M4 / 1,5 - 1,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK/SP		0311126	50

Принадлежности

FBI 10- 8	50 A	0203263	10
FB 10- URTK/SP	50 A	0311663	10
SB 2-URTK/SP	35 A	0360012	10
SB 4-URTK/SP	35 A	0360025	10
ISSBI 10- 8	35 A	0301534	10
IS-K 10		1303337	100
S-URTK/SP		0311155	50
ATP-URTK/SP		0311139	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 8 (см. каталог 5)

CCA

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**99,5**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**99,5**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
50	**500**	**0,5 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
41 / 6	-	-	-
6	-	-	-
20 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
11			
M4 / 1,5 - 1,8			
- / -			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTKD/SP		0311142	50

Принадлежности

FBI 10- 8	50 A	0203263	10
FB 10- URTK/SP	50 A	0311663	10
SB 2-URTK/SP	35 A	0360012	10
SB 4-URTK/SP	35 A	0360025	10
ISSBI 10- 8	35 A	0301534	10
IS-K 10		1303337	100
ATP-URTK/SP		0311139	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16,2	**11**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
16,2	**11**	**-**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
- / -			
- / -			
PA-F			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KSSI 2-8	3000722	10
KSSI 4-8	3000735	10

Принадлежности

Винтовые клеммы для подключения измерительных трансформаторов с тестирующим размыкателем UK 4-SD


Данная клемма с размыкателем имеет множество преимуществ, особенно для измерительных и сигнальных цепей:


– Одновременное размыкание одной или нескольких клемм путем использования разделительного штекера PS 6-DI-SD
– Надежное, подключение измерительных приборов без разрыва цепи для трансформаторов тока PS 6–CT–SD
– Штекер для измерительных трансформаторов напряжения PS 6–VT–SD
– Дополнительные гнезда в измерительных штекерах позволяют делать разводку.
– Перемычки также позволяют распределить потенциал на клеммах

CLIP PROJECT Planning обеспечивает быстрое решение задач проектирования безупречных клеммных сборок.

Примеры схем

a) нормальный режим: штекер не вставлен
b) функция измерения: закоротка вторичной обмотки штекером PS 6-CT-SD
c) короткое замыкание трансформатора тока: измерение возможно производить на двух полюсах





4 (6) мм², клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**45,5**	**47,3**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**45,5**	**52,3**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	10	**500**	**0,5 - 6**	**20-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	10 / 4	10	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 10	20-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	9			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов, для монтажа на рейку NS 35...		серый	**UK 4-SD**		3246861	50
Размыкатель		серый				
Тестовый штекер		зеленый				
Тестовый штекер		красный				

Принадлежности


Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UK 4-SD**		3246862	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	11 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	11 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	11 A	0201139	10
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый	**ATP-UK**		3003224	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)**			



Размыкатель, без возможности закоротки



штекер 1,5 (2,5) мм², подключение измерительных трансформаторов тока



Штекер 1,5 (2,5) мм², подключение измерительных трансформаторов напряжения

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**39,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**39,3**	**-**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**20-10**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	300	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PS 6-DI-SD	**3246856**	50

Принадлежности

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**39,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**39,3**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
8	**250**	**0,5 - 2,5**	**20-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	-	-
6	10	-	-
2,5	-	-	-
20 - 14	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5
-	-	-	-
-	-	-	-
7			
M3			
0,3 - 0,5			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PS 6-CT-SD	**3246857**	50

Принадлежности

SZF 1-0,6X3,5	**1204517**	10

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**39,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**39,3**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
8	**250**	**0,5 - 2,5**	**20-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	-	-
6	10	-	-
2,5	-	-	-
20 - 14	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5
-	-	-	-
-	-	-	-
7			
M3			
0,3 - 0,5			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PS 6-VT-SD	**3246858**	50

Принадлежности

SZF 1-0,6X3,5	**1204517**	10

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)

Диодные двухъярусные клеммы UKK ...


– В ассортименте диодные двухъярусные клеммы с различными схемами подключения для применения в самых разнообразных областях
– Возможность самостоятельного впаивания электронных компонентов при использовании клеммы UKK 5–BE

Примечания:

[1]) Встроены: выпрямитель B 250 C 1500, обратное напряжение: 600 В, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 1,5 А


[2]) Макс. ширина припаиваемого электронного компонента: 5 мм

[3]) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 0,5 А





4 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма для впайки радиокомпонентов





4 (4) мм², 32 А, диодная двухъярусная клемма

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**56**	**62**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**56**	**67**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, впаиваемый элемент[2])		серый	**UKK 5-BE**		3048027	50
Клемма, для впаивания элемента, располагаемого слева сверху вниз и снизу справа налево[2])		серый	**UKK 5-2 BE**		3048030	50
Клемма, со встроенным диодом 1N 4007, прямое направление сверху вниз[3])		серый				
Клемма, со встроенным диодом 1N 4007, прямое направление снизу вверх[3])		серый				
Клемма, со встроенным диодом 1N 4007, прямое направление снизу слева направо[3])		серый				
Клемма, с двумя встроенными диодами 1N 4007, прямое направление сверху влево вниз и снизу справа налево[1])		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-UKK 3/5**		2770024	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-UKK 3/5**		2770794	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	0203250	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
6,2	**56**	**62**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
6,2	**56**	**67**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
32	**500**	**0,2 - 4**	**26-10**	
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500	600	-	-	
32 / 4	30 / -	-	-	
4	-	-	-	
24 - 12	26-10	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 1,5	
8				
M3				
0,6 - 0,8				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5-DIO/O-U		2791016	50
UKK 5-DIO/U-O		2791032	50
UKK 5-DIO/UL-UR		2791029	50
UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL		2791113	50

Принадлежности


D-UKK 3/5		2770024	50
DP-UKK 3/5		2770794	50
FBI 10- 6	32 A	0203250	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 6 (см. каталог 5)			

Двухъярусные клеммы со световым индикатором UKK ...

– Встроенный световой индикатор клеммы UKK 5–LA ... отображает уровень напряжения на нижнем проходном ярусе
– Поставляются модели для трех уровней напряжения до 250 В

Примечания:

[1]) Рабочее напряжение отображается моделями, оснащенными световым индикатором.





4 (4) мм², 32 A, двухъярусная клемма со световым индикатором

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**56**	**62**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**56**	**67**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500[1])**	**0,2 - 4**	**26-10**
Расчетные данные	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[1])	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	20 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	26-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, со световым индикатором для 12 – 30 В пост. тока, 0,7 – 2,4 мА		серый	**UKK 5-LA 24 RD/U-O**		**2791320**	50
со светодиодным индикатором для 30-60 В пост. тока, 0,8-1,8 мА		серый	**UKK 5-LA 60 RD/U-O**		**2791333**	50
со светодиодным индикатором для 110-250 В пер./пост. тока, 0,1-0,5 мА		серый	**UKK 5-LA 230**		**2791359**	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-UKK 3/5**		**2770024**	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-UKK 3/5**		**2770794**	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	**0203250**	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	28 A	**0201155**	100
	3	серый	**EB 3- 6**	28 A	**0201142**	100
	10	серый	**EB 10- 6**	28 A	**0201139**	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	24 A	**0301505**	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		**1302338**	100
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		**2770215**	50
Разделительная пластина, ширина 2,5 мм		серый	**ATP-UKK 3/5**		**2778521**	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		**1212587**	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			

Клеммы со встроенными электронными компонентами UDK ...



- Стабилизированные цепи тока, используемые в области автоматизации технологических процессов, передают значения измеряемых величин в виде сигналов тока от 0 до 20 мА
- Данная клемма позволяет создать в измерительной цепи отвод сигналов напряжения для их передачи на управляющий компьютер в виде аналоговых сигналов
- Четырехпроводной разъем обеспечивает удобство формирования разводки
- Нижний ярус предназначен для подключения измерительной цепи, верхний - для формироания отвода сигналов напряжения с сопротивлением больше 249 Ом

Примечания:

[1]) Ток определяется установленным конструктивным элементом.

Максимальная ширина модуля после выполнения пайки: 5 мм



4 (6) мм², проходная клемма, 4 контакта, с резистором

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63,5**	**47**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**63,5**	**52**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	630	**0,2 - 6**	**-**

Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	630	-	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[1]) / 4	-	10 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	-	22-10	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	**Тип**	$I_{max.}$	**Артикул №**	Штук
Клемма для измерения падения напряжения, впаивания резистора		серый	**UDK 4-DUR**		**2775207**	50
с резистором 249 Ом/ ± 1%/ 1 Вт		серый	**UDK 4-DUR 249**		**2775249**	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UDK 4**		**2775113**	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	**0203250**	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	26 A	**0201155**	100
	3	серый	**EB 3- 6**	26 A	**0201142**	100
	10	серый	**EB 10- 6**	26 A	**0201139**	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	32 A	**0301505**	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		**1302338**	100
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		**2770215**	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		**1212587**	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			


Клеммы со встроенными световыми индикаторами напряжения и тока UDK ...

UDK 4–ULA ...

– Светодиод отображает уровень напряжения в проходной цепи
– Обратный провод светового индикатора подключается с помощью многоконтактного стержневого разъема RS и клеммы питания UDK 4–ULA/EK


UDK 4–ILA ...

– Для диапазона тока от 4 до 500 мА
– Светодиод отображает течение нагрузочного тока через потребляющее устройство





4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, 3 контакта с индикацией напряжения



4 (6) мм², 0,5 А, проходная клемма, 4 контакта, с индикацией силы тока до 1000 mA

Примечания:

[1]) Обратите внимание на график изменения нагрузочного тока, см. на сайте: phoenixcontact.net/products

[2]) К соседним клеммам.

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**63,5**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**63,5**	**52**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500[2])**	**0,2 - 6**	**30-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	10 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	30-10	22-12	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клеммы с индикатором напряжения, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., со световым индикатором 15-30 В пост. тока		серый	**UDK 4-ULA 24 RD/O-U**		2775045	50
с индикатором на 30 - 60 В DC		серый	**UDK 4-ULA 48 RD/O-U**		2775032	50
с индикатором 110 - 230 В AC/DC		серый	**UDK 4-ULA 230**		2775058	50
Клемма электропитания, для подачи потенциала на общую шину RS, $I_{макс.}$ 2 А		синий	**UDK 4-ULA/EK**		2775029	50
Общая шина, устанавливается в клемме, проходит вдоль клеммной группы, длина: 1 м, Ø 3 мм		серебристый	**RS**		2775126	1
Клемма с индикатором тока, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., о наличии тока во вспомогательной цепи свидетельствует горящий светодиод		черный				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UDK 4**		2775113	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	26 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	26 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	26 A	0201139	10
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
6,2	**63,5**	**47**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
6,2	**63,5**	**52**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
0,5[1])	**500[2])**	**0,2 - 6**	**30-10**	
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500[2])	600	600	-	
0,5 / 4	0,5 / -	0,5 / -	-	
4	-	-	-	
24 - 10	30-10	22-10	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5	
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 2,5	
2,5	2,5	-	-	
8				
M3				
0,5 - 0,6				
PA				
V2				


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UDK 4-ILA 500		2775061	50

Принадлежности

D-UDK 4		2775113	50
FBI 10- 6	32 A	0203250	10
EB 2- 6	26 A	0201155	100
EB 3- 6	26 A	0201142	100
EB 10- 6	26 A	0201139	10
TS-KK 3		2770215	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 6 (см. каталог 5)			

Клемма для подключения термопар MTKD-...




– Данные специальные клеммы предназначены для удлиннения уравнительных проводов термоэлемента в соответствующей измерительной цепи
– Уравнительные провода изготавливаются из материалов с тем же показателем термонапряжения, что и термоэлементы, если температура не превышает 200 °C
– Таким образом предотвращается возникновение ложных показаний в точках соединения "термоэлемент/клемма/уравнительный провод" и обеспечивается соблюдение основных значений в соответствии с требованиями EN 60584/DIN EN 60584

Примечания:

[1]) Напряжение относительно расположенной рядом проходной клеммы MTK.

Таблица для выбора клемм для подключения термопар приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





2,5 (4) мм², пара проходных клемм

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,4	**46**	**40**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,4	**46**	**45**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
1	**400[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[1])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	1	10 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	28-12	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	7			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма термопара для CU/CUNI44, медь / константан, тип США **T**	серый	**MTKD-CU/CUNI**	3100059	50
Клемма термопара для FE/CUNI44, железо / константан, тип США **J**	серый	**MTKD-FE/CUNI**	3100046	50
Клемма термопара для NICR/CUNI44, никель-хром / константан, тип США **E**	серый	**MTKD-NICR/CUNI**	3100075	50
Клемма термопара для NICRSI/NISI, никель-хром-кремний / никель-кремний, тип США **N**	серый	**MTKD-NICRSI/NISI**	5043321	50
Клемма термопара для NICR/NI, никель-хром / никель, тип США **K**	серый	**MTKD-NICR/NI**	3100062	50
Клемма термопара для E-CU/A-CU, медь / медь-никель, тип США **R**	серый	**MTKD-E-CU/A-CU**	3100091	50
Клемма термопара для S-CU/E-CU, медный сплав (S-Kupfer) / медь, тип США **B**	серый	**MTKD-S-CU/E-CU**	3100101	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм	серый	**D-MTK**	3101029	50
Разделительная перегородка, для визуального разделения и электрической изоляции клеммных групп, толщина 1,0 мм	серый	**ATS-MTK**	3101223	50
Отвертка		**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза		**ZB 10 (см. каталог 5)**		

Клемма с коммутируемым заземлением GTF 76







6 (10) мм², 57 А, клемма с коммутируемым заземлением

В стандарте EN 60204-1/VDE 0113-1 "Электрооборудование машин и механизмов", часть 1, раздел 9.4.3.1. говорится о том, что

„Короткое замыкание на землю, возникающее в цепи управления, не должно приводить к самопроизвольному пуску, опасному перемещению машин и механизмов или препятствовать их остановке“.

– Проверка выполнения этого требования производится с помощью клемм GTF 76 с коммутируемым заземлением
– Если размыкатель находится в положении "on" ("вкл"), желтый индикатор свидетельствует о нормальном заземлении
– При выключенном положении "off" красный индикатор загорится, если в цепи управления произойдет замыкание на землю

Указание:

– Из-за возникновения ассиметрии в изоляции проводников при разомкнутом ползунковом контакте красный индикатор может гореть слабым светом и при отсутствии короткого замыкания. Данное обстоятельство не влияет на функционирование цепи и не требует принятия мер защиты, оговоренных в стандарте VDE

Внимание!

– Во время проведения испытания изоляции в соответствии с требованиями EN 60204-1/VDE 0113-1 необходимо отсоединить проводники от зажимов клеммы GTF 76 или шунтировать зажимы. В противном случае световой индикатор выйдет из строя или произойдет короткое замыкание

Примечания:

[1]) 250 В для GTF 76/230

Технические характеристики


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		22,5	**64,5**	**54**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**22,5**	**64,5**	**59**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		57	**110[1])**	**0,5 - 10** / **26-8**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	110[1])	250	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	20 - 8	26-8	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 10 / 0,5 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	12		
Резьба винтов		M4		
Момент затяжки	[Нм]	1,2 - 1,5		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с коммутируемым заземлением, для установки на монтажную шину NS 32..., NS 35... или NS 35/15-2,3 для 110-250 В пер. или пост. тока, ток: 0,5-1 мА	серый	**GTF 76/230**	3121012	10
Клемма с коммутируемым заземлением, для установки на монтажную шину NS 32..., NS 35... или NS 35/15-2,3 для 24-48 В пер. или пост. тока, ток: 3,5-8 мА	серый	**GTF 76/ 48**	3121025	10

Принадлежности

Отвертка	**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза	**ZB 10 (см. каталог 5)**		



Заземление в рабочем состоянии



Замыкание на землю

Проходные клеммы с плоскими контактами UVKB ... и UHK ...



Клеммы UVKB

– Во многих случаях фронтальное расположение плоских выводов обеспечивает наиболее оптимальное подсоединение. Это имеет особое значение в условиях ограниченного монтажного пространства и при расположении рядом с клеммной группой кабельного канала
– Стенка корпуса немного выступает над металлической частью, поэтому для подсоединения применяются полностью изолированные наконечники
– Штекерные клеммы позволяют подсоединять вместо одного наконечника под плоский вывод 6,3 мм, одного полностью изолированного или двух неизолированных наконечников 2,8 мм

Клеммы UHK

Благодаря характерному расположению по три плоских вывода на одну точку подсоединения клеммы UHK... обеспечивают следующие преимущества:
– Экономия на клеммах и перемычках
– Удобное использование благодаря хорошему обзору и доступности выводов, а также быстрое выполнение подсоединений.
– Привлекательный внешний вид благодаря вводу проводников в боковые кабельные каналы.
– Расположение маркировочных обозначений спереди.

Примечания:

Описание подходящих плоских штекеров приведено в каталоге 5.

[1]) Значение тока и напряжения для плоских соединителей согласно EN 61210 зависят от номинального размера, материала и типа изоляции втулки, а также от сечения кабеля



4 (4) мм², 29 A, проходная клемма, с винтовыми и плоскими контактами

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**68**	**44**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**68**	**49**	
[мм]			
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
29[1])	**500[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[1])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	29 / 4	25 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	28-12	-	-
Возможности подключения для винтовых зажимов	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	4	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., со шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм[1])		серый	**UVKB 4-FS(6-2,8-0,8)**		1954016	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UVKB 4**		1920024	50
Крышка, ширина 2,3 мм		серый				
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	24 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	24 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	24 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	24 A	0201139	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	24 A	0301505	10
Изоляционная втулка, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-K**		1302215	50
Разделительная пластина, для визуального и электрического разделения клеммных групп, толщина 2,3 мм		серый				
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка среднего паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			



4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, с плоскими контактами



4 (4) мм², 40 А, проходная клемма, с винтовым и плоским штекерным подключением



40 А, проходная клемма, с плоским штекерным соединением

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**68**	**44**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**68**	**49**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[1])	**800[1])**	**0,5 - 6**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800[1])	300	-	-
32[1]) / 4	25 / -	-	-
4	-	-	-
20 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8)		1953017	50

Принадлежности

D-UVKB 4		1920024	50
FBI 10- 6	24 A	0203250	10
ISSBI 10- 6	24 A	0301505	10
IS-K 4		1302338	100
TS-K		1302215	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**54**	**51,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**54**	**56,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
40[1])	**800[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800[1])	250	600	-
32[1]) / 4	25 / -	20 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	28-12	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
9			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UHK 4-FS(8-2,8-0,8)		2017237	50

Принадлежности

D-HK 4		2002022	50
EB 2- 6	30 A	0201155	100
EB 3- 6	30 A	0201142	100
EB 10- 6	30 A	0201139	10
D-UVK 4		1922022	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**54**	**51,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**54**	**56,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
40[1])	**800[1])**	**0,5 - 6**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800[1])	250	600	-
40[1])	25 / -	20 / -	-
-	-	-	-
20 - 10	-	22-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8)	2017224	50

Принадлежности

D-HK 4	2002022	50
D-UVK 4	1922022	50

ZB 6 (см. каталог 5)

Проходные клеммы со штекерами VBST ... и PVB ...

Примечания:


1) Значение тока и напряжения для плоских соединителей согласно EN 61210 зависят от номинального размера, материала и типа изоляции втулки, а также от сечения кабеля

2) Номинальный ток каждого вывода под плоский разъем: 13 A





2,5 (4) мм², 32 A, проходная клемма, с винтовым и плоским штекерным подключением





4 (6) мм², 30 A, клемма с плоскими контактами для объединения потенциалов

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**72**	**39,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32²)	**800¹)**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800¹)	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на монтажную рейку NS 35..., с тремя плоскими штекерами 6,3/2,8 мм		серый	**VBST 4-FS(6-2,8-0,8)**		0852012	50
Клемма, для установки на монтажную рейку NS 35..., с двумя плоскими штекерами 6,3/2,8 мм и двумя рядами шунтирования для вставных перемычек FBS ...6		серый	**VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)**		3070435	50
Разветвитель цепей, для установки на монтажную рейку NS 35..., с плоскими штекерами 6,3/2,8 мм, 8 гнезд, ширина клеммы: 17 мм		серый				
Разветвитель цепей, для установки на монтажную рейку NS 35..., с плоскими штекерами 6,3/2,8 мм, 12 гнезд, ширина клеммы: 23,2 мм		серый				
Разветвитель цепей, для установки на монтажную рейку NS 35..., с плоскими штекерами 6,3/2,8 мм, 20 гнезд, ширина клеммы: 35,6 мм		серый				
Разветвитель цепей, для установки на монтажную рейку NS 35..., с плоскими штекерами 6,3/2,8 мм, 40 гнезд, ширина клеммы: 66,6 мм		серый				

Принадлежности

Крышка и **разделительная пластина,** ширина 2,2 мм		серый	**D/TP-VBS**		0851026	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	24 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	24 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	24 A	0201139	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка среднего паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	17	**80**	**43,5**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30¹)	**800¹)**	**0,5 - 6**	**-**
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	800¹)	-	-	-
	30¹) / 4	-	-	-
	4	-	-	-
	20 - 10	-	-	-
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-			
	-			
	PA			
	V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PVB 2	0870023	10
PVB 3	0870036	10
PVB 5	0870052	10
PVB10	0870120	5

Принадлежности

ZB 6 (см. каталог 5)

Проходные клеммы с плоскими контактами USK ...

Примечания:

[1]) Значение тока и напряжения для плоских соединителей согласно EN 61210 зависят от номинального размера, материала и типа изоляции втулки, а также от сечения кабеля

Описание подходящих плоских штекеров приведено в каталоге 5.



4 (4) мм², 32 А, проходная клемма, с винтовым и плоским штекерным подключением



4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, с плоскими контактами

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**45,5**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**50,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[1])	**800[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800[1])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[1]) / 4	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	28-12	28-12	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**USK 4-FSR(4-2,8-0,8)**		0270018	50
Клемма для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., со шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,3 мм		серый	**D-USK 4/10**		0260028	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	24 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	24 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	24 A	0201139	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка среднего паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**45,5**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**50,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[1])	**800[1])**	**0,5 - 6**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800[1])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[1]) / 4	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 10	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	-	-	-	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)	0271017	50

Принадлежности

Тип	Артикул №	Штук
D-USK 4/10	0260028	50

ZB 6 (см. каталог 5)

Двухъярусные клеммы UKK ... с винтовыми/штекерными разъемами





4 (4) мм², 20 А, двухъярусная клемма с винтовым и штекерным подключением

Примечания:

Важные указания:
Для шунтирования клемм предварительно следует удалить разделительную перегородку.

Описание подходящих плоских штекеров приведено в каталоге 5.

[1]) Значение тока и напряжения для плоских соединителей согласно EN 61210 зависят от номинального размера, материала и типа изоляции втулки, а также от сечения кабеля

Технические характеристики


Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**72**	**59**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**72**	**64**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20[1])	**400[1])**	**0,2 - 4**	**30-10**
Расчетные данные	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[1])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20[1]) / 4	20 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	30-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с винтовыми зажимами и шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм		серый	**UKK 4-FS**		2770561	50
Двухъярусная клемма, с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., по обеим сторонам с шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UKK 4**		2770558	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	20 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	20 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	20 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	20 A	0201139	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	20 A	0301505	10
Изоляционная втулка, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 5)**			



4 (6) мм², 20 А, двухъярусная клемма с штекерным подключением

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**72**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[1])	**400[1])**	**0,5 - 6**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[1])	300	-	-
20[1]) / 4	20 / -	-	-
4	-	-	-
20 - 10	-	-	-
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 4-FS/FS		**2771133**	50

Принадлежности

D-UKK 4		**2770558**	50
FBI 10- 6	20 A	**0203250**	10
ISSBI 10- 6	20 A	**0301505**	10
IS-K 4		**1302338**	100
PSB 3/10/4		**0601292**	10
PSBJ 3/13/4		**0201304**	10

ZB 6 (см. каталог 5)


Клеммы UIK ... для распределительных сетей зданий






Гибкое комбинирование

Все клеммы для распределительных сетей зданий с зажимами различных типов (UTN, Push-in и STI) можно свободно комбинировать друг с другом. Шина нейтрали проходит через все клеммы на одном уровне.



Компактность монтажа

Для подключения мощных трехфазных устройств, например, электродвигателей вентиляторов или потребляющих устройств на промышленных предприятиях, используются компактные трехъярусные клеммы для подключения проводников сечением до 10 мм².




Принадлежности для монтажа


Мы предлагаем широкий ассортимент компонентов для распределения потенциалов и подачи питания. Соединительные клеммы AKG соответствуют всем требованиям стандарта DIN VDE 0100 или VDE 0113–1 с точки зрения цветовой маркировки и возможности нанесения обозначений на каждую клемму.

Клеммы UIK ... для распределительных сетей зданий

– Размеры клеммы позволяют устанавливать их в неглубокие распределительные коробки
– Ассиметричное расположение клемм на монтажной рейке позволяет подводить шину нейтрали
– Стандартные проходные клеммы от UK 1,5 N до UK 16 N могут применяться в сочетании с шиной нейтрали



16 (25) мм², 101 A, проходная клемма



35 (35) мм², 125 A, проходная клемма

CCA

CCA

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**12,2**	**42,5**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**12,2**	**42,5**	**52**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	101	**400**	**2,5 - 25**	**22-4**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	76 / 16	85 / -	85 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений AWG	12 - 4	22-4	22-4	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,75 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	16	16	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	11			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
15,2	**55**	**51**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
15,2	**55**	**56**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
125	**800**	**0,75 - 35**	**18-2**	
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
800	600	600	-	
125 / 35	115 / -	130 / -	-	
35	-	-	-	
18 - 2	18-2	18-2	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-	
-	-	-	0,75 - 6	
35	35	-	-	
16				
M6				
3,2 - 3,7				
PA				
V2				

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UIK 16**		3006153	50
		синий	**UIK 16 BU**		3006205	50

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UIK 35		3006182	50
UIK 35 BU		3006302	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1,8 мм		серый	**D-UK 4/10**		3003020	50
		синий	**D-UK 4/10 BU**		3003101	50
Винтовая перемычка, изолированная						
	2	серебристый				
	3	серебристый				
	10	серебристый	**FBI 10-12**	101 A	0203454	10
Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная						
	2	серый				
	3	серый				
	10	серый	**EB 10-12**	68 A	3006137	10
Коммутационные перемычки для 2 клемм, в комплекте, только с короткой планкой						
	1	серебристый				
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-K**		1302215	50
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый	**ATP-UK**		3003224	50
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый	**PSB 4/7/6**		0303299	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза			**ZB 12 (см. каталог 5)**			

Принадлежности


FBI 2-15	125 A	0201333	10		
FBI 3-15	125 A	0201278	10		
EB 2-15 K/UK 35	101 A	0205119	10		
EB 3-15 K/UK 35	101 A	0205106	10		
EB 10-15 K/UK 35	101 A	0205096	10		
SBH 2-15	120 A	0205232	1		
TS-K		1302215	50		
PSB 6/5/6		0205290	10		
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10		
ZB 15 (см. каталог 5)					

Заземляющие клеммы UISLKG ... для распределительных сетей зданий

– Стандартные заземляющие клеммы от USLKG 1,5 N до USLKG 16 N могут применяться в сочетании с шиной нейтрали


Примечания:

Нагрузочная способность по току для монтажной рейки см. стр. 608





16 (25) мм², 101 А, заземляющая клемма





35 (35) мм², 125 А, заземляющая клемма

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**12**	**42,5**	**47**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**12**	**42,5**	**52**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		101		**2,5 - 25**	**22-4**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	12 - 3	22-4	22-4	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	2,5 - 25	2,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,75 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	11			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...		желто-зел.	**UISLKG 16**	0443052	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35/15–2,3		желто-зел.	**UISLKG 16-1**	3001789	50

Принадлежности

Отвертка	**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10
Маркировка бокового паза	**ZB 12 (см. каталог 5)**		

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**15**	**55**	**51**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**15**	**55**	**56**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125		**0,75 - 35**	**18-2**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-	-	-
125 / 35	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-
18 - 2	18-2	-	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35		
0,75 - 16	0,75 - 10	0,75 - 10	-		
-	-	-	0,75 - 6		
Общие характеристики					
16					
M6					
3,2 - 3,7					
PA					
V2					

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UISLKG 35	0443065	50
UISLKG 35-1	3001776	50

Принадлежности


SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10
ZB 15 (см. каталог 5)		

Разделительные клеммы UKN ... для подключения нейтральных проводов


– Ползунковым держателем нейтрали
– Аналогичны по форме проходным и заземляющим клеммам, а также клеммам для распределительных сетей зданий

Примечания:

Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.



2,5 (4) мм², 32 А, клемма нейтрали N



4 (6) мм², 36 А, клемма нейтрали N

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**43,5**	**42**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**43,5**	**47**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**400**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M2,5 / 0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с разъединителем нейтрали, с универсальным основанием для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	синий	**UKN 2,5 BU**		3032004	50

Принадлежности

Клемма, стальная, устанавливается на общую шину нейтрали NLS, маркируется с помощью элементов ZB, с изолирующим колпачком, для жестких проводников сечением до 16 мм², ширина 10 мм	синий	**AKG 16 BU**		0423014	50
до 35 мм² жесткие, ширина 14,3 мм	синий	**AKG 35 BU**		0424013	50
Крышка, ширина 1,5 мм	синий	**D-UKN 2,5**		3032017	50
Шина нейтрали, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	140 A	0402174	10
Защитная крышка, для нулевой рабочей шины, длина 1 м	бесцветный	**AP-NLS**		5037133	10
Опора, из синего изоляционного материала, для монтажа общей шины нулевого проводника, ставить через каждые 20 см, ширина 2 мм	синий	**UAB**		3032428	50
Опора, для закрепления DIN-рейки на расстоянии 21 мм над монтажной поверхностью, с винтом M6, зенкованные крепежные отверстия Ø 6,1 мм, может использоваться также для защитной изоляции	серый	**AB/NS**		1201141	10
Отвертка		**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза		**ZB 6 (см. каталог 5)**			

EAC

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		6,2	**43,5**	**47**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		6,2	**43,5**	**52**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		36	**400**	**0,2 - 6**	**-**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		400	-	-	-
		32 / 4	-	-	-
		4	-	-	-
		24 - 10	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
		0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1	-
		-	-	-	0,5 - 2,5
		7			
		M3 / 0,6 - 0,8			
		M2,5 / 0,5 - 0,6			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKN 5 BU		3032088	50

Принадлежности


AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
AP-NLS		5037133	10
UAB		3032428	50
AB/NS		1201141	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 6 (см. каталог 5)			

Клеммы UKN ... для подключения нейтральных проводов


– Ползунковым держателем нейтрали
– Аналогичны по форме проходным и заземляющим клеммам, а также клеммам для распределительных сетей зданий

Примечания:

Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.



6 (10) мм², 50 A, клемма нейтрали N



10 (16) мм², 63 A, клемма нейтрали N

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,2**	**43,5**	**47**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**8,2**	**43,5**	**52**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		50	**400**	**0,2 - 10**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с разъединителем нейтрали, с универсальным основанием для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	синий	**UKN 6 N BU**		3024041	50

Принадлежности

Клемма, стальная, устанавливается на общую шину нейтрали NLS, маркируется с помощью элементов ZB, с изолирующим колпачком, для жестких проводников сечением до 16 мм², ширина 10 мм	синий	**AKG 16 BU**		0423014	50
до 35 мм² жесткие, ширина 14,3 мм	синий	**AKG 35 BU**		0424013	50
Крышка, ширина 1,8 мм	синий	**D-UK 4/10 BU**		3003101	50
Шина нейтрали, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	140 A	0402174	10
Опора, из синего изоляционного материала, для монтажа общей шины нулевого проводника, ставить через каждые 20 см, ширина 2 мм	синий	**UAB**		3032428	50
Опора, для закрепления DIN-рейки на расстоянии 21 мм над монтажной поверхностью, с винтом M6, зенкованные крепежные отверстия Ø 6,1 мм, может использоваться также для изоляции	серый	**AB/NS**		1201141	10
Отвертка		**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза		**ZB 8 (см. каталог 5)**			

EAC

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		8,2	**43,5**	**47,3**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		8,2	**43,5**	**52,3**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		63	**400**	**0,5 - 16**	**-**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		400	-	-	-
		57 / 10	-	-	-
		10	-	-	-
		20 - 6	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
		0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
		-	-	-	0,5 - 6
		12			
		M4 / 1,5 - 1,8			
		M3 / 0,6 - 0,8			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKN 10 N BU		3003910	50

Принадлежности


AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
UAB		3032428	50
AB/NS		1201141	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 10 (см. каталог 5)			

Клеммы UIKN ... для подключения нейтральных проводов


– С ползунковым держателем нейтрали
– Аналогичны по форме проходным и заземляющим клеммам, а также клеммам для распределительных сетей зданий

Примечания:

Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.



16 (25) мм², 90 А, клемма нейтрали N



35 (35) мм², 110 А, клемма нейтрали N

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**12**	**43,5**	**47**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**12**	**43,5**	**52**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		90	**400**	**2,5 - 25**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	12 - 4	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,75 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	11			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с разъединителем нейтрали, с универсальным основанием для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	синий	**UIKN 16 BU**		3006166	50

Принадлежности

Клемма, стальная, устанавливается на общую шину нейтрали NLS, маркируется с помощью элементов ZB, с изолирующим колпачком, для жестких проводников сечением до 16 мм², ширина 10 мм	синий	**AKG 16 BU**		0423014	50
до 35 мм² жесткие, ширина 14,3 мм	синий	**AKG 35 BU**		0424013	50
Крышка, ширина 1,8 мм	синий	**D-UK 4/10 BU**		3003101	50
Шина нейтрали, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	140 A	0402174	10
Опора, из синего изоляционного материала, для монтажа общей шины нулевого проводника, ставить через каждые 20 см, ширина 2 мм	синий	**UAB**		3032428	50
Опора, для закрепления DIN-рейки на расстоянии 21 мм над монтажной поверхностью, с винтом M6, зенкованные крепежные отверстия Ø 6,1 мм, может использоваться также для защитной изоляции	серый	**AB/NS**		1201141	10
Отвертка		**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза		**ZB 10 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**15**	**55**	**51**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**15**	**55**	**56**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		110	**400**	**0,75 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	110 / 35	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	18 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,75 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	16			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M6 / 3,2 - 3,7			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M5 / 2,5 - 3			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UIKN 35 BU		3034015	50

Принадлежности


AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
UAB		3032428	50
AB/NS		1201141	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
ZB 10 (см. каталог 5)			

Керамические клеммы SSK









Надежность независимо от области применения

Электротехнические клеммы SSK с керамической изоляцией и допуском на применение во взрывоопасных областях рекомендуется использовать в особо жестких условиях, прежде всего, в условиях агрессивного термического и химического воздействия.

Для применения в условиях повышенных температур

Особенностью керамических клемм является возможность длительного применения в под воздействием повышенных температур до 220 °C. Они подходят для использования в условиях высоких тепловых напряжений и экстремальных перепадов температур.

Компактная конструкция


Компактная конструкция делает керамические клеммы SSK идеальным вариантом для применения в системах управления с ограниченным монтажным пространством.

Керамические проходные клеммы SSK ...

- Компактная конструкция
- Монтаж на G-образную монтажную рейку NS 32
- Надежное крепление с помощью защелкивающегося замка в основании клеммы
- Простота разводки цепи посредством шунтирования

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



2,5 (4) мм², 32 А, проходная клемма

Ex: KEMA 03ATEX2382U / IECEx KEM 06.0045U

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**38**	**48**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**690**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	Ex МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	690	-	600	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	20 / -	32 / 4
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	0.2-4
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	22-12	24 - 12
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		Keramik			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма, для монтажа на рейку NS 32...		белый
Крышка, ширина 4,2 мм		белый
Цепной мостик, с винтом	1	серебристый
Концевой стопор для монтажной рейки NS 32		серебристый
Отвертка		

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SSK 0525 KER-EX		0501059	50

Принадлежности[1])

D-SSK 0525 KER		0201061	50
KB- 6	34 A	0201472	100
E/1		1201044	100
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

Маркировка бокового паза

ZB 6 (см. каталог 5)

Керамические проходные клеммы SSK ...

– Компактная конструкция
– Монтаж на G-образную монтажную рейку NS 32
– Надежное крепление с помощью защелкивающегося замка в основании клеммы
– Простота разводки цепи посредством шунтирования

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



6 (10) мм², 57 А, проходная клемма

Ex: KEMA 03ATEX2382U / IECEx KEM 06.0045U

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,4**	**38**	**51**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**800**	**0,5 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1			Ex
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [В]	800	-	600	440
Номинальный ток / сечение [А] / [мм²]	41 / 6	-	55 / -	40 / 6
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	0.5-6
Диапазон сечений AWG	20 - 8	-	26-8	20 - 8
Возможности подключения для винтовых зажимов	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 4
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	Keramik			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32...		белый	**SSK 110 KER-EX**		0502058	50

Принадлежности[1])


Крышка, ширина 4,2 мм		белый	**D-SSK 110 KER**		0202060	50
Цепной мостик, с винтом						
	1	серебристый	**KB- 8**	43 A	0202206	100
Концевой стопор для монтажной рейки NS 32		серебристый	**E/1**		1201044	100
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировка бокового паза

ZB 8 (см. каталог 5)



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма

Ex:
KEMA 03ATEX2382U / IECEx KEM 06.0045U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,4	**38**	**55**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**630**	**0,5 - 16**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	-	600	440
57 / 10	-	80 / -	57 / 10
10	-	-	0.5-10
20 - 6	-	24-6	20 - 6
одножк.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 6
11			
M4			
1,5 - 1,8			
Keramik			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SSK 116 KER-EX		0503057	50

Принадлежности[1])

D-SSK 116 KER		0203069	50
KB- 10	57 A	0203205	100
E/1		1201044	100
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 10 (см. каталог 5)

Ex:
KEMA 03ATEX2382U / IECEx KEM 06.0045U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 32	
15,3	**53**	**67**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**800**	**1 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	-	-	690
125 / 35	-	-	101 / 25
35	-	-	1.0-25
18 - 2	-	-	18 - 2
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1 - 35	1 - 25	0,75 - 25	0,75 - 16
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
-	-	-	0,75 - 10
16			
M6			
3,2 - 3,7			
Keramik			

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SSK 135 KER-EX		0505055	10


Принадлежности[1])

D-SSK 135 KER		0205067	50
KBI- 15	108 A	0205203	10
E/1		1201044	100
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 15 (см. каталог 5)


Винтовые клеммы с пружинной опорой USST...





Винтовой разъем с пружинной опорой

Для подсоединения провода открытый корпус клеммы прижимается. Затягивание клеммного винта обеспечивает идеальное электрическое соединение.



Крючковой кабельный наконечник

Благодаря особой форме крючка, фиксируемого в корпусе клеммы с помощью пружины, данный кабельный наконечник обеспечивает надежное соединение.



Принадлежности для контрольно-измерительных устройств


Электротехнические клеммы USST оснащены принадлежностями Phoenix Contact для проведения контрольно-измерительных работ, коммутации и соединения устройств.

Проходная клемма с пружинной опорой USST 4

– Электротехнические клеммы USST ... разработаны специально для применения в области энергообеспечения
– В сочетании с крючковыми кабельными наконечниками винтовые клеммы с пружинной опорой идеально соответствуют техническим требованиям согласно ENATS 50-18
– Универсальное основание для установки на монтажные рейки NS 32 и NS 35
– Коммутационные перемычки ISSBI ... с изоляцией обеспечивают возможность поперечного шунтирующего соединения с IS-K ... . При этом винт выполняет функцию токопроводящего коммутирующего элемента
– Возможность нанесения крупной маркировки на каждый клеммный контакт

Примечания:

Описание подходящих плоских кабельных наконечников с крючком C-BCI ... приведено в каталоге 5 или на сайте phoenixcontact.net/products



4 (6) мм², 41 А, проходная клемма

Компактный кабельный наконечник

Плоские кабельные наконечники с крючком C-BCI ... SO с возможностью вертикального обжима (см. изображение ниже), проводники с номинальным сечением могут подсоединяться с экономией места и без потерь на дополнительную разводку. С дополнительной информацией о плоских кабельных наконечниках с крючком можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products .



Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		6,2	**52**	**57,3**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**6,2**	**52**	**62,3**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		41	**500**	**0,2 - 6** / **24-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	24-10	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**USST 4**		3070338	50

Принадлежности


Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 4/10**		3070370	50
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPNS-UK**		0706647	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	38 A	0203250	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	30 A	0301505	10
Изоляционная втулка, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-USST 4/10**		3070383	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)**			

Проходная клемма с пружинной опорой USST 6 и USST 10


– Модели клемм от USST 4 до USST 10 имеют одинаковую форму

Примечания:

Гнезда для щупов тестеров других типов приведены на стр. 505



6 (10) мм², 57 А, проходная клемма



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**52**	**57,3**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**52**	**62,3**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**500**	**0,2 - 10**	**24-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	24-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**USST 6**		3070341	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 4/10**		3070370	50
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPNS-UK**		0706647	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 8**	52 A	0203263	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 8**	38 A	0301534	10
Изоляционная втулка, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 10**		1303337	100
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-USST 4/10**		3070383	50
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый	**PSB 4/7/6**		0303299	10
Гнездо контрольного штекера, изолированное, для клемм UK 6 N, UK 10 N, URTK/SP и USST 10, резьба M4		бесцветный				
		синий				
		желтый				
		зеленый				
		фиолетовый				
		красный				
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 8,2 мм		черный	**KSS 4- 8**		0309549	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	10,2	**52**	**57,3**	
	Ширина	Длина	Высота NS 32	
	10,2	**52**	**62,3**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	76	**500**	**0,5 - 16**	**20-6**
	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	500	600	-	-
	57 / 10	65 / -	-	-
	10	-	-	-
	20 - 6	20-6	-	-
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
	-	-	-	0,5 - 6
	12			
	M4			
	1,5 - 1,8			
	PA			
	V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USST 10		3070354	50

Принадлежности

D-USST 4/10		3070370	50
TPNS-UK		0706647	50
FBI 10-10	70 A	0203276	10
ISSBI 10-10	41 A	0301521	10
IS-K 10		1303337	100
TS-USST 4/10		3070383	50
PSB 4/7/6		0303299	10
PSBJ 4/15/6 FARBLOS		0303419	10
PSBJ 4/15/6 BU		0303354	10
PSBJ 4/15/6 YE		0303367	10
PSBJ 4/15/6 GN		0303370	10
PSBJ 4/15/6 VT		0303383	10
PSBJ 4/15/6 RD		0303325	10
KSS 10		0310541	10
KSS 4-10		0308540	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 5)			

Клеммы с разрывом цепи и клеммы с ножевым размыкателем с пружинной опорой

– Стандартизированная зона разрыва цепи
– Для клемм с разрывом цепи поставляются специальные штекерные вставки
– Описание соответствующих штекеров приведено на стр. 350.

Примечания:

1) $U_{макс.}$ 300 В

Описание подходящих плоских кабельных наконечников с крючком C-BCI ... приведено в каталоге 5 или на сайте phoenixcontact.net/products



4 (6) мм², 20 А, клемма с разрывом цепи, 2 контакта



4 (6) мм², 20 А, клемма с ножевым размыкателем, 2 контакта

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**63,4**	**57,3**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**63,4**	**62,3**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**500**	**0,2 - 6**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20 / 4	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**USST 4-TG**		3070301	50
с винтами для крепления щупа тестера[1])		серый	**USST 4-TG P/P**		3070303	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 4-MT**		3070304	50
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPNS-UK**		0706647	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	38 A	0203250	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	30 A	0301505	10
Изоляционная втулка, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-USST 4/10**		3070383	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Отвертка, для разделительного диска и гнезда контрольного штекера			**SZG 0,6X3,5 VDE**		1205121	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**63,4**	**57,3**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**63,4**	**62,3**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**500**	**0,2 - 6**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20 / 4	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USST 4-MT		3070300	50
USST 4-MT P/P		3070302	50

Принадлежности

D-USST 4-MT		3070304	50
TPNS-UK		0706647	50
FBI 10- 6	38 A	0203250	10
ISSBI 10- 6	30 A	0301505	10
IS-K 4		1302338	100
TS-USST 4/10		3070383	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10
UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 5)			


Винтовые клеммы с пружинной опорой USST

Клеммы для измерительных трансформаторов с пружинной опорой

– Измерительная клемма с размыкателем клемма USST 6-T разработана специально для использования во вторичных цепях трансформатора тока
– Возможность двухстороннего шунтирования с помощью винтовых перемычек и контрольных гнезд диаметром 4 мм
– Клеммы и принадлежности оснащены защитой от прикосновений согласно BGV A2

CLIP PROJECT Planning обеспечивает быстрое решение задач проектирования безупречных клеммных сборок.

Примечания:
Другие гнезда для измерительных штекеров см. phoenixcontact.net/products
Другие короткозамыкающие перемычки см. phoenixcontact.net/products





6 (10) мм², 57 А, клемма с размыкателем для измерительного трансформатора

Технические характеристики


Размеры				
	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]			
	8,2	**82**	**52**	
Размеры				
	Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]			
	8,2	**82**	**57**	
Макс. электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**500**	**0,2 - 10**	**24-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	24-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			


Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**USST 6-T**		3070312	50
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 32... или NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 6-T**		3070367	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRI 10-8 N**	45 A	2772080	10
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый	**S-URTK/SP**		0311155	50
Гнездо для щупа тестера, изолированное		бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**		3026450	10
		синий	**PSBJ-URTK 6 BU**		3026434	10
		желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**		3026405	10
		зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**		3026418	10
		фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**		3026421	10
		черный	**PSBJ-URTK 6 BK**		3026447	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 8,2 мм		черный	**KSS 4- 8**		0309549	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Отвертка, для разделительного диска и гнезда контрольного штекера			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)**			





6 (10) мм², 57 А, проходная клемма, с одинаковыми контурами

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**82**	**52**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**82**	**57**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,2 - 10**	**24-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	-	-
41 / 6	30 / -	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-10	-	-
одножк.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 4
12			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USSTD 6		**3070325**	50

Принадлежности


D-USST 6-T		**3070367**	50
FBRI 10-8 N	45 A	**2772080**	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		**3026450**	10
PSBJ-URTK 6 BU		**3026434**	10
PSBJ-URTK 6 YE		**3026405**	10
PSBJ-URTK 6 GN		**3026418**	10
PSBJ-URTK 6 VT		**3026421**	10
PSBJ-URTK 6 BK		**3026447**	10
KSS 8		**0311540**	10
KSS 4- 8		**0309549**	10
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Клеммы с размыкателем для трансформаторов с пружинной опорой

Примечания:

[1]) Другие гнезда для измерительного штекера см. phoenixcontact.net/products





6 (10) мм², 50 А, клемма с размыкателем для трансформаторов



6 (10) мм², 50 А, проходная клемма, с одинаковыми контурами

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**105,2**	**53**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**105,2**	**58**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	50	**1000**	**0,2 - 10**	**20-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	50	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	20-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Контрольная разделительная клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**USST 6-T/SP**		3070330	50
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 32... или NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UT 6-T/SP**		3072816	50
Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-8**	41 A	3030284	10
	3	красный	**FBS 3-8**	41 A	3030297	10
	10	красный	**FBS 10-8**	41 A	3030323	10
Коммутационная перемычка						
	2	оранжевый	**SB 6-T 2-8**	32 A	3075842	10
	3	оранжевый	**SB 6-T 3-8**	32 A	3075843	10
	4	оранжевый	**SB 6-T 4-8**	32 A	3075844	10
Коммутационная перемычка, с гнездами для контрольного штекера						
	2	оранжевый	**SBP-TB 6-T 2-8**	20 A	3070321	10
	3	оранжевый	**SBP-TB 6-T 3-8**	20 A	3070322	10
	4	оранжевый	**SBP-TB 6-T 4-8**	20 A	3070323	10
Коммутационная перемычка с изоляцией, 10-контактная						
	10	серебристый	**SCBI 10-8,15 ISO**		3000417	10
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**TPS 3/20/5**		3246586	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное[1])		серый	**PSBJ 6-T GY**		3070316	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 8,2 мм		черный	**KSS 4- 8**		0309549	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Отвертка, для разделительного диска и гнезда контрольного штекера			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
8,2	**105,2**	**53**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
8,2	**105,2**	**58**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
50	**1000**	**0,2 - 10**	**20-8**	
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
1000	600	-	-	
41 / 6	50	-	-	
6	-	-	-	
24 - 8	20-8	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	-	
12				
M4				
1,5 - 1,8				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USSTD 6/SP		3070331	50

Принадлежности


D-UT 6-T/SP		3072816	50
FBS 2-8	41 A	3030284	10
FBS 3-8	41 A	3030297	10
FBS 10-8	41 A	3030323	10
SB 6-T 2-8	32 A	3075842	10
SB 6-T 3-8	32 A	3075843	10
SB 6-T 4-8	32 A	3075844	10
SBP-TB 6-T 2-8	20 A	3070321	10
SBP-TB 6-T 3-8	20 A	3070322	10
SBP-TB 6-T 4-8	20 A	3070323	10
SCBI 10-8,15 ISO		3000417	10
TPS 3/20/5		3246586	10
PSBJ 6-T GY		3070316	10
KSS 8		0311540	10
KSS 4- 8		0309549	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)			

Клеммы с размыкателем для трансформаторов с пружинной опорой

Примечания:

[1]) При использовании коммутационной перемычки сокращается $U_{макс.}$ до 400 В.

[2]) Другие гнезда для измерительного штекера см. phoenixcontact.net/products



6 (10) мм², 57 А, Клемма с размыкателем для измерительных трансформаторов с пружинной опорой, 2 контакта

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,2**	**82**	**52**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**8,2**	**82**	**57**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	**500[1])**	**0,2 - 10**	**24-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500[1])	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	24-10	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			


Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Контрольная разделительная клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**USST 6-T/SB**		3070310	50

Принадлежности


Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 6-T**		3070367	50
Коммутационная перемычка						
	2	оранжевый	**SB 6-T 2-8**	32 A	3075842	10
	3	оранжевый	**SB 6-T 3-8**	32 A	3075843	10
	4	оранжевый	**SB 6-T 4-8**	32 A	3075844	10
Коммутационная перемычка, с гнездами для контрольного штекера						
	2	оранжевый	**SBP-TB 6-T 2-8**	20 A	3070321	10
	3	оранжевый	**SBP-TB 6-T 3-8**	20 A	3070322	10
	4	оранжевый	**SBP-TB 6-T 4-8**	20 A	3070323	10
Мостик винтовой, 10-полюсный						
	10	серебристый	**SCBI 10-8,15**	30 A	3245134	10
Коммутационная перемычка с изоляцией, 10-контактная						
	10	серебристый	**SCBI 10-8,15 ISO**	24 A	3000417	10
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**TPS 3/20/5**		3246586	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное[2])		серый	**PSBJ 6-T GY**		3070316	10
		коричневый	**PSBJ 6-T BN**		3070317	10
		черный	**PSBJ 6-T BK**		3070318	10
		красный	**PSBJ 6-T RD**		3070319	10
		оранжевый	**PSBJ 6-T OG**		3070320	10
		белый	**PSBJ 6-T WH**		3070324	10
		желтый	**PSBJ 6-T YE**		3070326	10
		зеленый	**PSBJ 6-T GN**		3070327	10
		фиолетовый	**PSBJ 6-T VT**		3070328	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Отвертка, для разделительного диска и гнезда контрольного штекера			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)**			

Миниатюрные клеммы MT...









Миниатюрные электротехнические клеммы

Миниатюрные винтовые клеммы MT отличаются крайне малыми размерами, однако поддерживают те же возможности маркировки и соединения, что и большие клеммы. Благодаря шагу 4,2 мм и поперечному сечению 1,5мм² они обеспечивают максимальный комфорт при формировании разводки в условиях ограниченного пространства.

Универсальность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания

Винтовой разъем миниатюрных клемм MT отличается тремя характерными чертами.

- Стандарт используемый во всем мире
- возможность подключения нескольких проводов
- отсутствие необходимости техобслуживания благодаря использованию принципа „Reakdyn“.

Проходное разветвление цепей

Разветвление цепей является одной из важнейших задач при монтаже систем управления. В ассортименте трех- и четырехпроводные клеммы MT. Благодаря расположенному по оси клеммного блока ряду шунтирования, клеммные колодки обеспечивают возможность реализации множества задач в области коммутации устройств.

Миниатюрная проходная клемма MT..., для монтажной рейки NS 15

Компактные микроклеммы MT 1,5 отвечают все возрастающим требованиям в области уменьшения размеров распределительных коробок

Миниатюрные наборные клеммы имеют следующие конструктивные достоинства:


– Монтажная ширина всего 4,2 мм
– Номинальное сечение от 1,5 мм²
– Основание с защелками для монтажной рейки NS 15
– Разнообразные способы нанесения маркировки
– Ряд шунтирования в центре клеммы.

Одной из основных задач, решаемых с помощью электротехнических клемм, является разветвление цепей при компоновке систем управления:

– В условиях ограниченного монтажного пространства эта задача реализуется при помощи трех- и четырехпроводных клемм MT 1,5-TWIN или MT 1,5-QUATTRO
– В разделе "Винтовые клеммы UT" 4 мм² приведено описание новых миниклемм с штекерными перемычками MUT ...
– Двухъярусные микро-клеммы MTTB 1,5 являются идеальным вариантом для максимальной экономии монтажного пространства
– Данные двухъярусные клеммы состоят из двух независимых проходных ярусов, которые могут соединяться между собой с помощью перемычки
– Возможность применения как на монтажной рейке NS 15 шириной 15 мм, так и на монтажной рейке NS 35 шириной 35 мм

Примечания:

Описание винтовых мини-клемм со вставными перемычками приведено на стр. 39



1,5 (1,5) мм², 17,5 A, проходная клемма

CCA

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 15	
[мм]	**4,2**	**22**	**23,5**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**400**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
	МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 16	30-14	28-14	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	6			
Резьба винтов	M2			
Момент затяжки [Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на NS 15 согл. EN 60715		серый	**MT 1,5**		3100305	50
		синий	**MT 1,5 BU**		3003363	50

Принадлежности


Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MT 1,5**	3100321	50
		синий	**D-MT 1,5 BU**	3025529	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRN 10-4 N**	12 A 3001624	10
Отвертка			**SZS 0,4X2,5 VDE**	1205037	10
Маркировка бокового паза			**ZBF 4 (см. каталог 5)**		

Миниатюрная проходная клемма MT... с 3 и 4 разъемами, для несущей рейки NS 15

– Монтажная ширина всего 4,2 мм
– Номинальное сечение от 1,5 мм²
– Основание с защелками для монтажной рейки NS 15
– Разнообразные способы нанесения маркировки
– Ряд шунтирования в центре клеммы.



1,5 (1,5) мм², 17,5 А, проходная клемма, 3 контакта



1,5 (1,5) мм², 16 А, проходная клемма, 4 контакта

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15	
	[мм]	**4,2**	**28**	**30**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**400**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	30-14	28-14	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	6			
Резьба винтов		M2			
Момент затяжки	[Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на NS 15 согл. EN 60715		серый	**MT 1,5-TWIN**		3001682	50
		синий	**MT 1,5-TWIN BU**		3025532	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MT 1,5-TWIN**	3002979	50
		синий			
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRN 10-4 N**	3001624	10
Отвертка			**SZS 0,4X2,5 VDE**	1205037	10
Маркировка бокового паза			**ZBF 4 (см. каталог 5)**		

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 15	
	[мм]	**4,2**	**33,5**	**30**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		400	300	300	-
		16 / 1,5	15 / -	15 / -	-
		1,5	-	-	-
		26 - 16	30-14	28-14	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
		0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
		6			
		M2			
		0,22 - 0,25			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MT 1,5-QUATTRO		3001679	50
MT 1,5-QUATTRO BU		3025150	50

Принадлежности

D-MT 1,5-QUATTRO	3002982	50
D-MT 1,5-QUATTRO BU	3025309	50
FBRN 10-4 N 12 A	3001624	10
SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	10
ZBF 4 (см. каталог 5)		

Миниатюрные двухъярусные клеммы MTTB 1,5

- Монтажная ширина всего 4,2 мм
- Номинальное сечение от 1,5 мм²
- Основание с защелками для несущих реек NS 15 и NS 35
- Разнообразные способы нанесения маркировки
- Ряды шунтирования на обоих ярусах
- Смещение ярусов обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства



1,5 (1,5) мм², 17,5 А, двухъярусная клемма

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**4,2**	**44**	**41**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 15	
[мм]	**4,2**	**44**	**41**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**400**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [В]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [А] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 16	30-14	28-14	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	6			
Резьба винтов	M2			
Момент затяжки [Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, с универсальными монтажными ножками, для установки на NS 15 или NS 35/60715		серый	**MTTB 1,5**		1414129	50
		синий	**MTTB 1,5 BU**		3000926	50


Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MTTB 1,5**		3002665	50
		серый	**DG-MTTB 1,5**		3002678	50
Проставка, используется для компенсации смещения уровня при монтаже стандартных клемм в ряд, толщина 2 мм		серый	**DP-MTTB 1,5**		3002681	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRN 10-4 N**	12 A	3001624	10
Отвертка			**SZS 0,4X2,5 VDE**		1205037	10
Маркировка бокового паза			**ZBF 4 (см. каталог 5)**			

Миниатюрная заземляющая клемма MT ...-PE для монтажной рейки NS 15

– Одинаковой формы и шагом с проходными клеммами
– Клеммы MT ...–PE соответствуют всем требованиям стандарта МЭК 60947-7-2 А именно:
– малое переходное сопротивление
– жёлто-зелёный цвет корпуса клеммы
– защита от коррозии в местах присоединения проводников
– используются невыпадающие зажимные винты.





1,5 (1,5) мм², заземляющая клемма

CCA

Технические характеристики


Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15
	[мм]	**4,2**	**22**	**23,5**
Макс. электрические данные				макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
				0,14 - 1,5 / **30-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	-	-	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	30-14	28-14 / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75 / 0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34 / -
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	6		
Резьба винтов		M2		
Момент затяжки	[Нм]	0,22 - 0,25		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 15	желто-зел.	**MT 1,5-PE**	3100318	50

Принадлежности

Отвертка	**SZS 0,4X2,5 VDE**	1205037 / 10
Маркировка бокового паза	**ZBF 4 (см. каталог 5)**	





1,5 (1,5) мм², заземляющая клемма, 3 контакта

CCA

Технические характеристики


Ширина	Длина	Высота NS 15	
4,2	**28**	**30**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,14 - 1,5	**30-14**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
1,5	-	-	-
26 - 16	30-14	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
6			
M2			
0,22 - 0,25			
PA			
V0			


Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MT 1,5-TWIN-PE	3001705	50

Принадлежности

SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	10
ZBF 4 (см. каталог 5)		





1,5 (1,5) мм², заземляющая клемма, 4 контакта

CCA

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 15	
4,2	**33,5**	**30**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,14 - 1,5	**30-14**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
1,5	-	-	-
26 - 16	30-14	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
6			
M2			
0,22 - 0,25			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MT 1,5-QUATTRO-PE	3001695	50

Принадлежности

SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	10
ZBF 4 (см. каталог 5)		

Проходные миниклеммы MBK ...


- Клеммы MBK ... и MSLKG ... завершают ассортимент мини-клемм для монтажа на монтажную рейку 15 мм NS 15
- Клеммы MBK... могут быть шунтированы в центральной части
- Нанесение маркировки сбоку при помощи полосок маркировки для высокого паза ZB
- Простота разводки проводов сечением 6 мм²
- Широкий ассортимент шунтирующих приспособлений, к которым относятся винтовые, штекерные и коммутируемые перемычки, обеспечивает возможность простого и надежного разветвления цепей
- Разделительные пластины и измерительные штекеры дополняют набор принадлежностей
- В разделе "Винтовые клеммы UT" 4 мм² приведено описание новых мини-клемм с штекерными перемычками MUT ...

Примечания:

Описание винтовых мини-клемм 2,5 мм² с штекерными перемычками приведено на стр. 39.

Описание винтовых мини-клемм 4 мм² с штекерными перемычками приведено на стр. 51.

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.



6 (10) мм², 57 A, проходная клемма

Ex:

KEMA 01ATEX2134U / IECEx KEM 07.0008U

Технические характеристики


Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15	
	[мм]	8,2	35	36	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	500	0,5 - 10	26-8
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	275
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	37 / 6
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	0.5-6
Диапазон сечений	AWG	20 - 8	26-8	26-8	20 - 8
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	6	4	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			


Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 15		серый	**MBK 6/E**		0552024	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 15		желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-MBK 6/E**		1413049	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная						
	2	серый	**EB 2- 8**	43 A	0202154	100
	3	серый	**EB 3- 8**	43 A	0202141	100
	4	серый	**EB 4- 8**	43 A	0202142	100
	10	серый	**EB 10- 8**	43 A	0202138	10
Винтовая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 8**	48 A	0203263	10
Коммутационные перемычки для 2 клемм, в комплекте, в зависимости от требуемого изоляционного промежутка могут оснащаться короткой или длинной планкой						
	2	серебристый	**SB 2- 8/13**	43 A	0202235	1
Изоляционная втулка, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 10**		1303337	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Разделительная пластина, для оптической и электрической изоляции клеммных групп, толщина 2,5 мм		серый	**ATP-MBK**		1413227	50
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый	**PSB 4/7/6**		0303299	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 5)**			





6 (10) мм², заземляющая клемма

Ex:
KEMA 01ATEX2134U / IECEx KEM 07.0008U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 15	
8,2	**39**	**36**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5 - 10	**26-8**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	- / 6
6	-	-	0.5-6
20 - 8	26-8	26-8	20 - 8
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,2 - 2,5	0,5 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-

10
M4
1,5 - 1,8
PA
V2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MSLKG 6	**1410505**	50

Принадлежности[1])

SZS 1,0X4,0 VDE	**1205066**	10


ZB 8 (см. каталог 5)


Миниатюрные двухъярусные клеммы MBKKB 2,5...

– Миниатюрные двухъярусные клеммы отличаются компактностью, малой монтажной высотой и расположением ярусов со смещением
– Винтовые перемычки и гнезда для измерительных штекеров могут применяться на обоих ярусах


Примечания:


[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





2,5 (4) мм², 24 A, двухъярусная клемма





2,5 (4) мм², 24 A, двухъярусная клемма с внутренним соединением ярусов

Ex:
KEMA 03ATEX2082 U / IECEx KEM 07.0018U

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**5,2**	**62**	**48**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15	
	[мм]	**5,2**	**62**	**47,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,2 - 4**	**30-12**
		МЭК 60947-7-1			Ex
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	275
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	0.2-2.5
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	30-12	28-12	24 - 12
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, с универсальным основанием, для установки на монтажную рейку NS 15 или NS 35... согласно EN 60715		серый	**MBKKB 2,5**		1414064	50
		синий	**MBKKB 2,5 BU**		1414077	50
Двухъярусная клемма, с универсальным основанием, для установки на монтажную рейку NS 15 или NS 35... согласно EN 60715, с разветвлением цепей между ярусами		серый				
		синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-MBKKB 2,5**		1413052	50
		синий	**D-MBKKB 2,5 BU**		1413081	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-MBKKB 2,5**		1413065	50
Жесткая перемычка, изолированная						
	2	серебристый	**FBRNI 2-5 N**	22 A	3000175	10
	3	серебристый	**FBRNI 3-5 N**	22 A	3000162	10
	4	серебристый	**FBRNI 4-5 N**	22 A	3000159	10
	10	серебристый	**FBRNI 10-5 N**	22 A	2770639	10
Гребенчатый мостик, для компонентов с размером шага 5,2 мм, полностью изолированный						
	2	серый	**EB 2- 5**	20 A	1401158	100
	3	серый	**EB 3- 5**	20 A	1401145	100
	10	серый	**EB 10- 5**	20 A	1401132	10
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3 SO**		2778534	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		5,2	**62**	**48**	
		Ширина	Длина	Высота NS 15	
		5,2	**62**	**47,5**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500**	**0,2 - 4**	**30-12**
		МЭК 60947-7-1			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		500	300	-	-
		24 / 2,5	20 / -	-	-
		2,5	-	-	-
		24 - 12	30-12	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
		0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
		-	-	-	0,5 - 1
		2,5	2,5	-	-
		7			
		M3			
		0,5 - 0,6			
		PA			
		V2			

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MBKKB 2,5-PV		2800583	50
MBKKB 2,5-PV BU		1414132	50

Принадлежности[1])

D-MBKKB 2,5		1413052	50
D-MBKKB 2,5 BU		1413081	50
DP-MBKKB 2,5		1413065	50
FBRNI 2-5 N	22 A	3000175	10
FBRNI 3-5 N	22 A	3000162	10
FBRNI 4-5 N	22 A	3000159	10
FBRNI 10-5 N	22 A	2770639	10
EB 2- 5	20 A	1401158	100
EB 3- 5	20 A	1401145	100
EB 10- 5	20 A	1401132	10
TS-KK 3 SO		2778534	50
PSB 3/10/4		0601292	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 5 (см. каталог 5)			


Миниатюрные двухъярусные диодные клеммы MBKKB 2,5...


– Разнообразные двухъярусные диодные клеммы могут использоваться для выполнения целого ряда задач в области коммутирования устройств
– Возможность реализации в условиях ограниченного пространства: безынерционной диодной схемы, контрольной ламповой схемы, схемы передачи уведомлений и сигнализации о неисправностях





со встроенным диодом 1N 4007





2,5 (4) мм², 24 А, двухъярусная клемма для впайки компонентов

Примечания:

1) Данные основаны на электрической прочности по отношению к соседней клемме или монтажной рейке.

2) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 0,5 А

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**5,2**	**62**	**48**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15	
	[мм]	**5,2**	**62**	**47,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500[1])**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500[1])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, со встроенным диодом, направление тока: сверху вниз[2])		серый	**MBKKB 2,5-DIO/O-U**		2800567	50
Клемма, со встроенным диодом, направление тока: снизу вверх[2])		серый	**MBKKB 2,5-DIO/U-O**		2800570	50
Клемма, со встроенным диодом, направление тока: сверху влево вниз и сверху вправо вниз[2])		серый	**MBKKB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR**		3003871	50
Клемма, впаиваемый элемент		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-MBKKB 2,5**		1413052	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-MBKKB 2,5**		1413065	50
Винтовая перемычка, изолированная						
	2	серебристый	**FBRNI 2-5 N**	22 A	3000175	10
	3	серебристый	**FBRNI 3-5 N**	22 A	3000162	10
	4	серебристый	**FBRNI 4-5 N**	22 A	3000159	10
	10	серебристый	**FBRNI 10-5 N**	22 A	2770639	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики


Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5			
5,2	**62**	**48**			
Ширина	Длина	Высота NS 15			
5,2	**62**	**47,5**			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)		
24	**500[1])**	**0,2 - 4**	**-**		
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7		
500[1])	-	-	-		
24 / 2,5	-	-	-		
2,5	-	-	-		
24 - 12	-	-	-		
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без			
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5		
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-		
-	-	-	0,5 - 1,5		
2,5	2,5	-	-		
7					
M3					
0,5 - 0,6					
PA					
V2					


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MBKKB 2,5-BE		1414103	50

Принадлежности


D-MBKKB 2,5		1413052	50
DP-MBKKB 2,5		1413065	50
FBRNI 2-5 N	22 A	3000175	10
FBRNI 3-5 N	22 A	3000162	10
FBRNI 4-5 N	22 A	3000159	10
FBRNI 10-5 N	22 A	2770639	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 5 (см. каталог 5)			





Компактная конструкция

Благодаря компактной конструкции болтовые соединительные клеммы OTTA идеально подходят для распределительных устройств с небольшим монтажным пространством.



Удобное и быстрое подсоединение проводников

Отличительным признаком этой серии является откидная крышка с невыпадающими колпачковыми гайками. Это обеспечивает быстрое соединение с использованием кольцевых кабельных наконечников.



Встроенная система защиты от прикосновения

Откидная верхнеподвесная створка наряду с направлением колпачковой гайки обеспечивает также защиту от прикосновений при использовании изолированных кольцевых кабельных наконечников.

Проходные и заземляющие клеммы OTTA ...

- Удобное и быстрое подсоединение проводников с невыпадающей колпачковой гайкой
- Безопасное применение даже при высочайших требованиях при шоковой и вибрационной нагрузке
- экономящая пространство компактная конструкция
- Встроенный стопор



2,5 (2,5) мм², 24 А, проходная клемма






2,5 (2,5) мм², заземляющая клемма

		Технические характеристики				Технические характеристики			
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**9**	**43,5**	**45,5**		**10**	**43,5**	**45,5**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**9**	**43,5**	**50,5**		**10**	**43,5**	**50,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)			макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**800**	**0,1 - 2,5**	**-**			**0,1 - 2,5**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	МЭК 60947-7-2 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-	-	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	-	22-14	-	26 - 14	-	22-14	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234									
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,1 - 2,5				0,1 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 7,6				3 / 3,2 / 7,6			
Цвет маркировки	красный синего цвета	1,50 мм² 2,50 мм²							
Сечение подключаемого провода DIN 46237									
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	0,5 - 2,5				0,5 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 7,6				3 / 3,2 / 7,6			
Общие характеристики									
Резьба винтов		M3				M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8				0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA				PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0				V2			

			Данные для заказа				Данные для заказа		
Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**OTTA 2,5**		0790530	50			
с винтами для крепления щупа тестера		серый	**OTTA 2,5-P/P**		0790543	50			
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35...		желто-зел.					**OTTA 2,5-PE**	0790556	50
			Принадлежности				**Принадлежности**		
Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-OTTA 2,5**		0790569	50			
Гребенчатый мостик									
	2	серый	**EB 2-OTTA 2,5**	24 A	3026065	10	**EB 2-OTTA 2,5**	3026065	10
	3	серый	**EB 3-OTTA 2,5**	24 A	3026078	10	**EB 3-OTTA 2,5**	3026078	10
	4	серый	**EB 4-OTTA 2,5**	24 A	3026081	10	**EB 4-OTTA 2,5**	3026081	10
	5	серый	**EB 5-OTTA 2,5**	24 A	3026094	10	**EB 5-OTTA 2,5**	3026094	10
	6	серый	**EB 6-OTTA 2,5**	24 A	3026104	10	**EB 6-OTTA 2,5**	3026104	10
	7	серый	**EB 7-OTTA 2,5**	24 A	3026117	10	**EB 7-OTTA 2,5**	3026117	10
	10	серый	**EB 10-OTTA 2,5**	24 A	3026120	10	**EB 10-OTTA 2,5**	3026120	10
Разделитель клеммных групп, для электрического и визуального разделения клеммных групп, толщина 1,5 мм		серый	**ATP-OTTA 2,5**		0790572	50	**ATP-OTTA 2,5**	0790572	50
Отвертка			**SZS 0,6X3,5**		1205053	10	**SZS 0,6X3,5**	1205053	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 5)**				**ZB 8 (см. каталог 5)**		

Проходные и заземляющие клеммы OTTA ...

– Удобное и быстрое подсоединение проводников с невыпадающей колпачковой гайкой
– Безопасное применение даже при высочайших требованиях при шоковой и вибрационной нагрузке
– экономящая пространство компактная конструкция
– Встроенный стопор



6 (6) мм², 41 A, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**11**	**43,5**	**52**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**11**	**43,5**	**57**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	41	**800**	**0,1 - 6**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	30 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 10	-	22-10	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 9,6			
Цвет маркировки красный	1,50 мм²			
синего цвета	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 9,6			
Общие характеристики				
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			


Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**OTTA 6**		0790433	50
с винтами для крепления щупа тестера		серый	**OTTA 6-P/P**		0790404	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35...		желто-зел.				
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый				
с винтами M6		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-OTTA 6**		0790417	50
Крышка, ширина 2 мм		серый				
Гребенчатый мостик						
	2	серый	**EB 2- OTTA 6**	41 A	0790608	10
	3	серый	**EB 3-OTTA 6**	41 A	3026036	10
	4	серый	**EB 4-OTTA 6**	41 A	3026049	10
	7	серый	**EB 7-OTTA 6**	41 A	3026052	10
	10	серый	**EB 10- OTTA 6**	41 A	0790420	10
Разделитель клеммных групп, для электрического и визуального разделения клеммных групп, толщина 1,5 мм		серый	**ATP-OTTA 2,5**		0790572	50
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**		1205079	10

Маркировка бокового паза — **ZB 8 (см. каталог 5)**





6 (6) мм², заземляющая клемма



25 (25) мм², 101 А, проходная клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12	**43,5**	**52**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12	**43,5**	**57**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,1 - 6	**-**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	30	-	-
6	-	-	-
26 - 10	-	22-10	-
0,1 - 6			
4 / 4,3 / 9,6			
0,5 - 2,5			
4 / 4,3 / 9,6			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
OTTA 6-PE	0790527	50

Принадлежности

EB 2- OTTA 6	0790608	10
EB 3-OTTA 6	3026036	10
EB 4-OTTA 6	3026049	10
EB 7-OTTA 6	3026052	10
EB 10- OTTA 6	0790420	10
SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10

ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
18	**60**	**64,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
18	**60**	**69,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
101	**800**	**0,1 - 25**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	-
101 / 25	115 / -	100 / -	-
25	-	-	-
26 - 4	-	18-4	-
0,1 - 25			
5 / 5,3 / 16			
1 - 6			
5 / 5,3 / 16			
M5			
2,5 - 3			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
OTTA 25-M5	0790488	50
OTTA 25-M6	0790491	50

Принадлежности


D-OTTA 25	0790514	50
ATP-OTTA 25	0790501	50
SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10

ZB 10 (см. каталог 5)

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов OTTA 6-T...



– Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях измерительных трансформаторов тока могут использоваться клеммы с размыкателем OTTA 6-T...
– Компактная конструкция
– Коммутационные перемычки с гнездами для измерительного штекера и без них



6 (6) мм², 36 A, клемма с размыкателем для измерительного трансформатора

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
11	**69**	**52**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
11	**69**	**57**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**800**	**0,1 - 6**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1	
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	36 / 6	30 / -	25 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 10	-	22-10	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 9,6			
Цвет маркировки красный	1,50 мм²			
синего цвета	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 9,6			
Общие характеристики				
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			


Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем, для монтажа на рейку NS 35...		серый	**OTTA 6-T**		0790446	50
Клемма, с винтами контрольных гнезд, для установки на NS 35...		серый				
Разделительная клемма, с винтами для контрольных гнезд, для установки коммутационных перемычек, установка на NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-OTTA 6-T**		0790459	50
Гребенчатый мостик						
	2	серый	**EB 2- OTTA 6**	36 A	0790608	10
	3	серый	**EB 3-OTTA 6**	36 A	3026036	10
	4	серый	**EB 4-OTTA 6**	36 A	3026049	10
	7	серый	**EB 7-OTTA 6**	36 A	3026052	10
	10	серый	**EB 10- OTTA 6**	36 A	0790420	10
Коммутационная перемычка						
	2	серебристый				
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-OTTA 6-T**		0311199	50
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**		1205079	10

Маркировка бокового паза — **ZB 10 (см. каталог 5)**



6 (6) мм², 36 А, клемма с размыкателем для измерительного трансформатора, с винтами для установки измерительного щупа

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
11	**69**	**52**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
11	**69**	**57**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**800**	**0,1 - 6**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	-
36 / 6	30 / -	25 / -	-
6	-	-	-
26 - 10	-	22-10	-
0,1 - 6			
4 / 4,3 / 9,6			
1,50 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
0,5 - 2,5			
4 / 4,3 / 9,6			
M4 / 1,5 - 1,8			
M4 / 1,2 - 1,4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
OTTA 6-T-P/P		0790462	50

Принадлежности

D-OTTA 6-T		0790459	50
EB 2- OTTA 6	36 A	0790608	10
EB 3-OTTA 6	36 A	3026036	10
EB 4-OTTA 6	36 A	3026049	10
EB 7-OTTA 6	36 A	3026052	10
EB 10- OTTA 6	36 A	0790420	10
S-OTTA 6-T		0311199	50
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10

ZB 10 (см. каталог 5)



6 (6) мм², 41 А, клемма с размыкателем для измерительного трансформатора, с винтами для установки измерительного щупа, для установки коммутационных перемычек

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
11	**79,2**	**52**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
11	**79,2**	**57**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000**	**0,1 - 6**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	-	-
41 / 6	30 / -	-	-
6	-	-	-
26 - 10	-	-	-
0,1 - 6			
4 / 4,3 / 9,6			
1,50 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
0,5 - 2,5			
4 / 4,3 / 9,6			
M4 / 1,5 - 1,8			
M4 / 1,2 - 1,4			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
OTTA 6-T/SB-P/P		3001269	50


Принадлежности

D-OTTA/RBO-SB		3001355	50
EB 2- OTTA 6	36 A	0790608	10
EB 3-OTTA 6	36 A	3026036	10
EB 4-OTTA 6	36 A	3026049	10
EB 7-OTTA 6	36 A	3026052	10
EB 10- OTTA 6	36 A	0790420	10
USBR 2-11		3001356	50
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10

ZB 10 (см. каталог 5)


Болтовые и винтовые клеммы





Множество вариантов исполнения

Серия изделий RBO включает компактные болтовые клеммы от M5 до M16 для подсоединения любых проводников сечением от 0,5 - 300 мм²



Гибкость монтажа

Болтовые клеммы имеют две возможности монтажа:

– установка на все монтажные рейки европейских стандартов
– Прямая установка на монтажную пластину



Модульная защита от прикосновения


С помощью большого количества принадлежностей возможно просто реализовать модульную защиту от прикосновений в соответствии с требованиями.

Болтовые клеммы RBO 5..., для кольцевого и вилочного кабельного наконечника M5


- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
- Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
- Коммутационная перемычка с изоляцией для коммутируемых поперечных соединений
- Монтаж на обычных монтажных рейках или прямо в распределительной коробке

Примечания:

[1]) 57 A при последовательном соединении, 41 A при соединении с перескакиванием



10 (10) мм², 57 A, проходная клемма, для установки на монтажную рейку



10 (10) мм², 57 A, проходная клемма, для непосредственного монтажа

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**13**	**53,3**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**13**	**53,3**	**52**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**13**	**53,3**	**-**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**800**	**0,1 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	45 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 8	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 10			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
синего цвета	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики				
Наружная резьба	M5			
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,2			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовая клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RBO 5**		3058059	50
Фланцевая клемма, для прямого монтажа, вкл. фланец крышки D–RSC 5–F		серый				
Блок фланцевых клемм, для непосредственного монтажа, вкл. фланец крышки D–RSC 5–F, 4 контакта		серый				
Блок, 6 контактов		серый				
Блок, 8 контактов		серый				
Блок, 12 контактов		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 5**		3058020	50
Фланец крышки		серый				
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-13**	57 A[1])	3059126	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-13 ISO**	24 A	3059663	10
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC**		3058017	10
Торцовый ключ			**SHN 8**		1209868	1
Маркировка средней гайки			**ZB 13 (см. каталог 5)**			
Маркировка бокового паза			**ZBF 13 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**13**	**53,3**	**-**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**13**	**53,3**	**-**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**13**	**53,3**	**37**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**800**	**0,1 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	45 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 8	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 10			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
синего цвета	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики				
Наружная резьба	M5			
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,2			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 5-F		3058062	50
RBO 5-F/4		3058237	1
RBO 5-F/6		3058240	1
RBO 5-F/8		3058253	1
RBO 5-F/12		3059252	1

Принадлежности

D-RSC 5-F		3059647	50
FB 10-13	57 A[1])	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SHN 8		1209868	1
ZB 13 (см. каталог 5)			
ZBF 13 (см. каталог 5)			


Болтовые клемм для измерительных трансформаторов RBO 5-T..., для кольцевого и вилочного наконечника M5

- Соединительные винты с контрольным отводом шириной 4 мм
- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
- Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
- Коммутационная перемычка с изоляцией для коммутируемых поперечных соединений
- Монтаж на монтажных рейках или прямо в распределительной коробке


Примечания:

[1]) 57 A при последовательном соединении, 41 A при соединении с перескакиванием

[2]) Расчетное напряжение при разъединении 630 В



10 (10) мм², 50 A, клемма с размыкателем для измерительного трансформатора



10 (10) мм², 50 A, клемма с размыкателем для измерительного трансформатора, для непосредственного монтажа

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**13**	**79,9**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**13**	**79,9**	**52**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**13**	**79,9**	**-**	
Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	50	**800[2])**	**0,1 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1			
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800[2])	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	50 / 10	45 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 8	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 10			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
синего цвета	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики				
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,2 - 1,4			
Наружная резьба	M5			
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,2			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RBO 5-T**		3058114	50
Контрольная разделительная клемма, с фланцем, для прямого монтажа		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 5-T**	3058046	50
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-13**	57 A[1]) 3059126	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-13 ISO**	24 A 3059663	10
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**	2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC-T**	3059139	10
Отвертка			**SZG 0,9X6,5 VDE**	1205134	10
Маркировка среднего паза			**ZB 13 (см. каталог 5)**		
Маркировка бокового паза			**ZBF 13 (см. каталог 5)**		

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
13	**79,9**	**-**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
13	**79,9**	**-**		
Ширина	Длина	Высота		
13	**79,9**	**39,7**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
50	**800[2])**	**0,1 - 10**	**-**	
МЭК 60947-7-1				
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
800[2])	600	-	-	
50 / 10	45 / -	-	-	
10	-	-	-	
26 - 8	-	-	-	
0,1 - 10				
5 / 5,3 / 10				
0,5 - 6				
5 / 5,3 / 10				
1,00 мм²				
2,50 мм²				
6,00 мм²				
M4 / 1,2 - 1,4				
M5				
2 - 2,2				
PA				
V0				

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 5-T-F		3058169	50

Принадлежности


D-RSC 5-T-F		3059346	50
FB 10-13	57 A[1])	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10
SZG 0,9X6,5 VDE		1205134	10
ZB 13 (см. каталог 5)			
ZBF 13 (см. каталог 5)			

Болтовые клеммы RBO 6..., для кольцевого и вилочного кабельного наконечника M6

– Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
– Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
– Коммутационная перемычка с изоляцией для коммутируемых поперечных соединений
– Монтаж на монтажных рейках или прямо в распределительной коробке



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма, для установки на монтажную рейку



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма, для прямого монтажа

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**17**	**80,8**	**49,8**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**17**	**80,8**	**54,8**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**17**	**80,8**	**-**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**800**	**2,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	115 / -	115	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	12 - 2	-	12-2	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	6 - 35			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	6 / 6,5 / 15			
Сечение подключаемого провода DIN 46237					
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	2,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	6 / 6,5 / 11			
	синего цвета	2,50 мм²			
	желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики					
Наружная резьба		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,2 - 3,7			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовая клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RBO 6**		3075896	40
Фланцевая клемма, для прямого монтажа, с фланцем D–RSC 6–F		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 6**		3213098	50
Фланец крышки		серый				
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-17**	57 A	3075951	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-17 ISO**	57 A	3213085	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC-T**		3059139	10
Маркировка среднего паза			**ZB 17 (см. каталог 5)**			
Маркировка бокового паза			**ZBF 17 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		17	**80,8**	**-**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		17	**80,8**	**-**	
		Ширина	Длина	Высота	
		17	**80,8**	**39,7**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**800**	**2,5 - 35**	**-**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		800	600	600	-
		125 / 35	115 / -	115	-
		35	-	-	-
		12 - 2	-	12-2	-
		6 - 35			
		6 / 6,5 / 15			
		2,5 - 6			
		6 / 6,5 / 11			
		2,50 мм²			
		6,00 мм²			
		M6			
		3,2 - 3,7			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 6-F		3075935	40

Принадлежности

D-RSC 6-F		3213108	50
FB 10-17	57 A	3075951	10
FB 10-17 ISO	57 A	3213085	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10
ZB 17 (см. каталог 5)			
ZBF 17 (см. каталог 5)			

Болтовые клеммы RBO, открытые, для кольцевых и вилочных наконечников



- Возможность установки приспособления для защиты от прикосновений
- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
- Разветвление цепей с помощью соединительных шин
- Защитные колпаки для болтовых клемм RBO 10, RBO 12 и RBO 16 можно опломбировать во избежание непреднамеренного открытия. Предназначенные для этого вставные проушины входят в объем поставки защитных крышек
- Клеммы RBO 10, RBO 12 и RBO 16 имеют измерительное гнездо 4 мм в середине клеммы

Возможность монтажа


- Монтаж на монтажных рейках или прямо в распределительной коробке, см. рисунок ниже



Примечания:

Подходящие контрольные штекеры см. на следующей странице

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.





70 (70) мм², 192 A, проходная клемма, для установки на монтажную рейку и прямого монтажа

Ex:

SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики


Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/15
		29	**136**	**74,5**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		192	**1000**	**6 - 70** / **-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	Ex МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	192 / 70	175 / -	175 / -	187 / 70
Расчетное сечение	[мм²]	70	-	-	2.5-70
Диапазон сечений	AWG	8 - 2/0	-	-	8 - 2/0
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	2,5 - 70			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 22			
Соединительная способность DIN 46235					
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	16 - 70			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 24			
Сечение подключаемого провода DIN 46237					
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	2,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 14			
	синего цвета	2,50 мм²			
	желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики					
Наружная резьба		M8			
Момент затяжки	[Нм]	6 - 12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовые клеммы, для непосредственного монтажа или монтажа на рейку NS 35/15		серый	**RBO 8**		3213137	10
		синий	**RBO 8 BU**		3213136	5
		черный / желтый	**RBO 8-FE**		3213139	5
Блок, 3-полюсный, (3 x серый)		серый	**RBO 8-3L**		3076206	2
Блок, 4-полюсный, (3 x серый, 1 x синий)		серый/синий	**RBO 8-3L/N**		3076248	2
Блок, 4-полюсный, (3 x серый, 1 x черно-желтый)		серый/черно-желтый	**RBO 8-3L/FE**		3076124	2
Блок, 5-полюсный, (3 x серый, 1 x синий, 1 x черно-желтый)		серый/синий/ черно-желтый	**RBO 8-3L/N/FE**		3076280	2

Принадлежности[1])

Перемычка, для объединения соседних сильноточных клемм						
	2	серебристый	**RBO 8-VS 2**	192 A	3213179	10
	3	серебристый	**RBO 8-VS 3**	192 A	3213182	10
Крышка, для защиты от прикосновения к токоведущим частям, устанавливается после подсоединения проводников с кабельными наконечниками		серый	**HC-RBO 8**		3247967	10
		синий	**HC-RBO 8 BU**		3247969	10
		черный / желтый	**HC-RBO 8-FE**		3247968	10
Концевой фиксатор, алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для установки на NS 35...		серебристый	**E/AL-NS 35**		1201662	10
Держатели для маркировки клеммных блоков, регулируются по высоте, для концевых фиксаторов CLIPFIX ..., маркируются с помощью этикеток EML (20x8) или непосредственно маркером B-STIFT или X-PEN		серый				
Маркировка центрального паза			**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)**			



150 (150) мм², 309 А, проходная клемма, для установки на монтажную рейку и прямого монтажа

Ex:
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
41	**144**	**84,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
309	**1000**	**6 - 150**	**10-350**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	1000	1100
309 / 150	310 / -	310 / -	309 / 150
150	-	-	6-150
10 - 300	10-350	10-350	10 - 300
6 - 150			
10 / 10,5 / 30			
16 - 150			
10 / 10,5 / 34			
6 - 6			
10 / 10,5 / 18			
6,00 мм²			
M10			
10 - 20			
PA			
V0			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 10		3244614	5
RBO 10 BU		3244616	5
RBO 10-FE		3244615	5
RBO 10-3L		3076219	2
RBO 10-3L/N		3076251	2
RBO 10-3L/FE		3076137	2
RBO 10-3L/N/FE		3076293	2

Принадлежности[1])

RBO 10-VS 2	309 A	3244643	10
RBO 10-VS 3	309 A	3244656	10
HC-RBO 10		3247970	6
HC-RBO 10 BU		3247972	6
HC-RBO 10-FE		3247971	6
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)



240 (240) мм², 415 А, проходная клемма, для установки на монтажную рейку и прямого монтажа

Ex:
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
49	**164**	**90,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
415	**1000**	**10 - 240**	**8-600**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	1000	1100
415 / 240	420 / -	420 / -	415 / 240
240	-	-	10-240
8 - 500	8-600	8-600	8 - 500
10 - 240			
12 / 13 / 38			
25 - 240			
12 / 13 / 42			
-			
- / - / -			
M12			
14 - 30			
PA			
V0			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 12		3244627	5
RBO 12 BU		3244629	5
RBO 12-FE		3244628	5
RBO 12-3L		3076222	1
RBO 12-3L/N		3076264	1
RBO 12-3L/FE		3076140	1
RBO 12-3L/N/FE		3076303	1

Принадлежности[1])

RBO 12-VS 2	415 A	3244669	10
RBO 12-VS 3	415 A	3244672	10
HC-RBO 12		3247983	6
HC-RBO 12 BU		3247985	6
HC-RBO 12-FE		3247984	6
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)



300 (300) мм², 520 А, проходная клемма, для установки на монтажную рейку и прямого монтажа

Ex:
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
54,8	**164**	**99,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
520	**1000**	**25 - 300**	**4-1000**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	1000	1100
520 / 300	540 / -	540 / -	520 / 300
300	-	-	25-300
4 - 600	4-1000	4-1000	4 - 600
25 - 240			
16 / 17 / 38			
50 - 300			
16 / 17 / 48			
-			
- / - / -			
M16			
25 - 35			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 16		3244630	5
RBO 16 BU		3244632	5
RBO 16-FE		3244631	5
RBO 16-3L		3076235	1
RBO 16-3L/N		3076277	1
RBO 16-3L/FE		3076153	1
RBO 16-3L/N/FE		3076316	1

Принадлежности[1])

RBO 16-VS 2	520 A	3244685	10
RBO 16-VS 3	520 A	3244698	10
HC-RBO 16		3247996	6
HC-RBO 16 BU		3247998	6
HC-RBO 16-FE		3247997	6
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)

Болтовые клеммы RBO с защитными крышками, для кольцевых и вилочных наконечников




- С защитной крышкой
- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
- Разветвление цепей с помощью соединительных шин
- Защитные крышки для болтовых клемм RBO 10, RBO 12 и RBO 16 можно опломбировать во избежание непреднамеренного открытия. Предназначенные для этого вставные проушины входят в объем поставки
- Клеммы RBO 10, RBO 12 и RBO 16 имеют измерительное гнездо 4 мм в середине клеммы
- Для индивидуальной маркировки защитных крышек могут использоваться следующие этикетки:
  0817028 EML (51X25)R
  0817031 EML (51X25)R YE
  0817002 EML (51X25)R SR



Примечания:

1) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 602.

2) Кабельный наконечник должен быть заизолирован термоусадочным кембриком.





70 (70) мм², 192 А, проходная клемма, для установки на монтажную рейку и прямого монтажа

Ex: SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
29	**184**	**74,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1500²)**	**6 - 70**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7

Расчетные данные				
Расчетное напряжение	[B]	1500²)	600	-	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	192 / 70	175 / -	-	187 / 70
Расчетное сечение	[мм²]	70	-	-	2.5-70
Диапазон сечений	AWG	8 - 2/0	-	-	8 - 2/0
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	2,5 - 70			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 22			
Соединительная способность DIN 46235					
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	16 - 70			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 24			
Сечение подключаемого провода DIN 46237					
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	2,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 14			
	синего цвета	2,50 мм²			
	желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики					
Наружная резьба		M8			
Момент затяжки	[Нм]	6 - 12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			


Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовые клеммы с защитной крышкой, для непосредственного монтажа или монтажа на рейку NS 35/15		серый	**RBO 8-HC**		3247973	5
		синий	**RBO 8-HC BU**		3247974	5
		черный / желтый	**RBO 8-FE-HC**		3247975	5
Блок, 3-полюсный, (3 x серый)		серый	**RBO 8-3L-HC**		3076044	2
Блок, 4-полюсный, (3 x серый, 1 x синий)		серый/синий	**RBO 8-3L/N-HC**		3076086	2
Блок, 4-полюсный, (3 x серый, 1 x черно-желтый)		серый/черно-желтый	**RBO 8-3L/FE-HC**		3076125	2
Блок, 5-полюсный, (3 x серый, 1 x синий, 1 x черно-желтый)		серый/синий/ черно-желтый	**RBO 8-3L/N/FE-HC**		3076167	2

Принадлежности[1])

Перемычка, для объединения соседних сильноточных клемм					
	2	серебристый	**RBO 8-VS 2**	192 A	3213179	10
	3	серебристый	**RBO 8-VS 3**	192 A	3213182	10
Концевой фиксатор, алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для установки на NS 35...		серебристый	**E/AL-NS 35**		1201662	10
Держатели для маркировки клеммных блоков, регулируются по высоте, для концевых фиксаторов CLIPFIX ..., маркируются с помощью этикеток EML (20x8) или непосредственно маркером B-STIFT или X-PEN		серый				
Щуп тестера, состоит из: **металлической детали** для втулок с отверстием диаметром 4 мм и						
Изоляционная втулка для металлической части PS		красный				

Маркировка центрального паза	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)**



150 (150) мм², 309 А, проходная клемма, для установки на монтажную рейку и прямого монтажа

Ex:
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
41	**235**	**84,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
309	**1500²)**	**6 - 150**	**10-350**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1500²)	600	1000	1100
309 / 150	310 / -	310 / -	309 / 150
150	-	-	6-150
10 - 300	10-350	10-350	10 - 300
6 - 150			
10 / 10,5 / 30			
16 - 150			
10 / 10,5 / 34			
6 - 6			
10 / 10,5 / 18			
6,00 мм²			
M10			
10 - 20			
PA			
V0			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 10-HC		3247976	5
RBO 10-HC BU		3247977	5
RBO 10-FE-HC		3247978	5
RBO 10-3L-HC		3076057	2
RBO 10-3L/N-HC		3076099	2
RBO 10-3L/FE-HC		3076138	2
RBO 10-3L/N/FE-HC		3076170	2

Принадлежности¹)

RBO 10-VS 2	309 A	3244643	10
RBO 10-VS 3	309 A	3244656	10
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100
PS-MT		0311647	10
PS-IH RD		0311579	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)



240 (240) мм², 415 А, проходная клемма, для установки на монтажную рейку и прямого монтажа

Ex:
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
49	**265**	**90,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
415	**1500²)**	**10 - 240**	**8-600**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1500²)	600	1000	1100
415 / 240	420 / -	420 / -	415 / 240
240	-	-	10-240
8 - 500	8-600	8-600	8 - 500
10 - 240			
12 / 13 / 38			
25 - 240			
12 / 13 / 42			
-			
- / - / -			
M12			
14 - 30			
PA			
V0			


Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 12-HC		3247986	5
RBO 12-HC BU		3247987	5
RBO 12-FE-HC		3247988	5
RBO 12-3L-HC		3076060	1
RBO 12-3L/N-HC		3076109	1
RBO 12-3L/FE-HC		3076141	1
RBO 12-3L/N/FE-HC		3076183	1

Принадлежности¹)

RBO 12-VS 2	415 A	3244669	10
RBO 12-VS 3	415 A	3244672	10
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100
PS-MT		0311647	10
PS-IH RD		0311579	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)



300 (300) мм², 520 А, проходная клемма, для установки на монтажную рейку и прямого монтажа

Ex:
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
54,8	**283,5**	**99,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
520	**1500²)**	**25 - 300**	**4-1000**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1500²)	600	1000	1100
520 / 300	540 / -	540 / -	520 / 300
300	-	-	25-300
4 - 600	4-1000	4-1000	4 - 600
25 - 240			
16 / 17 / 38			
50 - 300			
16 / 17 / 48			
-			
- / - / -			
M16			
25 - 35			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 16-HC		3247989	5
RBO 16-HC BU		3247990	5
RBO 16-FE-HC		3247991	5
RBO 16-3L-HC		3076073	1
RBO 16-3L/N-HC		3076112	1
RBO 16-3L/FE-HC		3076154	1
RBO 16-3L/N/FE-HC		3076196	1

Принадлежности¹)

RBO 16-VS 2	520 A	3244685	10
RBO 16-VS 3	520 A	3244698	10
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100
PS-MT		0311647	10
PS-IH RD		0311579	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)

Винтовые клеммы RSC ..., для кольцевых и вилочных кабельных наконечников M4 и M5




- Компактное винтовое соединение от кольцевого и вилочного кабельного наконечника
- Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
- Изоляционная винтовая перемычка дает возможность закоротки поперечных клемм, а винт выполняет функцию токопроводящего коммутационного звена
- Монтаж на обычных монтажных рейках или прямо в распределительной коробке
- Защитный профиль, который крепится непосредственно на клеммах, служит для защиты от прикосновения
- Большая, непрерывная центральная маркировка
- Гайки и токопроводящие перемычки надежно закреплены в изолирующем корпусе



Примечания:

[1]) 57 A при последовательном соединении, 41 A при соединении с перескакиванием

[2]) Расчетное напряжение при разъединении 630 В



4 (6) мм², 32 A, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
9	**53,3**	**47,1**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
9	**53,3**	**52,1**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
9	**53,3**	**-**	
[мм]			
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,1 - 6**	**-**
Расчетные данные			
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 10	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 8			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 8			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
синего цвета	2,50 мм²			
желтого цвета				
Общие характеристики				
Наружная резьба	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,2 - 1,4			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Болтовая клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый
Болтовая/фланцевая клемма, для прямого монтажа		серый
Блок, 4 контакта		серый
Блок, 6 контактов		серый
Блок, 8 контактов		серый
Блок, 12 контактов		серый


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 4		3058127	50

Принадлежности


Крышка, ширина 2,2 мм		серый	
Винтовая перемычка, изолированная	10	серебристый	
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	
Отвертка			

D-RSC 5		3058020	50
FB 10-9	32 A	3059113	10
FB 10-9 ISO	24 A	3059650	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
SZK PH2 VDE		1205163	10


Маркировка центрального паза	**ZB 9 (см. каталог 5)**
Маркировка бокового паза	**ZBF 9 (см. каталог 5)**



4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, для непосредственного монтажа



10 (10) мм², 57 А, проходная клемма



10 (10) мм², 57 А, проходная клемма, для непосредственного монтажа

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
9	**53,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
9	**53,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
9	**53,3**	**37**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800²)**	**0,1 - 6**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800²)	600	-	-
32 / 4	30 / -	-	-
4	-	-	-
26 - 10	-	-	-
0,1 - 6			
4 / 4,3 / 8			
0,5 - 2,5			
4 / 4,3 / 8			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
M4			
1,2 - 1,4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 4-F		3058130	50
RSC 4-F/4		3059171	1
RSC 4-F/6		3059184	1
RSC 4-F/8		3059197	1
RSC 4-F/12		3059207	1

Принадлежности

D-RSC 5-F		3059647	50
FB 10-9	32 A	3059113	10
FB 10-9 ISO	24 A	3059650	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
SZK PH2 VDE		1205163	10

ZB 9 (см. каталог 5)

ZBF 9 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
13	**53,3**	**47,1**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
13	**53,3**	**52,1**	
Ширина	Длина	Высота	
13	**53,3**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**800**	**0,1 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	-
57 / 10	45 / -	-	-
10	-	-	-
26 - 8	-	-	-
0,1 - 10			
5 / 5,3 / 10			
0,5 - 6			
5 / 5,3 / 10			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
M5			
2 - 2,2			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 5		3058143	50

Принадлежности

D-RSC 5		3058020	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
SZK PH2 VDE		1205163	10

ZB 13 (см. каталог 5)

ZBF 13 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
13	**53,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
13	**53,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
13	**53,3**	**37**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**800**	**0,1 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	-
57 / 10	45 / -	-	-
10	-	-	-
26 - 8	-	-	-
0,1 - 10			
5 / 5,3 / 10			
0,5 - 6			
5 / 5,3 / 10			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
M5			
2 - 2,2			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 5-F		3058156	50
RSC 5-F/4		3059210	1
RSC 5-F/6		3059223	1
RSC 5-F/8		3059236	1
RSC 5-F/12		3059249	1


Принадлежности

D-RSC 5-F		3059647	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
SZK PH2 VDE		1205163	10

ZB 13 (см. каталог 5)

ZBF 13 (см. каталог 5)

Болтовые клеммы RSC 6 ..., M6 и клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов RSC 5-T..., M5




- Фланцевые клеммы для непосредственного монтажа в распределительных коробках
- Компактное винтовое соединение от кольцевого и вилочного кабельного наконечника
- Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
- Изоляционная винтовая перемычка дает возможность закоротки поперечных клемм, а винт выполняет функцию токопроводящего коммутационного звена
- Защитный профиль, который крепится непосредственно на клеммах, служит для защиты от прикосновения
- Большая, непрерывная маркировка центрального паза
- Гайки и токопроводящие перемычки надежно закреплены в изолирующем корпусе
- Простое создание блоков фланцевых клемм, см. рисунок ниже



Примечания:

[1]) 57 A при последовательном соединении, 41 A при соединении с перескакиванием

[2]) Расчетное напряжение при разъединении 630 В.



35 (35) мм², 125 A, проходная клемма

Технические характеристики


Размеры			
[мм]			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
17	**80,8**	**49,8**	
Размеры			
[мм]			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
17	**80,8**	**54,8**	
Размеры			
[мм]			
Ширина	Длина	Высота	
17	**80,8**	**-**	
Макс. электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**800**	**2,5 - 35**	**-**
Расчетные данные			
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	125 / 35	115 / -	115	-
Расчетное сечение [мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений AWG	12 - 2	-	12-2	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	6 - 35			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	6 / 6,5 / 15			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	2,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	6 / 6,5 / 11			
Цвет маркировки красный				
синего цвета	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики				
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	- / -			
Наружная резьба	M6			
Момент затяжки [Нм]	3,2 - 3,7			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовая клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RSC 6**		3075870	40
Болтовая/фланцевая клемма, для прямого монтажа		серый				
Клеммы с размыкателем и измерительным преобразователем, для монтажа на рейки NS 35 и NS 32		серый				
Разделительная клемма для измерительного преобразователя, с фланцем, для непосредственного монтажа		серый				

Принадлежности


Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 6**		3213098	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-17**	57 A	3075951	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-17 ISO**	57 A	3213085	10
Разделительная пластина, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC-T**		3059139	10
Отвертка						
Маркировка центрального паза			**ZB 17 (см. каталог 5)**			
Маркировка бокового паза			**ZBF 17 (см. каталог 5)**			



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма, для прямого монтажа



10 (10) мм², 50 А, клемма с размыкателем для измерительного трансформатора



10 (10) мм², 50 А, клемма с размыкателем для измерительного трансформатора

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
17	**80,8**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
17	**80,8**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
17	**80,8**	**39,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**800**	**2,5 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	-
125 / 35	115 / -	115	-
35	-	-	-
12 - 2	-	12-2	-
6 - 35 6 / 6,5 / 15			
2,5 - 6 6 / 6,5 / 11 2,50 мм² 6,00 мм²			
- / -			
M6 3,2 - 3,7 PA V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 6-F		3075919	40

Принадлежности

D-RSC 6-F		3213108	50
FB 10-17	57 A	3075951	10
FB 10-17 ISO	57 A	3213085	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10

ZB 17 (см. каталог 5)

ZBF 17 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
13	**79,9**	**49,8**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
13	**79,9**	**54,8**	
Ширина	Длина	Высота	
13	**79,9**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
50	**800²)**	**0,1 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800²)	600	-	-
50 / 10	45 / -	-	-
10	-	-	-
26 - 8	-	-	-
0,1 - 10 5 / 5,3 / 10			
0,5 - 6 5 / 5,3 / 10 1,00 мм² 2,50 мм² 6,00 мм²			
M4 / 1,2 - 1,4			
M5 2 - 2,2 PA V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 5-T		3058172	50

Принадлежности

D-RSC 5-T		3058046	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10
SZG 0,9X6,5 VDE		1205134	10

ZB 13 (см. каталог 5)

ZBF 13 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
13	**79,9**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
13	**79,9**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
13	**79,9**	**39,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
50	**800²)**	**0,1 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800²)	600	-	-
50 / 10	45 / -	-	-
10	-	-	-
26 - 8	-	-	-
0,1 - 10 5 / 5,3 / 10			
0,5 - 6 5 / 5,3 / 10 1,00 мм² 2,50 мм² 6,00 мм²			
M4 / 1,2 - 1,4			
M5 2 - 2,2 PA V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 5-T-F		3058334	50

Принадлежности

D-RSC 5-T-F		3059346	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10
SZG 0,9X6,5 VDE		1205134	10


ZB 13 (см. каталог 5)

ZBF 13 (см. каталог 5)


Сильноточные клеммы HV ...




– Надежное подключение до 4 проводов с кабельными наконечниками, соответствующими требованиям DIN 46234, 46235 и 46237, в крайне ограниченных монтажных условиях
– Пружинная шайба защищает шестигранную гайку от саморазвинчивания
– Широкий ассортимент принадлежностей для удобного подключения проводов сечением до 120 мм²



– Для разветвления цепей используются 2- и 3-контактные соединительные шины
– Для установки соединительных шин необходимо просто изолировать предусмотренное в разделительной пластине окошко



– Для семейства одно- и двухболтовых клемм применяются две разные разделительные пластины
– Маркировка разделительных пластин позволяет размещать их на соответствующей клемме в высоту или в длину




① Концевой держатель CLIPFIX 35-5
② Разделительная пластина HV M12/1-TP
③ Клемма на высокий ток HV M5/1 или HV M6/1
④ Разделительная пластина HV M12/2-TP
⑤ Клеммы на высокий ток HV M8/1, HV M10/1 или HV M12/1
⑥ Клеммы на высокий ток HV M6/2, HV M8/2 или HV M10/2
⑦ Крышка HV M10/1-AP
⑧ Концевой держатель E/AL-NS 35


Размеры	
	[мм]
Макс. электрические данные	

Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм	
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]
Общие характеристики	
Длина болта	[мм]
Резьба винтов	
Момент затяжки	[Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	


Описание	Полюсов	Цвет
Клеммы на высокие токи, для установки на монтажную рейку NS 35...		серый
Перемычка, для объединения соседних сильноточных клемм		
	2	серебристый
	3	серебристый
Перемычка переходного сечения, для соединения выводов клемм HV M8/1 и HV M6/1		
	2	серебристый
Перемычка переходного сечения, для соединения выводов клемм HV M10/1 и HV M6/1		
	3	серебристый
Разделительная пластина		серый
Крышки		серый
Предупредительная табличка, самоклеющаяся, символы и надписи черного цвета: значок молнии и надпись ,,Vorsicht Spannung - Attention Danger" (ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!), размер этикетки: 32 x 26 мм		желтый
Концевой держатель, для установки на рейки NS 35, ширина 5,15 мм, маркировка при помощи ZB 5 и UCT-EM (30X5), возможность установки перемычек и контрольных штекеров		серый
Концевой фиксатор, алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для установки на NS 35...		серебристый
Маркировка бокового паза		



35 (35) мм², 125 А, M6 болтовая клемма



50 (50) мм², 150 А, M8 болтовая клемма



120 (120) мм², 269 А, M10 болтовая клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16	**67**	**58**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
125 / 35	-	120 / -	-
35	-	-	-
14 - 2	-	-4	-
2,5 - 35			
6 - 35			
2,5 - 6			
16			
M6			
3 - 6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M6/2		3049547	25

Принадлежности

HV M6/1-VS 2	125 A	3049262	10
HV M6/1-VS 3	125 A	3049275	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M6/1-AP		3049903	25
WS-4K		1004584	10
CLIPFIX 35-5		3022276	50

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
21	**67**	**66**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**2,5 - 50**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
150 / 50	-	130 / -	-
50	-	-	-
14 - 1/0	-	-3	-
2,5 - 50			
6 - 35			
- 10			
21			
M8			
6 - 12			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M8/2		3049550	25

Принадлежности

HV M8/1-VS 2	150 A	3049369	10
HV M8/1-VS 3	150 A	3049372	10
HV M8/1 M6/1-STL		3071094	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M8/1-AP		3049398	25
WS-4K		1004584	10
E/AL-NS 35		1201662	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
32	**67**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
269	**1000**	**6 - 120**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
269 / 120	-	225 / -	-
120	-	-	-
10 - 250 kcmil	-	-00	-
6 - 120			
10 - 95			
- 6			
26			
M10			
10 - 20			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M10/2		3049563	10

Принадлежности

HV M10/1-VS 2	269 A	3049466	10
HV M10/1-VS 3	269 A	3049479	10
HV M10/1 M6/1-STL2		3071081	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M10/1-AP		3049495	10
WS-4K		1004584	10
WS-2K		1004513	10
E/AL-NS 35		1201662	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)

Сильноточные клеммы HV ...

- Болтовые клеммы для кабельного наконечника, соответствующего требованиям DIN 46234, DIN 46235 и DIN 46237, дополняют ассортимент сильноточных разъемов UHV ...
- Для подключения до четырех проводов
- Варианты с болтами от M5 до M12
- Широкий выбор принадлежностей



16 (16) мм², 76 A, M5 болтовая клемма



35 (35) мм², 125 A, M6 болтовая клемма

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**13**	**67**	**58**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**1000**	**0,1 - 16**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	-	60 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 6	-	-8	-
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,1 - 16			
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	6 - 10			
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	1 - 6			
Общие характеристики					
Длина болта	[мм]	22,5			
Резьба винтов		M5			
Момент затяжки	[Нм]	2 - 4			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клеммы на высокие токи, для установки на монтажную рейку NS 35...		серый	**HV M5/1**		3049107	25

Принадлежности

Перемычка, для объединения соседних сильноточных клемм					
	2 серебристый	**HV M5/1-VS 2**	76 A	3049437	10
	3 серебристый	**HV M5/1-VS 3**	76 A	3049440	10
Перемычка переходного сечения, для соединения выводов клемм HV M8/1 и HV M6/1					
	2 серебристый				
Перемычка переходного сечения, для соединения выводов клемм HV M10/1 и HV M6/1					
	3 серебристый				
Разделительная пластина	серый	**HV M12/1-TP**		3049602	25
Крышки	серый	**HV M5/1-AP**		3049806	25
Предупредительная таблички, самоклеющаяся, символы и надписи черного цвета: значок молнии и надпись „Внимание! Опасность", размер этикетки: 13 x 23,5 мм	желтый	**WS-4K**		1004584	10
Предупредительная табличка, самоклеющаяся, символы и надписи черного цвета: значок молнии и надпись „Vorsicht Spannung - Attention Danger" (ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!), размер этикетки: 32 x 26 мм	желтый				
Концевой держатель, для установки на рейки NS 35, ширина 5,15 мм, маркировка при помощи ZB 5 и UCT-EM (30X5), возможность установки перемычек и контрольных штекеров	серый	**CLIPFIX 35-5**		3022276	50
Концевой фиксатор, алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для установки на NS 35...	серебристый				
Маркировка бокового паза		**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)**			

Технические характеристики


		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		16	**67**	**58**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		1000	-	1000	-
		125 / 35	-	115 / -	-
		35	-	-	-
		14 - 2	-	-4	-
		2,5 - 35			
		6 - 35			
		2,5 - 6			
		22,5			
		M6			
		3 - 6			
		PA			
		V0			

Данные для заказа


Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M6/1		3049204	25

Принадлежности


HV M6/1-VS 2	125 A	3049262	10
HV M6/1-VS 3	125 A	3049275	10
HV M12/1-TP		3049602	25
HV M6/1-AP		3049903	25
WS-4K		1004584	10
CLIPFIX 35-5		3022276	50
UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)			



50 (50) мм², 150 А, M8 болтовая клемма



120 (120) мм², 269 А, M10 болтовая клемма



120 (120) мм², 269 А, M12 болтовая клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
21	**67**	**66**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**2,5 - 50**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
150 / 50	-	125 / -	-
50	-	-	-
14 - 1/0	-	-3	-
2,5 - 50			
6 - 35			
6 - 10			
30,5			
M8			
6 - 12			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M8/1		3049301	25

Принадлежности

HV M8/1-VS 2	150 A	3049369	10
HV M8/1-VS 3	150 A	3049372	10
HV M8/1 M6/1-STL		3071094	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M8/1-AP		3049398	25
WS-4K		1004584	10
CLIPFIX 35-5		3022276	50

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
32	**67**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
269	**1000**	**6 - 120**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
269 / 120	-	220 / -	-
120	-	-	-
10 - 250 kcmil	-	-00	-
6 - 120			
10 - 95			
- 6			
40,5			
M10			
10 - 20			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M10/1		3049408	10

Принадлежности

HV M10/1-VS 2	269 A	3049466	10
HV M10/1-VS 3	269 A	3049479	10
HV M10/1 M6/1-STL2		3071081	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M10/1-AP		3049495	10
WS-4K		1004584	10
WS-2K		1004513	10
E/AL-NS 35		1201662	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
32	**67**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
269	**1000**	**6 - 120**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
269 / 120	-	220 / -	-
120	-	-	-
10 - 250 kcmil	-	-00	-
6 - 120			
10 - 95			
-			
40,5			
M12			
14 - 31			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M12/1		3049505	10

Принадлежности


HV M12/1-VS 2	269 A	3049631	10
HV M12/1-VS 3	269 A	3049644	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M10/1-AP		3049495	10
WS-4K		1004584	10
WS-2K		1004513	10
E/AL-NS 35		1201662	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)


Сильноточные клеммы UHV ...

- Сильноточные клеммы UHV ... представлены в различных исполнениях
- В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варинты
- Широкий ассортимент принадлежностей обеспечивает надежное и удобное подсоединение проводников сечением до 240 мм²





25 (25) мм², 101 А, проходная клемма



50 (50) мм², 150 А, проходная клемма

Примечания:

Для UHV 240... необходима установка плоской скобы BG/F.

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
	[мм]	**26**	**95**	**72**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		101	**1000**	**6 - 25**	**6-4**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	101 / 25	85 / -	100 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	25	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	10 - 3	6-4	6-4	-
Сечение подключаемого провода для клеммной втулки		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	6 - 25	10 - 25	4 - 25	4 - 25
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	2,5 - 10	4 - 10	2,5 - 10	-
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм					
Диаметр болта	[мм]	8 мм			
Диаметр отверстия / размер перемычки	[мм]	8,4 / 15 мм x 3 мм			
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	2,5 - 25			
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	16 - 25			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	21			
Клеммная втулка: резьба винтов/ момент затяжки	- / [Нм]	M5 / 4 - 4,5			
Резьбовое гнездо AS: винтовая резьба / момент затяжки	- / [Нм]	M8 / 15 - 20			
Изоляционный материал		PA-F			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сильноточная клемма, с одной стороны винтовой зажим **KH,** с другой стороны - болтовой зажим **AS**		серый	**UHV 25-KH/AS**	2130101	10
Сильноточная клемма, болтовые зажимы **AS с обеих сторон,** для присоединения плоской перемычки или кабелей с наконечниками		серый	**UHV 25-AS/AS**	2130004	10
Сильноточная клемма, с обеих сторон - винтовой зажим **KH,** для присоединения неподготовленных проводников		серый	**UHV 25-KH/KH**	2130156	10

Принадлежности

Крышка, для защиты от прикосновения к токоведущим частям, устанавливается после подсоединения проводников с кабельными наконечниками		серый	**UHV 25-AH**	2130431	10
Соединительная шина, для соединения соседних выводов клемм					
	2	серебристый	**UHV 25-VS 2**	2130541	10
	3	серебристый	**UHV 25-VS 3**	2130554	10
Разделительная пластина		серый серый	**UHV -TP1**	2130402	10
Вставной профиль, выравнивает призмообразное основание втулки при использовании плоских кабелей		серебристый			
Концевой стопор, устанавливается с двух сторон клеммной группы, ширина 7,2 мм		серый	**UHV -E**	2130428	10
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10
Шестигранный ключ, с изолированной рукояткой, по безопасности соответствует EN 60900, длина: 150 мм, ширина ручки: 110 мм					
Маркировка центрального паза			**UC-TM 10 (см. каталог 5)**		

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
	[мм]	**32**	**104**	**78**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		150	**1000**	**16 - 50**	**6-1/0**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	150 / 50	150 / -	125 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	50	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	6 - 1/0	6-1/0	6-1/0	-
Сечение подключаемого провода для клеммной втулки		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	16 - 50	25 - 50	25 - 50	25 - 50
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	10 - 16	10 - 16	10 - 16	-
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм					
Диаметр болта	[мм]	10 мм			
Диаметр отверстия / размер перемычки	[мм]	10,5 / 20 мм x 3 мм			
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	6 - 50			
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	16 - 50			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	26			
Клеммная втулка: резьба винтов/ момент затяжки	- / [Нм]	M6 / 6 - 8			
Резьбовое гнездо AS: винтовая резьба / момент затяжки	- / [Нм]	M10 / 25 - 30			
Изоляционный материал		PA-F			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
UHV 50-KH/AS	2130114	10
UHV 50-AS/AS	2130017	10
UHV 50-KH/KH	2130169	10

Принадлежности

UHV 50-AH	2130444	10
UHV 50-VS 2	5030897	10
UHV 50-VS 3	2130622	10
UHV -TP1	2130402	10
UKH 50 EP	3009228	10
UHV -E	2130428	10
SZS 1,2X8,0 VDE	1205082	10
UC-TM 10 (см. каталог 5)		



95 (95) мм², 232 А, проходная клемма



150 (150) мм², 309 А, проходная клемма



240 (240) мм², 415 А, проходная клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
40	**114**	**86**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
232	**1000**	**25 - 95**	**2-4/0**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	600	-
232 / 95	230 / -	200 / -	-
95	-	-	-
3 - 3/0	2-4/0	2-4/0	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
25 - 95	35 - 95	35 - 95	35 - 95
25 - 35	25 - 35	16 - 35	-
12 мм			
13 / 30 мм x 5 мм			
10 - 95			
25 - 95			
29			
M8 / 15 - 20			
M12 / 25 - 30			
PA-F			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHV 95-KH/AS	2130127	10
UHV 95-AS/AS	2130020	10
UHV 95-KH/KH	2130172	10

Принадлежности

UHV 95-AH	2130457	10
UHV 95-VS 2	2130635	10
UHV 95-VS 3	2130648	10
UHV -TP2	2130415	10
UKH 95 EP	3009231	10
UHV -E	2130428	10
VDE-ISS 8	1201947	1

UC-TM 10 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
46	**119**	**100**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
309	**1000**	**35 - 150**	**2-300**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	600	-
309 / 150	285 / -	275 / -	-
150	-	-	-
2 - 300 kcmil	2-300	2-300	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
35 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
25 - 50	35 - 50	25 - 50	-
12 мм			
13 / 35 мм x 5 мм			
10 - 150			
25 - 150			
34			
M10 / 25 - 30			
M12 / 25 - 30			
PA-F			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHV150-KH/AS	2130130	10
UHV150-AS/AS	2130033	10
UHV150-KH/KH	2130185	10

Принадлежности

UHV150-AH	2130460	10
UHV150-VS 2	2130651	10
UHV150-VS 3	2130664	10
UHV -TP2	2130415	10
UKH 150/240 EP	3009244	10
UHV -E	2130428	10
VDE-ISS 8	1201947	1

UC-TM 10 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
53	**126,5**	**105,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
415	**1000**	**70 - 240**	**2/0-500**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	600	-
415 / 240	380 / -	400 / -	-
240	-	-	-
2/0 - 500 kcmil	2/0-500	1/0-500	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
70 - 240	70 - 240	70 - 180	70 - 185
35 - 95	50 - 95	35 - 50	-
16 мм			
17 / 40 мм x 5 мм			
25 - 240			
50 - 185			
34			
M10 / 25 - 30			
M16 / 30 - 35			
PA-F			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHV240-KH/AS	2130143	5
UHV240-AS/AS	2130046	5
UHV240-KH/KH	2130198	5

Принадлежности

UHV240-AH	2130473	10
UHV240-VS 2	2130677	10
UHV240-VS 3	2130680	10
UHV -TP2	2130415	10
UKH 150/240 EP	3009244	10
UHV -E	2130428	10
VDE-ISS 8	1201947	1


UC-TM 10 (см. каталог 5)


Болтовые клеммы RBO и RSC

Болтовые клеммы поставляются в исполнениях с одним или двумя болтами или с комбинированным винтовым/болтовым разъемом. Последние предназначены для сильноточных проводников: один проводник вставляется в вводное отверстие с болтовым зажимом, проводник с кабельным наконечником подсоединяется к винтовому зажим. Соответствующие размеры приведены далее на рисунках и в таблицах.


Надежное подключение кабеля


Сильноточные клеммы UHV..., HV... и RT... оснащены винтовыми зажимами, обеспечивающими надежное подсоединение кабельных наконечников. Защита от самопроизвольного раскручивания винта выполнена с помощью пружинной шайбы. Клеммы предназначены для подсоединения кабельных наконечников, удовлетворяющих стандартам DIN 46234, DIN 46235 и DIN 46237. К данным клеммам также можно подсоединить два проводника, при этом один проводник с кабельным наконечником должен подсоединяться сверху токоведущей пластины, а второй - снизу. См. рисунок внизу справа.







UHV...AS/AS






UHV...KH/AS





UHV...KH/KH



RT ... / RTO ...

Сильноточные клеммы с болтовым зажимом
Универсальные сильноточные клеммы
Размеры, [мм] / [дюйм]

Тип	B	L	B
UHV 25-AS/AS	53 / 2.087	88 / 3.456	26 / 1.024
UHV 25-KH/AS	72 / 2.835	95 / 3.74	26 / 1.024
UHV 25-KH/KH	72 / 2.835	102,5 / 4.035	26 / 1.024
UHV 50-AS/AS	54,5 / 2.146	95 / 3.74	32 / 1.26
UHV 50-KH/AS	78 / 3.071	104 / 4.094	32 / 1.26
UHV 50-KH/KH	78 / 3.071	113,5 / 4.469	32 / 1.26
UHV 95-AS/AS	56 / 2.205	110 / 4.331	40 / 1.575
UHV 95-KH/AS	86 / 3.386	114 / 4.488	40 / 1.575
UHV 95-KH/KH	86 / 3.386	118,5 / 4.665	40 / 1.575
UHV 150-AS/AS	56 / 2.205	110 / 4.331	46 / 1.811
UHV 150-KH/AS	100 / 3.937	119 / 4.685	46 / 1.811
UHV 150-KH/KH	100 / 3.937	128,5 / 5.059	46 / 1.811
UHV 240-AS/AS	58 / 2.283	125 / 4.921	53 / 2.087
UHV 240-KH/AS	105,5 / 4.154	126,5 / 4.980	53 / 2.087
UHV 240-KH/KH	105,5 / 4.154	128,5 / 5.059	53 / 2.087

Болтовые клеммы CLIPLINE complete
Ring-Lug Terminal - клеммы RT
Размеры, [мм] / [дюйм]

Тип	B	L	B
RT 3	51 / 2.007	65 / 2.559	12,2 / 0.480
RT 5	51 / 2.007	65 / 2.559	16,2 / 0.637
RT 5-T	51 / 2.007	90,4 / 3.559	16,2 / 0.637
RT 8	63,8 / 2.511	84 / 3.307	20,2 / 0.795

Болтовые клеммы CLIPLINE complete
Клеммы отрытого исполнения RTO
Размеры, [мм] / [дюйм]

Тип	B	L	B
RTO 3	49,9 / 1 965	65 / 2.559	12,2 / 0.480
RTO 5	49,9 / 1 965	65 / 2.559	16,2 / 0.637
RTO 5-T	49,9 / 1 965	90,4 / 3.559	16,2 / 0.637
RTO 8	62,2 / 2.449	84 / 3.307	20,2 / 0.795

Надежное присоединение плоских шин

Для надежного подсоединения плоских шин к выводам сильноточных клемм UKH и UHV используется призматическая вставка (UKH...EP). Она предназначена для выравнивания призматического дна вставного отверстия и обеспечивает электрический контакт по всей плоскости шины.


Возможность подсоединения плоских шин

Проводник		Тип	
Формат [мм]	Ток [A]	UHV 50-KH/AS UHV 50-KH/KH	UHV 95-KH/AS UHV 95-KH/KH
3 x 9 x 0,8	100	X	X
6 x 9 x 0,8	160	X[1])	X
4 x 16 x 0,8	200	–	X
6 x 16 x 0,8	250	–	X[1])
10 x 16 x 0,8	400	–	X[1])
11 x 21 x 0,8	630	–	–


Проводник		Тип	
Формат [мм]	Ток [A]	UHV 150-KH/AS UHV 150-KH/KH	UHV 240-KH/AS UHV 240-KH/KH
3 x 9 x 0,8	100	–	–
6 x 9 x 0,8	160	X	–
4 x 16 x 0,8	200	X	X
6 x 16 x 0,8	250	X	X
10 x 16 x 0,8	400	X[1])	X
11 x 21 x 0,8	630	–	X[1])

[1]) Учитывайте номинальный ток клеммы.

Внутренние размеры вводного отверстия



Тип	Внутренние размеры, [мм] / [дюйм]		
	a	b	c
UKH 25 / UHV 25-KH/...	9 / 0.354	– / –	8,5 / 0.335
UKH 50 / UHV 50-KH/...	11 / 0.433	7,5 / 0.295	12 / 0.472
UKH 95 / UHV 95-KH/...	15 / 0.591	11 / 0.433	15 / 0.591
UKH 150 / UHV 150-KH/...	19,5 / 0.768	11 / 0.433	18 / 0.709
UKH 240 / UHV 240-KH/...	24 / 0.945	19 / 0.748	26 / 1.024




Размеры крышек и разделителей клеммных групп [мм] / [дюймы]


Тип	a	b	c	d
UHV 25	51 / 2.008	82 / 3.228	70 / 2 756	63 / 2.48
UHV 50	57 / 2.244	97 / 3.819	76 / 2.992	68 / 2.677
UHV 95	59 / 2.323	112 / 4.409	84 / 3.307	75 / 2.953
UHV 150	64 / 2.52	125 / 4.921	98 / 3.858	81 / 3.189
UHV 240	64 / 2.52	143 / 5.63	103 / 4.055	87 / 3.425

Кабельные наконечники	Сечение проводника [мм²] / [AWG]		DIN 46234 ∅ отверстия d_2 [мм] / [дюймы]		DIN 46234 Ширина d_3 [мм] / [дюйм]		DIN 46235 ∅ отверстия d_2 [мм] / [дюймы]		DIN 46235 Ширина d_3 [мм] / [дюйм]		DIN 46237 ∅ отверстия d_2 [мм] / [дюймы]		DIN 46237 Ширина d_3 [мм] / [дюйм]	
M 3	0,5	20	3,2	0.126	5	0.197	– / –		– / –		– / –		– / –	
	1	17	3,2	0.126	6	0.236	– / –		– / –		3,2	0.126	6	0.236
	2,5	14	3,2	0.126	6	0.236	– / –		– / –		3,2	0.126	6	0.236
M 5	0,5	20	5,3	0.208	8	0.315	– / –		– / –		– / –		– / –	
	1	17	5,3	0.208	10	0.394	– / –		– / –		5,3	0.208	10	0.394
	2,5	14	5,3	0.208	10	0.394	– / –		– / –		5,3	0.208	10	0.394
	6	10	5,3	0.208	10	0.394	5,3	0.208	8,5	0.335	5,3	0.208	10	0.394
	10	8	5,3	0.208	11	0.433	5,3	0.208	9	0.354	– / –		– / –	
	16	6	5,3	0.208	11	0.433	– / –		– / –		– / –		– / –	
	25	3	5,3	0.208	12	0.472	– / –		– / –		– / –		– / –	
M 6	1,5	16	6,4	0.252	10	0.394	– / –		– / –		– / –		– / –	
	2,5	14	6,4	0.252	11	0.433	– / –		– / –		6,5	0.256	11	0.433
	6	10	6,4	0.252	11	0.433	6,4	0.252	8,5	0.335	6,5	0.256	11	0.433
	10	8	6,4	0.252	11	0.433	6,4	0.252	9	0.354	– / –		– / –	
	16	6	6,4	0.252	11	0.433	6,4	0.252	12	0.472	– / –		– / –	
	25	3	6,4	0.252	12	0.472	6,4	0.252	14	0.551	– / –		– / –	
	35	2	6,4	0.252	16	0.63	– / –		– / –		– / –		– / –	
	50	0	6,4	0.252	18	0.709	– / –		– / –		– / –		– / –	
M 8	2,5	14	8,4	0.331	14	0.551	– / –		– / –		8,4	0.331	14	0.551
	6	10	8,4	0.331	14	0.551	– / –		– / –		8,4	0.331	14	0.551
	10	8	8,4	0.331	14	0.551	– / –		– / –		– / –		– / –	
	16	6	8,4	0.331	14	0.551	8,4	0.331	13	0.512	– / –		– / –	
	25	3	8,4	0.331	16	0.63	8,4	0.331	16	0.63	– / –		– / –	
	35	2	8,4	0.331	16	0.63	8,4	0.331	17	0.669	– / –		– / –	
	50	0	8,4	0.331	18	0.709	8,4	0.331	20	0.787	– / –		– / –	
	70	00	8,4	0.331	22	0.866	8,4	0.331	24	0.945	– / –		– / –	
	95	000	8,4	0.331	24	0.945	– / –		– / –		– / –		– / –	
	120	250 kcmil	8,4	0.331	24	0.945	– / –		– / –		– / –		– / –	
M 10	6	10	10,5	0.413	18	0.709	– / –		– / –		10,5	0.413	18	0.709
	10	8	10,5	0.413	18	0.709	– / –		– / –					
	16	6	10,5	0.413	18	0.709	10,5	0.413	17	0.669				
	25	3	10,5	0.413	18	0.709	10,5	0.413	17	0.669				
	35	2	10,5	0.413	18	0.709	10,5	0.413	19	0.748				
	50	20	10,5	0.413	18	0.709	10,5	0.413	22	0.866				
	70	00	10,5	0.413	22	0.866	10,5	0.413	24	0.945				
	95	000	10,5	0.413	24	0.945	10,5	0.413	28	1.102				
	120	250 kcmil	10,5	0.413	24	0.945	10,5	0.413	32	1.26				
	150	300 kcmil	10,5	0.413	30	1.181	10,5	0.413	34	1.339				
	185	350 kcmil	10,5	0.413	36	1.417	10,5	0.413	37	1.457				
	240	500 kcmil	10,5	0.413	38	1.496	– / –		– / –					
M 12	10	8	13	0.512	22	0.866	– / –		– / –					
	16	6	13	0.512	22	0.866	– / –		– / –					
	25	3	13	0.512	22	0.866	13	0.512	19	0.748				
	35	2	13	0.512	22	0.866	13	0.512	21	0.827				
	50	0	13	0.512	22	0.866	13	0.512	24	0.945				
	70	00	13	0.512	22	0.866	13	0.512	24	0.945				
	95	000	13	0.512	24	0.945	13	0.512	28	1.102				
	120	250 kcmil	13	0.512	24	0.945	13	0.512	32	1.26				
	150	300 kcmil	13	0.512	30	1.181	13	0.512	34	1.339				
	185	350 kcmil	13	0.512	36	1.417	13	0.512	37	1.457				
	240	500 kcmil	13	0.512	38	1.496	13	0.512	42	1.654				
M 16	25	3	17	0.669	28	1.102	– / –		– / –					
	35	2	17	0.669	28	1.102	– / –		– / –					
	50	0	17	0.669	28	1.102	17	0.669	28	1.102				
	70	00	17	0.669	28	1.102	17	0.669	30	1.181				
	95	000	17	0.669	28	1.102	17	0.669	32	1.26				
	120	250 kcmil	17	0.669	28	1.102	17	0.669	32	1.26				
	150	300 kcmil	17	0.669	30	1.181	17	0.669	34	1.339				
	185	350 kcmil	17	0.669	36	1.417	17	0.669	37	1.457				
	240	500 kcmil	17	0.669	38	1.496	17	0.669	42	1.654				


Кабельный наконечник DIN 46234: 1980-03




Кабельный наконечник DIN 46235: 1980-07



Кабельный наконечник DIN 46237



Приборные клеммы





Для прямого подключения без использования монтажных рейки

Основной областью применения компактных приборных клемм, монтируемых без использования монтажных реек, является подключение электрических и электронных устройств к сети электропитания. Кроме того, они могут использоваться в небольших клеммных коробках.



Надежное подсоединение проводника

Приборные клеммы отвечают наивысшим требованиям. Винтовой разъем, используемый в стандартных электротехнических клеммах, имеет следующие преимущества:

– Подсоединение провода без необходимости дальнейшего техобслуживания
– Простота подсоединения нескольких проводов
– Подсоединение проводов с кабельными наконечниками или без них



Множество вариантов исполнения


Семейство приборных клемм включает в себя клеммы номинальным сечением до 35 мм² с различным количеством контактов для работы с током 125 А. Маркировочные материалы обеспечивают возможность нанесения четких и наглядных обозначений.

Клеммы для непосредственного монтажа на приборы G 5/G 10 и GE 10...


– Защита от прикосновений
– Для удобного соединения в группы каждая клемма имеет в нижней части корпуса с одной стороны выступ, а с другой - ответный паз
– Монтаж с помощью двух винтов на каждом блоке (кроме 2-контактных вариантов)

Примечания:

Чертежи и габариты приведены на сайте: phoenixcontact.net/products



4 (4) мм², 32 А, блок клемм, многоконтактный



10 (16) мм², 76 А, блок клемм, многоконтактный

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**20**	**22**	**24**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,2 - 4**	**26-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	26-10	28-10	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для непосредственного монтажа на приборы, 2-полюсная	серый	**G 5/ 2**	2716020	50
3-полюсн.	серый	**G 5/ 3**	2716033	50
4-полюсн.	серый	**G 5/ 4**	2716046	50
5-полюсн.	серый			
6-полюсн.	серый	**G 5/ 6**	2716062	50
12-полюсн.	серый	**G 5/12**	2716127	50
Клемма, для непосредственного монтажа на прибор, с перемычкой, 2-полюсная	оранжевый	**G 5/ 2 B**	2716305	50

Принадлежности

Предупредительная табличка				
	желтый	**WS-G5/3**	2720032	10
	желтый	**WS-G5/4**	2716499	10
Маркировочная "кнопка", без обозначений, пластмассовя, для маркировки по месту с помощью B-STIFT или X-PEN	белый	**BN WH**	1401404	100
Отвертка		**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота	
		29	**33**	**31**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**800**	**0,5 - 16**	**24-6**
		МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 16	0,5 - 16
		0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6	-
		-	-	-	0,5 - 6
		12			
		M4			
		1,5 - 1,8			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
G 10/ 2	2716703	10
G 10/ 3	2716716	10
G 10/ 4	2716729	10
G 10/ 5	2716732	10

Принадлежности

BN WH	1401404	100
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

Клеммы для непосредственного монтажа на приборы GE 35...

– Защита от прикосновений
– Два монтажных винта на каждом блоке
– Возможность нанесения крупной маркировки на клеммные контакты

Примечания:

Чертежи и габариты приведены на сайте:
phoenixcontact.net/products





10 (16) мм², 76 А, блок клемм, двухконтактный



10 (16) м², 76 А, блок клемм, с внутренним соединением

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**24,8**	**71,3**	**40**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**1000**	**0,5 - 16**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 6	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для непосредственного монтажа на приборы, 2-полюсная	серый	**GE 10/2**	3071049	25
2-полюсн.	синий	**GE 10/2 BU**	3071052	25
Клемма, для непосредственного монтажа на прибор, с перемычкой, 2-полюсная	серый			
2-полюсн., с перемычкой	синий			
Клеммы, для непосредственного монтажа на приборы, однополюсные	серый			
	синий			
Клемма, для непосредственного монтажа на приборы, 2-полюсная	серый			
	синий			
Клемма, для непосредственного монтажа на прибор, с перемычкой, 2-полюсная	серый			
	синий			

Принадлежности

Отвертка	**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)**		

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**24,8**	**71,3**	**40**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**1000**	**0,5 - 16**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 6	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GE 10/2-B	2701572	25
GE 10/2-B BU	2701573	25

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10
UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)		



35 (35) мм², 125 А, блок клемм, одноконтактный

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
19,8	**83,7**	**44,9**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**630**	**0,75 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
18 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
-	-	-	0,75 - 6
16			
M6			
3,5 - 4			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GE 35/1	3071082	25
GE 35/1 BU	3071095	25

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)





35 (35) мм², 125 А, блок клемм, двухконтактный

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
34,8	**83,7**	**44,9**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**630**	**0,75 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
18 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
-	-	-	0,75 - 6
16			
M6			
3,5 - 4			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GE 35/2	3071065	25
GE 35/2 BU	3071078	25

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)



35 (35) м², 125 А, блок клемм, с внутренним соединением

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
34,8	**83,7**	**44,9**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**630**	**0,75 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
18 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
-	-	-	0,75 - 6
16			
M6			
3,5 - 4			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GE 35/2-B	2701569	25
GE 35/2-B BU	2701570	25

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 5)

Отводные клеммы UDB ...





25 (25) мм², 101 А, распределительная клемма, 2 отвода по 16 мм²

- Распределительные клеммы серии UDB ... предназначены для простого отвода напряжения с основных линий питания до 35 мм².
- Клеммные блоки UDB ... применяются в счетчиках и распределительных шкафах
- Соответствуют DIN VDE 0603–2 / EN 60998–1
- Защищенные от прикосновений блоки предусматривают возможность модульного соединения между собой с последующей установкой на монтажную рейку NS 35 согласно EN 60715
- Доступны с клеммами двух вариантов - до 25 мм² или до 35 мм²
- В ассортименте исполнения пяти актуальных расцветок, например , для кабелей трехфазного тока

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		23	**46**	**42**
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		101	**400**	**1,5 - 25** / **-**
Расчетные данные		МЭК 60998-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	101 / 25	- / -	- / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	25	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	8 - 2	-	-	-
Возможности подключения, цепь раздачи питания		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 25	10 - 25	1,5 - 16	1,5 - 10
Соединительная способность отвода		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 16	-	1,5 - 10	1,5 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	16			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...	серый	**UDB 2X25/16 GY**	3071355	5
	черный	**UDB 2X25/16 BK**	3071356	5
	коричневый	**UDB 2X25/16 BN**	3071357	5
	синий	**UDB 2X25/16 BU**	3071358	5
	зеленый	**UDB 2X25/16 GN**	3071359	5

Принадлежности

Отвертка	**SF-PZSL 1-80 S-VDE**	1212699	10
Маркировка	0815677 **EML (15X9)R**		





35 (35) мм², 125 А, распределительная клемма, 2 отвода по 25 мм²

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
27	**55**	**46**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**400**	**10 - 35**	**-**
МЭК 60998-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
125 / 35	- / -	- / -	-
35	-	-	-
8 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
10 - 35	10 - 25	10 - 25	10 - 16
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 25	-	1,5 - 16	1,5 - 10
25			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDB 2X35/25 GY	3071350	5
UDB 2X35/25 BK	3071351	5
UDB 2X35/25 BN	3071352	5
UDB 2X35/25 BU	3071353	5
UDB 2X35/25 GN	3071354	5

Принадлежности

SF-PZSL 2-100 S-VDE	1212700	10

0815677 EML (15X9)R

Гнезда для щупа тестера PSBJ ...

– В отдельных случаях применения в области энергоснабжения гнезда для измерительных штекеров сегментируются соответствующим образом
– Вместо обычного соединительного винта используется гнездо для измерительного штекера PSBJ..., обеспечивающее формирование надежного отвода сигналов напряжения на шунтированной группе клемм



Гнездо для щупа тестера на 4 мм, для клемм с размыкателем измерительных трансформаторов URTK/S



Гнездо для щупа тестера на 4 мм, для клемм серии UK с резьбой M4

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера, изолированное, для клемм URTK/S, резьба M3,5							
	бесцветный	**PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS**	0311391	10			
	белый	**PSBJ 3,5/18/6 WH**	0311317	10			
	красный	**PSBJ 3,5/18/6 RD**	0311320	10			
	синий	**PSBJ 3,5/18/6 BU**	0311333	10			
	желтый	**PSBJ 3,5/18/6 YE**	0311346	10			
	зеленый	**PSBJ 3,5/18/6 GN**	0311359	10			
	фиолетовый	**PSBJ 3,5/18/6 VT**	0311362	10			
	серый	**PSBJ 3,5/18/6 GY**	0311375	10			
	черный	**PSBJ 3,5/18/6 BK**	0311388	10			
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI							
	серебристый				**PSBJ 3/13/4**	0201304	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, для клемм UK 6 N, UK 10 N, URTK/SP и USST 10, резьба M4							
	бесцветный				**PSBJ 4/15/6 FARBLOS**	0303419	10
	белый				**PSBJ 4/15/6 WH**	0303312	10
	красный				**PSBJ 4/15/6 RD**	0303325	10
	синий				**PSBJ 4/15/6 BU**	0303354	10
	желтый				**PSBJ 4/15/6 YE**	0303367	10
	зеленый				**PSBJ 4/15/6 GN**	0303370	10
	фиолетовый				**PSBJ 4/15/6 VT**	0303383	10
	серый				**PSBJ 4/15/6 GY**	0303396	10
	черный				**PSBJ 4/15/6 BK**	0303406	10
Гнездо для щупа тестера, полностью изолированное, рассчитано на защищенный щуп тестера							
для клемм UK 5 N, резьба M3	серый						
для клемм UK 6 N, резьба M4	серый						
применяется только вместе с FBI 10-6, резьба M3	серый						
применяется только вместе с FBI 10-8, резьба M4	серый						
Гнездо для щупа тестера, изолированное							
	бесцветный						
	красный						
	синий						
	желтый						
	зеленый						
	фиолетовый						
	черный						
	серый						
	коричневый						
Гнездо для щупа тестера, изолированное, защита от прикосновения пальцами согласно BGV A 2, для защищенных измерительных кабелей диам. 4 мм, для универсальных клемм с размыкателями и контрольными гнездами URTK/S							
	красный						
	синий						
	желтый						
	зеленый						
	фиолетовый						
	черный						



Гнездо для щупа тестера на 4 мм, для штекера для испытания надежности, для клемм серии UK

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PSBJ 3/52/6 GY	3048085	10
PSBJ 4/41/8 GY	3206186	10
PSBJ 3/50/6 GY	3048098	10
PSBJ 4/51/8 GY	3206173	10



Гнездо для щупа тестера, 4 мм, для клемм с размыкателем для измерительных трансформаторов SRTK 6 и URTK 6, резьба M3

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PSBJ-URTK 6 FARBLOS	3026450	10
PSBJ-URTK 6 RD	3026719	10
PSBJ-URTK 6 BU	3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE	3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN	3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT	3026421	10
PSBJ-URTK 6 BK	3026447	10
PSBJ-URTK 6 GY	3026612	10
PSBJ-URTK 6 BN	3026971	10



Гнездо для щупа тестера на 4 мм, для клемм с размыкателем для измерительных трансформаторов URTK/S

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PSBJ-URTK/S RD	0311744	10
PSBJ-URTK/S BU	0311757	10
PSBJ-URTK/S YE	0311731	10
PSBJ-URTK/S GN	0311760	10
PSBJ-URTK/S VT	0311773	10
PSBJ-URTK/S BK	0311728	10

Гнезда для щупа тестера PSBJ ...

– В наличии также вставные контрольные гнезда для коммутируемых клемм с размыкателем UGSK/S для проверки измерительных проводников системы безопасности диаметром 4 мм

Примечания:

[1]) Другие гнезда для контрольного штекера см. phoenixcontact.net/products




Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера				
	оранжевый	**PSBJ-GSK/S-N OG**	3032890	10
	желтый	**PSBJ-GSK/S-N YE**	3032891	10
	зеленый	**PSBJ-GSK/S-N GN**	3032892	10
	фиолетовый	**PSBJ-GSK/S-N VT**	3032893	10
	синий	**PSBJ-GSK/S-N BU**	3032894	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное[1])				
	серый			
	коричневый			
	черный			
	красный			
	оранжевый			
	белый			
	желтый			
	зеленый			
	фиолетовый			
	синий			



Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PSBJ 6-T GY	3070316	10
PSBJ 6-T BN	3070317	10
PSBJ 6-T BK	3070318	10
PSBJ 6-T RD	3070319	10
PSBJ 6-T OG	3070320	10
PSBJ 6-T WH	3070324	10
PSBJ 6-T YE	3070326	10
PSBJ 6-T GN	3070327	10
PSBJ 6-T VT	3070328	10
PSBJ 6-T BU	3070329	10

Гнезда для щупа тестера PSB ...



- Гнезда для измерительного штекера PSB ... могут использоваться для формирования надежного контрольного отвода
- Все гнезда для измерительных штекеров ввинчиваются в гнезда ряда шунтирования
- В изделиях PSB 3/10/4 отвод формируется с помощью миниатюрного контрольного штекера MPS диаметром 2,3 мм
- Для PSB 6/5/6 и PSB 4/7/6 необходимо использовать контрольный штекер диаметром 4 мм



Контрольные гнезда для клемм серии UK

EAC

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера				
для клемм UK 2,5 N, UK 3 N, UK 5 N, URTK/SS, резьба M3	серебристый	**PSB 3/10/4**	0601292	10
для клемм UK 6 N, UK 10 N, UK 16 N, резьба M4	серебристый	**PSB 4/7/6**	0303299	10
для клемм UK 35, резьба M6	серебристый	**PSB 6/5/6**	0205290	10

Наборная тестовая вилка PS-...





– Модульный контрольный штекер PS–...2,3MM может использоваться для подключения измерительных приборов в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя
– Контрольный штекер надежно соединяется с шунтирующими гнездами и любыми контрольными гнездами диаметром 2,3 мм или 4 мм
– Наборные контрольные штекеры PS–UK ... с легкостью устанавливаются в ряд шунтирования соответствующей клеммы и фиксируются путем нажатия фиксирующей цапфы

EAC

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Диапазон температур [° C]	-40 ... 125

Технические характеристики

Общие характеристики	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Диапазон температур [° C]	-40 ... 115

Данные для заказа


Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Щуп тестера, состоит из: **металлической детали** для втулок с отверстием диаметром 4 мм и	1			**PS-MT**	0311647	10
Изолирующая втулка для части PS		6 мм	белый	**PS-IH WH**	0311566	10
		6 мм	красный	**PS-IH RD**	0311579	10
		6 мм	синий	**PS-IH BU**	0311582	10
		6 мм	желтый	**PS-IH YE**	0311595	10
		6 мм	зеленый	**PS-IH GN**	0311605	10
		6 мм	фиолетовый	**PS-IH VT**	0311618	10
		6 мм	серый	**PS-IH GY**	0311621	10
		6 мм	черный	**PS-IH BK**	0311634	10
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	1	5 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Щуп тестера, состоит из: **металлической детали** для втулок с отверстием диаметром 4 мм и Диаметр 4 мм	1		серебристый	**MPS-MT/ 4MM**	3048577	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, для металлической части MPS, маркируется с помощью ZB 5	1	5,2 мм	красный	**PS-5/2,3MM RD**	3038723	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, для металлической части MPS, маркируется с помощью ZB 6	1	6,2 мм	красный	**PS-6/2,3MM RD**	3038736	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, маркируется с помощью ZB 7,5	1	7,5 мм	красный	**PS-7,5/2,3MM RD**	3038749	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, маркируется с помощью ZB 8	1	8 мм	красный	**PS-8/2,3MM RD**	3048564	10

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PS-UK 2,5 B/E	3001132	10
PS-UK 2,5 B/Z-5	3001226	1
PS-UK 2,5 B/Z-6	3001239	1
PS-UKK/E	3000641	10
PS-UKK 3	3000638	1
PS-UKK 5	3000625	1

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет
Отдельный штекер тестера, форма поставки: 1-полюсный, для создания любых наборных модулей, для клемм UK 2,5 N, UK 3 N, UK 5 N, UK 3-TWIN, UK 5-TWIN	1	5 мм	красный
Модульный штекер для подключения тестера, форма поставки: комплект из 10 шт. с соединительным штырем, соединение на выбор, для клемм UK 2,5 N, UK 3 N, UK 3-TWIN размер шага 5,2 мм	1	5 мм	красный
Модульный штекер для подключения тестера, форма поставки: комплект из 10 шт. с соединительным штырем, соединение на выбор, для клемм UK 5 N, UK 5-TWIN размер шага 6,2 мм	1	5 мм	красный
Одинарный двухъярусный штекер для подключения тестера, образование контакта на верхнем и нижнем ярусах одновременно, форма поставки: 1-полюсный, для UKK 3, UKK 3-LOER, UKKB 3, UKK 5, UKK 5-DIO, UKKB 5, UTTB ...	1	7,6 мм	красный
Модульный двухъярусный штекер для подключения тестера, образование контакта на верхнем и нижнем ярусах одновременно, форма поставки: 10-полюсные блоки с 2 соединительными штырями, для UKK 3, UKKB 3, UTTB 2,5	10	54,6 мм	красный
Модульный двухъярусный штекер для подключения тестера, контакт на верхнем и нижнем ярусе одновременно, форма поставки: 10-пол. блоки с 2 соединительными штырями, для UKK 5, UKK 5-DIO, UKKB 5, UTTB 4	10	64,6 мм	красный

Короткозамыкающая вилка KSS ...



– Короткозамыкающие штекеры обеспечивают закорачивание двух или более расположенных рядом клемм, оснащенных гнездами для контрольного штекера PSB ... или PSBJ ...
– Короткозамыкающие штекеры KSSI ... могут быть установлены в обычные гнезда 4 мм



2-, 3-, 4-контактный короткозамыкающий штекер

EAC

Технические характеристики


Общие характеристики	
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ					
размер шага 5,2 мм	2	черный	**KSS 5**	2303543	10
размер шага 6,2 мм	2	черный	**KSS 6**	0301547	10
размер шага 8,2 мм	2	черный	**KSS 8**	0311540	10
размер шага 10,2 мм	2	черный	**KSS 10**	0310541	10
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 6,2 мм					
	3	черный	**KSS 3- 6**	0309523	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 8,2 мм					
	4	черный	**KSS 4- 8**	0309549	10
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная, 2-полюсная					
	2	черный	**KSSI 2-8**	3000722	10
	4	черный	**KSSI 4-8**	3000735	10



Предупредительные таблички WS ...





- Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
- Таким образом осуществляется защита от несанкционированного доступа к токоведущим частям
- Предупреждающие таблички фиксируются в рядах шунтирования электротехнических клемм UK ... с помощью пластиковых винтов



Предупреждающие таблички для проходных клемм серии UK


Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 5 мм				
для 3 клемм	желтый	**WS 3- 5**	0805357	10
для 4 клемм	желтый	**WS 4- 5**	0805344	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5- 5**	0805331	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 6 мм				
для 3 клемм	желтый	**WS 3- 6**	1004115	10
для 4 клемм	желтый	**WS 4- 6**	1004209	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5- 6**	1004403	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 8 мм				
для 3 клемм	желтый	**WS 3- 8**	1004128	10
для 4 клемм	желтый	**WS 4- 8**	1004212	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5- 8**	1004416	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 10 мм				
для 4 клемм	желтый	**WS 4-10**	1004225	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5-10**	1004429	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 12 мм				
для 4 клемм	желтый	**WS 4-12**	0805328	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5-12**	0805315	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 15 мм				
для 4 клемм	оранжевый	**WS 4-15**	1004241	10
для 5 клемм	оранжевый	**WS 5-15**	1004445	10






Крупногабаритная опорная стойка для подключения экрана

Клеммы предназначены для присоединения всех типов представленных на рынке кабельных экранов и благодаря большой площади и низкому активному и индуктивному сопротивлению контакта обеспечивают соответствие требованиям по электромагнитной защите.



Простота монтажа

Клеммы для экрана отличаются особенным удобством подключения. Чтобы установить клемму для подключения экрана, ее нужно просто повернуть после присоединения проводников к клеммной колодке.




Надежный контакт


Опорные стойки Phoenix Contact для клемм для подключения экрана просто насаживаются на монтажную рейку. Опорные стойки оснащены встроенными металлическими контактными пластинами для автоматического соединения электрического потенциала земли с магистральной шиной.




Возможность оптимального подсоединения проводов диаметром от 2 до 35 мм с помощью клемм для подключения экрана серии SK без вспомогательных инструментов. При этом могут использоваться различные способы подключения.



Односторонние опорные стойки AB-SK для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом



Для двусторонненго подсоединения экранированных проводов могут использоваться двойные опорные стойки, отличающиеся простотой эксплуатации и оптимальными характеристиками ЭМС. Компоновка с изоляцией или заземлением, на выбор.



Клеммы с фронтальным подключением проще всего подсоединить к высоким опорным стойкам AB-SK TOP. Шина NLS могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии.



Нейтральная магистральная шина 3 x 10 мм также быстро вводится в контактную зону. Благодаря этому производится автоматическое соединение магистральной шины с потенциалом земли.




Клеммы SK ...-D, индентичной конструкции с клеммами серии SK, также обеспечивают возможность прямого закрепления экрана на монтажной пластине или задней стенке. Клеммы просто вводятся в два продольных отверстия и фиксируются над проводником.



Для свободного размещения клемм для подключения экрана на монтажной пластине используются опорные стойки с боковой металлической вставкой для нейтральной магистральной шины или компактные T-образные опорные стойки AB-SK/E.



В качестве альтернативного варианта экранирующая оплетка может быть подключена к потенциалу корпуса устройства с изоляцией относительно защитного заземления. При этом соответствующее соединение с нейтральной магистральной шиной обеспечивается отводящей клеммой.



Клеммы с фронтальным подключением проще всего подсоединить к высоким опорным стойкам. Это позволяет обеспечить должный уровень защиты от ЭМ-помех при подсоединении коротких проводников к многоярусным клеммам.

Клеммы для подключения экрана SK

Зажимы для экрана SK ...

Винтовые клеммы для поключения экрана серии SK отличаются следующими характеристиками:
– Простота эксплуатации
– Винт с накатанной головкой
– Большой упругий зажим
– Прямой монтаж или монтаж на шине нейтрали

Примечания:
Размерные чертежи см. на стр. 523



Клеммы для подключения экрана



Клеммы для подключения экрана

EAC

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с нулевой шиной, переходное сопротивление < 1 мОм				
Ø 2-5 мм, момент затяжки 0,4 Нм	серебристый	**SK 5**	3025338	10
Ø 3-8 мм, момент затяжки 0,6 Нм	серебристый	**SK 8**	3025163	10
Ø 3-14 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 14**	3025176	10
Ø 5-20 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 20**	3025189	10
диаметр 5-28 мм, момент затяжки 1 Нм	серебристый	**SK 28**	3026997	10
Ø 20-35 мм, момент затяжки 1,5-1,8 Нм	серебристый	**SK 35**	3026463	10
Зажим для экрана, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате, толщина корпуса 1-2 мм				
Ø 2-5 мм, момент затяжки 0,4 Нм	серебристый	**SK 5-D**	3025406	10
Ø 3-8 мм, момент затяжки 0,6 Нм	серебристый	**SK 8-D**	3026861	10
Ø 3-14 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 14-D**	3026874	10
Ø 5-20 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 20-D**	3026887	10
диаметр 5-28 мм, момент затяжки 1 Нм	серебристый	**SK 28-D**	3027006	10
Ø 20-35 мм, момент затяжки 1,5-1,8 Нм	серебристый	**SK 35-D**	3026890	10

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A			
	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Зажимы для экрана SKS ...

– В ассортименте пружинные клеммы для подключения экрана SKS ... для кабелей и проводов диаметром от 3 до 20 мм
– Три различных варианта установки: на несущие рейки NS 35, на магистральные шины или прямо на токопроводящие монтажные пластины

Примечания:
Размерные чертежи см. на стр. 523



Клемма для подключения экрана



Клемма для подключения экрана, монтаж на рейку NS 35


EAC

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с нулевой шиной, переходное сопротивление < 1 мОм				
Ø 3-8 мм	серебристый	**SKS 8**	3240210	10
Ø 3-14 мм	серебристый	**SKS 14**	3240211	10
Ø 5-20 мм	серебристый	**SKS 20**	3240212	10
Зажим для экрана, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате, толщина корпуса 1–2 мм, с крепежными винтами M4				
Ø 3-8 мм	серебристый	**SKS 8-D**	3240213	10
Ø 3-14 мм	серебристый	**SKS 14-D**	3240214	10
Ø 5-20 мм	серебристый	**SKS 20-D**	3240215	10
Клемма для подключения экрана, с винтовым основанием, установка на несущую рейку NS 35..., для расположения экрана на магистральных шинах				
Ø 3-8 мм	серебристый			
Ø 3-14 мм	серебристый			
Ø 5-20 мм	серебристый			
Клемма для подключения экрана,с основанием на защелках, установка на несущую рейку NS 35..., для расположения экрана на магистральных шинах				
Ø 3-8 мм	серебристый			
Ø 3-14 мм	серебристый			
Ø 5-20 мм	серебристый			
Принадлежности				
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A		**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10

EAC

Тип	Артикул №	Штук
SKS 8-NS35	3240216	10
SKS 14-NS35	3240217	10
SKS 20-NS35	3240218	10
SKS 8-SNS35	3062786	10
SKS 14-SNS35	3062799	10
SKS 20-SNS35	3062809	10
Принадлежности		
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Опорная стойка для расположения экрана с одной стороны



AB-SK TOP

– Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
– Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
– Компактная конструкция, с шагом 5,2 мм
– Маркировка с помощью полос Zack или маркировочных элементов для клеммных сборок KLM ..., см. каталог 5
– Возможность установки штекерных перемычек FBS
– Функция концевого стопора
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

AB-SK

– Односторонние опорные стойки AB-SK для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
– Два варианта длины
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK

AB-SKS

– Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
– Изоляция относительно монтажной рейки
– Функция концевого стопора
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS



Опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Размеры		
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
[мм]		
5,2	**102,4**	**63,2**

Общие характеристики	
Материал	PA


Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Опорная стойка с функцией концевого стопора, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм , клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK TOP**	3062090	10
Опорная стойка с функцией концевого стопора, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно на NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK TOP INSULATED**	3062074	10
Опорная стойка, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Опорная стойка,, 65 мм, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с рейкой NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Опорная стойка с функцией концевого стопора, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно на NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый			

Принадлежности

Описание		Тип	Артикул №	Штук
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10

Маркировка бокового паза	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 (см. каталог 5)**
Маркировка бокового паза	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 5)**





AB-SK TOP



Опорная стойка, для клемм для подключения экрана SK



Опорная стойка, длиной 65 мм, для клемм для подключения экрана SK



Изолированная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
6,2	**77,35**	**28,7**

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK	3025341	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
6,2	**95,5**	**28,7**

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65	3026489	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
9,5	**97,8**	**46,9**


PA

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
AB-SKS 60	3240223	10

Принадлежности


NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10



AB-SK




AB-SK 65



AB-SKS 60

Двойная опорная стойка для двустороннего расположения экрана



AB-SK-D TOP

- Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
- Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
- Компактная конструкция, с шагом 5,2 мм
- Маркировка с помощью полос Zack или маркировочных элементов для клеммных сборок KLM ..., см. каталог 5
- Возможность установки перемычек и штекеров
- Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

AB-SK 65-D

- Двойные опорные стойки для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
- Два варианта длины
- Для монтажа клемм для подключения экрана SK



Двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Размеры		
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
[мм]		
5,2	**155,8**	**-**

Общие характеристики	
Материал	PA


Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Двойная опорная стойка с функцией концевого стопора, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK-D TOP**	**3062100**	10
Двойная опорная стойка с функцией концевого стопора, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый			
Двойная опорная стойка, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Двойная опорная стойка, 65 мм, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK	серый			

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	**0402174**	10

Маркировка бокового паза	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 (см. каталог 5)**
Маркировка бокового паза	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 5)**





AB-SK-D TOP



Изолирования двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS



Двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK



Изолирования двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
5,2	**155,8**	**-**

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK-D TOP INSULATED	**3062087**	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	**0402174**	10

UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 (см. каталог 5)

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 5)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
8,2	**150**	**28,7**

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65-D	**3026900**	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	**0402174**	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
8,2	**150**	**28,7**


PA

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65-D INSULATED	**3040889**	10

Принадлежности


NLS-CU 3/10 SN 1000MM	**0402174**	10



AB-SK-D TOP INSULATED



AB-SK 65-D



AB-SK 65-D INSULATED

Опорная стойка для прямого монтажа

Выпускаются следующие модели опор:
– AB/SS для изолированной установки на монтажной поверхности и
– AB/SS-M для создания непосредственного контакта с монтажной поверхностью
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

Примечания:
Размерные чертежи см. на phoenixcontact.net/products




Опорная стойка, для клемм для подключения экрана SK




Опорная стойка для клемм для подключения экрана SK и SKS

Общие характеристики	Технические характеристики	Технические характеристики
Материал	PA	PA


Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Опорная стойка, изолированная, со стопорным винтом, для сборных шин 3 x 10 мм или 6 x 6 мм	серый	**AB/SS**	0404428	10			
Опорная стойка, с контактом монтажной опоры, со стопорным винтом, для сборных шин 3 x 10 мм	серый	**AB/SS-M**	3025888	10			
Опорная стойка, изолированная, для сборных шин 3 x 10 мм или 6 x 6 мм	серый				**AB/SKS**	3240224	10
		Принадлежности			**Принадлежности**		
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10



AB/SS



AB/SS-M



AB/SKS

Многоярусная опорная стойка для прямого монтажа





Опора, многоярусная, изолированная

- Двойные и тройные опорные стойки для различных магистральных шин
- Конструкция обеспечивает возможность исключительно компактной компоновки при использовании большого количества проводов, например , в многоярусных клеммах с фронтальными разъемами
- Опорные стойки изолированы
- Прямой монтаж

Технические характеристики


Общие характеристики	
Материал	PA

Данные для заказа


Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для нулевой шины 3 x 10 или 6 x 6 мм				
высота 48 мм	серый	**AB2/SS**	0404431	10
высота 36,8 мм	серый	**ABN 2/SS**	0404460	10
Тройная опорная стойка, из изолирующего материала	серый	**AB3/SS**	0800086	10

Принадлежности


Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10
Нулевая рабочая шина, соотв. DIN VDE 0611-4, 6 x 6 мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM**	0402161	10



AB2/SS



ABN 2/SS



AB3/SS

Опорная стойка для прямого монтажа и монтажа на DIN рейку






- T-образные опорные стойки для компактного прямого монтажа и свободного расположения устройств на монтажной пластине
- Подходят для клемм для подключения экрана от SK 5 до SK 14, а также SKS 8 и SKS 14
- Модели для установки на монтажную рейку NS 35

Технические характеристики


Общие характеристики	
Материал	Алюминий

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Опора, для непосредственного монтажа, с контактом с монтажной поверхностью	серебристый	**AB-SK/E**	3026476	10
Опорная стойка, для установки на несущие рейки NS 35	серебристый	**AB-SK/E-NS 35**	3213111	10




AB-SK/E-NS 35




AB-SK/E

Клеммы для подключения экрана SK

Размеры в мм					
	a	b	c	d	e
SK 5	6,5	19,5	46,8	9	6
SK 8	6,5	19,5	48,7	12	9
SK 14	6,5	19,5	59,3	17	14
SK 20	6,5	19,5	75	24	21
SK 28	6,5	20	93	32	28
SK 35	6,5	20	106,5	40	36
SK 5-D	6,5	19,5	46,8	9	6
SK 8-D	6,5	19,5	47,2	12	9
SK 14-D	6,5	19,5	57,8	17	14
SK 20-D	6,5	19,5	73,5	24	21
SK 28-D	6,5	20	91,5	32	28
SK 35-D	6,5	20	105,0	41	36




SK ...




SK ...-D

Клеммы для подключения экрана SKS


Размеры в мм						
	a	b	c	d	e	f
SKS 8	–	18	26	12,4	–	–
SKS 14	–	21	32	19	–	–
SKS 20	–	27	40,5	24,7	–	–
SKS 8-D	–	18	26	12,4	–	–
SKS 14-D	–	21	32	19	–	–
SKS 20-D	–	27	40,5	24,7	–	–
SKS 8-NS35	6	18	26	12,4	52	54
SKS 14-NS35	6	21	32	19	52	60
SKS 20-NS35	6	27	40,5	24,7	52	68,4



SKS ...



SKS ...-D




SKS ...-NS35


Схема расположения отверстий (перфорации) для зажимов SK...-D

Шаблон для перфорации


Схема расположения отверстий




SK 5-D




SK 8-D




SK 14-D



SK 20-D



SK 28-D



SK 35-D


1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b 13b 14b 15b
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a
L3
L2
L1
reddot award 2014
winner industrial design


Решения для отдельных отраслей

Система электротехнических клемм CLIPLINE complete включает в себя подходящие варианты для любых отраслей. Разнообразные технологии подсоединения учитывают требования всех систем и областей применения. Многочисленные международные сертификаты и успешно пройденные испытания гарантируют безопасное использование во всех отраслях промышленности.
Кроме того, учитываются специфические особенности различных отраслей, например, железнодорожной и судостроительной промышленности, а также управляющих и технологических систем, расположенных во взрывобезопасных областях.

Помимо этого мы предлагаем специализированные инновационные решения для применения в различных отраслях, например:
- изделия модульной конструкции с системными принадлежностями для контрольных цепей трансформатора тока в энергетике
- распределительные соединители для экономящей пространство наглядной разводки в производственных процессах
- точно подходящие решения для требований фотогальваники и распределительных сетей зданий

Обзор продукции

Решения для электроэнергетики	**526**
Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов для установки на монтажную рейку	**526**
Модульная тестовая штекерная система без рабочего штекера	**528**
Испытательные блоки FAME	**560**
Кулачковые переключатели	**568**
Решения для технологического оборудования	**582**
Решения для солнечных батарей	**584**
Решения для распределительных сетей зданий	**586**




Вот уже несколько десятилетий компания Phoenix Contact поставляет различные типы измерительных клемм для подключения трансформаторов тока и напряжения. Клеммы для измерительных трансформаторов занимают важное место в ассортименте продукции Phoenix Contact наряду со стандартными клеммными блоками.

Новые клеммы серии ME для измерительных трансформаторов, входящие в систему CLIPLINE complete, обеспечивают возможность простого индивидуального кон- струирования измерительных цепей трансформаторов. Штекерные компоненты для проверки и короткого замыкания трансформаторов тока, а также элементы для развязки потенциалов размещаются внутри клеммных блоков в полном соответствии с требованиями области применения. Это гарантирует наглядность всех коммутационных состояний внутри клеммной коробки.


Использование принадлежностей системы CLIPLINE complete позволяет снизить затраты на монтаж и хранение. Кроме того, изделия данной серии поставляются в винтовом и пружинном исполнении, а также оснащаются пружинными зажимами Push-in. Клеммы для измерительных трансформаторов предназначены для особенно удобного подключения Трансформаторов тока и напряжения. При извлечении запатентованных штекеров в которые подключаются провода от трансформаторов тока автоматически создается опе- режающее короткое замыкание. Соответствующие кодирующие приспособления и приспособления для снятия натяжения обеспечивают возможность модульного и разъемного подключения измерительных трансформаторов.

Таким образом данные клеммы для измерительных трансформаторов идеально подходят для применения в информационно-управляющих системах и системах измерения - от счетчиков (системы интеллектуального учета) до вторичного оборудования коммутационных установок и электростанций.

Описание соответствующих клемм для измерительных трансформаторов приведено в разделах, посвященных соответствующим технологиям подключения.




Тройной ряд шунтирования по каждую сторону от размыкателя позволяет устанавливать штекерные перемычки, тестовые гнезда и коммутационные элементы. Штекерные перемычки с выкушенными контактами позволяют создать любую схему без дополнительных аксессуаров.




Продольный размыкатель подсоединяется и надежно фиксируется поворотным движением в соответствующем положении. Дополнительно нанесенные коммутационные символы и опциональные блокировочные приспособления обеспечивают наглядность внутри клеммной колодки измерительного трансформатора.




Штекерные короткозамыкающие перемычки для преобразователей тока предназначены для индивидуального применения в фукциональных рядах шунтирования клемм в соответствии с поставленной задачей в области коммутации. Размыкатели коммутационных перемычек задействуются при помощи отвертки, что обеспечивает возможность выполнения конкретной операции по переключению.




Наряду с клеммами для измерительных трансформаторов и клемм с размыкателем также поставляются аналогичные по форме проходные клеммы и клеммы PE. Они упрощают процесс монтажа клеммной сборки, а также обеспечивают возможность удобного заземления нейтральной точки звезды внутри нее.



Специальные короткозамыкающие штекеры также позволяют подключать и проводить измерения трансформаторов тока. При извлечении штекера трансформатора автоматически возникает опережающее короткое замыкание. Дополнительные комплектующие для кодирования предотвращают риск перепутывания полюсов штекера.



В качестве дополнительных комплектующих поставляются защитные профили и колпаки. После установки на клеммную коробку измерительного трансформатора они могут быть опломбированы для предотвращения несанкционированных манипуляций.




FAME является инновационной штекерной системой контроля для проведения измерения и проверки в области технологий защиты сетей для коммутационных установок высокого и среднего тока. Модульная система позволяет автоматически, безопасно и быстро проводить проверку вручную. Подходящая для любого приложения модульная система может быть интегрирована напрямую в стенку электротехнического шкафа или монтироваться на монтажной рейке.


Ваш веб-код: #0131




Контрольный штекер полностью вставлен и надежно закреплен, в окне индикатора виден красный цвет. Все контрольные контакты подключены в соответствии со схемой.




Вращающаяся ручка поворачивается вверх до упора, в окне индикатора виден желтый цвет. Контрольные контакты с короткими контактными язычками (например, преобразователь тока) снова подсоединены к устройству защиты.




Повернуть вращающуюся ручку назад в исходное положение. Механически возможно полное извлечение штекера. Окошко индикатора зеленое.




Для проведения измерения необходима равномерная установка всего измерительного штекера, а также его извлечения. Неверное извлечение или вставка достигается за счет поворотной ручки.




Запатентованное настенное крепление отличается прочностью и простотой применения. Даже допуски в вырезе в стенке до 4 мм выравниваются.




Расположенные со смещением контрольные гнезда позволяют применять измерительные штекеры в ограниченном пространстве в соответствии с CAT III и CAT IV/1000B по EN 61010-031.




Блоки FAME выполнены с IP20. Заглушки без коммутирующей функции могут быть вставлены и опломбированы. Рабочая крышка может быть извлечена из базового блока только двумя руками.




Блоки FAME могут использоваться для настенного монтажа имеют на внутренней стороне, наряду с двумя пазами для маркировки, также два (а вариант для несущей рейки - шесть) рядов шунтирования для создания и заземления нулевой точки.



Компактная и модульная конструкция системы позволяет использовать штекеры и измерительные штекеры с подходящим для конкретной области применения количеством контактов от 4 до 25.



Измерительный штекер имеет тестовые гнезда 4 мм и функциональные отверстия между ними. В горизонтальном положении - в качестве опережающего короткозамыкающего шунтирования, в вертикальном - как проходное соединение в штекере.




Кодировочные профили могут применяться пользователем в соответствии с приложением. Соответствующие VDE варианты изделий имеют заводскую кодировку. Так обеспечивается наибольшая безопасность.



Все приложения, в которых не обязательно контролировать с закрытой дверцей, а также открытый монтаж на стойке можно реализовать при помощи варианта для монтажной рейки. Точки подключения и контактные зоны обслуживаются с одного направления.

FAME 2
Модульная тестовая штекерная система без рабочего штекера




Новая модульная система контроля измерительных трансформаторов FAME 2 дает возможность быстрого и безопасного выполнения всех задач поверки измерительных трансформаторов.
Автоматическое короткое замыкание преобразователя происходит при вставлении тестового штекера. Управляемый во времени порядок сигналов при извлечении штекера производится запатентованной механикой поворотной ручки. Она обеспечивает высочайшую надежность при проведении измерений в сочетании с полной защитой от прикосновений.

Благодаря функции открывания системы FAME 2 при нормальном режиме работы нет необходимости в дополнительном рабочем штекере.


Рабочий режим

Закрытый рабочий контакт




Закорачивание трансформатора


Опережающее закорачивание при помощи вспомогательного контакта





Тестовый режим

Рабочий контакт подключен через гнездо контрольного штекера










Рабочий режим
При нормальном режиме работы нет необходимости в дополнительном рабочем штекере, измерительный трансформатор подключен постоянно. Опционально можно защитить зону установки штекера заглушкой для предотвращения несанкционированного доступа.

Закорачивание трансформатора
В случае замены устройства защиты или при проведении проверки реле трансформатор тока просто замыкается накоротко при помощи поперечной штекерной перемычки с опережением разделения сигнала. Подключенные измерительные трансформаторы оснащены надежной защитой от повреждений.


Тестовый режим
При использовании продольной вставной перемычки в штекере можно просто включать в цепь контрольное оборудование, используя контрольные гнезда 4 мм.

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!


Защита сети – пример коммутации с заземлением нейтрали в испытательном блоке



Блок FAME для монтажа на рейку, с трансформатором тока, напряжения и сигналов



Тестовый штекер с трансформатором тока, напряжения и сигналов



Базовый блок, заглушка

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3069864	PTRE 6-2/15	1
3069886	FBP 2/15	1

Перемычка

3032470	FBS 6-8	1

Тестовые штекеры

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3001693	FTPR 2/15	1

Перемычка

3030284	FBS 2-8	3
3032363	FBS 1/3-8	2


Базовый блок, с зажимами push-in или винтовыми зажимами



Модульная система контроля измерительных трансформаторов FAME обеспечивает возможность быстрого и безопасного выполнения всех задач по их проверке. Замыкание преобразователя накоротко и включение в цепь тестера производится автоматически при установке тестового штекера.

– Контрольные колодки для преобразователей тока и напряжения универсальны в применении
– Базовый блок может устанавливаться на монтажную рейку или в дверцу электротехнического шкафа
– Сигнальные и силовые контакты могут быть реализованы в одном блоке
– Правильная коммутационная последовательность при извлечении контрольного штекера обеспечивается блокировкой и механическим приводом в поворотной ручке
– Все контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контрольных проводников (CAT III и CAT IV/1000 V согласно EN 61010-031)
– Все представленные варианты могут быть оснащены кодировкой для подходящего контрольного штекера
– Нулевые точки преобразователей тока могут быть легко созданы на торцевой стороне контрольной колодки при помощи штекерных перемычек FBS
– Подходящие принадлежности описаны, начиная со стр. 537

Примечания:
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
Перемычки других типов показаны на стр. 538.
[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.
[2]) Расчетное импульсное перенапряжение 4 кВ.



6 (10) мм², 30 А, 4 ... 25-конт. базовый блок, для настенного монтажа, зажим push-in

Технические характеристики

Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**400[2])**	**0,5 - 10**	**20-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1			
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[2])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[1]) / 6	10	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 8	20-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	-	-	-	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента [мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Момент затяжки настенного крепления [Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок [мм]	1 - 4			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, 4-конт.	серый	**PTWE 6-2/4**	3069827	1
5-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/5**	3069828	1
6-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/6**	3069829	1
7-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/7**	3069830	1
8-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/8**	3069831	1
9-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/9**	3069832	1
10-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/10**	3069833	1
11-конт.	серый	**PTWE 6-2/11**	3069834	1
12-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/12**	3069835	1
13-конт.	серый	**PTWE 6-2/13**	3069836	1
14-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/14**	3069837	1
15-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/15**	3069838	1
16-конт.	серый	**PTWE 6-2/16**	3069839	1
17-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/17**	3069840	1
18-конт.	серый	**PTWE 6-2/18**	3069841	1
19-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/19**	3069842	1
20-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/20**	3069843	1
21-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/21**	3069844	1
22-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/22**	3069845	1
23-конт.	серый	**PTWE 6-2/23**	3069846	1
24-конт.	серый	**PTWE 6-2/24**	3069847	1
25-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/25**	3069848	1

Принадлежности

Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP RSC-T**	3059139	10
Держатель защитного профиля, защелкивается и пломбируется	серый	**APH-UTWE 6-2**	3069057	10
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный			
Концевой фиксатор, для защитного профиля AP-ME	серый			
Держатель, для защитного профиля AP-ME	серый			
Отвертка		**SF-SL 0,8X4,0-100**	1212551	10
Маркировка бокового паза		**UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 5)**		

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



6 (10) мм², 30 А, 4 ... 25-конт. базовый блок, установка на монтажную рейку, зажим push-in

Технические характеристики			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	-
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
PTRE 6-2/4	3069849	1
PTRE 6-2/5	3069850	1
PTRE 6-2/6	3069851	1
PTRE 6-2/7	3069852	1
PTRE 6-2/8	3069853	1
PTRE 6-2/9	3069854	1
PTRE 6-2/10	3069855	1
PTRE 6-2/11	3069860	1
PTRE 6-2/12	3069861	1
PTRE 6-2/13	3069862	1
PTRE 6-2/14	3069863	1
PTRE 6-2/15	3069864	1
PTRE 6-2/16	3069865	1
PTRE 6-2/17	3069866	1
PTRE 6-2/18	3069867	1
PTRE 6-2/19	3069868	1
PTRE 6-2/20	3069869	1
PTRE 6-2/21	3069870	1
PTRE 6-2/22	3069871	1
PTRE 6-2/23	3069872	1
PTRE 6-2/24	3069873	1
PTRE 6-2/25	3069874	1

Принадлежности		
AP-ME METER	3034361	10
APH-ME	3034374	10
APT-ME	3034358	10
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	10

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 5)



6 (10) мм², 30 А, 4 ... 25-конт. базовый блок, для настенного монтажа, винтовой зажим

Технические характеристики			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
PA			
V0			

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
UTWE 6-2/4	3069650	1
UTWE 6-2/5	3069651	1
UTWE 6-2/6	3069652	1
UTWE 6-2/7	3069654	1
UTWE 6-2/8	3069655	1
UTWE 6-2/9	3069656	1
UTWE 6-2/10	3069658	1
UTWE 6-2/11	3069659	1
UTWE 6-2/12	3069660	1
UTWE 6-2/13	3069662	1
UTWE 6-2/14	3069663	1
UTWE 6-2/15	3069664	1
UTWE 6-2/16	3069666	1
UTWE 6-2/17	3069667	1
UTWE 6-2/18	3069668	1
UTWE 6-2/19	3069672	1
UTWE 6-2/20	3069673	1
UTWE 6-2/21	3069800	1
UTWE 6-2/22	3069801	1
UTWE 6-2/23	3069802	1
UTWE 6-2/24	3069803	1
UTWE 6-2/25	3069804	1

Принадлежности		
AP RSC-T	3059139	10
APH-UTWE 6-2	3069057	10
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	10

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 5)



6 (10) мм², 30 А, 4 ... 25-конт. базовый блок, установка на монтажную рейку, винтовой зажим

Технические характеристики			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
10			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
UTRE 6-2/4	3069805	1
UTRE 6-2/5	3069806	1
UTRE 6-2/6	3069807	1
UTRE 6-2/7	3069808	1
UTRE 6-2/8	3069809	1
UTRE 6-2/9	3069810	1
UTRE 6-2/10	3069811	1
UTRE 6-2/11	3069812	1
UTRE 6-2/12	3069813	1
UTRE 6-2/13	3069814	1
UTRE 6-2/14	3069815	1
UTRE 6-2/15	3069816	1
UTRE 6-2/16	3069817	1
UTRE 6-2/17	3069818	1
UTRE 6-2/18	3069819	1
UTRE 6-2/19	3069820	1
UTRE 6-2/20	3069821	1
UTRE 6-2/21	3069822	1
UTRE 6-2/22	3069823	1
UTRE 6-2/23	3069824	1
UTRE 6-2/24	3069825	1
UTRE 6-2/25	3069826	1

Принадлежности		
AP-ME METER	3034361	10
APH-ME	3034374	10
APT-ME	3034358	10
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	10

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 5)

Контрольная крышка с тестовыми гнездами FTPR ... и FTP ...

- Контрольная крышка конфигурируются в разделе изделия на сайте phoenixcontact.net/products и заказываются одним щелчком мыши.
- Для заказа по факсу или электронной почте, пожалуйста, используйте данные заказа, указанные в примере заказа на следующей странице

Примечания:

[1]) Расчетное импульсное перенапряжение 4 кВ.



24 A, контрольная крышка с поворотной ручкой, контрольные гнезда 4 мм



24 A, контрольная крышка без поворотной ручки, контрольное гнездо 4 мм

Технические характеристики

Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**400[1])**	**0,5 - 2,5**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400[1])	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	10	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	0,5 - 2,5	-	-
Общие характеристики					
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Тестовые штекеры	серый	**FTPR-2/4**	3001681	1
5-полюсн.	серый	**FTPR-2/5**	3001683	1
6-полюсн.	серый	**FTPR-2/6**	3001684	1
7-полюсн.	серый	**FTPR-2/7**	3001685	1
8-полюсн.	серый	**FTPR-2/8**	3001686	1
9-полюсн.	серый	**FTPR-2/9**	3001687	1
10-полюсн.	серый	**FTPR-2/10**	3001688	1
11-конт.	серый	**FTPR-2/11**	3001689	1
12-полюсн.	серый	**FTPR-2/12**	3001690	1
13-конт.	серый	**FTPR-2/13**	3001691	1
14-полюсн.	серый	**FTPR-2/14**	3001692	1
15-полюсн.	серый	**FTPR-2/15**	3001693	1
16-конт.	серый	**FTPR-2/16**	3001694	1
17-полюсн.	серый	**FTPR-2/17**	3001696	1
18-конт.	серый	**FTPR-2/18**	3001697	1
19-полюсн.	серый	**FTPR-2/19**	3001698	1
20-полюсн.	серый	**FTPR-2/20**	3001699	1
21-полюсн.	серый	**FTPR-2/21**	3001700	1
22-полюсн.	серый	**FTPR-2/22**	3001701	1
23-конт.	серый	**FTPR-2/23**	3001702	1
24-конт.	серый	**FTPR-2/24**	3001703	1
25-полюсн.	серый	**FTPR-2/25**	3001704	1

Принадлежности

Вилочный кабельный наконечник, изолированный, согласно UL 2,5 мм²	красный	**C-FCI 1,5/M3**	3240032	100
	синий	**C-FCI 2,5/M3**	3240037	100
Кольцевой кабельный наконечник, изолированный, согласно UL 2,5 мм²	красный	**C-RCI 1,5/M3**	3240016	100
	синий	**C-RCI 2,5/M3**	3240021	100

Маркировка

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 5)

Технические характеристики

		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**400[1])**	**0,5 - 2,5**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400[1])	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	10	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	0,5 - 2,5	-	-
Общие характеристики					
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTP-2/4	3001706	1
FTP-2/5	3001707	1
FTP-2/6	3001708	1
FTP-2/7	3001709	1
FTP-2/8	3001710	1
FTP-2/9	3001711	1
FTP-2/10	3001712	1
FTP-2/11	3001713	1
FTP-2/12	3001714	1
FTP-2/13	3001715	1
FTP-2/14	3001716	1
FTP-2/15	3001717	1
FTP-2/16	3001719	1
FTP-2/17	3001720	1
FTP-2/18	3001722	1
FTP-2/19	3001723	1
FTP-2/20	3001724	1
FTP-2/21	3001725	1
FTP-2/22	3001726	1
FTP-2/23	3001727	1
FTP-2/24	3001728	1
FTP-2/25	3001729	1

Принадлежности

C-FCI 1,5/M3	3240032	100
C-FCI 2,5/M3	3240037	100
C-RCI 1,5/M3	3240016	100
C-RCI 2,5/M3	3240021	100

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 5)

Пример заказа: Контрольная крышка в сборе с функцией поворота

Для правильного заказа необходимо определить, с какой точки начинается отсчет.
Она определяется, когда окно определения статуса находится на левой стороне при виде сверху.
Тогда полюс 1 расположен слева.
Каждый полюс контрольного штекера описывается выбираемой характеристикой язычка контакта.
Возможны следующие характеристики:

S	короткий контакт, серый
M	средняя длина контакта, серый
L	длинный контакт, , серый
LGN	длинный контакт, зеленый
N	без контакта, серый


Каждый полюс поставляется в сборе с двумя серыми гнездами измерительного штекера.

Пример заказа:
15-полюсный контрольный штекер с поворотной ручкой заказывается в следующей конфигурации:

Полюс 1 короткий контакт, серый
Полюс 2 короткий контакт, серый
Полюс 3 короткий контакт, серый
Полюс 4 короткий контакт, серый
Полюс 5 короткий контакт, серый
Полюс 6 короткий контакт, серый
Полюс 7 короткий контакт, серый
Полюс 8 без контакта, серый
Полюс 9 без контакта, серый
Полюс 10 средней длины контакт, серый
Полюс 11 средней длины контакт, серый
Полюс 12 средней длины контакт, серый
Полюс 13 средней длины контакт, серый
Полюс 14 средней длины контакт, зеленый
Полюс 15 длинный контакт, зеленый

Данные заказа для этого примера заказа выглядят следующим образом:

Артикул №	Полюс 1	Полюс 2	Полюс 3	Полюс 4	Полюс 5	Полюс 6	Полюс 7	Полюс 8	Полюс 9	Полюс 10	Полюс 11	Полюс 12	Полюс 13	Полюс 14	Полюс 15
3001693	S	S	S	S	S	S	S	N	N	M	M	M	M	LGN	LGN



Сервисный штекер, заглушка FBP-2/...

- Сервисный штекер 1- и 4-полюсном исполнении без боковых фланцев
- Свободное позиционирование на контрольной колодке для специальных задач измерения
- Дополнительное оснащение перемычками и контрольными гнездами
- В нормальном режиме работы заглушка является защитой базового блока и опционально может быть опломбирована



Сервисный штекер



Заглушка 4 ... 25-полюсная

Технические характеристики

Общие характеристики	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный	**FTP-2/1**	3069469	1
4-полюсн.	красный	**FTP-2/4 SERVICE**	3069468	1
Заглушка, 4-конт.	серый			
5-полюсн.	серый			
6-полюсн.	серый			
7-полюсн.	серый			
8-полюсн.	серый			
9-полюсн.	серый			
10-полюсн.	серый			
11-конт.	серый			
12-полюсн.	серый			
12-полюсн.	серый			
14-полюсн.	серый			
15-полюсн.	серый			
16-конт.	серый			
17-полюсн.	серый			
18-конт.	серый			
19-полюсн.	серый			
20-полюсн.	серый			
21-полюсн.	серый			
22-полюсн.	серый			
23-конт.	серый			
24-конт.	серый			
25-полюсн.	серый			

Принадлежности

Маркировка бокового паза	UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 5)

Технические характеристики

Общие характеристики	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FBP-2/4	3069875	1
FBP-2/5	3069876	1
FBP-2/6	3069877	1
FBP-2/7	3069878	1
FBP-2/8	3069879	1
FBP-2/9	3069880	1
FBP-2/10	3069881	1
FBP-2/11	3069882	1
FBP-2/12	3069883	1
FBP-2/13	3069884	1
FBP-2/14	3069885	1
FBP-2/15	3069886	1
FBP-2/16	3069887	1
FBP-2/17	3069888	1
FBP-2/18	3069889	1
FBP-2/19	3069890	1
FBP-2/20	3069891	1
FBP-2/21	3069892	1
FBP-2/22	3069893	1
FBP-2/23	3069894	1
FBP-2/24	3069895	1
FBP-2/25	3069896	1

Принадлежности

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 5)

Комплект кодировочных профилей PC...-TRI





– Комплект кодировочных профилей позволяет сочетать контрольные колодки и штекеры в зависимости от приложения
– Так гарантируется высочайшая безопасность всех задач измерения


Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Комплект кодировочных профилей, для контрольной колодки	красный	**PC-UTWE-TRI**	3069897	50
Комплект кодировочных профилей, для контрольных штекеров FTP-2 и FTPR-2 и заглушек FBP-2	красный	**PC-FTP-TRI**	3069898	50

Цветные гнезда для щупа тестера PSBJ ...






– Безопасные контрольные проводники 4 мм с жесткой изоляцией согласно EN 61010−031 CAT III и CAT IV до 1000 В могут кодироваться с учетом цветов
– Дополнительные контрольные проводники в сборе с кольцевыми и вилочными наконечниками (см. принадлежности на стр. 534) могут быть закреплены с контрольными гнездами.

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера, изолированное				
	бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**	3026450	10
	красный	**PSBJ-URTK 6 RD**	3026719	10
	синий	**PSBJ-URTK 6 BU**	3026434	10
	желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**	3026405	10
	зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**	3026418	10
	фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**	3026421	10
	черный	**PSBJ-URTK 6 BK**	3026447	10
	серый	**PSBJ-URTK 6 GY**	3026612	10
	коричневый	**PSBJ-URTK 6 BN**	3026971	10

Штекерная перемычка, красная, шаг 8,2 мм, FBS ...



– Штекерные перемычки FBS ...-8 используются для шунтирования, в качестве перемычки нулевой точки, а также в сочетании с клеммным блоком PE для создания заземления на клеммной сборке

При использовании перемычек вместе с системой контрольных штекеров FAME максимальный допустимый ток шунтирования составляет 24 А.



Данные для заказа			
Описание	Тип	Артикул №	Штук
Перемычка			
2-полюсн.	**FBS 2-8**	3030284	10
3-полюсн.	**FBS 3-8**	3030297	10
4-полюсн.	**FBS 4-8**	3030307	10
5-полюсн.	**FBS 5-8**	3030310	10
6-полюсн.	**FBS 6-8**	3032470	10
10-полюсн.	**FBS 10-8**	3030323	10

Штекерная перемычка для извлечения рукой, красная, шаг 8,2 мм, FBSRH ...

– Перемычки FBSRH ...-8 оснащены влитым приспособлением для извлечения, что делает их удобными в применении для выполнения индивидуальных задач по шунтированию без инструментов. Так можно создать короткое замыкание вторичной обмотки измерительных трансформаторов


При использовании перемычек вместе с системой контрольных штекеров FAME максимальный допустимый ток шунтирования составляет 24 А.



Штекерная перемычка, с приспособлением для извлечения

Данные для заказа			
Описание	Тип	Артикул №	Штук
Вставная перемычка, с приспособлением для извлечения			
2-полюсн.	**FBSRH 2-8**	3033802	10
3-полюсн.	**FBSRH 3-8**	3033803	10
4-полюсн.	**FBSRH 4-8**	3033804	10

Перемычки с разным количеством контактов, шаг 8,2 мм



– Штекерные перемычки могут быть созданы с разным количеством контактов по вашим требованиям
– На перемычки наносятся надписи, служащие однозначному обозначению пропускаемых полюсов

При использовании перемычек вместе с системой контрольных штекеров FAME максимальный допустимый ток шунтирования составляет 24 А.



Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Подготовленная перемычка, с маркировкой			
3-полюсн., полюс 1, 3	**FBS 1/3-8**	3032363	10
4-полюсн., полюс 1, 4	**FBS 1/4-8**	3032376	10
5-полюсн., полюс 1, 3, 5	**FBS 1/3/5-8**	3032389	10
10-полюсн., полюс 1, 4, 7, 10	**FBS 1/4/7/10-8**	3032402	10

Защитные профили для контрольных крышек или установленном на монтажной рейке базовом блоке



– Защитный профиль AP–FTP предотвращает непреднамеренное внесение изменений в схему контрольного штекера с перемычками нейтрали, проходными и короткозамыкающими перемычками
– Для монтажа слегка открутить боковое винтовое крепление штекера и вставить профиль
– Для установленной на монтажной рейке контрольной колодки используется концевой держатель APH–ME вместе с крышкой AP–ME



Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	ПВХ

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP-FTP**	**METER**	3069899	1
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP-ME**	**METER**	3034361	10
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP RSC-T**		3059139	10
Концевой фиксатор, для защитного профиля AP-ME	серый	**APH-ME**		3034374	10
Держатель защитного профиля, защелкивается и пломбируется	серый	**APH-UTWE 6-2**		3069057	10

Базовый блок, с зажимами push-in, настенный монтаж или для несущей рейки

Вариант VDE B7 подходит в качестве штекерной системы измерения в цифровой схеме дифференциальной защиты как дополнение к системе F19, см. стр. 546.

Вариант **VDE A7** подходит в качестве штекерной системы измерения односистемных реле тока, напряжения и мощности, импульсного реле заземления, регулировщика уровня расстройки или защиты обратной мощности для генераторов.

Вариант **VDE E7** подходит в качестве штекерной системы измерения для одноступенчатой автоматической разгрузки частоты (AFE) и в качестве защиты заземления ротора.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает вставные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа базового блока
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

– Надежная фиксация на на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки



Заглушка, 7-конт., кодировка VDE

Примечания:
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.
[2]) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип A7


Технические характеристики

Макс. электрические данные				
$I_{макс.}$ [A]		$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30		**400[2])**	**0,5 - 10**	**20-8**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1		
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[1]) / 6	10	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 8	20-8	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок	[мм]	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**PTWE 6-2/A7**	3069436	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**PTRE 6-2/A7**	3069449	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **A7**	серый			
Кодировка **B7**	серый			
Кодировка **E7**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **A7**	серый			
Кодировка **B7**	серый			
Кодировка **E7**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **A7**	серый			
Кодировка **B7**	серый			
Кодировка **E7**	серый			

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип B7



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип E7



24 А, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	300	-	-
24[1]) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTWE 6-2/B7	3069437	1
PTRE 6-2/B7	3069450	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	300	-	-
24[1]) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
PTWE 6-2/E7	3069438	1
PTRE 6-2/E7	3069451	1

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400[2])**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/A7	3069484	1
FTPR-2/B7	3069485	1
FTPR-2/E7	3069486	1
FTP-2/A7	3069470	1
FTP-2/B7	3069471	1
FTP-2/E7	3069472	1
FTP-2/1	3069469	1
FBP-2/A7	3069497	1
FBP-2/B7	3069498	1
FBP-2/E7	3069499	1



Тестовый штекер типа A7



Тестовый штекер типа B7



Тестовый штекер типа E7

Базовый блок, с зажимами push-in, настенный монтаж или для монтажной рейки

Вариант **VDE A14** подходит в качестве штекерной системы измерения для трехступенчатой автоматической разгрузки частоты (AFE), дифференциальной защиты нулевого тока и в качестве защиты заземления ротора и статора.

Вариант **VDE B14** подходит в качестве штекерной системы измерения временной защиты направления тока перегрузки и дистанционной защиты систем с высоким и средним напр. и для регулирования напр.

Вариант **VDE C14** подходит в качестве штекерной системы измерения временной защиты тока перегрузки, защиты от несимметричной нагрузки и заземления статоров для работы с магистралью.

- Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
- Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
- Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
- Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
- Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
- Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

- Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
- Только двуручное обслуживание
- Возможность нанесения крупной маркировки



Заглушка, 14-конт., кодировка VDE

Примечания:

Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

[2]) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип A14

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Макс. электрические данные			
Расчетные данные			
400[2])	300	-	-
24[1]) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
Возможности подключения			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики			
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Расчетные данные		
Расчетное напряжение	[B]	
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	
Расчетное сечение	[мм²]	
Диапазон сечений	AWG	
Возможности подключения		
1-жильн.	[мм²]	
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	
Общие характеристики		
Длина снятия изоляции	[мм]	
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	
Толщина стенок	[мм]	
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	
Изоляционный материал		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**PTWE 6-2/A14**	3069439	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**PTRE 6-2/A14**	3069452	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **A14**	серый			
Кодировка **B14**	серый			
Кодировка **C14**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **A14**	серый			
Кодировка **B14**	серый			
Кодировка **C14**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **A14**	серый			
Кодировка **B14**	серый			
Кодировка **C14**	серый			

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип B14



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип C14



24 А, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTWE 6-2/B14	3069440	1
PTRE 6-2/B14	3069453	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
PTWE 6-2/C14	3069441	1
PTRE 6-2/C14	3069454	1

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400²)**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/A14	3069487	1
FTPR-2/B14	3069488	1
FTPR-2/C14	3069489	1
FTP-2/A14	3069474	1
FTP-2/B14	3069475	1
FTP-2/C14	3069476	1
FTP-2/1	3069469	1
FBP-2/A14	3069500	1
FBP-2/B14	3069501	1
FBP-2/C14	3069502	1



Тестовый штекер типа A14



Тестовый штекер типа B14



Тестовый штекер типа C14

Базовый блок, с зажимами push-in, настенный монтаж или для монтажной рейки

Вариант **VDE B19** подходит в качестве вставной контрольной системы дистанционной защиты сетей с высоким напряжением.

Вариант **VDE C19** подходит в качестве штекерной системы измерения дистанционной защиты сборной шины установок и временной защиты направления тока перегрузки и дифференциальной защиты проводников.

Вариант **VDE D19** подходит в качестве штекерной системы измерения в электромеханической схеме дифференциальной защиты для трансформаторов.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

– Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки

Примечания:

Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

[2]) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип B19

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	300	-	-
24[1]) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6

Макс. электрические данные		
Расчетные данные		
Расчетное напряжение	[B]	400[2])
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[1]) / 6
Расчетное сечение	[мм²]	6
Диапазон сечений	AWG	20 - 8
Возможности подключения		
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10
Общие характеристики		
Длина снятия изоляции	[мм]	12
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1
Толщина стенок	[мм]	1 - 4
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**PTWE 6-2/B19**	3069442	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**PTRE 6-2/B19**	3069455	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **B19**	серый			
Кодировка **C19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **B19**	серый			
Кодировка **C19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **B19**	серый			
Кодировка **C19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			




Заглушка, 19-конт., кодировка VDE

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип C19



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип D19



24 А, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTWE 6-2/C19	3069443	1
PTRE 6-2/C19	3069456	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
PTWE 6-2/D19	3069444	1
PTRE 6-2/D19	3069457	1

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400²)**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/B19	3069490	1
FTPR-2/C19	3069491	1
FTPR-2/D19	3069492	1
FTP-2/B19	3069477	1
FTP-2/C19	3069478	1
FTP-2/D19	3069479	1
FTP-2/1	3069469	1
FBP-2/B19	3069503	1
FBP-2/C19	3069504	1
FBP-2/D19	3069671	1



Тестовый штекер типа B19



Тестовый штекер типа C19



Тестовый штекер типа D19

Базовый блок, с зажимами push-in, настенный монтаж или для монтажной рейки

Вариант **VDE F19** подходит в качестве штекерной системы измерения в электромеханической схеме дифференциальной защиты для трансформаторов, генераторов, двигателей и проводников.

Вариант **VDE G19** подходит в качестве штекерной системы измерения в цифровой схеме дифференциальной защиты для трансформаторов.

Вариант **VDE H19** подходит в качестве штекерной системы измерения временной защиты направления тока перегрузки и дистанционной защиты установок.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

– Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки



Заглушка, 19-конт., кодировка VDE

Примечания:
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
1) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.
2) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип F19

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6

Макс. электрические данные		
Расчетные данные		
Расчетное напряжение	[B]	400²)
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24¹) / 6
Расчетное сечение	[мм²]	6
Диапазон сечений	AWG	20 - 8
Возможности подключения		
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10
Общие характеристики		
Длина снятия изоляции	[мм]	12
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1
Толщина стенок	[мм]	1 - 4
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**PTWE 6-2/F19**	3069445	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**PTRE 6-2/F19**	3069458	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **F19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Кодировка **H19**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **F19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Кодировка **H19**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **F19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Кодировка **H19**	серый			

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип G19



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип H19



24 А, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTWE 6-2/G19	3069446	1
PTRE 6-2/G19	3069459	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
PTWE 6-2/H19	3069447	1
PTRE 6-2/H19	3069460	1

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400²)**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/F19	3069493	1
FTPR-2/G19	3069494	1
FTPR-2/H19	3069495	1
FTP-2/F19	3069480	1
FTP-2/G19	3069481	1
FTP-2/H19	3069482	1
FTP-2/1	3069469	1
FBP-2/F19	3069675	1
FBP-2/G19	3069676	1
FBP-2/H19	3069677	1



Тестовый штекер типа F19



Тестовый штекер типа G19



Тестовый штекер типа H19

Базовый блок, с зажимами push-in, настенный монтаж или для несущей рейки

Вариант **VDE I19** подходит в качестве штекерной системы измерения при защите отводов и соединений, а также сетей среднего напряжения, включая выборочную регистрацию заземления.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:


– Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки

Примечания:

Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

[2]) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип I19

Технические характеристики

Макс. электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**400[2])**	**0,5 - 10**	**20-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1			
	МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[2])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[1]) / 6	10	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 8	20-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента [мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Момент затяжки настенного крепления [Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок [мм]	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда [Нм]	-			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**PTWE 6-2/I19**	3069448	1
Контрольная колодка, для установки на монтажную рейку	серый	**PTRE 6-2/I19**	3069461	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **I19**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **I19**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **I19**	серый			

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



24 A, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE тип I19



Заглушка, кодировка VDE тип I19

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400²)**	**0,5 - 2,5**	**-**

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
0,5 - 0,6
PA
V0

Технические характеристики

		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


-
-
-
-
PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/I19	3069496	1
FTP-2/I19	3069483	1
FTP-2/1	3069469	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FBP-2/I19	3069678	1



Тестовый штекер типа I19

Базовый блок, с винтовыми зажимами, настенный монтаж или для монтажной рейки

Вариант VDE B7 подходит в качестве штекерной системы измерения в цифровой схеме дифференциальной защиты как дополнение к системе F19, см. стр. 546.

Вариант **VDE A7** подходит в качестве штекерной системы измерения односистемных реле тока, напряжения и мощности, импульсного реле заземления, регулировщика уровня расстройки или защиты обратной мощности для генераторов.

Вариант **VDE E7** подходит в качестве штекерной системы измерения для одноступенчатой автоматической разгрузки частоты (AFE) и в качестве защиты заземления ротора.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

– Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки



Заглушка, 7-конт., кодировка VDE

Примечания:
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
1) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.
2) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.




6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип A7

Технические характеристики


Макс. электрические данные				
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**-**	
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1		
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400²)	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24¹) / 6	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок	[мм]	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**UTWE 6-2/A7**	3069410	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**UTRE 6-2/A7**	3069423	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **A7**	серый			
Кодировка **B7**	серый			
Кодировка **E7**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **A7**	серый			
Кодировка **B7**	серый			
Кодировка **E7**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **A14**	серый			
Кодировка **B14**	серый			
Кодировка **C14**	серый			



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип B7



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип E7



24 А, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	300	-	-
24[1]) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/B7	3069411	1
UTRE 6-2/B7	3069424	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	300	-	-
24[1]) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/E7	3069412	1
UTRE 6-2/E7	3069425	1

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400[2])**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/A7	3069484	1
FTPR-2/B7	3069485	1
FTPR-2/E7	3069486	1
FTP-2/A7	3069470	1
FTP-2/B7	3069471	1
FTP-2/E7	3069472	1
FTP-2/1	3069469	1
FBP-2/A14	3069500	1
FBP-2/B14	3069501	1
FBP-2/C14	3069502	1



Тестовый штекер типа A7



Тестовый штекер типа B7



Тестовый штекер типа E7

Базовый блок, с винтовыми зажимами

Вариант **VDE A14** подходит в качестве штекерной системы измерения для трехступенчатой автоматической разгрузки частоты (AFE), дифференциальной защиты нулевого тока и в качестве защиты заземления ротора и статора.

Вариант **VDE B14** подходит в качестве штекерной системы измерения временной защиты направления тока перегрузки и дистанционной защиты систем с высоким и средним напр. и для регулирования напр.

Вариант **VDE C14** подходит в качестве штекерной системы измерения временной защиты тока перегрузки, защиты от несимметричной нагрузки и заземления статоров для работы с магистралью.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

– Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки




Заглушка, 14-конт., кодировка VDE

Примечания:

Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

[2]) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип A14

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,2 - 10**	**24-8**

Макс. электрические данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетные данные					
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[1]) / 6	10	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	24-8	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок	[мм]	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**UTWE 6-2/A14**	3069413	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**UTRE 6-2/A14**	3069426	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **A14**	серый			
Кодировка **B14**	серый			
Кодировка **C14**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **A14**	серый			
Кодировка **B14**	серый			
Кодировка **C14**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **A14**	серый			
Кодировка **B14**	серый			
Кодировка **C14**	серый			

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип B14



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип C14



24 А, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/B14	3069414	1
UTRE 6-2/B14	3069427	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/C14	3069415	1
UTRE 6-2/C14	3069428	1

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400²)**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/A14	3069487	1
FTPR-2/B14	3069488	1
FTPR-2/C14	3069489	1
FTP-2/A14	3069474	1
FTP-2/B14	3069475	1
FTP-2/C14	3069476	1
FTP-2/1	3069469	1
FBP-2/A14	3069500	1
FBP-2/B14	3069501	1
FBP-2/C14	3069502	1



Тестовый штекер типа A14



Тестовый штекер типа B14



Тестовый штекер типа C14

Базовый блок, с винтовыми зажимами

Вариант **VDE B19** подходит в качестве штекерной системы измерения дистанционной защиты сетей с высоким напряжением.

Вариант **VDE C19** подходит в качестве штекерной системы измерения дистанционной защиты сборной шины установок и временной защиты направления тока перегрузки и дифференциальной защиты проводников.

Вариант **VDE D19** подходит в качестве штекерной системы измерения в электромеханической схеме дифференциальной защиты для трансформаторов.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

– Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки

Примечания:

Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

[2]) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип B19

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,2 - 10**	**24-8**

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[1]) / 6	10	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	24-8	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок	[мм]	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**UTWE 6-2/B19**	3069416	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**UTRE 6-2/B19**	3069429	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **B19**	серый			
Кодировка **C19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **B19**	серый			
Кодировка **C19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **B19**	серый			
Кодировка **C19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			




Заглушка, 19-конт., кодировка VDE

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип C19



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип D19



24 А, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/C19	**3069417**	1
UTRE 6-2/C19	**3069430**	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/D19	**3069418**	1
UTRE 6-2/D19	**3069431**	1

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400²)**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/B19	**3069490**	1
FTPR-2/C19	**3069491**	1
FTPR-2/D19	**3069492**	1
FTP-2/B19	**3069477**	1
FTP-2/C19	**3069478**	1
FTP-2/D19	**3069479**	1
FTP-2/1	**3069469**	1
FBP-2/B19	**3069503**	1
FBP-2/C19	**3069504**	1
FBP-2/D19	**3069671**	1



Тестовый штекер типа B19



Тестовый штекер типа C19



Тестовый штекер типа D19

Базовый блок, с винтовыми зажимами

Вариант **VDE F19** подходит в качестве штекерной системы измерения в электромеханической схеме дифференциальной защиты для трансформаторов, генераторов, двигателей и проводников.

Вариант **VDE G19** подходит в качестве вставной контрольной системы в цифровой схеме дифференциальной защиты для трансформаторов.

Вариант **VDE H19** подходит в качестве штекерной системы измерения временной защиты направления тока перегрузки и дистанционной защиты установок.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

– Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки



Заглушка, 19-конт., кодировка VDE

Примечания:
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.
[2]) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип F19

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[2])**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Макс. электрические данные			
Расчетные данные			
Расчетное напряжение [B]	400[2])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[1]) / 6	10	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	24-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Момент затяжки настенного крепления [Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок [мм]	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда [Нм]	-			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			


Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**UTWE 6-2/F19**	3069419	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**UTRE 6-2/F19**	3069432	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **F19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Кодировка **H19**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **F19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Кодировка **H19**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **F19**	серый			
Кодировка **G19**	серый			
Кодировка **H19**	серый			

Решение для европейского рынка, в РФ не поставляется!



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип G19



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип H19



24 А, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/G19	3069420	1
UTRE 6-2/G19	3069433	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
12			
0,8 - 1			
1 - 4			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/H19	3069421	1
UTRE 6-2/H19	3069434	1

Технические характеристики


$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400²)**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/F19	3069493	1
FTPR-2/G19	3069494	1
FTPR-2/H19	3069495	1
FTP-2/F19	3069480	1
FTP-2/G19	3069481	1
FTP-2/H19	3069482	1
FTP-2/1	3069469	1
FBP-2/F19	3069675	1
FBP-2/G19	3069676	1
FBP-2/H19	3069677	1



Тестовый штекер типа F19



Тестовый штекер типа G19



Тестовый штекер типа H19

Базовый блок, с винтовыми зажимами

Вариант **VDE I19** подходит в качестве штекерной системы измерения при защите отводов и соединений, а также сетей среднего напряжения, включая выборочную регистрацию заземления.

– Контрольные крышки оснащены штекерными перемычками и контактными зонами в соответствии со схемой
– Прозрачная защитная крышка защищает штекерные перемычки. Защитная крышка открывается только путем демонтажа контрольной крышки
– Все сертифицированные VDE варианты с 7, 14 и 19 полюсами поставляются с эксклюзивной кодировкой для подходящей контрольной крышки и заглушки
– Компоненты поставляются с маркировкой в соответствии с директивой VDE
– Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных контр. проводников (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
– Контрольные крышки оснащаются двумя контрольными гнездами на каждый полюс, другие цветовые варианты см. в принадлежностях

Холостой штекер

Заглушка FBP-2.. является опциональной защитой базового блока и отличается следующими характеристиками:

– Надежная фиксация на базовом блоке с возможностью опломбирования
– Только двуручное обслуживание
– Возможность нанесения крупной маркировки

Примечания:
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
1) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.
2) Расчетное импульсное напряжение 5 кВ.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, кодировка VDE тип I19

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24¹) / 6	10	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5

Макс. электрические данные		
Расчетные данные		
Расчетное напряжение	[B]	
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	
Расчетное сечение	[мм²]	
Диапазон сечений	AWG	
Возможности подключения		
1-жильн.	[мм²]	
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	
Общие характеристики		
Длина снятия изоляции	[мм]	12
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1
Толщина стенок	[мм]	1 - 4
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Базовый блок, для настенного монтажа	серый	**UTWE 6-2/I19**	3069422	1
Базовый блок, для установки на монтажную рейку	серый	**UTRE 6-2/I19**	3069435	1
Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка **I19**	серый			
Тестовый штекер, со стандартной ручкой, кодировка **I19**	серый			
Контрольный штекер, 1-контактный, с крышкой	красный			
Заглушка, с возможностью опломбирования, кодировка **I19**	серый			



24 A, контрольная крышка, перемычки в соответствии со схемой, кодировка VDE тип I19



Заглушка, кодировка VDE тип I19

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400²)**	**0,5 - 2,5**	**-**

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
0,5 - 0,6
PA
V0

Технические характеристики

		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


-
-
-
-
PA
V0

Данные для заказа


Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/I19	3069496	1
FTP-2/I19	3069483	1
FTP-2/1	3069469	1

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FBP-2/I19	3069678	1



Тестовый штекер типа I19




На протяжении нескольких десятилетий неотъемлемой частью ассортимента электротехнических клеммных блоков являются клеммы самых различных исполнений для отраслей, связанных с производством и распределением электроэнергии. Данные клеммы разработаны специально для контрольных схем вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения. Короткое замыкание вторичной обмотки трансформатора тока перед проведением измерений создается через предустановленные перемычки. Новым этапом развития измерительных клемм стала система испытательных блоков FAME. Система включает в себя встраиваемый в стенку распределительного шкафа базовый блок с рабочей и контрольной крышками.
Отличительные характеристики:
– Модульная конструкция
– Простота настенного монтажа
– Автоматическое короткое замыкание измерительного трансформатора тока.


Благодаря модульной конфигурируемой конструкции FAME преобразуется в гибкую систему с самым разнообразным количеством контактов. Таким образом, в Вашем распоряжении подходящее решение для любой коммутационной схемы. Система испытательных блоков FAME имеет класс защиты IP 20. Настенный монтаж предусматривает возможность встраивания в дверцу распределительного шкафа. Благодаря этому все необходимые проверки могут быть проведены без манипуляций внутри распределительного шкафа (в области разводки). Это исключает риск внесения изменений или несанкционированного вмешательства.
Ядром системы является короткое замыкание трансформатора тока, которое создается автоматически при вставленной короткозамыкающей перемычке при извлечении рабочей и контрольной крышек. Это значительно повышает уровень безопасности при проведении работ по проверке трансформаторов тока и защитных устройств.

Система конфигурируется для использования в цепях трансформаторов тока и напряжения при помощи принадлежностей системы CLIPLINE complete.


Ваш веб-код: #0131




Компактная и модульная конструкция системы позволяет подобрать блоки и крышки с подходящим для конкретной задачи количеством контактов.



Запатентованное крепление отличается прочностью и простотой применения. Значительные отклонения от номинального размера, до 4 мм в вырезе монтажной панели, компенсируются благодаря конструкции крепления.




Штекерные перемычки обеспечивают возможность реализации в контрольной крышке любых схем проверки. Контрольные гнезда, расположенные со смещением, позволяют компактно подключить измерительную аппаратуру.



Внешняя часть базового блока оснащена двумя рядами для установки короткозамыкающих перемычек. В обычном режиме рабочая крышка надежно защищает короткозамыкающие перемычки.



Помимо двух маркировочных пазов испытательные блоки на внутренней стороне оснащены двумя рядами шунтирования для формирования нейтральной точки звезды, например , при помощи штекерных перемычек.




Рабочая крышка может быть извлечена из базового блока только двумя руками.



При необходимости испытательный блок может быть опломбирован для защиты от несанкционированных манипуляций.




Большая площадь для нанесения обозначений на внешней и внутренней стороне базового блока обеспечивает возможность четкой маркировки каждого клеммного контакта.



Адаптер E-UTWE 6 крепится сбоку на базовый блок и устанавливается на стандартную монтажную рейку NS 35 с экономией пространства в шкафу.


FAME 1
Модульная система испытательных блоков с рабочей крышкой



Новая модульная система контроля измерительных трансформаторов FAME 1 дает возможность быстрого и безопасного выполнения всех задач проверки трансформаторов тока и напряжения.
Автоматическое короткое замыкание вторичной обмотки трансформатора тока при извлечении рабочей крышки и защищенная от прикосновений конструкция обеспечивают наивысшую безопасность при проведении измерений.


Рабочий режим

Переключающий контакт разомкнут




Режим КЗ вторичной обмотки ТТ


Переключающий контакт замкнут





Тестовый режим

Переключающий контакт разомкнут










Рабочий режим
При установке рабочей крышки цепь замыкается через неё, а контакт с замыкающей перемычкой пропадает. Таким образом реализуется рабочий режим испытательного блока.


Замыкание вторичной обмотки ТТ
В процессе снятия рабочей крышки реализуется опережающее закорачивание через перемычку.
Тем самым подключённые измерительные трансформаторы надёжно защищаются от повреждения.

Тестовый режим
При установке контрольной крышки сначала в цепь включается эталонный амперметр, затем отходит контакт от замыкающей перемычки.

Защита сети – Схема подключения трансформаторов тока и напряжения



Базовый блок FAME для трансформатора тока



Базовый блок FAME для трансформатора напряжения



Базовый блок FAME для сигнальных и силовых контактов




Базовый блок, рабочая крышка, тестовая крышка

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во	Артикул №	Тип	Необходимое кол-во	Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3069064	UTWE 6/8+1	1	3069048	UTWE 6/4+1	1	3069048	UTWE 6/4+1	1
3069297	FWP 8+1	1	3069271	FWP 4+1	1	3069271	FWP 4+1	1
3069242	FTP 8+1	1	3069223	FTP 4+1	1	3069223	FTP 4+1	1

Перемычка

3030284	FBS 2-8	4

Испытательные блоки



Модульная система контроля измерительных трансформаторов FAME обеспечивает возможность быстрого и безопасного выполнения всех задач в области проверки. Автоматическое короткое замыкание вторичной обмотки трансформатора тока и защищенная от прикосновений конструкция обеспечивают наивысшую безопасность в процессе проведения измерений.

- Испытательные блоки являются универсальным вариантов как для трансформаторов напряжения, так и для трансформаторов тока
- Прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
- Прочная тестовая крышка гарантирует удобство использования.
- Контрольные сигналы могут подсоединяться при помощи защищенных от прикосновения безопасных штекеров (CAT III и IV/1000 В согласно EN 61010-031)
- Дополнительные контрольные проводники в сборе с кольцевыми и вилочными наконечниками могут быть закреплены в тестовых гнездах
- Компактная конструкция с шагом всего 8,2 мм и винтовой разъем 10 мм²
- Для стандартных вырезов под БИ 4 и БИ 6 в наличии испытательные блоки FAME 6/...BI. Размеры вырезов в стенке см. на phoenixcontact.net
- Холостая крышка защищает базовый блок при извлеченной рабочей крышки
- Адаптер для установки на монтажную рейку NS 35...
  см. phoenixcontact.net/products

Примечания:
Описание прочих контрольных адаптеров, гнезд под контрольные штекеры и соединителей для применения с фиксируемыми при помощи винтов гнездами для контрольных крышек приведено на странице phoenixcontact.net/products.
Графики изменения характеристик предоставляются по запросу.
Чертежи вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
1) Расчетное импульсное перенапряжение 4 кВ.
2) Для стандартных вырезов под БИ 4 и БИ 6 в наличии испытательные блоки FAME 6/...BI.



6 (10) мм², 30 А, базовый блок, настенный монтаж

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400¹)**	**0,2 - 10**	**24-8**

Макс. электрические данные				
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1		
		МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400¹)	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 6	10	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	24-8	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-провод.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-провод. (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-провод. гибких с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок	[мм]	-			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Испытательный блок, 4-конт.		серый	**UTWE 6/3+1**		3069047	5
Испытательный блок, 5-конт.		серый	**UTWE 6/4+1**		3069048	5
Испытательный блок, 5-конт.²)		серый	**UTWE 6/4+1 BI**		3070008	5
Испытательный блок, 6-конт.		серый	**UTWE 6/5+1**		3069049	5
Испытательный блок, 7-конт.		серый	**UTWE 6/6+1**		3069051	5
Испытательный блок, 7-конт.²)		серый	**UTWE 6/6+1 BI**		3069996	5
Испытательный блок, 9-конт.		серый	**UTWE 6/8+1**		3069064	5
Испытательный блок, 13-конт.		серый	**UTWE 6/12+1**		3069077	5


Принадлежности

Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-8**	24 A	3030284	10
	5	красный	**FBS 5-8**	24 A	3030310	10
	10	красный	**FBS 10-8**	24 A	3030323	10
Подготовленная перемычка, с маркировкой						
3-полюсн., полюс 1, 3	3	красный	**FBS 1/3-8**	24 A	3032363	10
4-полюсн., полюс 1, 4	4	красный	**FBS 1/4-8**	24 A	3032376	10
5-полюсн., полюс 1, 3, 5	5	красный	**FBS 1/3/5-8**	24 A	3032389	10
10-полюсн., полюс 1, 4, 7, 10	10	красный	**FBS 1/4/7/10-8**	24 A	3032402	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное		бесцветный красный синий желтый зеленый фиолетовый черный серый коричневый				
Вилочный кабельный наконечник, неизолированный согласно DIN 46234		серебристый				
2,5 мм²		серебристый				
Вилочный кабельный наконечник, изолированный, согласно UL		красный				
2,5 мм²		синий				
Отвертка			**SF-SL 0,8X4,0-100**		1212551	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)**			





30 A, рабочая крышка





24 A, тестовая крышка, вкл. два тестовых гнезда на каждый полюс



Холостая крышка

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400[1])**	**-**	**-**

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[1])	300	-	-
24 / 6	10	-	-
6	-	-	-
-	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-
-
PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FWP 3+1	3069270	5
FWP 4+1	3069271	5
FWP 4+1	3069271	5
FWP 5+1	3069272	5
FWP 6+1	3069284	5
FWP 6+1	3069284	5
FWP 8+1	3069297	5
FWP 12+1	3069307	5

Принадлежности

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400[1])**	**0,5 - 2,5**	**-**

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[1])	300	-	-
24 / 2,5	10	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-
-
PA
V0

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FTP 3+1		3069222	1
FTP 4+1		3069223	1
FTP 4+1		3069223	1
FTP 5+1		3069241	1
FTP 6+1		3069239	1
FTP 6+1		3069239	1
FTP 8+1		3069242	1
FTP 12+1		3069255	1

Принадлежности

FBS 2-8	24 A	3030284	10
FBS 5-8	24 A	3030310	10
FBS 10-8	24 A	3030323	10
FBS 1/3-8	24 A	3032363	10
FBS 1/4-8	24 A	3032376	10
FBS 1/3/5-8	24 A	3032389	10
FBS 1/4/7/10-8	24 A	3032402	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 RD		3026719	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
PSBJ-URTK 6 BK		3026447	10
PSBJ-URTK 6 GY		3026612	10
PSBJ-URTK 6 BN		3026971	10
C-FC 1,5/M3		3240137	100
C-FC 2,5/M3		3240142	100
C-FCI 1,5/M3		3240032	100
C-FCI 2,5/M3		3240037	100

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Технические характеристики

макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
-	**-**

МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-
-
PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FBP 3+1	3069399	5
FBP 4+1	3069405	5
FBP 4+1	3069405	5
FBP 5+1	3069409	5
FBP 6+1	3069406	5
FBP 6+1	3069406	5
FBP 8+1	3069407	5
FBP 12+1	3069408	5

Принадлежности

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 5)

Адаптер для монтажной рейки





Адаптер E-UTWE 6 крепится сбоку на базовый блок и устанавливается на стандартную монтажную рейку NS 35 с экономией пространства в электротехническом шкафу.

– Адаптеры оснащаются прочным металлическим основанием
– Надежное соединение с монтажной рейкой путем привинчивания.

Описание	Цвет
Адаптер для монтажной рейки	серый

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
E-UTWE 6	3069055	10

Крышки

– Защитный профиль AP RSC-T монтируется с внутренней стороны шкафа над тыльной стороной базового блока FAME 1
– Защита от несанционированного доступа к винтовым зажимам
– Монтаж держателя защитного профиля APH-UTWE 6 путем защелкивания слева и справа на тыльной стороне базового блока





Описание	Цвет
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный
Держатель защитного профиля, защелкивается и пломбируется	серый

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AP RSC-T	3059139	10

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
APH-UTWE 6	3069056	10

Кабельная стяжка для закрепления контрольных проводников

– При помощи кабельных стяжек WT-D HF 7,5x200 можно просто закреплять проводники на тестовой крышке FAME-TP
– Для этого просто привинчивается цоколь кабельной стяжки к ручке. Для этого ослабляется винт ручки и затем закрепляется вместе с цоколем





Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [N]							
50 / 220	прозрачный	**WT-D HF 7,5X200**	3240712	100			
Основание кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 9 мм, привинчиваемое, отверстие для крепления 5 мм, размеры: 14,6 x 22 мм	прозрачный				**WT-BASE HF 9**	3240704	100


Цветные гнезда для щупа тестера PSBJ ...



– Безопасные тестовые гнезда диаметром 4 мм с жесткой изоляцией согласно EN 61010–031 CAT III и CAT IV до 1000 В предлагаются в различных цветах
– К тестовым гнездам можно также подключать проводники с кольцевыми и вылочными наконечниками (см. принадлежности на стр. 534).



Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера, изолированное				
	бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**	3026450	10
	красный	**PSBJ-URTK 6 RD**	3026719	10
	синий	**PSBJ-URTK 6 BU**	3026434	10
	желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**	3026405	10
	зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**	3026418	10
	фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**	3026421	10
	черный	**PSBJ-URTK 6 BK**	3026447	10
	серый	**PSBJ-URTK 6 GY**	3026612	10
	коричневый	**PSBJ-URTK 6 BN**	3026971	10





Компактная конструкция

Благодаря компактной конструкции и направлению подключения провода кулачковые переключатели идеально подходят для распределительных устройств с небольшим монтажным пространством.



Универсальность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания

Важные характеристики винтового разъема 2,5 мм²:

– Винтовой плюс-минус
– Невыпадающий винт и надежная направляющая для отвертки
– Поставляется с открытыми зажимными клетками
– Подключение проводов с кабельным или вилочным наконечником или без них.



Индивидуальная маркировка

ПО для маркировки CLIP PROJECT и маркировочные элементы EML-RS позволяют индивидуально маркировать кулачковы выключатели при помощи всех поддерживающих Unicode шрифтов.
Эти и другие маркировочные материалы описаны в каталоге 5.

Переключатель вольтметра с положением 0



Наряду с уже представленными в ассортименте коммутационными элементами компактные кулачковые переключатели до 20 А разработаны для использования в области электроэнергетики. Применение высококачественных материалов обеспечивает продолжительный срок службы механических и электрических компонентов. Высокая безопасность достигается благодаря особой конструкции кулачковых переключателей: непроводящие элементы выполнены из пластика, что позволяет исключить передачу напряжения, например, на стенки электрошкафа.


– Допуски для использования по всему миру. Кулачковые переключатели не содержат кадмия и соответствуют требованиям Директивы RoHS
– Благодаря особому конструктивному исполнению клеммные контакты защищены от прикосновений согласно BGV A2. Все винты клемм утоплены в корпус, что исключает опасность контакта с токопроводящими элементами.
– Для установки кулачкового переключателя используется прочное крепление с четырьмя отверстиями. Рукоятка устанавливается на передней стороне, что обеспечивает простоту монтажа при помощи винтов.
– Держатели маркировочных элементов с соответствующими вставными табличками для индивидуального нанесения надписей обеспечивают возможность четкой идентификации кулачковых переключателей.



Примечания:
Информация по подходящим держателям табличек приведена в каталоге 5.
[1]) Электрические показатели согласно МЭК 60947-3 приведены на стр. 581.



2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель вольтметра с положением 0



Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**72**	**43**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность		См. стр. 581			
Отключающая способность		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25			
Расчетная устойкость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Переключатель вольтметра с положением 0, три соединенных цепи напряжения, 0 - L1-L2 – L2-L3 – L3-L1	серебристый / черный	**RS20-US-S0004-0204-014H-001**	3069700	1

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10

Переключатель вольтметра, переключатель амперметра, управляющий выключатель

Примечания:

Информация по подходящим держателям табличек приведена в каталоге 5.


[1]) Электрические показатели согласно МЭК 60947-3 приведены на стр. 581.




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель вольтметра с положением 0



2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель вольтметра без положения 0





Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**81,5**	**43**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность					
		См. стр. 581			
Отключающая способность					
		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25			
Расчетная устойчивость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Переключатель вольтметра с положением 0, три соединенных цепи напряжения и три фазы к N, L3-L1 – L2-L3 – L1-L2 – 0 – L1-N – L2-N – L3-N	серебристый / черный	**RS20-US-S0007-0307-014H-001**	3069701	1
Переключатель вольтметра без положения 0, три соединенных цепи напряжения, L1-L2 – L2-L3 – L3-L1	серебристый / черный			
Переключатель амперметра, три цепи преобразования с положением 0, 0 – 1 – 2 – 3	серебристый / черный			
Переключатель амперметра, круговое переключение три цепи преобразования с положением 0, 0 – 1 – 2 – 3	серебристый / черный			
Управляющий выключатель, СТОП > < СТАРТ, отвод	серебристый / черный			

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**72**	**43**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность					
		См. стр. 581			
Отключающая способность					
		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25			
Расчетная устойчивость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0023-0203-014H-001	3069702	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель амперметра





2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель амперметра



2,5 (2,5) мм², 20 А, управляющий выключатель







Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**100,5**	**71,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0038-0504-014H-001	3069703	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**81,5**	**52,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0048-0304-014H-001	3069704	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**62,5**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0176-0102-014H-001	3069705	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Управляющий выключатель, выключатель

Примечания:

Информация по подходящим держателям табличек приведена в каталоге 5.


[1]) Электрические показатели согласно МЭК 60947-3 приведены на стр. 581.




2,5 (2,5) мм², 20 А, управляющий выключатель



2,5 (2,5) мм², 20 А, выключатель





Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина		
	[мм]	**48**	**72**	**43**		
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG	
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**	
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA		
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-		
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-		
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-		
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5	
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-	
Рабочий ток, коммутационная способность						
		См. стр. 581				
Отключающая способность						
		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)				
Стойкость к короткому замыканию						
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25				
Расчетная устойчивость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140				
Общие характеристики						
Длина снятия изоляции	[мм]	8				
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8				

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Управляющий выключатель, Двойной кнопочный переключатель вкл/выкл с фиксированными рабочими положениями (поворотная кнопка), СТАРТ > 1 – 0 – 2 < СТАРТ	серебристый / черный	**RS20-US-S0177-0205-014H-001**	3069726	1
Выключатель, 0 – 1	серебристый / черный			

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Монтажная глубина		
		48	**62,5**	**33,5**		
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG	
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**	
		МЭК	UL / CUL	CSA		
		690[1])	300	-		
		20	20	-		
		20 - 14	20 - 12	-		
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
		0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5	
		0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-	
		См. стр. 581				
		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)				
		25				
		140				
		8				
		0,7 - 0,8				

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0200-0102-014H-001	3069706	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10




2,5 (2,5) мм², 20 А, выключатель





2,5 (2,5) мм², 20 А, выключатель



2,5 (2,5) мм², 20 А, выключатель







Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**62,5**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 А (220 - 240 В) 150 А (380 - 440 В) 80 А (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0201-0102-014H-001	3069707	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**72**	**43**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 А (220 - 240 В) 150 А (380 - 440 В) 80 А (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0202-0202-014H-001	3069708	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**72**	**43**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 А (220 - 240 В) 150 А (380 - 440 В) 80 А (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0203-0202-014H-001	3069709	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Переключатель с положением 0

Примечания:

Информация по подходящим держателям табличек приведена в каталоге 5.


[1]) Электрические показатели согласно МЭК 60947-3 приведены на стр. 581.




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель с положением 0



2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель с положением 0





Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**62,5**	**33,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность					
		См. стр. 581			
Отключающая способность					
		150 A (220 - 240 B) 150 A (380 - 440 B) 80 A (660 - 690 B)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25			
Расчетная устойчивость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Переключатель с положением 0, 1 – 0 – 2	серебристый / черный	**RS20-US-S0210-0103-014H-001**	3069710	1
Переключатель с положением 0, 1 > 0 < 2 с двусторонним отводом	серебристый / черный			

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**72**	**43**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность					
		См. стр. 581			
Отключающая способность					
		150 A (220 - 240 B) 150 A (380 - 440 B) 80 A (660 - 690 B)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25			
Расчетная устойчивость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0211-0203-014H-001	3069711	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель с положением 0




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель с положением 0




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель с положением 0





S0212






S0213





S0214



Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**82,5**	**52,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 А (220 - 240 В) 150 А (380 - 440 В) 80 А (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0212-0303-014H-001	3069712	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**91**	**62**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 А (220 - 240 В) 150 А (380 - 440 В) 80 А (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0213-0403-014H-001	3069713	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**62,5**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 А (220 - 240 В) 150 А (380 - 440 В) 80 А (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0214-0103-014H-001	3069723	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Переключатель с положением 0 или без него

Примечания:

Информация по подходящим держателям табличек приведена в каталоге 5.


[1]) Электрические показатели согласно МЭК 60947-3 приведены на стр. 581.




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель с положением 0



2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель без положения 0





Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**72**	**43**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690[1])**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность		См. стр. 581			
Отключающая способность		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25			
Расчетная устойчивость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Переключатель с положением 0, 1 > 0 < 2 с двусторонним отводом	серебристый / черный	**RS20-US-S0215-0203-014H-001**	3069724	1
Переключатель без положения 0, 1 – 2	серебристый / черный			
Переключатель без положения 0 с гальванической развязкой контактов 1 – 2 симметрично	серебристый / черный			

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**62,5**	**33,5**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690[1])**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
		МЭК	UL / CUL	CSA	
		690[1])	300	-	
		20	20	-	
		20 - 14	20 - 12	-	
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
		0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
		См. стр. 581			
		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
		25			
		140			
		8			
		0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0220-0102-014H-001	3069714	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель без положения 0





2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель без положения 0



2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель без положения 0, с гальванической развязкой контактов







Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**72**	**43**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690[1])**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0221-0202-014H-001	3069715	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**62,5**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690[1])**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0530-0102-014H-001	3069725	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**62,5**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690[1])**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0575-0102-014H-001	3069719	1

Принадлежности


SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Переключатель, ступенчатый переключатель

Примечания:
Информация по подходящим держателям табличек приведена в каталоге 5.
[1]) Электрические показатели согласно МЭК 60947-3 приведены на стр. 581.




2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель без положения 0, с гальванической развязкой контактов





2,5 (2,5) мм², 20 А, переключатель без положения 0, с гальванической развязкой контактов



Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**72**	**43**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность					
		См. стр. 581			
Отключающая способность					
		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25			
Расчетная устойчивость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Переключатель без положения 0 с гальванической развязкой контактов 1 – 2 симметрично	серебристый / черный	**RS20-US-S0576-0202-014H-001**	3069720	1
Ступенчатый переключатель с положением 0, четыре ступени	серебристый / черный			
Ступенчатый переключатель с положением 0, три ступени	серебристый / черный			
Ступенчатый переключатель без положения 0, три ступени	серебристый / черный			

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**62,5**	**33,5**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[B]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[A]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность					
		См. стр. 581			
Отключающая способность					
		150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[A]	25			
Расчетная устойчивость к коротким замыканиям (1 с тока)	[A]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0720-0102-014H-001	3069722	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10




2,5 (2,5) мм², 20 А, ступенчатый переключатель с положением 0





2,5 (2,5) мм², 20 А, ступенчатый переключатель с положением 0



2,5 (2,5) мм², 20 А, ступенчатый переключатель без положения 0







Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**62,5**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0241-0204-014H-001	3069716	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**72**	**43**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0240-0103-014H-001	3069717	1

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Монтажная глубина	
48	**81,5**	**52,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG
20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
МЭК	UL / CUL	CSA	
690[1])	300	-	
20	20	-	
20 - 14	20 - 12	-	
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
См. стр. 581			
150 A (220 - 240 В) 150 A (380 - 440 В) 80 A (660 - 690 В)			
25 140			
8 0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
RS20-US-S0250-0303-014H-001	3069718	1

Принадлежности


SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

Ступенчатый переключатель без положения 0

Примечания:
Информация по подходящим держателям табличек приведена в каталоге 5.
[1]) Электрические показатели согласно МЭК 60947-3 приведены на стр. 581.



2,5 (2,5) мм², 20 А, ступенчатый переключатель без положения 0



Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Монтажная глубина	
	[мм]	**48**	**91**	**62**	
Макс. электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG
		20	**690**	**0,5 - 2,5**	**18 - 14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	
Расчетное напряжение изоляции	[В]	690[1])	300	-	
Измеренный ток длительной нагрузки	[А]	20	20	-	
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	20 - 12	-	
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	1,5 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,75 - 2,5	2,5 - 2,5	-
Рабочий ток, коммутационная способность		См. стр. 581			
Отключающая способность		150 А (220 - 240 В) 150 А (380 - 440 В) 80 А (660 - 690 В)			
Стойкость к короткому замыканию					
Макс. характеристика gL/gG входного предохранителя	[А]	25			
Расчетная устойкость к коротким замыканиям (1 с тока)	[А]	140			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Момент затяжки	[Нм]	0,7 - 0,8			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Ступенчатый переключатель без положения 0, четыре ступени	серебристый / черный	**RS20-US-S0251-0404-014H-001**	3069721	1

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10


Электрические показатели согласно МЭК 60947-3, VDE 0660, раздел 107

Расчетные данные				
Расчетный ток длительной нагрузки I_u/I_{th}				20 A
Расчетное импульсное напряжение Ui 1)				690 В
Расчетная устойчивость к воздействию импульсных напряжений $U_{imp.}$				6 кВ
Расчетный рабочий ток I_e				
AC-21A	Переключение омической нагрузки с минимальной перегрузкой			20 A
AC-22A	Переключение смешанной омической и индуктивной нагрузки с минимальной перегрузкой		220 В - 500 В 660 В - 690 В	20 A 20 A
AC-15	Переключение магнитных приводов, защитных устройств, клапанов, втягивающих магнитов		220 В - 240 В 380 В - 440 В	5 A 4 A
Коммутационная способность				
AC-2	Запуск асинхронных двигателей с фазными роторами, реверсирование, тормоз противотоком, пуск по схеме "звезда - треугольник"	3-фазный, 3-полюсный	220 В - 240 В 380 В - 440 В 500 В 660 В - 690 В	4 кВт 7,5 кВт 10 кВт 10 кВт
AC-3	Прямо запуск синхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, выключение в процессе хода, пуск по схеме "звезда - треугольник" (CH16B)	3-фазный, 3-полюсный	220 В - 240 В 380 В - 440 В 500 В 660 В - 690 В	3 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт
		1-фазный, 2-полюсный	110 В - 120 В 220 В - 240 В 380 В - 440 В	0,6 кВт 2,2 кВт 3 кВт
AC-4	Запуск синхронных двигателей с короткозамкнутым ротом, реверсирование, тормоз противотоком, толчковая подача	3-фазный, 3-полюсный	220 В - 240 В 380 В - 440 В 500 В 660 В - 690 В	0,55 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт
		1-фазный, 2-полюсный	110 В - 120 В 220 В - 240 В 380 В - 440 В	0,3 кВт 0,75 кВт 1,5 кВт
AC-23A	Частое переключение двигателей или других высокоиндуктивных потребляющих устройств	3-фазный, 3-полюсный	220 В - 240 В 380 В - 440 В 500 В 660 В - 690 В	3,7 кВт 7,5 кВт 7,5 кВт 7,5 кВт
		1-фазный, 2-полюсный	110 В - 120 В 220 В - 240 В 380 В - 440 В	0,75 кВт 2,5 кВт 3,7 кВт
Отключающая способность				
			220 В - 240 В 380 В - 440 В 660 В - 690 В	150 A 150 A 80 A
Макс. температура окружающей среды контактного элемента 1)				
Откр. при 100 % I_u/I_{th}		55 °C свыше 24 часов с пиковыми значениями до 60 °C		
Герметиз. при 100 % I_{the}		35 °C свыше 24 часов с пиковыми значениями до 40 °C		

Типы переключения согласно UL / CSA


Расчетные данные				
Расчетный ток длительной нагрузки I_u/I_{th}				20 A
Расчетный рабочий ток I_e				
Пилотный режим		Высокие нагрузки		A300 VAC
Номинальный ток	Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки			20 A
Коммутационная способность				
	Обычная нагрузка на двигатель, режим прямого пуска (подобно AC-3)	3-фазный, 3-полюсный	110 В - 120 В 220 В - 240 В	1,5 HP 3 HP
		1-фазный, 2-полюсный	110 В - 120 В 220 В - 240 В 277 В	0,5 HP 1 HP 2 HP
	Повышенные нагрузки на двигатель, режим реверсирования (подобно AC-4)	3-фазный, 3-полюсный	110 В - 120 В 220 В - 240 В	0,5 HP 1 HP
		1-фазный, 2-полюсный	110 В - 120 В 220 В - 240 В 277 В	0,17 HP 0,5 HP 0,6 HP

Монтажная глубина, размер A	
[мм]	Арт. №
33,5	3069705, 3069706, 3069707, 3069710, 3069714, 3069717, 3069719, 3069722, 3069723, 3069725
43	3069700, 3069702, 3069708, 3069709, 3069711, 3659715, 3069716, 3069720, 3069724, 3069726
52,5	3069701, 3069704, 3069712, 3069718
62	3069713, 3069721
71,5	3069703



1) Для сетей с заземленной нейтральной точкой звезды, категория перенапряжения III, степень загрязнения 3. Значения для сетей других типов предоставляются по запросу.
Температура хранения: от -40 °C до 85 °C (при температуре ниже -5 °C воздействие импульсной нагрузки является недопустимым.)






Серия PT 1,5/S дает возможность подключать сигнальные провода с экономией места и времени. При ширине клеммы всего 3,5 мм наряду с широким ассортиментом проходных клемм в наличии также клеммы с размыкателем и штекерная система COMBI.




С двухъярусными клеммами с ножевыми размыкателями на одном метре можно расположить до 572 сигналов. Однозначная цветовая идентификация позволяет точно определить зону размыкания.



Обширный ассортимент клемм с размыкателем и клемм с держателем предохранителей, которые предназначены для установки в зоне Ex.



Наряду с использованием в приложениях с повышенной безопасностью (Ex e) электротехнические клеммы производства Phoenix Contact могут использоваться также в искробезопасных цепях. Для обозначения в наличии синие варианты. Подходящие разделительные пластины позволяют разделять искробезопасные и неискробезопасные цепи.




Для приложений с повышенной плотностью распределения сигналов и потенциалов распределительные клеммы PTRV предлагают идеальную основу удобной разводки благодаря компактной длине и цветовому оформлению.

Распределительные клеммы описаны, начиная со страницы 92.



Для эффективного настенного монтажа или на монтажную рейку модульная система сотовых клемм PTMC позволяет составлять любое количество полюсов в соответствием с требованиями заказчика и цветами.


Сотовые клеммы описаны, начиная со страницы 99.




Комбинация рычага предохранителя, проходного элемента и основания PE дают возможность надежно подключать экранированные сигнальные цепи всего в одной клемме.

Узнать больше с веб-кодом

Подробная информация о данных изделиях находится на нашем сайте. # и цифры просто ввести в строку поиска.





В области поддержания баланса возобновляемой энергии, к которой относится энергия ветра, гидроэнергия, биомасса и геотермическая энергия, солнечное электричество занимает ведущие позиции, например, в Германии. Солнечная энергетика имеет огромный потенциал и получает широчайшее признание во всем мире.

В то время как на участках переменного тока солнечных установок преимущественно используются стандартные компоненты, участки постоянного тока требуют особого внимания вследствие специфики конструкции и характеристик.


В целях минимизации потерь на линиях ФГ-модули подключаются к цепям, что позволяет повысить напряжение. Напряжение холостого хода ФГ-установок достигает 1000 В постоянного тока.

Высокие напряжения постоянного тока создают повышенную нагрузку на используемые компоненты. В отличие от переменного напряжения под воздействием постоянного тока на поверхности изолированных элементов легко образуются пути тока утечки. Поэтому используемые в этой области компоненты должны обладать особенной устойчивостью к возникновению воздушных зазоров и путей токов утечки.

Для ограничения обратных токов, которыми может сопровождаться короткое замыкание, отдельные цепи оснащаются предохранителями. Для этого в кристаллических модулях преимущественно используются плавкие предохранители 10,3 x 38 мм, а в тонкопленочных модулях - запирающие диоды, которые встраиваются в токовую цепь.

Клеммные блоки и предохранители Phoenix Contact особенно подходят для применения в фотогальванических установках. Краткое описание всех компонентов приведено в брошюре "Компоненты и системы для фотогальванических установок".


Описание соответствующих клемм для использования в фотогальванических установках приведено в разделах, посвященных соответствующим технологиям подключения.



Диодные клеммы STME 6-DIO HV и PTME 6-DIO HV выполняют функцию диодов фаз и используются фотогальванических установках на базе тонкопленочной технологии для предотвращения воздействия обратных токов. Таким образом гарантируется оптимальная и длительная защита наиболее чувствительных тонкопленочных модулей.



По причине повышенных токов и большой протяженности для соединения коробки генератора с инвертором используются провода с большим поперечным сечением. Клеммы UKH ... и RBO ... обеспечивают возможность подключения проводов до 300 мм².




Для быстрого и компактного параллельного включения отдельных цепей могут использоваться потенциальные магистральные клеммы. На стороне отвода к винтовому клеммному контакту может быть подключен провод до 35 мм².




Предохранители фазы постоянного тока имеют специально подобранную, ультрабыструю характеристику gPV. Они способны в течение длительного времени передавать номинальные токи до 20 А при системном напряжении в 1000 В и обеспечивают защиту фаз от обратных токов в случае возникновения неисправности.

Узнать больше с веб-кодом

Подробная информация о данных изделиях находится на нашем сайте. # и цифры просто ввести в строку поиска.





К электрической проводке строительных сооружений, характеризующихся скоплением большого количества людей, как то школы, больницы, места для собраний и рестораны, а также все здания общественного назначения, предъявляются особенные нормативные требования. Согласно DIN VDE 0108-100 (EN 50172) измерение сопротивления изоляции в процессе ввода в эксплуатацию, а также проведения работ по техническому обслуживанию должно производиться без непосредственного отключения нулевого провода. Клеммы для распределительных систем зданий Phoenix Contact в точности соответствуют требованиям, установленным для электрооборудования и распределительных схем.


В случае необходимости проведения проверки нулевой провод с легкостью отсоединяется при помощи безвинтовой металлической разделительной пластины на пружинящей основе. Путем простого поворота с помощью стандартной отвертки обеспечивается контакт со стандартным профилем 3 x 10 мм. Ползунковый размыкатель перемещается в конечное положение, для отображения коммутационного состояния используется визуальный контакт. Все варианты обеспечивают возможность быстрого и безопасного проведения работ по проверке. Двойные ряды функционального шунтирования позволяют без каких-либо усилий распределять потенциалы. Хорошо просматриваемая поверхность для нанесения маркировки и возможности проведения проверки на каждом клеммном контакте гарантируют наглядность независимо от монтажного положения.

Для всех областей применения предлагаются разнообразные варианты с винтовыми или пружинными зажимами, а также системой подключения Push-in, все варианты комбинируются друг с другом без каких-либо ограничений.


Описание соответствующих клемм для распределительных сетей зданий приведено в разделах, посвященных соответствующим технологиям подключения.




Безвинтовой ползунковый размыкатель устанавливается путем простого надевания на магистральную шину нулевого провода при помощи отвертки. Коммутационное положение ползункового размыкателя наглядно просматривается при работе с клеммами.



Клеммы для распределительных сетей зданий PTI с зажимами Push-in подходят для монтажа без использования инструмента. Зачистите провод, вставьте его, готово. Это позволяет сэкономить значительное количество времени при формировании разводки. Для извлечения провода используется кнопка из изолирующего материала.




На каждом ярусе клемм для распределительных сетей зданий предусмотрены контрольные отверстия. Это обеспечивает возможность простого и быстрого проведения измерительных и проверочных работ даже в том случае, если ряды функционального шунтирования полностью заняты.




Двойные ряды функционального шунтирования на каждом ярусе обеспечивают возможность использования самых различных вариантов распределения потенциалов. Вы можете с легкостью формировать компактные трехфазные соединительные схемы шириной всего 10 мм. Для поперечного распределения используются штекерные перемычки FBS ....

Узнать больше с веб-кодом

Подробная информация о данных изделиях находится на нашем сайте. # и цифры просто ввести в строку поиска.





Сервис - клеммные сборки, клеммные коробки CLIPSAFE, ПО для проектирования и маркировки

Наши услуги для Вас

Помимо перспективной продукции компания Phoenix Contact предлагает широкий спектр услуг, удовлетворяющих всем Вашим требованиям. Они включают в себя услуги по формированию готовых клеммных сборок, распределительных коробок и подготовке маркировочных материалов с нанесенными обозначениями.

Клеммные коробки CLIPSAFE

Прочные клеммные коробки CLIPSAFE Ex из нержавеющей стали и пустые корпуса обеспечивают защиту вашего приложения в промышленных условиях и технологических областях. Ассортимент корпусов охватывает стандартизированные корпуса размерами до
1000 мм x 1000 мм x 300 мм. По желанию мы обработаем их на заказ с учетом стандартов по взрывобезопасности в соответствии с ATEX и IECEx. Полностью оснащенные электротехническими клеммами и кабельными вводами, для применения во взрывоопасных областях они поставляются с соответствующими допусками.

Ваш веб-код: #0140

ПО для проектирования и маркировки

ПО для планирования и маркировки CLIP PROJECT состоит из двух модулей:

– CLIP PROJECT Planning обеспечивает быстрое решение задач проектирования безупречных клеммных сборок.
– CLIP PROJECT Marking - мощное программное обеспечение для создания индивидуальной маркировки клемм, кабелей и проводов, а также устройств и оборудования.

Идеальное сочетание обоих модулей, в том числе в комбинации с системами разработки электрических схем, обеспечивает единый производственный процесс: от проектирования и документирования до готовой клеммной сборки или готовой маркировки.

В версию CLIP PROJECT PROFESSIONAL включен эффективный инструмент для работы с шаблонами, который позволяет создавать таблички в соответствии с индивидуальными требованиями.

Описание нижеследующей продукции приведено в каталоге 5

Маркировка MARKING system
Инструменты TOOL fox
Принадлежности для монтажа CABINET add-on

Обзор продукции

Производство клеммных коробок	**590**
Клеммные коробки CLIPSAFE Ex из нержавеющей стали и пустые корпуса	**592**
ПО для проектирования и маркировки	**594**

Производство клеммных коробок



Оптимальное решение для каждой области применения. Независимо от материала – нержавеющая или листовая сталь, алюминий, полиэстер или поликарбонат - мы устанавливае выбранные Вами компоненты или предварительно подготовленные клеммные сборки в подходящий промышленный корпус.
Вам остается лишь установить распределительную коробку и все готово.
Помимо этого мы предлагаем широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и консультированию. Наши сотрудники с радостью помогут Вам разработать индивидуальное решение, полностью соответствующее Вашим требованиям, прямо на месте.

Воспользуйтесь нашими уникальными техническими и специализированными отраслевыми разработками. Предварительно установленные клеммные сборки и готовые корпуса позволят Вам свести затраты на проектирование и монтаж к минимуму.

Обзор наших услуг:

– Совместная разработка индивидуального решения - от подбора компонентов для распределительного шкафа и сборки готовой клеммной сборки до полностью укомплектованного корпуса.
– Реализация решений Phoenix Contact - составление проектной документации

Воспользуйтесь нашим широким ассортиментом продукции и услуг для разработки оптимального решения.




Совместно с Вами мы разрабатываем специальное решение - в соответствии с требованиями системы и областью применения. Наша международная сеть сбыта гарантирует высокий уровень конкурентоспособности, воспользуйтесь этим прямо на месте.



Компания Phoenix Contact предлагает не только подходящие компоненты для Вашего распределительного шкафа, но и возможность формирования готовых корпусов для установки оборудования.



При помощи ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT мы быстро и с легкостью планируем, проектируем и формируем Вашу клеммную сборку для последующего встраивания в соответствующий корпус.



На основании предоставленных Вами данных мы подготовим полностью укомплектованные клеммные сборки, наборы и монтажные пластины, которые будут поставлены Вам со всеми нанесенными обозначениями и в состоянии полной готовности к монтажу. Это позволит Вам свести время установки к минимуму.



Решения для корпусов также должны отличаться простотой и удобством прокладывания проводов. Изделия со стандартными кабельным вводам и системой ввода кабелей CES имеют класс защиты IP66 и полностью соответствуют данному требованию.



Система маркировки MARKING System обеспечивает возможность простого и быстрого нанесения наглядных, стойких и соответствующих требованиям стандартов обозначений на распределительные шкафы, коммутационные устройства и их компоненты.

Клеммные коробки CLIPSAFE Ex из нержавеющей стали и пустые корпуса





Пустой корпус Ex

Выберите из 140 сертифицированных Ex вариантов подходящий для вашего приложения корпус из нержавеющей стали. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу.



Пустой корпус Ex, обработанный по желанию заказчика

По вашему желанию мы подготовим корпуса с резьбой, отверстиями и квадратными вырезами с учетом требований стандартов по взрывобезопасности ATEX и IECEx.



Клеммные коробки Ex

Клеммные коробки, полностью оснащенные электротехническими клеммами и кабельными вводами, поставляются с соответствующим допуском ATEX и IECEx. Индивидуальные клеммные коробки с электронными компонентами возможны по запросу.

Клеммные коробки CLIPSAFE Ex из нержавеющей стали и пустые корпуса



Широкий ассортимент

В наличии корпуса с дверным и крышечным вариантом девяти различных глубин и размеров до
1000 мм x 1000 мм x 300 мм. Прочные корпуса из высококачественной нержавеющей стали толщиной до 2 мм 1.4404 (V4A), AISI 316L оптимально подходят для применения в экстремальных условиях.



Гибкий ограничитель хода двери

Ограничитель хода двери просто заменяется в зависимости от потребностей или монтажной ситуации. Угол открытия двери 135° гарантирует удобную работу в случае обслуживания и ремонта. Специальное уплотнение для двери и крышки гарантирует надежную герметизацию даже после многократного открывания.



Гибкое крепление на стене

Входящие в объем поставки монтажные уголки гибко подстраиваются под монтажную ситуацию. В наличии приваренные монтажные уголки по запросу.



Индивидуальная комплектация фланцевых пластин

Клеммные колодки и полые корпуса оснащаются с четырех сторон фланцевыми пластинами. Пластины оснащены запатентованными защитными уплотнительными рамками и невыпадающими монтажными винтами.



Надежное применение вне помещений


Данные корпуса соответствуют всем требованиям класса защиты IP66 согласно EN 60529, NEMA 4X согласно NEMA 250 и созданы для надежной эксплуатации вне помещений с температурным диапазоном от -55 °C до 135 °C. Сточный желоб защищает при открывании от попадания влажности и грязи.




Кабельные вводы Ex

Большой ассортимент взрывобезопасных кабельных вводов Ex из нержавеющей стали или никелированной латуни для надежной прокладки стандартных, бронированных и экранированных кабелей. Классы защиты IP66, IP67 и IP68 обеспечивают безопасность.


Ваш веб-код: #0140




Модуль для проектирования




Для быстрого выбора необходимого изделия Вы можете воспользоваться предварительным просмотром всех устройств Phoenix Contact, предназначенных для установки на монтажную рейку.




Функция автокорректирования предназначена для контроля проектируемых клеммных групп и автоматического добавления недостающих принадлежностей. Одним щелчком мыши можно переключать с двухмерного на трехмерный вид.



Спроектированные клеммные сборки могут быть распределены на несколько монтажных реек для выяснения точных размеров требуемого пространства при установке.



Для быстрого и безошибочного механического монтажа клеммных сборок предоставляется комплект документации, а также эффективное трехмерное изображение.




Интеграция CLIP PROJECT в EPLAN P8 позволяет автоматически импортировать данные клеммных сборок из файла электрической схемы в CLIP PROJECT. Характеристики изделий передаются через двунаправленный интерфейс и записываются в перечень, генерируемый EPLAN.




Компания Phoenix Contact также предоставляет услуги по проектированию клеммных групп. Клеммные группы проектируются по Вашим пожеланиям, все необходимые данные пересылаются по электронной почте. Поставка готовых клеммных групп осуществляется компанией Phoenix Contact в кратчайшие сроки.


Маркировочный модуль



Для быстрого выбора необходимого изделия Вы можете воспользоваться предварительным просмотром маркировочных материалов.




Интерфейсы для соединения со всеми системами САПР и программами для обработки таблиц и текстовых документов обеспечивают возможность открытого обмена данными.



Интеграция CLIP PROJECT в EPLAN P8 позволяет автоматически извлекать данные для маркировки клемм, проводников и оборудования из файла электрической схемы.



Благодаря функции онлайн-обновления (Online-Update) потребители незамедлительно получают информацию о новых продуктах и дополнениях к программам маркировки и проектирования.



С помощью всего одной программы можно с легкостью управлять всеми устройствами вывода Phoenix Contact и стандартными офисными принтерами.



Компания Phoenix Contact также предоставляет услуги по нанесению маркировки. Изделия маркируются согласно потребностям клиентов, все необходимые данные пересылаются по электронной почте.


CLIP PROJECT ADVANCED

Программа CLIP PROJECT ADVANCED позволяет быстро разрабатывать и проектировать клеммные группы для распределительных шкафов и полевых устройств, а также маркировать клеммы, кабели, проводники, устройства и оборудование:

– Проектирование клеммных групп с помощью компонентов серии CLIPLINE, INTERFACE, TRABTECH и AUTOMATION
– Функция автокоррекции производит логический контроль клеммных сборок и самостоятельно включает в список необходимые принадлежности (крышки и концевые держатели)
– Конфигуратор клеммных сборок дает возможность распределять отдельные клеммные блоки на различных монтажных рейках
– Трехмерный просмотр и полная документация для укомплектованных монтажных реек, как например, списки для заказа и монтажа
– Производительный импорт информации о маркировке и разнообразные возможности оформления для создания индивидуальной маркировки клемм, кабелей и проводников, а также устройств и оборудования
– Различные функции сортирования и фильтрования для эффективного отображения задач печати
– Совместимость со всеми маркировочными материалами и устройствами вывода Phoenix Contact
– Автоматическое обновление через Интернет
– Интуитивный пользовательский интерфейс Windows®

Для сокращения затрат энергии и повышения качества данных ПО CLIP PROJECT ADVANCED поддерживает двунаправленный обмен данными с системами электрического планирования:

– Основываясь на принципиальной схеме, автоматически выбираются необходимые продукты, и их полные данные записываются в спецификацию
– Информация о маркировке может быть автоматически экспортирована и сопоставлена с желаемыми маркировочными материалами
– Для однозначного распределения маркировки даже для объемных проектов структурное дерево проекта перенимается из системы CAE в CLIP PROJECT; это позволяет выводить маркировку частей проекта






Технические характеристики

Общие характеристики	
Программный интерфейс	EPLAN 5.7 EPLAN Electric P8 AUCOTEC ELCAD AUCOTEC Engineering Base AUCOTEC RUPLAN ZUKEN E^3 Bentley Promis-e WSCAD IGE XAO PC-Schematic AUTOMATION SDProget SPAC
Требования к системе	
Операционная система	MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит)

Данные для заказа


Описание	Тип	Артикул №	Штук
CLIP PROJECT advanced, программа для проектирования и маркировкинемецкий/английский/французский/голландский/итальянский/испанский/русский/польский/венгерский/чешский/турецкий/португальский/китайский и японский	**CLIP-PROJECT ADVANCED**	5146040	1



CLIP PROJECT PROFESSIONAL

Программа для проектирования и маркировки CLIP PROJECT доступна в версиях ADVANCED и PROFESSIONAL:

– В версию PROFESSIONAL включен высокоэффективный инструмент для проектирования по шаблону, который позволяет создавать таблички в соответствии с индивидуальными требованиями и подбирать имеющиеся описания материалов
– В распоряжении пользователя графические элементы, штрих-коды различных типов и геометрические фигуры (прямоугольники, круги и линии)
– Кроме того, в шаблон могут быть импортированы данные из других источников
– Быстрое, простое и гибкое согласование с постоянно изменяющимися требованиями






Технические характеристики


Общие характеристики	
Программный интерфейс	EPLAN 5.7 EPLAN Electric P8 AUCOTEC ELCAD AUCOTEC Engineering Base AUCOTEC RUPLAN ZUKEN E^3 Bentley Promis-e WSCAD IGE XAO PC-Schematic AUTOMATION SDProget SPAC
Требования к системе	
Операционная система	MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит)

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
CLIP PROJECT professional, программа для проектирования и маркировки, с Мастером проектирования по шаблону, немецкий/английский/французский/голландский/итальянский/испанский/русский/польский/венгерский/чешский/турецкий/португальский/китайский и японский	**CLIP-PROJECT PROFESSIONAL**	5146053	1



Качество в большом масштабе



Интегрированная система управления и контроля

Целью интегрированной системы управления и контроля компании Phoenix Contact является объединение всех требований, предъявляемых к продукции, технологическим процессам и организации производства.

Требования законов, предписаний, международных стандартов и наших заказчиков выполняются на всех этапах жизненного цикла продукции, а в некоторых случаях характеристики изделий даже превышают уровень этих требований.

Такие параметры, как качество, защита окружающей среды, энергоэффективность и безопасность труда, интегрированные в систему управления компании Phoenix Contact, каждый год проверяются на соответствие стандартам независимыми и признанными во всем мире институтами. Полученные нами сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и BS OHSAS 18001 - прямой результат политики предприятия, направленной на удовлетворение потребностей наших клиентов, сотрудников и требований в отношении окружающей среды. Сертификаты служат основой создания инновационной продукции со всемирно известным высоким стандартом качества Phoenix Contact, а также гарантом защиты окружающей среды в следствие щадящего ресурсы, эффективного производства и обеспечения охраны труда. И разумеется мы непрерывно учитываем требования новых норм, международных стандартов или особые пожелания заказчиков.

Такая система мер обеспечивает успех группы Phoenix Contact, предлагающей на рынке качественную продукцию и услуги.

Маркировка CE

Использование маркировки CE является важным фактором свободного распространения товаров и услуг в пределах всего европейского рынка. Отмечая свои изделия маркировкой CE, производитель подтверждает их соответствие всем применимым директивам Европейского союза. Директивы ЕС описывают эксплуатационные характеристики изделий, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций. Директивы являются обязательными к исполнению нормативными актами Европейского союза, т.е. соответствие продукции требованиям директив **является законным основанием для ее распространения на рынке ЕС**.

На продукцию нашей компании в настоящее время распространяется действие следующих директив:

– 2006/95/EG или 2014/35/EU
Электрическое оборудование, предназначенное для эксплуатации в определенных диапазонах напряжений (Директива по низковольтному оборудованию),
– 2004/108/EG или 2014/30/EU
Электромагнитная совместимость (Директива по ЭМС),
– 2004/22/EG или 2014/32/EU
Измерительные устройства,
– 2006/42/EG
Безопасность машин (Директива по машинам),
– 94/9/EG или 2014/34/EU
Оборудование и системы защиты для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Директива ATEX,
– 1999/5/EG
Директива по радио- и телекоммуникационным установкам или 2014/53/EU по радиоустановкам.

Стандарты, положенные в основу вышеописанных директив, уже долгое время применяются нами при разработке продукции, благодаря чему обеспечивается ее полное соответствие требованиям европейских директив. Номера директив отражают состояние на момент сдачи в печать. В случае изменения директив и/или стандартов наши изделия своевременно подвергаются повторной проверке на соответствие, вслед за чем составляется новое заявление о соответствии. Актуальные заявления для соответствующих изделий можно также найти на нашем сайте в разделе загрузок.

Среди вышеупомянутых европейских директив особое положение занимает директива по электромагнитной совместимости. Имея обязательную силу, она определяет электромагнитную совместимость как фундаментальную характеристику устройств. Таким образом, европейское законодательство признает значение электромагнитной совместимости в качестве существенной предпосылки для безаварийной работы устройств и систем. Компания Phoenix Contact является лидером на мировом рынке систем защиты от импульсных перенапряжений и обладает обширными знаниями и опытом в области защиты от ЭМВ. Этот огромный опыт и знания, приобретенные за долгие годы разработки и внедрения промышленных интерфейсных и коммуникационных систем, привели к появлению продукции, отвечающей самым жестким стандартам качества в отношении электромагнитной совместимости. Для передачи разработанных ноу-хау другим компаниям мы основали дочернюю фирму PHOENIX TESTLAB. Phoenix Testlab GmbH - это независимое, аккредитованное предприятие сервисного обслуживания, предлагающее проведение испытаний на электромагнитную совместимость в соответствии с европейскими стандартами. В лаборатории Phoenix Testlab устройства проверяются на электрическую безопасность и механическую прочность, а также исследуется изменение их характеристик в зависимости от условий окружающей среды. Кроме того, Phoenix Testlab является уполномоченной организацией согласно директиве по ЭМС 2004/108/EC и директиве R&TTE 1999/5/EC в отношении радиооборудования и конечных телекоммуникационных устройств. Являясь институтом по сертификации систем Telecom (Telecom Certification Body), Phoenix Testlab может выдавать на эту продукцию сертификаты, имеющие силу на рынках США, Канады и Японии.

Стандарты и предписания

При разработке и усовершенствовании продукции мы берем за основу действующие стандарты и предписания.

В процессе согласования между странами и появления новых данных международные стандарты подвергаются непрерывному изменению. Поэтому мы постоянно отслеживаем актуальное состояние относящихся к нашей продукции стандартов и размещаем соответствующую информацию в описании продуктов на сайте **www.phoenixcontact.net/products**.

Информационная онлайновая интернет-служба

Ассортимент продукции компании Phoenix Contact непрерывно расширяется.

Вся продукция проходит постоянный контроль с внесением соответствующих усовершенствований.

Интернет представляет собой идеальную платформу для быстрого информирования рынка об инновациях и улучшении продукции.

На сайте www.phoenixcontact.com можно найти ссылку для быстрого перехода на сайт компании Phoenix Contact для вашей страны. На интернет-страницах Вы можете ознакомиться с обзором продукции, решений и услуг, предлагаемых Phoenix Contact в настоящий момент. На сайте находится и техническая документация: таблицы характеристик, инструкции, новейшие версии драйверов, демонстрационное программное обеспечение и контактная информация представителей компании.

Сертификационные инстанции и идентификационные знаки

Органы сертификации и процедуры допуска		Коды стран
CB scheme	IECEE-CB Scheme (в комбинации с сертифицирующим учреждением)	междуна родные
CCA	CENELEC Certification Agreement (отчеты об испытании CCA) (в комбинации с сертифицирующим учреждением)	EC
	Canadian Standards Association (CSA)	CA
	Canadian Standards Association (CSA) - CSA-сертификация для США -	US
	Canadian Standards Association (CSA) общий знак - CSA-сертификация для Канады и США -	CA US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL)	US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) - сертификация UL для Канады -	CA
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) общий знак - UL-сертификация для США и Канады -	US CA
	INSIEME PER LA QUALITA'E LA SICUREZZA	IT
EAC	Eurasian Conformity	BY KZ RU
KEMA KEUR	DEKRA Certification B.V.	NL
ÖVE	Österreichischer Verband für Elektrotechnik	AT
SEV	electrosuisse SEV Союз поставщиков электрической, силовой и информационной техники	CH
VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE) – Одобрение чертежей – Отчеты и контроль изготовления	DE
GS TEST	Berufsgenossenschaft (BG) GS проверенная безопасность	DE
Intertek	Intertek ETL Listed - Допуск для USA -	US
Intertek	Intertek ETL Listed - Допуск для Канады -	CA
Intertek	Intertek ETL Listed - Сертификация для США и Канады -	US CA
TÜV	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH	DE
CCC	China Compulsory Certificate	CN

Взрывозащита		Коды стран
IEC IECEx	International Electrotechnical Commission	междуна родные
DEKRA	DEKRA Certification B.V.	NL
PTB	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	DE
kiwa	KIWA Nederland B.V.	NL
QS International	QS Schaffhausen AG	CH
VTT	VTT Expert Services Oy	FI
IBExU	IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH	DE
TÜV Rheinland do Brasil	TÜV Rheinland do Brasil	BR
TÜV NORD	Technischer Überwachungsverein Nord	DE
DEKRA	DEKRA EXAM GmbH	DE
	Canadian Standards Association (CSA)	CA
	Canadian Standards Association (CSA) - CSA-сертификация для США -	US
	Canadian Standards Association (CSA) общий знак - CSA-сертификация для Канады и США -	CA US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL)	US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) - сертификация UL для Канады -	CA
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) общий знак - UL-сертификация для США и Канады -	US CA
FM APPROVED	FM Approvals	US
EAC Ex	Eurasian Conformity for Ex-products	BY KZ RU

Органы надзора за судами		Коды стран
BUREAU VERITAS	Bureau Veritas	FR
GL	Germanischer Lloyd AG	DE
Lloyd's Register	Lloyds Register of Shipping	GB
ClassNK	Nippon Kaiji Kyokai	JP
DNV	Det Norske Veritas	NO
	Polski Rejestr Statków	PL
	Российский морской регистр судоходства	RU
KR KOREAN REGISTER	Korean Register of Shipping	KR
ABS	American Bureau of Shipping	US

Эксперт в области кабельной разводки


CLIPLINE complete

Использование стандартных конструктивных размеров и высококачественных материалов при производстве электротехнических клемм Phoenix Contact обеспечивают соответствие требованиям стандартов.

Клеммные блоки удовлетворяют не только требованиям обычных электротехнических стандартов, но и проходят испытания, которые позволяют использовать во всех сферах промышленности, например, в электроснабжении, транспортной технике, технологическом оборудовании, судостроении, химической и нефтяной промышленности.


Электротехнические клеммы удовлетворяют требованиям следующих отраслевых стандартов.













ATEX



Электротехнические клеммы для взрывоопасных зон



Компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент клемм для взрывоопасных зон. Благодаря высокому качеству материала контактов и изоляции, предлагаемые электротехнические клеммы подходят для использования во взрывоопасных зонах и тяжелых промышленных условиях. Большинство стандартных клемм Phoenix Contact допущены для эксплуатации в потенциально взрывоопасных зонах. Помимо стандартных сертификатов данные клеммы имеют сертификаты IECEx и ATEX согласно МЭК/EN 60079-7, выданные авторизованным в ЕС испытательным центром (DEKRA, PTB, SEE...).

Таким образом, удобство хранения клемм Phoenix Contact на складе обеспечивается отсутствием необходимости подразделения на классы взрывобезопасности. Преимущества налицо.

Класс искробезопасности EX e

Ниже указан адрес сайта, где можно ознакомиться с клеммами, котрые выполняют требования степени защиты "повышенной безопасности" Ex e при условии выполнения инструкций по монтажу. Электротехнические клеммы разрешены для применения в зоне 2 и прежде всего в зоне 1, то есть могут эксплуатироваться в условиях взрывоопасности. При этом обязательным условием является расположение клемм в клеммных коробках, также соответствующих классу искрозащищенности Ex e со степенью защиты не менее IP54.

Клеммы с допуском Ex e могут быть разделены на следующие группы:
- винтовые клеммы,
- пружинные клеммы,
- Соединительные клеммы с зажимами push-in,
- клеммы для быстрого монтажа,
- мини-клеммы,
- специальные клеммы.

Класс искробезопасности EX i

В приложениях с классом искробезопасности Ex i клеммные блоки не требуют специальных допусков. В данном случае можно использовать как клеммы с допуском Ex e, так и стандартные клеммы. Ожесточенные требования для воздушных зазоров и путей утечки
- между соседними клеммами
- между клеммами и заземленными металлическими частями

а также расстояния через жесткую изоляцию установлены в стандарте МЭК/EN 60079-11.

Подробная информация о клеммных блоках для взрывоопасных зон Ex „e“ и „i“ находится в описании продукции на сайте:

phoenixcontact.net/products

в разделе загрузки.

На сайтах содержится следующая информация:
- технические характеристики по МЭК/EN 60079,
- дополнительные принадлежности и
- важные указания по монтажу.

Обозначение:

Для правильного применения изделий, предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных условиях, они должны иметь соответствующую маркировку. Требования по маркировке материалов приведены в гармонизированном стандарте МЭК/EN 60079. На электротехнические клеммы для цепей с повышенной искробезопасностью наносится отдельная маркировка.

Директива ATEX 94/9/EC	
Изготовитель или торговый знак	
Адрес изготовителя	D-32823 Бломберг
Код отделения	0344
Общая маркировка ЕС	
Группа изделия	II
Категория изделия	2
Применение в газообразных средах Газ и/или Пыль	 G D
Стандартное обозначение изделий согласно EN/МЭК 60079-0 для категории повышенной безопасности "e"	
Изготовитель или торговый знак	
Обозначение типа	UT 2,5...
Код взрывозащиты	Ex
Класс искробезопасности оборудования	e
Группа изделия	II
Код отделения	KEMA
Свидетельство № Год выдачи Обозначение стандарта Регистрационный № Обозначение компонентов	04ATEX2048U 04 ATEX 2048 U

Взрывозащита во всем мире

МЭК 60079

Взрывозащита во всем мире опирается в основном на серию международных стандартов МЭК 60079 и европейские и американские нормы, стандарты и директивы.

Для Северной Америки в США действует стандарт National Electrical Code (NEC), а в Канаде - Canadian Electrical Code (CEC). В регионе деятельности организации CENELEC (страны Европейского сообщества и другие) особое значение для производителей устройств и систем защиты имеет директива 94/9/EC (ATEX 100a). Для соответствия международным нормам мы учитываем сертификаты IECEx. С ними приложения с классом защиты от воспламенения „Повышенная защита“ Ex e допускаются к использованию в зонах 1 и 2. Но только при условии, что клеммы поставляются в проверенных на соответствие классу защиты от воспламенения "повышенная защита" - "e" корпусах.

Требования к электротехническим клеммам

Классы защиты от воспламенения „d“ (герметичные, прочные на сжатие корпуса), „p“ (герметичные при избыточном давлении корпуса) и „m“, „q“, „o“ (герметичные с заливкой, стойкие к проникновению песка или масел корпуса) не выставляют особых требований по отношению к электротехническим клеммам. Обеспечение повышенной безопасности „e“ (МЭК/EN 60079-7) основывается на применении соответствующих мероприятий. Наиважнейшим для электротехнических клемм является:

- Воздушные зазоры и пути утечки
- Электротехнические клеммы должны иметь защиту от расшатывания и быть закреплены и выполнены таким образом, чтобы проводники не могли сами выпасть из клеммы или повредиться.
- Давление контакта не должно передаваться на изолирующие части.
- Электротехнические клеммные блоки для подсоединения нескольких проводников должны быть оснащены эластичным промежуточным элементом.

Соответствие данным требованиям и техническим характеристикам контролируется независимой контрольной организацией (например, DEKRA, PTB, TÜV...) и подтверждается



сертификатом. Во время испытаний нового образца конструкции должны быть проведены следующие тесты:

- Проверка соответствия стандарту МЭК 60947-7-1/-2
- Свидетельство контроля воздушных зазоров, путей утечки и изоляции

- испытание на старение:

- 14 дней складского хранения при температуре 95 °C и влажности воздуха 95 %
- следующие 14 дней в сухом тепле, значение температурного индекса изоляционного материала
- 24 часа хранения в холоде при температуре -65 °C с последующим испытанием на извлечение проводника.

Стандартные клеммы от Phoenix Contact допущены для эксплуатации в потенциально взрывоопасных зонах Ex e. Все клеммы контролируются во время производства в соответствии с МЭК/EN 60079, в том числе и их изоляционные способности.

Проверенные Ex e продукты согласно МЭК/EN Ex должны быть соответствующим образом промаркированы

Указание

Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта на сайте phoenixcontact.net/products.



Сертификаты свидетельствуют о проведенных соответствующим органом контроля испытаниях.

Соединительная способность

МЭК 60947-7-1/-2

Данное механическое испытание определяет подсоединение распространенных проводников по производителям.

Электротехнические клеммы должны быть сконструированы таким образом, чтобы к ним можно было подсоединить проводники с документированным расчетным сечением и расчетной возможностью подсоединения. Производители приводят данные в метрических (мм²) и англо-американских (AWG) единицах измерения.

Расчетное сечение означает:

Значение наибольшего сечения всех возможных к подключению проводников (гибких и одно- или многопроводных), к которому относятся определенные термические, механические и электрические требования.

Расчетная возможность подсоединения означает:


Диапазон от наибольшего до наименьшего возможного сечения подсоединяемых проводников (мин. 2 ступени), а также количество подсоединяемых проводников, для которых была рассчитана клемма.


Во время испытаний коммутируются электротехнические клеммы с расчетным сечением и расчетной возможностью подсоединения.

В качестве альтернативы расчетное сечение может быть определено при помощи шаблонов, см. рисунки.

Проводник или шаблон должны беспрепятственно вставляться и подсоединяться к открытой клемме.

Клеммы производства Phoenix Contact имеют существенно большие, чем указано в стандарте, размеры расчетных сечений. Благодаря соответствующим конструктивным особенностям ко всем электротехническим клеммам системы CLIPLINE complete можно подсоединять проводники расчетных сечений и с кабельными наконечниками и изолирующими фланцами.





Шаблоны (калиберные пробки) форм A и B согласно МЭК 60947-1

Конструкция и размеры подсоединяемых проводов и кабелей

Сечение	однопроволочные		многопроволочные		тонкопроволочные		Стандарт American Wire Gauge [AWG]						
	Макс. диаметр	количество проволок	Макс. диаметр	Количество проволок (миним.)	Макс. диаметр	Количество проволок (ориентировочно)	Калибр	solid wires*			stranded wires*		
[мм²]							AWG	[Ø мм]	[круговые милы]	[мм²]	[Ø мм]	[круговые милы]	[мм²]
0,2	0,5	1	-	-	-	-	24	0,51	404	0,21	-	-	-
0,5	0,9	1	1,1	7	1,1	16	20	0,81	1022	0,52	0,97	1111	0,56
0,75	1,0	1	1,2	7	1,3	24	18	1,02	1620	0,82	1,16	1600	0,82
1	1,2	1	1,4	7	1,5	32	(17)	1,15	2050	1,04	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16	1,29	2580	1,31	1,50	2580	1,32
1,5	1,5	1	1,7	7	1,8	30	(15)	1,45	3260	1,65	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14	1,63	4110	2,08	1,85	4100	2,09
2,5	1,9	1	2,2	7	2,3	50	(13)	1,83	5180	2,63	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12	2,05	6530	3,31	2,41	6500	3,32
4	2,4	1	2,7	7	2,9	56	(11)	2,30	8230	4,17	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	2,59	10380	5,26	2,95	10530	5,37
6	2,9	1	3,3	7	3,9	84	(9)	2,91	13100	6,63	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8	3,26	16510	8,37	3,73	16625	8,48
10	3,7	1	4,2	7	5,1	80	(7)	3,67	20800	10,56	4,15	20820	10,55
-	-	-	-	-	-	-	6	4,12	26240	13,30	4,67	26250	13,39
16	4,6	1	5,3	7	6,3	126	(5)	4,62	33100	16,77	5,24	33100	16,77
-	-	-	-	-	-	-	4	5,19	41740	21,15	5,90	41650	21,24
25	-	-	6,6	7	7,8	196	3	5,83	52600	26,67	6,61	52630	26,67
35	-	-	7,9	7	9,2	276	2	6,54	66360	33,62	7,42	66150	33,74
-	-	-	-	-	-	-	1	7,35	83690	42,41	8,33	83706	42,69
50	-	-	9,1	19	11	396	1/0	8,25	105600	53,51	9,35	104640	53,36
70	-	-	11	19	13,1	360	2/0	9,27	133100	67,44	10,52	132300	67,47
95	-	-	12,9	19	15,1	475	3/0	10,40	167800	85,03	11,79	172500	87,98
-	-	-	-	-	-	-	4/0	11,08	211600	107,22	13,26	210400	107,30
120	-	-	14,5	37	17	608	250 kcmil		250 MCM	127	14,62	250000	127,00
150	-	-	16,2	37	19	756	300 kcmil		300 MCM	152	16,00	300000	152,00
185	-	-	18	37	21	925	350 kcmil		350 MCM	177	17,30	350000	177,00
240	-	-	20,6	61	24	1224	500 kcmil		500 MCM	253	20,66	500000	253,00
300	-	-	23,1	61	27	1525	600 kcmil		600 MCM	304	-	-	-
400	-	-	26,1	61	31	-	-		-	-	-	-	-

* 1000 круговых милов = 1 MCM = 1 kcmil

Подсоединение алюминиевых проводников

Винтовые клеммы типов UT и UKH предназначены для подсоединения алюминиевых проводников напрямую при учете директив по подготовке проводников. Алюминий „течет“, то есть под давлением алюминий поддается деформированию больше чем медь в следствие его меньшей упругости. Кроме того, после зачистки алюминиевого проводника на его поверхности образуется окисная пленка в следствие реагирования с воздухом. Данный оксидный слой приводит к повышению переходного сопротивления между алюминиевым проводником и местом контакта. Поэтому перед подсоединением проводника оксидный слой необходимо удалить. Кроме того, максимальная допустимая нагрузка по току алюминиевого проводника меньше, чем медного. Как правило, для выполнения требований по допустимой токовой нагрузке необходимо использовать алюминиевые проводники большего сечения, чем медные проводники. На основании указанных характеристик винтовые клеммы серий UT ... и UKH ... компании Phoenix Contact были целенаправлено аттестованы в ходе разнообразных испытаний для применения с алюминиевыми проводниками. Существенной качественной особенностью данных испытаний является 1000-часовой цикличный токовый тест в соответствии с МЭК 61545. Во время данного испытания электротехническая клемма с подсоединенным алюминиевым проводником один час находится под токовой нагрузкой, после чего один час без нее. Данный цикл повторяется 500 раз. В течение этих 1000 часов в соответствии с жестко установленным графиком производятся замеры температуры места соединения. Измеренные значения не должны превышать установленных предельных значений. Все винтовые клеммы компании Phoenix Contact, прошедшие данное испытание, перечислены в следующей таблице.

Разрешенные к использованию комбинации винтовых клемм и алюминиевых проводников

Включая цветные варианты серии электротехнических клемм.

Клеммный блок	Сечение проводника в [мм²]														Рекомендуемый момент затяжки
	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	250	
UT 2,5 (-PE)	RE	RE													0,6 Нм
UT 4 (-PE)	RE	RE	RE												0,8 Нм
UT 6 (-PE)	RE	RE	RE	RE											1,8 Нм
UT 10 (-PE)	RE	RE	RE	RE	RE										1,8 Нм
UT 16 (-PE)	RE	RE	RE	RE	RE	RE									3,0 Нм
UT 35 (-PE)	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE								3,7 Нм
UKH 25			RE	RE	RE	RE									4,5 Нм
UKH 50							RE	SE							8 Нм
UKH 70								SE	SE						10 Нм
UKH 95									SE	SE					20 Нм
UKH 150											SE	SE			30 Нм
UKH 240													SE	SE	30 Нм

RE	Круглый, однопроводный, класс 1; разрешен
SE	С секторами, однопроводной, класс 1 α = 90°; разрешен






Однопроводные алюминиевые кабели, круглые (RE) до 35 мм² с соответствующим сечением могут быть напрямую подсоединены к вышеназванным проходным клеммам с винтовым соединением. При подсоединении алюминиевых проводников сечением от 50 мм² могут быть использованы только однопроводные проводники с секторами (SE) в соответствии с приведенным графиком.

При прямом подсоединении алюминиевых проводников к проходным клеммам серии UT ... и UKH ... компании Phoenix Contact необходимо провести следующие операции по подготовке проводника:

- конец алюминиевого проводника со снятой изоляцией необходимо при помощи лезвия (подходящий нож, напр., инструмент для снятия изоляции WIREFOX-D 13) очистить от оксидной пленки и
- сразу же окунуть в некислотный и бесщелочной, т. е. нейтральный вазелин.
- На месте монтажа по возможности необходимо обеспечить защиту от влаги и агрессивных газов.
- при использовании алюминиевого проводника винт клеммы должен затягиваться с рекомендованным для данной клеммы моментом затяжки, повторная затяжка не требуется. (Описание динамометрических ключей находится в каталоге 5)
- При повторном подсоединении проводника указанную обработку следует провести еще раз.

Алюминиевые проводники с секторами необходимо вставлять в электротехнические клеммы UKH в соответствии с рисунком. Полукруглая часть алюминиевого проводника должна находиться сверху, так чтобы прямоугольная часть прилегала к призмообразной нижней части закрепительной втулки.



Пример применения UKH ... - Подсоединение однопроводных алюминиевых проводников с секторами

Для подсоединения многопроволочных алюмин. проводников можно использовать, например, биметал. кабель. наконечники (опрессованные кабельные наконечники из Al/Cu).

См. phoenixcontact.net/products

Механическая прочность

МЭК 60947-7-1/-2


Механическая прочность клеммы проверяется основанным на практике методом. Для этого необходимо произвести многоразовое подсоединение к точке подключения электротехнической клеммы, что не должно повлиять на ее качество. К клемме подсоединяют жесткий проводник расчетного сечения с учетом момента затяжки, указанного производителем, отсоединяют его и повторяют эту операцию пять раз. Это производится на средней клемме состоящего из пяти элементов клеммного блока. Перед тестом и после него проводится проверка падения напряжения. После многоразового подсоединения/отсоединения проводников клемма не должна иметь видимых повреждений, падение напряжения до и после данной проверки не должно превышать 3,2 мВ или в 1,5 раза изначального измеренного значения. Электротехнические клеммы компании Phoenix Contact можно подсоединять много раз без существенной потери качества соединения. Количество возможных подсоединений и отсоединений в зависимости от технологии подсоединения достигает 5000 циклов.

Испытания на изгиб

МЭК 60947-7-1/-2

Зажимы с подсоединенными должным образом проводниками должны обладать высокой степенью механической надежности. Т.е. должен гарантироваться надежный обжим проводников. Испытания проводятся с жесткими и гибкими проводниками минимального, номинального (расчетного) и максимального сечения. К вертикально установленной клемме подсоединяется один проводник. На конце этого проводника подвешивается груз массой, соответствующей сечению проводника. Проводник проводится через вращающуюся шайбу с отверстием 37,5 мм в центре и 135 раз поворачиваются вокруг своей оси. При данном испытании закрепленный контактным зажимом проводник не должен иметь каких-либо повреждений. Затем контактный зажим должен выдержать испытание на извлечение проводника. Конструкция электротехнических клемм Phoenix Contact обеспечивает надежный контакт проводника с зажимом. Так проводники и контактные зажимы не повреждаются и обладают первоначальными характеристиками даже после многоразового подсоединения.

Сечение [мм²]	AWG	Расстояние H [мм]	Нагрузка [кг]
0,2	24	260	0,3
до	до	до	до
4	12	280	0,9
до	до	до	до
240	500 kcmil	464	20,0



Приспособление для испытания согласно стандарту


Испытание на извлечение проводника

МЭК 60947-7-1/-2

На практике при монтаже или эксплуатации на проводники могут действовать силы натяжения, оказывающие воздействие на место зажима. Поэтому зажимы с подсоединенными должным образом проводниками должны обладать высокой степенью механической надежности. При проверке стойкости к силам натяжения контактный зажим должен в течение 60 секунд выдержать приложенную к нему силу, величина которой зависит от сечения. Данное испытание проводится совместно с испытанием на изгиб. Непосредственное испытание при этом проводится с повышенными требованиями. Усилие извлечения прилагается к месту обжима. В результате испытания проводник не должен быть поврежден. Как показывают результаты проведенных испытаний наших электротехнических клемм, указанные в стандарте значения превышены на до 150 %.

Усилие снятия наконечника по МЭК 60999 / EN 60999 / VDE 0609-1, таблица III (до 35 мм²)

Сечение проводника		Усилие
[мм²]	AWG/kcmil	[N]
0,2 –	24 22	10 20
0,5 0,75	20 18	15 30
1,0 1,5	– 16	35 40
2,5 4,0	14 12	50 60
6,0 10	10 8	80 90
16 25	6 4	100 135
– 35	3 2	156 190
– 50	1 0	236 236
70 95	00 000	285 351
– 120	0000 250	427 427
150 185	300 350	427 503
– 240	400 500	503 578
300	600	578




Регистрация силы натяжения на пружинном зажиме 10 мм²

Прочная посадка клемм на рейке

МЭК 60947-7-1/-2

Наряду с надежностью контактирования проводника, сама электротехническая клемма тоже должна выдерживать усилия и не отсоединяться от ее крепления. Более того, не должны возникать недопустимые повреждения. Для контроля крепления клеммы она монтируется на нормированной несущей рейке в соответствии с данными производителя. Затем к точкам подключения подсоединяются стальные прутья длиной 150 мм. Зависящие от сечения силы натяжения и давления сообщаются точке подключения и креплению клеммы посредством перемещения рычага 100 мм. При этом электротехническая клемма не должна отсоединиться от шины или обломиться. Конструктивные особенности электротехнических клемм от Phoenix Contact обеспечивают надежное закрепление на различных системах несущих реек.

Сечение [мм²]	Сечение AWG	Сила [N]	Диаметр стального прута [мм]
0,75	18	1	1,0
1		1	1,0
1,5	16	1	1,0
2,5	14	1	1,0
4	12	1	1,0
6	10	5	2,8
10	8	5	2,8
35	2	10	5,7
50	0	10	5,7
240	500 kcmil	20	20,5



Монтажные рейки

Монтажные рейки / общие шины нулевого рабочего проводника Выдержка из МЭК 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Обозначение Phoenix Contact	Профиль рейки	Материал	Стойкость к короткому замыканию ≙ E CU проводник [мм²]	Стойкость к кратковременному току 1 с [кА]	Макс. допустимый номинальный ток при выполнении функции PEN [A] [A]
NS 15 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, по EN 60715 – 15 x 5,5	Сталь	10	1,2	* *
NS 15 PERF 2000MM	DIN-рейка, по EN 60715 – 15 x 5,5	Сталь	10	1,2	* *
NS 15-AL PERF 2000MM	DIN-рейка, размеры по EN 60715 - 15 x 5,5	Алюминий	16	1,92	76
NS 32 UNPERF 2000MM	G-образная рейка, по EN 60715 – G 32	Сталь	35	4,2	* *
NS 32 PERF 2000MM	G-образная рейка, по EN 60715 – G 32	Сталь	35	4,2	* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MM	G-образная рейка, размеры по EN 60715 – G 32	Медь	120	14,4	269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MM	G-образная рейка, аналогично EN 60715 – G 32	Медь	150	18,0	309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, по EN 60715 – 35 x 7,5	Сталь	16	1,92	* *
NS 35/7,5 PERF 2000MM	DIN-рейка, по EN 60715 – 35 x 7,5	Сталь	16	1,92	* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 7,5	Сталь	16	1,92	* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 7,5	Сталь	16	1,92	* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 7,5	Сталь	16	1,92	* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 7,5	Медь	50	6,0	150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 7,5	Алюминий	35	4,2	125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, по EN 60715 – 35 x 15	Сталь	50	6,0	* *
NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 15	Сталь	25	3,0	* *
NS 35/15 PERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 15	Сталь	25	3,0	* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 15	Сталь	25	3,0	* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 15	Сталь	25	3,0	* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 15	Медь	95	11,4	232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MM	DIN-рейка, аналогично EN 60715 - 35 x 15	Алюминий	70	8,4	192

* Сечения рассчитаны в соответствии с МЭК 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Использование стальных заземляющих общих шин для выполнения функции PEN не допускается.

Воздушные зазоры и пути утечки

МЭК 60947-7-1/UL 1059

Соответствующий контроль воздушных путей и путей утечки подтверждает наличие достаточных электрических изолирующих характеристик в отношении
– Применение
– ожидаемое загрязнение
– Условия окружающей среды

В МЭК 60947-1 или UL 1059 обозначены минимальные расстояния.

Испытание проводится между двумя соседними клеммными блоками и крепежным основанием при учете минимальных расстояний.

Для воздушного зазора это означает:

Наименьшее расстояние по воздуху между двумя токопроводящими частями. Определяющими характеристиками для расчета минимального воздушного зазора являются расчетное импульсное напряжение и категория перенапряжения клеммного блока.

Для путей утечки действительно:

Наименьшее расстояние между двумя токопроводящими частями вдоль имеющегося изолирующего корпуса. Важнейшими характеристиками для выявления минимального пути утечки являются расчетное напряжение, степень загрязнения и группа изоляционного материала клеммного блока.

Минимальные значения находятся в таблицах соответствующих норм.

МЭК 60947-7-1

Электротехнические клеммы компании Phoenix Contact соответствуют категории перенапряжения III и степени загрязнения 3 в отношении расстояний.

UL 1059

Электротехнические клеммы Phoenix Contact, как правило, рассчитаны на номинальное напряжение 600 В в пользовательской группе C.

Более подробную информацию можно найти в таблицах параметров или в каталогах.

UL Пользовательская группа	Определение	Макс. напряжение [В]
A	Органы управления, консоли и т.п.	150 300 600
B	Стандартные устройства, включая электронные устройства обработки данных для офисных помещений и т.п.	150 300 600
C	Промышленное применение, без ограничений	150 300 600
D	Промышленные сферы применения, оборудование с ограниченными рабочими характеристиками (ограниченные параметры)	300 600

Выбор изоляции для электрооборудования низковольтных систем

Расчеты воздушных путей и путей утечки проводятся согласно DIN EN 60664-1/ VDE 0110-1.

Эта часть является стандартом, основанным на МЭК 60664, и содержит предписания по выбору изоляции для электрооборудования низковольтных систем. Стандарт распространяется на оборудование, используемое на высоте до 2000 м над уровнем моря. В первую очередь данный стандарт по безопасности должен использоваться техническими комитетами, но может применяться и под личную ответственность, если для используемого оборудования отсутствуют какие-либо предписания. В данном каталоге цитируются международные или европейские стандарты, содержащие предписания по выбору изоляции согласно DIN EN 60664/VDE 0110-1.

Координация изоляции

Диэлектрические характеристики изоляции выбираются в соответствии с типом эксплуатации оборудования и параметрами окружающей среды. При этом применяются отдельные требования к воздушным зазорам, путям утечки и прочности изоляции. При расчете воздушных зазоров следует учитывать величину ожидаемых перенапряжений, параметры устройств защиты от импульсных перенапряжений и степень загрязненности места расположения устройства. Воздушные зазоры определяются для ожидаемых значений внешних и внутренних перенапряжений. Перенапряжения группируют по категориям. Числовое значение категории указывает на выдерживаемое импульсное перенапряжение и величину требуемого воздушного зазора. Категории перенапряжения (от I до IV), основанные прежде всего, на статистических данных, используются для электрооборудования, питающегося непосредственно от низковольтных цепей. Далее используются определения каждой категории, взятые из стандарта DIN EN 60664/VDE 0110-1.

Воздушные зазоры можно рассчитать по данным таблицы 2, в которой приведены минимальные значения для воздушных зазоров в зависимости от однородности поля (вариант A – неоднородное поле, вариант B - однородное поле).

Оборудование с воздушными зазорами, указанными в варианте A, может при любых условиях выдерживать соответствующие импульсные напряжения, т.е. может применяться без последующей проверки. Значения, указанные в варианте B, соответствуют идеальным условиям. Промежуточные значения (между вариантами A и B) требуют проведения испытаний на импульсные напряжения.

При определении путей утечки необходимо учитывать рабочее напряжение, характеристики изоляционных материалов, степень загрязнения и меры, предпринимаемые для защиты от загрязнения.

Влияние загрязнения учитывается при определении воздушных зазоров и путей утечки вводом степеней загрязнения от 1 до 3.

Пути утечки определяются исходя из рабочего напряжения или номинального напряжения сети с учетом расчетного напряжения. Минимальные пути утечки приведены в таблице 4 для различных степеней загрязнения в зависимости от расчетного напряжения.

Если в технических описаниях изделий отсутствуют дополнительные указания, то для представленных в этом каталоге расчеты проводятся в соответствии с директивой DIN EN 60664-1/VDE 0110-1 для категории перенапряжения III и степени загрязнения 3.

Категории перенапряжения I - IV

– Оборудование **категории перенапряжения IV** предназначено для подключения к клеммам комплектного устройства.
Примечание: например, счетчики электроэнергии и первичные устройства защиты от сверхтоков.
– Оборудование **категории перенапряжения III** предназначено для использования в стационарных электрических установках здания и в системах, к надежности и готовности которых предъявляются особые требования.
Примечание: например, автоматические выключатели и устройства промышленного назначения, находящиеся в длительном контакте со стационарными установками.
– Оборудование **категории перенапряжения II** - это оборудование, питающееся от стационарных установок здания.
Примечание: бытовые электроприборы, портативные устройства и другое аналогичное оборудование.
– Оборудование **категории перенапряжения I** предназначено для подключения к цепям питания, в которых для ограничения перенапряжений используется минимально допустимый набор устройств защиты.

Степени загрязнения 1 - 4

Для определения воздушных зазоров и путей утечки, используются следующие четыре степени загрязнения места расположения оборудования:

– **Степень загрязнения 1**
Нет загрязнения, либо присутствуют только сухие непроводящие вещества, не оказывающие никакого влияния на работоспособность оборудования.
– **Степень загрязнения 2**
Загрязнение только непроводящими веществами. Допускается кратковременное возникновение проводимости при выпадении конденсата.
– **Степень загрязнения 3**
Загрязнение токопроводящими веществами, либо загрязнение сухими непроводящими веществами, которые становятся проводящими при выпадении конденсата.
– **Степень загрязнения 4**
В течение длительного времени возможно проведение электричества, в результате высокой влажности, дождя или отложения пыли.

Изоляционный материал


По DIN EN 60664/VDE0110-1 изоляционные материалы подразделяются на четыре группы согласно трекинг-индексам (CTI), которые указаны в МЭК 60112 в решении A. Четыре группы:
Изоляционные материалы группы I:
$600 \leq CTI$;
Изоляционные материалы группы II:
$400 \leq CTI < 600$;
Изоляционные материалы группы IIIa:
$175 \leq CTI < 400$;
Изоляционные материалы группы IIIb:
$100 \leq CTI < 175$.

Сравнительные крекинг-индексы определяются по DIN МЭК 60112 при испытании специально подготовленных образцов раствором A.

Контрольные крекинг-индексы (PTI) используются в качестве подтверждения параметров используемых изоляционных материалов относительно токов утечки.

Расчет воздушных зазоров

Схема расчета величины воздушных зазоров



Расчетные импульсные перенапряжения для оборудования, питающегося непосредственно от низковольтной сети (выдержка из таблицы 1)

Номинальное напряжение сети питания [1] (сеть) по МЭК 60038 [3]		Фазное напряжение изменяется от номинального напряжения переменного или постоянного тока до	Расчетное импульсное напряжение [2] [В]			
Трехфазное [В]	Однофазное [В]	[В]	Категория перенапряжения [4] I	II	III	IV
	от 120 до 240	50	330	500	800	1500
		100	500	800	1500	2500
		150	800	1500	2500	4000
230/400 277/480		300	1500	2500	4000	6000
400/690		600	2500	4000	6000	8000
1000		1000	4000	6000	8000	12000

[1]) При использовании низковольтных сетей, напряжение которых отличается от стандартных значений, см. приложение B.

[2]) Оборудование, для которого допустимы данные расчетные импульсные перенапряжения, можно использовать в системах, соответствующих требованиям МЭК 60364-4-443.

[3]) Наклонная черта "/" обозначает трехфазную четырехпроводную систему. Нижнее значение соответствует фазному напряжению, верхнее - линейному напряжению. Если указано только одно значение, то оно относится к трехфазной трехпроводной системе и обозначает линейное напряжение.

[4]) Расшифровка категорий перенапряжения приведена в 2.2.2.1.1.

Минимальные воздушные зазоры для расчета перенапряжений (выдержка из таблицы 2)

Рекомендуемое импульсное перенапряжение [1] [5] [кВ]	Условие A неоднородное поле (см. 3.15) Степень загрязнения [6] 1 [мм]	2 [мм]	3 [мм]	Условие B однородное поле (см. 3.14) Степень загрязнения [6] 1 [мм]	2 [мм]	3 [мм]
0,33 [2])	0,01	0,2 [3]) [4])	0,8 [4])	0,01	0,2 [3]) [4])	0,8 [4])
0,40	0,02			0,02		
0,5 [2])	0,04			0,04		
0,60	0,06			0,06		
0,80 [2])	0,10			0,10		
1,0	0,15			0,15		
1,2	0,25	0,25		0,2		
1,5 [2])	0,5	0,5		0,3	0,3	
2,0	1,0	1,0	1,0	0,45	0,45	
2,5 [2])	1,5	1,5	1,5	0,6	0,6	
3,0	2,0	2,0	2,0	0,8	0,8	
4,0 [2])	3	3	3	1,2	1,2	1,2
5,0	4	4	4	1,5	1,5	1,5
6,0 [2])	5,5	5,5	5,5	2	2	2
8,0 [2])	8	8	8	3	3	3
10	11	11	11	3,5	3,5	3,5
12 [2])	14	14	14	4,5	4,5	4,5
15	18	18	18	5,5	5,5	5,5
20	25	25	25	8	8	8
25	33	33	33	10	10	10
30	40	40	40	12,5	12,5	12,5
40	60	60	60	17	17	17
50	75	75	75	22	22	22
60	90	90	90	27	27	27
80	130	130	130	35	35	35
100	170	170	170	45	45	45

[1]) Это напряжение
– для функциональной изоляции: максимальное значение воздушного пути для ожидаемого импульсного напряжения
– для основной изоляции, подверженной непосредственному влиянию переходных импульсных перенапряжений низковольтной сети: расчетное импульсное напряжение для оборудования;
– максимальное импульсное напряжение, которое может возникнуть в цепи;

[2]) Рекомендуемые значения

[3]) Для печатных плат действуют значения при степени загрязнения 1, указанные в таблице 4, при этом значения должны быть не менее 0,04 мм.

[4]) Минимальные воздушные зазоры при степенях загрязнения 2 и 3 рассчитываются в зависимости от путей утечки с учетом возможного их уменьшения из-за влажности

[5]) Для устройств и электрических цепей внутри оборудования, на которые могут повлиять импульсные перенапряжения, данные значения можно интерполировать.


[6]) Расстояние для степени загрязнения 4 такие же, как и при степени загрязнения 3, за исключением того, что минимальный воздушный зазор должен составлять 1,6 мм.

Коэффициенты влияния высоты (выдержка из таблицы A.2)

Высота, м	Нормальное давление воздуха кПа	Множитель для зазоров
2000	80,0	1,00
3000	70,0	1,14
4000	62,0	1,29
5000	54,0	1,48
6000	47,0	1,70
7000	41,0	1,95
8000	35,5	2,25
9000	30,5	2,62
10000	26,5	3,02
15000	12,0	6,67
20000	5,5	14,50

Определение путей утечки

Схема определения путей утечки



Однофазные трех- или двухпроводные системы переменного или постоянного тока (выдержка из таблицы 3a)

Номинальное напряжение источника питания (сети) *)	Напряжения для таблицы 4	
	для изоляции фазы от фазы [1] Все системы	для изоляции фазы от земли [1] трехпроводные системы с изолированной нейтралью
[В]	[В]	[В]
12,5	12,5	–
24 25	25	–
30	32	–
42 48 50 **)	50	–
60	63	–
30-60	63	32
100 **)	100	–
110 120	125	–
150 **)	160	–
220	250	–
110-220 220-240	250	125
300 **)	320	–
220-440	500	250
600 **)	630	–
480-960	1000	500
1000 **)	1000	–

[1]) Уровень изоляции между фазой и землей для незаземленных систем или систем с заземленными открытыми проводящими частями, равен уровню изоляции между фазами, так как рабочее напряжение между любой фазой и землей на практике может достигать полного (линейного) напряжения между фазами. Причина этого в том, что фактическое напряжение относительно земли определяется активным сопротивлением изоляции и емкостным сопротивлением каждой фазы относительно земли; таким образом, низкое (допустимое) сопротивление изоляции одной из фаз создает "эффект земли" и увеличивает напряжение между двумя остальными фазами и землей до полного напряжения между фазами.

*) Отношение между величинами напряжений указано в 2.2.1.

**) Эти значения соответствуют значениям в таблице 1.

Трехфазные четырех- или трехпроводные системы переменного тока (выдержка из таблицы 3b)

Номинальное напряжение источника питания (сети) *)	Напряжения для таблицы 4		
	для изоляции фазы от фазы Все системы	Изоляция фазы от земли: Трехфазные четырехпроводные системы с заземленной нейтралью[2])	Изоляция фазы от земли: Трехфазные трехпроводные системы, незаземленные [1]) или с заземленной фазой
[В]	[В]	[В]	[В]
60	63	32	63
110/120/127	125	80	125
150 **)	160	–	160
208	200	125	200
220/230/240	250	160	250
300 **)	320	–	320
380/400/415	400	250	400
440	500	250	400
480/500	500	320	500
575	630	400	630
600 **)	630	–	630
660/690	630	400	630
720/830	800	500	800
960	1000	630	1000
1000 **)	1000	–	1000

[1]) Уровень изоляции между фазой и землей для незаземленных систем или систем с заземленными открытыми проводящими частями равен уровню изоляции между фазами, так как рабочее напряжение между любой фазой и землей на практике может достигать полного (линейного) напряжения между фазами. Причина этого в том, что фактическое напряжение относительно земли определяется активным сопротивлением изоляции и емкостным сопротивлением каждой фазы относительно земли; таким образом, низкое (допустимое) сопротивление изоляции одной из фаз создает "эффект земли" и увеличивает напряжение между двумя остальными фазами и землей до полного напряжения между фазами.

[2]) Для оборудования, подключение которого к трехфазной сети возможно и по четырехпроводной и по трехпроводной схеме, с заземлением и без него, используйте только величины, указанные для трехпроводной схемы.

*) Отношение между величинами напряжений указано в 2.2.1.

**) Эти значения соответствуют значениям в таблице 1.

Пути утечки для предотвращения отказов оборудования после возникновения токов утечки (выдержка из таблицы 4)

Напряжение [1])	Минимальная длина пути утечки								
	Печатные платы		Степень загрязнения						
	Степень загрязнения 1	2	1	2			3		
Эффективное значение	Все группы изоляционных материалов	Все группы изоляционных материалов, кроме IIIb	Все группы изоляционных материалов	Группа изоляционных материалов I	II	III	Группа изоляционных материалов I	II	III [2])
[В]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
10	0,025	0,04	0,08	0,40	0,40	0,40	**1,00**	**1,00**	**1,00**
12,5	0,025	0,04	0,09	0,42	0,42	0,42	**1,05**	**1,05**	**1,05**
16	0,025	0,04	0,10	0,45	0,45	0,45	**1,10**	**1,10**	**1,10**
20	0,025	0,04	0,11	0,48	0,48	0,48	**1,20**	**1,20**	**1,20**
25	0,025	0,04	0,125	0,50	0,50	0,50	**1,25**	**1,25**	**1,25**
32	0,025	0,04	0,14	0,53	0,53	0,53	**1,30**	**1,30**	**1,30**
40	0,025	0,04	0,16	0,56	0,80	1,10	**1,4**	**1,6**	**1,8**
50	0,025	0,04	0,18	0,60	0,85	1,20	**1,5**	**1,7**	**1,9**
63	0,040	0,63	0,20	0,63	0,90	1,25	**1,6**	**1,8**	**2,0**
80	0,063	0,10	0,22	0,67	0,95	1,3	**1,7**	**1,9**	**2,1**
100	0,10	0,16	0,25	0,71	1,00	1,4	**1,8**	**2,0**	**2,2**
125	0,16	0,25	0,28	0,75	1,05	1,5	**1,9**	**2,1**	**2,4**
160	0,25	0,40	0,32	0,80	1,1	1,6	**2,0**	**2,2**	**2,5**
200	0,40	0,63	0,42	1,00	1,4	2,0	**2,5**	**2,8**	**3,2**
250	0,56	1,00	0,56	1,25	1,8	2,5	**3,2**	**3,6**	**4,0**
320	0,75	1,60	0,75	1,60	2,2	3,2	**4,0**	**4,5**	**5,0**
400	1,00	2,00	1,00	2,00	2,8	4,0	**5,0**	**5,6**	**6,3**
500	1,30	2,50	1,30	2,50	3,6	5,0	**6,3**	**7,1**	**8,0**
630	1,80	3,20	1,8	3,2	4,5	6,3	**8,0**	**9**	**10,0**
800	2,40	4,00	2,4	4,0	5,6	8,0	**10,0**	**11**	**12,5**
1000	3,20	5,00	3,2	5,0	7,1	10	**12,5**	**14**	**16,0**
1250			4,2	6,3	9	12,5	**16**	**18**	**20**
1600			5,6	8	11	16	**20**	**22**	**25**
2000			7,5	10	14	20	**25**	**28**	**32**
2500			10	12,5	18	25	**32**	**36**	**40**
3200			12,5	16	22	32	**40**	**45**	**50**
4000			16	20	28	40	**50**	**56**	**63**
5000			20	25	36	50	**63**	**71**	**80**
6300			25	32	45	63	**80**	**90**	**100**
8000			32	40	56	80	**100**	**110**	**125**
10000			40	50	71	100	**125**	**140**	**160**

[1]) Это напряжение
a) для функциональной изоляции
b) для основной и дополнительной изоляции цепей, запитываемых непосредственно от сети низкого напряжения: напряжение, пересчитанное по таблицам 3a и 3b из номинального напряжения оборудования или номинального напряжения изоляции;
c) для основной и дополнительной изоляции систем, устройств и внутренних цепей, не запитываемых непосредственно от сети максимальное эффективное: значение напряжения в системе, устройстве или внутренней цепи, которое может возникнуть при расчетном напряжении и наиболее неблагоприятных внешних условиях.

[2]) Материалы группы изоляции IIIb не рекомендуется применять при степени загрязнения 3 и напряжении свыше 630 В.

Испытание изоляции

МЭК 60947-7-1/-2/UL 1059

Данное испытание является электрическим испытанием, доказывающим наличие достаточных путей утечки.

Достаточность расстояния между потенциалами двух соседних клеммных блоков, а также между электротехнической клеммой и монтажной рейкой проверяется подачей соответствующего контрольного напряжения.

Расчетное напряжение **изоляции (U_i)** - это значение эффективного напряжения или значение постоянного напряжения, которое может подаваться продолжительное время при использовании согласно предписанию.

Расчетное изоляционное напряжение U_i [В]	Испытательное напряжение (эффективн.) [В]
$U_i \leq 60$	1000
$60 < U_i \leq 300$	1500
$300 < U_i \leq 690$	1890
$690 < U_i \leq 800$	2000
$800 < U_i \leq 1000$	2200
$1000 < U_i \leq 1500$	

Контрольное напряжение должно выдерживаться 60 секунд. За основу берется сочетание из приведенной таблицы.

МЭК 60947-7-1/-2

При проведении испытания не должно произойти перекрытия или пробоя. Токи утечки должны составлять менее 100 мА.

UL 1059

Контрольное напряжение = 1000 В + 2 x расчетное напряжение изоляции U_i.

Все электротехнические клеммы Phoenix Contact с номинальным напряжением изоляции 800 В прошли испытание изоляции с 2000 В ~.

Испытание импульсным напряжением

МЭК 60947-7-1/-2


При помощи испытания импульсным напряжением выявляются доказательства достаточно большого воздушного зазора между двумя соседними потенциалами.

Для этого испытания импульсным напряжением проводится на каждом полюсе в зависимости от расчетного напряжения изоляции пять раз с интервалом мин. 1 с.

Наблюдают за расстоянием между соседними клеммными блоками или между электротехнической клеммой и шиной.

Непреднамеренные пробои во время испытания не допускаются.


Расчетное импульсное напряжение для электротехнических клемм компании Phoenix Contact составляет 6 или 8 кВ. Таким образом подтверждается безопасность эксплуатации клемм при документированном расчетном напряжении.




Осциллограф показывает временную развертку импульсов напряжения.

Проверка падения напряжения

МЭК 60947-7-1/-2





Отвод напряжения на винтовой клемме

К каждой точке подключения клеммного блока можно подсоединять от одного до нескольких проводов в зависимости от технологии подсоединения. Перенос тока сильно зависит от электрического сопротивления между проводником и токоведущей шиной. Высококачественные контакты обеспечивают газоплотное соединение. Только так можно гарантировать долговременное надежное соединение. Поэтому данное электрическое испытание устанавливает падение напряжения на клеммном блоке (две точки подключения). Таким образом можно выяснить значение переходного сопротивления и качество контакта.

К электротехническим клеммам подсоединяются проводники с расчетным сечением. Для проведения измерений на клемму подается контрольный постоянный ток, соответствующий 0,1 допустимой нагрузки по току расчетного сечения. Падение напряжения измеряется на расстоянии ≤ 10 мм от середины точки подключения (см. рисунок).

При приблизительной температуре 20 °C падение напряжения до и после испытания не должно превышать 3,2 мВ на каждый клеммный блок или в 1,5 раза измеренного до начала испытания значения.

Значения электротехнических клемм Phoenix Contact составляют 60 % от указанных в стандарте значений.

Расчетное сечение в [мм²]	Максимальная нагрузочная способность по току [A]	Расчетное сечение AWG	Максимальная нагрузочная способность по току [A]
0,2	4	24	4
0,5	6	20	8
0,75	9	18	10
1	13,5	-	-
1,5	17,5	16	16
2,5	24	14	22
4	32	12	29
6	41	10	38
10	57	8	50
16	76	6	67
35	125	2	121
50	150	0	162
95	232	0000	217
150	309	00000	309
240	415	500 MCM	415

Испытание на нагревание

МЭК 60947-7-1/-2/UL 1059

Нагревание клеммного блока должно быть по возможности низким.

Для этого должно быть низким переходное сопротивление. В данном испытании документируется нагревание при комнатной температуре под нагрузкой контрольным током.

МЭК 60947-7-1/-2

На одну рейку устанавливаются горизонтально пять клемм и подсоединяются в ряд при помощи проводов расчетного сечения длиной 1 м или 2 м. Для проведения измерений на клемму подается контрольный ток в соответствии с допустимой нагрузкой по току расчетного сечения. Документируется нагревание средней клеммы (см. рис. контроль падения напряжения, стр. 612).

Исходя из температуры помещения приблизительно 20 °C, допустимо нагревание клеммы макс. на 45 K. Дополнительно после этого на клемме необходимо провести контроль падения напряжения.

UL 1059

Данный метод в основном соответствует испытанию МЭК, но с другой длиной проводников. Три клеммы монтируются рядом друг с другом в горизонтальном положении. Измерение производится при температуре окружающей среды 25 °C, при этом допустимо максимальное нагревание в 30 K (измеряется как можно ближе к точке подключения). Благодаря высококачественным материалам контактов электротехнических клемм от Phoenix Contact все технологии подсоединения показывают меньшие значения нагревания, чем это определено в стандарте.


Допустимая нагрузка по току

Стандарт МЭК 60947-7-1/EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 определяет испытательные токи для сечений проводников, указанных в представленной таблице. Испытательные токи приводятся вместе с сечениями отдельных клемм. Типовые испытания блоков клемм проводятся в соответствии с этими данными.

Испытательные токи согласно МЭК 60947-7-1/EN 60947-7-1, таблица 5

Расчетное сечение	**[мм²]**	0,2	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5	4	6	10	16
Испытательный ток	**[A]**	4	6	9	13,5	17,5	24	32	41	57	76
Расчетное сечение	**[мм²]**	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
Испытательный ток	**[A]**	101	125	150	192	232	269	309	353	415	520

Базовая кривая и кривая изменения характеристик в зависимости от температуры



❶ = базовая кривая
❷ = кривая изменения характеристик

Для определения нагрузочной способности по току вставные модульные клеммные блоки с различным количеством полюсов последовательно соединяются проводниками одинакового сечения. При практическом расчете кривой изменения характеристик нагрузочная способность по току измеряется для вставных модульных клеммных блоков в соответствии с DIN EN 60512-5-1. Максимальное повышение температуры контролируемого образца определяется после подачи тока требуемого значения (например, 10 A, 17,5 A, 24 A или 32 A) и установления температурного равновесия.

Принимая во внимание верхнее предельное значение температуры, которое в данном случае составляем 100 °C, из полученных значений получается кривая изменения характеристик в зависимости от температуры окружающей среды ("базовая кривая").

Скорректированная кривая нагрузочной способности составляется в соответствии с DIN EN 60512-5-2. При этом согласно этому стандарту допустимый ток нагрузки рассчитывается, как 0,8 от соответствующего базового тока. Этот коэффициент "... учитывает имеющиеся в контактах разъемов утечки, а также погрешности измерения температуры, вносимые измерительными устройствами...". Для большинства продукции в данном каталоге кривые изменения характеристик, приводятся для 2-, 5-, 10- и 15-полюсных вариантов.

SCCR – Short Circuit Current Rating (ток короткого замыкания)

SCCR – Short Circuit Current Rating (ток короткого замыкания)


Стандартом NEC (National Electrical Code) от апреля 2006 г. устанавливаются требования по стойкости к токам короткого замыкания для промышленных систем управления. Допустимый ток короткого замыкания SCCR (Short Circuit Current Rating) можно вычислить с помощью UL 508A. В США данному требованию должны соответствовать все сети электроснабжения, а также цепи систем управления всех промышленный установок. В UL 508A – таблица SB 4.1 указаны стандартные значения токов для компонентов, отсутствующих в спецификации. Согласно данной таблице электротехническим клеммам соответствует ток короткого замыкания 10 кА. Компания Phoenix Contact поставляет широкий ассортимент изделий, характеристики которых существенно превышают требования SCCR. Электротехническим клеммам системы CLIPLINE complete согласно SCCR соответствуют токи 100 кА.

Подробно значения SCCR для электротехнических клемм от Phoenix Contact перечислены в документе UL под номером E60425. Этот документ хранится в базе данных UL и может быть просмотрен по следующему адресу:

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html


Технические указания - клеммы с держателями предохранителей

Клеммы с держателями предохранителей, связанное расположение



Блок из пять клемм с держателями предохранителя

Отдельно установленные клеммы с держателями предохранителей



Блок из одной клеммы с держателем предохранителя и четырех проходных клемм

Внимание!
Держатели предохранителя должны выбираться с учетом макс. рассеиваемой мощности, которая не должна быть меньше тепловой мощности, выделяемой вставленным в держатель предохранителем. В зависимости от назначения и способа установки клеммы необходимо убедиться, что допустимая температура предохранителя соответствует условиям эксплуатации.

Высокая температура окружающей среды оказывает на блоки предохранителей дополнительную нагрузку. Поэтому в таких случаях необходимо соответствующим образом учитывать смещение значения расчетного тока.

Макс. рассеиваемая мощность при 23 °C (в соответствии с DIN EN 60947-7-3: 2009-4)
При подборе вставок с плавкими предохранителями необходимо убедиться, что указанная максимальная рассеивающая мощность не превышается. Руководствуйтесь указаниями изготовителей предохранителей.

Вставки с плавкими предохранителями размером 5 x 20 мм, согласно DIN EN 60947-7-3:2009-4
Характеристики рассеиваемой мощности других типов клемм с держателями предохранителей можно найти по ссылке phoenixcontact.net/products
[1]) Расчетное импульсное напряжение определяется выбранным блоком предохранителей.

Клеммы и штекеры	U [1]) [В]	Защита от перегрузки		за исключением защиты от коротких замыканий		$I_{макс.}$ [А]
		Одиночная установка	Установка в блоке	Одиночная установка	Установка в блоке	
P-FU 5X20-5	400	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
P-FU 5 x 20	400	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
PT 4-HESI (5 x 20)	400	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UT 4-HESI (5 x 20)	500	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
ST 4-HESI (5 x 20)	500	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
ZFK 6-DREHSI (5 x 20)	800	4,0 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	4,0 Вт	6,3
QTC 2,5-HESI (5 x 20)	500	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UK 10-DREHSI	800	4,0 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	4,0 Вт	10
USIG со штекером ST-SI	500	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	4,0 Вт	6,3
UK-SI	400	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UK 5-HESI	800	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UKK 5-HESI (5 x 20)	400	2,5 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UK 4-TG со штекером ST-SI-UK 4	250	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	1,6 Вт	6,3

Вставки с плавкими предохранителями размером 6,3 x 32 мм, согласно DIN EN 60947-7-3:2009-4
Характеристики рассеиваемой мощности других типов клемм с держателями предохранителей можно найти по ссылке phoenixcontact.net/products

UT 6-HESI (6,3 x 32)	630	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
ST 4-HESI (6,3 x 32)	500	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
ZFK 6-DREHSI (6,3 x 32)	500	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
UK 10-DREHSI	400	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
USIG со штекером ST1-SI	500	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
UK 6,3-HESI	500	2,5 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
UKK 5-HESI (6,3 x 32)	400	2,5 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10

Стойкость к кратковременным токам

МЭК 60947-7-1/-2

На практике клеммные блоки должны выдерживать также и токи коротких замыканий до момента, когда предохранительное устройство отключит подачу тока. Это может продолжаться до нескольких десятых секунды.

Для проведения испытания электротехническая клемма монтируется на крепежное основание, к ней подсоединяется проводник расчетного сечения.

На клеммные блоки с защитными проводами три раза по одной секунде подается плотность тока в 120 А/мм^2 расчетного сечения.

Требования считаются выполненными, если после испытания остаются неповрежденными отдельные части и возможно дальнейшее использование.

Перед тестом и после него проводится проверка падения напряжения. При этом падение напряжения до и после испытания не должно превышать 3,2 мВ на каждый клеммный блок или в 1,5 раза измеренного до начала испытания значения.

Клеммы многоамперного тока 240 мм^2 компании Phoenix Contact выдерживают контрольный токовый импульс в 28800 А в течение одной секунды без изменения качества клеммы.



Высочайшая безопасность контактирования даже при экстремальной перегрузке – на примере вставной клеммы с пружинным усилием.

Испытание на старение

МЭК 60947-7-1/-2


С точки зрения продолжительности эксплуатации важной характеристикой электротехнических клемм является поведение при старении.

В данном испытании подтверждается качество контактирования при имитации старения.

При имитации многолетнего использования пять клеммных блоков устанавливаются на монтажную рейку в горизонтальном положении и подсоединяются в ряд проводниками с расчетным сечением. На соединенных проводниками длиной от 300 мм электротехнических клеммах измеряется падение напряжения. Нижний порог температуры в кондиционном шкафу устанавливается на 20 °C, верхний порог на 85 °C. Во время нагревания и 10-минутной фазы поддержания максимальной температуры на них подается расчетный ток. Это позволяет обозначить макс. допустимую температуру эксплуатации испытуемого объекта
(макс. 130 °C). Затем следует фаза остывания. Падение напряжения измеряется после 24 циклов в остывшем состоянии (прибл. 20 °C). В общей сложности испытание состоит из 192 циклов.

Падение напряжения может составлять 3,2 мВ в начале испытания, до 4,8 мВ во время или после испытания или в 1,5 раза превышать измеренные значения после 24 измерений.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact созданы для продолжительной эксплуатации даже при неблагоприятных температурных условиях. Применяемые пластмассы и металлы имеют достаточный резерв безопасности.





Сила тока и температура в зависимости от времени

Коррозионное испытание

DIN 50018

Важное значение металлических частей электрических соединений становится особенно актуальным при использовании в агрессивной среде. Защищенные от коррозии зоны контакта являются условием получения высокоэффективных, низкоомных соединений. Следующая методика описывает испытание на коррозионную стойкость в климате с образованием конденсата в сернистой атмосфере. В ходе испытания образуются кислые соединения с Ph < 7, агрессивно воздействующие на метал. поверхности. В испытательную камеру подается два литра дистиллированной воды и один литр газа SO_2. При температуре 40 °C в течение теста образуется сернистая кислота.

После восьми часов испытания образцы сохнут в течение 16 часов с открытой дверцей. По окончании испытания образцы подвергаются как визуальному контролю, так и измерениям переходного сопротивления, для более точного определения влияния данного коррозионного испытания на контакты. Электротехнические клеммы компании Phoenix Contact обеспечивают высококачественное газоплотное соединение, которое не подвергается влияниям даже агрессивных сред.



Испытания на стойкость к воздействиям окружающей среды

МЭК 60068-2-42/43

Механический и электрический срок службы электротехнических клемм напрямую зависит от используемых материалов и изоляторов. Для оценки климатических воздействий на электрические соединения электротехнические клеммы подвергаются различным исследованиям с симулированием условий окружающей среды. Данное испытание проводится как с местами контакта проводников, так и с местами разрезания изоляции и контрольными контактами. В качестве критериев оценки выступают проходные сопротивления, прочность крепления проводника и оптическая оценка мест контакта после проведения соответствующих испытаний.

– 10-дневное хранение в агрессивной промышленной атмосфере с содержанием SO_2 при 25 °C и влажности воздуха 75 %
– 4-дневное хранение в агрессивной атмосфере с содержанием H_2S при 25 °C и влажности воздуха 75 %.

Проходное сопротивление после проведения испытаний не должно превышать изначального значения более чем в 1,5 раза. Клемма должна функционировать без ограничений.

Благодаря использованию стойких к коррозии высококачественных сплавов меди достигается высокий стандарт качества электротехнических клемм компании Phoenix Contact.

Солевой туман

МЭК 60068-2-11/-52

Особенно в судостроении технические компоненты постоянно подвергаются влиянию коррозийной атмосферы. Содержание соли в воздухе в сочетании с повышенной влажностью предъявляет высокие требования к используемым материалам. Согласно вышеназванному стандарту возможно моделирование воздействия морского климата.

Устойчивость материалов проверяется при помощи солевого тумана в разъедающей атмосфере. Для этого образцы помещаются в тестовую камеру и дозированно обрабатываются 5-процентным раствором хлористого натрия (NaCl; значение pH 6,5 - 7,2) при температуре 35 °C в течение 96 часов.

По окончании испытания образцы подвергаются как визуальному контролю, так и электрической проверке, для более точного определения влияния данного коррозионного испытания на контакты.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact со всеми технологиями подключения создают газоплотное соединение. Это значит, что место контакта защищено от коррозии даже при экстремальных климатических условиях.



Испытание на воздействие перепадов температуры

DIN EN 60352 T4

Как упомянуто в начале, в производственном процессе часто возникают быстрые смены температуры вблизи источников тепла и холода. Данное испытание позволяет проверить качество контакта точки подключения при быстрой смене температуры.


Для проведения испытания пять электротехнических клемм монтируются на крепежное основание, к ним подсоединяются проводники расчетного сечения. Конструкция подвергается быстрым сменам температуры с использованием двух камер. Температуры соответствуют верхней и нижней границам температур электротехнической клеммы. Как правило температурный диапазон составляет от -55 °C до +100 °C. Время нахождения в каждой температурной камере составляет 45 минут, а смена температуры происходит в течение нескольких секунд. Это повторяется в течение 100 циклов.

Требования считаются выполненными, если после испытания остаются неповрежденными отдельные части и возможно дальнейшее использование.





После охлаждения до комнатной температуры проводится проверка падения напряжения. Электротехнические клеммы Phoenix Contact имеют постоянные хорошие температурные качества благодаря использованию высококачественных материалов.



Проверка падения напряжения на 200 контролируемых изделиях после проведения теста


Испытание на вибростойкость

В соответствии с DIN EN 61373 - широкополосные шумы (чувствительность по DIN EN 50155)

В транспортной технике электротехнические клеммы всегда подвергаются вибрациям и тряске. Особенно при использовании вблизи двигателей, вращающихся приводов и осей.

Для воссоздания соответствующей действительности вибрационной нагрузке образцы подвергаются воздействию широкополосных шумовых колебаний. В следствие этого возникают соответствующие реальности движения клеммных блоков и подсоединенных проводников.

Испытания на соответствие категории 1b проходят в диапазоне частот от 5 Гц до 150 Гц. Эффективное значение ускорения составляет до 5,72 м/с^2. Образцы испытываются в течение 5 часов по каждой из трех осей (x, y, z).



Наряду с вибрацией производится контроль электрического контакта в течение испытания.

Электротехнические клеммы не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Дополнительно во время испытания не допускается прерывание контакта > 1 мкс.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact со всеми технологиями подключения соответствуют данным высоким требованиям вибростойкости.

Испытание на ударопрочность

МЭК 60068-2-27

Данное испытание проводится для выявления и документирования стойкости клеммного соединения к нерегулярно возникающим ударным нагрузкам различной силы. При этом используются значения ударных нагрузок, описанные в DIN EN 50155 или DIN EN 61373 (Европейский стандарт для применения в железнодорожном транспорте), чтобы смоделировать нагрузки, возникающие на рельсовом транспорте.

Для обозначения удара задаются ускорение и продолжительность. МЭК 60068-2-27 предписывает по три позитивных и негативных удара по всем трем осям (X, Y, Z). Моделируемые ускорения достигают 50 м/с^2 при продолжительности удара 30 мс.

Клеммные соединения не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Поведение контактов на образцах контролируется во время проведения испытания. Для соответствия железнодорожному стандарту недопустимы прерывания контакта > 1 мкс.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact выдерживают данные шоковые нагрузки и подходят для применения в областях с экстремальной вибрацией.




Диаграмма удара в течение 3 мс/350 g


Испытание на вибростойкость

МЭК 60068-2-6

Данное испытание служит для проверки вибростойкости клеммного соединения под воздействием продолжительной вибрации. Контролируемый образец подвергается гармонической синусоидальной вибрации, имитирующей вращение, пульсации или знакопеременные силы. Испытание проводится по всем трем осям (x, y, z). Образец подвергается воздействию колебаний с частотами от 5 Гц до 150 Гц со скоростью одной октавы в минуту. Эффективное значение ускорения составляет до 40 м/с^2. Образцы испытываются в течение 2 часов по каждой из трех осей (x, y, z).

Электротехнические клеммы не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Дополнительно во время испытания не допускается прерывание контакта > 1 мкс. До и после испытания измеряется переходное сопротивление.

Все технологии подключения соответствуют данным требованиям стандарта без прерывания электрического контакта. Поэтому они наиболее подходят для приложений с повышенными требованиями, в которых необходимо гарантировать надежную работу клеммного соединения даже при сотрясениях.



Качественные характеристики изоляционных материалов

Термопласты

Корпуса большинства поставляемых нами изолированных корпусов изготавливаются из термопластов, которые можно разделить на 2 группы: аморфные и частично кристаллические пластмассы. При изготовлении продукции из термопластов используются недорогие и экологически безопасные технологии (литье под давлением). Материал легко перерабатывается и может применяться повторно. Применение различных модифицированных материалов позволяет достичь соответствия электрических, тепловых и механических характеристик готовых изделий предъявляемым к ним высоким требованиям. Используемые термопласты не содержат галогенов, а при их горении не возникают газы, способные вместе с жидкостями создавать коррозирующие растворы. В их составе также нет силиконов, формальдегида, полихлорированного дифенила и терфенила.

Влияние температуры окружающей среды на изделия из термопластов

При длительном воздействии температуры наступает процесс так называемого термического старения пластмассы, вызывающий изменение как электрических, так и механических свойств материала. Дополнительные внешние факторы, например, излучение, механическое, электрическое и химическое воздействие, еще больше усиливают этот эффект. Специальные испытания позволяют выработать точные критерии для сравнения качественных показателей различных типов пластмасс. При изготовлении деталей из пластмассы качественные показатели можно определять только с определенной погрешностью, и конструктор должен использовать эти данные только с учетом всех обстоятельств. Стандарт МЭК 60947-7-1/EN 60947-7-1 устанавливает для электротехнических клемм значение допустимого перегрева при номинальной нагрузке, равное 45 K. Клеммы Phoenix Contact соответствуют этому требованию.

Воспламеняемость пластмасс (стандарт UL 94)

Процедура испытания на воспламеняемость определена нормой UL94 бюро по стандартизации Underwriters Laboratories (США). Она действительна для всех отраслей промышленности, включая электротехнику. Испытания пластмассовой детали проводятся в открытом пламени в вертикальном или горизонтальном положении. Уровни пожаробезопасности в порядке степени возрастания разделены на классы HB, V1, V2, V0. Результаты испытаний заносятся в так называемые "Желтые карточки" и ежегодно публикуются в справочнике компонентов и материалов **Recognized Component Directory.**

Термопласт: полиамид, неармированный, PA

Мы применяем частично кристаллический изолирующий материал полиамид, без которого невозможно представить современную электротехнику и электронику. Полиамид сертифицирован и допущен к применению многими международными организациями и комиссиями по стандартизации, такими как, CSA, KEMA, PTB, SEV, UL, VDE и уже долгое время является основным материалом, применяемым при производстве изделий.

Даже при высокой температуре этот материал прекрасно сохраняет электрические, механические, химические и другие свойства. При использовании стабилизаторов теплового старения полиамид способен выдерживать кратковременный нагрев до 200 °C. Точка плавления зависит от типа пластмассы (PA 4.6, 6.6, 6.10 и т.д.) и находится в диапазоне от 215 °C до 295 °C.

Полиамид поглощает воду из атмосферы, в среднем 2,8 % от общего объема. Однако влага содержится в материале не в форме кристаллизационной воды, а в виде химически связанных групп H_2O в молекулярной структуре. Благодаря этому полиамид сохраняет пластичность и прочность даже при температурах до -40 °C. Воспламеняемость полиамида по норме UL 94 соответствует категории от V2 до V0.

Термопласт: армированный стекловолокном полиамид, PA-F

Армирование стекловолокном придает полиамиду дополнительную жесткость и твердость и одновременно повышает температурную стойкость материала. Благодаря этому полиамид может использоваться при изготовлении устройств защиты от перенапряжений.

Влагопоглощение ниже по сравнению с неусиленным полиамидом. В остальном свойства соответствуют неармированному поликарбонату. По UL 94 категория пожаробезопасности соответствует классам от HB до V0. Полиамиды класса V0, как правило, предлагаются только черного цвета.

Термопласт: ABS

Термопластичный материал ABS применяется при изготовлении изделий, требующих наряду с высокой механической прочностью и жесткостью, также стойкости к ударным нагрузкам. Благодаря особому качеству поверхности и твердости данный тип термопласта отличается устойчивостью к химическому воздействию и образованию усталостных трещин.

Стойкость формы изделия прекрасно сохраняется даже при высоких и низких температурах. Поверхность изделий из ABS может металлизироваться, например, покрываться никелем.

Класс воспламеняемости применяемой нами формовальной массы лежит согласно предписанию UL 94 в пределах от HB до V0.

Термопласт: поливинилхлорид (ПВХ)

ПВХ устойчив к солевым растворам, слабым и концентрированным щелочам, а также к большинству разведенных и концентрированных кислот вплоть до серной кислоты и концентрированной азотной кислоты.

ПВХ является трудновоспламеняемым веществом даже без специальной обработки (B1 согласно DIN 4102 - UL 94 V0)

Характеристики	Единица измерения /ступень	Полиамид PA	Полиамид PA	Полиамид PA-GF	Полиамид PA-GF	Поликарбонат PC-GF
Температура при продолжительной эксплуатации, DIN IEC 60216	°C	≤130	≤125	120	120	130
Минимальная температура (без механической нагрузки)	°C	-60	-60	-60	-60	-60
Диэлектрическая прочность, МЭК 60243-1/ DIN VDE 0303-21	кВ/см	600	600	330	400	300
Стойкость к токам утечки, МЭК 60112 / DIN VDE 0303-1	CTI…	600	600	550	475	175
Тропико- и термитостойкость		хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая
Удельное объемное сопротивление МЭК 60093/VDE 0303-30; МЭК 60167/VDE 0303-31	Ω см	10^{12}	10^{12}	10^{12}	10^{12}	$> 10^{14}$
Поверхностное сопротивление МЭК 60093/VDE 0303-30; МЭК 60167/VDE 0303-31	Вт	10^{10}	10^{10}	10^{12}	10^{12}	$> 10^{14}$
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	V2	V0	HB	V0

Характеристики изоляционного материала

МЭК 60210-1 / UL 746 B

При следующих испытаниях моделируется повышенная нагрузка на клемму в течение продолжительного времени. Поведение пластика при постоянно повышенных температурах описывается на основании его прочности на разрыв и изоляционных характеристик. В МЭК 60216 и UL 746 B заданы температурные индексы, свидетельствующие о продолжительности срока службы пластиков при тепловой нагрузке. Характерными значениями для этих двух характеристик являются

– механические в соответствии с МЭК 60216 в качестве значения TI
– электрические в соответствии с UL 746 B в качестве значения RTI.

МЭК 60216 – значение TI

Прочность на разрыв измеряется в течение 5000 часов, и результат экстраполируется на 20 000 часов. При этом фиксируют температуру, при которой по истечение упомянутых 20 000 часов прочность на разрыв уменьшается в половину.

UL 746 B – значение RTI

Значение RTI (элек.) определяет наивысшую температуру использования, до образования электрического пробоя при определенных условиях испытания. Используемые Phoenix Contact полиамиды имеют следующие характеристики:

	UL 94 V2	UL 94 V0
TI	105 °C	125 °C
RTI	125 °C	130 °C

Для использования в условиях повышенной температуры в ассортименте, например, керамические клеммы.

Воспламеняемость поверхности

ASTM E 162


Распространение пожара под тепловым воздействием описано в вышеназванном стандарте.

Для оценки воспламеняемости поверхностей пластиков в соответствии с ASTM E 162 определяется „Flame-Spread-Index“ (индекс распространения пламени), описывающий распространение пламени при заданных условиях испытаний.

Для этого образец (152 x 457 x макс. 25,4 мм) подвергается воздействию источника тепла (815 °C) под углом в 30° и сверху поджигается источником открытого пламени. В течение 15 минут испытания определяется время, за которое огонь перемещается между двумя точками измерения находящимися на расстоянии 76 мм друг от друга. Индекс распространения пламени „Flame-Spread-Index“ рассчитывается исходя из времени распространения пламени и расчитанного фактора тепловыделения.

Для американской железнодорожной отрасли допускается максимальное предельное значение 35. Затем производятся и оцениваются наблюдения за плавлением пластика.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact достигают индекса распространения пламени 5, капают негорящими каплями и поэтому находятся намного ниже допустимых максимальных значений „Федерального управления железных дорог (FRA) министерства транспорта США“.



① Радиационный нагреватель
② Пламя
③ Пластиковый образец

Образование дымового газа

ASTM E 662


В стандарте ASTM E 662 описан метод определения специфической оптической плотности дыма (мутность дыма) при открытом горении или тлеющем пожаре. При этом рассматривают процентную светопроницаемость в соотношении с объемом камеры горения. В испытании исследуется образец (76 x 76 x макс. 25 мм), который помещается в определенную NBS (национальным бюро стандартов) дымоплотную камеру (см. рис.). Образец подвергается воздействию источника тепла с интенсивностью 2,5 Вт/см². В заключение в течение 20 минут моделируются следующие процессы:

1. Горение при открытом огне
2. Тление, избегание открытого огня

Существуют специальные предельные значения оптической плотности дыма для обоих процессов, которые регистрируются по истечение 1,5 и 4 минут.

a. Специфическая оптическая плотность дыма (Ds1,5) – предельное значение 100
b. Специфическая оптическая плотность дыма (Ds4) – предельное значение 200
c. Максимальная плотность дыма (Dm) в течение 20 минут испытания.

Используемые в производстве электротехнических клемм от Phoenix Contact полиамиды соответствуют всем требованиям стандарта ASTM E 662 „Федерального управления железных дорог (FRA)“ министерства транспорта США.



① Радиационный нагреватель
② Пламя
③ Пластиковый образец

Данные по огнестойкости

NF F 16-101

В NF F 16-101 на основании двух индексов (I и F) описано поведение пластиков при горении. При этом проводятся следующие испытания: испытание с телом накала, кислородный индекс, непрозрачность дымового газа, токсичность дымового газа.

1. Определение индекса I (0– 4)

Индекс I определяется на основании следующей таблицы по результатам испытания с телом накала и кислородного индекса. При этом I 0 является наилучшей, а I 4 - наихудшей классификацией.

Index	Кислородный индекс	Тело накала
I 0	70 %	960 °C, образования пламени нет
I 1	45 %	960 °C, образования пламени нет
I 2	32 %	960 °C, образования пламени нет
I 3	28 %	850 °C, образования пламени нет
I 4	20 %	850 °C, пламя быстро гаснет

2. Определение дымового индекса F (0– 5)

Основанием для этого являются непрозрачность дымового газа и его токсичность. Следующие концентрации веществ в миллионных долях [ppm] считаются критическими:


Окись углерода (CO) 1750
Диоксид углерода (CO_2) 90 000
Соляная кислота (HCl) 150
Бромистоводородная кислота (HBr) 170
Цианистоводородная кислота (HCN) 55
Втористоводородная кислота (HF) 17
Диоксид серы (SO_2) 260

В результате испытания выявляется дымовой индекс, который в зависимости от значений соответствует классам F 0 – F 5. При этом F 0 является наилучшей, а F 5 - наихудшей классификацией. Электротехнические клеммы от Phoenix Contact достигают классификации I 2/F 2.

Токсичность дымового газа

SMP 800-C

В SMP 800-C описаны максимально допустимые значения токсичных дымовых газов, выделяемых в процессе сжигания пластика. По сравнению с BSS 7239 (стандарт Boeing), данный нормативный документ описывает более точные методы измерения для определения качества и количества токсичных дымовых газов, выделяющихся при полном сгорании испытуемого образца. Дымовые газы для данных измерений берутся из камеры для испытаний NBS в соответствии с ASTM E 662. При данном испытании действует такая же временная схема, как и при ASTM E 662.



Запись данных проводится в течение всех 20 минут.

Предельные значения содержания токсичных дымовых газов по SMP 800-C в миллионных долях:

Окись углерода (CO) 3500
Диоксид углерода (CO_2) 90 000
Оксиды азота (NO_X) 100
Диоксид серы (SO_2) 100
Соляная кислота (HCl) 500
Бромистоводородная кислота (HBr) 100
Втористоводородная кислота (HF) . .100
Цианистоводородная кислота (HCN) 100

Используемые Phoenix Contact полиамиды выделяют во много раз меньше токсичных газов, чем необходимо для достижения критической концентрации.

Безопасность воспламенения без галогенов

DIN EN ISO 1043-4

К галогенам относятся химические элементы фтор, хлор, бром и йод. Использование соединений галогенов способствует снижению горючести пластмасс. В ходе противопожарных исследований была выявлена связь между выделяемыми ядовитыми газами и наличием галогенов.

Электротехнические клеммы системы CLIPLINE complete изготавливаются из полиамида 6.6 (PA 6.6) с противопожарной классификацией UL 94 V0. Вместо содержащих галогены огнезащитных средств используется цианурат меламина. Поэтому все электротехнические клеммы Phoenix Contact без исключения не содержат галогенов.




Образование сквозной проводящей дорожки (CTI)

DIN EN 60112

Влажность и загрязнения способствуют образованию сквозных проводящих дорожек на пластиковой поверхности. Образование сквозных проводящих дорожек - это формирование проводящих соединений между соседними потенциалами в зависимости от их разности напряжений под электролитическим воздействием. Значение CTI пластика отображает, насколько он препятствует данному образованию сквозных проводящих дорожек. На образец (20 x 20 x 3 мм) устанавливают два платиновых электрода на расстоянии 4 мм друг от друга. На оба электрода подается контрольное напряжение в соответствии с предписанием стандарта, затем при помощи специального приспособления на электроды капают испытательный раствор каждые 30 секунд.

В результате испытания выявляется максимальное значение напряжения, при котором образец выдерживает 50 капель без тока короткого замыкания > 0,5 А. Используемые Phoenix Contact пластики соответствуют высочайшей категории контрольного напряжения со значением CTI 600.



Испытание нитью накала

МЭК 60695-2-11


При перегрузке токопроводящие части электротехнической клеммы или подсоединенные проводники могут очень сильно нагреваться. Это дополнительное тепло оказывает воздействие и на пластиковые корпуса. Для моделирования данного источника опасности для электротехнических конструктивных элементов при проведении испытания с телом накала оно нагревается до определенной температуры (550 °C, 650 °C, 750 °C, 850 °C или 960 °C) и, как показано на рисунке, прижимается к самому тонкому месту корпуса образца под прямым углом с усилием в 1 Н. Считается, что образец выдержал испытание,

– если во время испытания не возникает горения или тления

– если горение или тление после удаления тела накала затухает в течение 30 секунд

- если лежащая под телом накала папиросная бумага не загорается под воздействием падающих горящих капель.

Все используемые Phoenix Contact для производства корпусов полиамиды выдерживают испытание с телом накала 960 °C (самая высокая ступень).



Испытание точечным пламенем

МЭК 60947-7-1/-2

При использовании электротехнических клемм важным критерием является поведение пластика при прямом контакте с источником воспламенения. Такими источниками воспламенения может быть, например, электрическая дуга на пути утечки. Клеммы не должны способствовать распространению пожара или ускорять его, пластики должны реагировать самозатуханием.


В процессе данного пожарного испытания исследуется поведение конструктивных элементов под воздействием внешнего источника воспламенения.

Открытое пламя газовой горелки (бутан) воздействует на край или поверхность испытуемого образца под углом 45° в течение 10 секунд (см. рис.). Затем производятся наблюдения за поведением образца без источника воспламенения.

Считается, что образец выдержал испытание,

– если горение или тление после удаления пламени затухает в течение 30 секунд,
– если лежащая под образцом папиросная бумага не загорается под воздействием падающих горящих капель.

Все электротехнические клеммы Phoenix Contact выдерживают испытание точечным пламенем благодаря использованию высококачественного пластика и специальной конструкции.



Теплопроводность пластмассы

DIN 51900-2/ASTM E 1354

На основании опыта пожаров с человеческими жертвами техническим установкам все больше начинают присваивать ступени теплоотдачи при пожаре. Основной идеей при этом является ограничение теплоотдачи в отношении размера поверхности.

Пожарная нагрузка

Под пожарной нагрузкой понимают выделяемое при пожаре количество энергии на определенную площадь поверхности. Значение пожарной нагрузки, как правило, выражается в МДж/м^2. Чем больше теплота сгорания и объем материала, тем больше количество выделяемой при пожаре энергии. Полиамиды обладают относительно высокой теплотой сгорания. Поэтому все чаще для определения пожарной нагрузки используют теплоту сгорания электротехнических клемм. Теплота сгорания используемых Phoenix Contact пластиков в соответствии с

DIN 51900-2:

Полиамид 66 V2 . . . . . прибл. 30 МДж/кг
Полиамид 66 V0 . . . . . прибл. 32 МДж/кг

ASTM E 1354:

Полиамид 66 V2 . . . . . прибл. 22 МДж/кг
Полиамид 66 V0 . . . . . прибл. 24 МДж/кг

для сравнения:

Жидкое топливо . . . . . прибл. 44 МДж/кг

Для расчета пожарной нагрузки отдельных конструктивных элементов необходимо умножить характеристику теплоты сгорания соответствующего полиамида на вес детали.

Определение класса воспламеняемости

UL 94


В UL 94 описаны особо важные для электротехники испытания горючести. Основной характеристикой при этом является поведение при горении. Присваиваются следующие классы: UL 94 HB (горизонтальное горение) или UL 94 V (вертикальное горение). Тесты показывают, что классификация 94 V0/1/2 является более ценной, чем классификация 94 HB.

UL 94 V0/1/2

После подготовки образец зажимается вертикально и многократно подвергается воздействию пламени в течение 10 секунд. Между отдельными процедурами воздействия засекается время, необходимое, чтобы образец погас.

В завершение анализируется время до прекращения горения и характеристики стекания.

Используемые для электротехнических клемм Phoenix Contact пластики соответствуют высоким критериям для классификации в качестве материала V0.




Классификация	UL 94 V0	UL 94 V1	UL 94 V2
Продолжительность горения после каждого воздействия пламени	≤ 10 с	≤ 30 с	≤ 30 с
Общая продолжительность горения за 10 повторов	≤ 50 с	≤ 250 с	≤ 250 с
Время прогрева после 2-го повтора	≤ 30 с	≤ 60 с	≤ 60 с
Полное сгорание	нет	нет	нет
Возгорание ваты под образцом	нет	нет	нет

Защита от прикосновения


МЭК 60529 / DIN EN 50274

Электрические устройства и установки должны обеспечивать высокий уровень безопасности персонала при проведении обслуживания, измерений и контроля.

BGV A2 предписывает безопасные расстояния при проведении работ, обслуживания и случайного манипулирования от опасных для прикосновений частей низковольтных установок до 1000 В перем. тока и 1500 В пост. тока в соответствии с МЭК 60529. При этом безопасность разделяется на защищенность от прикосновения тыльной стороной кисти руки и пальцами. Защищенность от прикосновений проверяется при помощи контрольных пальцев и шаров. Изделие должно быть выполнено так, чтобы к токопроводящим деталям невозможно было прикоснуться контрольными средствами.



Контрольный палец Ø 12,5 мм



Контрольный шар Ø 50 мм

Электротехнические клеммы Phoenix Contact выполнены в соответствии с МЭК 60529 / DIN EN 50274.

Цветовая маркировка

Цвет	Буквенный код
Белый	WH
Красный	RD
Синий	BU
Зеленый	GN
Желтый	YE
Серый	GY
Коричневый	BN
Оранжевый	OG
Черный	BK
Бирюзовый	TQ
Слоновая кость	IV
Бежевый	Be
Оливковый	OL
розовый	RS
розовый	Розовый

Тип	Артикул	Стр.
A		
AB-PTI	3214006	126
AB-PTI 4/3	3214053	139
AB-PTI 6	3214008	145
AB-PTI/3	3213974	127
AB-SK	3025341	517
AB-SK 65	3026489	517
AB-SK 65-D	3026900	519
AB-SK 65-D INSULATED	3040889	519
AB-SK TOP	3062090	516
AB-SK TOP INSULATED	3062074	516
AB-SK-D TOP	3062100	518
AB-SK-D TOP INSULATED	3062087	519
AB-SK/E	3026476	522
AB-SK/E-NS 35	3213111	522
AB-SKS 60	3240223	517
AB-STI 16/10	3037669	201
AB-UTN 2,5/10	3245082	51
AB/NS	1201141	447
AB/SKS	3240224	520
AB/SS	0404428	520
AB/SS-M	3025888	520
AB2/SS	0404431	521
AB3/SS	0800086	521
ABN 2/SS	0404460	521
AGK 10-PTPOWER	3260145	154
AGK 10-PTPOWER BK/YE	3260154	154
AGK 10-PTPOWER BU	3260148	154
AGK 10-PTPOWER GN/YE	3260151	154
AGK 10-UKH 150/240	3003554	74
AGK 10-UKH 50	3001763	66
AGK 10-UKH 95	3003541	72
AGK 4-UT 10	3047112	60
AGK 4-UT 16	3047125	62
AGK 4-UT 35	3047138	64
AKG 16 BU	0423014	447
AKG 35 BU	0424013	447
AP RSC	3058017	479
AP RSC-T	3059139	539
AP-CP-H METER	3012315	266
AP-FTP METER	3069899	539
AP-ME METER	3034361	539
AP-NLS	5037133	447
APH-ME	3034374	539
APH-UTWE 6	3069056	566
APH-UTWE 6-2	3069057	539
APT-ME	3034358	533
ASB 2-RTK/S	0311281	423
ATP-DIK 1,5	1413272	382
ATP-DIKD 1,5	1413285	383
ATP-MBK	1413227	468
ATP-OTTA 2,5	0790572	473
ATP-OTTA 25	0790501	475
ATP-UK	3003224	360
ATP-UK 5-MTK	3004210	417
ATP-UKK 3/5	2778521	374
ATP-UKKB 3	2771065	374
ATP-URTK/SP	0311139	143
ATS-GSK	0304227	400
ATS-MTK	3101223	416
ATS-RTK	0310224	423
ATS-RTK-BEN	0308223	423
ATS-URTK/SS	0321226	421
B		
BE-RT 3/5	3049819	328
BE-RT 8	3049916	334
BES 6	2802549	414
BES 6-1N4007	2802552	414
BES 6-LA 24	2802565	414
BES 6-LA230	2802578	414
BN WH	1401404	499
BP 4-5CT	3208733	246
BP 4-5VT	3208734	246
C		
C-FC 1,5/M3	3240137	565
C-FC 2,5/M3	3240142	565
C-FCI 1,5/M3	3240032	534
C-FCI 2,5/M3	3240037	534
C-ME 4/2	3035759	49
C-ME 4/3	3035760	49
C-ME 6/1	3034441	57
C-ME 6/2	3034442	57
C-ME 6/3	3034390	57
C-RCI 1,5/M3	3240016	534
C-RCI 2,5/M3	3240021	534
CARRIER 35-8	3034387	343
CARRIER-TM 300	0828282	352
CARRIER-TMD 300	0828693	352
CARRIER-TMH 300	0830670	352
CDC-PTRV	3270167	92
CEC 2,5	3062757	348
CLIP-PROJECT ADVANCED	5146040	596
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL	5146053	597
CLIPFIX 35-5	3022276	491
CP 4/6	3061049	315
CP-H 2,5-4L	3012313	266
CP-H 2,5-4L-PE	3012323	266
CP-H 2,5-4L-Z	3012314	266
CP-H 2,5-4L-Z-PE	3012324	266
CPH 3-9	3212015	316
CZ/2	3043831	312
D		
D-CP-H 2,5-4L	3012320	266
D-DTI 2,5	3034824	126
D-DTI 4	3034895	138
D-DTI 6	3034947	145
D-DTME 6	3034426	142
D-HK 4	2002022	439
D-MBK 5/E-T	1413706	410
D-MBK 6/E	1413049	468
D-MBKKB 2,5	1413052	470
D-MBKKB 2,5 BU	1413081	470
D-MPT 1,5/S	3248120	109
D-MPT 2,5	3248140	131
D-MSBV 2,5	3251018	184
D-MT 1,5	3100321	463
D-MT 1,5 BU	3025529	463
D-MT 1,5-QUATTRO	3002982	464
D-MT 1,5-QUATTRO BU	3025309	464
D-MT 1,5-TWIN	3002979	464
D-MTK	3101029	416
D-MTK BU	3101090	416
D-MTTB 1,5	3002665	465
D-MUT 2,5/4	3248033	39
D-MZB 1,5	3024177	182
D-MZB 1,5-F	3024180	183
D-MZFKK 1,5	3029839	169
D-MZFKKB 1,5	3024630	169
D-OTTA 2,5	0790569	473
D-OTTA 6	0790417	474
D-OTTA 6-T	0790459	476
D-OTTA 25	0790514	475
D-OTTA/RBO-SB	3001355	477
D-PPC 1,5/S	3213690	258
D-PPC 6	3000703	278
D-PT 1,5/S	3208142	87
D-PT 1,5/S-3L	3113771	88
D-PT 1,5/S-MT-0,8	3210303	90
D-PT 1,5/S-MT-0,8 OG	3210304	90
D-PT 1,5/S-QUATTRO	3208375	87
D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8	3210333	90
D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG	3210334	90
D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P	3212426	255
D-PT 1,5/S-TWIN	3208184	87
D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8	3210313	90
D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG	3210314	90
D-PT 10	3212057	147
D-PT 10-TWIN	3208748	147
D-PT 16 N	3212060	149
D-PT 16-TWIN N	3208799	149
D-PT 2,5-3L	3211647	112
D-PT 2,5-4L/1P	3012301	266
D-PT 2,5-4L/2P	3012311	266
D-PT 2,5-HEXA/3P	3040058	263
D-PT 2,5-MT	3211003	113
D-PT 2,5-MTB	3210196	113
D-PT 2,5-PE/3L	3210543	113
D-PT 2,5-QUATTRO-MTB	3210209	115
D-PT 2,5-TWIN-MT	3211317	114
D-PT 2,5-TWIN-MTB	3210202	114
D-PT 4-PE/3L	3210443	134
D-PT 4-QUATTRO	3208979	133
D-PT 4-TWIN	3208977	133
D-PT 6	3212044	141
D-PT 6-QUATTRO	3212963	141
D-PT 6-QUATTRO/2P	3061855	275
D-PT 6-TWIN	3211508	141
D-PTB 2,5-PE/L/L	3210553	131
D-PTB 2,5/3	3210552	130
D-PTC 2,5-MT	3270097	114
D-PTC 2,5-TWIN-MT	3270100	115
D-PTI 4/3	3214054	139
D-PTI/3	3213975	127
D-PTI/3B	3213976	117
D-PTIO 1,5/S/3	3244575	89
D-PTIO 1,5/S/4	3244588	89
D-PTME 4	3212167	136
D-PTME 6-CT/1P	3212303	276
D-PTME 6/1P	3212307	275
D-PTN 2,5	3213977	126
D-PTN 4	3213978	138
D-PTN 6	3213979	145
D-PTRV 4 WH	3270151	92
D-PTRV 4 WH 1-4	3270152	92
D-PTRV 4 WH A-D	3270153	92
D-PTRV 8 WH	3270154	94
D-PTRV 8 WH 1-8	3270155	94
D-PTRV 8 WH A-H	3270156	94
D-PTS 1,5/S	3214576	108
D-PTT 1,5/S-2MT-0,8	3210353	91
D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG	3210354	91
D-PTT 2,5-2MT-0,8	3210300	116
D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG	3210299	116
D-PTTB 1,5/S	3208579	87
D-PTTB 1,5/S/2P	3212471	255
D-PTTB 1,5/S/4P	3213894	256
D-PTTB 2,5	3211634	111
D-PTTBS 1,5/S	3214699	108
D-PTTBS 1,5/S/2P	3214534	257
D-PTTBS 2,5-2MTB	3210404	116
D-PTTBS 2,5-QUATTRO	3210613	112
D-PTTBS 2,5-TWIN	3210608	112
D-PTU 2,5	3209522	123
D-PTU 4	3211858	137
D-PTU 4-MT	3209534	138
D-PTU 4-TWIN	3211863	137
D-PTU 6-T	3209533	143
D-QTC 1,5	3205161	215
D-QTC 1,5-QUATTRO	3205174	215
D-QTC 1,5-TWIN	3205190	215
D-QTC 1,5/1P	3206322	307
D-QTC 2,5	3206568	221
D-QTC 2,5-QUATTRO	3206449	221
D-QTC 2,5-TWIN	3206571	221
D-QTCS 1,5	3206270	219
D-QTCS 1,5-TWIN	3206403	219
D-QTCS 2,5	3206584	223
D-QTCS 2,5 TWIN	3050523	223
D-QTCU 1,5	3206283	218
D-QTCU 1,5-TWIN	3206296	218
D-QTCU 2,5	3206597	222
D-QTCU 2,5 TWIN	3050510	222
D-QTCU 2,5-TWIN-MT	3050511	223
D-QTTCB 1,5	3205187	216
D-QTTCB 1,5/2P	3206306	307
D-QTTCBS 1,5	3206335	219
D-QTTCBU 1,5	3050536	218
D-RSC 5	3058020	479
D-RSC 5-F	3059647	479
D-RSC 5-T	3058046	480
D-RSC 5-T-F	3059346	480
D-RSC 6	3213098	481
D-RSC 6-F	3213108	481
D-RT 3/5	3049097	329
D-RT 4-T	3000606	333
D-RT 5-T	3049291	332
D-RT 8	3049194	335
D-SC 2,5	3042243	287
D-SC 4	3043307	301
D-SRTK 6	3029981	198
D-SSK 0525 KER	0201061	451
D-SSK 110 KER	0202060	452
D-SSK 116 KER	0203069	453
D-SSK 135 KER	0205067	453
D-ST 1,5/S-QUATTRO	3213166	168
D-ST 10	3036644	201
D-ST 10-TWIN	3035315	201
D-ST 16	3036657	205
D-ST 16-TWIN	3035357	205
D-ST 2,5	3030417	111
D-ST 2,5-3L	3036660	173
D-ST 2,5-4L/1P	3041930	285
D-ST 2,5-4L/2P	3041927	285
D-ST 2,5-PE/3L	3036673	173
D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	111
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG	3030513	111
D-ST 2,5-QUATTRO-MT	3038590	115
D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P	3040083	263
D-ST 2,5-QUATTRO/4P	3042175	265
D-ST 2,5-TWIN	3030488	111
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG	3030512	111
D-ST 4	3030420	133
D-ST 4-QUATTRO	3030527	187
D-ST 4-QUATTRO/2P	3043747	299
D-ST 4-QUATTRO/4CP	3042739	300
D-ST 4-TWIN	3030491	187
D-ST 6	3030433	195
D-ST 6-TWIN	3036767	195
D-STI 10/16	3038309	201
D-STIO 2,5/3	3209112	174
D-STIO 2,5/4	3209125	175
D-STS 2,5	3031762	124
D-STS 4	3031704	191
D-STS 4-TWIN/L	3036770	192
D-STS 6	3038189	197
D-STS 6-TWIN	3038202	197
D-STTB 2,5	3030459	168
D-STTB 2,5-TWIN	3038558	172
D-STTB 2,5/ 2P	3040096	264
D-STTB 2,5/4P	3061538	236
D-STTB 4	3030462	133
D-STTBS 2,5	3038503	124
D-STTBS 4	3035098	192
D-STTBS 4-MT	3035548	193
D-STU 10/ 4X2,5	3033197	202
D-STU 2,5-TWIN	3033045	123
D-UDK 4	2775113	372
D-UDK 4 BU	2775197	372
D-UDK-RELG	2777027	411
D-UGSK	0304023	421
D-UHSK 2000	0704021	362
D-UK 2,5	3001022	360
D-UK 2,5 BU	3001103	360
D-UK 4/10	3003020	361
D-UK 4/10 BU	3003101	361
D-UK 5-TWIN	1923034	368
D-UK 5-TWIN BU	1923050	368
D-UK 16	3006027	363
D-UK 4-SD	3246862	430
D-UK 5-HESI N	3000543	392
D-UK 6-T	3072802	424
D-UKK 3/5	2770024	374

Тип	Артикул	Стр.
D-UKK 3/5 BU	2770105	374
D-UKK 4	2770558	442
D-UKKB 3/5	2771023	374
D-UKKB 3/5 BU	2771104	374
D-UKKB 10	3001394	376
D-UKN 2,5	3032017	447
D-URTK	0310020	423
D-URTK 6	3026340	427
D-URTK/S-BEN	0308029	423
D-URTK/SS	0321022	421
D-USK 4/10	0260028	441
D-USST 4-MT	3070304	457
D-USST 4/10	3070370	455
D-USST 6-T	3070367	458
D-UT 16	3047206	63
D-UT 2,5-3L	3214314	32
D-UT 2,5/10	3047028	31
D-UT 2,5/1P	3047154	235
D-UT 2,5/4-QUATTRO	3047170	31
D-UT 2,5/4-TWIN	3047141	31
D-UT 4-QUATTRO HV	3048852	42
D-UT 4-QUATTRO/ 2P	3045648	241
D-UT 4-TWIN HV	3000710	41
D-UT 4-TWIN/ 1P	3045237	235
D-UT 4/1P-H	3001382	241
D-UT 6-QUATTRO/2P	3060607	251
D-UT 6-T-HV	3070147	56
D-UT 6-T/SP	3072816	56
D-UTI/3	3076036	36
D-UTME 4	3047491	49
D-UTME 4-CT/1P	3057445	244
D-UTME 4/1P	3057429	243
D-UTME 6	3047426	57
D-UTN 2,5/10	3245079	36
D-UTT 2,5/4	3044676	33
D-UTTB 2,5/4	3047293	31
D-UTTB 2,5/4 2P	3060393	235
D-UTTB 4 HV	3000709	42
D-UVK 4	1922022	439
D-UVKB 4	1920024	438
D/TP-VBS	0851026	440
DF-PTMC-NS	3270403	99
DF-PTMC-O	3270400	99
DF-PTMC-U	3270401	99
DF-PTMC-ZB	3270410	99
DF-SP-H 2,5	3209824	320
DF-UP 4	3060348	320
DF-UP 6	3060856	320
DF-UPBV 2,5/ 4	3060432	320
DFS-CP 2,5-4L	3012321	266
DFS-CP-H 2,5-4L	3012317	266
DFS-SP-H 2,5	3061431	319
DFS-SPB 2,5	3061444	319
DFS-SPDB 2,5	3061457	319
DG-MTTB 1,5	3002678	465
DG-UKK 3/5	2770817	390
DIK 1,5	2715966	382
DIK 1,5 BU	2716059	382
DIK 1,5-LA 24GN/O-M	2715762	384
DIK 1,5-LA 24GN/U-O	2715733	384
DIK 1,5-LA 24RD/O-M	2715856	384
DIK 1,5-LA 24RD/U-O	2715995	384
DIKD 1,5	2715979	383
DIKD 1,5 BU	2716101	383
DIKD 1,5-2D	2716512	383
DIKD 1,5-LA 24GN/O-M	2716376	385
DIKD 1,5-LA 24GN/U-O	2716402	385
DIKD 1,5-LA 24RD/O-M	2715814	385
DIKD 1,5-LA 24RD/U-O	2716279	385
DIKD 1,5-PV	2715092	383
DIKD 1,5-PV BK	2715571	383
DIKD 1,5-PV BU	2715584	383
DIKD 1,5-TG	2774237	385
DLK 2,5-PE	3011041	391
DLK 4-PE	3011999	391
DLKB 2,5-PE	3011038	391
DOK 1,5	2717016	386
DOK 1,5-2D	2717139	387
DOK 1,5-LA 24GN/O-M	2717074	386
DOK 1,5-LA 24RD/O-M	2717029	386
DOK 1,5-TG	2717113	387
DOKD 1,5-TG	3011054	387
DP PS-4	3036712	166
DP PS-5	3036725	30
DP PS-6	3036738	40
DP PS-8	3036741	52
DP-CP-H 2,5-4L	3012319	266
DP-MBKKB 2,5	1413065	470
DP-MTTB 1,5	3002681	465
DP-PT 2,5-HEXA/3P	3040060	263
DP-PTRV 4	3270163	92
DP-PTRV 8	3270166	94
DP-STMED 6	3035690	144
DP-UK 10,3-HESI	3211238	404
DP-UKK 3/5	2770794	374
DP-UKKB 3/ 5	2770804	374
DP-UTT 2,5/4	3044677	33
DP-UTTB 2,5/4	3047303	31

E

Тип	Артикул	Стр.
E-UTWE 6	3069055	566
E/1	1201044	451
E/AL-NS 35	1201662	482
EB 2- 5	1401158	470
EB 2- 6	0201155	369
EB 2- 8	0202154	143
EB 2- OTTA 6	0790608	474
EB 2-10	0203153	395
EB 2-15 K/UK 35	0205119	445
EB 2-18	3009300	402
EB 2-25/UKH	0201362	72
EB 2-31/UKH	0201388	74
EB 2-36/UKH	0201401	76
EB 2-OTTA 2,5	3026065	473
EB 3- 5	1401145	470
EB 3- 6	0201142	369
EB 3- 8	0202141	143
EB 3-15 K/UK 35	0205106	445
EB 3-18	3009305	402
EB 3-25/UKH	0201375	72
EB 3-31/UKH	0201391	74
EB 3-36/UKH	0201414	76
EB 3-OTTA 2,5	3026078	473
EB 3-OTTA 6	3026036	474
EB 4- 8	0202142	143
EB 4-OTTA 2,5	3026081	473
EB 4-OTTA 6	3026049	474
EB 5-OTTA 2,5	3026094	473
EB 6-OTTA 2,5	3026104	473
EB 7-OTTA 2,5	3026117	473
EB 7-OTTA 6	3026052	474
EB 10- 5	1401132	470
EB 10- 6	0201139	361
EB 10- 8	0202138	143
EB 10- DIK BU	2716680	382
EB 10- DIK GY	2715937	382
EB 10- DIK RD	2716774	382
EB 10- OTTA 6	0790420	474
EB 10-10	0203137	363
EB 10-12	3006137	363
EB 10-15 K/UK 35	0205096	445
EB 10-OTTA 2,5	3026120	473
EB 2-20/PT	3260067	154
EB 2-31/PT	3215057	158
EB 3-20/PT	3260068	154
EB 3-31/PT	3215058	158
EB 36-27	3009341	408
EB 36-27/L1-L2-L3	3009354	408
EB 56-18	3009299	402
EB 56-18/L1-L2-L3	3009367	402
EB 80- DIK BU	2715940	382
EB 80- DIK RD	2715953	382
EB 80- DIK WH	2715788	382
EBL 2- 5	2303145	368
EBL 3- 5	2303158	368
EBL 10- 5	2303132	361
EBS 2- 8	3118151	392
EBS 3- 8	3118148	392
EBS 10- 8	3118135	392
ESB 2-MZDB	3029703	182

F

Тип	Артикул	Стр.
FB 10- GSK/S	0305174	421
FB 10- RTK/S	0311171	423
FB 10- URTK/SP	0311663	429
FB 10-13	3059126	479
FB 10-13 ISO	3059663	479
FB 10-17	3075951	481
FB 10-17 ISO	3213085	481
FB 10-9	3059113	486
FB 10-9 ISO	3059650	486
FBI 2-15	0201333	363
FBI 2-20	0201346	66
FBI 3-15	0201278	445
FBI 3-20	0201317	66
FBI 10- 6	0203250	361
FBI 10- 8	0203263	362
FBI 10-10	0203276	362
FBI 10-12	0203454	199
FBI 2-20 N	3213195	68
FBI 3-20 N	3213205	68
FBP 12+1	3069408	565
FBP 3+1	3069399	565
FBP 4+1	3069405	565
FBP 5+1	3069409	565
FBP 6+1	3069406	565
FBP 8+1	3069407	565
FBP-2/10	3069881	536
FBP-2/11	3069882	536
FBP-2/12	3069883	536
FBP-2/13	3069884	536
FBP-2/14	3069885	536
FBP-2/15	3069886	536
FBP-2/16	3069887	536
FBP-2/17	3069888	536
FBP-2/18	3069889	536
FBP-2/19	3069890	536
FBP-2/20	3069891	536
FBP-2/21	3069892	536
FBP-2/22	3069893	536
FBP-2/23	3069894	536
FBP-2/24	3069895	536
FBP-2/25	3069896	536
FBP-2/4	3069875	536
FBP-2/5	3069876	536
FBP-2/6	3069877	536
FBP-2/7	3069878	536
FBP-2/8	3069879	536
FBP-2/9	3069880	536
FBP-2/A14	3069500	543
FBP-2/A7	3069497	541
FBP-2/B14	3069501	543
FBP-2/B19	3069503	545
FBP-2/B7	3069498	541
FBP-2/C14	3069502	543
FBP-2/C19	3069504	545
FBP-2/D19	3069671	545
FBP-2/E7	3069499	541
FBP-2/F19	3069675	547
FBP-2/G19	3069676	547
FBP-2/H19	3069677	547
FBP-2/I19	3069678	549
FBRI 2-5 N	3000227	169
FBRI 3-5 N	3000201	169
FBRI 4-5 N	3000191	372
FBRI 10-5 N	2770642	169
FBRI 10-8 N	2772080	198
FBRN 10-4 N	3001624	360
FBRNI 2-5 N	3000175	374
FBRNI 3-5 N	3000162	374
FBRNI 4-5 N	3000159	374
FBRNI 10-5 N	2770639	374
FBRNI 10-6 N	2770626	421
FBS 1/2/4-6	3030376	56
FBS 1/3-8	3032363	340
FBS 1/3/5-8	3032389	340
FBS 1/4-8	3032376	340
FBS 1/4/7/10-8	3032402	340
FBS 1/5-8	3032381	56
FBS 2-10	3005947	60
FBS 2-12	3005950	62
FBS 2-16	3005963	64
FBS 2-4	3030116	166
FBS 2-4 BU	3030117	341
FBS 2-4 GY	3030118	341
FBS 2-5	3030161	30
FBS 2-5 BU	3036877	341
FBS 2-5 GY	3038969	341
FBS 2-6	3030336	40
FBS 2-6 BU	3036932	341
FBS 2-6 GY	3032237	341
FBS 2-8	3030284	52
FBS 2-8 BU	3032567	341
FBS 2-8 GY	3032621	341
FBS 3-4	3030129	166
FBS 3-4 BU	3030130	341
FBS 3-4 GY	3030131	341
FBS 3-5	3030174	30
FBS 3-5 BU	3036880	341
FBS 3-5 GY	3038972	341
FBS 3-6	3030242	40
FBS 3-6 BU	3036945	341
FBS 3-6 GY	3032240	341
FBS 3-8	3030297	52
FBS 3-8 BU	3032570	341
FBS 3-8 GY	3032622	341
FBS 4-4	3030132	166
FBS 4-4 BU	3030133	341
FBS 4-4 GY	3030134	341
FBS 4-5	3030187	30
FBS 4-5 BU	3036893	341
FBS 4-5 GY	3038985	341
FBS 4-6	3030255	40
FBS 4-6 BU	3036958	341
FBS 4-6 GY	3032279	341
FBS 4-8	3030307	52
FBS 4-8 BU	3032583	341
FBS 4-8 GY	3032635	341
FBS 5-10	3005948	60
FBS 5-4	3030145	166
FBS 5-4 BU	3030146	341
FBS 5-4 GY	3030147	341
FBS 5-5	3030190	30
FBS 5-5 BU	3036903	341
FBS 5-5 GY	3038998	341
FBS 5-6	3030349	40
FBS 5-6 BU	3036961	341
FBS 5-6 GY	3032266	341
FBS 5-8	3030310	52
FBS 5-8 BU	3032596	341
FBS 5-8 GY	3032648	341
FBS 6-8	3032470	340
FBS 6-8 BU	3032677	341
FBS 6-8 GY	3032664	341
FBS 1,5/S-PV	3216263	341
FBS 10-3,5	3213056	86
FBS 10-3,5 BU	3213125	341
FBS 10-3,5 GY	3213196	341
FBS 10-4	3030158	166
FBS 10-4 BU	3036851	341
FBS 10-4 GY	3030160	341
FBS 10-5	3030213	30
FBS 10-5 BU	3036916	341
FBS 10-5 GY	3039007	341
FBS 10-6	3030271	40
FBS 10-6 BU	3032198	341
FBS 10-6 GY	3032253	341
FBS 10-8	3030323	52
FBS 10-8 BU	3032606	341
FBS 10-8 GY	3032651	341
FBS 2-3,5	3213014	86
FBS 2-3,5 BU	3213086	341
FBS 2-3,5 GY	3213153	341
FBS 20-3,5	3213069	86

Тип	Артикул	Стр.
FBS 20-3,5 BU	3213138	341
FBS 20-3,5 GY	3213206	341
FBS 20-4	3030352	166
FBS 20-4 BU	3030353	341
FBS 20-4 GY	3030354	341
FBS 20-5	3030226	30
FBS 20-5 BU	3036929	341
FBS 20-5 GY	3038671	341
FBS 20-6	3030365	40
FBS 20-6 BU	3032208	341
FBS 3-3,5	3213027	86
FBS 3-3,5 BU	3213099	341
FBS 3-3,5 GY	3213167	341
FBS 4-3,5	3213030	86
FBS 4-3,5 BU	3213109	341
FBS 4-3,5 GY	3213180	341
FBS 5-3,5	3213043	86
FBS 5-3,5 BU	3213112	341
FBS 5-3,5 GY	3213183	341
FBS 50-3,5	3000706	340
FBS 50-3,5 BU	3000708	341
FBS 50-3,5 GY	3000707	341
FBS 50-5	3038930	340
FBS 50-5 BU	3032114	341
FBS 50-5 GY	3032127	341
FBS 50-6	3032224	340
FBS 50-6 BU	3032211	341
FBS-PV	3032185	341
FBS-PV PT 2,5-4L	3012318	341
FBS-PV UT	3047358	341
FBSC	3012325	340
FBSR 2-5	3033702	30
FBSR 2-6	3033715	40
FBSR 2-8	3033808	52
FBSR 3-8	3001597	52
FBSR 5-8	3033809	52
FBSR 10-5	3033710	30
FBSR 10-6	3033716	40
FBSR 10-8	3001599	52
FBSR 16-8	3033816	52
FBSR 3-5	3001591	30
FBSR 3-6	3001594	40
FBSR 4-5	3001592	30
FBSR 4-6	3001595	40
FBSR 4-8	3000585	52
FBSR 5-5	3001593	30
FBSR 5-6	3001596	40
FBSRH 2-8	3033802	343
FBSRH 3-8	3033803	343
FBSRH 4-8	3033804	343
FBST 500-PLC GY	2966838	93
FBST 500-PLC RD	2966786	93
FC 4-PCB/10	3208736	246
FC 4-PCB/8	3208694	246
FTMC 1,5 /1-2 -DF	3001984	106
FTMC 1,5 /1-2-NS	3001965	106
FTMC 1,5 /1-3 -DF	3001975	106
FTMC 1,5 /1-3-NS	3001957	106
FTMC 1,5 /2-2 -DF	3001985	106
FTMC 1,5 /2-2-NS	3001966	106
FTMC 1,5 /2-3 -DF	3001976	106
FTMC 1,5 /2-3-NS	3001958	106
FTMC 1,5 /3-2 -DF	3001986	106
FTMC 1,5 /3-2-NS	3001968	106
FTMC 1,5 /3-3 -DF	3001977	106
FTMC 1,5 /3-3-NS	3001959	106
FTMC 1,5 /4-2 -DF	3001987	106
FTMC 1,5 /4-2-NS	3001969	106
FTMC 1,5 /4-3 -DF	3001978	106
FTMC 1,5 /4-3-NS	3001960	106
FTMC 1,5 /48-2	3270362	103
FTMC 1,5 /48-2 /BU	3270363	103
FTMC 1,5 /5-2 -DF	3001988	106
FTMC 1,5 /5-2-NS	3001971	106
FTMC 1,5 /5-3 -DF	3001979	106
FTMC 1,5 /5-3-NS	3001961	106
FTMC 1,5 /6-2 -DF	3001989	106
FTMC 1,5 /6-2-NS	3001972	106
FTMC 1,5 /6-3 -DF	3001980	106
FTMC 1,5 /6-3-NS	3001962	106
FTMC 1,5 /7-2 -DF	3001990	106
FTMC 1,5 /7-2-NS	3001973	106
FTMC 1,5 /7-3 -DF	3001981	106
FTMC 1,5 /7-3-NS	3001963	106
FTMC 1,5 /8-2 -DF	3001991	106
FTMC 1,5 /8-2-NS	3001974	106
FTMC 1,5 /8-3 -DF	3001982	106
FTMC 1,5 /8-3-NS	3001964	106
FTMC 1,5-2 /BK	3270454	99
FTMC 1,5-2 /BN	3270453	99
FTMC 1,5-2 /BU	3270450	99
FTMC 1,5-2 /GN	3270452	99
FTMC 1,5-2 /GY	3270342	99
FTMC 1,5-2 /OG	3270456	99
FTMC 1,5-2 /PK	3270458	99
FTMC 1,5-2 /RD	3270451	99
FTMC 1,5-2 /VT	3270455	99
FTMC 1,5-2 /WH	3270343	99
FTMC 1,5-2 /YE	3270457	99
FTMC 1,5-3 /BK	3270444	99
FTMC 1,5-3 /BN	3270443	99
FTMC 1,5-3 /BU	3270440	99
FTMC 1,5-3 /GN	3270442	99
FTMC 1,5-3 /GY	3270340	99
FTMC 1,5-3 /OG	3270446	99
FTMC 1,5-3 /PK	3270448	99
FTMC 1,5-3 /RD	3270441	99
FTMC 1,5-3 /VT	3270445	99
FTMC 1,5-3 /WH	3270341	99
FTMC 1,5-3 /YE	3270447	99
FTMC 1,5/32-2	3270354	102
FTMC 1,5/32-2 /BU	3270355	102
FTMC 1,5/32-2H /BU 19Z	3270357	105
FTMC 1,5/32-2H 19Z	3270356	105
FTMC 1,5/32-3	3270350	100
FTMC 1,5/32-3 /BU	3270352	100
FTMC 1,5/32-3 /BU 19Z	3270353	104
FTMC 1,5/32-3 19Z	3270351	104
FTMC 1,5/48-3	3270358	101
FTMC 1,5/48-3 /BU	3270360	101
FTMC 1,5/48-3 /BU 19Z	3270361	105
FTMC 1,5/48-3 19Z	3270359	105
FTMC 1,5/80-2	3270368	103
FTMC 1,5/80-2 /BU	3270369	103
FTMC 1,5/80-3	3270364	101
FTMC 1,5/80-3 /BU	3270366	101
FTMC 1,5/80-3 /BU 19Z	3270367	105
FTMC 1,5/80-3 19Z	3270365	105
FTP 12+1	3069255	565
FTP 3+1	3069222	565
FTP 4+1	3069223	565
FTP 5+1	3069241	565
FTP 6+1	3069239	565
FTP 8+1	3069242	565
FTP-2/1	3069469	536
FTP-2/10	3001712	534
FTP-2/11	3001713	534
FTP-2/12	3001714	534
FTP-2/13	3001715	534
FTP-2/14	3001716	534
FTP-2/15	3001717	534
FTP-2/16	3001719	534
FTP-2/17	3001720	534
FTP-2/18	3001722	534
FTP-2/19	3001723	534
FTP-2/20	3001724	534
FTP-2/21	3001725	534
FTP-2/22	3001726	534
FTP-2/23	3001727	534
FTP-2/24	3001728	534
FTP-2/25	3001729	534
FTP-2/4	3001706	534
FTP-2/4 SERVICE	3069468	536
FTP-2/5	3001707	534
FTP-2/6	3001708	534
FTP-2/7	3001709	534
FTP-2/8	3001710	534
FTP-2/9	3001711	534
FTP-2/A14	3069474	543
FTP-2/A7	3069470	541
FTP-2/B14	3069475	543
FTP-2/B19	3069477	545
FTP-2/B7	3069471	541
FTP-2/C14	3069476	543
FTP-2/C19	3069478	545
FTP-2/D19	3069479	545
FTP-2/E7	3069472	541
FTP-2/F19	3069480	547
FTP-2/G19	3069481	547
FTP-2/H19	3069482	547
FTP-2/I19	3069483	549
FTPR-2/10	3001688	534
FTPR-2/11	3001689	534
FTPR-2/12	3001690	534
FTPR-2/13	3001691	534
FTPR-2/14	3001692	534
FTPR-2/15	3001693	534
FTPR-2/16	3001694	534
FTPR-2/17	3001696	534
FTPR-2/18	3001697	534
FTPR-2/19	3001698	534
FTPR-2/20	3001699	534
FTPR-2/21	3001700	534
FTPR-2/22	3001701	534
FTPR-2/23	3001702	534
FTPR-2/24	3001703	534
FTPR-2/25	3001704	534
FTPR-2/4	3001681	534
FTPR-2/5	3001683	534
FTPR-2/6	3001684	534
FTPR-2/7	3001685	534
FTPR-2/8	3001686	534
FTPR-2/9	3001687	534
FTPR-2/A14	3069487	543
FTPR-2/A7	3069484	541
FTPR-2/B14	3069488	543
FTPR-2/B19	3069490	545
FTPR-2/B7	3069485	541
FTPR-2/C14	3069489	543
FTPR-2/C19	3069491	545
FTPR-2/D19	3069492	545
FTPR-2/E7	3069486	541
FTPR-2/F19	3069493	547
FTPR-2/G19	3069494	547
FTPR-2/H19	3069495	547
FTPR-2/I19	3069496	549
FTRV 4 /COL-COL	3001883	96
FTRV 4 /COL-RD	3001760	96
FTRV 4 /COL-WH	3001880	96
FTRV 4 /RD	3270175	92
FTRV 4 /RD-COL	3001881	96
FTRV 4 /WH	3270169	92
FTRV 4 /WH-COL	3001882	96
FTRV 4 BU/BU	3270172	92
FTRV 4 BU/RD	3270174	92
FTRV 4 BU/WH	3270173	92
FTRV 4-FE /BKYE	3270185	93
FTRV 4-FE /YEBK	3270184	93
FTRV 4-PV /BK	3270178	93
FTRV 4-PV BU/BK	3270181	93
FTRV 8 /COL-COL	3001888	96
FTRV 8 /COL-RDWH	3001852	96
FTRV 8 /COL-WHRD	3001884	96
FTRV 8 /RDWH	3270193	94
FTRV 8 /RDWH-COL	3001885	96
FTRV 8 /WHRD	3270187	94
FTRV 8 /WHRD-COL	3001887	96
FTRV 8 BU/BU	3270190	94
FTRV 8 BU/RDWH	3270192	94
FTRV 8 BU/WHRD	3270191	94
FTRV 8-FE /BKYE	3270204	95
FTRV 8-FE /YEBK	3270202	95
FTRV 8-PV /BK	3270194	95
FTRV 8-PV BU/BK	3270196	95
FTRVB 4-FI	3270208	93
FTRVB 4-PV	3270207	93
FTRVB 8-FI	3270210	95
FTRVB 8-PV	3270209	95
FUSE 10,3X38 10A PV	3061334	405
FUSE 10,3X38 12A PV	3061347	405
FUSE 10,3X38 16A PV	3061350	405
FUSE 10,3X38 20A PV	3061363	405
FUSE 10,3X38 2A PV	3061295	405
FUSE 10,3X38 4A PV	3061305	405
FUSE 10,3X38 6A PV	3061318	405
FUSE 10,3X38 8A PV	3061321	405
FUSE 10,3X85 10A PV	3062770	407
FUSE 10,3X85 12A PV	3062771	407
FUSE 10,3X85 16A PV	3062772	407
FUSE 10,3X85 20A PV	3062773	407
FUSE 10,3X85 25A PV	3062774	407
FUSE 10,3X85 2A PV	3062766	407
FUSE 10,3X85 4A PV	3062767	407
FUSE 10,3X85 6A PV	3062768	407
FUSE 10,3X85 8A PV	3062769	407
FWP 12+1	3069307	565
FWP 3+1	3069270	565
FWP 4+1	3069271	565
FWP 5+1	3069272	565
FWP 6+1	3069284	565
FWP 8+1	3069297	565

G

Тип	Артикул	Стр.
G 5/2	2716020	499
G 5/2 B	2716305	499
G 5/3	2716033	499
G 5/4	2716046	499
G 5/6	2716062	499
G 5/12	2716127	499
G 10/2	2716703	499
G 10/3	2716716	499
G 10/4	2716729	499
G 10/5	2716732	499
GBS 5-25X12	0810588	353
GBS 5-25X5	0829126	353
GBS-ZB/26X6	0809298	353
GE 10/2	3071049	500
GE 10/2 BU	3071052	500
GE 10/2-B	2701572	500
GE 10/2-B BU	2701573	500
GE 35/1	3071082	501
GE 35/1 BU	3071095	501
GE 35/2	3071065	501
GE 35/2 BU	3071078	501
GE 35/2-B	2701569	501
GE 35/2-B BU	2701570	501
GS-GSK/S	0305116	421
GTF 76/ 48	3121025	437
GTF 76/230	3121012	437

H

Тип	Артикул	Стр.
HC-RBO 10	3247970	483
HC-RBO 10 BU	3247972	483
HC-RBO 10-FE	3247971	483
HC-RBO 12	3247983	483
HC-RBO 12 BU	3247985	483
HC-RBO 12-FE	3247984	483
HC-RBO 16	3247996	483
HC-RBO 16 BU	3247998	483
HC-RBO 16-FE	3247997	483
HC-RBO 8	3247967	482
HC-RBO 8 BU	3247969	482
HC-RBO 8-FE	3247968	482
HV M10/1	3049408	493
HV M10/1 M6/1-STL2	3071081	491
HV M10/1-AP	3049495	491
HV M10/1-VS 2	3049466	491
HV M10/1-VS 3	3049479	491
HV M10/2	3049563	491
HV M12/1	3049505	493
HV M12/1-TP	3049602	492

Тип	Артикул	Стр.
HV M12/1-VS 2	3049631	493
HV M12/1-VS 3	3049644	493
HV M12/2-TP	3049709	491
HV M5/1	3049107	492
HV M5/1-AP	3049806	492
HV M5/1-VS 2	3049437	492
HV M5/1-VS 3	3049440	492
HV M6/1	3049204	492
HV M6/1-AP	3049903	491
HV M6/1-VS 2	3049262	491
HV M6/1-VS 3	3049275	491
HV M6/2	3049547	491
HV M8/1	3049301	493
HV M8/1 M6/1-STL	3071094	491
HV M8/1-AP	3049398	491
HV M8/1-VS 2	3049369	491
HV M8/1-VS 3	3049372	491
HV M8/2	3049550	491
I		
IS-K 4	1302338	361
IS-K 10	1303337	362
ISH 1,5/0,2	3206131	166
ISH 1,5/0,5	3031034	166
ISH 2,5/0,2	3002843	110
ISH 2,5/0,5	3002856	110
ISH 2,5/1,0	3002869	110
ISH 4/0,5	3002885	132
ISH 4/1,0	3002898	132
ISSBI 10- 6	0301505	361
ISSBI 10- 8	0301534	362
ISSBI 10-10	0301521	376
K		
KB- 6	0201472	451
KB- 8	0202206	452
KB- 10	0203205	376
KBI- 15	0205203	453
KLM 3-L	0814788	483
KSS 3- 6	0309523	510
KSS 4- 8	0309549	510
KSS 4-10	0308540	456
KSS 5	2303543	510
KSS 6	0301547	510
KSS 8	0311540	143
KSS 10	0310541	510
KSSI 2-8	3000722	143
KSSI 4-8	3000735	510
M		
MA 20X 8 BK	0814270	408
MBK 5/E-TG	1415089	410
MBK 6/E	0552024	468
MBKKB 2,5	1414064	470
MBKKB 2,5 BU	1414077	470
MBKKB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3003871	471
MBKKB 2,5-BE	1414103	471
MBKKB 2,5-DIO/O-U	2800567	471
MBKKB 2,5-DIO/U-O	2800570	471
MBKKB 2,5-PV	2800583	470
MBKKB 2,5-PV BU	1414132	470
MPS-IH BK	0201731	346
MPS-IH BU	0201689	346
MPS-IH GN	0201702	346
MPS-IH GY	0201728	346
MPS-IH RD	0201676	30
MPS-IH WH	0201663	346
MPS-IH YE	0201692	346
MPS-MT	0201744	30
MPS-MT/ 4MM	3048577	346
MPT 1,5/S	3248100	109
MPT 1,5/S BU	3248101	109
MPT 1,5/S-PE	3248110	109
MPT 1,5/S/1P	3248115	256
MPT 1,5/S/1P BU	3248116	256
MPT 1,5/S/1P-PE	3248117	256
MPT 2,5	3248125	131
MPT 2,5 BU	3248126	131
MPT 2,5-PE	3248130	131
MSB 2,5	3244012	182
MSB 2,5 BU	3244025	182
MSB 2,5-F	3244041	183
MSB 2,5-F BU	3244054	183
MSB 2,5-M	3244067	183
MSB 2,5-M BU	3244070	183
MSB 2,5-NS 35	3244119	182
MSB 2,5-NS 35 BU	3244122	182
MSB 2,5-NS 35-PE	3244148	182
MSB 2,5-PE	3244151	182
MSB 2,5-RZ	3244164	184
MSB 2,5-RZ BU	3244177	184
MSBV 2,5	3249017	184
MSBV 2,5 BU	3249020	184
MSBV 2,5-M	3249062	185
MSBV 2,5-M BU	3249075	185
MSBV 2,5-NS 35	3249088	185
MSBV 2,5-NS 35 BU	3249091	185
MSDB 2,5	3244216	182
MSDB 2,5 BU	3244229	182
MSDB 2,5-F	3244232	183
MSDB 2,5-F BU	3244245	183
MSDB 2,5-M	3244258	183
MSDB 2,5-M BU	3244261	183
MSDB 2,5-NS 35	3244300	182
MSDB 2,5-NS 35 BU	3244313	182
MSDB 2,5-RZ	3244339	184
MSDB 2,5-RZ BU	3244342	184
MSDBV 2,5	3249143	184
MSDBV 2,5 BU	3249156	184
MSDBV 2,5-M	3249198	185
MSDBV 2,5-M BU	3249208	185
MSDBV 2,5-NS 35	3249211	185
MSDBV 2,5-NS 35 BU	3249224	185
MSLKG 6	1410505	469
MT 1,5	3100305	463
MT 1,5 BU	3003363	463
MT 1,5-PE	3100318	466
MT 1,5-QUATTRO	3001679	464
MT 1,5-QUATTRO BU	3025150	464
MT 1,5-QUATTRO-PE	3001695	467
MT 1,5-TWIN	3001682	464
MT 1,5-TWIN BU	3025532	464
MT 1,5-TWIN-PE	3001705	467
MTK	3101016	416
MTK BU	3101197	416
MTK-P/P	3104013	416
MTK-P/P BU	3104097	416
MTKD	3100017	417
MTKD-CU/CUNI	3100059	436
MTKD-E-CU/A-CU	3100091	436
MTKD-FE/CUNI	3100046	436
MTKD-NICR/CUNI	3100075	436
MTKD-NICR/NI	3100062	436
MTKD-NICRSI/NISI	5043321	436
MTKD-P/P	3100020	417
MTKD-S-CU/E-CU	3100101	436
MTTB 1,5	1414129	465
MTTB 1,5 BU	3000926	465
MUT 2,5	3248030	39
MUT 2,5 BU	3248031	39
MUT 2,5-PE	3248032	39
MUT 4	3248035	51
MUT 4 BU	3248036	51
MUT 4-PE	3248037	51
MZFKK 1,5	3029813	169
MZFKK 1,5-PV	3029826	169
MZFKKB 1,5	3005714	169
N		
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	447
NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM	0402161	521
O		
OTTA 2,5	0790530	473
OTTA 2,5-P/P	0790543	473
OTTA 2,5-PE	0790556	473
OTTA 6	0790433	474
OTTA 6-P/P	0790404	474
OTTA 6-PE	0790527	475
OTTA 6-T	0790446	476
OTTA 6-T-P/P	0790462	477
OTTA 25-M5	0790488	475
OTTA 25-M6	0790491	475
OTTA 6-T/SB-P/P	3001269	477
P		
P-CO	3036796	351
P-CO 1N4007/L-R	3032460	351
P-CO 1N4007/R-L	3032457	351
P-DI	3036783	350
P-FIX	3038956	351
P-FU 5X20	3036806	349
P-FU 5X20 LA 250	3036835	349
P-FU 5X20 LA 250-EX	3036836	45
P-FU 5X20 LED 24	3036819	349
P-FU 5X20 LED 24-5	3209248	349
P-FU 5X20 LED 24-EX	3036821	45
P-FU 5X20 LED 250-5	3209264	349
P-FU 5X20 LED 60	3036822	349
P-FU 5X20 LED 60-5	3209251	349
P-FU 5X20 LED 60-EX	3036823	45
P-FU 5X20-5	3209235	349
P-FU 5X20-EX	3036807	45
P-FU 6,3X32	3046498	349
P-FU 6,3X32 LA 250	3046524	349
P-FU 6,3X32 LA 250-EX	3046525	54
P-FU 6,3X32 LED 24	3046508	349
P-FU 6,3X32 LED 24-EX	3046509	54
P-FU 6,3X32 LED 60	3046511	349
P-FU 6,3X32 LED 60-EX	3046512	54
P-FU 6,3X32-EX	3046499	54
PAI-4	3030925	347
PAI-4-FIX BK	3032774	347
PAI-4-FIX BN	3032787	347
PAI-4-FIX BU	3032729	347
PAI-4-FIX GN	3032758	347
PAI-4-FIX GY	3032790	347
PAI-4-FIX OG	3034455	347
PAI-4-FIX RD	3032732	347
PAI-4-FIX VT	3032761	347
PAI-4-FIX YE	3032745	347
PAI-4-FIX-5/6 BK	3035980	49
PAI-4-FIX-5/6 BN	3035981	49
PAI-4-FIX-5/6 BU	3035975	49
PAI-4-FIX-5/6 GN	3035978	49
PAI-4-FIX-5/6 GY	3035982	49
PAI-4-FIX-5/6 OG	3035974	49
PAI-4-FIX-5/6 RD	3035976	49
PAI-4-FIX-5/6 VT	3035979	49
PAI-4-FIX-5/6 YE	3035977	49
PAI-4-N GY	3032871	30
PAI-ST 35/1000MM	3029994	152
PAIS-4-FIX BK	3032792	348
PAIS-4-FIX GY	3032791	348
PAIS-4-FIX RD	3032793	348
PC	3040588	234
PC-CT 6/2	3212308	244
PC-FTP-TRI	3069898	537
PC-UTWE-TRI	3069897	537
PDZ/2	3040562	312
PDZ/4	3040575	312
PH 1,5/S/10	3212824	316
PH 1,5/S/11	3212837	316
PH 1,5/S/12	3212840	316
PH 1,5/S/13	3212853	316
PH 1,5/S/14	3212866	316
PH 1,5/S/15	3212879	316
PH 1,5/S/3	3212756	316
PH 1,5/S/4	3212769	316
PH 1,5/S/5	3212772	316
PH 1,5/S/6	3212785	316
PH 1,5/S/7	3212798	316
PH 1,5/S/8	3212808	316
PH 1,5/S/9	3212811	316
PH 2,5/ 2	3209691	317
PH 2,5/ 3	3209701	317
PH 2,5/ 4	3209714	317
PH 2,5/ 5	3209727	317
PH 2,5/ 6	3209730	317
PH 2,5/ 7	3209743	317
PH 2,5/ 8	3209756	317
PH 2,5/ 9	3209507	317
PH 2,5/10	3209769	317
PH 2,5/11	3209772	317
PH 2,5/12	3209785	317
PH 2,5/13	3209798	317
PH 2,5/14	3209808	317
PH 2,5/15	3209811	317
PH 4/10	3000743	317
PH 4/2	3000734	317
PH 4/3	3000736	317
PH 4/4	3000737	317
PH 4/5	3000738	317
PH 4/6	3000739	317
PH 4/7	3000740	317
PH 4/8	3000741	317
PH 4/9	3000742	317
PH 6/2	3000680	317
PH 6/3	3000681	317
PH 6/4	3000682	317
PH 6/5	3000683	317
PH 6/6	3000684	317
PH 6/7	3000685	317
PP-H 1,5/S/1	3212484	260
PP-H 1,5/S/1 BU	3212497	260
PP-H 1,5/S/1 GNYE	3212507	260
PP-H 1,5/S/1-L	3212659	261
PP-H 1,5/S/1-L BU	3212662	261
PP-H 1,5/S/1-L GNYE	3212675	261
PP-H 1,5/S/1-M	3212688	261
PP-H 1,5/S/1-M BU	3212691	261
PP-H 1,5/S/1-M GNYE	3212701	261
PP-H 1,5/S/1-R	3212714	261
PP-H 1,5/S/1-R BU	3212727	261
PP-H 1,5/S/1-R GNYE	3212730	261
PP-H 1,5/S/10	3212594	260
PP-H 1,5/S/11	3212604	260
PP-H 1,5/S/12	3212617	260
PP-H 1,5/S/13	3212620	260
PP-H 1,5/S/14	3212633	260
PP-H 1,5/S/15	3212646	260
PP-H 1,5/S/2	3212510	260
PP-H 1,5/S/3	3212523	260
PP-H 1,5/S/4	3212536	260
PP-H 1,5/S/5	3212549	260
PP-H 1,5/S/6	3212552	260
PP-H 1,5/S/7	3212565	260
PP-H 1,5/S/8	3212578	260
PP-H 1,5/S/9	3212581	260
PP-H 2,5/ 1	3209866	268
PP-H 2,5/ 1 BU	3210017	268
PP-H 2,5/ 1 GNYE	3210020	268
PP-H 2,5/ 2	3209879	268
PP-H 2,5/ 3	3209882	268
PP-H 2,5/ 4	3209895	268
PP-H 2,5/ 5	3209905	268
PP-H 2,5/ 6	3209918	268
PP-H 2,5/ 7	3209921	268

Тип	Артикул	Стр.
PP-H 2,5/ 8	3209934	268
PP-H 2,5/ 9	3209947	268
PP-H 2,5/1-L	3210062	269
PP-H 2,5/1-L BU	3210075	269
PP-H 2,5/1-L GNYE	3210088	269
PP-H 2,5/1-M	3210091	269
PP-H 2,5/1-M BU	3210101	269
PP-H 2,5/1-M GNYE	3210114	269
PP-H 2,5/1-R	3210127	269
PP-H 2,5/1-R BU	3210130	269
PP-H 2,5/1-R GNYE	3210143	269
PP-H 2,5/10	3209950	268
PP-H 2,5/11	3209963	268
PP-H 2,5/12	3209976	268
PP-H 2,5/13	3209989	268
PP-H 2,5/14	3209992	268
PP-H 2,5/15	3210004	268
PP-H 4/ 1	3212010	273
PP-H 4/ 1 BU	3212077	273
PP-H 4/ 1 GNYE	3212088	273
PP-H 4/ 1-L	3211948	273
PP-H 4/ 1-L BU	3211951	273
PP-H 4/ 1-L GNYE	3211958	273
PP-H 4/ 1-M	3211965	273
PP-H 4/ 1-M BU	3211964	273
PP-H 4/ 1-M GNYE	3211971	273
PP-H 4/ 1-R	3211977	273
PP-H 4/ 1-R BU	3211980	273
PP-H 4/ 1-R GNYE	3211987	273
PP-H 4/ 2	3212016	273
PP-H 4/ 3	3212022	273
PP-H 4/ 4	3212029	273
PP-H 4/ 5	3212035	273
PP-H 4/ 6	3212041	273
PP-H 4/ 7	3212048	273
PP-H 4/ 8	3212054	273
PP-H 4/ 9	3212061	273
PP-H 4/10	3212067	273
PP-H 4/11	3212074	273
PP-H 4/12	3212080	273
PP-H 4/13	3212087	273
PP-H 4/14	3212093	273
PP-H 4/15	3212100	273
PP-H 6/ 1	3061541	280
PP-H 6/ 1 BU	3061554	280
PP-H 6/ 1 GNYE	3061567	280
PP-H 6/ 1-L	3061664	280
PP-H 6/ 1-L BU	3061677	280
PP-H 6/ 1-L GNYE	3061680	280
PP-H 6/ 1-M	3061693	280
PP-H 6/ 1-M BU	3061703	280
PP-H 6/ 1-M GNYE	3061716	280
PP-H 6/ 1-R	3061729	280
PP-H 6/ 1-R BU	3061732	280
PP-H 6/ 1-R GNYE	3061745	280
PP-H 6/ 2	3061570	280
PP-H 6/ 3	3061583	280
PP-H 6/ 4	3061596	280
PP-H 6/ 5	3061606	280
PP-H 6/ 6	3061619	280
PP-H 6/ 7	3061622	280
PP-H 6/ 8	3061635	280
PP-H 6/ 9	3061648	280
PP-H 6/10	3061651	280
PPC 1,5/S-NS/1-L	3213700	259
PPC 1,5/S/ 2	3213386	258
PPC 1,5/S/ 3	3213399	258
PPC 1,5/S/ 4	3213409	258
PPC 1,5/S/ 5	3213412	258
PPC 1,5/S/ 6	3213425	258
PPC 1,5/S/ 7	3213438	258
PPC 1,5/S/ 8	3213441	258
PPC 1,5/S/ 9	3213454	258
PPC 1,5/S/1-L	3213357	258
PPC 1,5/S/1-L BU	3213360	258
PPC 1,5/S/1-L GNYE	3213373	258
PPC 1,5/S/10	3213467	258
PPC 1,5/S/11	3213470	258
PPC 1,5/S/12	3213483	258
PPC 1,5/S/13	3213496	258

Тип	Артикул	Стр.
PPC 1,5/S/14	3213506	258
PPC 1,5/S/15	3213519	258
PPC 6-NS/1-L	3000689	279
PPC 6/1-L	3000690	278
PPC 6/1-L BU	3000691	278
PPC 6/1-L GNYE	3000692	278
PPC 6/10	3000702	278
PPC 6/2	3000693	278
PPC 6/3	3000694	278
PPC 6/4	3000695	278
PPC 6/5	3000697	278
PPC 6/6	3000698	278
PPC 6/7	3000699	278
PPC 6/8	3000700	278
PPC 6/9	3000701	278
PPCT 6/2	3212304	276
PPCT 6/3	3212305	276
PR	3040559	313
PR 1,5/S	3212882	313
PR 1,5/S/2	3212895	313
PR/2	3040630	313
PRT/2	3040631	313
PRV/2	3041862	313
PRZ	3040614	313
PRZ 1,5/S	3212905	313
PS 6-CT-SD	3246857	431
PS 6-DI-SD	3246856	431
PS 6-VT-SD	3246858	431
PS-4	3030970	166
PS-4/E	3036709	346
PS-5	3030983	30
PS-5/2,3MM RD	3038723	346
PS-6	3030996	40
PS-6/2,3MM RD	3038736	346
PS-7,5/2,3MM RD	3038749	509
PS-8	3031005	52
PS-8/2,3MM RD	3048564	346
PS-IH BK	0311634	509
PS-IH BU	0311582	509
PS-IH GN	0311605	509
PS-IH GY	0311621	509
PS-IH RD	0311579	509
PS-IH VT	0311618	509
PS-IH WH	0311566	509
PS-IH YE	0311595	509
PS-MT	0311647	509
PS-UK 2,5 B/E	3001132	509
PS-UK 2,5 B/Z-5	3001226	509
PS-UK 2,5 B/Z-6	3001239	509
PS-UKK 3	3000638	509
PS-UKK 5	3000625	509
PS-UKK/E	3000641	509
PSB 3/10/4	0601292	508
PSB 4/7/6	0303299	508
PSB 6/5/6	0205290	508
PSBJ 3,5/18/6 BK	0311388	504
PSBJ 3,5/18/6 BU	0311333	504
PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS	0311391	504
PSBJ 3,5/18/6 GN	0311359	504
PSBJ 3,5/18/6 GY	0311375	504
PSBJ 3,5/18/6 RD	0311320	504
PSBJ 3,5/18/6 VT	0311362	504
PSBJ 3,5/18/6 WH	0311317	504
PSBJ 3,5/18/6 YE	0311346	504
PSBJ 3/13/4	0201304	504
PSBJ 3/50/6 GY	3048098	505
PSBJ 3/52/6 GY	3048085	505
PSBJ 4/15/6 BK	0303406	504
PSBJ 4/15/6 BU	0303354	504
PSBJ 4/15/6 FARBLOS	0303419	504
PSBJ 4/15/6 GN	0303370	504
PSBJ 4/15/6 GY	0303396	504
PSBJ 4/15/6 RD	0303325	504
PSBJ 4/15/6 VT	0303383	504
PSBJ 4/15/6 WH	0303312	504
PSBJ 4/15/6 YE	0303367	504
PSBJ 4/41/8 GY	3206186	505
PSBJ 4/51/8 GY	3206173	505
PSBJ 6-T BK	3070318	507
PSBJ 6-T BN	3070317	507

Тип	Артикул	Стр.
PSBJ 6-T BU	3070329	507
PSBJ 6-T GN	3070327	507
PSBJ 6-T GY	3070316	507
PSBJ 6-T OG	3070320	143
PSBJ 6-T RD	3070319	507
PSBJ 6-T VT	3070328	507
PSBJ 6-T WH	3070324	507
PSBJ 6-T YE	3070326	507
PSBJ-GSK/S BK	0305381	421
PSBJ-GSK/S BU	0305336	421
PSBJ-GSK/S FARBLOS	0305394	421
PSBJ-GSK/S GN	0305352	421
PSBJ-GSK/S GY	0305378	421
PSBJ-GSK/S RD	0305323	421
PSBJ-GSK/S VT	0305365	421
PSBJ-GSK/S WH	0305310	421
PSBJ-GSK/S YE	0305349	421
PSBJ-GSK/S-N BU	3032894	506
PSBJ-GSK/S-N GN	3032892	506
PSBJ-GSK/S-N OG	3032890	506
PSBJ-GSK/S-N VT	3032893	506
PSBJ-GSK/S-N YE	3032891	506
PSBJ-URTK 6 BK	3026447	505
PSBJ-URTK 6 BN	3026971	505
PSBJ-URTK 6 BU	3026434	505
PSBJ-URTK 6 FARBLOS	3026450	505
PSBJ-URTK 6 GN	3026418	505
PSBJ-URTK 6 GY	3026612	505
PSBJ-URTK 6 RD	3026719	505
PSBJ-URTK 6 VT	3026421	505
PSBJ-URTK 6 YE	3026405	505
PSBJ-URTK/S BK	0311728	505
PSBJ-URTK/S BU	0311757	505
PSBJ-URTK/S GN	0311760	505
PSBJ-URTK/S RD	0311744	505
PSBJ-URTK/S VT	0311773	505
PSBJ-URTK/S YE	0311731	505
PSH 3- 6	3040591	314
PSH 3- 6 500MM	3061525	314
PSH 5-10	3040601	314
PT 1,5/S	3208100	87
PT 1,5/S BU	3208126	87
PT 1,5/S-3L	3213713	88
PT 1,5/S-3L BU	3213726	88
PT 1,5/S-3PE	3213739	88
PT 1,5/S-3PV	3213742	88
PT 1,5/S-MT	3210301	90
PT 1,5/S-MT BU	3210302	90
PT 1,5/S-MTD	3210308	90
PT 1,5/S-MTD BU	3210309	90
PT 1,5/S-PE	3208139	87
PT 1,5/S-PE/L/L	3213768	88
PT 1,5/S-PE/L/N	3213755	88
PT 1,5/S-QUATTRO	3208197	87
PT 1,5/S-QUATTRO BU	3208208	87
PT 1,5/S-QUATTRO-MT	3210321	90
PT 1,5/S-QUATTRO-MT BU	3210322	90
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD	3210328	90
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD BU	3210329	90
PT 1,5/S-QUATTRO-PE	3208333	87
PT 1,5/S-QUATTRO-U	3208359	87
PT 1,5/S-QUATTRO/2P	3212390	255
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU	3212400	255
PT 1,5/S-QUATTRO/2P-PE	3212413	255
PT 1,5/S-TWIN	3208155	87
PT 1,5/S-TWIN BU	3208168	87
PT 1,5/S-TWIN-MT	3210311	90
PT 1,5/S-TWIN-MT BU	3210312	90
PT 1,5/S-TWIN-MTD	3210317	90
PT 1,5/S-TWIN-MTD BU	3210319	90
PT 1,5/S-TWIN-PE	3208171	87
PT 1,5/S-TWIN/1P	3212358	255
PT 1,5/S-TWIN/1P BU	3212361	255
PT 1,5/S-TWIN/1P-PE	3212374	255
PT 1,5/S/1P	3208582	255
PT 1,5/S/1P BU	3208595	255
PT 1,5/S/1P-PE	3212332	255
PT 1,5/S/2P	3213784	256
PT 1,5/S/2P BU	3213797	256
PT 1,5/S/2P-PE	3213810	256

Тип	Артикул	Стр.
PT 10	3212120	147
PT 10 BU	3212123	147
PT 10,3-HESI 1000V	3062142	147
PT 10,3-HESILED 1000V	3062143	147
PT 10-PE	3212131	147
PT 10-TWIN	3208746	147
PT 10-TWIN BU	3208747	147
PT 10-TWIN-PE	3208745	147
PT 16 N	3212138	149
PT 16 N BU	3212142	149
PT 16 N-PE	3212147	149
PT 16-TWIN N	3208760	149
PT 16-TWIN N BU	3208773	149
PT 16-TWIN N-PE	3208786	149
PT 2,5	3209510	111
PT 2,5 BU	3209523	111
PT 2,5-3L	3210499	112
PT 2,5-3L BU	3210509	112
PT 2,5-3PE	3210525	112
PT 2,5-3PV	3210512	112
PT 2,5-4L/1P	3012300	266
PT 2,5-4L/1P-FS	3012302	266
PT 2,5-4L/2P	3012310	266
PT 2,5-DIO/L-R	3210224	121
PT 2,5-DIO/R-L	3210237	121
PT 2,5-HEXA/3P	3040044	263
PT 2,5-HEXA/3P BU	3040048	263
PT 2,5-HEXA/3P-PE	3040052	263
PT 2,5-MT	3210156	117
PT 2,5-MT BU	3211650	117
PT 2,5-MTB	3210157	117
PT 2,5-MTB BU	3210163	117
PT 2,5-PE	3209536	111
PT 2,5-PE/3L	3210542	113
PT 2,5-PE/3L/2P	3012316	266
PT 2,5-PE/L/L	3210541	113
PT 2,5-PE/L/N	3210538	113
PT 2,5-QUATTRO	3209578	111
PT 2,5-QUATTRO BU	3209581	111
PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R	3210266	121
PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L	3210279	121
PT 2,5-QUATTRO-MT	3210172	119
PT 2,5-QUATTRO-MT BU	3211676	119
PT 2,5-QUATTRO-MTB	3210184	119
PT 2,5-QUATTRO-MTB BU	3210191	119
PT 2,5-QUATTRO-PE	3209594	111
PT 2,5-QUATTRO-TG	3210208	115
PT 2,5-QUATTRO-TGB	3210194	115
PT 2,5-QUATTRO/2P	3209662	263
PT 2,5-QUATTRO/2P BU	3209675	263
PT 2,5-QUATTRO/2P-PE	3209688	263
PT 2,5-TG	3210185	113
PT 2,5-TGB	3210192	113
PT 2,5-TWIN	3209549	111
PT 2,5-TWIN BU	3209552	111
PT 2,5-TWIN-DIO/L-R	3210240	121
PT 2,5-TWIN-DIO/R-L	3210253	121
PT 2,5-TWIN-MT	3210169	118
PT 2,5-TWIN-MT BU	3211663	118
PT 2,5-TWIN-MTB	3210170	118
PT 2,5-TWIN-MTB BU	3210177	118
PT 2,5-TWIN-PE	3209565	111
PT 2,5-TWIN-TG	3210198	114
PT 2,5-TWIN-TGB	3210193	114
PT 2,5-TWIN/1P	3209633	263
PT 2,5-TWIN/1P BU	3209646	263
PT 2,5-TWIN/1P-PE	3209659	263
PT 2,5/1P	3210033	263
PT 2,5/1P BU	3210046	263
PT 2,5/1P-PE	3210059	263
PT 4	3211757	133
PT 4 BU	3211760	133
PT 4-FSI/F	3208943	135
PT 4-FSI/F-LED 12	3208951	135
PT 4-FSI/F-LED 24	3208964	135
PT 4-HESI (5X20)	3211861	134
PT 4-HESILA 250 (5X20)	3211907	134
PT 4-HESILED 24 (5X20)	3211903	134
PT 4-HESILED 60 (5X20)	3207908	134
PT 4-MT	3211933	135

Тип	Артикул	Стр.
PT 4-PE	3211766	133
PT 4-PE/3L	3210442	134
PT 4-QUATTRO	3211797	133
PT 4-QUATTRO BU	3211802	133
PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R	3211919	137
PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L	3211921	137
PT 4-QUATTRO-PE	3211809	133
PT 4-TG	3211922	135
PT 4-TWIN	3211771	133
PT 4-TWIN BU	3211775	133
PT 4-TWIN-PE	3211780	133
PT 4/1P	3211937	271
PT 4/1P BU	3212007	271
PT 4/1P-PE	3211942	271
PT 6	3211813	141
PT 6 BU	3211819	141
PT 6-PE	3211822	141
PT 6-QUATTRO	3212934	141
PT 6-QUATTRO BU	3212947	141
PT 6-QUATTRO-PE	3212950	141
PT 6-QUATTRO/2P	3061826	275
PT 6-QUATTRO/2P BU	3061839	275
PT 6-QUATTRO/2P-PE	3061842	275
PT 6-TWIN	3211929	141
PT 6-TWIN BU	3211485	141
PT 6-TWIN-PE	3211498	141
PT 6/1P	3061758	275
PT 6/1P BU	3061761	275
PT 6/1P-PE	3061774	275
PTB 2,5-PE/L/L	3210547	131
PTB 2,5-PE/L/MT	3210549	130
PTB 2,5-PE/L/NTG	3210545	130
PTB 2,5-PE/L/TG	3210539	130
PTC 2,5-MT	3270079	118
PTC 2,5-MTD	3270106	114
PTC 2,5-MTD BU	3270109	114
PTC 2,5-QUATTRO-MT	3270085	120
PTC 2,5-QUATTRO-TG	3270094	116
PTC 2,5-TG	3270088	114
PTC 2,5-TWIN-MT	3270082	119
PTC 2,5-TWIN-MTD	3270110	115
PTC 2,5-TWIN-MTD BU	3270111	115
PTC 2,5-TWIN-TG	3270091	115
PTC 4-HESI (5X20)	3270200	134
PTC 4-HESILA 250 (5X20)	3270197	134
PTC 4-HESILED 24 (5X20)	3270203	134
PTC 4-HESILED 60 (5X20)	3270205	134
PTI 2,5	3213968	126
PTI 2,5 BU	3213969	126
PTI 2,5-L	3213951	128
PTI 2,5-L/L	3213953	128
PTI 2,5-L/LT	3213948	127
PTI 2,5-L/LTB	3213958	129
PTI 2,5-L/N	3213954	128
PTI 2,5-L/NT	3213947	127
PTI 2,5-L/NTB	3213956	129
PTI 2,5-L/TG	3213961	117
PTI 2,5-N	3213952	128
PTI 2,5-PE	3213962	126
PTI 2,5-PE/L/L	3213949	127
PTI 2,5-PE/L/LB	3213959	129
PTI 2,5-PE/L/LTB	3213957	128
PTI 2,5-PE/L/N	3213950	127
PTI 2,5-PE/L/NT	3213946	127
PTI 2,5-PE/L/NTB	3213955	128
PTI 2,5-PE/L/TG	3213960	117
PTI 4	3213970	138
PTI 4 BU	3213971	138
PTI 4-L/L	3214052	139
PTI 4-L/N	3214051	139
PTI 4-PE	3213964	138
PTI 4-PE/L/L	3214050	139
PTI 4-PE/L/LT	3214048	139
PTI 4-PE/L/N	3214049	139
PTI 4-PE/L/NT	3214047	139
PTI 6	3213972	145
PTI 6 BU	3213973	145
PTI 6-PE	3213966	145
PTIO 1,5/S/3	3244410	89
PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN	3244436	89
PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD	3244423	89
PTIO 1,5/S/3-PE	3244449	89
PTIO 1,5/S/4	3244452	89
PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN	3244520	89
PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD	3244517	89
PTIO 1,5/S/4-PE	3244465	89
PTIO-IN 2,5/3 OG	3244559	89
PTIO-IN 2,5/4-PE OG	3244481	89
PTMC 1,5 /1-2 -DF	3001937	106
PTMC 1,5 /1-2 -NS	3001915	106
PTMC 1,5 /1-3 -DF	3001929	106
PTMC 1,5 /1-3 -NS	3001905	106
PTMC 1,5 /2-2 -DF	3001940	106
PTMC 1,5 /2-2 -NS	3001916	106
PTMC 1,5 /2-3 -DF	3001930	106
PTMC 1,5 /2-3 -NS	3001906	106
PTMC 1,5 /3-2 -DF	3001942	106
PTMC 1,5 /3-2 -NS	3001917	106
PTMC 1,5 /3-3 -DF	3001931	106
PTMC 1,5 /3-3 -NS	3001907	106
PTMC 1,5 /4-2 -DF	3001943	106
PTMC 1,5 /4-2 -NS	3001918	106
PTMC 1,5 /4-3 -DF	3001932	106
PTMC 1,5 /4-3 -NS	3001908	106
PTMC 1,5 /5-2 -DF	3001944	106
PTMC 1,5 /5-2 -NS	3001919	106
PTMC 1,5 /5-3 -DF	3001933	106
PTMC 1,5 /5-3 -NS	3001910	106
PTMC 1,5 /6-2 -DF	3001945	106
PTMC 1,5 /6-2 -NS	3001920	106
PTMC 1,5 /6-3 -DF	3001934	106
PTMC 1,5 /6-3 -NS	3001911	106
PTMC 1,5 /7-2 -DF	3001946	106
PTMC 1,5 /7-2 -NS	3001921	106
PTMC 1,5 /7-3 -DF	3001935	106
PTMC 1,5 /7-3 -NS	3001913	106
PTMC 1,5 /8-2 -DF	3001947	106
PTMC 1,5 /8-2 -NS	3001922	106
PTMC 1,5 /8-3 -DF	3001936	106
PTMC 1,5 /8-3 -NS	3001914	106
PTMC 1,5-2 /BK	3270434	99
PTMC 1,5-2 /BN	3270433	99
PTMC 1,5-2 /BU	3270430	99
PTMC 1,5-2 /GN	3270432	99
PTMC 1,5-2 /GY	3270302	99
PTMC 1,5-2 /OG	3270436	99
PTMC 1,5-2 /PK	3270438	99
PTMC 1,5-2 /RD	3270431	99
PTMC 1,5-2 /VT	3270435	99
PTMC 1,5-2 /WH	3270303	99
PTMC 1,5-2 /YE	3270437	99
PTMC 1,5-3 /BK	3270424	99
PTMC 1,5-3 /BN	3270423	99
PTMC 1,5-3 /BU	3270420	99
PTMC 1,5-3 /GN	3270422	99
PTMC 1,5-3 /GY	3270300	99
PTMC 1,5-3 /OG	3270426	99
PTMC 1,5-3 /PK	3270428	99
PTMC 1,5-3 /RD	3270421	99
PTMC 1,5-3 /VT	3270425	99
PTMC 1,5-3 /WH	3270301	99
PTMC 1,5-3 /YE	3270427	99
PTMC 1,5/32-2	3270314	102
PTMC 1,5/32-2 /BU	3270315	102
PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z	3270317	105
PTMC 1,5/32-2H 19Z	3270316	105
PTMC 1,5/32-3	3270310	100
PTMC 1,5/32-3 /BU	3270312	100
PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z	3270313	104
PTMC 1,5/32-3 19Z	3270311	104
PTMC 1,5/48-2	3270322	103
PTMC 1,5/48-2 /BU	3270323	103
PTMC 1,5/48-3	3270318	101
PTMC 1,5/48-3 /BU	3270320	101
PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z	3270321	105
PTMC 1,5/48-3 19Z	3270319	105
PTMC 1,5/80-2	3270329	103
PTMC 1,5/80-2 /BU	3270330	103
PTMC 1,5/80-3	3270324	101
PTMC 1,5/80-3 /BU	3270326	101
PTMC 1,5/80-3 /BU 19Z	3270327	105
PTMC 1,5/80-3 19Z	3270325	105
PTME 4	3212139	136
PTME 6	3212170	142
PTME 6 HV	3035696	142
PTME 6 HV BU	3035695	142
PTME 6-BE	3035687	144
PTME 6-CT/1P	3212300	276
PTME 6-DIO/L-R HV	3035697	144
PTME 6-DIO/R-L HV	3035698	144
PTME 6/1P	3212306	275
PTMED 4	3212141	136
PTMED 4-PE	3212154	136
PTMED 6	3212183	142
PTMED 6-CT/1P	3212301	276
PTMED 6-CT/1P-PE	3212302	276
PTMED 6-PE	3212196	142
PTN 2,5	3213963	126
PTN 4	3213965	138
PTN 6	3213967	145
PTPOWER 150	3215000	159
PTPOWER 150 BU	3215001	159
PTPOWER 150 F	3215030	159
PTPOWER 150 F BU	3215031	159
PTPOWER 150 P	3215003	159
PTPOWER 150 P BU	3215004	159
PTPOWER 150-3L	3215005	159
PTPOWER 150-3L-F	3215033	159
PTPOWER 150-3L/FE	3215007	159
PTPOWER 150-3L/FE-F	3215035	159
PTPOWER 150-3L/N	3215006	159
PTPOWER 150-3L/N-F	3215034	159
PTPOWER 150-3L/N/FE	3215008	159
PTPOWER 150-3L/N/FE-F	3215036	159
PTPOWER 150-FE	3215002	159
PTPOWER 150-FE-F	3215032	159
PTPOWER 35	3212064	153
PTPOWER 35 BU	3212065	153
PTPOWER 35-3L	3212068	153
PTPOWER 35-3L-F	3212072	153
PTPOWER 35-3L/FE	3212070	153
PTPOWER 35-3L/FE-F	3212075	153
PTPOWER 35-3L/N	3212069	153
PTPOWER 35-3L/N-F	3212073	153
PTPOWER 35-3L/N/FE	3212071	153
PTPOWER 35-3L/N/FE-F	3212076	153
PTPOWER 35-F	3212078	153
PTPOWER 35-F BU	3212079	153
PTPOWER 35-FE	3212081	153
PTPOWER 35-FE-F	3212082	153
PTPOWER 35-PE	3212066	153
PTPOWER 50	3260050	155
PTPOWER 50 BU	3260051	155
PTPOWER 50 P	3260065	155
PTPOWER 50-3L	3260053	155
PTPOWER 50-3L-F	3260057	155
PTPOWER 50-3L/FE	3260055	155
PTPOWER 50-3L/FE-F	3260059	155
PTPOWER 50-3L/N	3260054	155
PTPOWER 50-3L/N-F	3260058	155
PTPOWER 50-3L/N/FE	3260056	155
PTPOWER 50-3L/N/FE-F	3260060	155
PTPOWER 50-F	3260061	155
PTPOWER 50-F BU	3260062	155
PTPOWER 50-FE	3260063	155
PTPOWER 50-FE-F	3260064	155
PTPOWER 50-PE	3260052	155
PTPOWER 95	3260100	157
PTPOWER 95 BU	3260103	157
PTPOWER 95 P	3260163	157
PTPOWER 95-3L	3260109	157
PTPOWER 95-3L-F	3260121	157
PTPOWER 95-3L/FE	3260115	157
PTPOWER 95-3L/FE-F	3260127	157
PTPOWER 95-3L/N	3260112	157
PTPOWER 95-3L/N-F	3260124	157
PTPOWER 95-3L/N/FE	3260118	157
PTPOWER 95-3L/N/FE-F	3260130	157
PTPOWER 95-F	3260133	157
PTPOWER 95-F BU	3260136	157
PTPOWER 95-FE	3260139	157
PTPOWER 95-FE-F	3260142	157
PTPOWER 95-PE	3260106	157
PTRE 6-2/10	3069855	533
PTRE 6-2/11	3069860	533
PTRE 6-2/12	3069861	533
PTRE 6-2/13	3069862	533
PTRE 6-2/14	3069863	533
PTRE 6-2/15	3069864	533
PTRE 6-2/16	3069865	533
PTRE 6-2/17	3069866	533
PTRE 6-2/18	3069867	533
PTRE 6-2/19	3069868	533
PTRE 6-2/20	3069869	533
PTRE 6-2/21	3069870	533
PTRE 6-2/22	3069871	533
PTRE 6-2/23	3069872	533
PTRE 6-2/24	3069873	533
PTRE 6-2/25	3069874	533
PTRE 6-2/4	3069849	533
PTRE 6-2/5	3069850	533
PTRE 6-2/6	3069851	533
PTRE 6-2/7	3069852	533
PTRE 6-2/8	3069853	533
PTRE 6-2/9	3069854	533
PTRE 6-2/A14	3069452	542
PTRE 6-2/A7	3069449	540
PTRE 6-2/B14	3069453	543
PTRE 6-2/B19	3069455	544
PTRE 6-2/B7	3069450	541
PTRE 6-2/C14	3069454	543
PTRE 6-2/C19	3069456	545
PTRE 6-2/D19	3069457	545
PTRE 6-2/E7	3069451	541
PTRE 6-2/F19	3069458	546
PTRE 6-2/G19	3069459	547
PTRE 6-2/H19	3069460	547
PTRE 6-2/I19	3069461	548
PTRV 4 /COL-COL	3001875	96
PTRV 4 /COL-RD	3001754	96
PTRV 4 /COL-WH	3001871	96
PTRV 4 /RD	3270121	92
PTRV 4 /RD-COL	3001872	96
PTRV 4 /WH	3270115	92
PTRV 4 /WH-COL	3001874	96
PTRV 4 BU/BU	3270118	92
PTRV 4 BU/RD	3270120	92
PTRV 4 BU/WH	3270119	92
PTRV 4-FE /BKYE	3270131	93
PTRV 4-FE /YEBK	3270130	93
PTRV 4-PV /BK	3270125	93
PTRV 4-PV BU/BK	3270126	93
PTRV 8 /COL-COL	3001879	96
PTRV 8 /COL-RDWH	3001851	96
PTRV 8 /COL-WHRD	3001876	96
PTRV 8 /RDWH	3270137	94
PTRV 8 /RDWH-COL	3001877	96
PTRV 8 /WHRD	3270133	94
PTRV 8 /WHRD-COL	3001878	96
PTRV 8 BU/BU	3270136	94
PTRV 8 BU/RDWH	3270135	94
PTRV 8 BU/WHRD	3270134	94
PTRV 8-FE /BKYE	3270149	95
PTRV 8-FE /YEBK	3270148	95
PTRV 8-PV /BK	3270142	95
PTRV 8-PV BU/BK	3270145	95
PTRVB 4-FI	3270158	93
PTRVB 4-PV	3270157	93
PTRVB 8-FI	3270160	95
PTRVB 8-PV	3270159	95
PTS 1,5/S	3214547	108
PTS 1,5/S BU	3214550	108
PTS 1,5/S-PE	3214563	108
PTS 1,5/S-QUATTRO	3214615	108
PTS 1,5/S-QUATTRO BU	3214631	108
PTS 1,5/S-QUATTRO-PE	3214644	108
PTS 1,5/S-TWIN	3214589	108
PTS 1,5/S-TWIN BU	3214592	108
PTS 1,5/S-TWIN-PE	3214602	108
PTS 1,5/S-TWIN/1P	3214709	257

Тип	Артикул	Стр.
PTS 1,5/S-TWIN/1P BU	3214712	257
PTS 1,5/S-TWIN/1P-PE	3214725	257
PTS 1,5/S/1P	3214453	257
PTS 1,5/S/1P BU	3214466	257
PTS 1,5/S/1P-PE	3214479	257
PTS 2,5	3211799	124
PTS 2,5 BU	3211812	124
PTS 2,5-PE	3211867	124
PTS 2,5-QUATTRO	3211993	124
PTS 2,5-QUATTRO BU	3212002	124
PTS 2,5-QUATTRO-PE	3212011	124
PTS 2,5-TWIN	3211896	124
PTS 2,5-TWIN BU	3211906	124
PTS 2,5-TWIN-PE	3211935	124
PTT 1,5/S-2L	3210356	91
PTT 1,5/S-2L BU	3210357	91
PTT 1,5/S-2MT	3210351	91
PTT 1,5/S-2MT BU	3210352	91
PTT 1,5/S-L/MT	3210341	91
PTT 1,5/S-L/MT BU	3210342	91
PTT 2,5-2L	3210267	116
PTT 2,5-2L BU	3210268	116
PTT 2,5-2MT	3210258	120
PTT 2,5-2MT BU	3210265	120
PTT 2,5-L/MT	3210251	120
PTT 2,5-L/MT BU	3210257	120
PTT 2,5-L/TG	3210230	116
PTT 2,5-L/TG BU	3210270	116
PTTB 1,5/S	3208511	87
PTTB 1,5/S BU	3208524	87
PTTB 1,5/S-L/N	3208544	88
PTTB 1,5/S-PE	3208537	87
PTTB 1,5/S-PE/L	3208553	88
PTTB 1,5/S-PE/N	3208566	88
PTTB 1,5/S-PV	3208540	87
PTTB 1,5/S/2P	3212439	255
PTTB 1,5/S/2P BU	3212442	255
PTTB 1,5/S/2P-PE	3212455	255
PTTB 1,5/S/2P-PV	3212468	255
PTTB 1,5/S/4P	3213865	256
PTTB 1,5/S/4P BU	3213878	256
PTTB 1,5/S/4P-PE	3213881	256
PTTB 1,5/S/4P-PV	3213852	256
PTTB 2,5	3210567	111
PTTB 2,5 BU	3210570	111
PTTB 2,5-2BE	3211480	122
PTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3211443	122
PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	3211430	122
PTTB 2,5-DIO/O-U	3210923	121
PTTB 2,5-DIO/U-O	3210936	121
PTTB 2,5-DIO/UL-UR	3211427	121
PTTB 2,5-L/N	3210994	112
PTTB 2,5-LA 230	3211472	122
PTTB 2,5-LA 24 RD	3211456	122
PTTB 2,5-LA 60 RD	3211469	122
PTTB 2,5-PE	3210596	111
PTTB 2,5-PE/L	3210978	112
PTTB 2,5-PE/N	3210981	112
PTTB 2,5-PV	3210583	111
PTTB 2,5-R499/O-U	3210925	122
PTTB 2,5/2P	3210871	264
PTTB 2,5/2P BU	3210884	264
PTTB 2,5/2P-PE	3210897	264
PTTB 2,5/2P-PV	3210907	264
PTTB 4	3211786	133
PTTB 4 BU	3211793	133
PTTB 4-L 1000V	3062744	134
PTTB 4-PE	3211854	133
PTTB 4-PV	3211825	133
PTTBS 1,5/S	3214657	108
PTTBS 1,5/S BU	3214660	108
PTTBS 1,5/S-PE	3214673	108
PTTBS 1,5/S-PV	3214686	108
PTTBS 1,5/S/2P	3214495	257
PTTBS 1,5/S/2P BU	3214505	257
PTTBS 1,5/S/2P-PE	3214518	257
PTTBS 1,5/S/2P-PV	3214521	257
PTTBS 2,5	3209604	124
PTTBS 2,5 BU	3209617	124
PTTBS 2,5-2MTB	3210400	120
PTTBS 2,5-2MTB BU	3210401	120
PTTBS 2,5-2TGB	3210402	116
PTTBS 2,5-PE	3209620	124
PTTBS 2,5-PV	3210211	124
PTTBS 2,5-QUATTRO	3210609	112
PTTBS 2,5-QUATTRO BU	3210610	112
PTTBS 2,5-QUATTRO-PE	3210611	112
PTTBS 2,5-QUATTRO-PV	3210612	112
PTTBS 2,5-TWIN	3210600	112
PTTBS 2,5-TWIN BU	3210601	112
PTTBS 2,5-TWIN-PE	3210602	112
PTTBS 2,5-TWIN-PV	3210603	112
PTTBS 2,5-TWIN/2P	3210604	264
PTTBS 2,5-TWIN/2P BU	3210605	264
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE	3210606	264
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PV	3210607	264
PTU 16/14X2,5 BU	3214014	123
PTU 16/14X2,5 GN	3214015	123
PTU 16/14X2,5 GY	3214016	123
PTU 2,5	3209519	123
PTU 2,5 BU	3209520	123
PTU 2,5-PE	3209521	123
PTU 2,5-TWIN	3209515	123
PTU 2,5-TWIN BU	3209516	123
PTU 2,5-TWIN-PE	3209517	123
PTU 4	3211855	137
PTU 4 BU	3211856	137
PTU 4-MT	3209538	138
PTU 4-MT-P	3209532	138
PTU 4-MTD	3209539	138
PTU 4-MTD-P	3209540	138
PTU 4-PE	3211857	137
PTU 4-TG	3209542	138
PTU 4-TG-P	3209541	138
PTU 4-TWIN	3211859	137
PTU 4-TWIN BU	3211860	137
PTU 4-TWIN-PE	3211862	137
PTU 6-T	3209535	143
PTU 6-T-P	3209530	143
PTUD 6	3209531	143
PTUD 6-P	3209537	143
PTWE 6-2/10	3069833	532
PTWE 6-2/11	3069834	532
PTWE 6-2/12	3069835	532
PTWE 6-2/13	3069836	532
PTWE 6-2/14	3069837	532
PTWE 6-2/15	3069838	532
PTWE 6-2/16	3069839	532
PTWE 6-2/17	3069840	532
PTWE 6-2/18	3069841	532
PTWE 6-2/19	3069842	532
PTWE 6-2/20	3069843	532
PTWE 6-2/21	3069844	532
PTWE 6-2/22	3069845	532
PTWE 6-2/23	3069846	532
PTWE 6-2/24	3069847	532
PTWE 6-2/25	3069848	532
PTWE 6-2/4	3069827	532
PTWE 6-2/5	3069828	532
PTWE 6-2/6	3069829	532
PTWE 6-2/7	3069830	532
PTWE 6-2/8	3069831	532
PTWE 6-2/9	3069832	532
PTWE 6-2/A14	3069439	542
PTWE 6-2/A7	3069436	540
PTWE 6-2/B14	3069440	543
PTWE 6-2/B19	3069442	544
PTWE 6-2/B7	3069437	541
PTWE 6-2/C14	3069441	543
PTWE 6-2/C19	3069443	545
PTWE 6-2/D19	3069444	545
PTWE 6-2/E7	3069438	541
PTWE 6-2/F19	3069445	546
PTWE 6-2/G19	3069446	547
PTWE 6-2/H19	3069447	547
PTWE 6-2/I19	3069448	548
PVB 2	0870023	440
PVB 3	0870036	440
PVB 5	0870052	440
PVB10	0870120	440
PZ 1,5/S/2	3212918	312
PZ/2	3040627	312
PZ/4	3040643	312

Q

Тип	Артикул	Стр.
QP 1,5/ 1	3051108	308
QP 1,5/ 1 BU	3051250	308
QP 1,5/ 1 GNYE	3051263	308
QP 1,5/ 1-L	3051014	309
QP 1,5/ 1-L BU	3051027	309
QP 1,5/ 1-L GNYE	3051030	309
QP 1,5/ 1-M	3051043	309
QP 1,5/ 1-M BU	3051056	309
QP 1,5/ 1-M GNYE	3051069	309
QP 1,5/ 1-R	3051072	309
QP 1,5/ 1-R BU	3051085	309
QP 1,5/ 1-R GNYE	3051098	309
QP 1,5/ 2	3051111	308
QP 1,5/ 3	3051124	308
QP 1,5/ 4	3051137	308
QP 1,5/ 5	3051140	308
QP 1,5/ 6	3051153	308
QP 1,5/ 7	3051166	308
QP 1,5/ 8	3051179	308
QP 1,5/ 9	3051182	308
QP 1,5/10	3051195	308
QP 1,5/11	3051205	308
QP 1,5/12	3051218	308
QP 1,5/13	3051221	308
QP 1,5/14	3051234	308
QP 1,5/15	3051247	308
QTC 1,5	3205019	215
QTC 1,5 BU	3205022	215
QTC 1,5-MT	3205103	217
QTC 1,5-PE	3205035	215
QTC 1,5-QUATTRO	3205077	215
QTC 1,5-QUATTRO BU	3205080	215
QTC 1,5-QUATTRO-PE	3205093	215
QTC 1,5-TG	3205145	216
QTC 1,5-TWIN	3205048	215
QTC 1,5-TWIN BU	3205051	215
QTC 1,5-TWIN-MT	3050407	217
QTC 1,5-TWIN-PE	3205064	215
QTC 1,5-TWIN-TG	3050413	216
QTC 1,5/ 1P	3050073	307
QTC 1,5/ 1P BU	3050086	307
QTC 1,5/ 1P-PE	3050099	307
QTC 1,5/1P-F	3061211	321
QTC 2,5	3206416	221
QTC 2,5 BU	3206429	221
QTC 2,5 HESILED 60 (5X20)	3050390	222
QTC 2,5-HEDI	3206678	222
QTC 2,5-HESI (5X20)	3050293	222
QTC 2,5-HESILA 250 (5X20)	3050387	222
QTC 2,5-HESILED 24 (5X20)	3050374	222
QTC 2,5-MT	3206487	221
QTC 2,5-PE	3206432	221
QTC 2,5-QUATTRO	3206446	221
QTC 2,5-QUATTRO BU	3206447	221
QTC 2,5-QUATTRO-PE	3206448	221
QTC 2,5-TG	3206490	221
QTC 2,5-TWIN	3206445	221
QTC 2,5-TWIN BU	3206461	221
QTC 2,5-TWIN-PE	3206474	221
QTCS 1,5	3050138	219
QTCS 1,5 BU	3050141	219
QTCS 1,5-PE	3050154	219
QTCS 1,5-TWIN	3206348	219
QTCS 1,5-TWIN BU	3206351	219
QTCS 1,5-TWIN-PE	3206364	219
QTCS 2,5	3206500	223
QTCS 2,5 BU	3206513	223
QTCS 2,5-PE	3206526	223
QTCS 2,5-TWIN	3050332	223
QTCS 2,5-TWIN BU	3050345	223
QTCS 2,5-TWIN-PE	3050358	223
QTCU 1,5	3050015	218
QTCU 1,5 BU	3050028	218
QTCU 1,5-PE	3050031	218
QTCU 1,5-TWIN	3050044	218
QTCU 1,5-TWIN BU	3050057	218
QTCU 1,5-TWIN-PE	3050060	218
QTCU 2,5	3206539	222
QTCU 2,5 BU	3206542	222
QTCU 2,5-PE	3206555	222
QTCU 2,5-TWIN	3050303	222
QTCU 2,5-TWIN BU	3050316	222
QTCU 2,5-TWIN-MT	3050304	223
QTCU 2,5-TWIN-MT BU	3050317	223
QTCU 2,5-TWIN-PE	3050329	222
QTTCB 1,5	3205116	216
QTTCB 1,5 BU	3205129	216
QTTCB 1,5-DIO/O-U	3206241	217
QTTCB 1,5-PE	3205132	216
QTTCB 1,5-PV	3205153	216
QTTCB 1,5/ 2P	3050196	307
QTTCB 1,5/ 2P BU	3050206	307
QTTCB 1,5/ 2P-F	3061185	321
QTTCB 1,5/ 2P-PE	3050219	307
QTTCB 1,5/ 2P-PV	3206377	307
QTTCBS 1,5	3050222	219
QTTCBS 1,5 BU	3050235	219
QTTCBS 1,5-PE	3050248	219
QTTCBS 1,5-PV	3206380	219
QTTCBU 1,5	3050264	218
QTTCBU 1,5 BU	3050280	218
QTTCBU 1,5-PE	3050277	218
QTTCBU 1,5-PV	3050361	218

R

Тип	Артикул	Стр.
RBO 10	3244614	483
RBO 10 BU	3244616	483
RBO 10-3L	3076219	483
RBO 10-3L-HC	3076057	485
RBO 10-3L/FE	3076137	483
RBO 10-3L/FE-HC	3076138	485
RBO 10-3L/N	3076251	483
RBO 10-3L/N-HC	3076099	485
RBO 10-3L/N/FE	3076293	483
RBO 10-3L/N/FE-HC	3076170	485
RBO 10-FE	3244615	483
RBO 10-FE-HC	3247978	485
RBO 10-HC	3247976	485
RBO 10-HC BU	3247977	485
RBO 10-VS 2	3244643	483
RBO 10-VS 3	3244656	483
RBO 12	3244627	483
RBO 12 BU	3244629	483
RBO 12-3L	3076222	483
RBO 12-3L-HC	3076060	485
RBO 12-3L/FE	3076140	483
RBO 12-3L/FE-HC	3076141	485
RBO 12-3L/N	3076264	483
RBO 12-3L/N-HC	3076109	485
RBO 12-3L/N/FE	3076303	483
RBO 12-3L/N/FE-HC	3076183	485
RBO 12-FE	3244628	483
RBO 12-FE-HC	3247988	485
RBO 12-HC	3247986	485
RBO 12-HC BU	3247987	485
RBO 12-VS 2	3244669	483
RBO 12-VS 3	3244672	483
RBO 16	3244630	483
RBO 16 BU	3244632	483
RBO 16-3L	3076235	483
RBO 16-3L-HC	3076073	485
RBO 16-3L/FE	3076153	483
RBO 16-3L/FE-HC	3076154	485
RBO 16-3L/N	3076277	483
RBO 16-3L/N-HC	3076112	485
RBO 16-3L/N/FE	3076316	483
RBO 16-3L/N/FE-HC	3076196	485
RBO 16-FE	3244631	483
RBO 16-FE-HC	3247991	485

Тип	Артикул	Стр.
RBO 16-HC	3247989	485
RBO 16-HC BU	3247990	485
RBO 16-VS 2	3244685	483
RBO 16-VS 3	3244698	483
RBO 5	3058059	479
RBO 5-F	3058062	479
RBO 5-F/12	3059252	479
RBO 5-F/4	3058237	479
RBO 5-F/6	3058240	479
RBO 5-F/8	3058253	479
RBO 5-T	3058114	480
RBO 5-T-F	3058169	480
RBO 6	3075896	481
RBO 6-F	3075935	481
RBO 8	3213137	482
RBO 8 BU	3213136	482
RBO 8-3L	3076206	482
RBO 8-3L-HC	3076044	484
RBO 8-3L/FE	3076124	482
RBO 8-3L/FE-HC	3076125	484
RBO 8-3L/N	3076248	482
RBO 8-3L/N-HC	3076086	484
RBO 8-3L/N/FE	3076280	482
RBO 8-3L/N/FE-HC	3076167	484
RBO 8-FE	3213139	482
RBO 8-FE-HC	3247975	484
RBO 8-HC	3247973	484
RBO 8-HC BU	3247974	484
RBO 8-VS 2	3213179	482
RBO 8-VS 3	3213182	482
RS	2775126	435
RS20-US-S0004-0204-014H-001	3069700	569
RS20-US-S0007-0307-014H-001	3069701	570
RS20-US-S0023-0203-014H-001	3069702	570
RS20-US-S0038-0504-014H-001	3069703	571
RS20-US-S0048-0304-014H-001	3069704	571
RS20-US-S0176-0102-014H-001	3069705	571
RS20-US-S0177-0205-014H-001	3069726	572
RS20-US-S0200-0102-014H-001	3069706	572
RS20-US-S0201-0102-014H-001	3069707	573
RS20-US-S0202-0202-014H-001	3069708	573
RS20-US-S0203-0202-014H-001	3069709	573
RS20-US-S0210-0103-014H-001	3069710	574
RS20-US-S0211-0203-014H-001	3069711	574
RS20-US-S0212-0303-014H-001	3069712	575
RS20-US-S0213-0403-014H-001	3069713	575
RS20-US-S0214-0103-014H-001	3069723	575
RS20-US-S0215-0203-014H-001	3069724	576
RS20-US-S0220-0102-014H-001	3069714	576
RS20-US-S0221-0202-014H-001	3069715	577
RS20-US-S0240-0103-014H-001	3069717	579
RS20-US-S0241-0204-014H-001	3069716	579
RS20-US-S0250-0303-014H-001	3069718	579
RS20-US-S0251-0404-014H-001	3069721	580
RS20-US-S0530-0102-014H-001	3069725	577
RS20-US-S0575-0102-014H-001	3069719	577
RS20-US-S0576-0202-014H-001	3069720	578
RS20-US-S0720-0102-014H-001	3069722	578
RSC 4	3058127	486
RSC 4-F	3058130	487
RSC 4-F/12	3059207	487
RSC 4-F/4	3059171	487
RSC 4-F/6	3059184	487
RSC 4-F/8	3059197	487
RSC 5	3058143	487
RSC 5-F	3058156	487
RSC 5-F/12	3059249	487
RSC 5-F/4	3059210	487
RSC 5-F/6	3059223	487
RSC 5-F/8	3059236	487
RSC 5-T	3058172	489
RSC 5-T-F	3058334	489
RSC 6	3075870	488
RSC 6-F	3075919	489
RT 3	3049013	329
RT 3 BU	3049110	329
RT 3-PE	3049411	329
RT 4-T-P/P	3000565	333
RT 5	3049026	331
RT 5 BU	3049123	331
RT 5-PE	3049424	331
RT 5-T	3049039	332
RT 8	3049042	335
RT 8 BU	3049148	335
RTO 3	3049518	329
RTO 3 BU	3049660	329
RTO 3-PE	3049615	329
RTO 3-PE-TC	3049958	329
RTO 3-TC	3049945	329
RTO 3-TC BU	3049835	329
RTO 4-T-TC	3000558	333
RTO 5	3049521	331
RTO 5 BU	3049767	331
RTO 5-PE	3049628	331
RTO 5-PE-TC	3049974	331
RTO 5-T	3049233	332
RTO 5-T-TC	3049990	332
RTO 5-TC	3049961	331
RTO 5-TC BU	3049851	331
RTO 8	3049343	335
RTO 8 BU	3049864	335
RTO 8-TC	3050002	335
RTO 8-TC BU	3049929	335
S		
S	0308359	423
S 2 A/380 V	0913016	408
S 4 A/380 V	0913029	408
S 6 A/380 V	0913032	408
S 10 A/380 V	0913045	408
S 16 A/380 V	0913058	408
S 20 A/380 V	0913061	408
S 25 A/380 V	0913074	408
S 35 A/380 V	0913087	408
S 50 A/380 V	0913090	408
S 63 A/380 V	0913100	408
S-II- 2 A/500 V	0913605	409
S-II- 4 A/500 V	0913618	409
S-II- 6 A/500 V	0913621	409
S-II-10 A/500 V	0913634	409
S-II-16 A/500 V	0913647	409
S-II-20 A/500 V	0913650	409
S-II-25 A/500 V	0913663	409
S-ME 4	3035758	49
S-ME 6	3034439	57
S-MT	3247954	350
S-OTTA 6-T	0311199	476
S-URTK/SP	0311155	198
SB 2-8-T	3026366	198
SB 3-8-T	3026492	198
SB 4-8-T	3026379	198
SB 10-8-T	3026382	198
SB 10-8-T SO	3026395	198
SB 2- 8/13	0202235	468
SB 2- 8/13 N	0200062	362
SB 2-RTK/S	0311236	423
SB 2-URTK/SP	0360012	429
SB 4-RTK/S	0311265	423
SB 4-URTK/SP	0360025	429
SB 6-T 2-8	3075842	56
SB 6-T 3-8	3075843	56
SB 6-T 4-8	3075844	56
SB-ME 2-6	3035755	49
SB-ME 2-8	3034468	57
SB-ME 3-6	3035756	49
SB-ME 3-8	3032800	57
SB-ME 4-6	3035757	49
SB-ME 4-8	3034484	57
SB-MER 2-8	3000587	343
SB-MER 3-8	3000588	343
SB-MER 4-8	3000589	343
SBH 2-15	0205232	445
SBP-TB 6-T 2-8	3070321	424
SBP-TB 6-T 3-8	3070322	424
SBP-TB 6-T 4-8	3070323	424
SC 2,5-NS/ 1-L	3042340	290
SC 2,5-RZ/ 1-L	3042214	288
SC 2,5-RZ/ 1-L BU	3042227	288
SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE	3042230	288
SC 2,5-RZ/ 2	3041516	288
SC 2,5-RZ/ 3	3041529	288
SC 2,5-RZ/ 4	3041532	288
SC 2,5-RZ/ 5	3041545	288
SC 2,5-RZ/ 6	3041558	288
SC 2,5-RZ/ 7	3041561	288
SC 2,5-RZ/ 8	3041574	288
SC 2,5-RZ/ 9	3041590	288
SC 2,5-RZ/10	3041587	288
SC 2,5-RZ/11	3041600	288
SC 2,5-RZ/12	3041613	288
SC 2,5-RZ/13	3041626	288
SC 2,5-RZ/14	3041639	288
SC 2,5-RZ/15	3041642	288
SC 2,5/ 1-L	3042188	287
SC 2,5/ 1-L BU	3042191	287
SC 2,5/ 1-L GNYE	3042201	287
SC 2,5/ 2	3041312	287
SC 2,5/ 3	3042269	287
SC 2,5/ 4	3042272	287
SC 2,5/ 5	3042285	287
SC 2,5/ 6	3042298	287
SC 2,5/ 7	3041367	287
SC 2,5/ 8	3042308	287
SC 2,5/ 9	3041383	287
SC 2,5/10	3042311	287
SC 2,5/11	3041406	287
SC 2,5/12	3042324	287
SC 2,5/13	3041422	287
SC 2,5/14	3041435	287
SC 2,5/15	3041448	287
SC 4-NS/ 1-L	3043404	303
SC 4-RZ/ 1-L	3043378	302
SC 4-RZ/ 1-L BU	3043381	302
SC 4-RZ/ 1-L GNYE	3043394	302
SC 4-RZ/ 2	3042625	302
SC 4-RZ/ 3	3042638	302
SC 4-RZ/ 4	3042641	302
SC 4-RZ/ 5	3042654	302
SC 4-RZ/ 6	3042667	302
SC 4-RZ/ 7	3042670	302
SC 4-RZ/ 8	3042683	302
SC 4-RZ/ 9	3042696	302
SC 4-RZ/10	3042706	302
SC 4-RZ/11	3043323	302
SC 4-RZ/12	3043336	302
SC 4-RZ/13	3043349	302
SC 4-RZ/14	3043352	302
SC 4-RZ/15	3043365	302
SC 4/ 1-L	3042599	301
SC 4/ 1-L BU	3042609	301
SC 4/ 1-L GNYE	3042612	301
SC 4/ 2	3042450	301
SC 4/ 3	3042463	301
SC 4/ 4	3042476	301
SC 4/ 5	3042489	301
SC 4/ 6	3042492	301
SC 4/ 7	3042502	301
SC 4/ 8	3042515	301
SC 4/ 9	3042528	301
SC 4/10	3042531	301
SC 4/11	3042544	301
SC 4/12	3042557	301
SC 4/13	3042560	301
SC 4/14	3042573	301
SC 4/15	3042586	301
SCBI 10-8,15	3245134	143
SCBI 10-8,15 ISO	3000417	143
SF-PZSL 1-80 S-VDE	1212699	502
SF-PZSL 2-100 S-VDE	1212700	503
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	30
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	333
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE	1212588	424
SGSK 6	3029965	198
SH-SE 14/18	0913317	408
SHN 13	1209923	334
SHN 5.5	1209855	328
SHN 8	1209868	330
SK 5	3025338	514
SK 5-D	3025406	514
SK 8	3025163	514
SK 8-D	3026861	514
SK 14	3025176	514
SK 14-D	3026874	514
SK 20	3025189	514
SK 20-D	3026887	514
SK 28	3026997	514
SK 28-D	3027006	514
SK 35	3026463	514
SK 35-D	3026890	514
SKS 14	3240211	515
SKS 14-D	3240214	515
SKS 14-NS35	3240217	515
SKS 14-SNS35	3062799	515
SKS 20	3240212	515
SKS 20-D	3240215	515
SKS 20-NS35	3240218	515
SKS 20-SNS35	3062809	515
SKS 8	3240210	515
SKS 8-D	3240213	515
SKS 8-NS35	3240216	515
SKS 8-SNS35	3062786	515
SLKK 5	0461018	390
SLKK 5-LA 24 RD/U-O	0461021	390
SLKK 5-LA 60 RD/U-O	0461034	390
SLKK 5-LA230	0461047	390
SP 2,5/ 1	3040258	292
SP 2,5/ 1 BU	3040698	292
SP 2,5/ 1 GNYE	3040708	292
SP 2,5/ 1-L	3043019	292
SP 2,5/ 1-L BU	3043022	292
SP 2,5/ 1-L GNYE	3043035	292
SP 2,5/ 1-M	3043043	292
SP 2,5/ 1-M BU	3043051	292
SP 2,5/ 1-M GNYE	3043064	292
SP 2,5/ 1-R	3043077	292
SP 2,5/ 1-R BU	3043080	292
SP 2,5/ 1-R GNYE	3043093	292
SP 2,5/ 2	3040261	292
SP 2,5/ 3	3040274	292
SP 2,5/ 4	3040287	292
SP 2,5/ 5	3040290	292
SP 2,5/ 6	3040300	292
SP 2,5/ 7	3040313	292
SP 2,5/ 8	3040326	292
SP 2,5/ 9	3040339	292
SP 2,5/10	3040342	292
SP 2,5/11	3040355	292
SP 2,5/12	3040368	292
SP 2,5/13	3040371	292
SP 2,5/14	3040384	292
SP 2,5/15	3040397	292
SP 4/ 1	3042887	305
SP 4/ 1-L	3042751	305
SP 4/ 1-L BU	3042764	305
SP 4/ 1-L GNYE	3042777	305
SP 4/ 1-M	3042780	305
SP 4/ 1-M BU	3042793	305
SP 4/ 1-M GNYE	3042803	305
SP 4/ 1-R	3042816	305
SP 4/ 1-R BU	3042829	305
SP 4/ 1-R GNYE	3042832	305
SP 4/ 2	3042890	305
SP 4/ 3	3042900	305
SP 4/ 4	3042926	305
SP 4/ 5	3042939	305
SP 4/ 6	3042942	305
SP 4/ 7	3042955	305
SP 4/ 8	3042968	305
SP 4/ 9	3042971	305
SP 4/1 BU	3061033	305
SP 4/1 GNYE	3061046	305
SP 4/10	3042984	305
SP 4/11	3042997	305
SP 4/12	3043006	305
SP 4/13	3043718	305
SP 4/14	3043721	305
SP 4/15	3043734	305

Тип	Артикул	Стр.
SP-H 2,5/ 1	3210619	293
SP-H 2,5/ 1 BU	3210761	293
SP-H 2,5/ 1 GNYE	3210774	293
SP-H 2,5/ 1-L	3210787	293
SP-H 2,5/ 1-L BU	3210790	293
SP-H 2,5/ 1-L GNYE	3210800	293
SP-H 2,5/ 1-M	3210813	293
SP-H 2,5/ 1-M BU	3210826	293
SP-H 2,5/ 1-M GNYE	3210839	293
SP-H 2,5/ 1-R	3210842	293
SP-H 2,5/ 1-R BU	3210855	293
SP-H 2,5/ 1-R GNYE	3210868	293
SP-H 2,5/ 2	3210622	293
SP-H 2,5/ 3	3210635	293
SP-H 2,5/ 4	3210648	293
SP-H 2,5/ 5	3210651	293
SP-H 2,5/ 6	3210664	293
SP-H 2,5/ 7	3210677	293
SP-H 2,5/ 8	3210680	293
SP-H 2,5/ 9	3210693	293
SP-H 2,5/10	3210703	293
SP-H 2,5/11	3210716	293
SP-H 2,5/12	3210729	293
SP-H 2,5/13	3210732	293
SP-H 2,5/14	3210745	293
SP-H 2,5/15	3210758	293
SPB 2,5/ 1	3040106	295
SPB 2,5/ 1 BU	3040724	295
SPB 2,5/ 1 GNYE	3040711	295
SPB 2,5/ 1-L	3043103	295
SPB 2,5/ 1-L BU	3043116	295
SPB 2,5/ 1-L GNYE	3043129	295
SPB 2,5/ 1-M	3043132	295
SPB 2,5/ 1-M BU	3043145	295
SPB 2,5/ 1-M GNYE	3043158	295
SPB 2,5/ 1-R	3043161	295
SPB 2,5/ 1-R BU	3043174	295
SPB 2,5/ 1-R GNYE	3043187	295
SPB 2,5/ 2	3040119	295
SPB 2,5/ 3	3040122	295
SPB 2,5/ 4	3040135	295
SPB 2,5/ 5	3040143	295
SPB 2,5/ 6	3040151	295
SPB 2,5/ 7	3040164	295
SPB 2,5/ 8	3040177	295
SPB 2,5/ 9	3040180	295
SPB 2,5/10	3040193	295
SPB 2,5/11	3040203	295
SPB 2,5/12	3040216	295
SPB 2,5/13	3040229	295
SPB 2,5/14	3040232	295
SPB 2,5/15	3040245	295
SPDB 2,5/ 1	3040407	296
SPDB 2,5/ 1 BU	3040737	296
SPDB 2,5/ 1 GNYE	3040740	296
SPDB 2,5/ 1-L	3043190	296
SPDB 2,5/ 1-L BU	3043200	296
SPDB 2,5/ 1-L GNYE	3043213	296
SPDB 2,5/ 1-M	3043226	296
SPDB 2,5/ 1-M BU	3043239	296
SPDB 2,5/ 1-M GNYE	3043242	296
SPDB 2,5/ 1-R	3043255	296
SPDB 2,5/ 1-R BU	3043268	296
SPDB 2,5/ 1-R GNYE	3043271	296
SPDB 2,5/ 2	3040410	296
SPDB 2,5/ 3	3040423	296
SPDB 2,5/ 4	3040436	296
SPDB 2,5/ 5	3040449	296
SPDB 2,5/ 6	3040452	296
SPDB 2,5/ 7	3040465	296
SPDB 2,5/ 8	3040478	296
SPDB 2,5/ 9	3040481	296
SPDB 2,5/10	3040494	296
SPDB 2,5/11	3040504	296
SPDB 2,5/12	3040517	296
SPDB 2,5/13	3040520	296
SPDB 2,5/14	3040533	296
SPDB 2,5/15	3040546	296
SPV 2,5/ 1	3041710	294
SPV 2,5/ 1 BU	3061017	294
SPV 2,5/ 1 GNYE	3061020	294
SPV 2,5/ 1-L	3041024	294
SPV 2,5/ 1-L BU	3041037	294
SPV 2,5/ 1-L GNYE	3041040	294
SPV 2,5/ 1-M	3041053	294
SPV 2,5/ 1-M BU	3041066	294
SPV 2,5/ 1-M GNYE	3041079	294
SPV 2,5/ 1-R	3041082	294
SPV 2,5/ 1-R BU	3041095	294
SPV 2,5/ 1-R GNYE	3041105	294
SPV 2,5/ 2	3041723	294
SPV 2,5/ 3	3041736	294
SPV 2,5/ 4	3041749	294
SPV 2,5/ 5	3041752	294
SPV 2,5/ 6	3041765	294
SPV 2,5/ 7	3041778	294
SPV 2,5/ 8	3041781	294
SPV 2,5/ 9	3041794	294
SPV 2,5/10	3041804	294
SPV 2,5/11	3041817	294
SPV 2,5/12	3041820	294
SPV 2,5/13	3041833	294
SPV 2,5/14	3041846	294
SPV 2,5/15	3041859	294
SRDK 6	3029973	198
SRTK 6	3029952	198
SS-ZB WH	5031171	408
SS-ZB YE	5031650	408
SSK 0525 KER-EX	0501059	451
SSK 110 KER-EX	0502058	452
SSK 116 KER-EX	0503057	453
SSK 135 KER-EX	0505055	453
SSL 2,5	3043815	289
ST 1,5	3031076	167
ST 1,5 BU	3031089	167
ST 1,5-PE	3031513	167
ST 1,5-QUATTRO	3031186	167
ST 1,5-QUATTRO BU	3031199	167
ST 1,5-QUATTRO-PE	3031209	167
ST 1,5-QUATTRO-U	3038600	167
ST 1,5-TWIN	3031128	167
ST 1,5-TWIN BU	3031131	167
ST 1,5-TWIN-PE	3031144	167
ST 1,5/S-QUATTRO	3213124	168
ST 1-SI	0920326	400
ST 1-SILA 250	0920397	400
ST 1-SILED 24	0920384	400
ST 10	3036110	201
ST 10 BU	3036123	201
ST 10-PE	3036136	201
ST 10-TWIN	3035288	201
ST 10-TWIN BU	3035292	201
ST 10-TWIN-PE	3035302	201
ST 16	3036149	205
ST 16 BU	3036152	205
ST 16-PE	3036165	205
ST 16-TWIN	3035328	205
ST 16-TWIN BU	3035331	205
ST 16-TWIN-PE	3035344	205
ST 2,5	3031212	171
ST 2,5 BU	3031225	171
ST 2,5-3L	3036042	173
ST 2,5-3L BU	3038710	173
ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M	3035580	173
ST 2,5-3PE	3036071	173
ST 2,5-3PV	3036068	173
ST 2,5-4L/1P	3041985	285
ST 2,5-4L/2P	3042007	285
ST 2,5-4L/2P-Z	3041998	285
ST 2,5-DIO/L-R	3036262	178
ST 2,5-DIO/R-L	3036518	178
ST 2,5-MT	3036343	177
ST 2,5-MT BU	3037818	177
ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2	1980378	237
ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2	1980381	237
ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2	1980394	237
ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2	1980404	237
ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2	1980417	237
ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2	1980420	237
ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2	1980433	237
ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2	1980446	237
ST 2,5-PCB/10-G-5,2	1980459	237
ST 2,5-PCB/11-G-5,2	1980462	237
ST 2,5-PCB/12-G-5,2	1980475	237
ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2	1980488	237
ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2	1980491	237
ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2	1980501	237
ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2	1980514	237
ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2	1980527	237
ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2	1980530	237
ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2	1980543	237
ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2	1980556	237
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2	1980569	237
ST 2,5-PCBV/11-G-5,2	1980572	237
ST 2,5-PCBV/12-G-5,2	1980585	237
ST 2,5-PE	3031238	171
ST 2,5-PE/2PV	3038833	173
ST 2,5-PE/3L	3036055	173
ST 2,5-PE/3L/1P	3041969	285
ST 2,5-PE/L/L	3036097	173
ST 2,5-PE/L/N	3036084	173
ST 2,5-QUATTRO	3031306	171
ST 2,5-QUATTRO BU	3031319	171
ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R	3036233	178
ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L	3036534	178
ST 2,5-QUATTRO-MT	3036576	177
ST 2,5-QUATTRO-MT BU	3037834	177
ST 2,5-QUATTRO-PE	3031322	171
ST 2,5-QUATTRO-TG	3038451	176
ST 2,5-QUATTRO-U	3031636	171
ST 2,5-QUATTRO/2P	3040038	283
ST 2,5-QUATTRO/2P BU	3040669	283
ST 2,5-QUATTRO/2P-F	3209853	321
ST 2,5-QUATTRO/2P-FS	3061392	319
ST 2,5-QUATTRO/2P-PE	3040041	283
ST 2,5-QUATTRO/4P	3042159	265
ST 2,5-QUATTRO/4P BU	3042081	265
ST 2,5-QUATTRO/4P-F	3061208	321
ST 2,5-QUATTRO/4P-FS	3061402	319
ST 2,5-QUATTRO/4P-PE	3042162	265
ST 2,5-TG	3038435	176
ST 2,5-TWIN	3031241	171
ST 2,5-TWIN BU	3031254	171
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R	3036246	178
ST 2,5-TWIN-DIO/R-L	3036521	178
ST 2,5-TWIN-MT	3036356	177
ST 2,5-TWIN-MT BU	3037821	177
ST 2,5-TWIN-MT/1P	3040766	284
ST 2,5-TWIN-PE	3031267	171
ST 2,5-TWIN-TG	3038448	176
ST 2,5-TWIN-TG/1P	3040847	284
ST 2,5-TWIN/ 1P	3042117	283
ST 2,5-TWIN/ 1P BU	3042104	283
ST 2,5-TWIN/ 1P-PE	3042120	283
ST 2,5-TWIN/1P-F	3209840	321
ST 2,5-TWIN/1P-FS	3061389	319
ST 2,5/ 1P	3040012	283
ST 2,5/ 1P BU	3040656	283
ST 2,5/ 1P-PE	3040025	283
ST 2,5/1P-F	3209837	321
ST 2,5/1P-FS	3061376	319
ST 2,5/2P	3042133	236
ST 2,5/2P BU	3042094	236
ST 2,5/2P-F	3061198	321
ST 2,5/2P-FS	3061415	319
ST 2,5/2P-PE	3042146	236
ST 35	3036178	207
ST 35 BU	3036181	207
ST 35-PE	3036194	207
ST 4	3031364	187
ST 4 BU	3031377	187
ST 4-FSI/C	3036372	189
ST 4-FSI/C-LED 12	3036495	189
ST 4-FSI/C-LED 24	3036505	189
ST 4-HEDI	3035140	189
ST 4-HESI (5X20)	3036369	189
ST 4-HESI (6,3X32)	3036385	189
ST 4-HESILA 250 (5X20)	3036563	189
ST 4-HESILA 250 (6,3X32)	3038778	189
ST 4-HESILED 24 (5X20)	3036547	189
ST 4-HESILED 24 (6,3X32)	3038765	189
ST 4-HESILED 60 (5X20)	3036550	189
ST 4-MT	3038875	190
ST 4-PCB/ 2-G-6,2	1980598	245
ST 4-PCB/ 3-G-6,2	1980608	245
ST 4-PCB/ 4-G-6,2	1980611	245
ST 4-PCB/ 5-G-6,2	1980624	245
ST 4-PCB/ 6-G-6,2	1980637	245
ST 4-PCB/ 7-G-6,2	1980640	245
ST 4-PCB/ 8-G-6,2	1980653	245
ST 4-PCB/ 9-G-6,2	1980666	245
ST 4-PCB/10-G-6,2	1980679	245
ST 4-PCB/11-G-6,2	1980682	245
ST 4-PCB/12-G-6,2	1980695	245
ST 4-PCBV/ 2-G-6,2	1980705	245
ST 4-PCBV/ 3-G-6,2	1980718	245
ST 4-PCBV/ 4-G-6,2	1980721	245
ST 4-PCBV/ 5-G-6,2	1980734	245
ST 4-PCBV/ 6-G-6,2	1980747	245
ST 4-PCBV/ 7-G-6,2	1980750	245
ST 4-PCBV/ 8-G-6,2	1980763	245
ST 4-PCBV/ 9-G-6,2	1980776	245
ST 4-PCBV/10-G-6,2	1980789	245
ST 4-PCBV/11-G-6,2	1980792	245
ST 4-PCBV/12-G-6,2	1980802	245
ST 4-PE	3031380	187
ST 4-PE/3L	3038338	188
ST 4-QUATTRO	3031445	187
ST 4-QUATTRO BU	3031458	187
ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R	3037782	190
ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L	3037795	190
ST 4-QUATTRO-PE	3031461	187
ST 4-QUATTRO-U	3038639	187
ST 4-QUATTRO/2P	3042845	299
ST 4-QUATTRO/2P BU	3042861	299
ST 4-QUATTRO/2P-PE	3042858	299
ST 4-QUATTRO/4CP	3042736	300
ST 4-TG	3038367	190
ST 4-TWIN	3031393	187
ST 4-TWIN BU	3031403	187
ST 4-TWIN-PE	3031416	187
ST 4/ 1P	3042719	299
ST 4/ 1P BU	3042874	299
ST 4/ 1P-PE	3042722	299
ST 4/ 2P	3042735	242
ST 4/ 2P BU	3043789	242
ST 4/ 2P-PE	3042748	242
ST 6	3031487	195
ST 6 BU	3031490	195
ST 6-PE	3031500	195
ST 6-TWIN	3036466	195
ST 6-TWIN BU	3036479	195
ST 6-TWIN-PE	3036482	195
ST-1N4007	2802329	412
ST-B250C1500	2802345	412
ST-BE	2802316	412
ST-BE-LA 24	2802374	412
ST-BE-LA230	2802387	412
ST-BE-VP	2802332	412
ST-K 4	5025462	412
ST-SI	0920229	400
ST-SI-UK 4	0921011	412
ST-SILA250	0920287	400
ST-SILA250-UK 4	0921053	412
ST-SILED 12-UK 4	0921024	412
ST-SILED 24	0920452	400
ST-SILED 24-UK 4	0921037	412
ST-SILED 60-UK 4	0921040	412
ST-T	0920216	400
STG-MTN 0,5-1,0	3190438	266
STG-MTN 1,5-2,5	3190506	266
STI 10	3038215	201
STI 10 BU	3038228	201
STI 10-PE	3038231	201
STI 16	3038257	205
STI 16 BU	3038260	205
STI 16-PE	3038273	205
STIO 2,5/3-2B/L	3209015	174
STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M	3209031	174
STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M	3209028	174

Тип	Артикул	Стр.
STIO 2,5/3-PE/B/L	3209044	174
STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M	3209141	174
STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M	3209138	174
STIO 2,5/4-3B/L	3209057	175
STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M	3209167	175
STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M	3209154	175
STIO 2,5/4-PE/2B/L	3209060	175
STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M	3209183	175
STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M	3209170	175
STIO-IN 2,5/3 OG	3209196	174
STIO-IN 2,5/3-PE OG	3209086	174
STIO-IN 2,5/4 OG	3209206	175
STIO-IN 2,5/4-PE OG	3209109	175
STME 6	3035700	196
STME 6 HV	3035693	195
STME 6 HV BU	3035694	195
STME 6-BE	3035688	197
STME 6-DIO/L-R HV	3035691	197
STME 6-DIO/R-L HV	3035692	197
STMED 6	3035713	196
STMED 6-PE	3035726	196
STN 10	3038244	201
STN 16	3038286	205
STN 35	3038299	207
STP 3,5-2	0830131	352
STP 3,5-3	0830132	352
STP 4-2	0810575	352
STP 4-2-ZB	3038613	352
STP 5-2	0800967	352
STP 5-2-ZB	3037643	352
STP 5-2/S	0800970	352
STP 5-3	0810562	352
STS 2,5	3036398	180
STS 2,5 BU	3036408	180
STS 2,5-MT	3036990	181
STS 2,5-MT BU	3035425	181
STS 2,5-PE	3036411	180
STS 2,5-QUATTRO	3031746	181
STS 2,5-QUATTRO BU	3036288	181
STS 2,5-QUATTRO-PE	3031759	181
STS 2,5-TG	3037009	181
STS 2,5-TWIN	3031720	180
STS 2,5-TWIN BU	3036275	180
STS 2,5-TWIN-PE	3031733	180
STS 4	3036424	191
STS 4 BU	3036437	191
STS 4-PE	3036440	191
STS 4-QUATTRO	3031681	192
STS 4-QUATTRO BU	3036301	192
STS 4-QUATTRO-PE	3031694	192
STS 4-TWIN	3031665	191
STS 4-TWIN BU	3036291	191
STS 4-TWIN-PE	3031678	191
STS 4-TWIN/L	3036592	192
STS 4-TWIN/L BU	3036589	192
STS 6	3038121	197
STS 6 BU	3038134	197
STS 6-PE	3038147	197
STS 6-TWIN	3038150	197
STS 6-TWIN BU	3038163	197
STS 6-TWIN-PE	3038176	197
STTB 1,5	3031157	168
STTB 1,5 BU	3031160	168
STTB 1,5-PE	3036013	168
STTB 1,5-PV	3031526	168
STTB 2,5	3031270	172
STTB 2,5 BU	3031283	172
STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3031597	179
STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	3031584	179
STTB 2,5-DIO/O-U	3031555	178
STTB 2,5-DIO/U-O	3031563	178
STTB 2,5-DIO/UL-UR	3031571	178
STTB 2,5-L/N	3036330	172
STTB 2,5-LA 24 RD	3031607	179
STTB 2,5-LA 60 RD	3031610	179
STTB 2,5-LA230	3031623	179
STTB 2,5-PE	3036026	172
STTB 2,5-PE/L	3036314	172
STTB 2,5-PE/N	3036327	172
STTB 2,5-PT100 MD	3035564	179
STTB 2,5-PV	3031539	172
STTB 2,5-PV BU	3035108	172
STTB 2,5-TWIN	3038516	172
STTB 2,5-TWIN BU	3038529	172
STTB 2,5-TWIN-PE	3038532	172
STTB 2,5-TWIN-PV	3038545	172
STTB 2,5/2P	3040054	283
STTB 2,5/2P BU	3040672	283
STTB 2,5/2P BU SO	3040902	284
STTB 2,5/2P SO	3040892	284
STTB 2,5/2P-F	3061169	321
STTB 2,5/2P-FS	3061428	319
STTB 2,5/2P-PE	3040067	283
STTB 2,5/2P-PE SO	3040915	284
STTB 2,5/2P-PV	3040070	283
STTB 2,5/2P-PV BU	3040685	283
STTB 2,5/2P-PV SO	3040928	284
STTB 2,5/4P	3061486	236
STTB 2,5/4P BU	3061512	236
STTB 2,5/4P-PE	3061499	236
STTB 2,5/4P-PV	3061509	236
STTB 4	3031429	188
STTB 4 BU	3031432	188
STTB 4-PE	3036039	188
STTB 4-PV	3031542	188
STTBS 2,5	3038464	181
STTBS 2,5 BU	3038493	181
STTBS 2,5-PE	3038480	181
STTBS 2,5-PV	3038477	181
STTBS 2,5-PV BU	3035289	181
STTBS 4	3035056	192
STTBS 4 BU	3035069	192
STTBS 4-MT	3035470	193
STTBS 4-MT BU	3035522	193
STTBS 4-PE	3035072	192
STTBS 4-PV	3035085	192
STTBS 4-TG	3035483	193
STTBU 4	3033155	191
STTBU 4 BU	3033168	191
STTBU 4-PE	3033171	191
STTBU 4-PV	3033184	191
STU 10/ 4X2,5	3033139	202
STU 10/ 4X2,5 BU	3033142	202
STU 2,5-TWIN	3033016	180
STU 2,5-TWIN BU	3033029	180
STU 2,5-TWIN-PE	3033032	180
STU 35/ 4X10	3033126	207
STU 35/ 4X10 BU	3033210	207
STU 4-TWIN	3033058	191
STU 4-TWIN BU	3033061	191
STU 4-TWIN-PE	3033074	191
SZF 0-0,4X2,5	1204504	86
SZF 1-0,6X3,5	1204517	110
SZF 2-0,8X4,0	1204520	140
SZF 3-1,0X5,5	1206612	146
SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	411
SZG 0,9X6,5 VDE	1205134	423
SZK PH2 VDE	1205163	486
SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	360
SZS 0,6X3,5	1205053	473
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	52
SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	62
SZS 1,2X8,0 VDE	1205082	66
TPN-UK	3003062	402
TPNS-UK	0706647	455
TPS 3/20/5	3246586	143
TS-GSK	0304214	421
TS-K	1302215	361
TS-KK 3	2770215	169
TS-KK 3 SO	2778534	470
TS-RTK	0310211	423
TS-RTK-BEN	0308210	423
TS-URTK/SS	0321213	421
TS-USST 4/10	3070383	455
TZ	0306704	412
UAB	3032428	447
UDB 2X25/16 BK	3071356	502
UDB 2X25/16 BN	3071357	502
UDB 2X25/16 BU	3071358	502
UDB 2X25/16 GN	3071359	502
UDB 2X25/16 GY	3071355	502
UDB 2X35/25 BK	3071351	503
UDB 2X35/25 BN	3071352	503
UDB 2X35/25 BU	3071353	503
UDB 2X35/25 GN	3071354	503
UDB 2X35/25 GY	3071350	503
UDK 3	2775375	372
UDK 3 BU	2718277	372
UDK 3-PE	2775456	373
UDK 4	2775016	373
UDK 4 BU	2775090	373
UDK 4-DUR	2775207	434
UDK 4-DUR 249	2775249	434
UDK 4-ILA 500	2775061	435
UDK 4-MTK-P/P	2775210	418
UDK 4-MTK-P/P BU	2775223	418
UDK 4-PE	2775184	373
UDK 4-TG	2777014	411
UDK 4-ULA 24 RD/O-U	2775045	435
UDK 4-ULA 48 RD/O-U	2775032	435
UDK 4-ULA 230	2775058	435
UDK 4-ULA/EK	2775029	435
UDMTK 5-P/P	3101087	419
UDMTK 5-P/P BU	3101113	419
UDMTK 5-TWIN-P/P	3101126	419
UDMTK 5-TWIN-P/P BU	3101139	419
UDMTKB 5-P/P	3024478	419
UGSK 6	3026285	427
UGSK/S	0305080	421
UGSK/S + GS	0313085	421
UHK 4-FS(8-2,8-0,8)	2017237	439
UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8)	2017224	439
UHSK/S 2000	0704076	362
UHV -E	2130428	494
UHV -TP1	2130402	494
UHV -TP2	2130415	495
UHV 25-AH	2130431	494
UHV 25-AS/AS	2130004	494
UHV 25-KH/AS	2130101	494
UHV 25-KH/KH	2130156	494
UHV 25-VS 2	2130541	494
UHV 25-VS 3	2130554	494
UHV 50-AH	2130444	494
UHV 50-AS/AS	2130017	494
UHV 50-KH/AS	2130114	494
UHV 50-KH/KH	2130169	494
UHV 50-VS 2	5030897	494
UHV 50-VS 3	2130622	494
UHV 95-AH	2130457	495
UHV 95-AS/AS	2130020	495
UHV 95-KH/AS	2130127	495
UHV 95-KH/KH	2130172	495
UHV 95-VS 2	2130635	495
UHV 95-VS 3	2130648	495
UHV150-AH	2130460	495
UHV150-AS/AS	2130033	495
UHV150-KH/AS	2130130	495
UHV150-KH/KH	2130185	495
UHV150-VS 2	2130651	495
UHV150-VS 3	2130664	495
UHV240-AH	2130473	495
UHV240-AS/AS	2130046	495
UHV240-KH/AS	2130143	495
UHV240-KH/KH	2130198	495
UHV240-VS 2	2130677	495
UHV240-VS 3	2130680	495
UIK 16	3006153	445
UIK 16 BU	3006205	445
UIK 35	3006182	445
UIK 35 BU	3006302	445
UIKN 16 BU	3006166	449
UIKN 35 BU	3034015	449
UISLKG 16	0443052	446
UISLKG 16-1	3001789	446
UISLKG 35	0443065	446
UISLKG 35-1	3001776	446
UK 1,5 N	3005837	360
UK 1,5 N BU	3005840	360
UK 2,5 N	3003347	361
UK 2,5 N BU	3003350	361
UK 3 N	3001501	361
UK 3 N BU	3001514	361
UK 3-TWIN	3002225	368
UK 3-TWIN BU	3002416	368
UK 3-TWIN-PE	1923128	370
UK 4-TG	2812018	411
UK 4-TG-P/P	2812034	411
UK 5 N	3004362	361
UK 5 N BU	3004388	361
UK 5-HESI	3004100	394
UK 5-HESILA 250	3004142	394
UK 5-HESILED 24	3004126	394
UK 5-MTK	3004430	417
UK 5-MTK-P/P	3004032	417
UK 5-MTK-P/P BU	3004058	417
UK 5-TWIN	1923021	369
UK 5-TWIN BU	1923047	369
UK 5-TWIN-PE	1923076	371
UK 6 N	3004524	362
UK 6 N BU	3004977	362
UK 6,3-HESI	3004171	395
UK 6,3-HESILA 250	3004249	395
UK 6,3-HESILED 24	3004265	395
UK 6-FSI/C	3118203	401
UK 6-FSI/C-LED12	3001925	401
UK 6-FSI/C-LED24	3001938	401
UK 10 N	3005073	363
UK 10 N BU	3005086	363
UK 10,3 HESILED 1000V	3211249	404
UK 10,3-CC HESI N	3048580	403
UK 10,3-CC HESILED N 600	3048616	403
UK 10,3-HESI 1000V	3211236	404
UK 10,3-HESI 1500V	3062760	406
UK 10,3-HESI N	3048386	402
UK 10,3-HESILED N 690	3048399	402
UK 10-DREHSI (5X20)	3005109	398
UK 10-DREHSI (6,3X32)	3005507	399
UK 10-DREHSI/K (5X25)	3005688	399
UK 10-DREHSILA 250 (5X20)	3005170	398
UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)	3005662	399
UK 10-DREHSILED 12 (5X20)	3005112	398
UK 10-DREHSILED 24 (5X20)	3005138	398
UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32)	3005646	399
UK 10-DREHSILED 60 (5X20)	3005154	398
UK 10-PLUS	3001381	369
UK 10-PLUS BU	3001475	369
UK 10-PLUS-PE	3001420	371
UK 10-TWIN	3005196	369
UK 10-TWIN BU	3005235	369
UK 10-TWIN-PE	3001433	371
UK 16 N	3006043	363
UK 16 N BU	3006056	363
UK 35 N	3074130	363
UK 35 N BU	3058350	363
UK 4-SD	3246861	430
UK 5 N-MT	3000563	417
UK 5 N-TG	3000604	413
UK 5-HEDI N	3000564	393
UK 5-HEDI N GY	3000752	393
UK 5-HESI N	3000539	392
UK 5-HESILA 250 N	3000542	392
UK 5-HESILED 24 N	3000540	392
UK 5-HESILED 60 N	3000541	392
UK 5-MTD N	3000562	393
UK 6-T	3072803	425
UK 6-T-P	3072800	424
UK 6-TK-P	3072804	425
UK-SI	3118012	400
UK-SI BU	3118096	400
UKD 6	3072801	425
UKH 50	3009118	67

Тип	Артикул	Стр.
UKH 50 BU	3009105	67
UKH 50 EP	3009228	66
UKH 50-3L	3076634	67
UKH 50-3L-F	3076638	67
UKH 50-3L/FE	3076636	67
UKH 50-3L/FE-F	3076640	67
UKH 50-3L/N	3076635	67
UKH 50-3L/N-F	3076639	67
UKH 50-3L/N/FE	3076637	67
UKH 50-3L/N/FE-F	3076641	67
UKH 50-F	3247019	67
UKH 95	3010013	73
UKH 95 BU	3010136	73
UKH 95 EP	3009231	72
UKH 95-3L	3076332	73
UKH 95-3L-F	3076497	73
UKH 95-3L/FE	3076413	73
UKH 95-3L/FE-F	3076578	73
UKH 95-3L/N	3076374	73
UKH 95-3L/N-F	3076536	73
UKH 95-3L/N/FE	3076455	73
UKH 95-3L/N/FE-F	3076617	73
UKH 95-F	3247022	73
UKH 150	3010110	75
UKH 150 BU	3010123	75
UKH 150-3L	3076345	75
UKH 150-3L-F	3076507	75
UKH 150-3L/FE	3076426	75
UKH 150-3L/FE-F	3076581	75
UKH 150-3L/N	3076387	75
UKH 150-3L/N-F	3076549	75
UKH 150-3L/N/FE	3076468	75
UKH 150-3L/N/FE-F	3076620	75
UKH 150-F	3247035	75
UKH 150/240 EP	3009244	74
UKH 240	3010217	77
UKH 240 BU	0711852	77
UKH 240-3L	3076358	77
UKH 240-3L-F	3076510	77
UKH 240-3L/FE	3076439	77
UKH 240-3L/FE-F	3076594	77
UKH 240-3L/N	3076390	77
UKH 240-3L/N-F	3076552	77
UKH 240-3L/N/FE	3076471	77
UKH 240-3L/N/FE-F	3076633	77
UKH 240-F	3247048	77
UKH 70	3213140	69
UKH 70 BU	3244601	69
UKH 70-3L	3076329	69
UKH 70-3L-F	3076484	69
UKH 70-3L/FE	3076400	69
UKH 70-3L/FE-F	3076565	69
UKH 70-3L/N	3076361	69
UKH 70-3L/N-F	3076523	69
UKH 70-3L/N/FE	3076442	69
UKH 70-3L/N/FE-F	3076604	69
UKH 70-F	3247051	69
UKH 70-PE/S	3213141	69
UKH 70/4X10	3213142	70
UKH 70/4X10 BU	3213143	70
UKH 70/4X10-PE	3213144	71
UKK 3	2770011	374
UKK 3 BU	2770095	374
UKK 4-FS	2770561	442
UKK 4-FS/FS	2771133	443
UKK 5	2774017	375
UKK 5 BU	2774091	375
UKK 5-2 BE	3048030	432
UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL	2791113	432
UKK 5-BE	3048027	432
UKK 5-DIO/O-U	2791016	432
UKK 5-DIO/U-O	2791032	432
UKK 5-DIO/UL-UR	2791029	432
UKK 5-HESI (5X20)	3007204	396
UKK 5-HESI (6,3X32)	3007217	397
UKK 5-HESILED 24 (5X20)	3026654	396
UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)	0711632	397
UKK 5-LA 230	2791359	433
UKK 5-LA 24 RD/U-O	2791320	433
UKK 5-LA 60 RD/U-O	2791333	433
UKK 5-MTK-P/P	2800004	418
UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U	2800020	418
UKK 5-MTKD-P/P	2800017	418
UKK 5-PE	2774211	377
UKK 5-PV	2791388	375
UKK 5-TG	3007042	411
UKKB 3	2771010	374
UKKB 3 BU	2771094	374
UKKB 5	2771146	375
UKKB 5 BU	3216053	375
UKKB 5-PE	3007123	377
UKKB 10	2772077	376
UKKB 10-PV	3003567	376
UKKB 10/2,5	2771007	376
UKKB 10/2,5-PV	2775485	376
UKN 2,5 BU	3032004	447
UKN 5 BU	3032088	447
UKN 6 N BU	3024041	448
UKN 10 N BU	3003910	448
UP 4-4CT	3208720	246
UP 4-4VT	3208721	246
UP 4/ 1	3060115	248
UP 4/ 1 BU	3045282	248
UP 4/ 1 GNYE	3045295	248
UP 4/ 1-L	3060021	248
UP 4/ 1-L BU	3060034	248
UP 4/ 1-L GNYE	3060047	248
UP 4/ 1-M	3060050	248
UP 4/ 1-M BU	3060063	248
UP 4/ 1-M GNYE	3060076	248
UP 4/ 1-R	3060089	248
UP 4/ 1-R BU	3060092	248
UP 4/ 1-R GNYE	3060102	248
UP 4/ 2	3060128	248
UP 4/ 3	3060131	248
UP 4/ 4	3060144	248
UP 4/ 5	3060157	248
UP 4/ 6	3060160	248
UP 4/ 7	3060173	248
UP 4/ 8	3060186	248
UP 4/ 9	3060199	248
UP 4/10	3060209	248
UP 4/11	3060212	248
UP 4/12	3060225	248
UP 4/13	3060238	248
UP 4/14	3060241	248
UP 4/15	3060254	248
UP 6/ 1	3060610	252
UP 6/ 1 BU	3060717	252
UP 6/ 1 GNYE	3060720	252
UP 6/ 1-L	3060733	253
UP 6/ 1-L BU	3060746	253
UP 6/ 1-L GNYE	3060759	253
UP 6/ 1-M	3060762	253
UP 6/ 1-M BU	3060775	253
UP 6/ 1-M GNYE	3060788	253
UP 6/ 1-R	3060791	253
UP 6/ 1-R BU	3060801	253
UP 6/ 1-R GNYE	3060814	253
UP 6/ 2	3060623	252
UP 6/ 3	3060636	252
UP 6/ 4	3060649	252
UP 6/ 5	3060652	252
UP 6/ 6	3060665	252
UP 6/ 7	3060678	252
UP 6/ 8	3060681	252
UP 6/ 9	3060694	252
UP 6/10	3060704	252
UPBV 2,5/ 1	3045145	238
UPBV 2,5/ 1 BU	3045240	238
UPBV 2,5/ 1 GNYE	3045253	238
UPBV 2,5/ 1-L	3045318	239
UPBV 2,5/ 1-L BU	3045321	239
UPBV 2,5/ 1-L GNYE	3045334	239
UPBV 2,5/ 1-M	3045347	239
UPBV 2,5/ 1-M BU	3045350	239
UPBV 2,5/ 1-M GNYE	3045363	239
UPBV 2,5/ 1-R	3045376	239
UPBV 2,5/ 1-R BU	3045389	239
UPBV 2,5/ 1-R GNYE	3045392	239
UPBV 2,5/ 2	3045402	238
UPBV 2,5/ 3	3045415	238
UPBV 2,5/ 4	3045428	238
UPBV 2,5/ 5	3045431	238
UPBV 2,5/ 6	3045444	238
UPBV 2,5/ 7	3045457	238
UPBV 2,5/ 8	3045460	238
UPBV 2,5/ 9	3045473	238
UPBV 2,5/10	3045499	238
UPBV 2,5/11	3045509	238
UPBV 2,5/12	3045512	238
UPBV 2,5/13	3045525	238
UPBV 2,5/14	3045538	238
UPBV 2,5/15	3045541	238
UPBV 4/ 1	3045800	247
UPBV 4/ 1 BU	3045266	247
UPBV 4/ 1 GNYE	3045279	247
UPBV 4/ 1-L	3045716	247
UPBV 4/ 1-L BU	3045729	247
UPBV 4/ 1-L GNYE	3045732	247
UPBV 4/ 1-M	3045745	247
UPBV 4/ 1-M BU	3045758	247
UPBV 4/ 1-M GNYE	3045761	247
UPBV 4/ 1-R	3045774	247
UPBV 4/ 1-R BU	3045787	247
UPBV 4/ 1-R GNYE	3045790	247
UPBV 4/ 2	3045813	247
UPBV 4/ 3	3045826	247
UPBV 4/ 4	3045839	247
UPBV 4/ 5	3045842	247
UPBV 4/ 6	3045855	247
UPBV 4/ 7	3045868	247
UPBV 4/ 8	3045871	247
UPBV 4/ 9	3045884	247
UPBV 4/10	3045897	247
UPBV 4/11	3045907	247
UPBV 4/12	3045910	247
UPBV 4/13	3045923	247
UPBV 4/14	3045936	247
UPBV 4/15	3045949	247
UPCT 4/2	3057461	244
UPCT 4/3	3057458	244
UPR/ 2	3045567	313
UPRZ	3045570	313
UPZ/ 2	3045554	312
URDK 6	3026706	427
URTK 6	3026272	427
URTK/S	0311087	423
URTK/S-BEN 10	0309109	423
URTK/SP	0311126	429
URTK/SS	0321019	421
URTK/SS-PSB	3056608	421
URTKD/SP	0311142	429
USB 2-RTK/S	0311278	423
USBR 2-11	3001356	477
USBR 2-7	2303239	361
USED 27 N	3048373	409
USEN 14 N	3048357	408
USEN 18 N	3048360	408
USIG	0920083	400
USIG BU	0920122	400
USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)	0271017	441
USK 4-FSR(4-2,8-0,8)	0270018	441
USLKG 1,5 N	3005853	364
USLKG 10 N	3003923	366
USLKG 10 N-1	0442082	366
USLKG 16 N	0443023	367
USLKG 16 N-1	0443036	367
USLKG 2,5 N	0441119	364
USLKG 2,5 N-1	0443081	364
USLKG 3	0441083	365
USLKG 3-1	0441106	365
USLKG 35 N	3074143	367
USLKG 5	0441504	365
USLKG 5-1	0441517	365
USLKG 50	0443049	67
USLKG 6 N	0442079	365
USLKG 6 N-1	0444048	365
USLKG 95	0441041	73
USST 10	3070354	456
USST 4	3070338	455
USST 4-MT	3070300	457
USST 4-MT P/P	3070302	457
USST 4-TG	3070301	457
USST 4-TG P/P	3070303	457
USST 6	3070341	456
USST 6-T	3070312	458
USST 6-T/SB	3070310	461
USST 6-T/SP	3070330	460
USSTD 6	3070325	459
USSTD 6/SP	3070331	460
UT 10	3044160	61
UT 10 BU	3044188	61
UT 10-PE	3044173	61
UT 10-PE/S	3215054	61
UT 16	3044199	63
UT 16 BU	3044209	63
UT 16-PE	3044212	63
UT 16-PE/S	3215915	63
UT 2,5	3044076	31
UT 2,5 BU	3044089	31
UT 2,5-3L	3214259	32
UT 2,5-3L-LA24RD/O-M	3214288	32
UT 2,5-3PE	3214275	32
UT 2,5-3PV	3214262	32
UT 2,5-MT	3046362	34
UT 2,5-MT BU	3046553	34
UT 2,5-MT P/P BU	3046566	34
UT 2,5-MT-P/P	3046375	34
UT 2,5-MTD	3064085	35
UT 2,5-MTD BU	3064108	35
UT 2,5-MTD P/P	3064098	35
UT 2,5-MTD P/P BU	3064111	35
UT 2,5-MTD-DIO/L-R	3064137	35
UT 2,5-MTD-DIO/R-L	3064140	35
UT 2,5-MTD-PE	3064124	35
UT 2,5-PE	3044092	31
UT 2,5-PE/L/L	3214301	32
UT 2,5-PE/L/N	3214291	32
UT 2,5-QUATTRO	3044542	31
UT 2,5-QUATTRO BU	3044555	31
UT 2,5-QUATTRO-PE	3044568	31
UT 2,5-TG	3046388	33
UT 2,5-TG BU	3046579	33
UT 2,5-TG-P/P	3046391	33
UT 2,5-TG-P/P BU	3046582	33
UT 2,5-TWIN	3044513	31
UT 2,5-TWIN BU	3044526	31
UT 2,5-TWIN-PE	3044539	31
UT 2,5-TWIN/1P	3060490	235
UT 2,5-TWIN/1P BU	3060500	235
UT 2,5-TWIN/1P-F	3061172	321
UT 2,5-TWIN/1P-PE	3060513	235
UT 2,5/1P	3045017	235
UT 2,5/1P BU	3045020	235
UT 2,5/1P-F	3060445	321
UT 2,5/1P-PE	3045033	235
UT 35	3044225	65
UT 35 BU	3044238	65
UT 35-PE	3044241	65
UT 35-PE/S	3215928	65
UT 4	3044102	41
UT 4 BU	3044115	41
UT 4-HEDI	3046249	43
UT 4-HEDI-P/P	3046252	43
UT 4-HESI (5X20)	3046032	43
UT 4-HESILA 250 (5X20)	3046100	43
UT 4-HESILED 24 (5X20)	3046090	43
UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM	3248005	43
UT 4-HESILED 60 (5X20)	3046126	43
UT 4-L	3214363	42
UT 4-L/HESI (5X20)	3214325	44
UT 4-L/L	3214362	42
UT 4-MT	3046139	47
UT 4-MT BU	3046278	47
UT 4-MT-EX	3046141	47
UT 4-MT-P/P	3046171	47
UT 4-MT-P/P BU	3046265	47
UT 4-MT-P/P-EX	3046173	47
UT 4-MTD	3046184	50

Тип	Артикул	Стр.
UT 4-MTD BU	3046197	50
UT 4-MTD-DIO/L-R	3046210	50
UT 4-MTD-DIO/R-L	3046236	50
UT 4-MTD-PE	3046223	50
UT 4-MTD-PE/S	3046207	50
UT 4-PE	3044128	41
UT 4-PE/HEDI	3074004	43
UT 4-PE/HESI (5X20)	3073995	43
UT 4-PE/HESI LA 250 (5X20)	3070079	43
UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20)	3070053	43
UT 4-PE/HESILED 60 (5X20)	3070066	43
UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P	3046834	50
UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P	3046235	50
UT 4-PE/L/HEDI	3214324	44
UT 4-PE/L/HESI (5X20)	3214320	44
UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20)	3214321	44
UT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20)	3214323	44
UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)	3214322	44
UT 4-PE/L/L	3214360	42
UT 4-PE/L/MT	3214364	44
UT 4-PE/L/N	3214361	42
UT 4-PE/L/TG	3214365	44
UT 4-PE/MT	3070011	47
UT 4-PE/MT P/P	3046140	47
UT 4-PE/TG	3070024	46
UT 4-PE/TG P/P	3070037	46
UT 4-QUATTRO	3044571	41
UT 4-QUATTRO BU	3044584	41
UT 4-QUATTRO HV	3048823	42
UT 4-QUATTRO HV BU	3048836	42
UT 4-QUATTRO-MT	3064043	48
UT 4-QUATTRO-MT BU	3073050	48
UT 4-QUATTRO-MT P/P	3064056	48
UT 4-QUATTRO-MT P/P BU	3073063	48
UT 4-QUATTRO-PE	3044597	41
UT 4-QUATTRO-TG	3064027	46
UT 4-QUATTRO-TG BU	3073076	46
UT 4-QUATTRO-TG P/P	3064030	46
UT 4-QUATTRO-TG P/P BU	3073089	46
UT 4-QUATTRO/ 2P	3060296	241
UT 4-QUATTRO/ 2P BU	3060306	241
UT 4-QUATTRO/ 2P-F	3060335	321
UT 4-QUATTRO/ 2P-PE	3060319	241
UT 4-TG	3046142	45
UT 4-TG BU	3073283	45
UT 4-TG-EX	3046143	45
UT 4-TG-P/P	3046168	45
UT 4-TG-P/P BU	3073296	45
UT 4-TG-P/P-EX	3046169	45
UT 4-TWIN	3044364	41
UT 4-TWIN BU	3044500	41
UT 4-TWIN HV	3000608	41
UT 4-TWIN-MT	3046003	48
UT 4-TWIN-MT BU	3073018	48
UT 4-TWIN-MT P/P	3064014	48
UT 4-TWIN-MT P/P BU	3073021	48
UT 4-TWIN-PE	3044380	41
UT 4-TWIN-TG	3046595	46
UT 4-TWIN-TG BU	3073034	46
UT 4-TWIN-TG P/P	3046605	46
UT 4-TWIN-TG P/P BU	3073047	46
UT 4-TWIN/ 1P	3060267	241
UT 4-TWIN/ 1P BU	3060270	241
UT 4-TWIN/ 1P-F	3060322	321
UT 4-TWIN/ 1P-PE	3060283	241
UT 4/ 1P	3045583	241
UT 4/ 1P BU	3045596	241
UT 4/ 1P-F	3060458	321
UT 4/ 1P-H	3001369	241
UT 4/ 1P-H-PE	3001372	241
UT 4/ 1P-PE	3045606	241
UT 6	3044131	53
UT 6 BU	3044144	53
UT 6-HESI (6,3X32)	3046401	53
UT 6-HESILA 250 (6,3X32)	3046430	53
UT 6-HESILED 24 (6,3X32)	3046414	53
UT 6-HESILED 60 (6,3X32)	3046427	53
UT 6-MT	3064069	55
UT 6-MT BU	3073267	55
UT 6-MT P/P	3064072	55
UT 6-MT P/P BU	3073270	55
UT 6-PE	3044157	53
UT 6-QUATTRO/2P	3060568	251
UT 6-QUATTRO/2P BU	3060571	251
UT 6-QUATTRO/2P-F	3060843	321
UT 6-QUATTRO/2P-PE	3060584	251
UT 6-T-HV	3070134	56
UT 6-T-HV P/P	3070121	56
UT 6-T/SP	3072815	56
UT 6-TG	3046485	54
UT 6-TG BU	3073856	54
UT 6-TG P/P	3073869	54
UT 6-TG P/P BU	3073872	54
UT 6-TG P/P-EX	3073870	54
UT 6-TG-EX	3046486	54
UT 6/1P	3060539	251
UT 6/1P BU	3060542	251
UT 6/1P-PE	3060555	251
UTD 6/SP	3072817	56
UTI 16	3073827	63
UTI 16 BU	3075728	63
UTI 16-PE	3073830	63
UTI 2,5-L	3076034	37
UTI 2,5-L/L	3076031	37
UTI 2,5-L/LB	3076033	38
UTI 2,5-L/N	3076035	37
UTI 2,5-PE/L/L	3076029	37
UTI 2,5-PE/L/N	3076030	37
UTI 2,5-PE/L/NT	3076028	36
UTI 2,5-PE/L/NTB	3076032	38
UTI 35	3074088	65
UTI 35 BU	3075731	65
UTI 35-PE	3074091	65
UTME 4	3047452	49
UTME 4-CT/1P	3057432	244
UTME 4-P/P	3047453	49
UTME 4-P/P BU	3047454	49
UTME 4/1P	3057416	243
UTME 6	3047400	57
UTMED 4	3047465	49
UTMED 4-PE	3047478	49
UTMED 6	3047413	57
UTMED 6-PE	3047442	57
UTN 2,5	3245011	36
UTN 4	3245024	51
UTN 6	3245037	58
UTN 10	3245040	61
UTN 16	3245053	63
UTN 35	3245066	65
UTRE 6-2/10	3069811	533
UTRE 6-2/11	3069812	533
UTRE 6-2/12	3069813	533
UTRE 6-2/13	3069814	533
UTRE 6-2/14	3069815	533
UTRE 6-2/15	3069816	533
UTRE 6-2/16	3069817	533
UTRE 6-2/17	3069818	533
UTRE 6-2/18	3069819	533
UTRE 6-2/19	3069820	533
UTRE 6-2/20	3069821	533
UTRE 6-2/21	3069822	533
UTRE 6-2/22	3069823	533
UTRE 6-2/23	3069824	533
UTRE 6-2/24	3069825	533
UTRE 6-2/25	3069826	533
UTRE 6-2/4	3069805	533
UTRE 6-2/5	3069806	533
UTRE 6-2/6	3069807	533
UTRE 6-2/7	3069808	533
UTRE 6-2/8	3069809	533
UTRE 6-2/9	3069810	533
UTRE 6-2/A14	3069426	552
UTRE 6-2/A7	3069423	550
UTRE 6-2/B14	3069427	553
UTRE 6-2/B19	3069429	554
UTRE 6-2/B7	3069424	551
UTRE 6-2/C14	3069428	553
UTRE 6-2/C19	3069430	555
UTRE 6-2/D19	3069431	555
UTRE 6-2/E7	3069425	551
UTRE 6-2/F19	3069432	556
UTRE 6-2/G19	3069433	557
UTRE 6-2/H19	3069434	557
UTRE 6-2/I19	3069435	558
UTT 2,5-2MT-P/P	3044670	34
UTT 2,5-2MT-P/P BU	3044671	34
UTT 2,5-2TG-P/P	3044674	33
UTTB 4	3044814	42
UTTB 4 BU	3044791	42
UTTB 4-MT	3044775	48
UTTB 4-MT P/P	3044762	48
UTTB 4-PE	3044759	42
UTTB 4-PV	3044733	42
UTTB 4-TG	3044720	46
UTTB 2,5	3044636	31
UTTB 2,5 BU	3044649	31
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3046689	35
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	3046676	35
UTTB 2,5-BE	3046744	36
UTTB 2,5-DIO/O-U	3046650	35
UTTB 2,5-DIO/U-O	3046663	35
UTTB 2,5-DIO/UL-UR	3046728	35
UTTB 2,5-L/N	3044681	32
UTTB 2,5-LA 230	3046715	36
UTTB 2,5-LA 24 RD	3046692	36
UTTB 2,5-LA 60 RD	3046702	36
UTTB 2,5-MT-P/P	3044640	34
UTTB 2,5-MT-P/P BU	3044641	34
UTTB 2,5-PE	3044665	31
UTTB 2,5-PE/L	3044678	32
UTTB 2,5-PE/N	3046731	32
UTTB 2,5-PV	3044652	31
UTTB 2,5-TG-P/P	3044644	33
UTTB 2,5/2P	3060351	235
UTTB 2,5/2P BU	3060364	235
UTTB 2,5/2P-F	3060474	321
UTTB 2,5/2P-PE	3060380	235
UTTB 2,5/2P-PV	3060377	235
UTTB 2,5/2P-PV BU	3060487	235
UTTB 4 HV	3000610	42
UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U	3046773	48
UTWE 6-2/10	3069658	533
UTWE 6-2/11	3069659	533
UTWE 6-2/12	3069660	533
UTWE 6-2/13	3069662	533
UTWE 6-2/14	3069663	533
UTWE 6-2/15	3069664	533
UTWE 6-2/16	3069666	533
UTWE 6-2/17	3069667	533
UTWE 6-2/18	3069668	533
UTWE 6-2/19	3069672	533
UTWE 6-2/20	3069673	533
UTWE 6-2/21	3069800	533
UTWE 6-2/22	3069801	533
UTWE 6-2/23	3069802	533
UTWE 6-2/24	3069803	533
UTWE 6-2/25	3069804	533
UTWE 6-2/4	3069650	533
UTWE 6-2/5	3069651	533
UTWE 6-2/6	3069652	533
UTWE 6-2/7	3069654	533
UTWE 6-2/8	3069655	533
UTWE 6-2/9	3069656	533
UTWE 6-2/A14	3069413	552
UTWE 6-2/A7	3069410	550
UTWE 6-2/B14	3069414	553
UTWE 6-2/B19	3069416	554
UTWE 6-2/B7	3069411	551
UTWE 6-2/C14	3069415	553
UTWE 6-2/C19	3069417	555
UTWE 6-2/D19	3069418	555
UTWE 6-2/E7	3069412	551
UTWE 6-2/F19	3069419	556
UTWE 6-2/G19	3069420	557
UTWE 6-2/H19	3069421	557
UTWE 6-2/I19	3069422	558
UTWE 6/12+1	3069077	564
UTWE 6/3+1	3069047	564
UTWE 6/4+1	3069048	564
UTWE 6/4+1 BI	3070008	564
UTWE 6/5+1	3069049	564
UTWE 6/6+1	3069051	564
UTWE 6/6+1 BI	3069996	564
UTWE 6/8+1	3069064	564
UVKB 4-FS(6-2,8-0,8)	1954016	438
UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8)	1953017	439
UXKK 4	2780014	375

V

Тип	Артикул	Стр.
VBST 4-FS(6-2,8-0,8)	0852012	440
VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	3070435	440
VDE-ISS 6	1201934	68
VDE-ISS 8	1201947	74
VIOK 1,5	2718015	388
VIOK 1,5-2D	2718196	389
VIOK 1,5-3D/PE	2718206	389
VIOK 1,5-D/TG/D/PE	3011067	389
VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO	2718112	388
VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO	2718028	388
VS	3004207	394
VS-UK 10,3-HESI N 2POL	3048532	402
VS-UK 10,3-HESI N 3POL	3048409	402

W

Тип	Артикул	Стр.
WS 3- 5	0805357	511
WS 3- 6	1004115	511
WS 3- 8	1004128	511
WS 4- 5	0805344	511
WS 4- 6	1004209	511
WS 4- 8	1004212	511
WS 4-10	1004225	511
WS 4-12	0805328	511
WS 4-15	1004241	511
WS 5- 5	0805331	511
WS 5- 6	1004403	511
WS 5- 8	1004416	511
WS 5-10	1004429	511
WS 5-12	0805315	511
WS 5-15	1004445	511
WS UT 10	3047361	353
WS UT 16	3047374	353
WS UT 2,5	3047923	353
WS UT 35	3047387	353
WS UT 4	3047332	353
WS UT 6	3047345	353
WS-2K	1004513	491
WS-4K	1004584	491
WS-G5/3	2720032	499
WS-G5/4	2716499	499
WST 1,5	3030958	353
WST 10/35	3030006	353
WST 2,5	3030941	353
WST 4	3030954	353
WST 6	3030967	353
WT-BASE HF 9	3240704	567
WT-D HF 7,5X200	3240712	567

Z

Тип	Артикул	Стр.
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN	0803480	92
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN	0803479	92
ZB 8,3:UNBEDRUCKT	0803444	92
ZBF 6/9,2 S8 CUS	8191575	92
ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8	0803450	92
ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H	0803451	92
ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8	0803448	92
ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H	0803449	92
ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT	0803447	92
ZDMTK 2,5	3005798	177
ZDMTK 2,5 BU	3006784	177
ZDMTK 2,5-TWIN	3005808	177

Тип	Артикул	Стр.
ZFK 6-DREHSI (5X20)	3025040	199
ZFK 6-DREHSI (6,3X32)	3025273	199
ZFK 6-DREHSI/K (5X25)	3029457	199
ZFK 6-DREHSILA 250 (5X20)	3025590	199
ZFK 6-DREHSILA 250 (6,3X32)	3025574	199
ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20)	3025600	199
ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32)	3025587	199

Тип	Артикул	Стр.

Тип	Артикул	Стр.

Тип	Артикул	Стр.

Дополнительная информация об изделиях
и решениях Phoenix Contact из данного каталога
представлена на сайте:
phoenixcontact.net/webcode/#0132



PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS